


Vita

camira



Corn silk
ITA37



Daisy
ITA43




Yellow
ITA03




Lemon
ITA33



Carrot
ITA41




Punch
ITA35



Squash
ITA05



Amplified
ITA52




Tomato
ITA08



Rust
ITA11




Hollyhock
ITA51



Flamingo
ITA34



Pink
ITA20



Sin
ITA50



Plum
ITA23



Wisteria
ITA49



Amethyst
ITA17




Envy
ITA55




Rocker
ITA53




Clash
ITA56



Bubbles
ITA36




Porcelain
ITA15



Sail
ITA54



Marina
ITA21




Navy
ITA22



Surf
ITA48



Breeze
ITA32



Waterfall
ITA18



Sapphire
ITA16



Peacock
ITA19

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Spring
ITA40



Avocado
ITA06




Wreath
ITA29



Olive
ITA09




Yucca
ITA30



Seal
ITA01




Seaweed
ITA31




Bone
ITA38



Swan
ITA42



Pigeon
ITA45



Koala
ITA04



Hippo
ITA07



Chiffon
ITA44



Oatmeal
ITA02




Alpaca
ITA46



Golden
ITA39




Taupe
ITA10




Espresso
ITA14



Americano
ITA13



Beetle
ITA47



Noir
ITA12



Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for heavy duty end-use areas in sectors such as contract, healthcare and hospitality. It is available in a broad palette of 51 considered colourways, designed to enhance and connect with other Camira products, including the Halcyon Collection of treated fabrics.



Vita does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable.

Technical information

<p>UK</p> <p>Composition Surface: 98% PVC, 2% PU Substrate: 100% Cotton</p> <p>Width 140 cm minimum</p> <p>Weight 850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)</p> <p>Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 year guarantee (full details available)</p> <p>Abrasion Resistance Heavy duty / 5 year guarantee ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)</p> <p>Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 7 (with interliner) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i></p> <p>Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)</p> <p>Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)</p> <p>Waterproof Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre</p> <p>Bleach cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution</p> <p>Urea resistance BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs</p> <p>Residual extension ISO 14704-1 Method A < 3% After 30 minutes</p> <p>Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147</p> <p>Phthalate free EN 15777</p> <p>REACH: Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide</p> <p>Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.</p>	<p>D</p> <p>Zusammensetzung Obermaterial: 98% PVC, 2% PU Trägergewebe: 100% Baumwolle</p> <p>Breite 140 cm nutzbare Breite</p> <p>Gewicht 850 g/m² ±10% (1190 g/lfd.m ±10%)</p> <p>Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)</p> <p>Scheuerfestigkeit Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren (Grade 2 minimum)</p> <p>Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 7 (mit interliner) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest) <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i></p> <p>Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)</p> <p>Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)</p> <p>Wasserdicht Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre</p> <p>Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung</p> <p>Urin-Beständig BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden</p> <p>Verbleibende Dehnung ISO 14704-1 Method A nach 30 Minuten: < 3%</p> <p>Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147</p> <p>Frei von Phalaten EN 15777</p> <p>REACH: Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide</p> <p>Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.</p> <p>Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.</p>	<p>F</p> <p>Composition Surface: 98% PVC, 2% PU Couche Inférieure: 100% Coton</p> <p>Largeur 140 cm minimum</p> <p>Poids 850 g/m² ±10% (1190 g/m.l ±10%)</p> <p>Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)</p> <p>Résistance à l'abrasion Usage intense / garantie 5 ans ISO 5470-2 100,000 frottements (Grade 2 minimum)</p> <p>Flammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 7 (avec interliner) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette) <i>Note: La performance de flammabilité dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i></p> <p>Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)</p> <p>Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)</p> <p>Imperméabilité Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 metre</p> <p>Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore</p> <p>Résistance à l'urée Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19</p> <p>Allongement élastique résiduel ISO 14704-1 Method A < 3% après 30 minutes</p> <p>Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147</p> <p>Sans phthalate EN 15777</p> <p>REACH: Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide</p> <p>Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissu d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.</p> <p>Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.</p>	<p>ES</p> <p>Composición Superficie: 98% PVC, 2% PU Sustrato: 100% Algodón</p> <p>Ancho 140 cm mínimo</p> <p>Peso 850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)</p> <p>Flexiones ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta)</p> <p>Resistencia a la abrasión Garantía de 5 años con uso intenso ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)</p> <p>Inflamabilidad EN 1021-1 (cigarillo) EN 1021-2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 7 (con interliner) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla) <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i></p> <p>Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)</p> <p>Solidez al rozamiento Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)</p> <p>Resistente al Agua Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro</p> <p>Posibilidad lavado con lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro</p> <p>Resistencia a la urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas</p> <p>Extensión residual ISO 14704-1 Method A < 3 % después de 30 minutos</p> <p>Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147</p> <p>Sin ftalatos EN 15777</p> <p>REACH: Carece de metales pesados o dimetilformamida</p> <p>Limpeza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.</p> <p>Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.</p>
--	--	---	---