



YÜKSEK YATAKLAMA



DİKEY YATAKLAMA

- Standart
- Opsiyonel
- x Mevcut Değil

	PAW PANEL	FULL VISION
Panel Kalınlığı	40 mm	40 mm
Sızdırmazlık Contası	●	●
Panel Isı İletim Kat Sayısı	0.50 w/m ²	0.50 w/m ²
Poliüretan Köpük Yoğunluğu	50 kg/m ³	x
Poliüretan Isı İletkenliği	9.97 °C	9.97 °C
Rüzgar Direnci	EN 12424 - Class 3	EN 12424 - Class 3
Su Sızdırmazlık Değeri	EN 12425 - Class 3	EN 12425 - Class 3
Hava Geçirgenlik	EN 12426 - Class 2	EN 12426 - Class 2
Parmak Sıkıştırma Emniyeti	●	●
Panel Ağırlığı	11 kg/m ²	11 kg/m ²
Yay Ömrü	15.000 ● /100.000 ○	15.000 ● /100.000 ○
Halat Kopma Emniyet Sistemi	●	●
Dış Sızdırmazlık Contası	●	●
Pencere	○	○
Servis Kapısı	○	○
Pnömatik	●	●
Kontrol Paneli	IP 55	IP 55
Boy Fotoseli	○	○
Interlock Sistemi	○	○
Radar	○	○
Metal Kütle Dedektörü	○	○
El Yaklaşım Sensörü	○	○
Uzaktan Kumanda Sist.	○	○
İlave Buton	○	○
İkaz Flaşörü	○	○
Trafik Lambası	○	○