



MÜLLER OIL

SMART SOLUTION

KATALOG PRODUKTŮ

Müller Oil, privátní značka společnosti coraHB autodíly s.r.o., je na trhu od roku 2014. Od té doby se stala symbolem kvality a spolehlivosti v oblasti provozních kapalin. Za více než deset let své existence se sortiment značky výrazně rozšířil.

Dnes pod značkou Müller Oil najdete širokou škálu produktů, včetně motorových a převodových olejů, brzdových kapalin, kapalin do ostřikovačů a nemrznoucích kapalin. Produkty Müller Oil jsou jedny z nejprodávanějších v distribuční síti coraHB autodíly a denně dokazují svou spolehlivost a výkonnost.

Distribuce produktů Müller Oil probíhá prostřednictvím sítě coraHB autodíly s.r.o. v ČR. Nabízíme různé velikosti balení, od lahví přes kanystry až po 57l sudy. Každý produkt je doprovázen datasheety s detailními informacemi o použití a bezpečnostními listy. Tento pečlivý přístup zákazníkům zajišťuje všechny potřebné informace pro bezpečné a efektivní použití produktů Müller Oil.

Sortiment

Müller Oil nabízí provozní kapaliny, které jsou ideální pro většinu dnešních vozidel.



Motorové oleje

Řady PREMIUM PERFORMANCE a ULTIMATE FORMULA jsou vysoce kvalitní a moderní oleje vyvinuté pro osobní auta a dodávky.



Převodové oleje

Univerzální syntetické a polosyntetické oleje, vhodné pro manuální, poloautomatické a automatické převodovky.



Nemrznoucí směsi

Celoroční chladicí kapaliny vhodné pro nejmodernější vozidla.



Kapaliny do ostřikovačů

Nabídka letních a zimních variant s bodem zámru od -5°C až po -80°C koncentráty. Bezpečné pro plastové světlomety.



Brzdové kapaliny

DOT4 a DOT5 s vysokým bodem varu 260-270°C.



Demineralizované vody

Pro chladiče, ostřikovače a další použití.



Oleje MÜLLER OIL

Spolehněte se...

Produkty Müller Oil jsou vyráběny renomovaným výrobcem a jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby zákazníků společnosti coraHB autodíly s.r.o.

Výroba probíhá v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001, což zaručuje vysokou kvalitu a výkonnost olejů. Každý výrobní proces je přísně kontrolován, aby byly dodrženy ekologické a bezpečnostní standardy.

Oleje Müller Oil jsou vyráběny z kvalitních surovin a aditiv, což zajišťuje jejich spolehlivost a účinnost. Produkty procházejí neustálými inovacemi a zlepšováním, aby splňovaly nejnovější požadavky trhu.



MOTOROVÉ OLEJE



**OW20
Longlife 4**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW20/1L/LONG_LIFE_4
5 l	OW20/5L/LONG_LIFE_4
57 l	OW20/57L/LONG_LIFE_4

Plně syntetický motorový olej pro prodloužené intervaly výměn v nejnovějších benzinových a naftových motorech skupiny VW-Audi-Škoda-Seat dle Euro 6, rovněž pro další auta požadující olej ACEA C5.

Specifikace:
ACEA A1/B1, C5; VW 508.00/509.00; Porsche C20



**OW20
VLV FE**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW20/1L/VLV_FE
5 l	OW20/5L/VLV_FE
57 l	OW20/57L/VLV_FE

Plně syntetický, vysoce účinný motorový olej s nízkým obsahem popela, speciálně vyvinutý pro vozidla s nízkou spotřebou pohonných hmot „DRIVE-E“ výrobce Volvo a další požadující olej ACEA C5.

Specifikace:
ACEA C5; API SN; VOLVO VCC-RB50-2AE



**OW20
JPN FE**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW20/1L/JPN_FE
5 l	OW20/5L/JPN_FE
57 l	OW20/57L/JPN_FE

Plně syntetický, výkonný motorový olej snižující spotřebu paliva a množství emisí. Je určen pro vozidla japonských značek Toyota, Honda, Mitsubishi a ostatních výrobců.

Specifikace:
API SN/RC; ILSAC GF-5



**OW30
Longlife 3**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW30/1L/LONG_LIFE_3
5 l	OW30/5L/LONG_LIFE_3
57 l	OW30/57L/LONG_LIFE_3

Plně syntetický motorový olej pro prodloužené intervaly výměn v benzinových a naftových motorech skupiny VW-Audi-Škoda-Seat a dalších vozidel požadujících motorový olej ACEA C3 a SAE OW-30.

Specifikace:
ACEA C2/C3; API SN/CF; VW 504.00/507.00; Porsche C30; MB 229.52; BMW LL-04; Fiat 9.55535-GS1/DS1



**OW30
FD 950**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW30/1L/FD_950
5 l	OW30/5L/FD_950
57 l	OW30/57L/FD_950

Plně syntetický motorový olej s nejmodernější technologií aditiv, formulovaný pro nízkou spotřebu paliva a určený především pro použití v naftových motorech Ford TDCi Duratorq Euro 6, Fiat a další.

Specifikace:
ACEA C2; API SN PLUS/SP; MB 229.61; BMW LL-12FE; Fiat 9.55535-GS1/DS1; Ford WSS M2C-950-A; JLR STJLR.03.5007



**OW30
PSA C2**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	OW30/1L/PSA_C2
5 l	OW30/5L/PSA_C2
57 l	OW30/57L/PSA_C2

Plně syntetický motorový olej typu „Fuel economy“ s aditivy nové generace, formulovaný speciálně pro vozidla PSA (Peugeot a Citroën), Toyota, Honda, Suzuki a Iveco Daily a další.

Specifikace:
ACEA C2; PSA B71 2312; Ford WSS-M2C-934-B; JLR STJLR.03.5007



**5W20
FD 948**

Syntetický palivošetřící motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W20/1L/FD_948
5 l	5W20/5L/FD_948
57 l	5W20/57L/FD_948

Plně syntetický, vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej. Speciálně vyvinutý pro benzinové motory Ford EcoBoost. Dále je vhodný dle předpisu výrobce pro motory Jaguar Land Rover a další.

Specifikace:
API SN; Ford WSS M2C-948-B; JLR STJLR.03.5004



**5W30
Longlife 3**

Syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W30/1L/LONG_LIFE_3
5 l	5W30/5L/LONG_LIFE_3
57 l	5W30/57L/LONG_LIFE_3

Je určen pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů s filtrem pevných částic (DPF). Odpovídá specifikaci výrobců vozidel a motorů skupiny VW-Audi-Škoda-Seat pro prodloužený interval výměny. Je také určen pro vozy s motorem systému čerpadlo-tryska (PD) i do řady jiných benzinových, dieselových a přeplňovaných motorů dle povolení jejich výrobců.

Specifikace:
ACEA C2/C3; API SN PLUS/CF; VW 504.00/507.00; Porsche C30; MB 229.52, 229.51; BMW LL-04



5W30 505.01 PD

Syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W30/1L/505.01_PD
5 l	5W30/5L/505.01_PD
57 l	5W30/57L/505.01_PD

Müller Oil 5W-30 505.01 PD je určen pro moderní nízkoemisní motory osazené filtrem pevných částic (DPF). Je vhodný pro prodloužené intervaly výměny do benzinových a vznětových motorů vozidel mnoha značek, dle povolení jejich výrobců. Využívá se také pro vozy systému čerpadlo-tryska (PD) skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro krátký interval výměny oleje.

Specifikace:

ACEA C3; API SN/CF; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.52, 229.51; BMW LL-04; PSA B71 2297; GM Dexos 2



5W30 PSA C2

Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W30/1L/PSA_C2
5 l	5W30/5L/PSA_C2
57 l	5W30/57L/PSA_C2

Müller Oil 5W-30 PSA C2 je určen pro automobily PSA – PEUGEOT, CITROËN, TOYOTA, FIAT, HONDA a dalších významných výrobců vozidel. Je kompatibilní s většinou používaných výkonných benzinových i naftových motorů s požadavkem na specifikaci ACEA C2.

Specifikace:

ACEA A5/B5, C2; API SN/CF; Fiat 9.55535-S1; PSA B71 2290; Renault RN0700; Iveco 18-1811 SC1



5W30 REN C4

Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W30/1L/REN_C4
5 l	5W30/5L/REN_C4
57 l	5W30/57L/REN_C4

Müller Oil 5W-30 REN C4 je určen pro automobily RENAULT, NISSAN a DACIA a byl vyvinut tak, aby splnil požadavky i dalších významných výrobců vozidel. Je kompatibilní s většinou dnes používaných výkonných benzinových i naftových motorů, s požadavkem na specifikaci ACEA C4.

Specifikace:

ACEA C4; MB 226.51, 229.51; Renault RN0720



5W30 FMC

Syntetický speciální motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W30/1L/FMC
5 l	5W30/5L/FMC
57 l	5W30/57L/FMC

Müller Oil 5W-30 FMC je určen pro moderní nízkoemisní motory FORD, v souladu se sloučenou normou výrobce Ford WSS-M2C913-D. Olej je možné použít i pro motory ostatních výrobců automobilů vybavené filtrem pevných částic DPF nebo katalyzátorem dle uvedených specifikací.

Specifikace:

ACEA A5/B5; API SN/CF; Ford WSS-M2C-913-D; JLR STJLR.03.5003

MOTOROVÉ OLEJE

PREMIUM PERFORMANCE



5W40

Univerzální syntetický motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	5W40/1L
5 l	5W40/5L
57 l	5W40/57L

Müller Oil 5W-40 je možné použít v osobních, dodávkových a lehkých nákladních automobilech všech typů bez ohledu na jejich výrobce a stáří. Je vhodný do benzinových i dieselových motorů, včetně motorů přepínaných turbodmychadly.

Specifikace:

ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.5, 229.3; BMW LL-01; Fiat 9.55535-N2/Z2; GM LL-B-025; Renault RN0700/0710



10W40

Univerzální polosyntetický motorový olej

Balení	Obj. kód
1 l	10W40/1L
5 l	10W40/5L
57 l	10W40/57L

Müller Oil 10W-40 je možné použít v osobních, dodávkových a lehkých nákladních automobilech všech typů bez ohledu na jejich výrobce a stáří. Je vhodný do benzinových i dieselových motorů, včetně motorů přepínaných turbodmychadly.

Specifikace:

ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.1



15W40

Motorový olej na minerální bázi

Balení	Obj. kód
1 l	15W40/1L
5 l	15W40/5L
57 l	15W40/57L

Müller Oil 15W-40 je možné použít celoročně v osobních, dodávkových a lehkých nákladních automobilech všech typů bez ohledu na jejich výrobce a stáří. Je vhodný do benzinových i dieselových motorů, včetně motorů přepínaných turbodmychadly.

Specifikace:

ACEA A3/B4; API SI/CF; VW 501.01/505.00





75W90 GL4/GL5

Univerzální syntetický
převodový olej

Balení	Obj. kód
1 l	75W90/1L/GL4_GL5

Müller Oil GL4/GL5 75W-90 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách i nákladních automobilech mnoha typů, v převodovkách a rozvodovkách podle všech specifikací API GL. Doporučen je zejména pro vozidla koncernu VW.

Specifikace:

API GL4/GL5; VW 501.50; MIL L-2105



75W80 GL4+

Speciální částečně
syntetický převodový olej

Balení	Obj. kód
1 l	75W80/1L/GL4+

Müller Oil 75W-80 je speciální převodový olej, který lze použít zejména pro synchronizované, ručně řazené převodovky vozidel koncernu PSA. Je doporučován také pro moderní automobily mnoha dalších evropských i asijských výrobců, předepisujících tento typ nízkoviskozního převodového oleje.

Specifikace:

API GL4; PSA B71 2330



80W GL4

Převodový olej
pro automobily

Balení	Obj. kód
1 l	80W/1L/GL4

Müller Oil 80W je možné použít zejména pro mechanické převody, nápravy a pohon náprav u lehké až náročné silniční nákladní, autobusové a dodávkové dopravy. Stejně tak pro terénní průmyslová odvětví, stavebnictví a zemědělství, kde je výhodná jeho aplikace za nízkých teplot.

Specifikace:

API GL4



ATF DIII

Olej pro automatické
převodovky

Balení	Obj. kód
1 l	ATF/1L/DIII

Müller Oil ATF D III lze použít do automatických i některých manuálních převodovek osobních a nákladních automobilů i do posilovačů řízení a měničů kroutícího momentu u vozidel, pokud je vyžadována náplň podle uvedené specifikace.

Specifikace:

GM Dexron IIIH; Ford Mercon/M2C138-CJ/M2C166-H; Allison C-4/TES 389; MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9; MAN 339 V1/Z1/V2/Z2; Voith H55.6335/H55.6336; Volvo 97340/97341; Cat TO-2; ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C; Chrysler MS-9602/MS-7176



ATF DII

Olej pro automatické
převodovky

Balení	Obj. kód
1 l	ATF/1L/DII

Müller Oil ATF D II lze použít do automatických a některých manuálních převodovek osobních a lehkých nákladních automobilů, ale i do posilovačů řízení těchto vozidel, pokud je vyžadována náplň podle specifikace Dexron II D. Používá se také jako hydraulický olej, dle předpisů výrobců.

Specifikace:

MB 236.9; Ford Mercon; GM Dexron IID; Allison C-4; MAN 339 V1/Z1; Voith H55.6335; ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 11A, TE-ML 14A, TE-ML 17C



**Veškeré aktuální technické dokumentace
a bezpečnostní listy olejů a kapalin
jsou k dispozici na webu
www.mulleroil.de a www.mulleroil.cz.**





G11

Koncentrovaná nemrznoucí směs do chladiců

Balení	Obj. kód
1 l	G11/ANTIFREEZE/1L
3 l	G11/ANTIFREEZE/3L
25 l	G11/ANTIFREEZE/25L

Celoroční koncentrovaná chladicí kapalina typu C (G48) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplotnosné médium pro vybrané topné systémy. Obsahuje směs inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Zabraňuje usazování vodního kamene.

Specifikace:

VW TL 774 C; ASTM D 3306, D 4985; Daimler Chrysler (MB) 325.0, 325.2; BMW N 600 69.0; MTU MTL 5048; BS 6580:1992; AFNOR NF R15-601



G12

Koncentrovaná nemrznoucí směs do chladiců

Balení	Obj. kód
1 l	G12/ANTIFREEZE/1L
3 l	G12/ANTIFREEZE/3L
25 l	G12/ANTIFREEZE/25L

Koncentrovaná mrazuvzdorná kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) určená pro celohliníkové motory.

Specifikace:

VW TL 774 D/F (G 12 /G 12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306, D4656, D4985; BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9.55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229, WSS-M97B44-D; ...



G13

Koncentrovaná nemrznoucí směs do chladiců

Balení	Obj. kód
1 l	G13/ANTIFREEZE/1L
3 l	G13/ANTIFREEZE/3L
25 l	G13/ANTIFREEZE/25L

Celoroční, koncentrovaná kapalina je určena pro chladicí okruhy nejmodernějších osobních a užitkových vozidel koncernu Volkswagen. Je zaměřena na antikorozi ochranu celohliníkových chladicích systémů. Neobsahuje fosfáty, dusitan, aminy ani borax. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladicích systémů.

Specifikace:

VW TL 774J



K-J

Koncentrovaná nemrznoucí směs do chladiců

Balení	Obj. kód
1 l	K-J/ANTIFREEZE/1L
3 l	K-J/ANTIFREEZE/3L
25 l	K-J/ANTIFREEZE/25L

Celoroční, koncentrovaná kapalina určená pro chladicí okruhy asijských osobních i užitkových automobilů. Je identická s nemrznoucí směsí Antifreeze Coolant LLC-A110, používanou výrobními závody Hyundai a KIA, ale také Toyota, Lexus, Nissan, Honda a další.

Specifikace:

Hyundai-KIA MS 591-08; Mazda MES MN 121K; Mitsubishi ES-X64217; Ssangyong SES-N-761; Renault 41-01-001-T; JIS K2234 (Toyota, Lexus, Nissan, Honda); KS M 2142; BS 6580; ASTM D 3306



MAXI D

Koncentrovaná nemrznoucí směs do chladiců

Balení	Obj. kód
1 l	MAXI D/ANTIFREEZE/1L
3 l	MAXI D/ANTIFREEZE/3L
25 l	MAXI D/ANTIFREEZE/25L

Celoroční koncentrovaná chladicí kapalina určená pro chlazení moderních spalovacích motorů. Je určena především pro chlazení moderních celohliníkových vysoce výkonných spalovacích motorů s požadavky na antikavitaci. Speciální složení aditiv zajišťující výbornou antikorozi ochranu všech částí chladicího systému.

Specifikace:

AFNOR NFR 15-601; BS 6580/SAE J1034; ASTM D 3306, D 4656, D 4985; MB 325.3; DEUTZ MWM; MAN 324 SNF; DAF 74002; Iveco, Volvo, Renault Trucks; John Deere H 24 B1; VW TL 774D; Opel GM 6277/M; SAAB; Ford



KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ



-5°C **Letní ostřikovač**

Letní kapalina
do ostřikovačů

Balení	Obj. kód
1 l	Kapalina-letni/1L
4 l	Kapalina-letni/4L
25 l	Kapalina-letni/25L

Letní kapalina do ostřikovačů s aktivním účinkem proti hmyzu. Odstraňuje zbytky hmyzu ze skel a zanechává je křišťálově čistá. Letní kapalina je vhodná i pro studené jarní a podzimní počasí. Obsahuje ethanol - 1%.

Specifikace:

Použitelnost do -5°C



-20°C **Zimní ostřikovač**

Nemrznoucí kapalina
do ostřikovačů

Balení	Obj. kód
1 l	Kapalina-20/1L
4 l	Kapalina-20/4L
25 l	Kapalina-20/25L

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel a světlometů motorových vozidel. Dokonale odstraní všechny nečistoty a zanechá křišťálově čisté sklo. Nenarušuje laky automobilů a chrání zařízení ostřikovačů před korozi. Kapalina nenapadá polykarbonátové reflektory světlometů.

Specifikace:

Použitelnost do -20°C



-40°C **Zimní ostřikovač**

Nemrznoucí kapalina
do ostřikovačů

Balení	Obj. kód
1 l	Kapalina-40/1L
4 l	Kapalina-40/4L
25 l	Kapalina-40/25L

Koncentrovaná nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel i reflektorů motorových vozidel. Dokonale odstraní všechny nečistoty a zanechá křišťálově čisté sklo. Nenarušuje laky automobilů a chrání zařízení ostřikovačů před korozi. Kapalina nenapadá polykarbonátové reflektory světlometů. Při nižších požadavcích na mrazuvzdornost lze ředit vodou.

Specifikace:

Použitelnost do -40°C



-80°C **Zimní ostřikovač**

Nemrznoucí kapalina
do ostřikovačů

Balení	Obj. kód
1 l	Kapalina-80/1L
3 l	Kapalina-80/3L
25 l	Kapalina-80/25L

Koncentrovaná nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel i reflektorů motorových vozidel. Dokonale odstraní všechny nečistoty a zanechá křišťálově čisté sklo. Nenarušuje laky automobilů a chrání zařízení ostřikovačů před korozi. Kapalina nenapadá polykarbonátové reflektory světlometů. Při nižších požadavcích na mrazuvzdornost lze ředit vodou.

Specifikace:

Použitelnost do -80°C



BRZDOVÉ KAPALINY

ULTIMATE BRAKING EFFICIENCY



DOT4 Brzdová kapalina

Brzdová kapalina 260 °C

Balení	Obj. kód
0,5 l	DOT4/0,5L
1 l	DOT4/1L
5 l	DOT4/5L

Müller Oil brzdová kapalina DOT4 je mísitelná s brzdovými kapalinami stejné specifikace. Vhodná pro všechny brzdové systémy automobilu. Bod varu min. 260 °C.

Specifikace:

FMVSS č. 116 DOT4, SAE J1704 a ISO4925 třída 4



DOT5.1 Brzdová kapalina

Brzdová kapalina 270 °C

Balení	Obj. kód
0,5 l	DOT5.1/0,5L
1 l	DOT5.1/1L
5 l	DOT5.1/5L

Müller Oil brzdová kapalina DOT5.1 je mísitelná s brzdovými kapalinami stejné specifikace. Vhodná pro všechny brzdové systémy automobilu. Bod varu min. 270 °C.

Specifikace:

FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1705, ISO 4925

DEMINERALIZOVANÁ VODA



DEMIVODA Demineralizovaná voda

Pro technické účely s nízkým obsahem kationů a anionů

Balení	Obj. kód
1 l	DEST1
4 l	DEST4
25 l	DEST25

Demineralizovaná voda je bezbarvá kapalina bez zápachu a bez mechanických nečistot, ideální pro použití v autoopravárenství. Díky své schopnosti zabránit usazování vodního kamene a korozi v chladicích systémech, bateriích a ostřikovačích skel je vhodná také k ředění náplní do chladičů a ostřikovačů.

Specifikace:

Vodivost <50 µS/cm



POUŽITELNOST MOTOROVÝCH OLEJŮ

Obchodní název	SAE	ACEA	API	VW	Porsche	VOLVO	MB	BMW
0W20 Longlife 4	0W20	A1/B1, C5		508.00 509.00	C20			
0W20 VLV FE	0W20	C5	SN			VCC-RBS0-2AE		
0W20 JPN FE	0W20		SN/RC					
0W30 Longlife 3	0W30	C2/C3	SN/CF	504.00 507.00	C30		229.52	LL-04
0W30 FD 950	0W30	C2	SN PLUS/SP				229.61	LL-12FE
0W30 PSA C2	0W30	C2						
5W20 FD 948	5W20		SN					
5W30 Longlife 3	5W30	C2/C3	SN PLUS/CF	504.00 507.00	C30		229.52 229.51	LL-04
5W30 505.01 PD	5W30	C3	SN/CF	502.00 505.00 505.01			229.52 229.51	LL-04
5W30 PSA C2	5W30	A5/B5, C2	SN/CF					
5W30 REN C4	5W30	C4					226.51 229.51	
5W30 FMC	5W30	A5/B5	SN/CF					
5W40	5W40	A3/B4	SN/CF	502.00 505.00			229.5 229.3	LL-01
10W40	10W40	A3/B4	SL/CF	502.00 505.00			229.1	
15W40	15W40	A3/B4	SJ/CF	501.01 505.00				

POUŽITELNOST PŘEVODOVÝCH OLEJŮ

Obchodní název	SAE	API	VW	MB	PSA	Ford	Allison
75W90 GL4/GL5	75W90	GL4/GL5	501.50				
75W80 GL4+	75W80	GL4			B71 2330		
80W GL4	80W	GL4					
ATF DIII				236.1, 236.5, 236.6 236.7, 236.9		Mercon, M2C-138-CJ M2C-166-H	C-4/TES 389
ATF DII				236.9		Mercon	C-4

Výše uvedená doporučení slouží pouze pro základní orientaci při volbě vhodného motorového nebo převodového oleje MÜLLER OIL. Vždy vycházejte z doporučení výrobce vozidla.



Fiat	PSA	Ford	JLR	GM	Renault	Iveco	ILSAC
							GF-5
9.55535-GS1/DS1							
9.55535-GS1/DS1		WSS M2C-950-A	STJLR.03.5007				
	B71 2312	WSS-M2C-934-B	STJLR.03.5007				
		WSS M2C-948-B	STJLR.03.5004				
	B71 2297			Dexos 2			
9.55535-S1	B71 2290				RN0700	18-1811 SC1	
					RN0720		
		WSS-M2C-913-D	STJLR.03.5003				
9.55535-N2/Z2				LL-B-025	RN0700 RN0710		



GM	Cat	MIL	MAN	Voith	Volvo	Chrysler	ZF
		L-2105					
Dexron IIIH	TO-2		339 V1/Z1 339 V2/Z2	H55.6335 H55.6336	97340 97341	MS-9602 MS-7176	TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C
Dexron IID			339 V1/Z1	H55.6335			TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 11A TE-ML 14A, TE-ML 17C

ejte z doporučení výrobce vozu, protože tato doporučení jsou závazná.



www.mulleroil.de

