





AUTOMOCIÓN

Promoción válida del 03/03/2025 al 29/08/2025.
Precios IVA no incluido (Península y Baleares).
Precios IGIC no incluido (Canarias).


2025 1/2

Beta

RSO 2.0



**Configura
tu taller
online en 3D**



MOBILIARIO PARA TALLER
2÷5



CONTENEDORES, BANCOS DE TRABAJO Y CARROS
6÷11



SURTIDOS Y TERMOFORMADOS DE ESPUMA
12-13



LLAVES DE MANIOBRA
14÷17



DESTORNILLADORES
17



LLAVES DE VASO
18-19



APRIETE CONTROLADO
20÷22



ALICATES
22-23



PERFORAR Y ROSCAR
23



EXTRACTORES
24



MARTILLOS Y CORTAFRÍOS
25



MANTENIMIENTO GENERAL
25-26




MEDICIÓN
26



QUÍMICOS
27



ILUMINACIÓN
28-29



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
30-31



HERRAMIENTAS AISLADAS
32-33



ENROLLADORES
34



SISTEMA ELÉCTRICO
35÷41



DIAGNÓSTICO
40÷43



ACEITE Y FILTROS
44÷46



MOTOR
47÷50



LIMPIEZA
51



RUEDAS Y FRENOS
52÷57



TRANSMISIÓN
57-58



SUSPENSIÓN
57-58



CARROCERÍA
59÷62



CUIDADO DEL COCHE
63-64



EQUIPAMIENTO TALLER
65÷70



ROBUR
70



REPARACIÓN DE MOTOS
71



HERRAMIENTAS PARA BICICLETAS
72



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
73÷78



CALZADO DE SEGURIDAD
80÷84



ROPA DE TRABAJO
85÷88



BETA COLLECTION
89



Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

Soporte para colgar

RSC50 2.0

NEW



El mobiliario para taller RSC50 se ha actualizado al nuevo y revolucionario **RSC50 2.0**, con una **NUEVA ENCIMERA DE 70 CM DE PROFUNDIDAD**, que ofrece una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.

COMBINACIÓN RSC50 2.0 D



Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0 con 223 herramientas

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 1.495x**700 mm** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armario con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)

~~9.940,00 €~~
3.790,00 €

Incluido en el precio
Surtido de **223**
HERRAMIENTAS **Beta**
valorado en
1.429,00 €



276 kg

2000 mm
760 mm
2095 mm

26



M301

29



M302

15



M304

153



M306

1/4"
1/2"

¡NUEVA PROMOCIÓN!

RENUEVA TU TALLER
**COMPRA LA COMBINACIÓN
 RSC50 2.0 D O RSC50 2.0 F**
**...Beta SE ENCARGA
 DE LAS HERRAMIENTAS**




COMBINACIÓN RSC50 2.0 F




Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0 con 445 herramientas

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fijo de servicio con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armario con 2 puertas (RSC50 2.0 A2)



411 kg



Incluido en el precio
 Surtido de

445

HERRAMIENTAS Beta

valorado en

2.199,00 €

17.600,00 €

5.999,00 €

40



M25

15



M304

33



M118



PISTOLA
 DE IMPACTO
 REVERSIBLE
 1927P

116




M105

161



M66

25



M213

55



M266


C45PRO 2.0



C45PRO 2.0 D

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 compuesta por:

- 1 cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- 1 módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 1 cajonera fija con 5 cajones (C45PRO 2.0 M5)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 5 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 5 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 7 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 armarios con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)




C45PRO 2.0 DX

045002031

11.570,00 €
5.929,00 €

- 1 encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 esquina completa autoportante con encimera en MDF forrada con acero inoxidable (C45PRO 2.0 CORNER/X)



C45PRO 2.0 DW

045002032

11.280,00 €
5.929,00 €


- 1 encimera de madera multicapas, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 encimera de madera multicapas, medidas 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 esquina completa autoportante con encimera de madera multicapas (C45PRO 2.0 CORNER/W)



C45PRO 2.0 A

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)



C45PRO 2.0 AX

045002003

4.040,00 €
2.079,00 €

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 AW

045002004

3.930,00 €
2.079,00 €

- Encimera de madera multicapas, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)



NEW

El sistema de mobiliario para taller C45PRO 2.0 se ha actualizado al sistema C45PRO 2.0, uno aún más cómodo, **BASADO EN LA NUEVA ENCIMERA DE 61,5 CM DE PROFUNDIDAD** para dar respuesta a las necesidades de los profesionales más exigentes.



61,5cm

CÓMODO Y PROFESIONAL

C45PRO 2.0

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)



C45PRO 2.0 X

045002001

5.760,00 €
3.069,00 €

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 W

045002002

5.650,00 €
3.069,00 €


- Encimera de madera multicapas, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 B

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Cajonera fija con 5 cajones (C45PRO 2.0 M5)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)




C45PRO 2.0 BX

045002021

3.620,00 €
1.859,00 €

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)



C45PRO 2.0 BW

045002022

3.510,00 €
1.859,00 €

- Encimera de madera multicapas, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)



EL SURTIDO **Beta** MÁS COMPLETO

¡Y LA CAJONERA MÓVIL RSC24 ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO!

EL SURTIDO DE BETA MÁS COMPLETO

2400 RSC24/8-VAL

024004007

Surtido de **445** herramientas para AUTOMOCIÓN **1/4" 3/8" 1/2"**



M25



M304



M118




PISTOLA
DE IMPACTO
REVERSIBLE
1927P



M105



M66



M213




M266

~~6.520,00 €~~

2.199,00 €

**Ahorra hasta
4.335,00 €**



Versión extra grande

**¡LA CAJONERA MÓVIL
RSC24 ESTÁ INCLUIDA
EN EL PRECIO!**

**Cajonera móvil
RSC24/8-F0**


8 cajones de 588x367 mm, montados
sobre guías telescópicas de rodamientos:

- 6 cajones, altura 70 mm
- 2 cajones, altura 140 mm

**Promoción válida únicamente
con RSC24/8 FULL ORANGE**

2400 RSC24/7-VAS

024004048

Surtido de **223** herramientas para AUTOMOCIÓN **1/4" 12"**

M301



M302



M304



M306

~~3.390,00 €~~
1.429,00 €
 Versión mediana

Ahorra hasta
1.959,00 €

**¡LA CAJONERA MÓVIL RSC24
 ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO!**

Promoción válida únicamente con RSC24/7 FULL ORANGE

Cajonera móvil RSC24/7-FO

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:

- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm




RSC24

Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaida y 8 orificios para alojar destornilladores
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)

Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

- Encimera de madera 2400 RSC24/PL
- Panel de herramientas perforado 2400 RSC24/PF
- Estante plegable 2400 RSC24/MP
- Portadocumentos 2400 RSC24/PD
- Portapapel para rollos preperforados 2400 RSC24/PC
- Soporte para ordenador 2400 RSC24/SPC



	Ral 2011	Ral 2011	Ral 9006	Ral 3000	Ral 5015	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
		Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

RSC24AXL

Cajonera móvil, con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo


- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaída, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos

Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

- Encimera de madera 2400 RSC24/PL
- Portadocumentos 2400 RSC24/PD-A
- Portapapel para rollos perforados 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	Max	kg	€
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	
				1	140 mm	35 kg	84
				1	210 mm	35 kg	1.700,00 € 967,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	
				2	140 mm	35 kg	88
				8	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	140 mm	35 kg	90
							1.935,00 € 1.099,00 €




RSC28

Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones

- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- **5 cajones laterales:** 4 cajones, altura 70 mm
1 cajón, altura 210 mm
- **5 cajones frontales:** 4 cajones, altura 70 mm
1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Compartimento para herramientas



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max
028003001	028003007	028003003	8	70 mm
			2	210 mm
				30 kg



- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Portafrascos integrados
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico



NEW

RSC24AXXL

2.420,00 €
1.379,00 €


Cajonera móvil con 8 cajones y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
6 cajones, altura 70 mm
1 cajón, altura 140 mm
- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos integrado
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Se pueden añadir los siguientes termoformados:
Hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm
Hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg

**C45PRO 2.0 MWS****Cajonera móvil de trabajo con 7 cajones y papelera integrada**

- 1 cajón de 1.248x406 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 6 cajones de 782x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
- 5 cajones, altura 65 mm
- 1 cajón, altura 145 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Predisposición para incorporar termoformados
- Compartimento de almacenaje con estante intermedio y puerta con cerradura, medidas internas 504x424x597 mm
- Papelera integrada
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura centralizada frontal
- Admite tornillo de banco 1599P/150 (pedir por separado)



n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181

1.955,00 €
1.049,00 €

- Encimera de 1.680 mm en MDF forrada con acero inoxidable

126 kg

**C45PRO 2.0 MWS/W**

045000191

1.905,00 €
1.049,00 €

- Encimera de 1.680 mm de madera multicapas

122 kg



NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO

NEW MODULAR

Beta ha lanzado la nueva gama de bancos de trabajo MODULAR, diseñados para permitir a los profesionales configurar sus puestos de trabajo desde cero, adaptándolos a sus necesidades individuales.

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos, 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Capacidad de carga estática: 800 kg, distribuida uniformemente
- Posibilidad de fijación al suelo

- Kit con 4 paneles de herramientas perforados, compuesto por:
- 3 soportes de apoyo
 - 6 montantes de 400 mm
 - 2 soportes de 1.015 mm; pueden alojar 1 toma múltiple para rack de 19" (no incluida)
 - 4 paneles de herramientas perforados, 1.015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

2.045,00 €
1.099,00 €

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
2 cajones, altura 70 mm
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	058000723
058000723	058000727



C58BC-W2,1 4CA+SVR

2.275,00 €
1.219,00 €

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera, 4 cajones y módulo con puerta

- 1 módulo con puerta y cerradura
- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
2 cajones, altura 70 mm
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos




Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	058000733
058000733	058000738



RSC51

Carro de herramientas de servicio con 3 cajones

- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- Encimera reforzada en ABS, sólida y robusta
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte lateral para destornilladores incluido
- 2 portafrascos laterales integrados
- Amplio estante inferior protegido con alfombrilla de goma antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Capacidad de cada cajón: 15 kg, distribuidos uniformemente



38 kg

688,00 €
380,00 €

n°		Max
3	70 mm	15 kg




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

C51

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



344,00 €
193,00 €



21 kg




Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

C25

Carro con estante

- Tapa abatible
- 1 cajón deslizante
- Bandeja para herramientas protegida por tapetes de goma expandida
- Estantes protegidos por alfombrillas de goma antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad
- Bandeja termoformada vacía para vasos de 1/2" y accesorios (024990104)
- Posibilidad de incorporar el portapapel para rollos preperforados 2499PC



025000001

788,00 €
428,00 €



31,5 kg

3069

030690000

Transpaleta manual

Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
 - Válvula de control de velocidad de descenso
 - Válvula de sobrecarga de seguridad
 - Palanca de funcionamiento de 3 posiciones



69,5 kg

1150 mm

Datos técnicos:

- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.550 mm
- Longitud de las horquillas: 1.150 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm
- Pasillo de almacenaje de palés: 800x1.200 mm, en sentido longitudinal: 1.805 mm
- Radio de giro: 1.347 mm

869,00 €
389,00 €



5904VA/T

059040416

1.950,00 €
1.089,00 €

Surtido de 102 herramientas en termoformados rígidos

12

Cantidad/Descripción

- 21 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
9 llaves Allen acodadas $\odot$ 1,5÷10 mm
6 llaves Allen con mango en T $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
8 llaves en T con vaso hexagonal articulado $\odot$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
19 vasos de 1/2" hexagonales $\odot$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1 alargadera de 1/2" de 125 mm
1 alargadera de 1/2" de 255 mm
1 articulación universal de 1/2"
1 mango giratorio en T de 1/2" de 305 mm
1 carraca reversible de 1/2"
1 alicate de corte diagonal de gran efecto Σ 160 mm
1 alicate universal de gran efecto Σ 180 mm
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas $\bullet$ 160 mm
1 alicate para retén recto, interior $\odot$ 180 mm
1 alicate para retén curvo, interior $\odot$ 170 mm
1 alicate para retén recto, exterior $\bullet$ 175 mm
1 alicate para retén curvo, exterior $\bullet$ 175 mm
1 mordaza de presión 240 mm
1 alicate multitoma regulable 250 mm
7 destornilladores planos $\bullet$ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
6 destornilladores Phillips* $\bullet$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
2 cortafíos planos, tipo nervado 100-200 mm
1 martillo de mecánico 300 g
1 mazo de cabeza intercambiable $\varnothing$ 35 mm
1 termoformado de espuma vacío

Beta N.	TR
42	T05
	+T06
55	T33
96/SC9	T33
96T	T52
952	T63
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
1084BM	T137
1150BM	T137
1166BM	T137
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1052	T153
1048N	T153
1260	T199
1262	T202
35	T234
1370	T234
1390	T234
VP5	VP5

Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXL/P7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0



M01

024500001

497,00 €
289,00 €



- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005

245,00 €
138,00 €



- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045

360,00 €
204,00 €



- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046

424,00 €
219,00 €



- 142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050

146,00 €
83,00 €




- 96T $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M55

024500055

96,00 €
55,00 €



- 97TTX $\odot$ T10-T15-T20-T25-T30

M63

024500063

387,00 €
227,00 €




- $\odot$ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069

331,00 €
186,00 €



9

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

1,8 kg

M100

024500100

1.350,00 €
659,00 €



98

6,7 kg

14" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42

● 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm

920/42

● 920/55

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

024500871

1.470,00 €
714,00 €



116

7,7 kg

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15

910/16 □ 3/8 - ■ 1/4

910/21 □ 3/8 - ■ 1/2

910/22 125 mm

910/25 250 mm

910/25 - 910/42

● 910/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 □ 1/2 - ■ 3/8

920/25 125 - 250 mm

920AN

920/42

● 920/55

○ 956E 16-17,8-20,8 mm

M118

024500118

1.113,00 €
549,00 €



33

8 kg


PARA CAJONES
A PARTIR DE 140 mm

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M129

024500129

494,00 €
296,00 €



13


3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M213

024500213

245,00 €
142,00 €



25

1,8 kg

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

024500230

467,00 €
270,00 €



25

3,2 kg

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 mm
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

42

LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA

Una forma elegante y ágil realizada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.

La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible. El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.



FUERZA

Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.



42/SP15

000421078

217,00 €
120,00 €

Juego de 15 llaves combinadas con soporte

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm




42/SP25

000421085

536,00 €
307,00 €

Juego de 25 llaves combinadas con soporte

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm



55/B12N

000550164

168,00 €
98,00 €

Juego de 12 llaves fijas en sobre enrollable de poliéster resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



83/S5

000830085

150,50 €
86,00 €

Juego de 5 llaves poligonales de medialuna de dos bocas

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



90/B8N

000900156

141,50 €
83,00 €

Juego de 8 llaves de estrella acodadas de dos bocas en sobre enrollable de poliéster resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



142SN/SC9

001420259

293,00 €
168,00 €

Juego de 9 llaves combinadas articuladas con carraca con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

244,00 €
140,00 €

Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

215,00 €
109,00 €

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



94/S6

000940050

144,50 €
65,00 €

Juego de 6 llaves de dos bocas para racores

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm



95FTX/S4

000950325

63,50 €
32,00 €

Juego de 4 llaves de estrella plana de dos bocas para tornillos Torx®

E6xE8-E10xE12
E14xE18-E20xE24



186 8-32

001860008

55,50 €
32,00 €

Llave de autoapriete para hexágonos de 8 a 32 mm

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal, Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados



951/S6

009510687

~~145,50 €~~
82,00 €

Juego de 6 llaves en T con tres extremidades Allen

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm




952/D7

009520079

~~282,00 €~~
164,00 €

Juego de 7 llaves en T con vaso hexagonal articulado

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



NEW

96BP-H0/SC9

000961254

~~54,00 €~~
26,00 €

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica y sistema de sujeción de tornillos




○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPC/SC9

000960354

~~50,00 €~~
25,00 €

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica




○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

000970164

~~89,50 €~~
48,00 €

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®




○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BRTXL/SC8

000970464

~~104,50 €~~
50,00 €

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Tamper Resistant Torx®, modelo largo



⊕ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODELO EXTRALARGO +25%

96T/S5P

000960946

~~72,00 €~~
41,00 €

Juego de 5 llaves Allen con mango en T



○ 2,5-3-4-5-6 mm

97TTX/S6

000970791

~~102,50 €~~
54,00 €

Juego de 6 llaves Torx® con mango en T



○ T10-T15-T20-
T25-T30-T40

951GP/S6

009511687

~~181,00 €~~
89,00 €

Juego de 6 llaves con mango en T con un extremo Allen

3-4-5-6-8-10 mm



920/40



009200850

~~67,00 €~~
39,00 €

Mango articulado de 1/2" en T

L mm	A mm
490	230

1/2"



1203E/D8P

012031018

~~49,00 €~~
28,00 €

Juego de 8 destornilladores

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1203E/D10N

012031019

~~62,50 €~~
36,00 €

Juego de 10 destornilladores

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



1207E/TX-D7

012071207

~~63,50 €~~
36,00 €

Juego de 7 destornilladores

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



Beta **evor**

¡LA EVOLUCIÓN DEL DESTORNILLADOR!

1293/D8

012930403

~~97,00 €~~
43,00 €

Juego de 8 destornilladores

1290 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1292 PH0x3x60 -PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE



1243/D7

012430017

~~116,50 €~~
67,00 €

Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal

1241 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



900/C11

009000971

254,00 €
146,00 €

Surtido de 11 vasos hexagonales,
20 puntas y 8 accesorios, en maletín

1/4" 1/4"



	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

902A/C22

009020807

408,00 €
232,00 €

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios,
en maletín

1/2" 1/4"

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊗	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	



920A/C17M

009200924

364,00 €
208,00 €

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en termoformado de espuma, en maletín

1/2"



420x185x60 mm

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

928A/C12

009280955

962,00 €
549,00 €

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en caja de metal

3/4"



530x220x80 mm

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	


GAMA DE CARRACAS DE BETA

NEW
NUEVO DISEÑO

- Diseñadas y producidas en las fábricas de la empresa en Italia; han sido rediseñadas
- Al presionar el cabezal con la mano no se produce ninguna inversión
- Inversión con una sola mano

Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" permiten reducir el peso, obteniendo un producto sinónimo de manejo óptimo, facilidad de uso superior y robustez y rendimiento sin concesiones.

	L mm	Ø mm	A mm	■	teeth		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	53,00 € 30,00 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	57,00 € 32,00 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	69,50 € 39,00 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	182,50 € 105,00 €



867/C52

008670901

Surtido de 52 puntas de 10 mm
y 2 accesorios, en maletín de plástico

52x



250x170x70 mm

2,1 kg

157,50 €
87,00 €

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ □	10 mm - 3/8"
	867/2	○ □	10 mm - 1/2"

920TX/SB9

009200532

Juego de 9 vasos de 1/2" con punta Torx®,
en soporte

T20-T25-T27-T30-
T40-T45-T50-T55-T60



1/2"

197,50 €
109,00 €

NEW

599DGT-AW

Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión: $\pm 2\%$) y a la izquierda (precisión: $\pm 3\%$)

- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 99 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario
- Mango bimaternal antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software



UNI EN ISO 6789



14"

3/8"

12"

599DGT-AW/30

005990702

1.166,00 €

675,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135

005990713

1.188,00 €

685,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340

005990734


1.265,00 €

719,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0



- Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real


**PAR +
ÁNGULO**


- Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real

610/5

006100025

207,00 €

118,00 €

Llave dinamométrica de resorte con carraca reversible, con 5 valores predeterminados, para aprietes a la derecha, precisión de apriete $\pm 4\%$

- Valores de par seleccionables: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Selección del par muy rápida
- Cubre el apriete de la mayoría de las llantas de coche del mercado



UNI EN ISO 6789

L mm	A mm
490	39

610L

Llave dinamométrica de resorte con palanca en L, con 5 valores predeterminados, para aprietes a la derecha, precisión de apriete $\pm 4\%$



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

183,50 €

105,00 €

Valores de par seleccionables:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

610L/5L

006100150

189,00 €

109,00 €

Valores de par seleccionables:
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

666

LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET

LA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789 $\frac{1}{4}"$ $\frac{3}{8}"$ $\frac{1}{2}"$



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	$\frac{1}{4}"$	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	$\frac{3}{8}"$	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	$\frac{3}{8}"$	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	$\frac{3}{8}"$	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	$\frac{1}{2}"$	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	$\frac{1}{2}"$	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	$\frac{1}{2}"$	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

100%
MADE
By
Beta



667

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789 $\frac{1}{2}"$ $\frac{3}{4}"$



	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	$\frac{1}{2}"$	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	$\frac{1}{2}"$	1,0	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	$\frac{3}{4}"$	1,0	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

677/C

Llave dinamométrica de desembrague con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 4\%$, en caja

La llave dinamométrica Beta 677 está especialmente indicada para un uso intensivo con pares elevados. El mecanismo de desembrague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado doblando la llave en el punto de unión de unos 20°.



- Llave compuesta de dos partes: barra dinamométrica con carraca y sistema de desbloqueo con ajuste de par



	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	$\frac{3}{4}"$	10	1059	6,0	006770607	1.218,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	$\frac{3}{4}"$	10	1319	6,7	006770612	1.268,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	$\frac{3}{4}"$	20	1554	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

601C

006010100

~~247,00 €~~
143,00 €
Goniómetro digital para aprietes angulares

- Para efectuar aprietes de tornillos con tensiones establecidas previamente mediante la medida del ángulo de torsión
- Equipado con avisador acústico (BUZZER) y avisadores luminosos (LED) que señalizan la aproximación y el alcance del ángulo seleccionado
- Para aprietes a la derecha y a la izquierda
- Precisión ángulo: $\pm 2\%$
- Resolución: $0,1^\circ$
- 9 valores de ángulo preseleccionables
- 50 mediciones preseleccionables
- Se suministra en estuche ABS
- Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)


601CA

006010120

~~437,00 €~~
253,00 €
Goniómetro digital para aprietes angulares y de par


- Permite calibrar el par y el ángulo
- Para aprietes a la derecha y a la izquierda
- Precisión de par: $\pm 4\%$ del valor ajustado
- Escala de lectura en Nm/ft.lb/in.lb/kg.cm/grados
- Equipado con avisador acústico (BUZZER) y avisadores luminosos (LED) que señalizan la aproximación y el alcance del ángulo o par seleccionado
- 9 valores de ángulo o par preseleccionables
- 50 mediciones preseleccionables
- Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)

☐	☒	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1


1009L/DP-S2

010090060

~~88,00 €~~
51,00 €
Juego de 2 alicates de bocas semirredondas muy largas granuladas con articulación doble


45°


L 340 mm

1009L/D

1009L/DP

1031/S4

010310000

~~129,50 €~~
73,00 €
Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores

1032 180 mm
 $\varnothing 19 \div 60$ mm

1036 175 mm
 $\bullet 19 \div 60$ mm

1038 175 mm
 $\bullet 19 \div 60$ mm

1034 170 mm
 $\varnothing 19 \div 60$ mm

1169GBM/D2

011690272

~~69,00 €~~
39,00 €
Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimetálico, acabado industrial

1082GBM
160 mm

1150GBM
180 mm

1169BM/D3

011690133

~~113,50 €~~
65,00 €
Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimetálico

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

1166BM 160 mm





PATENTADO

**ABSOLUTAMENTE
INNOVADOR Y EXTRAORDINARIA
CAPACIDAD DE CORTE**

1150HPC

011500618

~~76,00 €~~
42,00 €



**Alicate universal de gran efecto
con bocas de corte de acero
sinterizado M2**

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento



Esfuerzo corte - prueba estática = **-73%**

Vida media filos de corte = **+127%**

Dureza filos de corte de acero M2 = **65HRC**



437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

**Surtido para reposición
de roscas dañadas,
en caja de metal**

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

**Juego de 5 extractores cónicos
para tornillos y espárragos
a derechas rotos, en acero
aleado, en estuche**

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

110x150x40 mm



446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

**Surtido de 105 machos y terrajas
y 5 accesorios, de acero cromado,
rosca métrica, en caja de madera**

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1545/C5M


015450011

644,00 €
365,00 €

Extractor 1542/1 con 5 extractores 1544, en caja de metal

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



1547/C6

015470006

331,00 €
186,00 €

Juego de extractores para rodamientos con esferas falsas, en caja de metal

Rodamientos:

1547/1 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304




420x185x60 mm



1500

Extractor universal de dos patas

- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patas móviles a lo largo del travesaño con tuercas de bloqueo



	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €



1517C

Extractor combinado de dos o tres patas con autoapriete

- Portapatas con configuración para utilizar con 2 o 3 patas
- Apertura simultánea de las patas
- Efecto de autoapriete
- Con pasador de seguridad
- Medida 2 con alargadera para tornillo (longitud total tornillo con alargadera 380 mm)

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm		€
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	269,00 € 143,00 €
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	319,00 € 176,00 €
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	396,00 € 209,00 €



31/SP6

000310030

~~91,50 €~~
53,00 €

**Juego de 6 botadores
cilíndricos, con soporte**

2-3-4-5-6-8 mm


963

009630001

~~43,00 €~~
24,00 €

**Palanca con extremidades
en punta y plana curva**
400 mm


965 450

009650014

~~28,00 €~~
16,00 €

**Palanca con extremidad
plana curva**
450 mm


1370

**Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de madera**

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041



	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

1390

**Mazo de cabeza intercambiable
de plástico, mango de madera**

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

1599F

Tornillo de banco, forjado

Fabricado íntegramente en acero
fundido. Mordazas fresadas y
templadas superficialmente.
Apertura frontal. Gran
profundidad de sujeción.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1128BMX

011280051

~~20,80 €~~
12,00 €

**Tijeras de electricista, hojas
rectas de acero inoxidable,
con microdentado**

- Hojas rectas de acero inoxidable
- Ranura para cortar alambre
- Microdentado en un lado



1712TFS

017120595

NEW

20,90 €

12,00 €

Imán telescópico con cabeza flexible

- Longitud de 135 mm a 570 mm



1750

017500500

50,00 €

29,00 €

Bomba de engrase a palanca, para cartuchos 1750CG o grasa a granel

550 BAR



1750KG10

017500100

225,00 €

130,00 €

Engrasadora de palanca de 10 kg, con manguera de alta presión de 2 m

3 niveles de presión diferentes:


- 4 g a 275 bar
- 7 g a 206 bar
- 9 g a 137 bar



1650

Calibre de cursor de acero inoxidable

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte



UNI EN ISO 13385-1DIN 862

	A max mm	L mm	B mm	G mm	HxS mm	g		€	€
1650 150	12÷140	145	250	18	16x3	170	016500001	71,00 €	41,00 €
1650 200	20÷180	200	300	18	-	230	016500002	93,50 €	54,00 €

1760TMC

017600710

986,00 €

560,00 €

Cámara térmica de infrarrojos

Cámara termográfica compacta para la medición de temperatura sin contacto, adecuada para aplicaciones en construcción, ingeniería mecánica e instalaciones eléctricas y de calefacción.



RANGO DE TEMPERATURA
-20 ÷ +600 °C



IP54



- Pantalla LCD TFT, 2", 240x320
- Sensor de 32x32 píxeles
- Frecuencia de detección: 7 Hz
- Termosensibilidad: <254 mK
- Detección automática de los puntos calientes y fríos
- Fotocámara de detección de imágenes en formato BMP (máximo 100 imágenes)
- Emisividad ajustable
- Alimentación: 3 pilas alcalinas AAA
- Interfaz USB
- IP54
- Rango de temperatura: -20 a +600 °C
- Banda infrarrojos: 6,5÷14 µm
- Distancia de fusión visible/infrarrojos: 0,5; 1; 2 m
- Función de alarma, seleccionando la temperatura máxima y mínima aceptables

9710

LUBRIBETA UNIVERSAL

Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueante
2. Lubricante
3. Detergente, desengrasante
4. Antióxido
5. Desoxidante
6. Hidrorrepelente
7. Anticongelante

		€
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	10,30 € 6,90 €

400 ml



9740

BRAKE CLEANER

Limpiador para frenos

- Ideal para la limpieza de discos y pastillas de freno, motores
- Por su formulación, permite eliminar cualquier incrustación de grasa y alquitrán, sin dejar residuos
- También es adecuado como desengrasante general para superficies metálicas
- Se evapora rápidamente. No daña plásticos ni caucho

		€
9740 (1)	097400050	
9740 (2)	097401050	7,35 € 4,90 €

500 ml



9841N

098410120

~~31,00 €~~
16,00 €

BLACK SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, negro, resistente a altas temperaturas, con práctico dispensador a presión

- Permite un sellado elástico permanente
- Reemplaza las juntas preformadas
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto
- No se puede pintar

**RESISTE
TEMPERATURAS
DE HASTA 240 °C**

200 ml



9712

ULTRA SBLOCK
Desbloqueador lubricante súper penetrante

- Desbloqueador y desoxidante, altamente penetrante, para eliminar rápidamente el óxido de tuercas, pernos, tornillos y engranajes
- Hidrorrepelente para eliminar agua y humedad de las piezas tratadas
- Muy resistente al frío y al calor (-40 °C ÷ +150 °C)

400 ml



		€
9712 (1)	097120040	
9712 (2)	097121040	7,55 € 5,00 €

9742

CONTACT CLEANER
Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos

- Adecuado para limpiar contactos electrónicos, circuitos y componentes eléctricos en general
- Por su textura poco densa, se distribuye de manera uniforme y rápidamente sobre la superficie tratada, eliminando la grasa y la suciedad, sin dejar residuos aceitosos
- Se evapora rápidamente
- No daña plásticos ni caucho

400 ml



		€
9742 (1)	097420040	
9742 (2)	097421040	8,10 € 5,50 €

9745

CARB CLEANER
Limpiador para carburadores y cuerpos de aceleración

- Específico para la limpieza interna y externa de carburadores, conductos de aspiración y cuerpos de aceleración
- Su formulación permite eliminar completamente los residuos carbonosos, depósitos e impurezas
- Se evapora rápidamente
- No deja residuos aceitosos

400 ml



		€
9745 (1)	097450040	
9745 (2)	097451040	10,90 € 7,15 €

9746

CLIMA CLEANER
Limpiador de aire acondicionado

- Fórmula espumógena densa
- Adecuado para climatizadores y aires acondicionados industriales, civiles y de turismo
- Elimina la suciedad, los depósitos y los olores de los conductos
- Deja una agradable fragancia
- Se suministra con una sonda

400 ml



		€
9746 (1)	097460040	
9746 (2)	097461040	13,50 € 8,50 €

9720

MULTI GREASE
Grasa multiuso

- Especialmente indicada para lubricar cadenas, engranajes y piezas metálicas en movimiento, así como bisagras, cerraduras y goznes
- Resiste a la fricción y a los agentes atmosféricos
- Muy resistente a temperaturas elevadas (hasta 210 °C)
- Muy adhesivo. No gotea

400 ml



		€
9720 (1)	097200040	
9720 (2)	097201040	8,65 € 5,60 €

1838SLIM

018380221

~~83,00 €~~
46,00 €

Lámpara de inspección articulada delgada recargable de 3 LEDs

- Base magnética
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería: 2-4 h / foco: 3 h

Emisión de luz triple:

- Frontal: 100/200 lúmenes
- Trasera: 180 lúmenes
- Spot (cabeza): 80 lúmenes



1838AM


018380400

~~123,00 €~~
68,00 €

Lámpara de inspección LED recargable, con doble emisión de luz, articulada, giratoria 180°, con base magnética giratoria y gancho

Emisión de luz doble:

- Frontal: LED COB, 80-800 lúmenes, regulable con potenciómetro
- Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF
- Batería recargable: Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
- Con conexión USB-C
- Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería: Frontal: 2,5-16 h
Spot (cabeza): 10 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°
- Gancho giratorio en la base
- IP54
- IK07



L 405 mm



1838E

018380270

~~210,50 €~~
120,00 €

Lámpara LED recargable para anclar bajo el capó

- 3 intensidades de luz: 500/1.000/2.000 lúmenes
- Orientable a 360°
- Rango de longitud: 116÷188 cm
- Cuerpo de aluminio
- Ganchos de caucho antideslizantes
- Con conexión USB-C
- Se suministra con cargador de baterías:
 - Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz
 - Salida: DC 5 V - 2.000 mA
- Autonomía: 3-9 h
- IP20 - IK07



- 2 modos de funcionamiento:
 - Mediante toma USB de la lámpara
 - Mediante toma USB de la batería interna



1838E-BT

018380271

~~59,50 €~~
34,00 €

Pila recargable con puerto USB-C para lámpara para anclar bajo el capó 1838E

- Li-Ion 3,6 V - DC 5 V - 2.000 mA

1838/11LED

018380111

~~188,00 €~~
103,00 €

Lámpara de inspección recargable con LED de altísima luminosidad, batería de polímero de litio

- Cuerpo compacto fabricado en goma antideslizante
- Con base de carga, 100-240 Vac



Con cabezal LED multidireccional



Cristal frontal fácil de sustituir



<20%



Gancho orientable



1838COMPACT

018380011

NEW

~~71,50 €~~
39,00 €

Lámpara LED recargable y compacta

- Emisión de luz doble: principal y spot
- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes
 - Spot: LED SMD 150 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería: Principal: 7/3,5 h
Spot: 6 h
- Clip para cinturón/bolsillo
- IP65 - IK07
- Cable USB-C incluido





1839W/K1

018390810

292,00 €
152,00 €

Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1838POCKET, con base de carga 1839BRW

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica 1838SW
- Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico 1838POCKET
- Base de carga inalámbrica 1839BRW, compatible con las lámparas del kit

Ahorra hasta

17,00 €

1838SW

1839BRW



1838POCKET



1838SW

018380142

110,50 €
64,00 €

Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica

- Batería recargable de iones de litio de 3,6 V y 3.350 mAh
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
 - 6,5 h con base de carga inalámbrica
 - 4,5 h con alimentador
- Duración de la batería:
 - Frontal: 3-5 h
 - Spot (cabeza): 7 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido
- IP65 - IK07



- Emisión de luz doble:
 - Frontal: LED COB, 3 intensidades de luz: 250 - 500 - 1.000 lúmenes
 - Spot (cabeza): LED SMD, 200 lúmenes

1838POCKET

018380080

77,50 €
45,00 €

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica

- Batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 2.600 mAh
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
 - 4,5 h con base de carga inalámbrica
 - 4 h con alimentador
- Duración de la batería:
 - Luz principal: 3-9 h
 - Spot: 4,5 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido
- IP65
- IK07



- Emisión de luz doble:
 - Luz principal: LED COB, 3 intensidades de luz: 160 - 400 - 800 lúmenes
 - Spot: LED SMD, 250 lúmenes
- Ángulo de iluminación:
 - Luz principal: 160°
 - Spot: 18°

1839BRW

018390002

104,50 €
61,00 €

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A CC 9 V 2 A CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



- Se puede colgar en la pared mediante: 3 imanes potentes en la parte posterior 2 orificios para tornillos

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Beta
POWERTOOLS

Beta presenta la gama de herramientas eléctricas, herramientas de trabajo fiables y duraderas, diseñadas para satisfacer las necesidades de trabajo de cualquier profesional.

La familia de herramientas eléctricas de Beta se compone de:

- **HERRAMIENTAS A BATERÍA**
- **HERRAMIENTAS CON CABLE**

La nueva gama de herramientas a batería está formada por máquinas de alto rendimiento de 20 V y 12 V.

La gama de 12 V incluye herramientas esenciales para facilitar el trabajo diario como el taladro

atornillador ultracompacto y ultraligero. La gama de 20 V incluye herramientas con baterías para tareas que requieren alto rendimiento, calidad de construcción, confiabilidad y durabilidad en el tiempo. Las herramientas eléctricas de Beta de 20 V están equipadas con motores Brushless (sin escobillas) y mecanismos internos de alta calidad, para un notable aumento del rendimiento y una mayor vida útil de la propia herramienta.

La herramienta eléctrica estrella de la nueva gama es la llave de impacto con un par máximo de tornillado de 1.200 Nm, el compañero de trabajo ideal para quienes buscan la máxima potencia y rendimiento.



1972/K12V-10

019720112

289,00 €
153,00 €

Taladro atornillador ultracompacto 12 V

- Ultracompacto: solo 170 mm de longitud
- Ultraligero: solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado

Características:

- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1ª marcha); taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la máquina
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip para cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar (para transporte)
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min



1986/K20-4AH+2AH

019860022

200,00 €
318,00 €

Kit de Amoladora angular de 20 V + Batería de 2 Ah

Compuesto por:

- **1986/K20V-125:** Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 115/125 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas", empuñadura adicional
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 4 Ah y cargador rápido

INCLUIDA EN EL PRECIO

Batería adicional de 2 Ah
1994B 20V-2AH



1986/20V-125BMC

019860025

259,00 €
153,00 €

Amoladora angular de 20 V sin escobillas (solo cuerpo máquina)

Motor digital BRUSHLESS (sin escobillas) para un aumento significativo del rendimiento que incluye: más potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor medición de la potencia desde el pulsador.

- Protección contra activación accidental
- Empuñadura adicional, se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, contra la infiltración de polvo
- Diámetro del disco (no incluido): 125/115 mm
- Se suministra en maletín rígido sin batería ni cargador





Kits llave de impacto de 20 V SIN ESCOBILLAS con conexión de 1/2"
Motor digital BRUSHLESS (sin escobillas),
para un rendimiento significativamente mejorado:
mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil
del motor, mejor suministro de energía mediante botón.
EMPUÑADURA LATERAL ADICIONAL,
para un funcionamiento con alto par

1984/K600-4AH+2AH

019840022

796,00 €
406,00 €

- 3 configuraciones de par y rpm diferentes en modo de atornillado
- Par de desatornillado de hasta **600 Nm**

1/2"

BRUSHLESS



**3ª BATERIA 2 AH
 INCLUIDA EN
 EL PRECIO**

1984/K1200-6AH+4AH

019840032

996,00 €
494,00 €

- 3 configuraciones de par y rpm diferentes en modo de atornillado
- Par de desatornillado de hasta **1.200 Nm**

1/2"

BRUSHLESS



**3ª BATERIA 4 AH
 INCLUIDA EN
 EL PRECIO**

1989RCB

019890020

374,00 €
219,00 €

Radio para obra de 20 V

- Audio multifuncional: radio digital (DAB; BT v5.3) y FM convencional
- Adecuado para obras de construcción o para ocio
- Radio robusta con un diseño compacto y moderno, con grado de protección IP54
- Potente sonido estéreo gracias a los dos potentes altavoces laterales de 16 W
- Función de alarma integrada
- Asa de transporte y protectores de esquinas a prueba de golpes
- Equipado con conexión AUX y conector USB para conectar y cargar el teléfono
- **Se puede utilizar con la batería de 20 V de Beta (opcional) o con cable de alimentación (incluido)**
- Potencia del altavoz: 16 W
- Tensión nominal de la batería (opcional): 20 V



180 x 205 x 305 mm

3,2 kg

INCLUIDO:



Características:

- Rango de frecuencia de radio FM: 87,5 - 108 MHz
- Rango de radiofrecuencia DAB: 174 - 240 MHz
- Número de estaciones de FM y DAB que se pueden almacenar: 30


1273MQ/D6

012730851

80,00 €
47,00 €

Juego de 6 destornilladores aislados EN 60900

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1000 V



1997MQ/GM

Guantes compuestos aislantes

1000 V

EN 60903
EN 61482



CLASE 0



	G		€
1997MQ/GM 9	9	019970109	187,00 € 105,00 €
1997MQ/GM 10	10	019970110	187,00 € 105,00 €

1760PT/N

017600155

132,00 €
75,00 €

Comprobador de tensión y continuidad, 1000 V

Comprobador de tensión y continuidad: precisión y fiabilidad con una potencia de hasta 1000 V. Equipado con una pantalla digital de alta visibilidad y una práctica función de autocomprobación, la herramienta garantiza precisión y fiabilidad en cada medición, lo que la hace imprescindible para cualquier profesional.



Características:

- Tensión: 24÷1.000 VAC / 6÷1.000 VDC
- Indicador de tensión de barra: 6-12-24-50-120-230-400-690-1.000
- Precisión: ± (3% + 3) V
- Tiempo de respuesta: < 1s (09%)
- Corriente máxima absorbida a 1.000 V: < 3,5 mA
- Detección de tensión sin contacto: > 90 V AC
- Prueba de rotación de fase: 100÷1.000 V AC (50/60 Hz)
- Ángulo de fase: 120° ±5°
- Prueba de continuidad: 0±1,3 MΩ
- Corriente (prueba de continuidad): ≤5 μA
- Nivel de contaminación: 2
- Fuente de alimentación: 3 V (2 x 1,5 V AAA)



1760OHM/2

017600027

429,00 €
241,00 €

Megóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión

Nuestro megóhmetro es sinónimo de tecnología y precisión para mediciones realmente profesionales. Con una capacidad de aislamiento de hasta 100 GΩ a una tensión de 1.000 V, esta herramienta es ideal para realizar mediciones profesionales y precisas en todas las aplicaciones eléctricas. Especialmente adecuado para coches eléctricos e híbridos.

Características:

- Prueba de aislamiento hasta 100 GΩ con tensión de 1.000 V
- Pantalla retroiluminada grande de lectura directa
- Protección contra el agua: IP67
- Base de terminal de goma para mayor comodidad de trabajo
- Terminales de doble aislamiento CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



	Rango de medición	Precisión básica
Voltaje CA:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Voltaje CC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistencia:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Prueba de aislamiento @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frecuencia:	1-1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

1.415,00 €
769,00 €

Surtido de 32 herramientas aisladas para coches híbridos, en caja de plástico con termoformado de espuma

Cantidad/Descripción

- carraca reversible de 1/2", aislada
- llaves de estrella acodadas, aisladas 10-12 mm
- portapuntas magnético, aislado 1/4"
- juego de 10 puntas con portapuntas magnético T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- vasos hexagonales, aislados 8-10-12-13-14-17-19 mm
- prolongador con cuadrado macho y hembra de 1/2", aislado de 125 mm
- prolongador con cuadrado macho y hembra de 1/2", aislado de 250 mm
- alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm
- alicate universal, aislado 180 mm
- alicate de bocas planas acodadas largas, aislado 160 mm
- destornilladores Phillips®, aislados 1000V 4.5X80-6X100mm
- destornilladores planos, aislados 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- guantes aislantes de látex G2
- caja de herramientas, de plástico

Beta N.
920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10

920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



1000 V

2029EM

020290300

2.445,00 €
1.319,00 €
Maletín con surtido de 43 herramientas para mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos
Cantidad/Descripción

- 13 llaves fijas de una boca abierta, aisladas
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
7 vasos poligonales, aislados $\bigcirc$ 6-7-10-12-13-17-19 mm
3 vasos con punta Torx®, aislados $\bigcirc$ TX25-TX30-TX40
1 carraca reversible con cuadrado macho de 3/8", aislada
1 alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm
1 alicate de corte diagonal reforzado, aislado $\leq$ 160 mm
1 tijeras de electricista, aisladas 145 mm
1 alicate universal, aislado $\equiv$ 180 mm
1 alicate de bocas planas rectas largas, aislado $\equiv$ 160 mm
2 destornilladores Phillips®, aislados 1000V $\oplus$ PH1 - PH2
5 destornilladores planos, aislados 1000V
 $\bullet$ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
1 tester combinado de tensión y continuidad
1 cuchillo pelacables, aislado 190 mm
1 guantes aislantes de látex GM 10
2 carteles de advertencia de aluminio A1 - A2
2 carteles de prohibición D2 - D3

Beta N.

- 52MQ
910MQ/B
910MQ/TX
910MQ/55
1048MQ
1082MQ
1128MQ
1150MQ
1162MQ
1272MQ
1274MQ
1760PT/N
1777MQ/U
1997MQ/GM
7109A
7109D


3/8"
1000 V
43


480x227x408 mm

2400 RSC24/6-VEM

024004016

6.280,00 €
2.969,00 €
Cajonera móvil con 6 cajones y surtido de 81 herramientas para mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos
Cantidad/Descripción

- 1 alfombra aislante
4 columnas de plástico con base rellenable
1 multimetro/megóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión
1 tester combinado de tensión y continuidad 12-690 V AC/DC
1 puntas de repuesto para multimetros digitales y pinzas amperimétricas
1 guantes compuestos aislantes
1 cadena de plástico de delimitación
2 carteles de advertencia de aluminio
2 carteles de prohibición
12 llaves fijas de una boca abierta, aisladas
7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
12 llaves de estrella acodadas, aisladas
7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
4 vasos con punta Allen, aislados $\bigcirc$ 4-5-6-8 mm
11 vasos poligonales, aislados $\bigcirc$ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
6 vasos con punta Torx®, aislados $\bigcirc$ T15-T20-T25-T27-T30-T40
2 vasos con punta XZN®, aislados $\bigcirc$ 8-10 mm
1 alargadera con cuadrado macho y hembra de 3/8", aislada de 125 mm
1 alargadera con cuadrado macho y hembra de 3/8", aislada de 250 mm
1 mango en T con un extremo macho de 3/8", aislado
1 carraca reversible con cuadrado macho de 3/8", aislada
1 tijeras de electricista, aisladas
1 alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm
1 alicate de corte diagonal reforzado, aislado $\leq$ 160 mm
1 alicate universal, aislado $\equiv$ 180 mm
1 alicate de bocas planas rectas largas, aislado $\equiv$ 160 mm
1 alicate de bocas planas acodadas largas, aislado $\equiv$ 160 mm
4 destornilladores Phillips®, aislados
 $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
4 destornilladores planos, aislados 1000V
 $\bullet$ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1 cuchillo pelacables, aislado

Beta N.

- 1995MQ/T
7104 90
1760/OHM
1760PT
1996MQ/GM
7105 6
7109A
7109D
52MQ
89MQ
910MQ/PE
910MQ/B
910MQ/TX
910MQ/XZN
910MQ/21
910MQ/22
910MQ/T
910MQ/55
1128MQ
1048MQ
1082MQ
1150MQ
1162MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1777MQ/U

TR
M49
M49
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108
M108



1000 V
RSC24/6-R
24
27
15
M49
M108
M161


ENROLLADORES



- Enrollador automático con manguera, cuerpo de plástico resistente a impactos, para aire o agua
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Carcasa de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada

- El mecanismo de cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensa
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



1900S 8X10

019000080

195,50 €

105,00 €

Enrollador automático con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 10 m

Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

019000085

267,00 €

142,00 €

Enrollador automático con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

019000115

278,00 €

153,00 €

Enrollador automático con manguera de 10x14 mm

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 3/8"

NEW

1900M 12X15

019000125

363,00 €

197,00 €

Enrollador automático con manguera de 12x16 mm

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 1/2"

1844 15-H05/SCK

018440316

264,00 €

153,00 €

Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm² y enchufe SCHUKO

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



SISTEMA ELÉCTRICO

NEW

Beta Utensili, gracias a la adquisición de Helvi, histórico y reconocido especialista en el sector, presenta una nueva gama de arrancadores, cargadores y testers de baterías, caracterizados por prestaciones excepcionales y altos estándares de calidad.

La gama incluye arrancadores portátiles para coches y camiones, cargadores de baterías convencionales y electrónicos -incluidos los de ruedas- y comprobadores de baterías.

La capacidad productiva aportada por Helvi permite a Beta ofrecer una gama cada vez más completa y especializada para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.



1498/PR

Cargador de batería convencional

- Para baterías de plomo
- Selectores de tensión/corriente
- Amperímetro
- Protección contra polaridad inversa
- Protección térmica automática por sobrecarga

1498/PR14

014980730

155,00 €
89,00 €

Cargador de batería convencional 6/12 V

1498/PR17

014980731

171,50 €
99,00 €

Cargador de batería convencional 12/24 V

1498/PR20

014980732

231,00 €
135,00 €

Cargador de batería convencional 12/24 V



1498/PR14 1498/PR17 1498/PR20

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	140 W	300 W	390 W
Tensión	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	11 A	12,5 A	16 A
Corriente de carga	7,5 A	8,5 A	11 A
Capacidad de carga	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Posiciones de carga	2	2	2



1498/PR25

014980733

461,00 €
269,00 €

Cargador de batería convencional 6/12/24 V

- Para grandes estaciones de carga
- Para baterías de plomo
- Selectores de tensión/corriente
- Amperímetro
- Protección térmica automática

1498/PR35B

014980734

869,00 €
499,00 €

Cargador de batería convencional 6/12/24/36/48 V

1498/PR25 1498/PR35B

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	620 W	1830 W
Tensión	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Corriente máxima	25 A	38 A
Corriente de carga	17 A	25 A
Capacidad de carga	255 Ah 15h	375 Ah 15h
Posiciones de carga	6	12

1498/AM30

014980740

653,00 €

379,00 €

Cargador de batería convencional automático 12/24 V

- Para baterías AGM, GEL, Plomo y Start/Stop
- Control electrónico de la corriente de carga
- Indicadores luminosos del estado de carga
- Regulación de la corriente de carga mediante potenciómetro
- Función de carga automática
- Función de mantenimiento



Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz
Potencia	720 W
Tensión	12/24 V
Corriente máxima	30 A
Corriente de carga	20 A
Capacidad de carga	300 Ah 15h
Posiciones de carga	∞

1498/SP

Cargador de batería/arrancador convencional 12 V

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa



1498/SP150

014980745

220,00 €

129,00 €

Cargador de batería/arrancador convencional 12 V

1498/SP250

014980746

349,00 €

199,00 €

Cargador de batería/arrancador convencional 12/24 V

1498/SP150 1498/SP250

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	190 W	650 W
Tensión	12 V	12/24 V
Corriente máxima	15 A	27 A
Corriente de carga	11 A	18 A
Corriente de impulso máxima	120 Acc	200 A
Corriente de arranque	85 A	135 A
Capacidad de carga	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Posiciones de carga	2 + boost	2 + boost

1498/SC

Cargador de batería/arrancador 12/24 V, con ruedas

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga lenta/rápida
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa

1498/SC341

014980755

524,00 €

299,00 €

1498/SC540

014980757

177,00 €

445,00 €

1498/SC441

014980756

570,00 €

335,00 €

1498/SC640

014980758

856,00 €

499,00 €



1498/SC341 1498/SC441 1498/SC540 1498/SC640

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	1080 W	1320 W	1440 W	1800 W
Tensión	12/24 V	12/24 V	12 V	12/24 V
Corriente máxima	45 A	55 A	60 A	75 A
Corriente de carga	30 A	36 A	40 A	50 A
Corriente de impulso máxima	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Capacidad de carga	375 Ah 15h	450 Ah 15h	525 Ah 15h	600 Ah 15h
Posiciones de carga	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

NEW**SISTEMA ELÉCTRICO****1498/RP****Cargador de batería/arrancador convencional 12/24 V**

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa

**1498/RP380**

014980750

461,00 €
275,00 €**1498/RP480**

014980751

640,00 €
375,00 €**1498/RP380 1498/RP480**

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	900 W	1320 W
Tensión	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	38 A	55 A
Corriente de carga	25 A	36 A
Corriente de impulso máxima	280 Acc	450 A
Corriente de arranque	200 A	315 A
Capacidad de carga	270 Ah 15h	450 Ah 15h
Posiciones de carga	2 + boost	6 + boost

1498/AT**Cargador de batería/arrancador 12 V**

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa

**1498/AT300**

014980760

542,00 €
319,00 €**Cargador de batería/arrancador 12 V****1498/AT500**

014980761

664,00 €
359,00 €**Cargador de batería/arrancador 12/24 V****1498/AT300 1498/AT500**

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	300 W	890 W
Tensión	12 V	12/24 V
Corriente máxima	25 A	37 A
Corriente de carga	20 A	30 A
Corriente de impulso máxima	300 Acc	450 A
Corriente de arranque	210 A	320 A
Capacidad de carga	375 Ah 15h	540 Ah 15h
Posiciones de carga	2 + boost	6 + boost

Cargador de batería/arrancador 12/24 V, con ruedas**1498/AT701**

014980762

1.063,00 €
609,00 €**1498/AT1300**

014980764

2.990,00 €
1.715,00 €**1498/AT1001**

014980763

1.745,00 €
999,00 €**1498/AT2000**

014980765

4.220,00 €
2.419,00 €**1498/AT701 1498/AT1001 1498/AT1300 1498/AT2000**

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Tensión	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	75 A	90 A	120 A	150 A
Corriente de carga	50 A	60 A	80 A	120 A
Corriente de impulso máxima	550 Acc	980 A	1280 Acc	2000 A
Corriente de arranque	400 A	560 A	850 A	1100 A
Capacidad de carga	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Posiciones de carga	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost



1498/DG

**Cargador de batería/arrancador electrónico 12/24 V, con ruedas**

Equipado con tecnología CPS (Car Protection System), que permite activar y desactivar la función de arranque (boost) de forma totalmente automática, para proteger la electrónica a bordo del vehículo.

- Para baterías de plomo-ácido, AGM, Gel, Ca/Ca y Start/Stop
- Control electrónico de carga mediante microprocesador
- Ajuste del tiempo de carga
- Pantalla digital
- Indicadores LED del estado de carga
- Sistema de control para: inversión de polaridad, sobrecorriente, indicación de batería defectuosa, arranque seguro, arranque protegido

1498/DG540E

014980770

1.049,00 €

609,00 €**Cargador de batería/arrancador 12 V****1498/DG1100E**

014980771

1.390,00 €

809,00 €**Cargador de batería/arrancador 12/24 V****1498/DG540E 1498/DG1100E**

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	1320 W	2400 W
Tensión	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	55 A	100 A
Corriente de carga	36 A	70 A
Corriente de impulso máxima	380 Acc	580 Acc
Corriente de arranque	260 A	400 A
Capacidad de carga	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Posiciones de carga	4 + boost	4 + boost + supply

1498H

Cargador de batería electrónico multifunción 6-12 V

Cargadores de baterías electrónicos 1498H: innovación y tecnología al servicio de los profesionales. Equipados con pantallas LCD e indicadores LED de 3 colores, funcionan con todo tipo de baterías, tanto de plomo-ácido como de litio. La tarjeta de control electrónica garantiza una protección total ante imprevistos. Las 9 etapas de carga automática ofrecen una carga rápida y eficiente, con funciones de recuperación y desulfatación.

- Pantalla LCD
- LED con 3 intensidades de luz
- Carga y mantenimiento de carga
- Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga, sobretemperatura
- Protección antichispas
- 9 etapas de carga

- Sistema flotante
- Funciones: recuperación de batería, test de batería y desulfatación
- Soporte de pinza
- Gancho de fijación reclinable
- Accesorios incluidos: cable con pinzas, cable con ojales

**1498H/4A**

014980204

176,00 €

99,00 €**Cargador de batería electrónico 6-12 V****1498H/16A**

014980216

319,00 €

182,00 €**Cargador de batería electrónico 12-24 V****1498H/8A**

014980208

216,50 €

119,00 €**Cargador de batería electrónico 12/24 V****1498H/25A**

014980225

341,00 €

193,00 €**Cargador de batería electrónico 12/24 V**

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Corriente de carga	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Tipos de batería	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacidad de carga	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacidad de mantenimiento	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Fuente de alimentación (CC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Voltaje de salida	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Grado de protección	IP65		IP20	

1498BC/12

014980040

385,00 €
219,00 €

Arrancador portátil multifunción 12 V

- Dispositivo de protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento

Incluye:

- Estuche protector
- Cable con pinzas de arranque
- Puertos USB para cargar dispositivos electrónicos
- Indicador LED de carga de batería
- Cable USB y USB-C
- Fuente de alimentación de red
- Linterna LED multifunción



Corriente de arranque	600A
Amperaje de pico	1500A
Tipo de batería	4 celdas LifePo4
Capacidad de la batería	25000mAh

Arrancador portátil ultraligero de alto rendimiento

El microprocesador proporciona protección total contra:

- Inversión de polaridad
- Cortocircuitos
- Voltaje incorrecto
- Sobrecargas
- Subdescarga
- Sobrecarga
- Sobretemperatura

12-24V



12V



1498LT/12-24

014980014

1.945,00 €
1.099,00 €

Arrancador portátil ultraligero de alto rendimiento 12-24 V, adecuado para uso en automóviles, vehículos comerciales y camiones



1498LT/12

014980012

980,00 €
549,00 €

Batería de última generación LifePo4. Incluye protector de memoria. Solo 2,5 kg de peso



1498LT/12 1498LT/12-24

	12 V	12/24 V
Voltaje de salida	12 V	12/24 V
Amperaje continuo	800 A	2000/1000 A
Amperaje máximo de arranque	2000 A	5000/2500 A
Amperaje de pico	4000 A	10000/5000 A
Amperaje de la pinza	1000 A	1000 A
Longitud del cable	500 mm	1600 mm
Tipo de batería	4 celdas LifePo4	4 celdas LifePo4
Función de ahorro de memoria	SI	SI
Dimensiones	260x135x72 mm	350x240x140 mm

NEW
1498EL/12

014980712

~~567,00 €~~
318,00 €
Arrancador portátil 12 V

- Amperaje de pico: 1.800 A
- Capacidad de la batería: 22 Ah


NEW
1498EL/12-24

014980724

~~1.089,00 €~~
599,00 €
Arrancador portátil 12/24 V

- Amperaje de pico: 3.600 A 12 V - 1.800 A 24 V
- Capacidad de la batería: 2x 22 Ah


NEW
1498TB/12-24N

014980402

~~407,00 €~~
235,00 €
Comprobador de batería digital 12-24 V, con impresora incorporada

- Permite realizar las siguientes pruebas: batería, alternador, motor de arranque y sistema
- Protección contra polaridad inversa
- Equipado con software para conectar la herramienta al PC
- Pantalla retroiluminada
- Estructura compacta a prueba de golpes
- Software en 9 idiomas

Datos técnicos:

- Aplicaciones: baterías de 12 V y 24 V
- Rango de funcionamiento: 100-2.000 CCA
- Normas de referencia: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Baterías compatibles: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltímetro: 9 V - 30 V
- Longitud del cable: 1.800 mm
- Idiomas compatibles: italiano, inglés, francés, alemán, español, polaco, holandés, húngaro, portugués
- Accesorios incluidos: cable USB, 3 rollos de papel para impresora


1497/C94

014970300

~~463,00 €~~
263,00 €
Surtido de 94 conectores para pruebas en turismos

- 2 robacorrientes
- 2 potenciómetros
- 2 pilotos de señalización
- 2 conectores SRS
- 2 clips de cocodrilo
- 2 sondas de agujas
- 2 puntas
- 2 conectores de banana 2 en 1
- 4 conectores de banana 1 en 1
- 24 terminales macho planos 0,6÷6 mm
- 12 terminales macho redondos 1,6÷3,9 mm
- 24 terminales hembra planos 0,6÷6 mm
- 12 terminales hembra redondos 1,6÷3,9 mm



430x390x100 mm

1497/C23

014970200

263,00 €

153,00 €

Surtido de 23 herramientas para desbloquear conectores eléctricos



440x250x70 mm

1760DGT/2

017600008

875,00 €

494,00 €

Multímetro digital portátil para automoción, con osciloscopio de 2 canales y generador de onda

**Contenido del kit:**

- Puntas multímetro
- 2 conectores de cocodrilo BNC para osciloscopio
- Sonda de punta para osciloscopio (1X y 10X)
- Cargador de batería
- Estuche de nailon

Tensión máxima	600V DC
Corriente máxima	10A DC
Resistencia máxima	40MOHM
Capacidad máxima	100uF
Pantalla	2.8" color TFT
Resolución	320 x 240 píxeles
Alimentación	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batería	2 x 2600 mAh

**Datos técnicos:**

- Pantalla: 2.8" color TFT
- Resolución: 320 x 240 píxeles
- Alimentación: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
- Batería: 2 x 2.600 mAh
- Tamaño: 199 x 98 x 40 mm
- Peso: 624 g

Especificaciones del multímetro:

- Prueba: tensión, corriente, resistencia, capacidad, diodos y encendido-apagado
- Tensión máxima: 600V AC-DC
- Corriente máxima: 10A AC-DC
- Resistencia máxima: 40MOHM
- Capacidad máxima: 100uF

Especificaciones del osciloscopio: Horizontal

- Ancho de banda: 40 MHz
- Rango de frecuencia de muestreo: 250 MSa/s (canal único) - 125 MSa/s (canal doble)
- Rango SEC/DIV: 5 ns/div ÷ 500 s/div secuencia 1,2,5

Vertical

- Rango VOLTS/DIV: 10 mV/div ÷ 10 V/div con entrada BNC
- Analógico seleccionable, límite de ancho de banda, típico: 20 MHz
- Respuesta de baja frecuencia (-3 db): ≤10 Hz con BNC
- Precisión de ganancia de CC: ±3% para modo de adquisición normal o medio, 10 V/div ÷ 10 mV/div

Disparador

- Tipo: Borde
- Modo: Automático, Normal, Individual
- Pendiente: Ascendente, Descendente, Ascendente y Descendente
- Fuente: CH1, CH2

Entrada

- Acoplamiento: DC, AC o GND
- Factores de atenuación de sonda admitidos: 1X, 10X, 100X, 1.000X

Generador de forma de onda arbitraria

- Frecuencia de forma de onda: seno (1Hz÷25MHz), cuadrado (1Hz÷10MHz), rampa (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
- Ancho: 2,5 Vpp (50 Ω) - 5 Vpp (alta impedancia)
- Impedancia de salida: 50 Ω

1760DGT

017600005

314,00 €

154,00 €

Multímetro digital para automoción

Datos técnicos:**• RPM (tacómetro):**

- Para motores de 2 y 4 cilindros
- RPM4 600 - 4000 RPM
- RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
- RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
- RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Ángulo de permanencia: 4-8 CIL.
- Voltaje CC: 400 mV-4/40/400/1000 V
- Voltaje CA: 4/40/400/700 V
- Corriente CC: 40/400 mA-4/20 A
- Corriente CA: 40/400 mA-4/20 A
- Resistencia: 400 Ω-4/40/400 kΩ-4/40 MΩ
- Capacidad: 40/400 nF-4/40/100 μF
- Frecuencia: 5/50/500 Hz-50/500-10 MHz
- Ciclo de trabajo: 0,1 % - 99,9 %
- Amplitud del pulso: 1 - 10 ms
- Prueba de diodos: corriente de prueba 0,3 mA
- Continuidad: <150 Ω - corriente de prueba <0,3 mA
- Pantalla: LCD de 4 dígitos retroiluminada de alto contraste
- Sobretensión: Categoría II 1000 V
- Apagado automático: 30 minutos
- Fuente de alimentación: 1 batería de 9 V (incluida)
- Pinza inductiva (incluida)
- 2 puntas (incluidas)
- Estuche suave
- Manual de instrucciones

**1760B**

017600012

202,50 €

109,00 €

Multímetro digital

ESPECIFICACIONES

- Voltaje CC: 200 mV-2/20/200/1000
- Voltaje CA: 2-20/200/700 VCC
- Corriente CC: 2/20/200 mA-20 A
- Corriente CA: 2/200 mA- 20 A
- Resistencia: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacidad: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatura: -20° + 1.000°C/-4 °F ~ +2.000°F
- Frecuencia: 20 kHz
- Fuente de alimentación: 1 batería de 9 V (incluida)



1760PA/80

017600002

261,00 €
151,00 €

Pinza amperimétrica AC/DC, 80 A

Para mediciones de valores bajos de dispersión de la corriente o absorciones en vehículos



IDEAL PARA VALORES DE DISPERSIÓN BAJOS 1 mA-80 A

- Rango: 1 mA-80 A AC/DC
- Función de linterna con LED blanco
- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de puesta a cero
- Función de retención
- Apagado automático
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V



1760PA/AC-DC

017600000

387,00 €
219,00 €

Pinza amperimétrica y multimetro digital

ESPECIFICACIONES

Tensión CA: 0,1 mV ÷ 600 V
Tensión CC: 0,1 mV ÷ 600 V
Corriente CA: 0,01 A ÷ 1.000 A
Corriente CC: 0,01 A ÷ 1.000 A
Resistencia: 0,1 Ω ÷ 40 MΩ
Capacidad: 0,001 nF ÷ 40 μF
Frecuencia: 0,001 kHz ÷ 4 kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1.000 °C
-40 °F ÷ 1.832 °F



1000A



1760PA/AC-DC2000

017600003

763,00 €
439,00 €

Pinza amperimétrica con multimetro digital y conexión de datos

Parámetros detectables:

- Tensión CA: 0,1 mV ÷ 1.000 V
- Tensión CC: 0,1 mV ÷ 1.000 V
- Corriente CA: 0,01 A ÷ 2.000 A
- Corriente CC: 0,01 A ÷ 2.000 A
- Resistencia: 0,1 Ω ÷ 60 MΩ
- Capacidad: 1 nF ÷ 6.000 μF
- Frecuencia: 10 kHz ÷ 20 kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1.000 °C
-4 °F ÷ 1.832 °F
- Alimentación: 3 pilas AA de 1,5 V (incluidas)
- Conexión de datos (versión 4.0)



2000A



240x210x50 mm

1760/TC2

017600161

271,00 €
143,00 €

Tacómetro digital a distancia y por contacto

DATOS TÉCNICOS:

- Para medir:
 - Rotación a distancia (rpm)
 - Rotación por contacto (rpm) y velocidad lineal (m/min o ft/min)
- Pantalla LCD de 5 dígitos.
- Escala:
 - A distancia 2,5 ÷ 99.999 rpm
 - Por contacto 0,5 ÷ 19.999 rpm
 - Velocidad lineal 0,05 ÷ 1.999,9 m/min
- Frecuencia: 0,8 seg
- Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V (incluidas) o alimentador de 6 V (no incluido)



Suministrado con:

- Adaptador para mediciones por contacto
- 2 puntas de prueba de goma macho
- Punta de prueba de goma hembra
- Rueda de medición lineal
- Etiquetas reflectantes
- Manual de instrucciones
- Estuche de plástico



1760/IR500

017600350

186,50 €
105,00 €

**Termómetro digital infrarrojo
con sistema de puntero láser dual**

Datos técnicos:

- Rango de temperatura:
-50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable
- Precisión: -50 °C ÷ +20 °C (±3 °C);
20 ÷ 500 °C (±2% o 2 °C)
- Resolución óptica (D:S): 12:1
- Apagado automático: aprox. 10 segundos
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ÷ 60 °C
- Alimentación: 1 pila de 9 V



NEW



961N

009610030

528,00 €
307,00 €

**Videoscopio electrónico con sonda
flexible y giratoria**

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución



¡Descubre el videoscopio 961N, tu compañero versátil para todos los trabajos! Gracias a la sonda que se puede girar 360° y a la cámara de doble iluminación, llegar a los lugares más inaccesibles nunca ha sido tan fácil. Los defectos y problemas se pueden encontrar de forma fácil y precisa. Y con la nueva pantalla TFT LCD de 5" y una resolución excepcional (1.920x1.080), podrás disfrutar de imágenes y vídeos nítidos y brillantes como nunca antes. Elige el videoscopio 961N para una calidad sin concesiones.



CB52-0

052000201

870,00 €
483,00 €

Banco móvil para trabajar sobre cambios/transmisiones con sistema de recuperación de líquidos

La superficie inclinada y los orificios de desagüe permiten recuperar líquidos directamente en la bandeja recolectora

Equipado con:

- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- Cajón para herramientas
- Bandeja de recogida de líquidos extraíble; capacidad: 7 l
- 2 estantes



CAPACIDAD 7 l



Recuperador de aceite

- Indicador de nivel
- Depósito de gran diámetro con rejilla coladora; capacidad: 12 l
- Vaciado neumático del depósito mediante manguera de 1,8 m
- Bandeja para herramientas

1877

018770008

824,00 €
475,00 €

Recuperador de aceite usado con ruedas, con depósito de 90 l



1877P

018770180

638,00 €
279,00 €

Recuperador de aceite usado con ruedas, con depósito de polietileno

- Capacidad del depósito: 40 l
- Cáter de aceite de gran tamaño de PP
- Indicador de nivel
- Vaciado neumático del bidón



1877A

018770080

1.468,00 €
825,00 €

Recuperador/aspirador de aceite usado con ruedas, con depósito de 90 l y precámara

- Precámara transparente: capacidad 9,5 l
- Vaciado neumático del depósito mediante manguera de 1,8 m

Accesorios estándar:

- 1 sonda rígida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonda rígida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 8x700 mm
- Adaptadores para VW, BMW, CITROËN



1877F

018770100

112,00 €
65,00 €

Recuperador de aceite usado para botellas de 1 l

- Tiene capacidad para hasta 4 botellas a la vez
- Incluye 2 bidones de 2 l

4 BOTELLAS AL MISMO TIEMPO



1758B-RNT

017580035

~~39,50 €~~
19,00 €

Acoplamiento rápido antirretorno para embudo 1758B

Para motor Renault 1.5 dCi



1758B

017580030

~~42,50 €~~
25,00 €

Embudo antirretorno con acoplamiento rápido

Especialmente adecuado para coches del grupo VAG

ANTIREFLUJO



1758ADB-45°

017580060

~~43,50 €~~
25,00 €

Embudo antirretorno para AdBlue®, con unión de 45°

Capacidad: 1 l



1756G

017560615

~~141,00 €~~
80,00 €

Jeringa para gasoil, capacidad 1,5 l

Se puede utilizar para:

- Llenar filtros de gasoil
- Llenar el depósito de cerina

Contenido del kit:

- 2 tubos con acoplamiento rápido hembra para conectar tubos de diésel
- 2 acoplamiento rápido macho de metal
- 1 adaptador cónico para tubos de caucho



1756B

017560220

~~26,00 €~~
14,00 €

Bomba de aceite

- Con moleteado antideslizante
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C - +60 °C
- Densidad mínima del aceite SAE 10



1756E

017560610

~~47,50 €~~
26,00 €

Jeringa de sifón compatible con gasolina

Capacidad de la jeringa: 200 ml



1756V

017560504

NEW

~~45,50 €~~
26,00 €

Jeringa de aceite de polipropileno de 200 ml

- Para trasvasar aceite y líquido de frenos
- Temperatura de funcionamiento: +0 °C ÷ +50 °C
- No apto para combustibles ni líquidos inflamables
- Densidad mínima de aceite utilizable: inferior a SAE 30



1482SN

014820110

~~70,00 €~~
41,00 €


Tenaza articulada para uniones rápidas de tubos de carburante



L mm
260

1488

Llave articulada de cadena doble para filtros de aceite



	Ø mm		€	€
1488	60÷110	014880001	108,00 €	54,00 €
1488L	60÷160	014880050	118,50 €	61,00 €

1491

014910001

~~55,50 €~~
28,00 €


Llave de correa metálica regulable para filtros de aceite

Ø mm
65÷110



1490

Llave de correa para filtros de aceite



	Ø max mm		€	€
1490/1	160	014900001	43,00 €	21,00 €
1490/2	240	014900002	46,00 €	23,00 €

1493FF/2

014930128

~~124,50 €~~
72,00 €

Llave para filtros de aceite con cabeza de carraca giratoria

Esta llave ha sido especialmente diseñada para facilitar la extracción e instalación de los filtros de aceite de los vehículos del Grupo PSA y Ford



1/2"

1493/C30

014930000

~~315,00 €~~
152,00 €

Juego de 28 vasos para filtros de aceite

- Para apretar y aflojar los filtros de aceite
- Cuadrado hembra de 1/2"
- En maleta de plástico

530x400x110 mm

Tamaños incluidos en el kit:
(Ø mm / n° lados) 1493:
65/14 - 67/14 - 68/14 -
73/14 - 74/15 - 76/15 -
75.77/15 - 76/14 - 76/8 -
78/15 - 80/15 - 82/15 -
86/16 - 90/15 - 92/10 -
93/15 - 95/15 -
100/15 - 106/15 -
108/15



1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Incluye 1 llave ajustable universal Ø 65÷120 mm

1899SI

018990030

5.460,00 €
2.849,00 €

Máquina 2 en 1 para la limpieza de inyectores y del colector de admisión

Especificaciones:

- Voltaje de funcionamiento: 12 V
- 2 mangueras de servicio con conexiones rápidas
- 2 depósitos (capacidad: 1 l cada uno)

270 mm
420 mm
385 mm

11,6 kg

Se pueden utilizar detergentes especiales para limpiar periódicamente los inyectores y el colector de admisión de los motores diésel y gasolina, eliminando depósitos de carbonilla y residuos de combustión.



1899A/M

018990011

1.560,00 €
879,00 €

Máquina para la limpieza del sistema DPF/FAP®

Suministrado con:

- 1 manguera de suministro de 2 m
- 1 racor de acoplamiento rápido + conector de manguera para tubos de sensor diferencial
- 1 niple M18x1,5 con conector de manguera para conexión directa con sonda Lambda
- 1 tubo de extensión
- 1 pulverizador para DPF/FAP®
- 1 soporte de tubo magnético
- 1 tubo para DPF/FAP® con prensaestopas de regulación más niple M14/16/18 mm para conexión con sondas Lambda

Especificaciones técnicas:

- Voltaje de funcionamiento: 12 V
- Longitud del cable de alimentación: 3,9 m
- Capacidad del depósito: 1 l



Se pueden utilizar detergentes especiales para limpiar y restaurar periódicamente los sistemas DPF y FAP® dañados por acumulaciones de hollín y cenizas. Los resultados se pueden comprobar mediante el autodiagnóstico, que permite determinar la masa de hollín y la presión diferencial en el filtro de partículas diésel antes y después del tratamiento.



1852R1750

018520175

1.775,00 €
989,00 €

Calentador por inducción

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW

Beneficios

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Campos de aplicación:

- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica



480x370x130 mm

Incluido:

Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas



Un serpentín plano para calentar superficies



Un serpentín flexible de 800 mm de longitud



1852S-CNT

018520520

130,50 €
74,00 €

Serpentín de contacto



**MÁXIMA SEGURIDAD
SIN UTILIZAR LLAMAS**

960VTC

009600261

325,00 €
186,00 €

Herramienta para comprobar fugas en los cilindros de los motores de gasolina

Después de introducir aire comprimido en el cilindro, el manómetro permite comprobar si hay pérdidas de compresión

2,3 kg

Accesorios suministrados:
M10 - M12 - M14 - M14 largo

373x295x70,6 mm




1472PU/P

014720121

119,00 €
68,00 €

Tenaza universal con prolongación para abrazaderas y anillos de tubo

Las mordazas de cabezales múltiples permiten apretar la mayoría de las abrazaderas del mercado



1472PU

014720120

80,50 €
46,00 €

Tenaza universal para abrazaderas y anillos de tubo

Las mordazas de cabezales múltiples inclinadas a 45° permiten sujetar la mayoría de las abrazaderas del mercado



960KC-M8/M9/M10

009600801

510,00 €
294,00 €

Surtido de herramientas para retirar las bujías de precalentamiento rotas o dañadas

PARA BUJÍAS CON ROSCA M8-M9-M10

380x290x50 mm



960PI/K36

009600218

222,00 €
130,00 €

Juego de cepillos para la limpieza del alojamiento de los inyectores

Contenido del juego:

- 12 cepillos de nailon de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 12 cepillos de acero de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 12 cepillos de latón de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 1 portapuntas con unión rápida y fondo magnético
- 1 prolongación con unión rápida y fondo magnético

350x255x74 mm

1,2 kg



960KPC

009600780

368,00 €
217,00 €

Extractor de impulsos reversible con par ajustable para bujías de precalentamiento

- Extractor neumático con par ajustable y tomas especiales que permiten desenroscar las bujías bloqueadas, reduciendo al mínimo el riesgo de dañarlas
- 5 vasos de impacto largos de 1/4", especiales para bujías de precalentamiento: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolongaciones y 1 articulación
- 4 pares de apriete regulables: 10-20-30-40 Nm
- Ajuste a la derecha y a la izquierda



1884

018840010

564,00 €

329,00 €

Herramienta de llenado de aceite para cajas de cambios manuales, automáticas y diferenciales

- Con 12 adaptadores para conexión directa
- Equipado con válvula antirretorno para un llenado de aceite sin fugas
 - Caudal: 70 cc por bombeo
 - Capacidad del depósito: 7,5 l
 - Viscosidad máxima admisible del aceite: SAE 140



12 ADAPTADORES	FORD	AT-101
	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
	VW-AUDI	AT-103
	VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
	VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
	MERCEDES	AT-106
	DSG	AT-107
	VW-AUDI CVT	AT-108
	VOLVO	AT-109
	TOYOTA-LEXUS	AT-110
	SKODA	AT-111
	VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

1884N/C8

018840200


137,00 €

78,00 €

Juego de 8 adaptadores para 1884

Contenido del juego:

- 1 adaptador para Infiniti, 7 marchas, M8x1.0
- 1 adaptador para Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adaptador para Skoda M18x1.5
- 1 adaptador para Mini M14x1.5
- 1 adaptador para Nissan M10x1.5
- 1 adaptador para Nissan Juke M12x1.25
- 1 adaptador para GM M12x1.75
- 1 adaptador para vehículos del grupo VAG, 7 marchas



200x145x40 mm



1759LR

017590070

514,00 €

285,00 €

Herramienta para lavado del sistema de refrigeración

ALTA POTENCIA DE AGUA

Gracias al aire comprimido, la alta presión del agua permite un lavado eficaz del sistema de refrigeración

- Se suministra con 6 adaptadores de conexión del sistema de refrigeración
- Palanca de accionamiento con bloqueo de posición para uso continuo
- Se suministra con un acoplamiento rápido de agua



390x330x100 mm



1758RD

017580070

131,00 €

74,00 €

Embudo de refrigerante con acoplamientos rápidos



1759HD/3

017590063

669,00 €

329,00 €

Herramientas para comprobar fugas en el sistema de refrigeración y el llenado del circuito

Permite comprobar bajo presión pérdidas del circuito (tuberías, juntas, bombas, radiadores) y llenar rápidamente el circuito, evitando la formación de burbujas de aire

600x500x140 mm



NEW
1477/C38

014770338

~~264,00 €~~
153,00 €
**Juego con llave de carraca giratoria,
con vasos cortos para tensores de correa**

Contenido del juego:

- Palanca giratoria con carraca reversible de 500 mm de longitud
- Vasos para tornillos Torx® cortos: E10-E12-E14-E16-E18
- Vasos hexagonales cortos: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Puntas para tornillos Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 T55-T60
- Puntas para tornillos Phillips®: PH2
- Puntas hexagonales: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portapuntas magnético
- Extensión de 3/8", 75 mm



1462/KI

014620235

~~2.930,00 €~~
1.429,00 €
**Surtido de herramientas para retirar
inyectores de diésel common rail**

 Permite extraer inyectores
DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funcionamiento mecánico e hidráulico
- Incluye un gato hidráulico de 12 t
- Se puede utilizar directamente en vehículos con motor montado
- Numerosas opciones de ajuste en el cabezal permiten trabajar en la mayoría de los motores disponibles



530x470x140 mm


1462/EI

014620240

~~173,00 €~~
439,00 €
**Herramienta universal de vibración
para extracción de inyectores**

- Ayuda a extraer los inyectores agarrotados de la carcasa, sin dañar la culata de los cilindros y evitando posibles roturas
- Se puede utilizar con cualquier juego de extractores de inyectores, con o sin masa de martilleo
- La herramienta actúa directamente con vibraciones e impulsos sobre la varilla de extracción, que está acoplada al inyector
- La válvula reguladora permite ajustar la intensidad de la vibración al tipo de trabajo a realizar


1462/MB

014620110

~~352,00 €~~
193,00 €
Surtido para extracción de inyectores a tierra

Contenido del juego:

- 1 martillo de masa de 4 kg con varilla de 400 mm
- 1 adaptador articulado macho M10x1,5 hembra M22x1,5 mm
- 1 adaptador macho M22x1,5 hembra M13x1,4 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 hembra M27x1 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 macho M25x1 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 macho M27x1 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 hembra M14x1,5 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 macho M20x1 mm
- 1 adaptador macho M14x1,5 macho M17x1 mm

500x250x80 mm



1898/K40

018980004

5.350,00 €
2.639,00 €

Depósito manual para la limpieza de piezas mecánicas de recirculación con líquido calentado y bacterias

- Con el líquido bioactivo incluido, se pueden eliminar eficazmente el aceite y los residuos de las piezas mecánicas sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos
- El líquido bioactivo convierte el aceite y otros residuos en dióxido de carbono y agua, que se pueden reutilizar una y otra vez
- No es necesario realizar una recogida y eliminación de residuos especializada
- Adecuado tanto para piezas de metal como de plástico

Equipado con:

- Cepillo de cerdas largas y manguera de conexión
- Funcionamiento a derecha y a izquierda
- Rejilla perforada de acero inoxidable
- Ruedas con frenos
- Tablero con pantalla para temperatura de funcionamiento y aviso de nivel bajo



100%
ecc
friendly

ATENCIÓN:

Países en los que está permitida la distribución del producto 1898/K40: Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Accesorios incluidos:

2 garrafas de 20 l de detergente líquido ecológico y 2 botes de bacterias



Capacidad máxima de la bomba	10 l/min
Capacidad del depósito	40 l
Temperatura de funcionamiento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg (cuando esta vacío)
Tamaño	710x370x200 mm

1895

Cubeta de limpieza por ultrasonidos con función de desgasificación

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento de un fluido para limpiar eficazmente las piezas de repuesto y las piezas metálicas en general (carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para la selección de la temperatura y el tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal, basta con utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumosas específicas para cubetas por ultrasonidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire en toda la cubeta, mejorando así la eficiencia de la limpieza por ultrasonidos



1895 157

1895 6

018950060

836,00 €
483,00 €

6 l

1895 13

018950130

1.295,00 €
747,00 €

13 l

1895 27

018950270

1.805,00 €
1.044,00 €

27 l

1895 157

018950357

NEW

8.310,00 €
4.399,00 €

157 l



	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacidad de la cubeta	6 litros	13 litros	27 litros	157 litros
Grifo de desagüe	✓	✓	✓	✓
Potencia	150 W	300 W	500 W	2160 W
Potencia de calentamiento	300 W	400 W	500 W	5000 W
Rango de temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Intervalo de tiempo de limpieza	0-99 minutos	0-99 minutos	0-99 minutos	0-59 minutos
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Fuente de alimentación	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Tamaño de la máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tamaño del depósito	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm

9881U

098810010

39,50 €
22,00 €

ULTRASONIC CLEANER

Detergente industrial alcalino para cubetas de ultrasonidos

1000 ml



Carro multifunciones

Puede utilizarse como puesto de trabajo móvil para máquinas de diagnóstico, ordenadores portátiles, comprobadores y cargadores de baterías

- Estructura de chapa pintada: máxima estabilidad y robustez
- Tirador ergonómico
- 2 ruedas traseras fijas de Ø 160 mm
- 2 ruedas delanteras giratorias de Ø 125 mm (1 con freno)



CA49-G

049000112

1.013,00 €

549,00 €

Carro multifunciones con puerta, vacío

36,5 kg

CX49-G

049000102

902,00 €

494,00 €

Carro multifunciones, vacío

43 kg



Mesa superior de 2 niveles

2 estantes centrales con posición regulable y 1 estante bajo fijo

1099 mm
460 mm
435 mm



Cajón extraíble para alojar un mini teclado



Porta-papel integrado



4 prácticos enrollables laterales de plástico



2 contenedores laterales

1466/C5

014660100

150,50 €

87,00 €

Juego de 5 llaves para purgar frenos

Contenido del juego:

- 5 llaves de 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 1 manguera para purgar con válvula antirretorno

EL ACEITE PASA POR EL INTERIOR DEL MANGUITO



260x170x50 mm



1471M/C22

014710101

359,00 €

193,00 €

Herramienta neumática para rotar y retroceder los pistones de frenos de disco a derecha y a izquierda con accesorios

- Martinete automático
- Empuje: 150 kg
- Presión de trabajo: 5÷8 bar

350x310x85 mm



1471C

014710330

72,50 €

42,00 €

Retractor de pistón de freno manual con carraca

Equipado con dos placas giratorias y un mecanismo de movimiento de carraca, es la solución eficaz y flexible para trabajos rápidos, incluso en vehículos comerciales



1471PT/C5

014710367

86,00 €
50,00 €

Juego de vasos de impacto para tuercas de pinzas de freno

Para vehículos del grupo Volkswagen, Audi y Porsche

- 3 vasos de 10 dientes: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 vasos de 7 dientes: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



7 dientes 10 dientes



12"

1467LF/2

014670099

2.095,00 €
1.099,00 €

Máquina eléctrica para el cambio del líquido de frenos y sangrado

Permite que el líquido de frenos se reemplace fácil y rápidamente en el vehículo

- Se detiene automáticamente cuando el bidón está vacío, evitando así la entrada de aire
- Volumen máximo del depósito: 20 l
- Presión de funcionamiento: 0,4÷3,5 bar
- Alimentación: 230 V

Se suministra con:

- Bidón de recuperación de aceite de frenos
- 1 tapón estándar E20



EFEECTO PULSÁTIL



15 kg



1467

014670001

402,00 €
186,00 €

Extractor del líquido de frenos

Presión: mín. 5 bar, máx. 11,5 bar



1467T/C6

014670080

319,00 €
186,00 €

Juego de tapones adaptadores para depósitos de líquido de frenos, para 1467LF y 1467LF/2

Contenido del juego:

- 1 tapón para vehículos Toyota
- 1 tapón para vehículos Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tapón para vehículos Honda
- 1 tapón para vehículos Mazda y Suzuki
- 1 tapón para vehículos Nissan
- 1 tapón adaptador para purga de frenos para vehículos europeos



350x240x85 mm



1950BZK

019500078

366,00 €
218,00 €

Talonador de neumáticos

Ø 290x440 mm

- Mango secundario con botón de activación que ayuda a sujetar la herramienta durante el uso
- Capacidad del depósito: 18 l
- Presión de funcionamiento: 3-8 bar
- Presión máxima del depósito: 16 bar
- Válvula de seguridad de sobrepresión
- Manómetro con escala graduada
- Boca de plástico que evita dañar la llanta



NEW

1950BZK/T

019500080

457,00 €
259,00 €

Talonador de neumáticos para camiones

- Capacidad del depósito: 36 l
- Presión de funcionamiento: 3-8 bar
- Presión máxima del depósito: 16 bar
- Válvula de seguridad de sobrepresión
- Manómetro con escala graduada
- Boca de plástico que evita dañar la llanta

Ø 290x560 mm



Pistola para inflar neumáticos

- Cuerpo revestido de goma a prueba de golpes
- Palanca operativa de metal
- Presión de funcionamiento: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Longitud del tubo: 58 cm
- Rotación del tubo de 360°
- Rosca de admisión de aire de 1/4"

1949GPA

019490018

126,50 €
54,00 €

- Función de liberación de presión
- Función de medición de presión



1949DGT/2

019490021

151,50 €
65,00 €

Pistola digital para inflar neumáticos

- 4 unidades de medida: bar/psi/kpa/kgf
- Pantalla LCD retroiluminada
- Resolución: 0,05 bar
- Apagado automático después de 1,5 min



DIGITAL

962

Desmontador de neumáticos



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	43,50 € 25,00 €
962 600	600	27	009620006	56,50 € 32,00 €

3035

030350100

1.133,00 €
599,00 €

Carro para transportar neumáticos

- Para transportar fácilmente neumáticos de hasta 980 mm de diámetro
- La robusta estructura permite manipular los neumáticos sin soportar físicamente el peso
- Puede utilizarse como estantería bloqueando la posición horizontal
- 2 ruedas de Ø 260 mm
- 2 ruedas de Ø 125 mm
- Altura máxima de transporte: 1,60 m
- Capacidad máxima de carga: 200 kg
- Las horquillas se pueden regular en 2 posiciones:
primera posición: apertura máxima 880 mm
segunda posición: apertura máxima 980 mm




30 kg

978 - 979

12"

Llave de cruz para tuercas de ruedas



			€
978	17x19x21x22 mm	009780001	76,00 € 39,00 €
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	76,00 € 39,00 €

989

009890001

56,50 €
32,00 €

Tenaza para equilibrar ruedas



L 250 mm

972/C10

009720010

342,00 €
197,00 €

Juego para retirar tuercas de ruedas dañadas

Para uso en tuercas antirrobo y convencionales



290x250x60 mm



972/C4BMW

009720004

271,00 €
157,00 €

Juego para retirar tornillos antirrobo con anillo libre, para coches BMW y Mini



516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

~~44,00 €~~
26,00 €

Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm

12" 



986 78

009860078

~~17,40 €~~
10,00 €

Destornillador para válvulas de neumáticos

Retención automática de válvula

L mm	L1 mm
78	18



983PM

009830010

~~88,50 €~~
52,00 €

Cepillo abrasivo para limpiar bujes



12" 

Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

720RNG

007200634

~~22,30 €~~
14,00 €

Vaso de impacto para tuercas de ruedas de Jeep Renegade con revestimiento de aluminio dañado

Indispensable cuando las tapas de las tuercas se dañan con las pistolas de impacto

12" 



mm	L mm
16,5÷17,5	63

720MRC

007200631


~~23,50 €~~
14,00 €

Vaso de impacto con protección plástica para tornillo de ruedas Mercedes

Adecuado para los siguientes modelos de Mercedes:

- Clase C y GLK (W204)
- Clase E (W211, W212, W207)
- Clase SLK (W172)
- Clase ML (W164, W166)
- Clase CL (W216)
- Clase S (W221, W222)

12" 



mm	L mm
17	85

720FRD

007200633

~~22,30 €~~
14,00 €

Vaso de impacto para tuercas de ruedas Ford con revestimiento de aluminio dañado

Indispensable cuando las tapas de las tuercas se dañan con las pistolas de impacto

12" 



mm	L mm
18,5÷19,5	63

984

009840005

~~30,50 €~~
17,00 €

Alicate para tuercas de ruedas de plástico

Largo: 195 mm



3008M

030080210

143,00 €
83,00 €

Elevador y posicionador manual para ruedas de camión

Tiene una capacidad máxima de carga de 136 kg. Ha sido diseñado para facilitar la elevación y manipulación de neumáticos de grandes dimensiones.

Con una estructura muy robusta, un mango ergonómico y rodillos oscilantes que permiten alinear las ruedas con pasadores de cubo con mayor precisión y sin esfuerzo, garantizando así una intervención rápida y sencilla.




1567

015670001

392,00 €
186,00 €

Palanca para la extracción de rótulas y amortiguadores

Un único operario puede colocar la palanca sin esfuerzo y proceder al desmontaje



1471

014710001

91,50 €
43,00 €

Tenaza del muelle del freno de tambor



1568

015680001

279,00 €
162,00 €

Herramienta neumática para instalar fuelles de palier de silicona

- 8 garras
- Apertura máxima de la garra: 145 mm



L mm	L1 mm
420	195



1566/VAG

015660060

48,50 €
23,00 €

Juego de vasos de impacto XZN® para tornillos de semieje de vehículos del Grupo VAG

Medidas incluidas en el kit:

- Vaso de impacto macho XZN® M12 L 77 mm
- Vaso de impacto macho XZN® M12 L 120 mm

Especialmente diseñado para facilitar la extracción de los tres tornillos del semieje -lado caja de cambios- en los vehículos del grupo VAG. De esta forma, se puede extraer el semieje sin necesidad de desmontar los accesorios.



12"

M12

1552/C9

015520020

146,00 €

83,00 €

Kit para separar las juntas de amortiguadores, los brazos oscilantes y la dirección

Se puede trabajar con cabeza de retractor simple o doble también permite trabajar en juntas dobles, por ejemplo del grupo VAG



195x140x40 mm

1556/1A

015560101

274,00 €

142,00 €

Pareja de compresor para muelles de amortiguadores

mín L máx 65÷320 mm



1550U

015500010

3.480,00 €

1.869,00 €

Compresor neumático de muelles de amortiguación



- Sistema universal de agarre superior que permite comprimir todos los diámetros de muelle a derecha y a izquierda con un plato superior ajustable
- Sistema de seguridad activa en el resorte: gancho de seguridad y 3 válvulas de bloqueo que permiten colocar/asentar correctamente el resorte, manteniendo dicha posición durante la compresión. Si el resorte no está colocado correctamente, el sistema detendrá la máquina.
- Parrilla protectora de "cuerpo completo"



1670 mm
610 mm
825 mm

**EMPUJE MÁXIMO
2 TONELADAS (10 BAR)**



- Se suministra con 2 copelas inferiores para diámetros de 78-205 mm
- Empuje máximo:
2 toneladas (10 bares) -
1,6 toneladas (8 bares) -
1,2 toneladas (6 bares)
- Carrera de compresión del resorte: 335 mm

1569/SB

015690016

289,00 €

156,00 €

Surtido de herramientas para extraer e insertar silentblocks del eje trasero, retenes del cigüeñal y cojinetes de rueda

- Los casquillos se pueden utilizar tanto en vehículos como en prensas hidráulicas

425x365x100 mm



1068

010680000

140,50 €

80,00 €

Mordaza de presión con masa batiente

Es ideal para extraer espárragos y tornillos rotos, así como chapas, especialmente en carrocería



Ø max 19 mm

1 kg


1364SE

013640001

470,00 €
268,00 €

Soporte extensible para carrocería

- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- El pantógrafo se puede extender hasta 1.400 mm
- Ajustable en altura hasta 1.315 mm
- Posición de bloqueo
- Superficie de apoyo cubierta con goma extraíble



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

1364SV

013640002

267,00 €
153,00 €

Soporte para carrocería con bandeja central

- Superficie de apoyo recubierta de polietileno
- Dimensiones de la bandeja: 340x845x40 mm
- Plegable



H mm
1000

1364SCP

013640003


428,00 €
244,00 €

Soporte para carrocería giratorio

- Especialmente indicado para capós, guardabarros y puertas
- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas giratorias con freno
- Orientable a 180°



**ORIENTABLE
A 180°**



L mm	H mm	P mm
1100	1300	680

1052

Mordaza de presión, mordazas cóncavas

	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 € 18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 € 20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 € 22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 € 36,00 €



1768

017680010

Plataforma de aluminio



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



3009

030090001

Carro para movimiento de vehículos

- Capacidad máxima: 550 kg
- 4 rodillos pivotantes
- Ancho de rodillo: 200 mm
- Para ruedas de hasta 240 mm de ancho

IDEAL PARA:


- CARGAR COCHES DAÑADOS EN GRÚAS
- TALLERES DE REPARACIÓN DE COCHES
- TRASLADAR COCHES EN SALAS DE EXPOSICIÓN



1766

017660001

Asa con ventosas



1367/K10

013670200

Juego de troqueles para la instalación de sensores de aparcamiento

Agujeros perpendiculares y sin rebabas

Tamaños en el juego:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5
- 24 - 26 - 26,7 - 32 mm



1479

014790001

29,50 €
17,00 €

Extractor de grapas



1479LB/C5

014790150

126,00 €
73,00 €

Juego de 5 extractores de grapas de metal

215x165x50 mm



1478/K3

014780160

121,50 €
70,00 €


Juego de alicates para grapas con surtido de clips de plástico

Contenido del juego:

- Alicates de bocas rectas
- Alicates de bocas acodadas a 90°
- 625 clips de plástico en 16 tamaños diferentes
- Clips en 3 contenedores PPL apilables



L mm	L1 mm
180	170



1365/K13

013650013

925,00 €
525,00 €

Bomba oleodinámica de 10 t y kit de accesorios para carrocería, en maleta trolley

Contenido del kit:

- Bomba oleodinámica de 10 t, con manguera de 1,5 m con conexión de 1/2"
- Pistón de carrera de 205 mm
- Pinzas separadoras para guardabarros; capacidad: 500 kg
- Placa soporte de 150x90 mm
- Base en L de 50x50 mm
- Punzón de 4 puntas
- Punzón redondo moleteado de Ø 50 mm
- Punzón de cuña de 43 mm
- Alargadera de 170 mm
- Alargadera de 300 mm
- Alargadera de 400 mm
- Alargadera de 530 mm
- Cabeza de goma
- Unión macho para montaje de accesorios

33 kg

PRÁCTICA MALETA TROLLEY

900x420x180 mm



1361/K9


013610030

355,00 €
202,00 €

Juego de 8 varillas para carrocería

Contenido del juego:

- Varilla con cabeza esférica redonda, Ø 31 mm, longitud 110 cm
- Varilla con punta, longitud 62 cm
- Varilla con punta de cola de ballena, longitud 112 cm
- Varilla con punta de gancho, longitud 27 cm
- Varilla con cabeza redonda plana, longitud 50 cm
- Varilla con cabeza esférica redonda, Ø 19 mm, longitud 52 cm
- Varilla con cabeza de cola de ballena, longitud 27 cm
- Varilla con cabeza de cola de ballena redonda, longitud 28 cm
- Bolsa de tela con asas



1368

013680001

~~494,00 €~~
285,00 €

Kit de reparación de plásticos

- Alimentación: 220÷240 V con enchufe Schuko
- Longitud del cable de la pistola térmica: 3,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,35 m
- 2 ajustes de potencia: 35-75 W
- Pistola térmica con terminales de latón, 2 ángulos de inserción de grapas: 0°-90°
- Protección de entrada: disyuntor térmico
- Protección de salida: fusible de 10 A
- Bolsillo metálico para pistola

**PERMITE REPARAR RÁPIDAMENTE
PIEZAS DE PLÁSTICO
AGRIETADAS O ROTAS**



1366SH

013660400

~~2.330,00 €~~
1.299,00 €

**Spotter multifunción
para carrocería**


- Microprocesador para la gestión de los parámetros de soldadura
- Inicio del ciclo de soldadura por contacto y manual
- Función de ajuste automático del tiempo de soldadura por puntos
- Se suministra con pistola con unión rápida y cable masa de 2,2 m

Contenido del kit de accesorios:


- Martillo extractor
- Cabeza para arandelas de 3 puntas
- 10 arandelas de 3 puntas
- Electrodo de carbono
- Electrodo para aplastar



23 kg



Alimentación	230V
50% de potencia	2.5 KVA
Pico de potencia	13 KVA
Amp salida	2850 (2%) A
Amp salida máx.	3200 A



2254K

022540101

~~34,00 €~~
20,00 €

**Protector reutilizable para asiento,
volante y pomo de cambio**



2254F

022540150

~~99,50 €~~
54,00 €

Protector frontal de coche

Permite proteger la parte delantera del vehículo, dejando aberturas para los faros y el radiador



1479/B27

014790407

~~92,50 €~~
50,00 €

**Juego de 27 herramientas de nailon para grapas
y trabajos en plásticos y guarniciones**



1870I

018700220

301,00 €
164,00 €

Aspirador de 20 l para polvo y agua, de acero inoxidable

- Motor bypass de una etapa
- Voltaje: 220/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1.200 W
- Caudal de aire: 58 l/seg
- Presión máxima de succión: 190 mbar
- Capacidad máxima del depósito: 20 l, de acero inoxidable
- Emisiones acústicas: <70 dB(A)
- Longitud del cable: 5 m

Accesorios estándar Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico y ventilación
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones
- 1 bolsa de papel



Sistemas de filtrado

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie de 1.900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45/PPI 30



IPX4



1875LT

018750000

662,00 €
390,00 €

Limpiador de alfombras y tapicerías por inyección y extracción de líquidos

Ideal para limpiar en profundidad superficies de tela. Dosifica detergente pulverizado a presión y lo aspira, junto con la suciedad, dejando las superficies prácticamente secas.



ALTAMENTE EFECTIVO PARA ASIENTOS E INTERIORES DE AUTOMÓVILES



Datos técnicos:

- Voltaje: 230/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máx.: 1.100 W
- Caudal de aire: 58 l/seg
- Capacidad máx. del depósito: 20 l
- Capacidad máx. del depósito de detergente: 3 l
- Presión máx. de la bomba: 7 bar
- Presión máx. de aspiración: 21 kPa
- Potencia de la bomba: 48 W

Accesorios incluidos:

- 1 manguera flexible con mango ergonómico
- 1 unidad dosificadora
- 2 extensiones rígidas
- 1 boquilla de pulverización pequeña
- 1 boquilla de pulverización grande
- 6 arandelas de bloqueo para cable de alimentación

1874 50

018740050

994,00 €
549,00 €

Aspirador de 50 l para polvo y agua, de acero inoxidable

- Motor bypass bifásico
- Voltaje: 220/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1.350 W
- Caudal de aire: 55 l/seg
- Potencia máxima de succión: 240 mbar
- Capacidad máxima del depósito: 50 l, de acero inoxidable
- Emisiones acústicas: <63 dB(A)
- Longitud del cable: 6 m
- Carro porta-accesorios

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de superficie de 5.200 cm², 12 µm nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45/PPI 30

ACCESORIOS ESTÁNDAR, Ø 45 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 inserto de moqueta industrial
- 1 inserto industrial con tubos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones



1898/C **NEW**
018980940 ~~286,00 €~~ **175,00 €**

Nebulizador con ruedas de 25 l

- Doble función: pulverización y espuma
- Tanque de acero pintado
- Lanza de acero inoxidable
- Manguera antitorsión
- Manómetro de control de la presión del tanque
- Indicador de nivel del tanque



Datos técnicos:

- Capacidad del depósito: 25
- Longitud de la manguera de alimentación: 5 m
- Presión máxima de trabajo: 4-5 bar
- Longitud de la boquilla: 0,65 m
- Presión máxima del depósito: 8 bar

1898/M ~~17,70 €~~ **11,00 €**
018980930

Pulverizador a presión con depósito de 1,5 l

- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Escala graduada 0,5 - 1 - 1,5 l
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- No apto para hidrocarburos



3003C ~~282,00 €~~ **153,00 €**
030030100

Camilla de plástico antichoque

Incluye:

- Almohada para la cabeza y la zona lumbar con acabado efecto carbono
- Placas metálicas superiores para la fijación de accesorios magnéticos
- 6 ruedas de goma de 79 mm de diámetro



1898/S ~~31,00 €~~ **19,00 €**
018980932

Bomba de presión manual con depósito de 5 l

- Lanza de acero inoxidable
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Correa para el hombro para facilitar el transporte
- Mango con gancho para lanza
- Manguera de 1,2 m
- No apto para hidrocarburos



2251N ~~170,50 €~~ **98,00 €**
022510012

Asiento giratorio ajustable con cajones para herramientas


- Asiento regulable en altura (445 ÷ 580 mm)
- Caja para herramientas cuadrada (380 mm) con 2 cajones (2+1)
- Dimensiones cajón: 350x180x90 mm
- Dimensiones bandeja portaobjetos: 2x 190x190mm - 1x 380x190mm
- 4 ruedas giratorias de Ø 75 mm
- Peso: 11 kg



3002 ~~133,50 €~~ **77,00 €**
030020001

Camilla para debajo del coche y asiento

- Estructura de acero
- Revestimiento en PVC con mullido
- Fácilmente convertible en camilla o asiento
- Peso: 6,5 kg



3033E/3T

030330130

~~461,00 €~~
279,00 €

Gato hidráulico de 3 t, con 4 ruedas, versión larga

- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3029/2T

030290020

~~494,00 €~~
285,00 €

Gato hidráulico rebajado de 2 t, con 4 ruedas

- Pedal de aproximación rápida
- Estructura de acero y ruedas de nailon
- Altura mínima: 75 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T

030290120

~~572,00 €~~
329,00 €

Gato hidráulico largo rebajado de 2 t, con 4 ruedas

Permite trabajar en vehículos con altura reducida desde el suelo y punto de elevación interno

Características:

- Velocidad de descenso controlada
- Pedal de aproximación rápida
- Ruedas de nailon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3030/2T

030300020

~~939,00 €~~
545,00 €

Gato hidráulico rebajado de 2 t, con 6 ruedas

- Se puede manipular fácilmente en suelos irregulares y desnivelados
- Ruedas delanteras dobles basculantes de plástico (PTFE)
- Pedal de aproximación rápida

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



3030H/2T

030300220

787,00 €
455,00 €

Gato hidráulico de gran elevación de 2 t, con 6 ruedas

Permite trabajar en vehículos que se encuentran a gran altura del suelo y tienen un gran recorrido de amortiguación

- Velocidad de descenso controlada
- Pedal de aproximación rápida
- Ruedas de nailon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

030330030

1.245,00 €
714,00 €

Gato hidráulico de 3 t

- Especialmente adecuado para su uso en vehículos comerciales
- Ruedas de poliamida

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

030650200

3.500,00 €
1.969,00 €

Gato oleoneumático de 40/20 t

- Indicado para su uso en vehículos pesados
- Práctico y fácil de manejar, también para su transporte en talleres móviles
- Retorno automático del pistón
- Dos válvulas de descenso con control de velocidad bajo carga

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t



3067/60-15T

030670120

5.160,00 €
2.899,00 €

Gato oleoneumático de 60-30-15 t

- Con una altura de tan solo 120 mm, está indicado para su uso en autobuses y medios de transporte público
- Retorno automático del pistón
- Dos válvulas de descenso con control de velocidad bajo carga
- Se suministra con dos alargaderas de 70 y 120 mm
- Presión de suministro: 8-10 bar
- Consumo de aire: 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250

60-30-15 t



NEW

3023

030230050

248,50 €
146,00 €Sostén de foso y bajo elevador
con ajuste por tornilloCAPACIDAD MÁXIMA
DE CARGA: 350 kg

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Gato hidráulico de botella



	C max kg	H min÷max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	104,50 € 55,50 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	117,00 € 61,00 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	131,50 € 72,00 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	197,00 € 105,00 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	241,00 € 132,00 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	303,00 € 175,00 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	314,00 € 186,00 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	363,00 € 219,00 €

3010T

Pareja de caballetes

	C max kg	H min÷max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	117,00 € 65,00 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	139,00 € 76,00 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	202,00 € 109,00 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	348,00 € 189,00 €

3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Caballote de serie pesada de 15 t

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm			€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	376,00 € 215,00 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	472,00 € 265,00 €



3010V

Caballote de serie pesada
con ajuste de tornillo de 20 t

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	548,00 € 305,00 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	696,00 € 395,00 €



3028

PRENSA HIDRÁULICA CON PISTÓN MÓVIL


3028 15

030280015

1.220,00 €

703,00 €


15 t

850 mm
480 mm
678 mm

57 kg

20 t

1830 mm
540 mm
850 mm

98 kg

30 t

1850 mm
540 mm
850 mm

132 kg

50 t

1850 mm
650 mm
1100 mm

241 kg
3028 20

030280020

1.775,00 €

1.022,00 €
3028 30

030280030

2.475,00 €

1.418,00 €
3028 50

030280050

4.330,00 €

2.497,00 €
3028/KP

030280055

154,00 €

88,00 €
**Juego de botadores
cilíndricos y placa
para prensas 3028**

Tamaños de botadores
cilíndricos:

- Ø10X90 mm
- Ø12X90 mm
- Ø16X90 mm
- Ø18X115 mm
- Ø20X115 mm
- Ø22X115 mm
- Ø25X140 mm
- Ø30X140 mm


3027PR/N

030270410

NEW

319,00 €

182,00 €
**Soporte de prensa para extracción/introducción
de cubos, rodamientos y silentblocks**

Sistema universal que permite instalar/desinstalar cubos, rodamientos y silentblocks en/desde sus asientos mediante una prensa, a través de una base de apoyo y accesorios específicos. Diseñado para adaptarse a formas geométricas irregulares de cubos y rodamientos sobre los que debe trabajar el operario. Se puede utilizar con las prensas 3027N y 3028.

Datos técnicos:

- Rango de trabajo: mín. 135 mm - máx. 150 mm
- Capacidad máxima de carga: 20 t



3006

030060000

2.110,00 €
1.098,00 €**Elevador y posicionador para ruedas de tractores y excavadoras**

- Capacidad máxima: 1.500 kg
- Diámetro mínimo de rueda: 1.000 mm
- Diámetro máximo de rueda: 2.200 mm
- Grosor máximo de rueda: 800 mm

**3026****Gato de foso****3026 0,3**

030260003

812,00 €
439,00 €

24,7 kg

3026 0,5

030260005

966,00 €
495,00 €

31 kg

3026 1,0

030260010

1.166,00 €
582,00 €

37,8 kg

**3026 0,3****3026 0,5****3026 1,0**

Capacidad máxima	300 kg	500 kg	1000 kg
Bomba de pedal	✓	✓	✓
Altura mínima	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Válvula limitadora de carga	✓	✓	✓

3014SAR

030140360

1.650,00 €
945,00 €**Soporte de motor plegable y giratorio**

- Fácil de plegar, reduciendo notablemente su tamaño
- Permite una rotación de 360° del motor o del cambio
- Proporciona máxima seguridad y estabilidad durante el trabajo

**CAPACIDAD MÁXIMA: 450 kg****3026/SP**

030260505

799,00 €
384,00 €**Soporte universal para transmisiones**


- Permite a un solo operario desmontar y volver a montar cualquier transmisión de turismos, vehículos comerciales y todoterrenos, de forma rápida y segura
- Adecuado para vástagos con diámetro: 25-30-35-45 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg
- Altura máxima: 250 mm

**1889N**

018890220

938,00 €
384,00 €**Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l**

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o transpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos



3025N 1,0

030250110

2.550,00 €
1.276,00 €



**Grúa hidráulica
plegable con bomba
de doble efecto**

99 kg

1 t

- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm

3025N/PF

030250111

557,00 €
318,00 €



**Pinza para manipulación
de barriles**




**Capacidad
máxima: 300 kg**

- Pasadores de soporte resistentes para un rendimiento fiable a lo largo del tiempo
- Mordazas largas para un agarre firme y seguro de múltiples barriles
- Capacidad máxima de elevación de 300 kg

8153

**Eslinga de 2 t, verde, con
cinta plana de dos capas
y ojales reforzados, de
poliéster de alta tenacidad
(PES) EN 1492-1**




- Eslingas de elevación
- Dos capas con ojales reforzados
- Cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES)



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

**Eslinga de 3 t, amarilla,
con cinta plana de dos capas
y ojales reforzados, de
poliéster de alta tenacidad
(PES) EN 1492-1**



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

82,50 €
44,00 €

**Bolsa con juego de 4 amarres con trinquete 8181,
6 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales**

Cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), 35 mm, 6 m de largo.



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

72,50 €
38,00 €

**Bolsa con juego de 2 amarres con trinquete 8182,
8,5 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales**

Cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES) de 50 mm y 8,5 m de largo.



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

3050/600

6.290,00 €
3.349,00 €

Elevador de motos electrohidráulico de 600 kg

- Dispositivos de seguridad eléctricos, mecánicos e hidráulicos
- Capacidad: 600 kg
- Unidad electrohidráulica integrada: 230 V - 50 Hz
- Bomba hidráulica
- Velocidad de descenso controlada
- Fusibles de seguridad para protección en caso de corte de cables
- Panel de control con botones
- Certificado homologado TÜV

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203



3040C

030400002

93,00 €
54,00 €

Caballote trasero para moto, ajustable

- Incluye pareja de cursores en V
- Incluye pareja de cursores en L



3041C

030410002

87,00 €
51,00 €

Caballote delantero para moto, ajustable

- Incluye pareja de cursores de rodillos
- Incluye pareja de cursores de cono



- Pintura negra mate
- 4 ruedas de caucho termoplástico

2002/B27 SBK

020020927

341,00 €
164,00 €

Kit de viaje para motoristas

Kit de herramientas adecuado para viajar con total seguridad

595X540 mm



27
2,8 kg

- Cantidad/Descripción**
- 8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - 9 llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 3 destornilladores Evox planos 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 - 2 destornilladores Evox Phillips 4,5x80 - 6x100 mm
 - 1 multiherramienta
 - 1 linterna de inspección LED 133 mm
 - 1 adhesivo de cianoacrilato 5 g
 - 1 cinta aislante de PVC 0,15 mm / 19 mm x 25 m
 - 50 bridas de nailon 4,8x300 mm
 - 1 sobre enrollable de poliéster resistente, vacío

- Beta N.**
- 55
 - 96BPC/SC9
 - 1201E
 - 1202E
 - 1778MT
 - 1833 XS/2
 - 9851
 - BMESB1925NE
 - BMN3048
 - 2002/BV42

3043C

030430002

114,50 €
65,00 €

Caballote para moto con monobrazo izquierdo

- Pintura negra mate
- 4 ruedas de caucho termoplástico
- Pivote opcional



3910

039100010


4.150,00 €

2.199,00 €

Elevador de bicicletas eléctricas

- Altura máxima del soporte de movimiento central: 135 cm
- Centrador de ruedas integrado
- Innovador sistema de bloqueo de eje pasante
- Se suministra con vasos adaptadores para la mayoría de las horquillas
- Se suministra con adaptador de conexión de horquilla sin eje pasante
- Totalmente plegable y transportable
- Peso: 48 kg

H min-Max mm	L mm
600÷1350	80



3916MMP

039160150

847,00 €

485,00 €

Mordaza monobrazo de taller para mantenimiento de bicicletas

- Mordaza giratoria de 360°, con garras flotantes y ajuste micrométrico
- Bandeja de plástico para herramientas



H min-Max mm

1230÷1380



3912PP

039120150

990,00 €

571,00 €

Banco de taller PRO para mantenimiento de bicicletas

- Con soporte para movimiento central con pasador de seguridad
- Centrador de ruedas integrado
- Innovador sistema de bloqueo de eje pasante

H min-Max mm	L mm
590÷1000	455



3965C

039650110

458,00 €

263,00 €

Calibrador de ruedas profesional

- Fijación tanto en banco de trabajo con los estribos suministrados, como en mordaza
- Para diámetros de 20" ÷ 29"
- Adaptador de eje pasante de 10 ÷ 20 mm
- Se puede utilizar con cubos con tope de 85 mm a 195 mm



605BC/15

006050015

NEW

242,00 €

138,00 €

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, compacta, de aluminio, precisión de apriete: ±4%

14" 72

- Precisión: ±4%
- Carraca reversible, 72 dientes
- Apriete a la derecha
- Cuadrado de 1/4"
- Unidad de medida: Nm
- Compacta: no más de 17,5 cm

La llave dinamométrica más pequeña de la gama de Beta: compacta y fácil de usar, ofrece una combinación ideal de comodidad y simplicidad al alcance de la mano



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	□
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1



LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA

NEW

QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN

La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema **OIL-LESS**, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.

El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.



Equilibrada y potente,
con una vida útil
incomparable

Tres niveles
de potencia para
el atornillado

2,5 kg

Mango amortiguador
de vibraciones



Expulsión del aire por el mango

PATENTE PENDIENTE

La pistola de impacto **OIL-LESS** destaca por una elevada **TRANSMISIÓN DE PAR**, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.



NEW

19270LS

019270010

803,00 €
439,00 €

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble

Velocidad en vacío	8.000 rpm
Par máximo	1.750 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	198 l/min

4 VECES LA VIDA ÚTIL DE UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA

Estas características hacen que la pistola de impacto **OIL-LESS** destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

1927P


019270008

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones

1750 Nm

Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290



495,00 €
219,00 €



1927P/K3

019270118

647,00 €
241,00 €

Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín



4 kg



720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm




1927XM

019270030

Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Mecanismo de impacto		Martillo simple
Par máximo	Nm	770
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	122



308,00 €
164,00 €



1927XM/K5

019270129

380,00 €
197,00 €

Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín



2,8 kg

720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



Beta

PNEUMATIC TOOLS

NEW

1927E


019270005

154,00 €

87,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



2,4 kg

Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	140

NEW

1927C


019270006

259,00 €

142,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



2,4 kg

Velocidad en vacío	rpm	9.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	950
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	125

1928XM

019280030

658,00 €

373,00 €

Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



ULTRA COMPACTA Y POTENTE


2,9 kg



1600 Nm

Velocidad en vacío	rpm	4.800
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1600
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175




1928DA

019280022

952,00 €
439,00 €
Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Robusta y compacta; alto par
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango ergonómico antideslizante



34"



4,3 kg


Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1695
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	210

1928P

019280006

1.310,00 €
604,00 €
Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



34"

2100 Nm


3,7 kg

ULTRA COMPACTA Y POTENTE

Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2100
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	221

1930LH

019300030

1.470,00 €
824,00 €
Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Eje de 210 mm (8,3")
- Mango con nuevo diseño, inclinado a 70° para evitar forzar la muñeca
- Empuñadura auxiliar
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por la parte inferior
- Excelente relación peso/potencia



1"

Velocidad en vacío	rpm	6.000
Par máximo	Nm	2.441
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	280


7,1 kg


1930PA

019300032

1.420,00 €
769,00 €
Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Empuñadura auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



9,6 kg

Velocidad en vacío	rpm	3.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	350

720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
98,00 €

Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín

5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

12"



720TX/C6

007200483

~~139,00 €~~
81,00 €

Juego de 6 vasos de impacto con punta Torx®, en caja de metal

12"

T30-T40-T45-T50-T55-T60



720/C24

007200904

~~464,00 €~~
230,00 €

Juego de 24 vasos de impacto, en maletín

12"

420x185x60 mm



	Nº	Descripción
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

720/C12

007200912

~~217,50 €~~
120,00 €

Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal

12"

10-11-12-13-14-17-19-
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

728/C10

007280910

~~390,00 €~~
219,00 €

Juego de 10 vasos de impacto, en caja de metal

12"

17-19-22-24-27-30-
32-36-41-46 mm



275x120x65 mm

**ALTO PAR
SIN AFECTAR
LA MUÑECA**

Carracas de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo

- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

1922P1

019220006

~~305,00 €~~
175,00 €

68 Nm

1/4"



Velocidad en vacío	rpm	700
Par máximo	Nm	68
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M8●13 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	88



1922P3

019220013

~~481,00 €~~
274,00 €

136 Nm

1/2"



Velocidad en vacío	rpm	600
Par máximo	Nm	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113



1937

019370001

~~528,00 €~~
225,00 €


Lijadora orbital en composite

- No necesita lubricación
- Extremadamente compacta y fácil de manejar
- Diámetro de órbita: 5 mm
- Plato con velcro de 6 orificios
- Regulación continua de la velocidad del motor
- Mango antideslizante
- Diseñada para la conexión a sistemas de aspiración con unión giratoria
- Expulsión del aire orientable



Órbita Ø 5 mm

Velocidad en vacío	rpm	12.000
Par máximo	kW	0,18
Tamaño del plato	mm	150
Rosca de eje		5/16"-24
Entrada de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	170



1942A

019420000

~~372,00 €~~
211,00 €

Sierra alternativa

- Potente y manejable
- Diseñada para cortar carrocerías, tubos de escape y silenciadores, de aluminio y plástico
- Equipada con mango de goma, tubo de evacuación de PVC y manguera de alimentación de aire
- Expulsión del aire por la parte posterior



Carreras por minuto		10.000
Longitud de carrera	mm	10
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	75

550 g

1952

019520012

~~183,50 €~~
105,00 €

Pistola de pintura profesional

- Cuerpo de aluminio fundido a presión con tratamiento de protección en níquel químico negro
- Depósito de nailon con dispositivo antigoteo, rosca BSP 3/8M
- Rosca cilíndrica de gas BSP 1/4"
- Regulador de presión y caudal de aire
- Regulador de chorro de abanico redondo
- Regulador de cantidad de pintura
- Se suministra con llave auxiliar para trabajos de mantenimiento



	Ø mm	
1952 1,2	1,2	019520012
1952 1,5	1,5	019520015
1952 1,8	1,8	019520018
1952 2,0	2,0	019520020



CALZADO DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

2025
COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO



RENEGADE

NEW

**LA NUEVA GAMA
DE CALZADO DE SEGURIDAD**

Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo. Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.

**BASADO
EN UN ESTILO
ATREVIDO Y UNICO,**
Renegade es la opción ideal para
los profesionales modernos.

DISEÑO INNOVADOR

**ALTA
TRANSPIRACIÓN**

**SUELA EN EVA
REFORZADA CON
GOMA DE NITRILO
DE ALTA RESISTENCIA**

HORMA ANCHA
La horma ancha – 11 –
garantiza una marcha suave
y cómoda, sin comprimir el pie

SISTEMA DE CORDÓN RÁPIDO

El modelo 7340VA es el primer
zapato de Beta equipado con
un sistema de cordones rápidos

**RENEGADE COMBINA PROTECCIÓN CON
UNA APARIENCIA MODERNA Y CAUTIVADORA**

METAL FREE

Plantilla
antiperforación en
fibra compuesta



7340VA

~~188,00 €~~
107,00 €

*Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración.
Con cordones rápidos ATOP*

S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400537 a 073400548

RENEGADE



NEW

7340G

153,00 €
87,00 €

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400637 a 073400648

S1PS FO SR HRO

7341V

160,50 €
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410537 a 073410548

S1PS FO SR HRO

7341Y

160,50 €
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410637 a 073410648

S1PS FO SR HRO

7342N

170,50 €
97,00 €

Zapatos RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073420537 a 073420548

S3S FO SR HRO

7343N

186,00 €
105,00 €

Botas RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073430537 a 073430548

S3S FO SR HRO


FitEvolution

7 modelos de diseño único, disponibles en varios colores y materiales, desde la malla hasta la microfibra, para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

EL SISTEMA PATENTADO DE BETA FIT4YOU

PARA PERSONALIZAR
LA COMODIDAD EN EL CALZADO
DE SEGURIDAD.

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado **FIT 4 YOU**. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de **ETPU** diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario.



Inserciones de ETPU

El ETPU es el núcleo del sistema FIT 4 YOU, que garantiza un efecto amortiguador y un retorno de energía. Basado en 3 plantillas proporcionadas que varían en densidad y color, permite personalizar tanto la suavidad como el soporte del calzado, según el peso, la altura y las necesidades personales. Esta tecnología innovadora garantiza una comodidad óptima durante el movimiento, así como durante las pausas estáticas, lo que da como resultado una reducción del estrés y la fatiga de las articulaciones.



El sistema patentado **FIT 4 YOU** se basa en **3 plantillas de ETPU**, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal.



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
- Suela de poliuretano de doble densidad

7272V

163,00 €
92,00 €

**Zapatos FitEvolution en tejido de malla,
de alta transpiración**

S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072720137 a 072720148

7270Y

~~163,00 €~~
92,00 €

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración



S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072700137 a 072700148

7271V

~~163,00 €~~
92,00 €

Zapatos FitEvolution de ante perforado



S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072710137 a 072710148

7273G

~~167,00 €~~
95,00 €

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072730137 a 072730148

7274G

~~172,50 €~~
98,00 €

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072740237 a 072740248

7275N

~~167,00 €~~
95,00 €

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente

S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072750237 a 072750248



EXTREMADAMENTE LIGERO



PESO APROXIMADO PARA LA TALLA 42
MENOS DE 500 G

7352B

~~145,00 €~~
82,00 €

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Puntera en material compuesto
- Cuello elástico sin cordones

450 g



S1P HRO SRC



Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073520138 a 073520148

7352G

~~158,00 €~~
85,00 €

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Puntera en material compuesto
- Atadura tradicional
- Horma ancha

450 g



S1P HRO SRC ESD



Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073520338 a 073520348

ACTIVE


7317NA

~~83,00 €~~
48,00 €

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón

S1P SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073170135 a 073170148


7320NA

~~87,50 €~~
49,00 €

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073200535 a 073200548



FLEX

EL MÁS FLEXIBLE


7212B

~~81,50 €~~
43,00 €

Zapatos de ante perforado, con inserciones de malla. Refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

490 g



S1P SRC ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072120235 a 072120248

7214G

~~88,00 €~~
47,00 €

Zapatos en action de piel nobuk hidrorrepelente. Refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

500 g



S3 SRC ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072140235 a 072140248

¡NUEVO LOOK!



7982N

079820000

~~10,90 €~~
6,50 €

Gorra con visera curva
100% algodón, cierre de velcro



7643G

NEW

~~53,50 €~~
29,80 €

Sudadera con cremallera corta

- 80% algodón, 20% poliéster,
280 g/m², antracita/gris claro



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

NEW

~~68,00 €~~
39,00 €

Pantalón de trabajo de tejido elástico, multibolsillos

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro **elástico mecánico**, 170 g/m²
- Gris/Negro
- Bolsillos acolchados y cintura elástica en los laterales
- Regular fit

STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106



7821SG

NEW

~~53,50 €~~
29,80 €

Bermuda de trabajo de tejido elástico, multibolsillos

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro **elástico mecánico**, 170 g/m²
- Gris/Negro
- Bolsillos acolchados y cintura elástica en los laterales
- Regular fit

STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



NEW

7340VA

Renegade 80



7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sudadera de cuello redondo, gris

- 60% algodón, 40% poliéster, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7660

~~88,50 €~~
48,00 €

Pantalón de trabajo ligero de tejido elástico, multibolsillos

- 86% nailon, 14% spandex, 140 g/m²
- Bolsillos para rodilleras, bolsillos traseros reforzados en poliéster 300D, entrepierna antidesgarro
- Slim fit



SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006

NEW
7275N
Renegade 83

7661

~~77,00 €~~
42,00 €

Bermuda de trabajo ligera de tejido elástico, multibolsillos

- 86% nailon, 14% spandex, 140 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106



SLIM FIT

7553

Camiseta de manga corta,
de punto de algodón,
150 g/m²

NEW

~~13,80 €~~
7,50 €

100% ALGODÓN



7553BL
Azul

7553G
Gris oscuro

7553V
Verde salvia

7553N
Negro

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7548M

~~27,50 €~~
15,80 €

Camiseta con estampado moderno,
100% algodón, 150 g/m²



7548C

~~27,50 €~~
15,80 €

Camiseta con estampado clásico,
100% algodón, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548M	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548C	075480500	075480501	075480502	075480503	075480504	075480505	075480506

7550

~~44,50 €~~
25,00 €

Camiseta técnica de trabajo, con tecnología 37.5®

• 70% poliéster, 30% malla de poliéster reversible, 120 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

TECNOLOGÍA 37.5®
TRANSPIRABLE Y EQUILIBRIO TÉRMICO

7860
~~58,50 €~~
32,00 €

Pantalón de trabajo ligero
Beta EASY LIGHT


- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²
- Bolsillos para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7865
~~93,00 €~~
52,00 €

Mono de trabajo ligero
Beta EASY LIGHT


- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²
- Inserciones de poliéster/PU Oxford



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7863G
~~71,50 €~~
40,00 €

Peto de trabajo ligero.
Nuevo diseño: ajuste mejorado
Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50
78630800	078630800	078630801	078630802
78630803	078630803	078630804	078630805
78630806	078630806	078630807	078630808


7861
~~48,50 €~~
27,00 €

Bermuda de trabajo ligera

- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804



	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610805	078610806	078610807	078610808

Beta EASY LIGHT


9526MC

095260020

NEW

~~264,00 €~~
153,00 €

**Cafetera espresso de cápsulas.
Compatible con cápsulas
Nespresso®**



9563G

095630050

~~286,00 €~~
143,00 €

Butaca de oficina

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento:
45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas)
x 50-60 cm (alto)



9599CB-N2

095990031

~~748,00 €~~
428,00 €

Bicicleta de ciudad Atala® 28"



- Cuadro Hi-Ten Tig TKK 700c
- Cambio Shimano® Tourney RD-TZ50, 6 velocidades
- Frenos V-Brake®
- Llantas de aluminio de 28", doble tubo
- Luces de batería
- Guardabarros y protector de cadena de metal
- Incluye: portaequipajes, soporte y timbre
- Color: negro mate

9566K

095660500

NEW

~~428,00 €~~
259,00 €

**Conjunto de mobiliario,
mesa y tres taburetes,
regulables en altura**



9577R

~~167,00 €~~
76,00 €

**Mono de trabajo, estilo carreras,
de tejido elástico**

ESTILO

Los detalles precisos, así como los colores y la inspiración del mundo de las carreras, dan como resultado una prenda cautivadora y moderna.

COMODIDAD

El tejido 4-WAY STRETCH proporciona una comodidad única para cada movimiento.



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	095770151	095770152	095770153	095770154	095770155	095770156

9574B

~~43,50 €~~
21,00 €

Guantes de trabajo



	M	L	XL	2XL
	095740102	095740103	095740104	095740105



2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340

beta.iberia@beta-tools.com | www.beta-tools.es