

IRD-SW-08FE01G-POE-MT-V1 | Switch Não-Gerenciável PoE de 8 Portas 10/100M, 2 Portas Gigabit de Uplink

- 8 portas PoE 10/100 Mbps: Compatíveis com IEEE 802.3af/at, fornecem até 30W por porta.
- 2 portas uplink gigabit Ethernet: Conectividade rápida e flexível para expansão de redes.
- Alimentação PoE inteligente:
 - Detecção e identificação automáticas de dispositivos compatíveis.
 - Proteção para dispositivos não PoE.
- Alta capacidade de transmissão:
 - Encaminhamento em velocidade máxima em todas as portas.
 - Suporte a controle de fluxo full-duplex e backpressure half-duplex.
- Design robusto e funcional:
 - Proteção contra surtos de 4KV.
- Indicação por LEDs para status de alimentação, conexão e funcionamento PoE.
- Fácil instalação e uso:
 - Plug and play, sem necessidade de configuração.
 - Interface intuitiva para monitoramento do status operacional.

**8 x 10/100M****2 x 1000M Uplink****Montagem em Rack****PoE+ 120W**

Introdução

O IRD-SW-08FE01G-POE-MT-V1 é um switch PoE não gerenciável com 8 portas 10/100 Mbps e 2 portas uplink gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). Projetado para fornecer conectividade estável e alimentação elétrica para dispositivos como câmeras IP, pontos de acesso e telefones VoIP, ele suporta o padrão IEEE 802.3af/at. Oferece até 30W por porta PoE e um total de 120W de potência. Com suporte a tecnologia de comutação avançada e proteção contra surtos de 4KV, o equipamento é ideal para redes de segurança e ambientes corporativos.

Especificações Técnicas

- Padrões de rede: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at.
- Portas:
 - 8 portas RJ45 10/100 Mbps com suporte PoE.
 - 2 portas uplink gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.
- Capacidade de comutação: Alta velocidade para transmissão contínua de dados.
- Potência PoE:
 - Potência máxima por porta: 30W.
 - Potência total do dispositivo: 120W.
- Tabela MAC: Suporte para até 2K endereços.
- Proteção contra surtos: 4KV.
- Indicadores LED:
 - PWR (energia), Link (conexão), PoE (alimentação).
- Temperatura de operação: 0°C a 55°C.
- Umidade relativa: 20% a 95%.
- Instalação: Suporte para montagem em desktop ou parede.
- Consumo de energia: Alimentação eficiente para operação estável.