

Sélection


Dalles de sol

**Le sol durable et respectueux
de l'environnement**

www.hanit.fr




COMMENT TRANSFORMER LES EMBALLAGES À USAGE UNIQUE EN PRODUITS DURABLES ?



Une grande variété de produits est ainsi créée.

Si, dans un avenir lointain, ils ne sont plus utilisés, ils peuvent être **facilement recyclés** - le cycle recommence.



Les granulés sont fondus dans un extrudeur et injectés dans des moules. Nous ajoutons de la couleur au plastique en fusion.



À partir des bottes, nous produisons des granulés, qui sont la base de notre matière **hanit**.



Les emballages en plastique sont pressés en bottes et livrés au **groupe HAHN**.



Tout commence chez vous !
C'est là que les emballages sont mis dans les sacs de recyclage...



...ou collectées dans des bacs jaunes.



Le contenu des bacs jaunes et des sacs de tri est transporté vers des centres de tri.



Ici, les emballages sont séparés en fonction des matières premières (boîtes de conserve, plastique...). Les éléments restants non utilisables sont triés.



Plus de 2000 références

100 %
plastique recyclé

PRODUITS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Sécurité garantie

Durabilité




- Résistant aux intempéries
- Robuste
- Imputrescible
- Utilisable toute l'année
- Hydrofuge, n'absorbe pas l'eau, sèche donc rapidement

Faible poids



- Installation possible sans équipement lourd
- Capacité de charge plus élevée
- Réduction des coûts de transport
- Installation plus rapide
- Réduction de la charge de travail

Mise en oeuvre



- Perçage, sciage, vissage et clouage aisés
- Adaptable facilement sur site
- Plus besoin de peindre ou de lasurer
- Ne nécessite aucun entretien, ni maintenance

Écologique



- Fabriqué sans imprégnation
- Respectueux de l'environnement sur le long terme
- Certifié par le label environnemental „Ange bleu“
- Sans substances nocives (conforme à la norme DIN 71, relative à la sécurité des jouets)

Économique



- Longue durée de vie
- Résistance aux produits chimiques
- Faible entretien et de maintenance
- Matériau durable
- Excellent rapport qualité-prix
- Matériau de construction idéal
- Garantie de 20 ans pour la plupart de nos produits



hanit se distingue par sa structure naturelle et inimitable, issue d'un procédé de fabrication exclusif. Cette structure lui confère un caractère authentique et agréable, le plaçant dans une catégorie de matériaux à part entière grâce à ses performances durables.



Les produits en hanit ne nécessitent aucun entretien ni frais de maintenance. En tant que matériau de construction de haute qualité pour l'extérieur, hanit offre un excellent rapport qualité-prix.



hanit

durable, sans substances toxiques,
certifié Ange bleu

NOUS
LAISSONS
LES ARBRES
DANS LA
FORÊT



www.blauer-engel.de/uz30a

INFORMATIONS SUR LE LABEL DE L'ANGE BLEU (BLAUER ENGEL™)

DURABLE, SANS SUBSTANCES TOXIQUES – CERTIFIÉ ANGE BLEU

L'Ange bleu du gouvernement fédéral allemand existe depuis 1978. Ce label est décerné aux produits et services « plus respectueux de l'environnement que les produits et services conventionnels comparables ». Un produit portant le label de l'Ange bleu doit entre autres

- « économiser des ressources pendant sa fabrication »,
- « être fabriqué à partir de matières premières produites de manière durable »,
- « pouvoir être utilisé sur une période particulièrement longue » et
- « pouvoir être bien recyclé ».

Tous ces critères s'appliquent de manière exemplaire aux produits fabriqués **hanit**. En effet, le matériau de base développé par HAHN est une matière première produite de manière durable qui fait référence en matière d'écologie. Au lieu d'épuiser les ressources fossiles, **hanit** s'appuie sur le principe du recyclage. C'est pourquoi bon nombre de nos produits sont autorisés à porter le label écologique de l'Ange bleu depuis 2005.

Mais pas tous. Certains produits doivent répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de stabilité et de résistance. C'est pourquoi ils nécessitent par exemple une armature. Comme les pièces en acier sont fabriquées de manière conventionnelle et achetées par nos soins, ces armatures et donc le produit dans son ensemble ne sont pas conformes aux critères de l'Ange Bleu.

Pour vous, en tant que client, cela signifie que même nos produits qui ne portent pas le label Ange bleu en raison de certains de leurs composants n'ont pas à rougir en matière de respect de l'environnement. La part importante de pellet recyclé **hanit** est la garantie que les ressources et l'environnement sont préservés. Vous obtiendrez toujours un produit dont la durabilité est une priorité, nous nous en portons garants avec notre nom !


Remarque : vous reconnaîtrez facilement les produits certifiés au logo de l'Ange bleu qui figure directement sur la page produit.

DALLE GAZON

Avec système d'assemblage

À RETENIR SUR LA DIN 1072 - SLW 60*

- » 60 tonnes (≈ 600 kN) réparties sur $6 \times 3 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$
- » Soit $3,3 \text{ tonnes/m}^2$ ($\approx 33 \text{ kN/m}^2$)
- » Soit 20 tonnes/essieu ($\approx 200 \text{ kN}$)



Couleur



INFORMATION PRODUIT

- » Longueur : 60 cm
- » Largeur : 40 cm
- » Hauteur : 8 cm
- » Poids : 9 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m^2 : env. 4,17 pièces
- » 1 palette : env. 19 m^2
- » Surface pleine : env. 47%
- » Volume de remplissage par pièces¹ : env. $0,03 \text{ m}^3$ par m^2
- » *Les tests sur nos dalles ont été réalisés selon la DIN 1072 – SLW 60. Depuis 2010, la norme de référence est l'Eurocode 1, Partie 2 (EN 1991-2). Pour l'équivalence, se reporter à EN 1991-2 – Charge LM1.

¹ Jusqu'au bord supérieur du produit



Les dalles gazon hanit sont la solution parfaite pour remplacer le béton : légères et extrêmement faciles à poser grâce à leur système de liaison

Les dalles gazon **hanit** offrent une alternative efficace et économique, parfaite pour les surfaces où le sol ne doit pas être scellé mais stabilisé rapidement et durablement.

Conformes aux exigences de l'**EN 1991-2 (Eurocode 1 – Charges de trafic sur les ponts)**, elles résistent à des charges à l'essieu allant jusqu'à 20 tonnes (≈ 200 kN). Elles garantissent un accès sécurisé aux zones d'intervention et permettent un positionnement stable des véhicules de secours et autres engins lourds.


En plus de leur poids réduit, les utilisateurs apprécient leur **résistance à la rupture et leur flexibilité**. Elles peuvent être facilement coupées sur mesure avec une scie, offrant une solution adaptable et durable, tout en assurant une apparence propre et bien entretenue.

DALLE ALVÉOLÉE / Paddock

Structure en forme de nid d'abeilles avec système d'assemblage

À RETENIR SUR LA DIN 1072 - SLW 60*

- » 60 tonnes (≈ 600 kN) réparties sur $6 \times 3 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$
- » Soit $3,3 \text{ tonnes/m}^2$ ($\approx 33 \text{ kN/m}^2$)
- » Soit 20 tonnes/essieu ($\approx 200 \text{ kN}$)



Couleur




INFORMATION PRODUIT

- » Longueur : 50 cm
- » Largeur : 40 cm
- » Hauteur : 4 cm
- » Poids : 2,1 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m^2 : env. 5 pièces
- » 1 palette : env. 20 m^2
- » Surface pleine : env. 58%
- » Volume de remplissage par pièces¹ : env. $0,03 \text{ m}^3$ par m^2
- » *Les tests sur nos dalles ont été réalisés selon la DIN 1072 – SLW 60. Depuis 2010, la norme de référence est l'Eurocode 1, Partie 2 (EN 1991-2). Pour l'équivalence, se reporter à EN 1991-2 – Charge LM1.

¹ Jusqu'au bord supérieur du produit



Les dalles alvéolées/paddock hanit sont la solution pour un sol drainant et résistant : l'alvéolage permet l'évacuation rapide des eaux pluviales

Avec la dalle alvéolée/paddock **hanit**, vous consolidez le sol sans l'imperméabiliser. Elles s'adaptent à tous vos besoins d'aménagements extérieurs, des allées piétonnes en passant par les paddocks, les terrains d'équitation, les enclos et les zones de fourrage.




L'ingénieux design alvéolé des dalles **hanit**, garantit un drainage optimal des eaux pluviales, évitant ainsi les flaques et les infiltrations néfastes de vos sols. La paroi d'épaisseur 5 mm et les puissants ergots confèrent également aux dalles une résistance exceptionnelle aux charges et aux chocs, pour une durabilité à toute épreuve et permet une circulation avec des engins lourds.

DALLE DE STABILISATION INB

Renforcement du sol sans sous-structure

À RETENIR SUR LA DIN 1072 - SLW 60*

- » 60 tonnes (≈ 600 kN) réparties sur $6 \times 3 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$
- » Soit $3,3 \text{ tonnes/m}^2$ ($\approx 33 \text{ kN/m}^2$)
- » Soit 20 tonnes/essieu ($\approx 200 \text{ kN}$)



Couleur




INFORMATION PRODUIT

- » Longueur : 50 cm
- » Largeur : 50 cm
- » Hauteur : 5,3 cm
- » Ø des trous : 5,3 cm
- » Poids : 6,7 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m^2 : env. 4 pièces
- » 1 palette : env. 35 m^2
- » Surface pleine : env. 70%
- » Volume de remplissage par pièces¹ : env. $0,03 \text{ m}^3$ par m^2
- » *Les tests sur nos dalles ont été réalisés selon la DIN 1072 – SLW 60. Depuis 2010, la norme de référence est l'Eurocode 1, Partie 2 (EN 1991-2). Pour l'équivalence, se reporter à EN 1991-2 – Charge LM1.

¹ Jusqu'au bord supérieur du produit



Dalles de stabilisation INB : fini les terrains boueux et instables, sans aucune préparation de terrain !

Les dalles de stabilisation **INB** en plastique recyclé permettent de créer rapidement des surfaces stables et perméables à l'eau, parfaites pour les paddocks, les manèges, les chemins et les zones à forte circulation.

Leur installation est facile et rapide, sans besoin de sous-structure et elles résistent aux charges lourdes et aux intempéries. Elles protègent le sol, garantissent une répartition uniforme de la pression et minimisent la formation de boue.


Leur surface antidérapante est sûre pour les animaux et les humains.

Les dalles **INB** sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, y compris l'agriculture, l'horticulture et l'aménagement paysager.



HANPAVE™

Dalle légère pour des charges élevées



Couleur




INFORMATION PRODUIT

- » Longueur : 33,3 cm
- » Largeur : 33,3 cm
- » Hauteur : 4 cm
- » Poids : 0,5 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m² : env. 9 pièces
- » 1 palette : env. 52 m²
- » Surface pleine : env. 27%
- » Volume de remplissage par pièces¹ : env. 0,04 m³ par m²

¹ Jusqu'au bord supérieur du produit



Hanpave™ : un élément économique et haute performance pour stabiliser vos surfaces

Hanpave™ **hanit** est un produit en plastique recyclé de haute qualité qui se distingue par sa robustesse exceptionnelle et sa facilité d'entretien. Parfaitement adapté à la stabilisation de surfaces telles que le gazon et les terres humides, il offre une solution durable pour une multitude d'applications.

Les éléments Hanpave™ sont légers et faciles à poser, ce qui permet une installation rapide et économique.




DALLE PAVÉ

Avec un système de raccordement

À RETENIR SUR LA DIN 1072 - SLW 60*

- » 60 tonnes (≈ 600 kN) réparties sur $6 \times 3 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$
- » Soit $3,3 \text{ tonnes/m}^2$ ($\approx 33 \text{ kN/m}^2$)
- » Soit 20 tonnes/essieu ($\approx 200 \text{ kN}$)



Couleur




INFORMATION PRODUIT

- » Longueur : 50 cm
- » Largeur : 50 cm
- » Hauteur : 6 cm
- » Poids : 8,35 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m^2 : env. 4 pièces
- » 1 palette : env. 15 m^2
- » Surface pleine : env. 85%
- » Volume de remplissage par pièces¹ : env. $0,01 \text{ m}^3$ par m^2
- » *Les tests sur nos dalles ont été réalisés selon la DIN 1072 - SLW 60. Depuis 2010, la norme de référence est l'Eurocode 1, Partie 2 (EN 1991-2). Pour l'équivalence, se reporter à EN 1991-2 - Charge LM1.

¹ Jusqu'au bord supérieur du produit



Dalles pavé : votre solution pour un aménagement paysager esthétique et pratique

Les dalles pavées **hanit** se distinguent par leur faible entretien et leur grande flexibilité d'utilisation. Le système de liaison innovant permet un assemblage simple et précis des éléments entre eux, tandis que leur poids léger garantit une pose rapide et efficace.

Drainage optimal et aspect impeccable :


Les larges interstices entre les éléments favorisent une infiltration efficace des eaux pluviales, contribuant à prévenir les inondations et à recharger les nappes phréatiques. De plus, ce design garantit un joint précis et propre, pour un rendu visuel impeccable.

ÉCO-DALLE

Fermée ou fendue

À RETENIR SUR LA DIN 1072 - SLW 60*

- » 60 tonnes (≈ 600 kN) réparties sur 6×3 m = 18 m²
- » Soit $3,3$ tonnes/m² (≈ 33 kN/m²)
- » Soit 20 tonnes/essieu (≈ 200 kN)



Couleurs




INFORMATION PRODUIT

- » Ø extérieur : 46 cm
- » Ø intérieur : 40 cm
- » Hauteur : 4 cm
- » Poids : 1,7 kg/pièce

REMARQUE

- » Besoin par m² : env. 7 pièces
- » 1 palette : env. 33,5 m²
- » Avec une structure nervurée sur la face inférieure pour une plus grande stabilité
- » *Les tests sur nos dalles ont été réalisés selon la DIN 1072 – SLW 60. Depuis 2010, la norme de référence est l'Eurocode 1, Partie 2 (EN 1991-2). Pour l'équivalence, se reporter à EN 1991-2 – Charge LM1.



Éco-dalle : pour un extérieur esthétique, pratique et durable !

La fête est terminée, le gazon est à refaire... Mais pas forcément ! Pas avec les éco-dalles **hanit**, une solution innovante et écologique pour protéger vos sols lors de manifestations en plein air.

Spécialement conçues pour les événements tels que les foires, les expositions ou les concerts, les éco-dalles **hanit** sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et recyclables. Elles sont robustes et résistantes aux intempéries, tout en étant légères et faciles à installer et à démonter.

Leur faible poids est un atout majeur, car il permet de réduire le temps et l'énergie nécessaires à la mise en place et au démontage des dalles.

Finis les pelouses endommagées et les sols compactés !

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Conseils et astuces pour travailler avec hanit

Notre matériau écologique **hanit** est composé à 100 % de plastique recyclé et se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation. Mais au-delà de la compatibilité environnementale, c'est surtout la haute performance du produit qui rend ce matériau unique. En effet, **hanit** réunit les avantages du bois, de la pierre, du plastique et du béton et offre, en plus de sa grande valeur utile en extérieur, un très bon rapport qualité-prix. **hanit** est vite rentabilisé sur tous les plans. Ne requérant pas de grandes connaissances professionnelles, les produits **hanit** se montent aisément, sont faciles à transporter et préservent non seulement notre climat en économisant des matériaux neufs, mais aussi notre porte-monnaie.

Particularités du plastique recyclé

hanit se travaille aussi facilement que le bois et peut être usiné sans problème avec des outils et des machines utilisés pour le travail du bois et du métal. Ainsi, nos produits en plastique recyclé s'adaptent de manière flexible à chaque projet et conviennent à presque toutes les applications. En raison des propriétés du matériau, il existe toutefois quelques particularités dont il faut tenir compte lors de l'usinage de la matière **hanit**.

Les produits recyclés ont une surface fermée. Le noyau, quant à lui, présente une structure partiellement réticulée, qui devient visible lors du traitement mécanique. Cette propriété liée au matériau n'a toutefois aucune influence sur l'usinage et la stabilité. Même si **hanit** est beaucoup plus léger que le béton ou la pierre, on remarque, lors de sa mise en œuvre, sa densité élevée, qui confère au matériau sa solidité et en fait également une alternative appréciée par de nombreux professionnels.

L'usinage du plastique recyclé entraîne généralement une usure plus importante des outils. C'est pourquoi nous recommandons de toujours utiliser des outils en carbure pour usiner la matière **hanit**. Certains produits **hanit** sont dotés d'une armature métallique supplémentaire qui confère au produit un regain de stabilité. Les coupes doivent être évitées sur ces produits. Comme pour le bois, l'usinage du plastique recyclé peut produire des copeaux. Il convient de les collecter à l'aide d'installations ou de dispositifs d'aspiration appropriés, afin de pouvoir les recycler par la suite ou les éliminer.



Clouer

Les marteaux et les clous ou les cloueuses ne posent aucun problème à notre plastique recyclé **hanit**. Lors de la fixation, il faut simplement tenir compte du fait que la pénétration dans les profilés est un peu plus difficile que pour le bois en raison de la surface compacte.



Documents

Pour de nombreux produits et applications, nous disposons de certificats techniques, de recommandations et d'instructions de montage. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.hanit.fr dans l'espace de téléchargements ou directement dans la rubrique du produit concerné.



Enfonçage de profilés

Pour enfoncer des profilés recyclés, nous recommandons l'utilisation d'un béliet ou d'un protège-arête afin d'éviter d'endommager le produit.



Visser

Pour le vissage de produits recyclés **hanit**, il convient de percer au préalable le profilé de fixation, en l'occurrence les planches, les madriers d'entretoise ou les profilés carrés. Le trou doit être plus grand que la vis. Nous recommandons également des trous oblongs afin d'absorber le comportement de dilatation du matériau dû à la température.




Écart de dilatation

Les planches, poutres et profilés en plastique recyclé **hanit** ne doivent pas être montés par emboutissage. Comme les profilés peuvent présenter des variations de longueur de +/- 1,5 % en fonction de la température, il convient de respecter un écart de dilatation (joint de dilatation) lors de la pose.



Distance entre les appuis

Contrairement aux produits en bois ou en métal, le plastique recyclé présente une rigidité moindre tout en étant plus flexible. Cette propriété particulière du matériau doit être prise en compte en conséquence, notamment dans le domaine de la construction de traverses, de clôtures et de terrasses.




SÉLECTION D'OUTILS

hanit est facile à travailler



Scier et découper

Sur le plastique recyclé, une coupe optimale peut être obtenue au mieux avec des scies à ruban et des scies circulaires à grande vitesse avec des dents en carbure légèrement avoyées. Pour éviter que le plastique recyclé ne se salisse, nous recommandons d'évacuer rapidement les copeaux.



Percer

Pour le perçage du plastique recyclé, il est presque toujours possible d'utiliser un foret standard avec un angle d'hélice de 20 à 30° et un angle de pointe de 110 à 120°. Pour éviter une chaleur de friction élevée, il convient d'effectuer de temps en temps des courses de détente, surtout en cas de grandes profondeurs de perçage.



Raboter

Un rabot électrique peut être utilisé pour usiner **hanit**. La surface dépend alors fortement de l'avance, de la vitesse de coupe, de l'angle de dépouille et de l'angle de coupe ainsi que de l'état des lames d'usinage.



Fraiser

Pour fraiser la matière **hanit**, la section des copeaux doit être la plus grande possible afin de maintenir la chaleur de coupe à un faible niveau. La profondeur de coupe et l'avance doivent également être aussi grandes que possible, tandis que la vitesse de coupe doit être faible. Pour augmenter la durée de vie des outils, nous recommandons d'utiliser des fraises en carbure.



Ébavurer

Les meuleuses d'angle ne sont pas adaptées aux travaux de découpe sur **hanit** en raison de leur vitesse de rotation élevée. En revanche, les pièces en plastique qui présentent des bavures ou des arêtes après usinage peuvent être traitées sans problème avec une meuleuse d'angle.



Préserve les ressources naturelles

Intéressé par d'autres produits hanit ?


Scannez ce QR Code ou visitez notre site
www.hanit.fr



Autres sélections



Sélection Paysagistes



Sélection Murs en L

HAHN France SAS

6, rue Saint-Eloi
57320 Bouzonville, France

Tél : +33 (0) 3 87 57 57 10
contact@hanit.fr
www.hanit.fr

www.hanit.fr

HAHN Kunststoffe GmbH

55483 Hahn-Flughafen, Allemagne
www.hanit.de

HAHN Plastics Ltd.

Swinton M27 8LJ, Angleterre
www.hahnplastics.com

HAHN Plastics (North America) Ltd.

Waterloo, ON N2V 1N3, Canada
www.hahnplastics.ca

HAHN Iberia Plástico Reciclado S.L.U.

31210 Los Arcos (Navarra), Espagne
www.hahniberia.com

PRECO SYSTEM S.R.L.

33013 Gemona del Friuli (UD), Italie
www.plasticariciclata.it



#10.2025