


SCHROEVEN

Kozijnschroeven CBS & CBW

 **PROTECX**
VAST & ZEKER

CATALOGUS 2024



ONZE WEBSHOP


CBW

Kozijnschroef cilindrische kop




Toepassing Onze **Kozijnschroeven CBW** met **cilindrische kop** zijn perfect voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen op beton, steen, baksteen of zachte materialen, b.v. cellenbeton. Ze maken het mogelijk om met één type schroef ramen en deuren in de muur te monteren en ramen tot sets te verbinden.

Materiaal Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie



ASSORTIMENT									
Ø	Artikel		Afmetingen (mm)					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			Ø	G*	L	D	Torx		
7,5	CBW 75052	■	7,5	6	52	8	30	9,00	200
	CBW 75072	■	7,5	6	72	8	30	13,40	100
	CBW 75092	■	7,5	6	92	8	30	16,80	100
	CBW 75112	■	7,5	6	112	8	30	20,27	100
	CBW 75132	■	7,5	6	132	8	30	23,71	100
	CBW 75152	■	7,5	6	152	8	30	27,16	100
	CBW 75182	■	7,5	6	182	8	30	32,32	100
	CBW 75212	■	7,5	6	212	8	30	37,48	100

■ grijs gegalvaniseerd
G = diameter te boren gat (mm)



- Snelle & eenvoudige montage
- Schroefdraad over de gehele lengte van de schroef
- Voorkomt dat het kozijn vervormt en houdt het op zijn plaats en juiste afstand
- Deze schroeven kunnen worden gebruikt voor zowel zachte (belucht beton) en harde materialen (steen, beton)
- Een diepe TORX aansluiting voor een optimale krachtoverbrenging



European Technical Approvals


CBS

Kozijnschroef verzonken kop



Toepassing Onze **Kozijnschroeven CBS** met **verzonken kop** zijn perfect voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen op beton, steen, baksteen of zachte materialen, b.v. cellenbeton. Ze maken het mogelijk om met één type schroef ramen en deuren in de muur te monteren en ramen tot sets te verbinden.

Materiaal Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie



ASSORTIMENT									
Ø	Artikel	Afmetingen (mm)					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos	
		Ø	G*	L	D	Torx			
7,5	CBS 75052	■	7,5	6	52	8	30	9,00	200
	CBS 75072	■	7,5	6	72	8	30	13,40	100
	CBS 75092	■	7,5	6	92	8	30	16,80	100
	CBS 75112	■	7,5	6	112	8	30	20,27	100
	CBS 75132	■	7,5	6	132	8	30	23,71	100
	CBS 75152	■	7,5	6	152	8	30	27,16	100
	CBS 75182	■	7,5	6	182	8	30	32,32	100
	CBS 75212	■	7,5	6	212	8	30	37,48	100

■ grijs gegalvaniseerd
G = diameter te boren gat (mm)

TECHNISCHE GEGEVENS CBW & CBS				
Specificaties	BASIS TYPE			
	Beton *	Baksteen *	Keramik *	Cellenbeton *
Gatdiameter gelijk aan nominale boordoorsnede (mm)	6,0	6,0	6,0	niet voorboren
Minimale gatdiepte (mm)	40	50	70	niet voorboren
Effectieve verankeringsdiepte (mm)	30	40	60	60
Minimale ondergrond dikte (mm)	80	60	80	80
Minimale schroefafstand (mm)	90	120	180	180
Minimale afstand van de schroef vanaf de rand van de ondergrond (mm)	45	60	190	90
Uittrekweerstand $N_{R,k}$ (kN)	2,9	2,6	0,9	1
Afschuifweerstand schroef $V_{Rk,s}$ (kN)	6,0	6,0	6,0	6,0

Beton: standaard beton, klasse C20/25 - C50/60 volgens PN-EN 206:2016
Baksteen: massieve keramische stenen, klasse 15, volgens PN-EN 771-1+A1:2015
Keramik: poreuze keramische stenen, klasse 15, wanddikte 10 mm, volgens PN-EN 771-1+A1:2015
Cellenbeton: klasse 3, dichtheid 600kg/m³, volgens PN-EN 771-4+A1:2015



European Technical Approvals



Displaysets


Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



EA11



EB11



EC11



European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**
profiteer van bestelgemak & kortingen



PROTECX
Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

