


- Standart
- Opsiyonel
- X Mevcut Değil

POWER

Maksimum Geçiş	15.000 mm x 20.000 mm
Motor Gücü	1.5 / 5.5 kW
Motor Voltajı	400 V. AC. 50 / 60 Hz
Kontrol Paneli	IP 55/65
Hız Sürücüsü	●
Açılma Hızı	0.15 m / sn. -0.35 m/sn.
Kapanma Hızı	0.15 m / sn. -0.35 m/sn.
Sigorta Koruması	32 A
Branda Kalınlığı	0.9 / (● 1.7) mm
Branda Isı Dayanımı	-30°+ 70° C°
Rüzgar Dayanımı	Class 1/3
Taşıyıcı Ray Sistemi	Galvaniz
Alüminyum Alt Bar	X
Paslanmaz Çelik Ray	●
Alt Güvenlik Sistemi	X
Güvenlik Fotoseli	●
Anti-crash Sistemi	X
İpli Switch	X
İlave Fotosel	●
Boy Fotoseli	● (Algılama mesafesi max. G.: 8 m.)
Interlock Sistemi	X
Radar	X (Algılama mesafesi max. Y.: 8 m.)
Metal Kütle Dedektörü	●
El Yaklaşım Sensörü	●
Uzaktan Kumanda Sist.	●
İlave Buton	●
İkaz Flaşörü	●
Trafik Lambası	●
Motor Kapak	●
Ön Kapak	X
Manuel Kol	●
Yaylı Acil Çıkış Sistemi	X

PAW BRANDA RENK SEÇENEKLERİ



MH 907 (RAL 9010) MH 168 (RAL 1018) MH 370 (RAL 3002) MH 221 (RAL 2008) MH 544 (RAL 5002) MH 679 (RAL 6005) MH 717 (RAL 7035) MH 782 (RAL 7016)

Yukarıda belirtilen branda renk kodları RAL benzeridir. RAL kodları ile ton farklılıkları olabilir.

İstenilen renk branda kodlarına göre seçilmelidir. (İsteğe bağlı özel renkler opsiyoneldir.)

*Branda Kalınlık: 900 Gr/m²