

hydraBOND®
REFINISH



AUTOMOTIVE FINISH CATALOG

CATÁLOGO DE ACABADOS AUTOMOTRICES

PROFESSIONAL

SOLUTIONS FOR CAR REFINISHING!

¡SOLUCIONES PARA EL REACABADO DE COCHES!



Andas de prisa o en la carrera?

LAUNCH MOBILE SITE



Made In Japan

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



Hecho En Japón



Fields



■ **Compatible With WATER And SOLVENT Base-coat Systems!**

Es compatible con pintura bicapa con base al agua y disolvente!

■ **Complies with SCAQMD Rule 1151**

Cumple con la (norma 1151 S.C.A.Q.M.D. en Los Estados Unidos)

■ **Ready to Paint in 3-10 Minutes**

Listo para pintar en 3-10 minutos

■ **Makes Paint Stick to PLASTIC BUMPERS**

Hace que la pintura se pegue a los parachoques de plástico



✓ **HB6681D 200 LITERS DRUM**

Pallet with 4 drums of 200 liters
Pallet Weight: 1600lbs (725kg)
Pallet Dim. Inches: 42" x 42"
Pallet Dim. cm: 106,68 x 106,68 cm

✓ **HB6681 1 GAL. 128OZ**

4 gallon jugs/case,
Box Weight: 33 lbs (15 kg)
Box Dim. Inches: 13,5" x 8,5" x 10,5"
Box Dim. in cm: 34,29 x 21,59 x 26,67 cm

✓ **HB6674 Quart. 32 ounces**

6 ¼ Gallon Cans/Case
Box Weight: 13 lbs (5,8kg)
Box Dim. Inches: 10,875" x 8,125" x 9,5"
Box Dim. in cm: 27,62x20,96x23,50 cm

✓ **HB6711 14 OUNCE SPRAY**

12 Aerosol Cans of 14 oz (396,8grams) per Box
Box Weight: 14 lbs (6,35 kg)
Box Dim. Inches: 11,25" x 8,5" x 10"
Box Dim. in cm: 28,58 x 20,96 x 25,4 cm

✓ **HB6681D TAMBOR DE 200 LITROS**

Paleta con 4 tambores de 200 litros
Peso de Paleta: 1600lbs (725kg)
Dim. de Paleta Inches: 42" x 42"
Dim. de Paleta cm: 106,68 x 106,68 cm

✓ **HB6681 1 GALÓN. 128OZ**

4 botes de un galón/caja,
Peso De la Caja: 33 lbs (15 kg)
Dim. De la Caja Inches: 13,5" x 8,5" x 10,5"
Dim. De la Caja in cm: 34,29 x 21,59 x 26,67 cm

✓ **HB6674 Cuarto GALÓN. 32 onzas**

6 botes de un ¼ de galón/Caja
Peso De la Caja:13 lbs (5,8kg)
Dim. De la Caja Inches: 10,875" x 8,125" x 9,5"
Dim. De la Caja in cm: 27,62x20,96x23,50 cm

✓ **AEROSOL HB6711 DE 14 ONZAS**

12 Botes de aerosol de 14 oz (396,8grams) por Caja
Peso De la Caja:14 lbs (6,35 kg)
Dim. De la Caja Inches: 11,25" x 8,5" x 10"
Dim. De la Caja in cm: 28,58 x 20,96 x 25,4 cm

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



RTS
Ready to Spray



S+Plus (RTS) 5 in One! Is a fluid, single component
ADHESION PROMOTER ready-to-use primer that is very easy to apply
NO COMPETITOR A UNIQUE PRODUCT!

MAIN FEATURES

- Superior Adhesion For A Strong And Long Lasting Repair
- Saves Time And Money - No Adhesion Promoter Necessary

LAUNCH MOBILE SITE



Made In Japan

Compatible With:

- Tile & Ceramics
- Problematic Plastics
- PPO & LDPE
- Polypropylene
- Zinc & Magnesium
- Stainless Steel
- Aluminum & Glass
- Hot Dip Galvanized Steel
- Chrome Plating
- Leather Wood & Vinyl

- **Self Etching Primer**
- **Primer Sealer**
- **Flexible Primer**
- **DTM "Direct to Metal"**
- **Primer Surfacer**

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

SHAKE WELL BEFORE SPRAYING

Complies With
SCAQMD Regulations 1151 In California
see TDS & SDS for information

✓ **HB6965 S+Plus RTS 1 gal (3.79 l)**

2/1 Galon/Case, Wt: 16 lb (7.2 kg)
Case Dim: 13.125"X6.5"X7.75" (33.4x16.51x19.7 cm)

✓ **HB6966 S+Plus RTS 1/4 gal (946.4 ml)**

6/1quart/Case, Wt: 12.5 lb (5.6 kg)
Case Dim: 12.875"X8.5"X5" (32.7x21.6x12.7 cm)

✓ **HB6967 S+Plus RTS 200 Liters/Drum!**

4x200 Liters, 400 lb Drums (181.437 kg)
Total Weight: 1600 (725 kg)
Pallet Dim: 42 "X42" (106.68x106.68 cm)

S+Plus (RTS) 5 en uno! Es una imprimación fluida monocomponente
ADHESION PROMOTOR lista para usar y de muy fácil aplicación
¡NINGÚN COMPETIDOR UN PRODUCTO ÚNICO!

Andas de prisa o en la carrera?

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Adhesión superior para una fuerte Y reparación duradera
- Ahorra tiempo y dinero - No se necesita promotor de adhesión

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



Hecho En Japón

COMPATIBLE CON:

- Azulejos y Cerámica
- Plásticos problemáticos
- PPO y LDPE
- Polipropileno
- Zinc y magnesio
- Acero inoxidable
- Aluminio y Vidrio
- Acero Galvanizado en Caliente
- Revestimiento de cromo
- Cuero Madera y Vinilo

- **Imprimación Autograbante**
- **Sellador De Imprimación**
- **Imprimación flexible**
- **DTM "Directo a Metal"**
- **Aparejo De Imprimación**

¡AGITAR BIEN ANTES DE USAR!

Cumple con las regulaciones
1151 de SCAQMD en California
Consulte TDS y SDS para obtener información

✓ **HB6965 S+Plus RTS 1 Galón (3,79 l)**

2/1 Galón/Caja, Peso: 16 lb (7,2 kg)
Dim. De Caja: 13,125"X6,5"X7,75" (33,4x16,51x19,7cm)

✓ **HB6966 S+Plus RTS 1/4 Galón (946,4 ml)**

6 Cuartos De Galón/Caja, Peso: 12,5 lb (5,6 kg)
Dim. De Caja: 12,875"X8,5"X5" (32,7x21,6x12,7cm)

✓ **HB6967 S+Plus RTS 200 litros/tambor!**

4x200 Litros, Tambores de 400 lb (181,437 kg)
Peso total: 1600 (725 kg)
Dim Palet: 42"X42" (106,68x106,68 cm)

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



S+Plus Is a fluid, single component
ADHESION PROMOTER primer that is very easy to apply

MUST BE REDUCED 1:1 WITH 100% VIRGIN ACETONE

MAIN FEATURES

- Superior Adhesion For A Strong And Long Lasting Repair
- Saves Time And Money - No Adhesion Promoter Necessary

Compatible With:

- Tile & Ceramics
- Problematic Plastics
- PPO & LDPE
- Polypropylene
- Zinc & Magnesium
- Stainless Steel
- Aluminum & Glass
- Hot Dip Galvanized Steel
- Chrome Plating
- Leather Wood & Vinyl

LAUNCH MOBILE SITE



Made In Japan

- **Self Etching Primer**
- **Primer Sealer**
- **Flexible Primer**
- **DTM "Direct to Metal"**
- **Primer Surfacer**

SHAKE WELL BEFORE SPRAYING

Complies With
SCAQMD Regulations 1151 In California
see TDS & SDS for information

✓ **HB6964 S+Plus 1 Gal (3.79 L)**

4/1 Gal/Case, Wt: 44 lb (19,96 kg)
Case Dim.: 13.5"x13.5"x7.75" (34.2x34.2x19.1cm)

✓ **HB6827 S+Plus 1/4 gal (946.4 ml)**

6/1 quart/Case, Wt: 12.5 lb (5,6 kg)
Case Dim: 12.875"x8.5"x5" (32.7x21.6x12.7 cm)

✓ **HB6964D S+Plus 200 Liters/Drum!**

4x200 Liter Drums@605 lb/Drum (274.42 kg)
Total Weight: 2420 (1,097.69 kg)
Pallet Dim: 42"x42" (106.68x106.68 cm)

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

S+Plus es un fluido monocomponente Imprimación con
PROMOTOR DE ADHESIÓN de muy fácil aplicación

¡DEBE REDUCIRSE 1:1 CON ACETONA 100% VIRGEN!

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Adhesión superior para una fuerte Y reparación duradera
- Ahorra tiempo y dinero - No se necesita promotor de adhesión

COMPATIBLE CON:

- Azulejos y Cerámica
- Plásticos problemáticos
- PPO y LDPE
- Polipropileno
- Zinc y magnesio
- Acero inoxidable
- Aluminio y Vidrio
- Acero Galvanizado en Caliente
- Revestimiento de cromo
- Cuero Madera y Vinilo

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



Hecho En Japón

- **Imprimación Autograbante**
- **Sellador De Imprimación**
- **Imprimación flexible**
- **DTM "Directo a Metal"**
- **Aparejo De Imprimación**

¡AGITAR BIEN ANTES DE USAR!

Cumple con las regulaciones
1151 de SCAQMD en California
Consulte TDS y SDS para obtener información

✓ **HB6964 S+Plus 1 Galón (3,79 L)**

4/1 gal/caja, peso: 44 lb (19,96 kg)
Dimensiones de la caja:
13,5"x13,5"x7,75" (34,2x34,2x19,1 cm)

✓ **HB6827 S+Plus 1/4 galón (946,4 ml)**

6/1 cant./caja, Peso: 12,5 lb (5,6 kg)
Dimensiones de la caja:
12,875"x8,5"x5" (32,7x21,6x12,7 cm)

✓ **HB6964D S+Plus 200 litros/Tambor!**

4 tambores de 200 litros a 605 lb/tambor (274,42 kg)
Peso total: 2420 (1.097,69 kg)
Dimensiones de la tarima: 42"x42" (106,68x106,68 cm)

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



DESCRIPTION

HB777 EURO CLEAR: 2:1:1, 2.1 VOC, Made with the highest quality European-style resins, HB777 euro clear 2.1 VOC offer performance in a range of formulations to suit a variety of shop conditions and specialized applications.

ADVANTAGES

- 5 Liter Can Produces 33% More Material Than Standard U.S. Gallon.
- U.V. resistant high build finish with excellent gloss retention
- Can be applied over most water and solvent borne basecoat paint systems
- Excellent scratch and abrasion resistance
- Excellent flow and non-sag properties
- Easy to apply - can be used for spot, panel or overall repairs
- Air dry, low bake or IR cure
- Easy to sand and buff
- Excellent Build (Over 50% Solids)
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr.
(When Using Low VOC Activator and Reducer)

PRODUCT DETAILS

- High Quality "Euro" Finish
- Exceptional Gloss And DOI
- Superior Flow-Out
- MIX RATIO 2:1:1
or Reduce as per painters' consistency requirements
- Unsurpassed Quality

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



✓ **HB777 euro clear: 2:1:1 VOC 2.1**

4-5L/Case, Wt: 51 Lbs (2.32 kg), Dim: 13 ¼"x8¼"x12¼"

✓ **B774 euro FAST ACTIVATOR**

4-2.5L/Case, Wt: 26 Lbs (11.79 kg), Dim: 17¼"x7"x7¼"

✓ **HB775 euro MEDIUM ACTIVATOR**

4-2.5L/Case, Wt: 28 Lbs (12.7 kg), Dim: 17¼"x7"x7¼"

✓ **HB776 euro SLOW ACTIVATOR**

4-2.5L/Case, Wt: 29 Lbs (13.2 kg), Dim: 17¼"x7"

DESCRIPCIÓN

HB777 euro clear: 2:1:1 COV 2.1 Es fabricado con resinas de estilo europeo de la más alta calidad, HB777 euro clear 2.1 COV ofrece rendimiento en una gama de formulaciones para adaptarse a una variedad de condiciones de taller y aplicaciones especializadas.

VENTAJAS

- La lata de 5 litros produce un 33% más de material que el galón estándar de EE. UU.
- Acabado resistente al U.V. y con excelente retención de brillo
- Se puede aplicar sobre la mayoría de los sistemas de pintura-base de base agua y solvente
- Excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión.
- Excelente flujo y propiedades antideslizantes
- Fácil de aplicar: se puede usar para reparaciones de manchas, paneles o en general
- Secado al aire, bajo horneado o curado IR
- Fácil de lijar y pulir
- Excelente construcción (más del 50% de sólidos)
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr.

(Cuando se utiliza el activador y reductor de bajo COV)

DETALLES DE PRODUCTO

- Acabado "Euro" de alta calidad
- Brillo y DOI excepcionales
- Flujo de salida superior
- PROPORCIÓN DE MEZCLA 2:1:1
- Reducir según los requisitos de consistencia de los pintores
- Calidad insuperable

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ **HB777 euro clear: 2:1:1 VOC 2.1**

4-5L/Caja, Peso: 51 Lbs (2.32 kg), Dim: 13¼"x8¼"x12¼"

✓ **HB774 euro ACTIVADOR RÁPIDO**

4-2.5L/Caja, Peso: 26 Lbs (11.79 kg), Dim: 17¼"x7"x7¼"

✓ **HB775 euro ACTIVADOR MEDIO**

4-2.5L/Caja, Peso: 28 Lbs (12.7 kg), Dim: 17¼"x7"x7¼"

✓ **HB776 euro ACTIVADOR LENTO**

4-2.5L/Caja, Peso: 29 Lbs (13.2 kg), Dim: 17¼"x7"x7¼"

HB™
SERIES
Autoclear



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



DESCRIPTION:

HB SERIES 4:1 AUTOCLEAR CLEARCOAT, 2.1 VOC Is a premium automotive production clear coat, designed to achieve significantly firm hardness, which is required in certain areas requiring low VOC properties.

ADVANTAGES

- U.V. resistant high build finish with excellent gloss retention
- Can be applied over most water and solvent borne basecoat paint systems
- Excellent scratch and abrasion resistance
- Excellent flow and non-sag properties
- Easy to apply - can be used for spot, panel or overall repairs
- Easy to sand and buff
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr.

(When Using Low VOC Activator and Reducer)

PRODUCT DETAILS

- High Quality Finish
- Exceptional Gloss And DOI
- Superior Flow-Out
- Mix Ratio: 4:1 (Optional, 0-5% HB781 - 777 Series Medium Reducer)

✓ **HBC21 HB SERIES AUTOCLEAR CLEAR-COAT**

4 1 Gal/Case, Wt: 36.5 Lbs (16.6 kg), Dim: 13.25"x8.5"x10.5"

✓ **HB065 HB SERIES AUTOCLEAR FAST ACTIVATOR**

4 Quarts/Case, Wt: 8 Lbs (3.6 kg), Dim: 7"x7"x8"

✓ **HB075 HB SERIES AUTOCLEAR MEDIUM ACTIVATOR**

4 Quarts/Case, Wt: 9 Lbs (4 kg), Dim: 7"x7"x8"

✓ **HB085 HB SERIES AUTOCLEAR SLOW ACTIVATOR**

4 Quarts/Case, Wt: 10 Lbs (4.53 kg), Dim: 7"x7"x8"

DESCRIPCIÓN:

EI HB Series TRANSPARENTE AUTOCLEAR 4: 1 2.1 VOC

Es una capa transparente de producción automotriz premium, diseñada para lograr una dureza significativamente firme, que se requiere en ciertas áreas que requieren propiedades de bajo COV.

VENTAJAS

- Acabado resistente al U.V. con excelente retención de brillo
- Se puede aplicar sobre la mayoría de los sistemas de pintura base de base agua y solvente
- Excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión
- Excelente flujo y propiedades antideslizantes Fórmula no deformable
- Fácil de aplicar: Para el pintado de pequeñas piezas , pequeñas áreas de reparación o retoques.
- Secado al aire, bajo horneado o curado IR (Infra rojo)
- Fácil de lijar y pulir
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr.

(Cuando se utiliza el activador y reductor de bajo COV)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Acabado de alta calidad
- Excepcional brillo y Distinción de Imagen Reflectiva
- Flujo superior
- Proporciones de Mezcla: 4:1

Opcional: 0-5% HB781 - Series 777 Reductor Medio

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



✓ **HBC21 CAPA TRANSPARENTE AUTOCLEAR (SERIES HB)**

4 1 Gal/Caja, Peso: 36,5 Lb (16,6 Kg), Dim: 13,25"X8,5"X10,5"

✓ **HB065 ACTIVADOR RÁPIDO AUTOCLEAR (SERIES HB)**

4 1 Gal/Caja, Peso: 36,5 Lb (16,6 Kg), Dim: 13,25"X8,5"X10,5"

✓ **HB075 ACTIVADOR MEDIO AUTOCLEAR (SERIES HB)**

4 Cuartos/Caja, Peso: 9 Lb (4 Kg), Dim: 7"X7"X8"

✓ **HB085ACTIVADOR LENTO AUTOCLEAR (SERIES HB)**

4 Cuartos/Caja, Peso: 10 Lb (4,53 Kg), Dim: 7"X7"X8"

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



DESCRIPTION

A base coat VOC-compliant, solvent-borne base coat designed for overall repairs to OEM base coat/ clear coat finishes. It delivers excellent color accuracy, easy blending, and excellent coverage.

FEATURES

- Excellent color accuracy
- Easy to blend
- Excellent coverage

PRODUCT DETAILS

- Type Base coat
- Technology Urethane
- VOC 3.5 lb/gal (420 g/l)

Refer to the technical datasheet

AVAILABLE SIZES

- Size 1 GALLON
- Case Qty: 4

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



✓ **HB6612 HB-SERIES, BASECOAT BINDER**

4-1 Gal/Case, Wt.: 37 Lbs (17 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6667 HB-SERIES BASECOAT WHITE**

4-1 Gal/Case, Wt.: 44 Lbs (20 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6667BW HB-SERIES, BASECOAT BRIGHT-WHITE**

4-1 Gal/Case, Wt.: 44 Lbs (20 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6650 HB-SERIES, BASECOAT BLACK**

4-1 Gal/Case, Wt.: 39 Lbs (17.6 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

Bicapas y Aglutinante

DESCRIPCIÓN

Una capa base que cumple con VOC, capa base a base de solvente diseñada para reparaciones generales de acabados de capa base / capa transparente OEM.

Ofrece una precisión de color excelente, una mezcla fácil y una cobertura excelente.

CARACTERISTICAS

- Excelente precisión de color
- Fácil de mezclar
- excelente cobertura

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tipo de capa base
- Tecnología de uretano
- VOC 3.5 lb/gal (420 g/l)

Consulte la hoja de datos técnicos

TAMAÑOS DISPONIBLES

- Tamaño 1 GALÓN
- Cantidad por caja: 4

Andas de prisa o en
la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ **HB6612 HB-SERIES AGLUTINANTE DE PINTURA BICAPA**

4-1 Galón/Caja, Peso: 37 Lbs (17 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6667 HB-SERIES BICAPA BLANCO**

4-1 Galón/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6667BW HB-SERIES BICAPA, BLANCO, BRILLANTE**

4-1 Galón/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

✓ **HB6650 HB-SERIES BICAPA NEGRO**

4-1 Galón/Caja, Peso: 39 Lbs (17.6 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

24series URETHANE UNIVERSAL ACCELERATOR
ACELERADOR UNIVERSAL DE URETANO 24series

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ HB6346 24series URETHANE
UNIVERSAL ACCELERATOR

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Box, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg)
Box Dim: 11"x8 ¼"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 Cm)

The accelerator is designed to accelerate the curing, dust, tack, and tape times of hydraBOND® finishes HB777 series euro clear, HBC21 series Clear Coat and other famous brands, of Acrylic Urethane Primers, single-stage paint, and Clear Coats with no sacrifice of pot life.

SPECIAL NOTE: Application on large areas and horizontal surfaces (e.g. bonnets) can lead to technological disadvantages. When the accelerator is used according to the directions, it can save time and cost, by improving shop productivity.

✓ HB6346 ACELERADOR
UNIVERSAL DE URETANO series 24

12 8 fl. Oz (236.6 Ml)/Caja, Peso: 7.3 Lbs (3.3 Kg)
Dimensiones de la Caja: 11"x8 ¼"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

El acelerador está diseñado para acelerar los tiempos de curado, polvo, pegajosidad y encintado de acabados hydraBOND® series HB777 euro transparente, capa transparente serie HBC21 y otras marcas famosas, imprimadores de uretano acrílico, pintura de una sola etapa y capas transparentes sin sacrificar nada. de la vida útil.

NOTA ESPECIAL: La aplicación en áreas grandes y superficies horizontales (por ejemplo, capós) puede generar desventajas tecnológicas. Cuando el acelerador se usa de acuerdo con las instrucciones, puede ahorrar tiempo y costos al mejorar la productividad del taller.

24Series FISH-EYE ELIMINATOR
ELIMINADOR DE OJO DE PEZ 24series

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ HB6353 24Series
UNIVERSAL FISH-EYE

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Box, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg)
Box Dim: 11"x8 ¼"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

The best defense against fish eyes is a properly prepared surface and clean work environment; however, sometimes, despite efforts to keep things clean, contamination appears. Use for a smooth finish over surfaces that show evidence of fish-eying, usually due to contamination. Fish-eye Remover can be used with virtually all types of urethane and non-urethane 2K topcoats.

- Eliminates fish eyes without causing orange peel.
- Use in 2k clear coats and 2k Topcoats only.
- Do not use in Base coats or undercoats.
- Add 2 oz. per gallon of RFU clear coat or 2k Topcoats.

IMPORTANT: Only Use When Absolutely Necessary And Never Exceed The Recommended Quantities. See Technical Data Sheet (HDT) For More Information. **SPECIAL NOTES:** Antisilicone is not recommended as a preventive measure. Overspray from a top coat mixed with antisilicone must not come into contact with other surfaces which are still to be painted.

✓ HB6353 Serie 24
Anti - OJO DE PEZ UNIVERSAL

12 8 fl. Oz (236.6 Ml)/Caja, Peso: 7.3 Lbs (3.3 Kg)
Dimensiones de la Caja: 11"x8 ¼"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

La mejor defensa contra los ojos de pez es una superficie debidamente preparada y un ambiente de trabajo limpio; sin embargo, a veces, a pesar de los esfuerzos por mantener las cosas limpias, aparece la contaminación. Úselo para un acabado liso sobre superficies que muestren evidencia de ojos de pez, generalmente debido a la contaminación. Fish-eye Remover se puede usar con prácticamente todos los tipos de acabados 2K de uretano y sin uretano.

- Elimina los ojos de pescado sin causar piel de naranja.
- Úselo en capas transparentes 2k y capas finales 2k únicamente.
- No lo use en Capas base o capas inferiores.
- Agregue 2 oz. por galón de capa transparente RFU o capas finales 2k.

IMPORTANTE: Usar solo cuando sea absolutamente necesario y nunca exceder las cantidades recomendadas. Consulte la Hoja de datos técnicos (HDT) para obtener más información. **NOTAS ESPECIALES:** Antisilicone no se recomienda como medida preventiva. El exceso de rociado de una capa superior mezclada con antisilicona no debe entrar en contacto con otras superficies que aún deben pintarse..

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

24series Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape
With A 28kg/M3 For Professional Body Shops



Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape

DESCRIPTION


A strip of adhesive foam for protecting door edges, trunk, hood and other openings on the vehicle, speeding up the protection process prior to painting, acting as a barrier preventing dust and paint from entering the inside of the vehicle. The sealing strip is easy and quick to apply and facilitates the whole repair process..

MAIN FEATURES

- Easy application with no residue left.
- Applications: Car refinishing and repairing
- For use on B and C, D apertures
- Reduces levels of hard paint edges
- More absorbent
- Economical
- Easy to apply and remove
- Can be repositioned
- Comfortable and leave no residue
- Supplied in protective dispenser box

TECHNICAL DATA

- Color of the tape: white
- Waterproof
- IR process suitable
- Temperature resistance 4
- Works with solvent and waterborne paints
- Auto-Adhesive Masking Foam Tape
- With A 28kg/M3 Density



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



✓ HB6902 24Series POLYURETHANE SMOOTH EDGE FOAM MASKING TAPE 13MMX50M (1/2"X54 YARD)

1 Unit/Case, Wt: 4 Lbs (1.8 Kg), Box Dim: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")

✓ HB6903 24Series POLYURETHANE SMOOTH EDGE FOAM MASKING TAPE 18MMX50M (3/4"X54 YARD)

1 Unit/Case Wt: 4.5 Lbs (2.04 Kg), Box Dim: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")

DESCRIPCIÓN:


Burlete de espuma de poliuretano para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior. El Burlete de Enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso de reparación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fácil Aplicación Sin Dejar Residuos.
- Aplicaciones: Reparación Y Reparación De Automóviles.
- Para Usar En Aberturas B Y C, D
- Reduce Los Niveles De Bordes De Pintura Dura
- Más Absorbente
- Económico
- Fácil De Aplicar Y Remover
- Se Puede Reposicionar
- Se Suministra En Caja Dispensadora
- Con una densidad de 28 kg/M3

DATOS TÉCNICOS

- Color De La Cinta: Blanco.
- Impermeable
- Proceso Ir Adecuado
- Resistencia A La Temperatura 4
- Funciona Con Solventes Y Pinturas Al Agua



Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ HB6902 24SERIES BURLETE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON BORDE SUAVE 13MMX50M (1/2"X54 YARDAS)

1 Unidad/Caja, Peso: 4 Lbs (1.8 Kg), Dim. De caja: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")

✓ HB6903 24SERIES BURLETE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON BORDE SUAVE 18MMX50M (3/4 "X54 YARDAS)

1 Unidad/Caja, Peso: 4.5 Lb (2.04 Kg), Dim. De Caja: 54.6x50x34.3cm (21.5 "X20" X13.5")


⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



Automotive Attachment Acrylic Tape

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



hydraBOND® Automotive Attachment Acrylic Tape is a gray 1.1 mils thick double-sided closed-cell pressure-sensitive acrylic foam tape.

It also offers an extremely powerful long-term holding capability, resists UV light, and extreme temperatures & offers weather sealing abilities. It is often used in the automotive aftermarket industry as well as in a wide variety of applications..



✓ **HB6903 hydraBOND® Automotive Attachment Acrylic Tape**
1/4" X 20 YD/V X 0.45" (6.3 mm x 18,2 m x 1,1 mm)

18 ROLLS/CTN DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, WT: 5.63 KG (12.40 LBS)

✓ **HB6904 hydraBOND® Automotive Attachment Acrylic Tape**
1/2" X 20 YD/V X 0.45" (12,7 mm x 18,2 m x 1,1 mm)

18 ROLLS/CTN DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, WT: 5.63 KG (12.40 LBS)

✓ **HB6905 hydraBOND® Automotive Attachment Acrylic Tape**
7/8" X 20 YD/V X 0.45" (22,2 mm x 18,2 m x 1,1 mm)


10 ROLLS/CTN DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, WT: 5.63 KG (12.40 LBS)

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.



Cinta Acrílica Para Fijación Automotriz

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



La cinta acrílica para fijación automotriz hydraBOND® es una cinta de espuma acrílica sensible a la presión de celda cerrada de doble cara de color gris de 1,1 mils de espesor.

También ofrece una capacidad de retención a largo plazo extremadamente poderosa, resiste la luz ultravioleta y las temperaturas extremas y ofrece capacidades de sellado contra la intemperie.

A menudo se utiliza en la industria del mercado de repuestos de automóviles, así como en una amplia variedad de aplicaciones.



✓ **HB6903 Cinta Acrílica De Fijación Automotriz hydraBOND®**
1/4" X 20 YD/V X 0,45" (6,3 mm x 18,2 m x 1,1 mm)

18 ROLLOS/CAJA DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, PESO: 5.63 KG (12.40 LBS)

✓ **HB6904 Cinta Acrílica De Fijación Automotriz hydraBOND®**
1/2" X 20 YD/V X 0.45" (12,7 mm x 18,2 m x 1,1 mm)

18 ROLLOS/CAJA DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, PESO: 5.63 KG (12.40 LBS)

✓ **HB6905 Cinta Acrílica De Fijación Automotriz hydraBOND®**
7/8" X 20 YD/V X 0.45" (22,2 mm x 18,2 m x 1,1 mm)

10 ROLLOS/CAJA DIM: (9.65"*9.65"*10.43") 245MM*245MM*265MM, PESO: 5.63 KG (12.40 LBS)

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

HB121 Series by hydraBOND®!

Is a Waterproof, high temperature masking tape!

DESCRIPTION: Paper single sided tape designed for demanding applications which require high precision, recommended for drying cycles of 100°C/212°F. Resistance to IR lamps. The special yellow colour creates a clear contrast marking the edge of the tape. **Resistance up to 120°C/248°F (30 min).**

MAIN FEATURES

- Temperature resistance 5
- Waterproof
- IR process suitable

TECHNICAL DATA

- Applications: Car Refinishing And Repairing
- Tape: Single Sided
- Adhesive: Natural Rubber
- Backing: Saturated Paper
- Adhesion: 4.5 N/25mm
- Color Of The Tape: Lemon Yellow
- Recommended Time Of Temperature Resistance: 30 Minutes
- Temperature Resistance: 120 °C
- Tensile Strength: 110 N/25mm
- Total Thickness: 0.145 Mm
- Weight Of The Backing: 82 G/M²
- Stretch Resistance: 8%

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



✓ **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet

✓ **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet

✓ **HB12136 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet

✓ **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cases/Pallet

¡hydraBOND® series HB121!

¡Es Una Cinta De Enmascarar Grado Automotriz Impermeable Para Alta Temperatura!

DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva de enmascarar de papel de color amarillo limón. Hecha para aplicaciones que exigen alta precisión. Adecuada para los ciclos de secado de 100°C/212°F. Resistencia a las lámparas de infrarrojos. El color amarillo limón, característico y especial, ayuda en la demarcación de las áreas de pulverización. **Resistencia hasta 120°C/248°F (30 min).**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 4
- Impermeable
- Proceso IR adecuado

DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: Pintado y reparación de automóviles
- Cinta: Una cara (Un solo lado)
 - Adhesivo: Caucho natural
 - Soporte: Papel saturado
 - Adhesión: 4.5 N / 25 mm
 - Color de la cinta: Amarillo limón.
 - Resistencia a la temperatura: 120° C
 - Resistencia a la temperatura recomendada: 30 minutos
 - Resistencia a la tracción: 110 N/25mm
 - Espesor total: 0.145 mm.
 - Peso del soporte: 82 g/m²
 - Resistencia al estiramiento: 8 %ils
 - Peso del respaldo: 82 g / m²

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



✓ **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima

✓ **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima

✓ **HB12136 36mmx55m (1.42"x 60,1 yardas) 24 rollos/caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima

✓ **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

HB080 Series by hydraBOND®!

Professional body shops masking tape!

DESCRIPTION: High performance single sided paper tape in overlapping the tape with masking paper. Resistance to infra red lamps. The yellow colour allows shading, creating a clear contrast with most frequent colours. Resistance up to 110°C/230°F (30 min).

MAIN FEATURES

- Temperature resistance 4
- Waterproof
- IR process suitable

TECHNICAL DATA

- Applications: Car refinishing and repairing
- Tape: Single sided
- Adhesive: Natural rubber
- Backing: Saturated paper
- Adhesion: 22 oz/in
- Color of the tape: Yellow
- Recommended time of temperature resistance: 30 minutes
- Temperature resistance: 230 °F (110 °C)
- Tensile strength: 19 lbs/in
- Total thickness: 0.14 mm (5.3 mils)
- Weight of the backing: 82 g/m²

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- ✓ **HB08018 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB08024 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB08036 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB08048 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x12", 72/Cases/Pallet

¡hydraBOND® series HB080!

Cintas De Enmascarar Especializadas Para Pintado Y La Reparación De Carrocería

DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva de enmascarar de papel de color amarillo. Excelente agarre cuando se sobrepone sobre su propio soporte y sobre el papel de enmascaramiento. Resistencia a lámparas de infrarrojos. El color amarillo permite el sombreado, favoreciendo un fuerte contraste con los colores más frecuentes. Resistencia a la temperatura hasta 110°C/230°F (30 min)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 4
- Impermeable
- Proceso IR adecuado

DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: reparación y reparación de automóviles
- Cinta: Un solo lado
- Adhesivo: Caucho natural
- Respaldo: Papel saturado
- Adhesión: 16 oz/in
- Color de la cinta: Amarillo
- Tiempo recomendado de resistencia a la temperatura: 30 minutos
- Resistencia a la temperatura: 230° F (110°C)
- Resistencia a la tracción: 19 lbs/in
- Espesor total: 0.14 mm (5.3 mils)
- Peso del respaldo: 82 g / m²

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN
DEL SITIO MÓVIL



- ✓ **HB08018 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB08024 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB08036 36mmx55m (1,42"x 60,1 yardas) 24 Rollos/caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB08048 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



HB6200 Series by hydraBOND®!
General purpose Masking tape for body shops

DESCRIPTION: Single sided paper tape suitable for car repair applications when temperature does not exceed 80°C/176°F. Compatible with most common paints and lacquers. Removable without breaking. Temperature resistance up to 80°C/176°F (60 min).

MAIN FEATURES

- Temperature resistance 4
- Waterproof
- IR process suitable

TECHNICAL DATA

- Applications: Car refinishing and repairing
- Tape: Single sided
- Adhesive: Natural rubber
- Backing: Saturated paper
- Adhesion: 22 oz/in
- Color of the tape: White
- Recommended time of temperature resistance: 30 minutes
- Temperature resistance: 80°C/176°F
- Tensile strength: 19 lbs/in
- Total thickness: (4.9 mils)

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

¡hydraBOND®.series HB6200!.....
Cintas De Enmascarar Cinta de uso general para talleres de carrocería.

DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva para carrocerías!
Cinta de papel de una cara adecuada para aplicaciones de reparación de automóviles cuando la temperatura no supera los 80°C / 176°F. Compatible con las pinturas y lacas más habituales. Extraíble sin romperse. Resistencia a temperaturas de hasta 80°C / 176°F (60 min).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 4
- Impermeable
- Proceso IR adecuado

DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: reparación y reparación de automóviles.
- Cinta: Un solo lado
- Adhesivo: Caucho natural
- Respaldo: Papel saturado
- Adhesión: 16 oz/in
- Color de la cinta: Amarillo
- Tiempo recomendado de resistencia a la temperatura: 30 minutos.
- Resistencia a la temperatura: 80°C/176°F
- Resistencia a la tracción: 22 lbs/in

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- ✓ **HB6218 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB6224 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB6236 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- ✓ **HB6248 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cases/Pallet

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- ✓ **HB6218 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB6224 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB6236 36mmx55m (1,42"x 60,1 yardas) 24 rollos/caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- ✓ **HB6248 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima

BHG Import Exports Inc

Exclusive Distributor In The West Coast (California)!

¡Distribuidor exclusivo en la costa oeste (California)!



Vibac™ 313

Pro-Grade Automotive Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar Automotriz Pro-Grado!

Vibac™ 313 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 80°C (176°F) for 60 minutes. See Technical Data Sheet (HDT) For More Information.

Vibac™ 313 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se elimina limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 80 ° C (176 ° F) durante 60 minutos. VEA Hoja De Datos Técnicos (HDT) Para Más Información..

313-0034 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0035 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0036 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0037 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x12"



Vibac™ 229

High Temperature Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar Para Alta Temperatura!

Vibac™ 229 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 100°C (212°F) for 30 minutes. See Technical Data Sheet (TDS) For More Information.

Vibac™ 229 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se elimina limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 100 ° C (212 ° F) durante 30 minutos. Ver la Hoja De Datos Técnicos (HDT) Para Más Información

229-0002 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0003 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0007 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0008 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x12"



Vibac™ 207

Performance Grade Automotive Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar de Gran Desempeño!

Vibac™ 207 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 100°C (212°F) for 30 minutes. See Technical Data Sheet (TDS) For More Information.

Vibac™ 207 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se remueve limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 100 ° C (212 ° F) durante 30 minutos. Consulte la hoja de datos técnicos (HDT) para obtener más información.

207-0007 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0003 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0002 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0008 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x12"



Discover Vibac'S New Automotive Masking Line On YouTube

On the run?

LAUNCH MOBILE SITE

Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL

Descubra La Nueva Línea De Enmascaramiento Automotriz De Vibac En YouTube



Watch video Scan QR code:

Ver video Escanear código QR:



⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



American Style Paint Cans Packaged For Paint Stores!

Latas De Pintura Estilo Americano ¡Empaquetadas Para Tiendas De Pintura!

DESCRIPTION:

STEEL CAN, PAIL AND COVER INTERIOR COATINGS

Interior Coatings – We offer several different interior coating options that are compatible with a wide variety of products. If requested, we can assist you in selecting the proper interior coating for your products. We strongly recommend that our customers conduct testing on the interior coating to determine final compatibility for your products.

GOLD EPOXY-PHENOLIC

Gold phenolic linings are unmodified phenolics and as such, have a high degree of acid and solvent resistance, and are not recommended for alkaline products. In general, they are designed for holding products that have a pH range of 3.0–7.0. A properly cured lining will exhibit good adhesion, however; compared to the red and green phenolic lining it is less flexible. Typical products which do not affect the lining are acid compounds, agricultural chemicals, insecticides, corrosive chemicals, solvents and solvent containing materials, nitrocellulose lacquers and inks, food products, essential oils and petroleum products

DESCRIPCIÓN:

REVESTIMIENTOS INTERIORES DE LA TAPA Y LA CUBETA Y BOTE DE ACERO

Recubrimientos interiores – Ofrecemos diferentes opciones de recubrimientos interiores que son compatibles con una amplia variedad de productos. Si lo solicita, podemos ayudarlo a seleccionar el revestimiento interior adecuado para sus productos. Recomendamos, especialmente, que nuestros clientes realicen evaluaciones sobre el revestimiento interior para determinar la compatibilidad de sus productos.

FENÓLICO DORADO

Los recubrimientos fenólicos dorados son fenólicos no modificados y, como tales, tienen un alto grado de resistencia a los ácidos y los solventes, y no se recomiendan para los productos alcalinos. En general, están diseñados para mantener productos que tienen un rango de pH de 3.0-7.0. Un recubrimiento curado adecuadamente mostrará una buena adherencia, no obstante, en comparación con el recubrimiento de fenólicos rojo y verde es menos flexible. Los productos típicos que no afectan el recubrimiento son compuestos ácidos, químicos agrícolas, insecticidas, químicos corrosivos, solventes y materiales que contienen solventes, tintas y lacas de nitrocelulosa, productos alimenticios, aceites esenciales y productos derivados del petróleo

✓ **GM08G 1/2 PINT METAL PAINT CAN WITH LID, GOLD PHENOLIC LINED**

Case-Dim: 14.5"X13.75"X14.5", Pallet (72 Cases), Case Pack: 120 ea. Wt: 17 Lbs (7.7 kg)

✓ **GM16G 1 PINT METAL PAINT CAN WITH LID, GOLD PHENOLIC LINED**

Case-Dim: 20.75"X15.75"X8.75", Pallet (72 Cases), Case Pack: 50 ea. Wt: 11 Lbs (5 kg)

✓ **GM32G 1 QUART METAL PAINT CAN WITH LID, GOLD PHENOLIC LINED**

Case-Dim: 25.75"X21.5"X10.75", Pallet (36 Cases), Case Pack: 56 Ea. Wt: 18 Lbs (8.1 Kg)

✓ **GM128G 1 GALLON METAL PAINT CAN WITH LID, GOLD EPOXY LINED**

Case-Dim: 26.75"X20.5"X23.5", Pallet (16 Cases), Case Pack: 34 Ea. Wt: 25 Lbs (11 Kg)

✓ **GM08U 1/2 PINT METAL PAINT CAN WITH LID, ULINED**

Case-Dim: 14.5"X13.75"X14.5", Pallet (72 Cases), Case Pack: 120 ea. Wt: 17 Lbs (7.7 kg)

✓ **GM16U 1 PINT METAL PAINT CAN WITH LID, ULINED**

Case-Dim: 20.75"X15.75"X8.75", Pallet (72 Cases), Case Pack: 50 ea. Wt: 11 Lbs (5 kg)

✓ **GM32U 1 QUART METAL PAINT CAN WITH LID, ULINED**

Case-Dim: 25.75"X21.5"X10.75", Pallet (36 Cases), Case Pack: 56 Ea. Wt: 18 Lbs (8.1 Kg)

✓ **GM128U 1 GALLON METAL PAINT CAN WITH LID, ULINED**

Case-Dim: 26.75"X20.5"X23.5", Pallet (16 Cases), Case Pack: 34 Ea. Wt: 25 Lbs (11 Kg)



On the run?

LAUNCH MOBILE SITE



Andas de prisa o en la carrera?

LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



CHLOROBENZOTRIFLUORIDE

PCBTF

UN 2234

DOT INFORMATION:
CHLOROBENZOTRIFLUORIDES
UN 2234, PG III

HEALTH	1
FLAMMABILITY	2
PHYSICAL HAZARD	1
PERSONAL PROTECTION	2

FLAMMABLE

3

Read Safety Data Sheet (SDS) for this material.

WARNING: FLAMMABLE LIQUID. MAY CAUSE IRRITATION BY ALL ROUTES OF EXPOSURE. MAY PRODUCE SYMPTOMS OF CENTRAL-NERVOUS SYSTEM DEPRESSION INCLUDING HEADACHE, DIZZINESS, NAUSEA, LOSS OF BALANCE AND DROWSINESS.

PRECAUTIONS:
Keep away from heat, sparks, pilot lights, welding operations and open flame. Avoid breathing dust, vapors or mist. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not swallow. Do not eat, drink or smoke in areas where this material is used. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not reuse container. Product residues may remain. All labeled precautions MUST be observed. Ground all equipment before use. Never enter a pit or tank without following safety procedures—never alone, always with a lifeline, and always with a positive pressure supply of fresh air. Avoid use in confined spaces. Before using, SCAN THE QR CODE Read Safety Data Sheet (SDS) for this material.

Net weight: 250 KG	24 Hrs Emergency Contact:
Gross weight: 270 KG	CHEMTREC 628320
	FOR USA AND CANADA: 1-800 424- 93000
	OUTSIDE USA AND CANADA: +1 703 -527- 3887

MANUFACTURED FOR:
BHG Import Exports Inc.
Glendale CA 91203 USA
MADE IN CHINA

PRODUCT No.:	DRUM NUMBER	DATE FILLED	LOT NUMBER
BHG6940			



INDUSTRIAL APPLICATIONS: Parachlorobenzotrifluoride (PCBTF) is used as VOC exempt solvent in many paints, adhesives and coatings. PCBTF is also HAPS free.

Request a quote for product pricing ... Questions about this product?

We are here to help, Contact Us for more information.



Specifications

CERTIFICATE OF ANALYSIS

NAME OF THE PRODUCT: 4 -Chlorobenzotrifluoride 99%

Item	Specifications	Result
Appearance	Clear Liquid	Clear Liquid
Content	99 % min	99.5 8%
Acidity (HF)	3ppm max	2.2 ppm
PH	5-7	6.3
Color	20APHA max	10 APHA
Residue on evaporation	0.0020% max	0.00 12%
Specific gravity	1.33-1.35	1.334
Water Content	150 ppm max	120 ppm

Batch No.: 20120701

Item	Specifications
Appearance	Colorless Liquid
Purity (GC)	≥99.00%
<i>o</i> - Chlorobenzotrifluoride	≤0.20%
<i>m</i> - Chlorobenzotrifluoride	≤0.50%
Acidity (HF)	≤3.0 ppm
PH	5.0~7.0
Color	≤20 APHA
Residue on evaporation	≤0.0020%
Specific gravity	1.33-1.35
Water Content	≤150 ppm

BHG Import Export Inc
715 N Central Ave
Suite 213 Glendale CA 91203
Corporate office +1818-546-1380 fax +1818 546-1383

PCBTF, Technical Grade, Liquid, Drum
Product No. BHG6940 (CAS No) 98-56-6

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protective equipment during application.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Por favor consulte la Ficha de Datos de Seguridad. Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.

hydraBOND®

Purified Water



16.9 fl oz | 500 ml

CA CASH REFUND



Distributed by BFG Import Export Inc., Glendale, CA 91203
Local Municipal Water Source, Purified By Reverse Osmosis.
Water Quality Test Information: +1 818 346 1380 | www.hydrabond.com
NV CERT. NO. AC-51-09995

PURIFIED DRINKING WATER

Agua purificada embotellada



hydraBOND® Enhanced with a light blend of minerals for a refreshingly crisp taste.

Great for pairing with lunch, stocking the fridge, and taking on the go.

- ✓ Great for stocking up to stay hydrated throughout the week.
- ✓ With no calories and no sweeteners, water is a smart alternative to sugary drinks.
- ✓ Consistently clean and great-tasting water with our rigorous 12-step quality process.

Product details

Item# **HB1407**

NV CERT NO. AC-51-09995

Bottle Size: 16.9 fl oz | 500 ml



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE

HB1407 hydraBOND® Purified Water

hydraBOND® Agua Mejorada con Una mezcla ligera de minerales para un sabor refrescante y crujiente. Genial para combinar con el almuerzo, llenar el refrigerador y llevar sobre la marcha.

- ✓ Excelente para abastecerse y mantenerse hidratado durante toda la semana.
- ✓ Sin calorías ni edulcorantes, el agua es una alternativa inteligente a las bebidas azucaradas.
- ✓ Agua consistentemente limpia y de gran sabor con nuestro riguroso proceso de calidad de 12 pasos.

Detalles de producto

Artículo n.º **HB1407**

CERTIFICADO NV NÚM. AC-51-09995

Tamaño de botella: 16,9 onzas líquidas | 500ml

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



HB1407 Agua Purificada hydraBOND®

hydraBOND[®]

REFINISH



Super performance

Waterproof, High Temperature Masking Tape

hydraBOND[®] tape

Made In Italy
hydrabond.com



Download
HB121 TDS



Download
HB80 TDS



Download
HB6200 TDS



HB 777 Series



euro clearcoat



Automotive Attachment Acrylic Tape



HB SERIES

Autoclear



CB +plus™



24 Series Additives



S +plus™



RTS Ready to Spray



HB SERIES



Base-Coats & Binder



North American Made TTP Paint Cans
Packaged for Paint Stores

Exclusive Distributor In The West Coast (California)!



Watch Video!

