



CCTV

2025



Proteja su mundo

Una gama completa de productos de CCTV



we take care of your home



Sobre nosotros	04
CCTV	05
Software	10
Kits	14
Cámaras IP	16
Cámaras panorámicas	22
Cámaras Ultra Low Light	23
Cámaras Wi-Fi	24
Domos PTZ	26
Switches	27
Grabadores NVR	28
Cámaras analógicas	30
Grabadores Híbridos	32
Accesorios	34

sobre nosotros

La seguridad que sólo un líder puede ofrecer

Golmar es una empresa española, fundada en 1954, con una importante presencia global en la mayoría de los mercados internacionales. Reconocida como líder en el mercado de videoporteros y en el suministro de soluciones integrales de seguridad electrónica, dispone de una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades tanto del sector residencial como del terciario.



+70
años

ofreciendo soluciones en
comunicación y seguridad


55
países

presencia global, suministrando
soluciones personalizadas para las
necesidades de cada mercado

172
personas

trabajando unidos, comprometidos
en ofrecer las soluciones más
avanzadas con un servicio excelente

we take care of your home





Los productos Golmar en ambas tecnologías cumplen con la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDA) John S. McCain de 2019

Tecnologías en CCTV

Los sistemas de CCTV se pueden segmentar en dos tecnologías bien diferenciadas: **Analógica** e **IP**. Cada tecnología tiene sus propias características y ventajas, lo que las hace adecuadas para diversos requisitos de seguridad. Además, el protocolo ONVIF permite una integración perfecta, permitiendo que diferentes tipos de cámaras funcionen juntas dentro de un único grabador, garantizando una mayor compatibilidad y flexibilidad.

Tecnología analógica

Las cámaras analógicas son la tecnología tradicional de CCTV, conocidas por ser más baratas y fáciles de instalar, ya que transportan la señal de vídeo a través de **cables coaxiales** que son procesados por un DVR. Aunque su resolución suele ser inferior a la de las cámaras IP, siguen siendo una opción fiable para instalaciones con presupuestos limitados o sistemas ya existentes.

- Bajo coste
- Grabador híbrido
- Instalaciones pequeñas
- Cable coaxial

Tecnología IP

Las cámaras IP, por su parte, representan la tecnología más avanzada en videovigilancia. Se conectan a redes de datos y permiten la transmisión de vídeo de alta resolución a través de una **red IP**. Estas cámaras ofrecen funciones avanzadas como análisis de vídeo y funciones disuasorias, proporcionando una mayor flexibilidad y escalabilidad. A pesar de tener un coste inicial más elevado, la calidad de imagen y las funcionalidades avanzadas las hacen ideales para proyectos que requieren mayor seguridad.

- Sistemas escalables
- H265
- Grandes instalaciones
- WDR
- ONVIF
- Videoanálisis



Residencial



Venta al por menor



Hotel



Oficina

Una gama completa de CCTV


Ofrecemos una gama completa de soluciones de CCTV, que abarca diferentes líneas de productos diseñadas para satisfacer cualquier requisito o necesidad de seguridad.

DÍA / NOCHE

Tipo	Domo	Bullet	PTZ		
Resolución	2Mpx	4Mpx	5Mpx	8Mpx	12Mpx
Óptica	Fija	Motorizada	Varifocal		Panorámica
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		

FULL COLOR / DISUASIÓN ACTIVA

Tipo	Domo	Bullet	PTZ		
Resolución	2Mpx	4Mpx	5Mpx	8Mpx	12Mpx
Óptica	Fija	Motorizada	Varifocal	Panorámica	
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		



Disuasión activa

ULTRA LOW LIGHT

Tipo	Domo	Bullet	PTZ		
Resolución	2Mpx	4Mpx	5Mpx	8Mpx	12Mpx
Óptica	Fija	Motorizada	Varifocal	Panorámica	
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		

Ultra Low Light




ANTIVANDÁLICAS

Tipo	Domo	Bullet	PTZ		
Resolución	2Mpx	4Mpx	5Mpx	8Mpx	12Mpx
Óptica	Fija	Motorizada	Varifocal	Panorámica	
Clasificación IK	IK10				
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		

PTZ

Tipo	Domo	Bullet	PTZ		
Resolución	2Mpx	4Mpx	5Mpx	8Mpx	12Mpx
Zoom	x4	x20	x25	x33	
Óptica	Fija	Motorizada	Varifocal	Panorámica	
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		



Full Color



Día/Noche



Antivandálica



PTZ



Análisis de vídeo inteligente

En Golmar, nuestros equipos de videovigilancia no sólo garantizan la captura de imágenes, sino que llevan la seguridad al siguiente nivel con análisis de vídeo inteligente avanzado.

Tanto las cámaras como nuestros grabadores están equipados con tecnologías que permiten una vigilancia activa y precisa, proporcionando herramientas como la detección de intrusiones, el cruce de líneas y una amplia gama de variantes para generar alertas fiables en tiempo real, aumentando la eficiencia y reduciendo las falsas alarmas.

Detección inteligente de movimiento

Además, todos nuestros grabadores, tanto analógicos como IP, incluyen la tecnología **Smart Motion Detection (SMD)**, que permite un análisis avanzado del entorno.


Esta función clave diferencia automáticamente entre personas y vehículos, independientemente de la cámara utilizada, lo que le permite reducir las notificaciones innecesarias y centrarse en los eventos más importantes para su seguridad.

Análisis avanzado

El análisis de vídeo avanzado lleva la videovigilancia más allá de la vigilancia básica. Funciones como la detección de colas ayudan a supervisar y gestionar el flujo de clientes, mejorando el servicio y la eficiencia. Estas herramientas hacen que la videovigilancia sea más inteligente, proporcionando soluciones prácticas a los retos operativos y de seguridad actuales.


NVR


Canales	4	8	16	32	64
Puertos PoE	4	8	16		
Tecnología	Analógico	IP	Híbrida		
Videoanálisis	Básico	Avanzado	Auto-tracking		
Memoria	2Tb				40Tb



Mapa de calor

Detección de cruces de líneas






Detección de
personas/vehículos



Detección de intrusiones
en perímetros



Detección de colas



Detección de caras



software


Todo el CCTV integrado en una única solución

Golmar proporciona una solución escalable que se integra sin esfuerzo tanto con aplicaciones de escritorio profesionales como con dispositivos móviles. Esta solución está diseñada para adaptarse sin problemas a todos los requisitos dentro de un único entorno, eliminando la necesidad de formación adicional de los operadores.

Con notificaciones en tiempo real, el sistema ofrece una facilidad excepcional en la gestión de las instalaciones y acelera los procesos de toma de decisiones. Tanto la solución de escritorio **VMS Pro** como la **App GolmarView** para dispositivos móviles son totalmente gratuitas, lo que proporciona acceso a actualizaciones continuas que garantizan que su sistema esté siempre al día.




**Aplicación
GolmarView**




**VMS Pro
(escritorio)**

**GolmarView
(aplicación)**




Máxima flexibilidad



VMS Pro es un software diseñado específicamente para la gestión y centralización de sistemas de CCTV medianos y grandes. Con el software VMS Pro, podrá gestionar y supervisar todo su sistema.

Motor de búsqueda avanzado



Los sistemas de CCTV centralizados necesitan un buen motor de búsqueda con funciones avanzadas. Con VMS Pro, puede filtrar los eventos de análisis de vídeo para realizar búsquedas más eficaces.

EMAP interactivo



El software VMS Pro tiene una capacidad máxima de 128 canales repartidos en hasta 4 monitores. También permite la creación de un mapa gráfico con diferentes capas, lo que mejora la experiencia del usuario en grandes instalaciones donde la ubicación geográfica de los dispositivos es la mejor opción para una rápida identificación.


GolmarView

Gestione su CCTV de forma fácil, rápida y segura

GolmarView es nuestra solución integral para gestionar eficazmente todo su sistema de CCTV, independientemente de la gama de productos o la tecnología utilizada. Con GolmarView, los usuarios pueden ver imágenes en tiempo real de sus cámaras y acceder fácilmente a las grabaciones almacenadas. Añadir dispositivos al sistema es extremadamente sencillo, ya que sólo requiere escanear un código QR, lo que evita la necesidad de complicadas configuraciones del router.

Además, la aplicación proporciona alertas en tiempo real, garantizando una supervisión constante y segura del sistema de vigilancia.

- Visualización en tiempo real.
- Visualización del historial de grabaciones.
- Fácil configuración con un código QR.
- Notificaciones en tiempo real.
- Compatible con múltiples gamas y tecnologías.



The image features a large, semi-transparent watermark of the Golmar logo, which consists of a stylized 'g' inside a circle followed by the word 'olmar' in a bold, sans-serif font.



Kits

Todos los KITS
incluyen **2Tb**
de disco duro

Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-2BHVR2E

31600907

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-31B2E (31600704) tipo bullet con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras domo d/n

KIT-2DHVR2E

31600908

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-21B414N

31600984

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21B4E (31691057) tipo bullet de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras domo d/n

KIT-21D414N

31600985

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21D4E (31691058) tipo domo de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia inalámbrico con NVR y cuatro cámaras bullet d/n

KIT-4BWIFI

31600910

- NVR Wi-Fi de 8 canales
- 4 cámaras Wi-Fi preconfiguradas de 2Mpx
- 4 fuentes de alimentación de 12 Vcc
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Conexión Wi-Fi o por cable del NVR al router
- Cámaras adicionales: CIP-4BWIFI (31600925)
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro





Cámaras IP

Día/Noche



	CIP-21B4E	CIP-124B2E	CIP-124B2MA	CIP-24B5MA2
	31691057	31692075	31692082	31691064
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Alcance IR	30m	40m	45m	40m
WDR	D-WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	-	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	-	-	-
Altavoz integrado	-	-	-	-
Videoanálisis	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX

- LED IR para visión nocturna incluidos
- Detección de movimiento inteligente con NVR Golmar
- Incluye ranura para tarjeta microSD

Leyenda videoanálisis

- **LCD:** Detección de línea de cruce
- **PID:** Detección de intrusión perimetral
- **PD:** Detección de persona
- **VD:** Detección de vehículo
- **FD:** Detección de cara
- **SOD:** Detección de objeto estacionario
- **CC:** Conteo cruzado
- **CD:** Detección de multitudes
- **QD:** Detección de colas
- **HM:** Mapa de calor
- **LPD:** Detección de matrículas
- **RSD:** Detección de sonidos



CIP-50B2MA	CIP-21D4E	CIP-124D2E	CIP-124D2MA	CIP-24D5MA
31691061	31691058	31692070	31692081	31691030
Bullet	Domo	Domo	Domo	Domo
2Mpx	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Motorizado 5-50mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
40m	30m	40m	45m	40m
120dB WDR	D-WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR
Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
1/1	-	-	1/1	1/1
1/1 (RCA)	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
-	Sí	-	-	-
-	-	-	-	-
LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE02, AUDIO-BOX	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Full Color



	CIP-21B4D	CIP-24B5DA	CIP-21B8D	CIP-24B8FA
	31692053	31691070	31691055	31691034
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizado 2,8-12mm
Alcance IR	25m	30m	25m	35m
WDR	D-WDR	120dB WDR	D-WDR	D-WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Altavoz integrado	Sí	Sí	Sí	-
LEDs disuasorios activos	Sí	Sí	Sí	-
Videoanálisis	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grados IP/IK	IP66	IP67	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX





- Visión nocturna en color gracias a sus LED de luz blanca
- Posibilidad de funcionar en modo día/noche y de utilizar los LED blancos para un efecto disuasorio cuando se detecta a una persona
- Totalmente configurable 24/7
- Incluye ranura para tarjeta microSD



CIP-21D4D	CIP-24D5DA	CIP-21D8D	CIP-24D8FA
31692052	31691071	31691056	31691033
Domo	Domo	Domo	Domo
4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
2,8mm	Motorizado 2,8-12mm	2,8mm	Motorizado 2,8-12mm
25m	30m	25m	35m
D-WDR	120dB WDR	D-WDR	D-WDR
Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
-	-	-	1/1
-	-	-	1/1
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
IP66	IP67	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Antivandálicas

			
CIP-21D5C	CIP-121V2A	CIP-23V5MA	CIP-24B5VDA
31692051	31692080	31691035	31691075

Tipo	Compacto Domo antivandálico	Domo antivandálico	Domo antivandálico	Bullet antivandálica
Resolución	5Mpx	2Mpx	5Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8-8mm	Motorizada 2,8-12mm
Alcance IR	25m	20m	20m	30m
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz integrado	-	-	-	Sí
LEDs disuasorios activos	-	-	-	Sí
Videoanálisis	LCD, PID, PD, VD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Full Color
Grados IP/IK	IP66/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	-	C-BASE03B, SP-21P	C-BASE03B, SP-21P	BASE INCLUIDA, PM-205





Cámaras panorámicas

- Instalación sin ángulos muertos
- Costes de instalación reducidos
- Menor número de cámaras necesarias
- Audio bidireccional
- Visualización inmersiva
- Compatible con navegadores web, App GolmarView y software VMS Pro



	CIP-360F12	CIP-180B8	CIP-180D8
	31600929	31600926	31600927
Tipo	Fisheye	Bullet	Domo
Resolución	12 Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	1,6mm	2,0mm	2,0mm
Ángulo de cobertura (A/A)	180° / 180°	180° / 92°	180° / 92°
Alcance IR	5m	30m	15m
WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	1/1	-	-
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz integrado	Sí	Sí	Sí
LEDs disuasorios activos	-	Sí	Sí
Videoanálisis	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grados IP/IK	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASEF, C-BASEFS	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE04, SP-24P



Cámaras Ultra Low Light

- Visión en color bajo condiciones de muy poca luz
- Sensores más grandes y ópticas más luminosas
- 120dB WDR
- Iluminación mínima de sólo 0,0005 lux
- Audio bidireccional
- LED disuasorios activos incluidos
- Máxima calidad de imagen en cualquier situación
- Compatible con navegadores web, App GolmarView y software VMS Pro



	CIP-21B4DU	CIP-21D4DU
	31692055	31692054
Tipo	Bullet	Domo
Resolución	4Mpx	4Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm
Iluminación mínima	0,0005 lux	0,0005 lux
Gama de LED visibles	25m	25m
WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	-	-
E/S Audio	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz integrado	Sí	Sí
LEDs disuasorios activos	Sí	Sí
Videoanálisis	Sí	Sí
Modo nocturno	Full Color	Full Color
Grados IP/IK	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, SP-21P





Cámaras Wi-Fi

G2Call+

- Compatibilidad con nuestra App G2Call+
- Resolución Full HD
- Grabación autónoma en tarjeta MicroSD
- Audio bidireccional
- Notificaciones Push en App
- Videoporteros Golmar y cámaras residenciales en una única App
- Compatible con grabadores que utilicen protocolo ONVIF



	CIP-002G2C	CIP-004G2C
	31693000	31693001
Tipo	Bullet	Mini-PTZ
Resolución	2Mpx	2Mpx
Sensor	SC2332	SC2332
Óptica	3,6mm	3,6mm
Conectividad Wi-Fi	2,4GHz	2,4GHz
Conectividad por cable	Sí	-
Conectividad 4G	-	-
Alcance IR	20m	5m
WDR	-	-
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)
Almacenamiento en la nube (Plan de pago)	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz integrado	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí
Detección humana	-	-
Seguimiento automático	-	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí
Modo nocturno	Día / Noche	Día / Noche
Grados IP/IK	IP65	-
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí
Aplicación	G2Call+	G2Call+
Alimentación	12Vdc (incluido)	12Vdc (incluido)



CamHiPro

- Compatibilidad con la aplicación CamHiPro
- Compatibilidad con redes 2,4GHz / 5GHz
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio bidireccional según modelo
- Posibilidad de almacenamiento en la nube (plan de pago)
- Compatible con grabadores que utilicen protocolo ONVIF

Tarjeta de cámara IP de 128Gb clase10

MSD-128
31601000

- Fabricante: Sandisk
- Dimensiones: 11(L) x 15(A) mm
- Clase 10



	CIP-31D5W	CIP-21B5W	PTZ-05X5TW	PTZ-0202T4GS
	31600990	31600995	31600992	31600994
Tipo	Domo	Bullet	PTZ	PTZ
Resolución	5Mpx	5Mpx	5Mpx	2Mpx
Sensor	SC5238	GC5603+T41	Sony335	GK7201V200
Óptica	3,6mm	2,8mm	Motorizada 2,7-13,5mm	2 x 3,6mm
Conectividad WiFi	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	-
Conectividad por cable	Sí	Sí	Sí	-
Conectividad 4G	-	-	-	Ranura para tarjeta SIM (no incluida)
Red 4G	-	-	-	LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 LTE-TDD: B38, B40, B41 GSM: B2, B3, B5, B8 Versión Europa/Asia/África
Alcance IR	20m	30m	40m	40m
WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Tarjeta de 64Gb incluida (128Gb máx.)
Panel solar	-	-	-	Panel de 8W (incluido)
Batería	-	-	-	Batería de 15600mAh (incluida)
Almacenamiento en la nube (Plan de pago)	Sí	Sí	Sí	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz integrado	-	Sí	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguimiento automático	-	-	Sí	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo nocturno	Día / Noche	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Compatibilidad	AP-225	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225	-
ONVIF	Sí	Sí	Sí	-
Aplicación	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro
Alimentación	12Vdc (incluido)	12Vdc (incluido)	12Vdc (incluido)	-



Domos PTZ

- Máxima flexibilidad de instalación
- Óptica motorizada con enfoque automático
- Instalación en interiores o exteriores
- 120dB WDR
- Compatible con navegadores web, App GolmarView y software VMS Pro



	PTZ-04X4IPA	PTZ-25X2IPT	PTZ-33X5IPT
	31600336	31600335	31612358
Resolución	4Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 5-125mm	Motorizada 4,3-142mm
Apertura máxima	F1.2	F1.5	F1.6
Alcance IR	20m	100m	150m
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Ranura para tarjetas MicroSD	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)	Sí (256Gb máx.)
E/S Alarma	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	-
Altavoz integrado	Sí	-	-
LEDs disuasorios activos	-	-	-
Videoanálisis	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Seguimiento automático	-	Sí	Sí
Rotación horizontal	0° - 355°	360°	360°
Velocidad de rotación	0.6° - 54°/s	0.6° - 80°/s	0.6° - 200°/s
Velocidad entre preajustes	60°/s máx.	120°/s máx.	200°/s máx.
Montaje	Techo	Pared	Pared
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche	Día/Noche
Grados IP/IK	IP66/IK10	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	SP-24P	PM-205, CM-205, SP-106T	PM-205, CM-205, SP-106T



Switches



	SW-104	SW-108	SW-116	SW-124
	31600238	31600239	31600240	31600241
Puertos PoE	4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps	16 x 10/100Mbps	24 x 10/100Mbps
PoE extendido	200m máx.	200m máx.	200m máx.	200m máx.
Protocolo Estándar	PoE de puerto 1-4: IEEE802.3af/at	1 puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 2-8 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-16 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-24 Puerto PoE: IEEE802.3af/at
Capacidad del conmutador	1.6 Gbps	2 Gbps	20 Gbps	16 Gbps
Función Watchdog	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de caudal	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex
Enlace ascendente				
Puertos de cobre RJ45	2 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps	2 x Gigabit	2 x Gigabit
Puertos de fibra SFP	-	-	1 Gigabit (combinado)	2 Gigabit (combinados)
Alimentación				
Entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Potencia	80W	150W	300W	500W
Fuente de alimentación de salida	48-57Vcc, 65W máx. para PoE 1 puerto 30 W máx. para PoE 2~4 puertos	48-57Vcc, 90 W máx. para PoE 1 puerto 30 W máx. para PoE 2~8 puertos	48-57Vcc, 90 W máx. para PoE 1~2 puertos 30 W máx. para puertos PoE	48-57Vcc, 90 W máx. para PoE 1~2 puertos 30 W máx. para puertos PoE
Instalación	Escritorio	Escritorio	Escritorio	Escritorio



Grabadores NVR



	NVR-204P	NVR-208P	NVR-1602
	31601045	31601046	31601052
Canales IP	4	8	16
Puertos PoE	4	8	-
PoE extendido	Sí (200m máx.)	Sí (200m máx.)	-
Resolución de grabación	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Ancho de banda de entrada	50 Mbps	128 Mbps	112 Mbps
Ancho de banda de salida	64 Mbps	128 Mbps	96 Mbps
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	-
Bahías de disco libres	-	1	2
Detección inteligente de movimiento	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA
Acceso a distancia	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro

- Puertos PoE incluidos (excepto NVR-6404 y NVR-1602)
- Resolución de grabación de 8Mpx
- Análisis de vídeo integrado
- Con alarma de E/S
- Protocolo propietario / Compatibilidad con cámaras ONVIF
- Compatible con App GolmarView, navegador web y software VMS Pro



NVR-216	NVR-216P	NVR-3204P	NVR-6404
31601053	31601047	31601051	31601049
16	16	32	64
-	16	16	-
-	Sí (200m máx.)	Sí (200m máx.)	-
8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx
112 Mbps	112 Mbps	256 Mbps	640 Mbps
96 Mbps	96 Mbps	128 Mbps	640 Mbps
2Tb	2Tb	-	-
1	1	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
16/1	16/1	16/1	16/1
1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	2 x HDMI, 1 x VGA	4 x HDMI
Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro





Cámaras Analógicas

2Mpx



	AHD4-21B2E	AHD4-24B2	AHD4-21D2E	AHD4-24D2	AHD4-24V2M
	31600703	31600710	31600705	31600711	31600248
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo	Domo antivandálico
Resolución	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)
Óptica	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Tecnologías compatibles	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	No	Sí	No	No
Alcance IR	30m	40m	30m	40m	40m
Sensibilidad (lux)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)
OSD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
WDR	Digital	120dB WDR	Digital	120dB WDR	120dB WDR
Fuente de alimentación	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
Absorción	3.5W máx.	5W máx.	3.5W máx.	5W máx.	5W máx.
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66/IK10
Dimensiones	71(Ø) x 151(P) mm	84(Ø) x 242(A) mm	100(Ø) x 90(A) mm	135(Ø) x 127(H) mm	148(Ø) x 109(H) mm
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE03A

- Fácil sustitución de equipos con resoluciones obsoletas
- Máxima resolución 4K a través de cable coaxial
- Fácil configuración Plug&Play
- Hasta 300m sobre coaxial sin pérdida apreciable de calidad
- Compatible con un balun de vídeo
- Función 4en1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)

5Mpx / 8Mpx




	AHD4-24B5	AHD4-24B8	AHD4-24D5	AHD4-24D8
	31600253	31600260	31600252	31600261
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo
Resolución	5Mpx (2592 x 1944)	8Mpx (3840 x 2160)	5Mpx (2592 x 1944)	8Mpx (3840 x 2160)
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Tecnologías compatibles	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS
Alcance IR	40m	40m	40m	40m
Sensibilidad (lux)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)
OSD	Sí	Sí	Sí	Sí
WDR	Digital	Digital	Digital	Digital
Fuente de alimentación	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
Absorción	5W máx.	5W máx.	5W máx.	5W máx.
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Dimensiones	84(Ø) x 242(A) mm	84(Ø) x 242(A) mm	135(Ø) x 120(H) mm	135(Ø) x 120(H) mm
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P



Grabadores Híbridos


DVR híbrido Lite de 5 Mpx



	DVR-104P5	DVR-108P5	DVR-216P5
	31600965	31600966	31600968
Canales analógicos	4	8	16
	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
Canales IP	2 (hasta 6 desactivando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 20 desactivando canales analógicos)
Resolución máx. analógica	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)
Resolución máx. IP	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p
Refresco de grabación	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 15fps por canal 1080p @ 25fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal
Videoanálisis	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Detección inteligente de movimiento	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Compresión de audio	G.711a	G.711a	G.711a
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC	Sí	Sí	Sí
UTC	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro

- Posibilidad de conectar cámaras analógicas e IP (híbrido)
- Análisis de vídeo básico en canales analógicos
- Análisis de vídeo avanzado en canales IP (según modelo)
- Disco duro de serie de 2Tb preinstalado por defecto
- AOC (Audio Over Coaxial) compatible con cámaras con esta función
- Función UTC (Up The Coax) para control de zoom motorizado sin instalación adicional
- Compatible con navegadores web, GolmarView App y software VMS Pro

DVR híbrido de 8Mpx



	DVR-104R	DVR-208R	DVR-116R
	31600973	31600976	31600975
Canales analógicos	4	8	16
Canales IP	2 (hasta 6 desactivando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	8 (hasta 24 desactivando canales analógicos)
Resolución máx. analógica	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Resolución máx. IP	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	-	1
Detección inteligente de movimiento	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC	Sí	Sí	Sí
UTC	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro



Accesorios

Caja de seguridad para grabador

SECUREBOX

31695117

- Fabricada en chapa de acero DC01 de 1,2mm de espesor
- Instalación vertical en pared
- Separadores de pared de 14mm
- Incluye dos cerraduras con código diferente
- Puerta con bisagras pivotantes
- Incluye correa para sujetar el grabador
- Color RAL9003 (blanco)
- Tamper de apertura de puerta
- Tamper de separación de la pared
- Grado de protección IP20
- Dimensiones: 432(An) x 501(Al) x 121(P) mm
- Dimensiones útiles: 375(An) x 335(Al) x 95(P) mm
- Construcción de la caja adaptada a los requisitos en materia de protección de datos personales RGPD dado que las grabaciones son datos sensibles que deben protegerse y almacenarse de forma segura
- Peso neto: 8,2Kg



Switch exterior PoE de 4 puertos + 2 x Uplink 100Mbps

SW-104E

31600340

- 10/100Mb/s 4 puertos PoE
- Estándar IEEE 802.3af/at
- 10/100Mb/s 2 puertos Uplink
- Modo de larga distancia (hasta 200m)
- 3 prensaestopas
- Grado de protección IP56
- Material plástico ABS
- Temperatura de funcionamiento: de -25°C a 50°C
- Dimensiones 146(An) x 196(Al) x 78(P) mm



Monitor de Test HDMI analógico / IP

TEST-FULL

31690999

- Compatible con AHD, CTV, TVI y CVBS
- Compatible con cámaras de hasta 4K
- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1280x800
- Control de cámara UTC
- Entrada / salida HDMI
- Detección automática de cámaras IP
- Puerto PoE integrado
- Herramientas de prueba de cables
- 10 horas de duración de la batería en uso normal



Teclado híbrido para domos PTZ

TECLADO-5007

31600106

- Conectividad híbrida
- Protocolos Pelco-P, Pelco-D mediante bus RS-485
- Compatibilidad con cámaras IP ONVIF
- Pantalla LCD
- Interfaz web para una configuración rápida
- Fuente de alimentación de 12Vdc/1A incluida
- Dimensiones 306(An) x 140(Al) x 99(P) mm
- Peso 1300g



Tabla de compatibilidad de
soportes y accesorios





Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
golmar@golmar.es

Síguenos en:



www.golmar.es