



projectors



made in Poland



Miniaturisation | Miniaturyzacja

Thanks to the technology used, our products have very small dimensions, which is absolutely not a compromise in terms of their quality. The new generation of lighting projectors is designed in this way, to illuminate and enhance the space, area, object inconspicuously. Thanks to this, the recipient focuses on the illuminated exhibition, forgetting about it where the light comes from. Projectors were created for use in museums, art galleries, commercial facilities, as well as lighting of private interiors, apartments.

Dzięki zastosowanej technologii, nasze produkty mają bardzo małe gabaryty, co absolutnie nie jest kompromisem pod względem ich jakości. Nowa generacja projektorów oświetleniowych zaprojektowana jest w taki sposób, aby oświetlić i uwydatnić przestrzeń, miejsce, obiekt przy jednoczesnym byciu niewidocznym dla wzroku użytkownika. Dzięki temu, odbiorca skupia się na oświetlonej ekspozycji, zapominając o tym skąd pochodzi światło. Projektory zostały stworzone z myślą o zastosowaniu w muzeach, galeriach sztuki, obiektach handlowych, a także jako oświetlenie wnętrz prywatnych, apartamentów.




Safety | Bezpieczeństwo

The new generation of lighting is dedicated primarily to illuminate exhibits in museums and galleries. Our product, not only guarantees excellent visual effects of illuminated exhibits, but also safety - does not emit harmful UV radiation and IR, as well as not causing the objects to heat up, which could cause their cracking, crumbling, yellowing or fiber degradation.

Nowa generacja oświetlenia dedykowana jest przede wszystkim do oświetlania eksponatów w muzeach i galeriach. Nasz produkt, nie tylko gwarantuje znakomite efekty wizualne oświetlanych eksponatów, ale również bezpieczeństwo – nie emituje szkodliwego promieniowania UV i IR, jak również nie powoduje nagrzewania się przedmiotów, co mogłoby powodować ich pękanie, kruszenie, żółknięcie czy degradację włókien.



object illuminated with luminaires that do not emit UV and IR rays
obiekt oświetlony oprawami nieemitującymi promieni UV i IR



object illuminated with luminaires that emit UV and IR rays
obiekt uszkodzony przez promieniowanie UV i IR

Photometric laboratory | Laboratorium fotometryczne

The main task of our laboratory is to perform photometric measurements of the manufactured lighting luminaires. We perform the test in the darkroom using a photogoniometer. The result of the test is a graph showing the distribution curve of light and the luminous efficacy of the luminaire. In addition, we make a control measurement of colour temperature and colour rendering index. We make measurements and comparisons of electrical parameters with the luminaire designed and we study the impact of the luminaire on the power supply network. We also make measurements of the temperature of components and subassemblies of our luminaires.

Głównym zadaniem naszego laboratorium jest wykonywanie pomiarów fotometrycznych wyprodukowanych opraw oświetleniowych. Badanie wykonujemy w ciemni wykorzystując fotogoniometr. Wynikiem badania jest wykres przedstawiający krzywą rozsyłu światłości oraz skuteczność świetlną oprawy. Dodatkowo dokonujemy kontrolnego pomiaru temperatury barwowej oraz wskaźnika oddawania barw. Dokonujemy pomiarów i porównania parametrów elektrycznych z założonymi przy projektowaniu oprawy oraz badamy wpływ oprawy oświetleniowej na sieć zasilającą. Wykonujemy także pomiary temperatur komponentów i podzespołów naszych opraw.



Photogoniometer in Liralighting photometric laboratory
Fotogoniometr w laboratorium fotometrycznym Liralighting

Parameters | Parametry

When creating new projectors, we focused on ensuring the highest possible lighting parameters with the use of state-of-the-art LED diodes and carefully selected optics. We have reduced the glare factor while maintaining the highest possible effectiveness. The use of a high CRI coefficient allows you to extract more details from the illuminated exhibit or objects and to reproduce natural details. The ability to choose the colour temperature between 2700K/3000K/4000K allows you to improve the comfort of using lighting in a given interior.

Tworząc nowe projektory skupiliśmy się na zagwarantowaniu jak najwyższych parametrów świetlnych przy zastosowaniu najnowocześniejszej klasy diody LED oraz precyzyjnie dobranej optyce. Ograniczyliśmy współczynnik ośnienia przy zachowaniu najwyższej możliwej skuteczności. Zastosowanie wysokiego współczynnika CRI pozwala na wydobyć z oświetlanego eksponatu czy przedmiotów więcej ich szczegółów oraz odwzorowanie naturalnych detali. Możliwość wyboru temperatury barwowej pomiędzy 2700K/3000K/4000K umożliwia poprawę komfortu użytkowania oświetlenia w danym wnętrzu.



Precision | Precyzja

The optical system designed in our projectors is based on the highest quality components and guarantees the right amount and distribution of light. Precise lenses have been used, which fulfill their individual role in individual luminaire models. They allow for achieving optimal light distribution, contrast enhancement, without glare and dispersion. In addition, these optics ensure precise illumination of areas of various sizes from a large distance without dispersing the luminous flux.

System optyczny zaprojektowany w naszych oprawach został oparty na komponentach najwyższej jakości i gwarantuje właściwą ilość i rozsył światła. Zastosowane zostały precyzyjne soczewki, które w poszczególnych modelach opraw, spełniają swoją indywidualną rolę. Pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozkładu światła, wydobyć kontrastu, bez efektu ośnienia i dyspersji. Ponadto optyka ta zapewnia precyzyjne oświetlenie różnej wielkości obszarów z dużej odległości bez rozproszenia strumienia świetlnego.



Polish Vodka Museum, Warsaw, Poland, photos: Polish Vodka Museum press materials / fot. Marcin Oliva Soto
Muzeum Polskiej Wódki, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Polskiej Wódki / fot. Marcin Oliva Soto

Application | Zastosowanie

The creation of a new range of projectors was the result of our experience in the implementation of a number of investments. Luminaires are used in museums, offices and apartments. Thanks to the wide range of installation options, flexibility and versatility, the scope of application of our luminaires is almost unlimited and adapted to the requirements of the most demanding projects.

Stworzenie nowej gamy projektorów było wynikiem naszego doświadczenia przy realizacjach szeregu inwestycji. Oprawy znalazły zastosowanie w przestrzeniach muzealnych, biurowych, apartamentach. Dzięki bogactwu wariantów instalacji, elastyczności oraz uniwersalności, zakres zastosowania naszych opraw jest niemal nieograniczony i dostosowany do wymogów najbardziej wymagających projektów.



POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Krzysztof Lipiński
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Krzysztof Lipiński

Easy to assemble | Łatwy montaż

The ease of changing the installation of lighting is very important in spaces where the arrangement is often modified. The used tracks allow the installation of luminaires quickly and in any configuration without the use of tools. Unlike standard solutions, it provides comfort and flexibility during multiple exposure changes.

Łatwość zmiany montażu oświetlenia jest bardzo istotna w przestrzeniach, w których aranżacja modyfikowana jest dość często. Zastosowane szynoprzewody umożliwiają instalację opraw szybko i w dowolnej konfiguracji bez użycia narzędzi. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań, zapewnia to komfort i elastyczność podczas wielokrotnych zmian ekspozycji.



Possibilites | Możliwości

The projectors have been technologically optimized on many levels and adapted to meet the user's expectations in the designed space. Thanks to the use of appropriate optical systems in luminaires, precise lenses, modern LED sources and the possibility of additional equipment with accessories, such as framing frames or GOBO, provide the possibility of achieving various visual effects of illuminated spaces.

Projektory zostały technologicznie zoptymalizowane na wielu płaszczyznach i dostosowane tak aby spełniać oczekiwania użytkownika w projektowanej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu w oprawach odpowiednich układów optycznych, precyzyjnych soczewek, nowoczesnych źródeł LED oraz możliwości dodatkowego wyposażenia w akcesoria, typu ramki kadrujące czy GOBO, zapewniają możliwość osiągnięcia różnorodnych efektów wizualnych oświetlanych przestrzeni.



The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Lech Kwartowicz
Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Lech Kwartowicz





ardly a house in the whole of Poland in which the Torah was not studied". Nat



index



16

smart 3
smart 8
smart 4



20

flip
flap
boby



26

fix 70
fix 90
fix 120



30

pif-paf 75
pif-paf 90



36


zipper 55
zipper 75



46

sav





LED
7W-17W
664lm-2044lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywność 100 000h
10° / 20° / 30° / 40°
60° / 45x10° / wallwasher




smart family



We present a range of professional projectors that are characterized by excellent luminous efficiency and interesting design. A wide selection of optics and the use of LED sources of the highest parameters ensure that all the requirements for exhibition lighting are met. For use in public spaces: showrooms, museums, art galleries, as well as in private interiors.

Przedstawiamy gamę profesjonalnych projektorów, które charakteryzuje doskonała skuteczność świetlna oraz ciekawy design. Szeroki wybór optyki oraz zastosowanie źródeł LED o najwyższych parametrach, zapewnia sprostanie wszystkim wymagom stawianym oświetleniu ekspozycyjnemu. Do zastosowania w przestrzeniach publicznych: salonach wystawowych, muzeach, galeriach sztuki, jak również w prywatnych wnętrzach.



SPOT \ W. Art Gallery, Wacław Wantuch "BEZ KANTÓW" painting exhibition
Galeria Sztuki SPOT \ W. , wystawa malarstwa Wacława Wantucha „BEZ KANTÓW”

FLIP								
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
	2010.02ELC	946lm	2700K	11W	86lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2010.03ELC	985lm	3000K	11W	90lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2010.04ELC	1026lm	4000K	11W	93lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2011.02ELC	1890lm	2700K	19W	99lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2011.03ELC	1969lm	3000K	19W	104lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2011.04ELC	2051lm	4000K	19W	108lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2079.02ELC	946lm	2700K	11W	86lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2079.03ELC	985lm	3000K	11W	90lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2079.04ELC	1026lm	4000K	11W	93lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2080.02ELC	1890lm	2700K	19W	99lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2080.03ELC	1969lm	3000K	19W	104lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2080.04ELC	2051lm	4000K	19W	108lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy 							
								

FLAP WALLWASHER								
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
	2012.02EC	633lm	2700K	9W	70lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2012.03EC	659lm	3000K	9W	73lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2012.04EC	687lm	4000K	9W	76lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2013.02EC	1268lm	2700K	15W	85lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2013.03EC	1320lm	3000K	15W	88lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2013.04EC	1375lm	4000K	15W	92lm/W	track 230V	0,7kg	300x220x200mm
	2081.02EC	633lm	2700K	9W	70lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2081.03EC	659lm	3000K	9W	73lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2081.04EC	687lm	4000K	9W	76lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2082.02EC	1268lm	2700K	15W	85lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2082.03EC	1320lm	3000K	15W	88lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	2082.04EC	1375lm	4000K	15W	92lm/W	surface/nastropowy	0,7kg	300x220x200mm
	track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy 							
								

E - electronics/elektronika	on request/na zapytanie
0 on/off D DALI	



C - colour/kolor	on request/na zapytanie
03	05
white biały	black czarny
other colours inne wykończenia	

L - lenses/optyka
10 10° 20 20° 30 30° 40 40° 60 60° 41 45x10°

accessories/akcesoria
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

BOBY WALLWASHER

on request
na zapytanie

	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
	2014.02EC	1269lm	2700K	14W	91lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2014.03EC	1322lm	3000K	14W	94lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2014.04EC	1377lm	4000K	14W	98lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2015.02EC	1829lm	2700K	20W	91lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2015.03EC	1905lm	3000K	20W	95lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2015.04EC	1984lm	4000K	20W	99lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
	2083.02EC	1269lm	2700K	14W	91lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	2083.03EC	1322lm	3000K	14W	94lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	2083.04EC	1377lm	4000K	14W	98lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	2084.02EC	1829lm	2700K	20W	91lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	2084.03EC	1905lm	3000K	20W	95lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	2084.04EC	1984lm	4000K	20W	99lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
	track 230V/szynoprzewód 230V 							
	surface mounted/montaż nastropowy 							

E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

0 on/off D DALI



C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03	05	other colours inne wykończenia
white biały	black czarny	

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71



DOM

the war,
East faced
ld return to
y within the
Union, or
y life there.

though Poland
pendence,
est. The Soviet
is the joy of the
t. Devastated
the country was
esized that
ox, friend and
Gybiraks could
experienced in
est. Many were



The Sybir Memorial Museum, Białystok, Poland
Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok, Polska







Fix is a range of projectors with a simple shape, yet characterized by excellent performance: excellent colour rendering and colour temperature options to choose from. Available in three sizes. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums, art galleries and private apartments.

Fix to gama projektorów o prostym kształcie, a jednocześnie charakteryzująca się doskonałą wydajnością, oddawaniem barw i możliwością wyboru temperatury barwowej. Dostępne w trzech wymiarach. Projektory odpowiednie do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach, galeriach sztuki czy apartamentach prywatnych.



LED
12W-38W
1369lm-3847lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI $\geq$ 90
on/off, DALI
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywotność 100 000h
36° / 45°

fix family

FIX 75

CRI-90



IP20



CE




on request
na zapytanie

CRI-95





code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2006.02ELC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2006.03ELC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2006.04ELC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2085.02ELC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm
2085.03ELC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm
2085.04ELC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm

track 230V/szynoprzewód 230V



surface mounted/montaż nastropowy



FIX 90

CRI-90



IP20



CE




on request
na zapytanie

CRI-95





code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2008.02ELC	2075lm	2700K	19W	109lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2008.03ELC	2162lm	3000K	19W	114lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2008.04ELC	2252lm	4000K	19W	119lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2086.02ELC	2075lm	2700K	19W	109lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm
2086.03ELC	2162lm	3000K	19W	114lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm
2086.04ELC	2252lm	4000K	19W	119lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm

track 230V/szynoprzewód 230V



surface mounted/montaż nastropowy



FIX 120

CRI-90



IP20



CE




on request
na zapytanie

CRI-95





code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2009.02ELC	3545lm	2700K	38W	93lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2009.03ELC	3693lm	3000K	38W	97lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2009.04ELC	3847lm	4000K	38W	101lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2087.02ELC	3545lm	2700K	38W	93lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm
2087.03ELC	3693lm	3000K	38W	97lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm
2087.04ELC	3847lm	4000K	38W	101lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm

track 230V/szynoprzewód 230V



surface mounted/montaż nastropowy



E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

0 on/off D DALI



L - lenses/optyka

FIX 75/FIX 90 36 36°

FIX 120 45 45°

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white
biały

black
czarny

other colours
inne wykończenia


accessories/akcesoria

anti-glare honeycomb
antyśnięniowy plaster miodu

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71



FIX 75 20.06
FIX 90 20.08










PIF-PAF LED framing projector. The design and used accessories affect the functionality of the luminaire. The use of appropriate framing accessories enables shaping the light according to individual needs. Thanks to adjustable optics and framing, we manipulate the shape of the incident light, which allows you to precisely illuminate a given object, its part or image. Pif-Paf is designed to be mounted on a 48V magnetic track or a 230V track. Controls: on/off, manual or DALI.

PIF-PAF projektor kadrujący LED. Konstrukcja oraz użyte akcesoria wpływają na funkcjonalność oprawy. Użycie odpowiednich akcesoriów kadrujących umożliwia kształtowanie światła według indywidualnych potrzeb. Dzięki regulowanej optyce i kadrowaniu, manipulujemy kształtem padającego światła, co pozwala precyzyjnie oświetlić dany obiekt, jego część lub obraz. Pif-Paf przeznaczony jest do montażu na szynie magnetycznej 48V lub szynoprzewodzie 230V. Sterowanie: on/off, manualne lub DALI.

19W / 28W
1340lm-2193lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI $\geq$ 90
lifetime/żywotność 100 000h

Pif-Paf family





GOBO

optic module
moduł optyczny

Pif-Paf 75

LED
19W
1340lm-1454lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywność 100 000h






body
korpus

framing module
moduł kadrujący



reflector
reflektor


LED source head
głowica źródła LED

track adapter
adapter do szyny



The National Museum in Lublin, Lublin, Poland
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

PIF PAF 75			luminaire mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V			luminaire mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V			on request na zapytanie	
			CRI-90	III	IP20	CE	CRI-90	III	IP20	CE
			code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
			2053.02EC	1340lm	2700K	19W	71lm/W	track 230V	0,8kg	350x300x200mm
			2053.03EC	1396lm	3000K	19W	73lm/W	track 230V	0,8kg	350x300x200mm
			2053.04EC	1454lm	4000K	19W	77lm/W	track 230V	0,8kg	350x300x200mm
			2055.02EC	1340lm	2700K	19W	71lm/W	track 48V	0,8kg	300x200x120mm
			2055.03EC	1396lm	3000K	19W	73lm/W	track 48V	0,8kg	300x200x120mm
			2055.04EC	1454lm	4000K	19W	77lm/W	track 48V	0,8kg	300x200x120mm
			48V track/szynoprzewód 48V			track 230V/szynoprzewód 230V				
										
			170 75 110			230 75 110				

PIF PAF 90						CRI-90	III	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI-95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton				
	2054.02EC	2022lm	2700K	28W	72lm/W	track 230V	2,1kg	350x300x200mm				
	2054.03EC	2106lm	3000K	28W	75lm/W	track 230V	2,1kg	350x300x200mm				
	2054.04EC	2193lm	4000K	28W	78lm/W	track 230V	2,1kg	350x300x200mm				
												

framing
kadrujący




E - electronics/elektronika			on request/na zapytanie	
0 on/off D DALI			for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V	
				
C - colour/kolor			on request/na zapytanie	
03	05	other colours inne wykończenia		
white biały	black czarny			
accessories/akcesoria				
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71				

zipper family

Zipper is a projector in which an optical system was used allowing a smooth setting of the beam angle in the range of 10 °-60 ° and an infinite number of options between them. The optical system is based on the use of a glass, precise lens thanks to which we do not deteriorate the efficiency of the luminaire and remains at a high level. Manual control of the lens movement inside the luminaire does not increase the length of the projector's body, thanks to which we maintain a coherent, simple design. The Zipper projector works primarily in places where the reconstruction of the exposure is often required, and thus redesign the existing lighting and its adaptation to new zones, places, facilities. These spaces are museums, galleries, restaurants, objects of cultural institutions, salons. Thanks to the projector with an adjustable optic in a smooth manner, we adapt it to changing conditions in a given space and additionally reduce costs associated with the purchase of new lighting.

Zipper to projektor, w którym zastosowano system optyczny pozwalający na płynne ustawienie kąta wiązki w zakresie 10°-60° oraz nieskończoną ilość opcji pomiędzy nimi. System optyczny oparty jest na zastosowaniu szklanej, precyzyjnej soczewki, dzięki której nie pogarszamy wydajności oprawy i zachowuje ją nadal na wysokim poziomie. Sterowanie manualne ruchem soczewki wewnątrz oprawy nie powoduje zwiększenia długości korpusu projektora, dzięki czemu utrzymujemy spójny, prosty design. Projektor Zipper sprawdza się przede wszystkim w miejscach, w których często wymagana jest przebudowa ekspozycji, a co za tym idzie przeprojektowanie istniejącego już oświetlenia i jego dostosowanie do nowych stref, miejsc, obiektów. Te przestrzenie to muzea, galerie, restauracje, obiekty instytucji kultury, salony. Dzięki zastosowaniu projektora z regulowaną optyką, w sposób płynny dostosujemy go do zmieniających się warunków w danej przestrzeni a dodatkowo redukujemy koszty związane z zakupem nowego oświetlenia.

LED
6W-12W
607lm-1486lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywność 100 000h
10°-60°






The National Museum in Lublin, Lublin, Poland
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

ZIPPER 55



on request
na zapytanie



	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
	2076.020C	607lm	2700K	6W	101lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
	2076.030C	632lm	3000K	6W	105lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
	2076.040C	658lm	4000K	6W	110lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
									

10°-60°




beam angle range
zakres kąta wiązki

ZIPPER 75



on request
na zapytanie



	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
	2077.02EC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
	2077.03EC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
	2077.04EC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
									

10°-60°



beam angle range
zakres kąta wiązki

E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

ZIPPER 75 0 on/off D DALI




C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03	05	other colours inne wykończenia
white biały	black czarny	

accessories/akcesoria


track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71





Mausoleum of the Martyrdom of Polish Villages in Michniów, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Marcin Czechowicz
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Marcin Czechowicz





Davide Interiors, Warsaw, Poland, project Esmeralde Verheij
 Davide Interiors, Warszawa, Polska, projekt Esmeralde Verheij






The National Museum in Lublin, Lublin, Poland
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

The SAV lighting projector is a combination of the latest technology with a wide range of possible applications. The luminaire gives us complete control over the illuminated space thanks to a fully integrated lighting module with Bluetooth support and an optical system providing the control of the light beam's angle. In addition, it allows, without the need for additional cables, to control the light intensity, adjust and mix colours, and to vary the beam angle in the range of 10°-50°. Available in RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) and as single colours of the colour temperature of 2700K, 3000K, 4000K. Lifetime 60 000h.

Projektor oświetleniowy SAV to połączenie najnowocześniejszej technologii z szerokim spektrum możliwości jego zastosowania. Oprawa zapewnia nam całkowitą kontrolę nad oświetlaną przestrzenią dzięki w pełni zintegrowanemu modułowi oświetleniowemu z obsługą Bluetooth i układem optycznym zapewniającym regulację kąta rozsyłu światła. Dodatkowo umożliwia bez konieczności zastosowania dodatkowych przewodów sterowanie intensywnością światła, dostrajanie i mieszanie kolorów oraz zmienność kąta wiązki w zakresie 10°-50°. Dostępne w RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) oraz jako pojedyncze kolory temperatury barwowej 2700K, 3000K, 4000K. Żywotność 60 000h.

Sav

technology & capabilities



2700K

3000K

4000K


the ability to control the luminaire in the range of one colour of colour temperature
możliwość sterowania oprawą w zakresie jednego koloru temperatury barwowej

2700K
3000K
4000K


the ability to control the colour temperature in the range of 2700K-4000K
możliwość sterowania temperaturą barwową w zakresie 2700K-4000K





possibility of full colour mixing
możliwość pełnego mieszania kolorów



the ability to control the beam angle in the range of 10°-50°
możliwość kontroli kąta wiązki w zakresie 10°-50°

SAV		CASAMBI	CRI-90	IP20	CE	on request na zapytanie				CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
  beam angle range zakres kąta wiązki		2067.02C	467lm	2700K	15W	31lm/W	track 48V	10°-50°	0,7kg	180x180x100mm
		2067.03C	486lm	3000K	15W	32lm/W	track 48V	10°-50°	0,7kg	180x180x100mm
		2067.04C	506lm	4000K	15W	34lm/W	track 48V	10°-50°	0,7kg	180x180x100mm
										

SAV TUNABLE WHITE		CASAMBI	CRI-90	IP20	CE	on request na zapytanie				CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
  beam angle range zakres kąta wiązki		2068.06C	486lm	2700K-4000K	15W	32lm/W	track 48V	10°-50°	0,7kg	180x180x100mm
										

SAV RGBW		CASAMBI	IP20	CE						
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
  beam angle range zakres kąta wiązki		2069.05C	486lm	RGBW	15W	32lm/W	track 48V	10°-50°	0,7kg	180x180x100mm
										

C - colour/kolor		on request/na zapytanie
03	05	
white biały	black czarny	other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71









The National Museum in Lublin, Lublin, Poland
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska



petit family



LED
3W-14W
222lm-1036lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywotność 100 000h
6° / 10° / 18° / 20° / 30°
36° / 40° / 60° / 45x10°



Petit is a family of small projectors with a perfect balance between size and luminous flux. The luminaire is visually out of the way, and all attention is focused on the achieved lighting effects in the interior. Miniaturization of dimensions, reduction of the glare factor while maintaining efficiency are the main goals when designing the Petit luminaire. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums and art galleries. Available in six sizes, mounting to 48V track or 3-phase track.



Petit to rodzina projektorów o małych wymiarach, charakteryzująca się idealną równowagą pomiędzy rozmiarem a strumieniem świetlnym. Oprawa jest wizualnie na uboczu, a cała uwaga skupiona jest na uzyskanych efektach świetlnych we wnętrzu. Miniaturyzacja wymiarów, ograniczenie współczynnika ośnienia przy zachowaniu skuteczności to główne założenia przy projektowaniu oprawy Petit. Odpowiednia do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach czy galeriach sztuki. Dostępne w sześciu rozmiarach, montaż do szyny 48V lub szynoprzewodu 3-fazowego.



PETIT 30		CRI-90 IP20 CE						on request na zapytanie	CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 		2035.02ELC	222lm	2700K	3W	74lm/W	track 48V	0,1kg	180x180x100mm
		2035.03ELC	231lm	3000K	3W	77lm/W	track 48V	0,1kg	180x180x100mm
		2035.04ELC	240lm	4000K	3W	80lm/W	track 48V	0,1kg	180x180x100mm
									

PETIT 2x30		CRI-90 IP20 CE						on request na zapytanie	CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 		2036.02ELC	443lm	2700K	6W	74lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
		2036.03ELC	461lm	3000K	6W	77lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
		2036.04ELC	480lm	4000K	6W	80lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
									

PETIT 40		CRI-90 IP20 CE						on request na zapytanie	CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 		2037.02ELC	488lm	2700K	7W	70lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
		2037.03ELC	509lm	3000K	7W	73lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
		2037.04ELC	530lm	4000K	7W	76lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
									


PETIT 2x40		CRI-90 IP20 CE						on request na zapytanie	CRI-95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 		2038.02ELC	978lm	2700K	14W	70lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm
		2038.03ELC	1018lm	3000K	14W	73lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm
		2038.04ELC	1061lm	4000K	14W	76lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm
									


E - electronics/elektronika	
0 on/off	D DALI


L - lenses/optyka	
PETIT 30	10 10° 20 20° 30 30° 40 40° 60 60° 41 45x10°
PETIT 40	36 36° 60 60°


C - colour/kolor		on request/na zapytanie
03	05	other colours inne wykończenia
white biały	black czarny	

accessories/akcesoria
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

PETIT 45								
			CRI-90			IP20	CE	on request na zapytanie CRI-95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
  	2039.02ELC	314lm	2700K	4W	79lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
	2039.03ELC	327lm	3000K	4W	82lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
	2039.04ELC	340lm	4000K	4W	85lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
								

PETIT 2x45								
			CRI-90			IP20	CE	on request na zapytanie CRI-95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
  	2040.02ELC	627lm	2700K	7W	90lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
	2040.03ELC	652lm	3000K	7W	93lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
	2040.04ELC	680lm	4000K	7W	97lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
								

PETIT 50								
			CRI-90			IP20	CE	on request na zapytanie CRI-95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 	2041.02ELC	724lm	2700K	8W	91lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
	2041.03ELC	754lm	3000K	8W	94lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
	2041.04ELC	785lm	4000K	8W	98lm/W	track 48V	0,3kg	180x180x100mm
								



PETIT 2x50								
			CRI-90			IP20	CE	on request na zapytanie CRI-95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
 	2042.02ELC	1446lm	2700K	15W	96lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
	2042.03ELC	1507lm	3000K	15W	100lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
	2042.04ELC	1570lm	4000K	15W	105lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm
								




E - electronics/elektronika	
0 on/off	D DALI

L - lens/optyka	
PETIT 45	06 6° 36 36°
PETIT 50	36 36°

C - colour/kolor		
03	05	on request/na zapytanie
white biały	black czarny	other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria	
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71	anti-glare honeycomb antyślnieniowy plaster miodu  PETIT 50 PETIT 2x50 20.07

PETIT 55						CRI>90	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI>95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton			
	2043.02ELC	804lm	2700K	9W	89lm/W	track 48V	0,4kg	180x180x100mm			
	2043.03ELC	838lm	3000K	9W	93lm/W	track 48V	0,4kg	180x180x100mm			
	2043.04ELC	873lm	4000K	9W	97lm/W	track 48V	0,4kg	180x180x100mm			
											
											


PETIT 75		luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V				CRI>90	IP20	CE	luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V				CRI>90	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI>95
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton									
		2044.02ELC	954lm	2700K	13W	73lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm									
		2044.03ELC	994lm	3000K	13W	76lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm									
		2044.04ELC	1036lm	4000K	13W	100lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm									
		2045.02ELC	954lm	2700K	13W	73lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm									
		2045.03ELC	994lm	3000K	13W	76lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm									
		2045.04ELC	1036lm	4000K	13W	100lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm									
48V track/szynoprzewód 48V  track 230V/szynoprzewód 230V 																		
																		

E - electronics/elektronika		on request/na zapytanie	
PETIT 55	0 on/off	D DALI	
PETIT 75	0 on/off	D DALI	for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V

L - lens/optyka	
PETIT 55	36 36° 60 60°
PETIT 75	18 18° 36 36° 60 60°

C - colour/kolor		on request/na zapytanie	
03	05	other colours inne wykończenia	
white biały	black czarny		

accessories/akcesoria		anti-glare honeycomb antyślościenny plaster miodu	
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71		PETIT 75	20.06



Polish Vodka Museum, Warsaw, Poland, photos: Polish Vodka Museum press materials / fot. Marcin Oliva Soto
Muzeum Polskiej Wódki, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Polskiej Wódki / fot. Marcin Oliva Soto










"Karolin" Centre for Polish Folklore, Otrębusy, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Piotr Krajewski
Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu „Karolin”, Otrębusy, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Piotr Krajewski





THIN						CRI-90	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI-95	
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	height wysokość	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton			
	2019.02ELC	809lm	2700K	8W	101lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2019.03ELC	843lm	3000K	8W	105lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2019.04ELC	878lm	4000K	8W	110lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2020.02ELC	1450lm	2700K	14W	104lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2020.03ELC	1510lm	3000K	14W	108lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2020.04ELC	1574lm	4000K	14W	112lm/W	180mm	track 230V	0,8kg	350x300x200mm			
	2021.02ELC	2253lm	2700K	20W	113lm/W	230mm	track 230V	1,0kg	350x300x200mm			
	2021.03ELC	2346lm	3000K	20W	117lm/W	230mm	track 230V	1,0kg	350x300x200mm			
	2021.04ELC	2444lm	4000K	20W	122lm/W	230mm	track 230V	1,0kg	350x300x200mm			
	2022.02ELC	809lm	2700K	8W	101lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2022.03ELC	843lm	3000K	8W	105lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2022.04ELC	878lm	4000K	8W	110lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2023.02ELC	1450lm	2700K	14W	104lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2023.03ELC	1510lm	3000K	14W	108lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2023.04ELC	1574lm	4000K	14W	112lm/W	180mm	surface/nastropowy	0,8kg	350x300x200mm			
	2024.02ELC	2253lm	2700K	20W	113lm/W	230mm	surface/nastropowy	1,0kg	350x300x200mm			
	2024.03ELC	2346lm	3000K	20W	117lm/W	230mm	surface/nastropowy	1,0kg	350x300x200mm			
	2024.04ELC	2444lm	4000K	20W	122lm/W	230mm	surface/nastropowy	1,0kg	350x300x200mm			
	track 230V/szynoprzewód 230V											
												
	surface mounted/montaż nastropowy											
												
												

THIN MINI				CRI>90	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI>95
	code kod	socket trzonek źródła	luminaire power moc oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton			
	2025.C	GU10	max. 4W	track 230V	0,3kg	300x200x120mm			
	2026.C	GU10	max. 4W	surface/nastropowy	0,3kg	300x200x120mm			
	track 230V/szynoprzewód 230V				surface mounted/montaż nastropowy				
									

E - electronics/elektronika			on request/na zapytanie	
THIN	0	on/off	D	DALI

L - lenses/optyka					
THIN	18	18°	36	36°	60 60°

C - colour/kolor		on request/na zapytanie
03	05	other colours inne wykończenia
white biały	black czarny	

accessories/akcesoria	
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71	



TRACER H Tunable White




CRI-90

IP20

CE

on request
na zapytanie

CRI-95

	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
	2070.06DLC	843lm	2700-6500K	12W	70lm/W	track 230V	0,9kg	300x220x200mm
	2071.06DLC	1741lm	2700-6500K	24W	73lm/W	track 230V	0,9kg	300x220x200mm
	2072.06DLC	843lm	2700-6500K	12W	70lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x220x200mm
	2073.06DLC	1741lm	2700-6500K	24W	73lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x220x200mm
track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy  								

TRACER STRONG




CRI-90

IP20

CE

on request
na zapytanie

CRI-95

	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
	2033.02ELC	3539lm	2700K	32W	111lm/W	track 230V	1,4kg	300x220x200mm
	2033.03ELC	3686lm	3000K	32W	115lm/W	track 230V	1,4kg	300x220x200mm
	2033.04ELC	3840lm	4000K	32W	120lm/W	track 230V	1,4kg	300x220x200mm
	2034.02ELC	3539lm	2700K	32W	111lm/W	surface/nastropowy	1,4kg	300x220x200mm
	2034.03ELC	3686lm	3000K	32W	115lm/W	surface/nastropowy	1,4kg	300x220x200mm
	2034.04ELC	3840lm	4000K	32W	120lm/W	surface/nastropowy	1,4kg	300x220x200mm
track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy  								

E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

0 on/off D DALI

CASAMBI

L - lenses/optyka

18 18° 36 36° 60 60°

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white
biały

black
czarny

other colours
inne wykończenia

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

TRACER 90s










on request
na zapytanie



code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2061.02ELC	809lm	2700K	8W	101lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2061.03ELC	843lm	3000K	8W	105lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2061.04ELC	878lm	4000K	8W	110lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2062.02ELC	1450lm	2700K	14W	104lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2062.03ELC	1510lm	3000K	14W	108lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2062.04ELC	1574lm	4000K	14W	112lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2063.02ELC	2253lm	2700K	20W	113lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2063.03ELC	2346lm	3000K	20W	117lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2063.04ELC	2444lm	4000K	20W	122lm/W	track 230V	0,8kg	300x220x200mm
2064.02ELC	809lm	2700K	8W	101lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2064.03ELC	843lm	3000K	8W	105lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2064.04ELC	878lm	4000K	8W	110lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2065.02ELC	1450lm	2700K	14W	104lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2065.03ELC	1510lm	3000K	14W	108lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2065.04ELC	1574lm	4000K	14W	112lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2066.02ELC	2253lm	2700K	20W	113lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2066.03ELC	2346lm	3000K	20W	117lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm
2066.04ELC	2444lm	4000K	20W	122lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x220x200mm

track 230V/szynoprzewód 230V

surface mounted/montaż nastropowy



E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

0 on/off **D** DALI



C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

white
biały

05

black
czarny




other colours
inne wykończenia



L - lenses/optyka

18 18° **36** 36° **60** 60°

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

PULO		luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V				luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V				on request na zapytanie	
		CRI-90	III	IP20	CE	CRI-90	III	IP20	CE	CRI-95	
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton		
		2075.02ELC	664lm	2700K	7W	95lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2075.03ELC	691lm	3000K	7W	99lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2075.04ELC	720lm	4000K	7W	103lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2046.02ELC	821lm	2700K	10W	82lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		2046.03ELC	855m	3000K	10W	86lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		2046.04ELC	891lm	4000K	10W	89lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		48V track/szynoprzewód 48V					track 230V/szynoprzewód 230V				
											

PULO WALLWASHER		luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V				luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V				on request na zapytanie	
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton		
		2074.02EC	626lm	2700K	7W	89lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2074.03EC	652lm	3000K	7W	93lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2074.04EC	679lm	4000K	7W	97lm/W	track 230V	0,6kg	300x200x120mm		
		2047.02EC	774lm	2700K	10W	77lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		2047.03EC	807lm	3000K	10W	81lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		2047.04EC	840lm	4000K	10W	84lm/W	track 48V	0,6kg	180x180x100mm		
		48V track/szynoprzewód 48V					track 230V/szynoprzewód 230V				
											

GLIMER

CRI-90

III

IP20

CE

on request
na zapytanie

CRI-95

code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2048.02EC	877lm	2700K	10W	88lm/W	track 230V	1,6kg	420x220x200mm
2048.03EC	914lm	3000K	10W	91lm/W	track 230V	1,6kg	420x220x200mm
2048.04EC	952lm	4000K	10W	95lm/W	track 230V	1,6kg	420x220x200mm

260

110

390

140

50

350°

90°

wallwasher

E - electronics/elektronika		on request/na zapytanie		L - lenses/optyka	
0 on/off	D DALI	for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V		10 10°	20 20°
				30 30°	40 40°
				60 60°	41 45x10°
C - colour/kolor		on request/na zapytanie		accessories/akcesoria	
03	05	other colours inne wykończenia		track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71	
white biały	black czarny				

PIKE

luminaires mounted on track 48V

oprawy montowane na szynoprzewód 48V

CRI>90

III

IP20

CE

luminaires mounted on track 230V/surface mounted

oprawy montowane: szynoprzewód 230V/montaż nastropowy

CRI>90

III

IP20

CE

on request

na zapytanie

CRI>95

code

kod

luminous flux

strumień z

oprawy

colour

temperature

temperatura

barwowa

luminaire

power

moc oprawy

luminaire efficacy

skuteczność

oprawy

mounting type

rodzaj montażu

weight

waga

box

karton

2049.02ELC

1253lm

2700K

13W

96lm/W

track 230V

0,5kg

300x200x120mm

2049.03ELC

1305lm

3000K

13W

100lm/W

track 230V

0,5kg

300x200x120mm

2049.04ELC

1360lm

4000K

13W

105lm/W

track 230V

0,5kg

300x200x120mm

2050.02ELC

1253lm

2700K

13W

96lm/W

track 48V

0,5kg

180x180x100mm

2050.03ELC

1305lm

3000K

13W

100lm/W

track 48V

0,5kg

180x180x100mm

2050.04ELC

1360lm

4000K

13W

105lm/W

track 48V

0,5kg

180x180x100mm

2088.02ELC

1253lm

2700K

13W

96lm/W

surface/nastropowy

0,5kg

180x180x100mm

2088.03ELC

1305lm

3000K

13W

100lm/W

surface/nastropowy

0,5kg

180x180x100mm

2088.04ELC

1360lm

4000K

13W

105lm/W

surface/nastropowy

0,5kg

180x180x100mm

48V track/szynoprzewód 48V

170

100

100

100

40

surface mounted/montaż nastropowy

60

170

40

100

100

40

track 230V/szynoprzewód 230V

230

100

100

100

40

350°

90°

350°

90°

6°




36°

100

40



100

40

PIKE WALLWASHER		luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V				luminaires mounted on track 230V/surface mounted oprawy montowane: szynoprzewód 230V/montaż nastropowy				on request na zapytanie	
		CRI>90	III	IP20	CE	CRI>90	III	IP20	CE	CRI>95	
		code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton		
		2051.02EC	1130lm	2700K	13W	87lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm		
		2051.03EC	1178lm	3000K	13W	91lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm		
		2051.04EC	1227lm	4000K	13W	94lm/W	track 230V	0,5kg	300x200x120mm		
		2052.02EC	1130lm	2700K	13W	87lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm		
		2052.03EC	1178lm	3000K	13W	91lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm		
		2052.04EC	1227lm	4000K	13W	94lm/W	track 48V	0,5kg	180x180x100mm		
		2089.02EC	1130lm	2700K	13W	87lm/W	surface/nastropowy	0,5kg	180x180x100mm		
		2089.03EC	1178lm	3000K	13W	91lm/W	surface/nastropowy	0,5kg	180x180x100mm		
		2089.04EC	1227lm	4000K	13W	94lm/W	surface/nastropowy	0,5kg	180x180x100mm		
		48V track/szynoprzewód 48V					track 230V/szynoprzewód 230V				
											
		surface mounted/montaż nastropowy									
											
											


E - electronics/elektronika		on request/na zapytanie		L - lens/optyka	
0 on/off D DALI		for track 230V/surface mounted version dla wersji do szynoprzewodu 230V/nastropowej		06 6° 36 36°	
C - colour/kolor		on request/na zapytanie		accessories/akcesoria	
03	05	other colours inne wykończenia		track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71	
white biały	black czarny				







The National Museum in Lublin, Lublin, Poland
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

DASH						CRI>90	III	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI>95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	length długość	box karton			
	2056.02EC	401lm	2700K	7W	57lm/W	track 48V	0,3kg	300mm	320x110x40mm			
	2056.03EC	418lm	3000K	7W	60lm/W	track 48V	0,3kg	300mm	320x110x40mm			
	2056.04EC	436lm	4000K	7W	62lm/W	track 48V	0,3kg	300mm	320x110x40mm			
	2057.02EC	803lm	2700K	13W	61lm/W	track 48V	0,5kg	600mm	620x110x40mm			
	2057.03EC	837lm	3000K	13W	64lm/W	track 48V	0,5kg	600mm	620x110x40mm			
	2057.04EC	871lm	4000K	13W	67lm/W	track 48V	0,5kg	600mm	620x110x40mm			
	2058.02EC	1606lm	2700K	26W	62lm/W	track 48V	1,0kg	1200mm	1220x110x40mm			
	2058.03EC	1673lm	3000K	26W	64lm/W	track 48V	1,0kg	1200mm	1220x110x40mm			
2058.04EC	1742lm	4000K	26W	67lm/W	track 48V	1,0kg	1200mm	1220x110x40mm				
												

CINTURA opal diffuser/dyfuzor opalowy						CRI>90	IP20	CE	on request na zapytanie		CRI>95
	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	length długość	box karton		
	2059.02EC	428lm	2700K	10W	43lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm		
	2059.03EC	446lm	3000K	10W	45lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm		
	2059.04EC	465lm	4000K	10W	47lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm		
	2060.02EC	857lm	2700K	20W	43lm/W	track 48V	0,6kg	1200mm	1220x40x50mm		
	2060.03EC	892lm	3000K	20W	45lm/W	track 48V	0,6kg	1200mm	1220x40x50mm		
	2060.04EC	929lm	4000K	20W	46lm/W	track 48V	0,6kg	1200mm	1220x40x50mm		
170  600  1200  25 23  25 23											

CINTURA raster

UGR-19


CRI>90


IP20

CE

on request
na zapytanie

CRI>95

	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	length długość	box karton
	2078.02EC	1197lm	2700K	14W	86lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm
	2078.03EC	1247lm	3000K	14W	89lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm
	2078.04EC	1299lm	4000K	14W	93lm/W	track 48V	0,3kg	600mm	620x40x50mm




E - electronics/elektronika		
0 on/off	D DALI	
C - colour/kolor		
03	05	on request/na zapytanie
white biały	black czarny	other colours inne wykończenia
accessories/akcesoria		
track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71		

SURFACE, SUSPENDED/NASTROPOWA, ZWIESZANA

	code/kod	length/długość
	1450.1000C	1000mm
	1450.2000C	2000mm
	1450.3000C	3000mm
	1450.4000C	4000mm

RECESSED/WPUSZCZANY

	code/kod	length/długość
	1455.1000C	1000mm
	1455.2000C	2000mm
	1455.3000C	3000mm
	1455.4000C	4000mm



C colour/kolor

W
white/biały

B
black/czarny

SURFACE MOUNTED, SUSPENDED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY NASTROPOWEJ, ZWIESZANEJ

					
1456.0002C	1451.0002C	1451.0001C	1451.003C	1451.0010C	1451.0014C
end cap zaślepka	left end feed końcówka zasilanie lewe	right end feed końcówka zasilanie prawe	joining connector łącznik elektryczny	insulating connector łącznik mechaniczny	adjustable feed łącznik elektryczny- elastyczny
					
1451.0012C	1451.0013C	1451.0015C	1451.00151C	1451.0016C	1451.00161C
L feed earth outside łącznik L zasilanie zewnętrzne	L feed earth inside łącznik L zasilanie wewnętrzne	T feed - earth inside right łącznik T - zasilanie prawo wewnętrzne	T feed - earth outside right łącznik T - zasilanie prawo zewnętrzne	T feed - earth inside left łącznik T - zasilanie lewo wewnętrzne	T feed - earth outside left łącznik T - zasilanie lewo zewnętrzne
					
1451.0017C	1451.0005C	1451.1000	1451.4000	1451.1001	1451.4001
X feed łącznik krzyżowy	pendant clip uchwyt do zwieszania	steel cable zawiesie sufitowe (1000mm)	steel cable zawiesie sufitowe (4000mm)	1000mm	4000mm
				suspension with 3-cores power supply uchwyt do zwieszania z 3-żyłowym zasilaniem	suspension with 5-cores power supply uchwyt do zwieszania z 5-żyłowym zasilaniem

RECESSED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY WPUSZCZANEJ

					
1456.0001C	1451.0002C	1451.0001C	1451.0003C	1451.0010C	1451.0017C
end cap zaślepka	left end feed końcówka zasilanie lewe	right end feed końcówka zasilanie prawe	joining connector łącznik elektryczny	insulating connector łącznik mechaniczny	X feed łącznik krzyżowy
					
1451.0015C	1451.00151C	1451.0016C	1451.00161C		
T feed - earth inside right łącznik T - zasilanie prawo wewnętrzne	T feed - earth outside right łącznik T - zasilanie prawo zewnętrzne	T feed - earth inside left łącznik T - zasilanie lewo wewnętrzne	T feed - earth outside left łącznik T - zasilanie lewo zewnętrzne		

SURFACE, SUSPENDED/NASTROPOWA, ZWIESZANA


RECESSED/WPUSZCZANY

code/kod	length/długość	code/kod	length/długość
20T.01C	1000mm	20T.18C	1000mm
20T.02C	2000mm	20T.19C	2000mm
20T.03C	3000mm	20T.20C	3000mm

C colour/kolor

W
white/biały

B
black/czarny





SURFACE MOUNTED, SUSPENDED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY NASTROPOWEJ, ZWIESZANEJ

20T.05C	20T.04C	20T.06C	20T.07C	20T.08C	20T.09C
dead end with hole for cable zaślepka z otworem na przewód	dead end zaślepka	aesthetic track cover osłona do szynoprzewodu (3000mm)	short-end feed zasilanie krótkie	joining connector łącznik krótki	mechanical jointing connector łącznik mechaniczny
20T.10C	20T.11C	20T.13C	20T.14C	20T.17C	20T.15
L joint łącznik kątowy	adjustable corner łącznik elektryczny-elastyczny	mechanical L joint łącznik kątowy L z obudową	ceiling clamp zacisk sufitowy	surface mounted power supply box puszka nastropowa na zasilacz	short pendant bracket for suspensions uchwyt do zwieszania krótki
20T.16	20T.12	1451.1000	1451.4000	1451.1001	1451.4001
bracket for „in row” use junction uchyt do zwieszania długi	L bracket for angles wspornik kątowy	steel cable zawiesie sufitowe (1000mm)	steel cable zawiesie sufitowe (4000mm)	1000mm	4000mm
				suspension with 3-cores power supply uchwyt do zwieszania z 3-żyłowym zasilaniem	suspension with 5-cores power supply uchwyt do zwieszania z 5-żyłowym zasilaniem

RECESSED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY WPUSZCZANEJ

20T.05C	20T.04C	20T.06C	20T.07C	20T.08C	20T.09C
dead end with hole for cable zaślepka z otworem na przewody	dead end zaślepka	aesthetic track cover osłona do szynoprzewodu (3000mm)	short-end feed zasilanie krótkie	joining connector łącznik krótki	mechanical jointing connector łącznik mechaniczny
20T.10C	20T.11C	20T.24C	20T.21C	20T.22C	20T.23C
L joint łącznik kątowy	adjustable corner łącznik elektryczny-elastyczny	recessed track bracket for jointing connector element do połączenia szynoprzewodu	horizontal mechanical corner joint łącznik mechaniczny kątowy	external vertical mechanical corner joint łącznik zewnętrzny mechaniczny narożny	corner joint cover łącznik kątowy z obudową

connection diagrams for 48V track schematy podłączenia dla szynoprzewodu 48V



48V POWER SUPPLY/ZASILACZ 48V

	code/kod
75W 48V DC	20.01
100W 48V DC	20.02
150W 48V DC	20.03
200W 48V DC	20.04
240W 48V DC	20.05

We reserve the right to make changes in favour of technical development of the product. We reserve the right to withdraw and change products from the catalogue at any time without prior notice. The colour options presented in the catalogue may differ from the actual ones. Technical parameters are subject to change.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian służących rozwojowi technicznemu produktu. Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Follow Our Light



liralighting.pl

