

	KONVEYÖR	
	CK-1	CK-5
● Standart		
○ Opsiyonel		
x Mevcut Değil		
Maksimum Geçiş	4500 x 4500 mm	4500 x 4500 mm
Motor Gücü	0.75 / 1.5 kW	0.75 / 1.5 kW
Motor Voltajı	400 V. AC. 50 / 60 Hz	230 V. AC. 50 / 60 Hz
Kontrol Paneli	-	IP 55 LCD Ekran
Hız Sürücüsü	-	0.75 / 1.5 kW
Açılma Hızı	-	0.70 m/sn. -1.30 m/sn.
Kapanma Hızı	-	0.70 m / sn.
Sigorta Koruması	-	16 A
Branda Kalınlığı	1700 gr	1700 gr
Branda Isı Dayanımı	-30 + 70°C	-30 + 70°C
Rüzgar Dayanımı	Class 1/2	Class 1/2
Taşıyıcı Ray Sistemi	Galvaniz Çelik	Alüminyum
Alüminyum Alt Bar	●	●
Paslanmaz Çelik Ray	○	○
Alt Güvenlik Sistemi	○	●
Güvenlik Fotoseli	● 1 Takım	● 1 Takım
Anti-Crash Sistemi	○	○
İpli Switch	○	○
İlave Fotosel	○	○
Boy Fotoseli	○	○
Limit Switch	○	○
Interlock Sistemi	●	●
Radar	○	○
Metal Kütle Dedektörü	○	○
El Yaklaşım Sensörü	○	○
Uzaktan Kumanda Sist.	○	○
İlave Buton	○	○
İkaz Flaşörü	○	○
Trafik Lambası	○	○
Motor Kapak	●	●
Ön Kapak	●	●
Manuel Kol	●	●
Yaylı Acil Çıkış Sistemi	○	○

### PAW BRANDA RENK SEÇENEKLERİ



**SL 1018**  
(RAL 1018)



**SL 3015**  
(RAL 3002)



**SL 3056**  
(RAL 2008)



**SL 5031**  
(RAL 5002)



**SL 7166**  
(RAL 7038)



**KAYNAK PENCERESİ**  
**KIRMIZI**

Yukarıda belirtilen branda renk kodları RAL benzeridir. RAL kodları ile ton farklılıkları olabilir. İstenilen renk branda kodlarına göre seçilmelidir. (İsteğe bağlı özel renkler opsiyoneldir.)

Branda Kalınlık: 1700 Gr/m<sup>2</sup>