

Carta de Colores metalizados

B
Barpimo
BARNICES PINTURAS



línea
industrial

base metalizada

Base tintométrica especial con efecto metalizado, basada en resinas de poliuretano acrílico, reticuladas con polisocianato alifático. En color gris plata, a partir del cual se obtienen todos los tonos del muestrario.

Propiedades:

- Esmalte de acabado brillante de muy buen comportamiento al exterior para sistemas de protección y embellecimiento de metales y hormigón.
- Buena retención de brillo y color.
- Acabado de buena calidad estética y protectora.

Especificaciones:

Aspecto: brillante.

Color: según carta colores.

Rendimiento teórico: 14 m²/L (para 25-35 micras secas).

Catalizador: polisocianato alifático, mezcla en peso 4 a 1, mezcla en volumen 4 a 1.

Secado aire (20°C, 60% H.R.): 1-2 horas.

Instrucciones de aplicación recomendadas:

Sobre acero imprimado con imprimaciones epoxi, poliuretano o Barpfosf.

Espesor: 30-40 micras.

Viscosidad de aplicación: 20-25 seg. (20°C en Copa Ford-4).

Diluyente de aplicación: diluyente poliuretanos Rf. 9736.

El mismo color puede dar lugar a pequeñas variaciones en las tonalidades según la presión, caudal y viscosidad de aplicación.



Gris plata (Base MT)



Gris oscuro



Negro



Amarillo limón



Rojo vivo



Rojo burdeos



Violeta



Azul marino



Amarillo oro



Ocre



Marrón anaranjado



Naranja



Verde hierba



Verde amarillento

Azul luminoso



Azul celeste



Verde turquesa



Verde menta



B Barpimo

BARNICES PINTURAS

*La fuerza
de un líder*
www.barpimo.com

Barpimo S. A. San Fernando, 116. 26300 Nájera (La Rioja) España
Tel. (34) 941 410 000 - Fax. 941 410 111 - informa@barpimo.com