

	ROBOT ÖNÜ	
	RB-1	RB-5
● Standart		
○ Opsiyonel		
x Mevcut Değil		
Maksimum Geçiş	4500 x 4500 mm	4500 x 4500 mm
Motor Gücü	0.75 / 1.5 kW	0.75 / 1.5 kW
Motor Voltajı	400 V. AC. 50 / 60 Hz	230 V. AC. 50 / 60 Hz
Kontrol Paneli	-	IP 55 LCD Ekran
Hız Sürücüsü	-	0.75 / 1.5 kW
Açılma Hızı	-	0.70 m/sn. -1.30 m/sn.
Kapanma Hızı	-	0.70 m / sn.
Sigorta Koruması	-	16 A
Branda Kalınlığı	1700 gr	1700 gr
Branda Isı Dayanımı	-30 + 70°C	-30 + 70°C
Rüzgar Dayanımı	Class 1/2	Class 1/2
Taşıyıcı Ray Sistemi	Galvaniz Çelik	Alüminyum
Alüminyum Alt Bar	●	●
Paslanmaz Çelik Ray	○	○
Alt Güvenlik Sistemi	○	●
Güvenlik Fotoseli	● 1 Takım	● 1 Takım
Anti-Crash Sistemi	○	○
İpli Switch	○	○
İlave Fotosel	○	○
Boy Fotoseli	○	○
Limit Switch	○	○
Interlock Sistemi	●	●
Radar	○	○
Metal Kütle Dedektörü	○	○
El Yaklaşım Sensörü	○	○
Uzaktan Kumanda Sist.	○	○
İlave Buton	○	○
İkaz Flaşörü	○	○
Trafik Lambası	○	○
Motor Kapak	●	●
Ön Kapak	●	●
Manuel Kol	●	●
Yaylı Acil Çıkış Sistemi	○	○

PAW BRANDA RENK SEÇENEKLERİ



SL 1018
(RAL 1018)



SL 3015
(RAL 3002)



SL 3056
(RAL 2008)



SL 5031
(RAL 5002)



SL 7166
(RAL 7038)



KAYNAK PENCERESİ
KIRMIZI

Yukarıda belirtilen branda renk kodları RAL benzeridir. RAL kodları ile ton farklılıkları olabilir.
İstenilen renk branda kodlarına göre seçilmelidir. (İsteğe bağlı özel renkler opsiyoneldir.)
Branda Kalınlık: 1700 Gr/m²