

# PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN ROLLO

TARKETT IQ TORO/ WALLGARD

La Nueva Avenida



2025



 **Tarkett**



Es un suelo conductor permanente de la electricidad estática desarrollado para uso en quirófanos, salas de rayos X, salas blancas y laboratorios. Es el único Pavimento Homogéneo Conductor a nivel mundial con protección de poliuretano (iQ PUR), asegurando la máxima asepsia en aquellos lugares en los que la higiene es un factor fundamental.



# COLECCIÓN CONDUCTIVA IQ TORO



New iQ PUR  
Capa de uso 2 mm  
Backing de carbono

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS            | NORMAS                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Reacción al fuego                   | EN 13501 - 1<br>EN ISO 9239 - 1<br>EN ISO 11925 - 2              |
| Emissiones COV                      | ISO 16000-6<br>AgBB/DIBt<br>Calidad Aire Interior<br>Floor Score |
| Salas blancas                       | ISO 14644-1                                                      |
| Facilidad de descontaminación       | ISO 8690 - DIN 25415                                             |
| Comportamiento a productos químicos | ISO 26987                                                        |
| Resistencia al deslizamiento        | DIN 51130<br>EN 13893<br>BS 7976-2<br>UNE ENV 12633              |
| Habitaciones húmedas                | EN 13533 Anex A                                                  |
| Punzonamiento estático              | ISO 24343-1                                                      |
| Sillas con ruedas                   | ISO 4918                                                         |
| Comportamiento electrostático       | EN 1815                                                          |
| Aislamiento eléctrico               | VDE 0100, Part 600                                               |
| Resistencia eléctrica               | ESD-approval SP method 2472<br>EN 1081                           |
| Calefacción radiante                | EN/IEC 61340-4/100V<br>EN/IEC 61340-4-5                          |
| Solidez colores                     | EN ISO 105-B02                                                   |
| Resistencia a bacterias             | ISO 846: Part C                                                  |
| Colores                             |                                                                  |

## Certificaciones





MODELO: IQ TORO 100  
GREY

MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante



Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento  
Conductivo



RECYCLABLE







MODELO: IQ TORO 100  
GREY

MARCA: TARKETT

---





# MODELO: IQ TORO 960 LIGHT BLUE MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante



Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento  
Conductivo



RECYCLABLE



25%  
RECYCLED  
CONTENT



PHTHALATE  
FREE



≤10 µg/m³  
OPTIMAL INDOOR  
AIR QUALITY



LOW  
FORMALDEHYDE  
EMISSIONS



MADE IN  
EUROPE



MADE IN  
SWEDEN



Potential  
contribution  
to  
GREEN  
BUILDING  
CERTIFICATIONS





MODELO: BLUE 3242867

MARCA: TARKETT

---





# MODELO: IQ TORO 103 BLACK MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante



Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento  
Conductivo



RECYCLABLE



PHTHALATE  
FREE







MODELO: DARK GREY 3242866

MARCA: TARKETT

---





# COLECCIÓN WALLGARD



Tapiz vinílico homogéneo  
1.3mm de espesor  
2m de ancho  
Tratamiento de capa de PU shield  
Certificación de cuarto limpio.  
Libre de ftalatos.  
Con un peso de 2100g.

## Certificaciones

Espesor total: 1.3 mm  
Capa de uso: 1.3 mm  
Peso total: 2.1 kg/m  
Medida de rollo: 2 m x 30 m  
Tratamiento de protección: PUR Shield  
Estabilidad dimensional:  $\leq 0.04\%$   
Resistencia a productos químicos: Excelente  
Solidez a la luz:  $\geq 7$   
Emisiones de formaldehído: M1  
Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos  
Reciclabilidad: 25.5% Reciclable  
Emisiones cov tras 28 días:  $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}$   
Clasificación en: EN 15102 (Cuarto Limpio)  
Comportamiento al fuego: B-s2,d0 (A Base de Fibrocemento)







El revestimiento de paredes Wallgard es la solución perfecta para áreas que necesitan una protección especial de las paredes, como cuartos húmedos, salas blancas y entornos industriales ligeros. Un tratamiento de protección de PU proporciona una alta resistencia contra manchas y productos químicos y la superficie lisa e impermeable ofrece una higiene y estanqueidad óptimas.





MODELO: WALLGARD 220  
WHITE

MARCA: TARKETT



Recubrimiento  
para muro




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme




Antibacterial



Confort Térmico



Alta resistencia a  
manchas



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura





MODELO: WALLGARD 220  
WHITE

MARCA: TARKETT

---

CERTIFICACIÓN DE CUARTO LIMPIO ISO 4



# MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...

Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura, tira de cobre etc... Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.

Complemento obligatorio para la correcta instalación de los pisos conductivos




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

## ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



**Toma de medidas**



**Suministro de material**



**Entrega a domicilio**



**Mano de obra experta y garantizada**

# TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



**CLIENTES SATISFECHOS**



# DOCUMENTOS DESCARGABLES

## FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



## GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



## GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE.

Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.

**10**

**YEARS  
WARRANTY**

## OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en cada catálogo para que conozcas más colecciones de pisos comerciales ...

### COLECCION ACCZENT 70



### COLECCION ECLIPSE



### COLECCION IQ OPTIMA





# LA NUEVA AVENIDA



## LA NUEVA AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

[www.lna.com.mx](http://www.lna.com.mx)

