

## Pantallas Interactivas Serie OP-10 Línea Educación y Empresa

55"/65"/75"/85"/98"/110"



4K UHD



Modulo  
Dual-PC



TouchScreen  
20 Puntos



4K Cámara  
(opcional)



8 Micrófonos  
(opcional)



Altavoces  
Integrados



Información  
Segura

### Opciones de Interfaz OPS



Interfaz Delantera



Interfaz Trasera



**OPSCREEN PC i7**  
Intel Core i7 CPU  
8 Gb ram  
256 Gb SSD



**OPSCREEN PC i5**  
Intel Core i5 CPU  
8 Gb ram  
256 Gb SSD

Los modulos OPS pueden ser EDLA de forma independiente.  
Certificada para evitar eficazmente las restricciones regionales del EDLA.



ventas@opscreen.mx




55 2345-9683  
55 5162-8412



[www.opscreen.mx](http://www.opscreen.mx)  
[www.pantallasinteractivas.com.mx](http://www.pantallasinteractivas.com.mx)

## Ventajas del Producto

- Mejorar la flexibilidad y el alcance de la aplicación de la máquina todo en uno de la conferencia.
- La separación de los módulos del sistema dual permiten el aislamiento y la protección, por un lado, para garantizar la seguridad de los datos de la conferencia, por otro lado, para proteger el propio dispositivo de las infracciones de malware.



## Especificaciones del Producto

### DISPLAY

Tamaño de Pantalla	55" 65" 75" 85" 98" 110"	Brillo	325
Tiempo de Respuesta	8ms	Contraste	1200:1/5000:1/6000:1
Relación Aspecto	16:9	Angulo de Visión	178°
Area de Display	1211x682 1429x804 1650.24x928.26 1895.04x1065.96 1880x1065 2426x1370	Frecuencia de Refresco	60Hz
Resolución	4K UHD 3840x2160	Back Light Unit	DLED
		Tiempo de Vida	≥30000 H

### SISTEMA TOUCH

Sistemas Soportados	Windows10/Windows8/Windows7/ WindowsXP/Android/Linux/Mac OSX/Chrome	Tiempo de Respuesta	≤5.0ms
Sensibilidad Touch	20 Puntos touch infrarrojo	Precisión	±1mm
Tamaño mínimo de objeto	2mm	Alto de Escritura	≤3mm
Interactividad	Simultaneamente Pen y Touch	Tipo de Escritura	Single Stylus Pen en dos colores
		Resolución de Interpolación	32767 (W) x32767(D)

### CONECTIVIDAD

Interfaz Delantera	USB 3.0x3, HDMI INx1, TOUCH USBx1 USB TYPE-Cx1
Interfaz Trasera	HDMI INx1, USB 2.0x2, TOUCHx1, RJ45 INx1, DP INx1

### GENERAL

Poder de Altavoces	2 x 16W
Tamaño de Pantalla	55" 65" 75" 85" 98" 110"
Max. Power	350W ± 450W
Dimensiones de Pantalla	1970x1140x80 1500x880x58 1700x1028x104 1970x1140x80 2232x1329x109 2507x1475x110
Dimensiones de Empaque	2120x200x1300 1630x170x1010 1860x220x1160 2120x200x1300 2505x450x1750 2685x450x1800
Peso Neto (Kgs)	40±1 / 140±1
Peso en Empaque (Kgs)	50±1 / 200±1
Accesorios	Cable de energía x 1, Stylus Pen x 1, Control remoto x 1



ventas@opscreen.mx



55 2345-9683  
55 5162-8412



www.opscreen.mx  
www.pantallasinteractivas.com.mx