

Kränzle HD 10/122 TS Painepesuri

(120 bar, 600l/h)

457-HD10/122TS

Ammattikäyttöön suunniteltu huippumalli, joka tarjoaa kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Saksalaisen Kränzlen laadukkaat pesurit on testattu ja sertifioitu CE- ja TÜV-menettelyillä.

559 €

(alv 0%)



Kränzle 1154 TST Painepesuri

(140 bar, 600l/h)

457-1154TST

Suorituskykyinen painepesuri kotiin ja työmaalle. Varustettu quick coupling (D12) -pikaliitännällä, easy start -käynnistysteknologialla, täyspysäytysjärjestelmällä ja letkukelalla. Puhdistusaineen imu helpottaa pesuaineen käyttöä. Käytettävä aina makuuasennossa.

695 €

(alv 0%)

UUTUUS!



Kränzle X10/140 TST Painepesuri

(140 bar, 600l/h)

457-X10/140TST

Kränzlen uutuusmalli huippuluokan ominaisuuksilla: Pumppupää messinkiä, männässä keraaminen pinnoite, Total-Stop säästää moottoria, portaaton paineensäätö RST mittarilla, Isot pyörät ja matala painopiste takaavat helpon käsiteltävyyden, D12 pikaliitinjärjestelmä, virtajohdolle ja suihkuputkille omat säilytystilat.

695 €

(alv 0%)



Kränzle K 2160 TST Painepesuri

(140 bar, 660l/h)

457-K2160TST

Varustettu quick coupling (D12) -pikaliitännällä, kestäväällä Roto-Mold-rungolla ja maastokelpoisella kuljetuskehikolla. Integroitu 15 m letkukela (TS T) ja 5 m sähköjohto pidikkeessä. Rosterinen tehosuutin ja säädettävä Vario Jet -suihkuputki. Täyspysäytysjärjestelmä ja puhdistusaineen imu. Käytettävä aina makuuasennossa.

995 €

(alv 0%)



Kränzle Quadro 1200 TST Painepesuri

(400V, 180 bar, 1140l/h)

457-Q1200TST

Kompakti painepesuri, jossa suuret täyskumipyörät ja irrotettava ajokahva. Rosterinen turbosuutin, täyspysäytysjärjestelmä ja turvakytin. Vesisäiliö, puhdistusaineen imu ja epäkeskoseisontajarru. Saatavana myös ruostumattomana teräsmallina.

1 990 €

(alv 0%)



Kränzle Therm-RP 1200 T Kuumavesipesuri

(400V, 190 bar, 1200l/h)

457-RP1200T

Kränzle therm-RP on lämminvesipesuri vaativaan käyttöön, kun tarvitaan tehokasta huuhtelua korkealla paineella. In-line RP -pumppu tuottaa 1200 l/h. Varusteina mm. total-stop, paineensäätö, 12 l vesisäiliö, 35 l polttoainesäiliö, digitaalinen ohjaus ja letkukela.

4 350 €

(alv 0%)



Malli	Jännite, syöttöteho ja kierroluku	Max. Paine	Max. Vesimäärä	Paineletku	Turbosuutin ja viuhkasuutin qc pikaliitinkahvalla	Paino	Imukorkeus
HD 10/122 TS	230V / 2,5kW / 2800 rpm	10-120 bar	600 l/h	10m	kyllä	23 kg	ei itseimevä
1154 TST	230V / 2,95kW / 2800 rpm	30-140 bar	600 l/h	15m	kyllä	33 kg	ei itseimevä
X10/140 TST	230V / 2,95kW / 2800 rpm	30-140 bar	600 l/h	12m	kyllä	33 kg	ei itseimevä
K 2160 TST	230V / 3,2kW / 1400 rpm	30-140 bar	660 l/h	15m	kyllä	39,5 kg	2,5 m
Quadro 1200 TST	400V / 7,5kW / 1400 rpm	30-180 bar	1140 l/h	20m	kyllä	89 kg	2,5 m
Therm-RP 1200	400V / 8,0 kW / 1400 rpm	70-190 bar	1200 l/h	20m	kyllä	228 kg	2,5 m

kränzle®