



# TABULA XL

Vallelunga & Co.

# TABULA XL

materia  
nobile,  
fascino  
universale

*noble material, universal charm*

Un'intensa naturalezza, con il fascino della tradizione, da scoprire in una superficie lignea in gres porcellanato resistente e versatile. Pose variegata esaltano la variabilità di venature e colori morbidi che rivestono ogni spazio di calore e armonia.


Intense naturalness, with the charm of tradition, in a resistant and versatile porcelain stoneware wood surface. An array of different installations exalts the various vein patterns and soft colours that furnish every space with warmth and harmony.

> **Tabula XL Bianco Naturale** 20x120 / 7,9"x47,2"  
**Lit Antracite Naturale** 60x120 / 23,6"x47,2"



# Tabula XL

Gres porcellanato colorato / naturale / rettificato  
Colored porcelain tile / natural finish / rectified



BIANCO



MIELE



NOCE



CENERE



20x120 - 7,9"x47,2"



20x120 - 7,9"x47,2"

BIANCO	<b>CVG0008A02</b> naturale	40 ■	<b>02VTA20210OR</b> out dry R11	40 ■
MIELE	<b>CVG0012A01</b> naturale	40 ■	<b>02VTA20220OR</b> out dry R11	40 ■
NOCE	<b>CVG0010A01</b> naturale	40 ■	<b>02VTA20260OR</b> out dry R11	40 ■
CENERE	<b>CVG0009A01</b> naturale	40 ■	<b>02VTA20240OR</b> out dry R11	40 ■



**Tabula XL Miele** 20x120 / 7,9"x47,2"

>**Tabula XL Cenere Naturale** 20x120 / 7,9"x47,2"





**Tabula XL** Noce Out Dry R11 20x120 / 7,9"x47,2"

#### ACCESSORI TRIMS

		BIANCO	MIELE	NOCE	CENERE	
battiscopa	6x120 - 2,4"x47,2"	<b>02VTAB10</b>	<b>02VTAB20</b>	<b>02VTAB60</b>	<b>02VTAB40</b>	16 ▲

#### PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS

prodotto product		spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq/scatola sq.mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
20x120 - 7,9"x47,2"		9	6	1,44	30,50	24	64,80	1393
20x120 - 7,9"x47,2"	out dry R11	9	6	1,44	30,50	24	64,80	1393
6x120 - 2,4"x47,2"	battiscopa	9	6	0,43	5,4	84	-	454



#### Legenda codici prezzo - Legenda price codes

- prezzo al metro quadro - price per sqm
- ▲ prezzo al pezzo - price per piece
- prezzo al metro lineare - price to linear meter
- prezzo a composizione - price per set

Condizioni di vendita disponibili su [www.vallelungacer.it](http://www.vallelungacer.it)  
Sales condition available on [www.vallelungacer.it](http://www.vallelungacer.it)

# TABULA XL

## Naturale / Out Dry\_ Tabula XL

### GRES PORCELLANATO COLORATO COLORED PORCELAIN TILE

#### CLASS EN 14411 - Bla UGL

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d' acqua Water absorption	%	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
Sforzo di Rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm <sup>2</sup>	conforme according	≥ 35	EN ISO 10545-4
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	mm <sup>3</sup>	conforme according	≤ 175	EN ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - expansion	10 <sup>-6</sup> /°C	δ = 7,0	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
Resistenza alle macchie Stain resistance		4-5	min 3	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min B	EN ISO 10545-13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases		LA	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance		resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-12
Stabilità dei colori Color stability		stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Slip resistance			TABULA XL R9 naturale, R11 out dry	DIN EN 16165- ANNEX B
		DCOF wet condition	≥ 0,42	ANSI A 137.1

## Vallelunga & Co.

Ascot Gruppo Ceramiche srl  
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy  
Via Croce, 80  
Tel. e Fax +39 059 778411  
info@vallelungacer.it  
www.vallelungacer.it