

規格 / 車型		FM64R 420 LEAF 大貨車底盤
驅動形式		6X4 (後雙軸驅動)
外觀選色		標準色:白
重量	前軸負載 kg 後軸負載 kg 車輛總重 GVWkg 聯結總重 GCWkg 底盤空重 kg (約)	9000 21000 26000(路政司核准) / 30000(原廠設計) - 9131
底盤尺寸	最遠軸距 mm 前懸 mm 後懸 mm 全長 mm (約) 全寬 mm (約) 全高 mm (約)	6970 (5600+1370) 1365 2475 10810 (不含聯結器) 2499 3046
引擎	引擎型式 總排氣量 c.c. 最大淨馬力 HP/rpm 最大淨扭力 Nm/rpm	D13K420 EUVI TR25 直列6缸、水冷式、電腦控制高壓共軌柴油噴射引擎 附渦輪增壓及進氣冷卻器 (SCR+EGR+DPF) 12777 317kw (420hp) / 1404-1800 rpm 2142Nm (219kNm) / 862-1400 rpm
性能	最高時速 km/hr 最小迴轉半徑 mm	100 (後軸減速比 3.09:1) 11200
傳動	離合器型式 後軸差速器 轉向系統	自動調整單片乾式離合器 單減速後軸附差速鎖 油壓動力輔助轉向
電氣	電瓶 發電機	免保養電瓶2x210Ah 24V150A
變速箱	變速箱 檔數 齒輪比	I-Shift智慧型電子控制自手排變速箱 (最新節能進化版-節能自動回復排檔 + 下坡巡航定速模式) 前進12檔、後退4檔 14.94:1 ~ 1.00:1
懸吊系統	前懸吊 後懸吊 荷重指示	拋物線鋼板附避震器及平衡桿 拋物線鋼板附避震器及平衡桿 -
煞車系統	主煞車系統 主煞車型式 手煞車 輔助煞車	EBS 電子控制煞車系統 (TCS+ABS) + 前輪減震閥、雙迴路全氣壓煞車 碟式煞車 電子駐車氣壓彈簧 Volvo VEB+引擎壓縮 / 排氣煞車及尾車煞車 (電子控制)
輪胎	鋼圈 輪胎 油箱容量	前輪 11.75-22.5 ; 後輪 9.0-22.5 米其林-前輪 385 / 65R22.5 ; 後輪 315 / 80R22.5 (共10輪) 330公升-鋁合金 (附鎖、防潑濺裝置油箱)
	AdBlue儲筒容量	64公升塑鋼 (附鎖)
	車隊管理系統	原廠 Volvo Connect 4G 通訊車隊管理系統 (加值服務需額外訂閱)
標準配備	外 觀：白色車廂+後窗、長艙、電動加熱除霧後視鏡、感應式自動頭燈、高效能H7頭燈、LED尾燈、煞車燈、V型晝行燈、車外遮陽板、逃生天窗、車窗晴雨板組、前拖車勾、低進氣口 內 裝：舒適型駕駛及助手座椅、原裝冷暖氣空調、數位里程紀錄器、電動窗、中控鎖(含遙控器)、車內遮陽板及駕駛邊側遮陽板、室內置物盒、USB-C接頭、動態12吋液晶儀表板(含電腦故障代碼顯示器)、手調式限速開關、節能定速(附I-ROLL)及限速功能、下坡巡航定速、可調可潰縮式多功能方向盤、氣/電雙喇叭、原廠腳踏墊組、原廠防蟲網、升級版車艙隔音工程、車輛原廠操作手冊 底 盤：分離式離合器空壓機、倒車蜂鳴器、前牌照架、大樑內裡加長(FIL-EEEB)、車體打造模組訊號接頭BBM、車體打造固定座、變速箱PTO(附開關)、右邊原廠移位 (1255MM) 安全性：總電源安全開關、車道偏移警示輔助系統(LKS)附轉向輔助+電子車身穩定系統(ESP) + 前方碰撞預警系統(HWSS) + 緊急制動系統(AEBS)	
選配	尾車聯結器	