



**BLOQUEO Y  
ETIQUETADO**

**LOCKPRO**

# 1

## BLOQUEO GENERAL

# CANDADOS Y BLOQUEO



Dispositivos diseñados para restringir el acceso no autorizado a equipos, válvulas, enchufes o sistemas eléctricos, garantizando la seguridad durante trabajos de mantenimiento o reparación.

Modelo	Descripción	Material	Imagen	Disponibilidad
LM-8531	Candado con arco	38 mm nylon		*Disponible como Candado con Llave Única (UK)
LM-8551L	Candado con arco	76 mm nylon		*Disponible como Candado con Llave Única (UK)
LM-8521	Candado con arco	38 mm acero		*Disponible como Candado con Llave Única (UK)
LM-8551	Candado con arco	76 mm acero		*Disponible como Candado con Llave Única (UK)
LM-8541	Arco de cable metálico	175 mm acero		*Disponible como Candado con Llave Única (UK)
LM-8562	Candado con arco	38 mm acero		*Disponible como Candado con Llave Maestra (MK)



## ¿Sabías qué? El Sistema LOTO

Es un procedimiento de seguridad utilizado en entornos industriales que permite bloquear y señalar las fuentes de energía de máquinas y equipos, garantizando que permanezcan apagados, aislados y sin posibilidad de activación accidental durante trabajos de mantenimiento, limpieza o reparación.

### TABLA DE COLORES DISPONIBLES


Modelo	Red	Amarillo	Azul	Verde	Naranja	Blanco	Negro
LM-8531	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LM-8551L	✓	✓	✓	✓			
LM-8521	✓	✓	✓	✓			
LM-8551	✓	✓	✓	✓			
LM-8541	✓						
LM-8562	✓		✓				




## Consejo del Experto

No todos los candados son iguales: Usa **candados de arco de acero** para **bloqueos mecánicos** y **candados de nylon** para **áreas con riesgo eléctrico**.

**38 mm**  
altura de arco



**76 mm**  
altura de arco



### GMK-LM8534

Candado con arco  
38 mm nylon



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### GMK-LM8554L

Candado con arco  
76 mm nylon



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### GMK-LM8524

Candado con arco  
38 mm acero



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### GMK-LM8551

Candado con arco  
76 mm acero



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### GMK-LM8554

Candado con arco  
76 mm acero



\*Etiqueta que señala bloqueo activo del equipo.

### LM-8611B

Etiquetas de seguridad  
En español



\*Etiqueta que señala bloqueo activo del equipo.

### TABLA DE COLORES DISPONIBLES



GMK-LM8534	✓	✓					
GMK-LM8554L	✓						
GMK-LM8524	✓						
GMK-LM8551	✓						
GMK-LM8554	✓						
GMK-LM8524A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GMK-LM8554A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### GMK-LM8524A

Candado con arco  
38 mm; cuerpo aluminio



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### GMK-LM8554A

Candado con arco  
76 mm; cuerpo aluminio



\*Disponible en Gran Llave Maestra (GMK)

### LM-8611C

Etiquetas de seguridad  
En español



\*Etiqueta que indica equipo fuera de servicio.

# 2

## PUNTOS DE AISLAMIENTO

# TENAZAS DE BLOQUEO

Herramientas utilizadas para asegurar correctamente dispositivos de bloqueo en interruptores u otros mecanismos, evitando activaciones no autorizadas.



LM-8311	LM-8312	LM-8317P	LM-8313B	LM-8313C	LM-K44
Tenaza para bloqueo	Tenaza para bloqueo	Tenaza para bloqueo con gancho	Tenaza de bloqueo para aislamiento	Tenaza de bloqueo para aislamiento	Tenaza de bloqueo para aislamiento
					
<b>Grillete del candado:</b> 25 mm	<b>Grillete del candado:</b> 38 mm	<b>Grillete del candado:</b> 38 mm	<b>Diámetro del orificio:</b> 9.5 mm	<b>Diámetro del orificio:</b> 9.5 mm	<b>Diámetro del gancho:</b> 3 mm
<b>Tamaño:</b> 115 mm x 40 mm	<b>Tamaño:</b> 128 mm x 40 mm	<b>Tamaño:</b> 128 mm x 40 mm	<b>Tamaño:</b> 173 mm x 43 mm	<b>Tamaño:</b> 193 mm x 41.5 mm	<b>Tamaño:</b> 61 mm x 107 mm



### I

## ¿Sabías qué? Las tenazas de bloqueo

Permiten que varios trabajadores coloquen su propio candado en un mismo punto de aislamiento, evitando que el equipo se reactive hasta que todos hayan terminado su trabajo.



# 3

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

# BLOQUEO ELÉCTRICO



Soluciones seguras y adaptables para bloquear interruptores eléctricos de diversos modelos, evitando activaciones accidentales durante el mantenimiento.

### LM-D01

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



**POS (Punta Exterior)**, espacio entre agujeros menor o igual a 12 mm.

### LM-D02

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



**PIS (Punta Adentro)**, espacio entre agujeros menor o igual a 12 mm.

### LM-D03

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

### LM-D04

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



**POW (Punta Ancha)**, espacio entre agujeros menor o igual a 20 mm.

### LM-D12

Bloqueo de interruptor termomagnético con abrazadera



Puede bloquear el ancho del mango menor o igual a 42 mm.



### LM-D14

Bloqueo de interruptor termomagnético multifunción en miniatura

**Dimensiones:**

41 mm x 14 mm x 38 mm

- Fabricado en nylon reforzado de alta resistencia con tornillo de latón cromado.
- Incluye tornillo de bloqueo, no requiere herramientas adicionales.
- Apto para interruptores termomagnéticos de caja tamaño pequeña, mediana y miniatura.



### LM-D13

Bloqueo de interruptor termomagnético con abrazadera



Puede bloquear el ancho del mango menor o igual a 72 mm.

### LM-D15

Bloqueo de interruptor termomagnético multifunción mini



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

### LM-D16

Bloqueo de interruptor termomagnético en grande



Bloqueado con 1 candado, arco de bloqueo menor o igual a 7 mm.

### LM-D17

Bloqueo de interruptor termomagnético



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

### LM-D18

Bloqueo de interruptor termomagnético



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

### LM-D2394

Bloqueo de interruptor termomagnético mini universal



Ancho del mango menor o igual a 8 mm.

### LM-D41

Bloqueo para enchufes eléctricos



Para cables con un diámetro de 13 mm.  
Esencial para prevenir accidentes relacionados con la energía eléctrica.

### LM-D42

Bloqueo para enchufes eléctricos



Para cables con un diámetro de 20 mm.  
Esencial para prevenir accidentes relacionados con la energía eléctrica.

### LM-D53

Bloqueo para parada de emergencia



**Diámetro int. :** 55 mm  
**Altura int. :** 43 mm  
**Diámetro del agujero:** 46 mm

### LM-D55

Bloqueo para parada de emergencia



**Diámetro int. :** 65 mm  
**Altura int. :** 49 mm  
**Diámetro del agujero:** 46 mm

### LM-D71

Bolsa de bloqueo en poliéster



**Ancho :** 250 mm  
**Largo :** 440 mm  
Diseño ajustable que permite equipar hasta 6 candados o tenazas.

### LM-D71-2

Bolsa de bloqueo en poliéster



**Ancho :** 250 mm  
**Largo :** 660 mm  
Protege de manera efectiva conectores eléctricos o botones de tamaño irregular.

### LM-D110

Bloqueo de interruptor termomagnético



Compatible con candados de hasta 8,6 mm de diámetro.

### LM-D15W

Bloqueo de interruptor termomagnético multifunción mini

No tiene pedal en la parte inferior



Le permite colgar un candado de seguridad con un diámetro de grillete de no más de 7 mm.

### LM-24W

Bloqueo para interruptor termomagnético



Le permite colgar dos cerraduras con un diámetro de grillete de no más de 7 mm.

### LM-E25

Nuevo bloqueo de interruptor termomagnético



**Dimensiones de bloqueo:** 41-57 × 25 × 22 mm  
Fabricado en nylon reforzado.

### LM-E26

Nuevo bloqueo de interruptor termomagnético



**Dimensiones de bloqueo:** 41-57 × 38 × 22 mm  
Fabricado en nylon reforzado.

### LM-D16L

Bloqueo de interruptor termomagnético de tipo grande



Bloqueado con 1 candado, arco de bloqueo menor o igual a 7 mm.

### LM-D81-1

Bloqueo eléctrico industrial multifunción



Diseñado para bloquear botones de interruptores termomagnéticos como orificios de tableros eléctricos.

### LM-D81-3

Bloqueo eléctrico industrial multifunción



Diseñado para bloquear botones de interruptores termomagnéticos como puntos de bloqueo en tableros eléctricos.

### LM-D81-4

Bloqueo eléctrico industrial multifunción



Diseñado para bloquear palancas de interruptores, interruptores de cambio de tableros eléctricos adosados.

### LM-D81-5

Bloqueo eléctrico industrial multifunción



Diseñado para bloquear interruptores de cuchilla, interruptores de palanca y dispositivos similares.



# 4

## CONTROL DE FLUIDOS

# BLOQUEO DE VÁLVULAS

Dispositivos versátiles para aislar válvulas de diferentes tipos y tamaños, garantizando seguridad en trabajos de mantenimiento e inspección en sistemas hidráulicos y neumáticos bajo procedimientos LOTO.



### LM-8231

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
19 mm

**Altura interior:**  
30 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
25 mm - 64 mm

### LM-8232

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
44 mm

**Altura interior:**  
35 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
64 mm - 127 mm

### LM-8233

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
63 mm

**Altura interior:**  
40 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
127 mm - 165 mm

### LM-8234

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
90 mm

**Altura interior:**  
60 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
165 mm - 254 mm

### LM-8235

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
105 mm

**Altura interior:**  
60 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
254 mm - 330 mm



## ¿Sabías qué? El bloqueo de válvulas

Permite aislar completamente el flujo de líquidos o gases, evitando presiones peligrosas mientras se realizan inspecciones o reparaciones.



## LM-F15PLUS

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
123 mm

**Altura interior:**  
65 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
330 mm - 450 mm

## LM-F15B

Bloqueo para válvula de compuerta



**Diámetro del agujero:**  
130 mm

**Altura interior:**  
63 mm

**Diámetro de la válvula del mango:**  
450 mm - 600 mm

## LM-Q21

Bloqueo de tanque de cilindro



**Apertura:**  
30 mm

**Diámetro interior:**  
80 mm

**Diá. ojo cerradura:**  
8 mm

**Altura interior:**  
25 mm

Para diámetro de agujero < 3.0 mm

## LM-F20

Bloqueo ajustable para válvula de mariposa



**Ángulo ajustable:**  
15° - 36°

Dispositivo esencial para el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial, garantizando la protección de todos los trabajadores.

## LM-F05A

Bloqueo para válvula de bola ajustable



**Apto para el tamaño de la válvula de bola:**  
9.5 mm - 31,5 mm

- Con piezas auxiliares de engranaje trasero.
- Polipropileno de alta resistencia.
- Aislamiento eléctrico total.
- Resistente a químicos y solventes.

## LM-8210

Bloqueo para válvula de bola



**Diámetro de los agujeros para candados:** 3/8"

- Diseño de una sola pieza, fácil de usar.
- Permite asegurar la manija de la válvula en posición de apagado.

## LM-8208

Bloqueo para válvula de bola



**Bloqueador de válvula de bola de una sola pieza.**

- Bloquea tubería en diámetro: 0,25" a 1"
- Diámetro del orificio para candados: 3/8" Compatible con candados de seguridad estándar.

## LM-F06A

Bloqueo para válvula de bola ajustable



**Apto para el tamaño de la válvula de bola:**  
37,5 mm - 62,5 mm

- Con piezas auxiliares de engranaje trasero.
- Polipropileno de alta resistencia.
- Aislamiento eléctrico total.
- Resistente a químicos y solventes.

## LM-8211

Bloqueo para válvula de bola



**Diámetro de los agujeros para candados:** 3/8"

- Diseño de una sola pieza, fácil de usar.
- Permite asegurar la manija de la válvula en posición de apagado.
- Bloquea la tubería con diámetro de 2" hasta 8".

## LM-8212

Bloqueo universal para válvulas



Para válvulas de brazo único/pequeño.

- Reforzado con nylon y acero inoxidable.
- Es compatible con cable de acero inoxidable recubierto de PVC de 3.3 mm (1/8").
- Para válvulas de bola, compuerta, mariposa, entre otras.

## LM-8236

Bloqueo universal para válvulas



Ideal para válvulas de mariposa/pequeño.

- Reforzado con nylon y acero inoxidable.
- Es compatible con cable de acero inoxidable recubierto de PVC de 3.3 mm (1/8").
- Válvulas de mariposa y otros sistemas de control de flujo.

## LM-L01

Bloqueo con gancho



Permite bloqueo por múltiples trabajadores.

- **Longitud:** 2.4 m
- **Diámetro:** 3.5 mm
- El equipo permanece bloqueado hasta retirar el último candado.
- Mandíbula de acero resistente con mango recubierto de vinilo.

## LM-L02

Bloqueo de cable ajustable



Admite 5 candados de seguridad.

- **Longitud:** 2,4 m
- **Diámetro:** 4 mm
- Fabricado con nylon resistente a impactos.

## LM-L11

Bloqueo de cable ajustable



Admite 4 candados de seguridad.

- **Longitud:** 2 m
- **Diámetro:** 4 mm
- Fabricado en plástico técnico PC resistente a impactos.
- **Temp. de operación:** 10 °C a 149 °C



## LM-8241

Bloqueo para válvula de compuerta

Impide la operación no autorizada de la válvula durante trabajos de mantenimiento o intervención en sistemas industriales.

- **Diámetro del mango de la válvula:** 25 - 165 mm
- **Diámetro del candado:** 9.5 mm
- Se ajusta a diferentes diámetros de válvulas.



## LM-L51-1

Bloqueo cable multiusos

Cuenta con 4 agujeros de bloqueo que se adaptan a la mayoría de grilletes y pasadores de bloqueo. Es versátil para dispositivos de almacenamiento de energía .

- **Diámetro del cable de acero:** 5 mm
- **Longitud del cable de acero:** 2,4 m

# 5

## GESTIÓN LOTO


# ESTACIÓN DE BLOQUEO




Sistemas centralizados para organizar y almacenar dispositivos de bloqueo y etiquetado, optimizando la gestión de seguridad en el lugar de trabajo.

### LM-B102

Estación de bloqueo combinada



Centraliza 10 posiciones para 20 candados. Organiza 4 tenazas, dispositivos y bridas en un solo lugar.




LM-B102

### LM-B201

Estación de bloqueo avanzada con combinación



Centraliza 04 posiciones para 08 candados. Permite agrupar 1 tenaza, diversos bloqueos y abrazaderas en un solo lugar.




LM-B201

### LM-B205

Estación de bloqueo avanzada con combinación



Equipo con capacidad para 12 candados y lo complementa 2 compartimentos para móviles, tenazas y abrazaderas, además de mini bloqueos, optimizando la gestión de todos sus accesorios.




LM-B205

### LM-B14

Caja de bloqueo grupal



Caja de bloqueo múltiple para 13 personas con candado único, la cual integra orificios de 7 mm que aseguran una compatibilidad total y protección grupal.




LM-B14

### LM-8812

Caja de bloqueo grupal



Caja de alta capacidad con 12 orificios y gancho lateral, fabricada en hoja metálica con pintura en polvo para garantizar máxima resistencia y durabilidad.



LM-8812



**COELPRA** es una empresa peruana con **16 años de experiencia**, especializada en soluciones de marcado, codificación, etiquetado y señalización para diversas industrias.

 **Correo**

[ventas@coelpra.com](mailto:ventas@coelpra.com)

 **Sedes**

LIMA

AREQUIPA

 **Celulares**

+51 914 148 758

+51 913 685 634

 **Direcciones**

Av. Arequipa N° 330 Of. 806  
Cercado de Lima - Lima

Av. Ejército 101 Of. 512  
Yanahuara - Arequipa

**VISITA NUESTRA WEB**



[www.coelpra.com](http://www.coelpra.com)