

Vkey Collection

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

Composition Composition	70% PVC + 30% Polyester 70% PVC + 30% Polyester
Width Option Largeur Disponible	250cm (98") , 300cm (118") 250 centimètres (98") , 300 centimètres (118")
Roll Length Longueur du rouleau	27 meter (29.53 yard) 27 mètres (29.53 yard)
Colour Fastness solidité des couleurs	Class 4.5 (AATCC 16-2003)
FR Certificates certificats ignifuge	ASTM E-84-09b, Class "A", NFPA 701, CAN ULC-109
Other Certificates autres certificats	   

	0.5%	1N	3N	5%
Openness Factor Facteur d'ouverture	0.5%	1%	3%	5%
UV Blockage Blocage des UV	99.5%	99%	97%	95%
Fabric Weight (g /m²) poids du tissu (g / m²)	550	530	510	460
Thickness (mm) Épaisseur (mm)	0.74	0.68	0.67	0.6
Warp/ Fill Chaîne/ Fill	66/46	57/42	55/39	47/46

SOLAR PROPERTIES PROPRIÉTÉS SOLAIRES

Vkey 0.5% | 1/2 % Openness

Colour	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	1/8" Cl.	1/4" C.I	1/4"H.A.
00	16	78	6	12	2	0.24	0.25	0.28
01	12	75	13	10	0	0.26	0.27	0.28
02	12	66	23	8	0	0.32	0.33	0.31
03	6	55	39	4	0	0.39	0.38	0.34
09	0	4	96	0	0	0.73	0.69	0.50
14	5	44	51	2	0	0.47	0.45	0.38

Vkey 1N | 1 % Openness

Colour	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	1/8" Cl.	1/4" C.I	1/4"H.A.
00	14	80	6	10	2	0.24	0.24	0.27
01	14	74	12	11	2	0.27	0.28	0.29
02	14	62	24	10	2	0.35	0.35	0.33
03	7	57	36	4	0	0.38	0.37	0.34
09	2	4	95	2	1	0.74	0.69	0.51
14	6	42	52	3	1	0.48	0.46	0.39

Vkey 3N | 3 % Openness

Colour	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	1/8" Cl.	1/4" C.I	1/4"H.A.
00	18	76	6	14	4	0.26	0.27	0.29
01	15	74	11	12	2	0.27	0.28	0.29
02	15	63	22	11	2	0.35	0.35	0.33
03	8	53	39	6	1	0.41	0.40	0.35
09	2	4	94	2	2	0.74	0.69	0.51
14	7	43	50	4	2	0.47	0.46	0.38

Vkey 5 | 5 % Openness

Colour	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	1/8" Cl.	1/4" C.I	1/4"H.A.
00	18	76	6	15	6	0.27	0.28	0.29
01	19	70	11	16	7	0.31	0.32	0.31
02	19	58	23	14	6	0.39	0.39	0.35
03	13	46	41	10	7	0.47	0.46	0.38
09	7	4	89	7	7	0.75	0.70	0.51
14	11	41	48	8	6	0.50	0.49	0.40

Vkey Blackout

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

Composition Composition	50% PVC + 22% Polyester + 28% Coating 50% PVC + 22% Polyester + 28% Coating
Width Option Largeur Disponible	300cm (118") 300 centimètres (118")
Roll Length Longueur du rouleau	27 meter (29.53 yard) 27 mètres (29.53 yard)
Colour Fastness solidité des couleurs	Class 4.5 (AATCC 16-2003)
FR Certificates certificats ignifuge	NFPA 701, CAN ULC-109
Other Certificates autres certificats	   

Openness Factor Facteur d'ouverture	0%
UV Blockage Blocage des UV	100%
Fabric Weight (g /m²) poids du tissu (g / m²)	640
Thickness (mm) Épaisseur (mm)	0.70
Warp/ Fill Chaîne/ Fill	47/45

SOLAR PROPERTIES PROPRIÉTÉS SOLAIRES

Vkey Blackout

Colour	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	1/8" Cl.	1/4" C.l	1/4"H.A.
All	0	67	33	0	0	0.28	0.29	0.29