



Portafolio de productos Junkers Bosch

Soluciones para agua caliente
sanitaria y calefacción

Junkers una marca de Bosch

¿Por qué elegir los productos Junkers Bosch?

Desde que Hugo Junkers inventó el calefón en 1892, nuestra empresa ha considerado como su deber y obligación, mejorar la calidad de vida mediante soluciones innovadoras y beneficiosas para las personas, desarrollando productos que ofrezcan un alto grado de confort y calor para la vida.

Con alta calidad y avanzada tecnología, Junkers Bosch se ha posicionado como proveedor reconocido a nivel internacional de soluciones de agua caliente. Además del compromiso con la calidad de nuestros productos, nos basamos en su sostenibilidad, así como también en una estrecha lealtad con nuestros clientes.



Diseño moderno, facilidad de uso y tecnología



Máximo rendimiento y ahorro



Amigable con el medio ambiente



Seguridad



Facilidad de instalación



Dimensiones compactas



Compatibles con sistemas solares*

*Consultar por productos compatibles.



SERVICIO

70 servicios técnicos para soluciones de agua caliente, calefacción a lo largo de todo Chile.

Beneficios a los que puede optar al solicitar nuestra asistencia técnica:

- Repuestos originales
- Respaldo Junkers Bosch
- Técnicos certificados SEC

3 años de garantía con nuestros productos Junkers Bosch*

Garantizamos 3 años desde que ha adquirido nuestros productos, cubriendo cualquier desperfecto de fabricación.

*Solo aplica para la línea de calefones que cuenten con mantención anual y que fueron adquiridos desde 2020. Para los otros productos aplica la póliza de garantía según manual de usuario.

Teléfonos: 600 797 6464	Desde celulares: 2 2797 6464	WhatsApp: +56 2 2797 6464
-----------------------------------	--	-------------------------------------

web www.junkers-bosch.cl	Servicio técnico junkers.sat@cl.bosch.com
--	---

Durabilidad y calidad europea

A lo largo de 100 años nos hemos ganado la confianza de los chilenos, entregándoles productos de máxima calidad, generación tras generación. En Junkers Bosch nos preocupamos por cumplir con exigentes estándares en la fabricación, para que junto a tu familia disfrutes de productos de calidad por mucho más tiempo.

HydroBase 1500

W5 - W7



Línea **tiro natural**

Características generales

- Encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Funcionamiento con baja presión de agua
- **Más durabilidad gracias al serpentín 100% de cobre**
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 18 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	W5	W7
l/min	1,8	1,8



Ionizado HydroSense

W7 KB



Línea **tiro natural**

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- **Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre**
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	W5	W7
l/min	2,2	2,2



Línea **tiro natural**MADE IN
EUROPE**Piezo Eléctrico**

W11 - W14

**Características generales**

- Encendido manual con piezo eléctrico (chispero). No necesita pilas
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO, serpentín 100% de cobre y válvula de agua de poliamida más resistente a heladas
- Funciona con baja presión de agua

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor Termopar: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	W11	W14
l/min	2,2	2,2

Línea **tiro natural**MADE IN
EUROPE**Ionizado miniMAXX**

WR11 - WR14 - WR16

**Características generales**

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO, serpentín 100% de cobre y válvula de agua de poliamida que resiste heladas
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	WR11	WR14	WR16
l/min	2,2	2,2	2,5



HydroBattery-Smart C

W10 - W13



MADE IN
EUROPE



Línea **tiro natural**

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	W10	W13
l/min	3,2	3,2



HydroPower D

WRD16



MADE IN
EUROPE



Línea **tiro natural**

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático por microturbina (sin pilas) y con visor de temperatura de salida
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Más confort ya que cuenta con tecnología modulante para garantizar una temperatura constante

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	WRD16
l/min	2,5



Línea tiro forzado

cámara abierta

HydroWind Easy

WD7 KME - WD10 KME - WD12 KME



Caudal mín. de encendido

Unidad	WD7 KME	WD10 KME	WD12 KME
l/min	2,5	2,8	3,7

Características generales

- Encendido automático (eléctrico) y con visor de temperatura de salida
- Más durabilidad gracias al serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 18 cm)
- Función invierno/verano para comodidad y ahorro (10l-12 l)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Presostato diferencial: sensor que detecta las diferencias de presión del ventilador para asegurar el encendido.

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO**

Línea tiro forzado

cámara abierta



HydroWind

WR13 - KME



Caudal mín. de encendido

Unidad	WR13 KME
l/min	2

Características generales

- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Encendido automático eléctrico
- Sin llama piloto permanente
- Regulador de agua y gas
- Ventilador para expulsión de gases

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Presostato diferencial: sensor que detecta las diferencias de presión del ventilador para asegurar el encendido.

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras



**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 219
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO**

HydroWind Plus

WTD10-KME - WTD12-KME - WTD15-KME - WTD18-KME - WTD21-KME

Línea **tiro forzado**
cámara abierta

Características generales

Tecnología termostática, que permite:

- Máximo confort gracias al encendido automático (eléctrico) y a la selección digital de temperatura
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Más ahorro ya que ajusta la cantidad de gas necesaria
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Fusible térmico: detecta la temperatura interna protegiendo el aparato

Monitoreo de evacuación de gases: a través de la placa electrónica detecta la incorrecta evacuación y se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	WTD10 KME	WTD12 KME	WTD15 KME	WTD18 KME	WTD21 KME
l/min	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Posibilidad de conexión a WiFi, con accesorio opcional Connect-Key, no incluido (venta por separado)

HydroCompact

WTD12 - WTD15 - WTD18



Línea **tiro forzado**
cámara estanca

Características generales

Tecnología termostática, que permite:

- Máximo confort gracias al encendido automático (eléctrico) y a la selección digital de temperatura
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Control digital de temperatura
- Funcionamiento con baja presión y caudal de agua

• **Tecnología OptiFlow:**

ventilador modulante que calcula automáticamente la evacuación de gases



Caudal mín. de encendido

Unidad	WTD12	WTD15	WTD18
l/min	2,2	2,2	2,2



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 362
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Línea termos eléctricos



Tronic 2000 T

30L - 50L - 80L - 100L - 120L



Conozca el concepto TriPlus

Amparado bajo el concepto TriPlus con triples beneficios que se traducen para ti en mayor rendimiento, eficiencia y ecología, llevándote a tener tu ducha ideal con un mayor rendimiento gracias al difusor de agua que optimiza la mezcla de agua fría y caliente.



Instalación vertical



Depósito de acero vitrificado



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC



Fácil instalación



Control de temperatura con perillas



Ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar) y 2 manguitos de aislamiento

Línea termos eléctricos



Tronic 8000 T

75L - 100L - 120L - 150L



Conozca el concepto TriPlus

Amparado bajo el concepto TriPlus con triples beneficios que se traducen para ti en mayor rendimiento, eficiencia y ecología, llevándote a tener tu ducha ideal con un mayor rendimiento gracias al difusor de agua que optimiza la mezcla de agua fría y caliente.



Instalación flexible



Depósito de acero vitrificado



Resistencia encapsulada



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC



Control digital de temperatura



Ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento.

Tronic 1000 T - 200 L

NUEVO

Línea termos eléctricos
grandes capacidades

Alta capacidad que rinde hasta 5 duchas seguidas o simultáneas (*).



Instalación vertical con soporte adosado al termo



Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono gracias a la aislación térmica de poliuretano sin CFC



Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión debido al depósito de acero vitrificado



Alarga la vida útil del termo eléctrico gracias al ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar) y 2 manguitos de aislamiento

(*): 5 personas Tº seteo a 64°C, una tº en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.



Tronic 1000 T- 300 L

NUEVO

Línea termos eléctricos
grandes capacidades

Alta capacidad que rinde hasta 7 duchas seguidas o simultáneas (*).



Entrada de agua fría a 28 cm del suelo, lo que garantiza mayor rendimiento de agua caliente y facilita el drenaje de la válvula de sobrepresión debido a la instalación a piso



Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono gracias a la aislación térmica de poliuretano sin CFC



Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión debido al depósito de acero vitrificado



Alarga la vida útil del termo eléctrico gracias al ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento.

(*): 7 personas Tº seteo a 64°C, una tº en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.



Calefactor eléctrico

HC 4000

500 W - 1000 W - 1500 W - 2000 W



Disfruta de una calefacción eficiente, segura y limpia con los calefactores eléctricos Bosch HC 4000, diseñados para hacerte la vida más fácil y brindarte la calidez que necesitas en tu hogar.

Programa tu calefacción de una manera inteligente y eficiente, logrando un mayor ahorro de energía.

Características generales

- Inicio adaptativo
- Con soportes al piso y para pared
- Protección humedad IP 24
- Protección antiheladas



Programa semanal



Ahorro



Bloqueo para niños



Modo ECO



Temporizador



Sensor volcamiento

Caldera mural mixta convencional

Gaz 6000 W

G6000-18 CG - G6000-24 CG - G6000-28 CG - G6000-35 CG



Esta caldera ofrece un máximo confort térmico en agua caliente y calefacción gracias al óptimo diseño y máxima calidad.

Cuenta con una pantalla digital LCD amigable con el usuario, permite un fácil acceso y configuración de los principales parámetros.

Características generales

- Compatible con controles OpenTherm
- Incluye modo solar
- Mantenimiento sencillo
- Equipada con sensores de detección de llama
- Salida de gases concéntrica DN 60/100 (horizontal)
- Avanzados sistemas de seguridad



10 a 19 l/min

125 a 300 m²*

*Cálculos de m² dependen de la calidad de aislación térmica



**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 370
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO**

Modelo de kit: AZ 60**Ducto compatible con estos productos**

HydroWind Easy

HydroWind Plus

Especificaciones**Dimensiones:**

Largo: 960 mm

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 60 (Ø60 mm)**

- Codo 90°
- Prolongación
- Terminal
- Dos embellecedores

**Modelo de kit: AZ 362 - AZ 370****Ducto compatible con estos productos**

HydroCompact (AZ 362)

Gaz 6000 W (AZ 370)

Especificaciones**Dimensiones:**

Largo: 810 mm (AZ 362)

Largo: 840 mm (AZ 370)

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 362 - AZ 370 (Ø60/100 mm)**

- Codo 90°
- Terminal
- Dos embellecedores

**Modelo de kit: AZ 219****Ducto compatible con estos productos**

HydroWind

Especificaciones**Dimensiones:**


Largo: 750 mm

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 219 (Ø80 mm)**

- Codo 90°
- Terminal
- Dos embellecedores



**Nota: CADA KIT SE COMPRA POR SEPARADO DEL CALEFÓN
IMAGEN REFERENCIAL**



Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico

Call Center 600 797 6464

Desde celulares 2 2797 6464

Whatsapp +56 2 2797 6464

Servicio técnico

junkers.sat@cl.bosch.com

Robert Bosch S.A.

Home Comfort Group

El Cacique 0258, Providencia

Santiago

Chile

 www.junkers-bosch.cl

 [Junkers Bosch Chile](#)

 [junkersboschchile](#)