



INT

LICHT KATALOG
LIGHTING CATALOGUE
CATALOGO LUCE

2024
2025



Seit über 60 Jahren Qualität und Erfahrung Quality and experience for over 60 years Qualità ed esperienza da oltre 60 anni

Qualität und Innovation

Seit über 60 Jahren begleitet unser Familienunternehmen diesen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte. Millionenfach verkaufte Produkte jährlich verpflichten uns, hohe Anforderungen an das Design und die Funktion zu stellen. Qualität und die Sicherheit stehen dabei an erster Stelle und dies auf internationaler Ebene.

Die Erfolgsgeschichte der brennenstuhl®-Gruppe beginnt im Jahr 1958. Seither wachsen wir kontinuierlich und zählen heute weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Elektronik und Elektrotechnik. Grundlage unseres Markterfolgs sind laufend neue Ideen, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, in innovative Produkte umsetzen.

Zahlreiche nationale und internationale Patente schützen diese Innovationen und belegen unseren technischen Vorsprung. Jahrzehntelange Erfahrung und der hohe Anspruch an uns selbst gewährleisten die erstklassige Qualität der brennenstuhl®-Produkte.

Quality and innovation

For over 60 years, this claim has accompanied our family business in the development of new products. Millions of products sold every year oblige us to set high standards for design and function. Quality and safety are our top priorities, and this on an international level.

The success story of the brennenstuhl® Group began in 1958. Since then we have grown continuously and are now one of the world's leading companies in the field of electronics and electrical engineering. Our market success is based on a constant stream of new ideas which we turn into innovative products in close cooperation with our customers.

Numerous national and international patents protect these innovations and prove our technical lead. Decades of experience and the high standards we set ourselves guarantee the first-class quality of brennenstuhl® products.

Qualità e innovazione

Da oltre 60 anni, questa affermazione accompagna la nostra azienda familiare nello sviluppo di nuovi prodotti. Milioni di prodotti venduti ogni anno ci obbligano a stabilire standard elevati di design e funzionalità. La qualità e la sicurezza sono le nostre massime priorità e questo a livello internazionale.

La storia di successo del Gruppo brennenstuhl® è iniziata nel 1958. Da allora siamo cresciuti costantemente e oggi siamo una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Il nostro successo sul mercato si basa su un flusso costante di nuove idee che trasformiamo in prodotti innovativi in stretta collaborazione con i nostri clienti.

Numerosi brevetti nazionali e internazionali proteggono queste innovazioni e dimostrano il nostro vantaggio tecnico. Decenni di esperienza e gli elevati standard che ci siamo imposti garantiscono la qualità di prima classe dei prodotti brennenstuhl®.

Unternehmens-Standorte / Company locations / Sedi dell'azienda



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Stammsitz / Headquarters / Sede centrale



Tübingen
Deutschland / Germany / Germania)



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Werk 2 / Factory 2 / Impianto 2



Tübingen
Deutschland / Germany / Germania)



Brennenstuhl S.A.S.



Bernolsheim
Frankreich / France / Francia



Hochwertige, Innovative Produkte High-quality, innovative products Prodotti innovativi e di alta qualità

Made in Austria

„Made in Austria“ steht bei brennenstuhl® nicht nur für hervorragende Qualität und Sicherheit, sondern auch für den Ursprung des Familienunternehmens. Dieser ist der stetig wachsende Standort in der Universitätsstadt Tübingen - hier werden Produkte und Produktinnovationen entwickelt, hergestellt und unter hohen Standards im eigenen Qualitätsmanagement geprüft.

Gegründet als Familienunternehmen ist brennenstuhl® eine international agierende und bekannte Marke. In über 100 Ländern ist die breite Produktpalette bekannt. „Made in Austria“ oder „Engineered in Germany“ unterstreichen deshalb unseren Anspruch an sorgfältige Verarbeitung und qualitativ hochwertige Produkte.

Made in Austria

At brennenstuhl®, „Made in Austria“ stands not only for outstanding quality and safety, but also for the origins of the family business. This is the constantly growing location in the university town of Tübingen - where products and product innovations are developed, manufactured and tested to high standards in our own quality management system.

Founded as a family business, brennenstuhl® is an internationally active and well-known brand. The wide range of products is known in over 100 countries. „Made in Austria“ or „Engineered in Germany“ therefore underline our claim to careful workmanship and high-quality products.


Made in Austria

Per brennenstuhl® il „Made in Austria“ non è solo sinonimo di qualità e sicurezza eccellenti, ma anche delle origini dell'azienda a conduzione familiare. È questa la sede, in costante crescita, della città universitaria di Tübinga, dove i prodotti e le innovazioni di prodotto vengono sviluppati, prodotti e testati secondo gli elevati standard della gestione della qualità dell'azienda.

Fondata come azienda familiare, brennenstuhl® è un marchio noto e attivo a livello internazionale. L'ampia gamma di prodotti è conosciuta in oltre 100 Paesi. Le diciture „Made in Austria“ o „Engineered in Germany“ sottolineano quindi la nostra pretesa di una lavorazione accurata e di prodotti di alta qualità.



Lectra Technik AG



Lectra Technik Ges.m.b.H.



Standorte eigener Servicevertretungen:
Locations of own service centers:
Rappresentazione del servizio delle sedi proprie:

Belgium, Netherlands, Great Britain, Sweden, Italy, Czech Republic, Hungary, Spain, Poland, Luxembourg, Slovakia & Slovenia.



Hochwertige Lichtlösungen für jede Anwendung

High-quality lighting solutions for every application

Soluzioni di illuminazione di alta qualità per ogni applicazione

Licht von brennenstuhl® gibt es in verschiedenen Ausführungen und Varianten. Ganz egal für welchen Einsatz eine Lampe oder Strahler benötigt wird, sei es einen LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder, eine kompakte Handlampe oder ein robuster, zuverlässiger LED Baustrahler mit Akku, der Ihnen bei Baustellenarbeiten zur Seite steht und nebenbei noch Musik abspielt. brennenstuhl® bietet für jeden Anwendungsbereich eine passende Lösung.

Um die passende Lampe zu finden, sollte man auf einige Dinge achten, wie z. B. auf die Helligkeit (Lumen) oder den Wirkungsgrad (lm/W). Auch die Farbtemperatur ist ein entscheidender Faktor, genau so wie die Stabilität und Robustheit des Gehäuses und dessen IP-Schutzart. Bei der Stromversorgung gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten: mit Anschlusskabel, einem integrierten oder austauschbaren Akku oder per Hybrid-Technik, die beides vereint. Abgerundet wird das Ganze mit weiteren Features, wie z. B. Schaltstufen um den Helligkeitsgrad einzustellen und die Leistung zu steigern, einer praktischen Powerbank-Funktion um ein Smartphone zu laden oder integrierte Bluetooth® Lautsprecher für die Unterhaltung.

Light from brennenstuhl® is available in various designs and versions. No matter for which application a lamp or spotlight is needed, whether it is an LED outdoor spotlight with motion detector, a compact hand lamp or a robust, reliable LED construction spotlight with rechargeable battery that assists you with construction site work and plays music on the side. brennenstuhl® offers a suitable solution for every area of application.

To find the right lamp, you should pay attention to a few things, such as brightness (lumens) or efficiency (lm/W). The colour temperature is also a decisive factor, as is the stability and robustness of the housing and its IP protection class. There are also various options for the power supply: with a connection cable, an integrated or replaceable battery or via hybrid technology that combines both. The whole thing is rounded off with further features, such as switching level to adjust the degree of brightness and increase the power, a practical powerbank function to charge a smartphone or integrated Bluetooth® speakers for entertainment.

La luce di brennenstuhl® è disponibile in diversi design e versioni. Non importa per quale applicazione sia necessaria una lampada o un faretto, che si tratti di un faretto LED per esterni con rilevatore di movimento, di una lampada portatile compatta o di un robusto e affidabile faretto LED per l'edilizia con batteria ricaricabile che vi assiste nei lavori di cantiere e riproduce musica a lato. brennenstuhl® offre una soluzione adatta per ogni ambito di applicazione.

Per trovare la lampada giusta, bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori, come la luminosità (lumen) o l'efficienza (lm/W). Anche la temperatura di colore è un fattore decisivo, così come la stabilità e la robustezza dell'alloggiamento e la sua classe di protezione IP. Anche per l'alimentazione sono disponibili diverse opzioni: con un cavo di collegamento, con una batteria integrata o sostituibile o con una tecnologia ibrida che combina entrambe le cose. Il tutto è completato da ulteriori funzioni, come i livelli di commutazione per regolare il grado di luminosità e aumentare la potenza, una pratica funzione powerbank per ricaricare uno smartphone o gli altoparlanti Bluetooth® integrati per l'intrattenimento.

Alles Wissenswerte zum Thema Licht / Everything you need to know about light / Tutto quello che c'è da sapere sulla luce



Lumen (Lichtstrom)

Lumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom und gibt die Helligkeit einer Lampe an. Je höher der Lumenwert, desto heller die Lampe.

Lumen (luminous flux)

Lumen (lm) is the unit for luminous flux and indicates the brightness of a lamp. The higher the lumen value, the brighter the lamp.

Lumen (flusso luminoso)

Il lumen (lm) è l'unità di misura del flusso luminoso e indica la luminosità di una lampada. Più alto è il valore del lumen, più luminosa è la lampada.



Wirkungsgrad (lm/W)

Die Lichtausbeute (Wirkungsgrad) einer Lampe ist der Quotient aus dem von der Lampe abgegebenen Lichtstrom und der von ihr aufgenommenen Leistung, sprich Lumen durch Watt (lm/W). Je größer der Wert, desto größer der nutzbare Lichtstrom bei gegebener Leistungsaufnahme.

Efficiency (lm/W)

The luminous efficacy (efficiency) of a lamp is the quotient of the luminous flux emitted by the lamp and the power consumed by it, i.e. lumens by watts (lm/W). The higher the value, the greater the usable luminous flux for a given power input.

Efficienza (lm/W)

L'efficacia luminosa (efficienza) di una lampada è il quoziente del flusso luminoso emesso dalla lampada e della potenza consumata dalla stessa, ovvero lumen per watt (lm/W). Più alto è il valore, maggiore è il flusso luminoso utilizzabile per una data potenza assorbita.



Farbtemperatur (Kelvin)

Die ideale Farbtemperatur oder Lichtfarbe variiert je nach Situation. Während warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweiss als Arbeitslicht.

Colour temperature (Kelvin)

The ideal colour temperature or light colour varies depending on the situation. While warm white light invites you to relax, cool white is suitable for working light.

Temperatura di colore (Kelvin)

La temperatura di colore o il colore della luce ideale varia a seconda della situazione. Mentre la luce bianca calda invita al relax, la luce bianca fredda è adatta alla luce di lavoro.




< 3.300 K
WARMWEISS / WARM WHITE

3.300 - 5.300 K
NEUTRALWEISS / NEUTRAL WHITE



> 5.300 K
KALTWEISS / COLD WHITE



Farbwiedergabe (CRI)

Die Farbwiedergabe ist ein Qualitätsmerkmal von künstlichem Licht gegenüber natürlichem Licht. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält wie beim Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen — die Farbwiedergabe ist optimal.

Colour rendering (CRI)

Colour rendering is a quality feature of artificial light compared to natural light. A light source whose light contains all spectral colours, as in sunlight, makes the colours of the illuminated objects look natural - the colour rendering is optimal.

Resa cromatica (CRI)

La resa cromatica è una caratteristica qualitativa della luce artificiale rispetto alla luce naturale. Una sorgente luminosa che contiene tutti i colori spettrali, come la luce del sole, fa sì che i colori degli oggetti illuminati appaiano naturali: la resa cromatica è ottimale.



Abstrahlwinkel

Mit einem kleinen Abstrahlwinkel (20 - 90°) werden bestimmte Bereiche gezielt ausgeleuchtet (z. B. Elektroinstallation, Auto-Inspektion). Mit einem größerem Abstrahlwinkel (100 - 150°) wird eine große gleichmässige Ausleuchtung erzielt. (z. B. auf der Baustelle).

Beam angle

With a small beam angle (20 - 90°), specific areas are specifically illuminated (e.g. electrical installation, car inspection). With a larger beam angle (100 - 150°), a large uniform illumination is achieved. (e.g. on the construction site).

Angolo del fascio

Con un angolo di emissione ridotto (20-90°), si illuminano in modo specifico aree specifiche (ad es. installazione di impianti elettrici, ispezione di automobili). Con un angolo di emissione maggiore (100 - 150°), si ottiene un'illuminazione uniforme. (ad esempio in cantiere).

brennenstuhl®
MULTI ***BATTERY***
18V-SYSTEM



**One worklight.
Many battery systems.**

**Bosch Professional • Dewalt • Einhell • Hikoki • Festool
Flex • Makita • Metabo CAS • Milwaukee**

Die Revolution bei der Arbeitsbeleuchtung

The revolution in work lighting

La rivoluzione nell'illuminazione delle postazioni di lavoro

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ist eine technologische Innovation, um die Arbeitsbeleuchtung im Handwerk zu revolutionieren. Der Anwender erhält maximale Flexibilität und noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu den 18V Akku-Systemen: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki.

Handwerker standen bislang vor einem ungelösten Problem bei der Ausstattung mit Arbeitsstrahlern: Entweder gibt es keine adäquate Beleuchtungslösung in seinem bevorzugten Akku-System, oder er findet eine passende Arbeitsbeleuchtung, muss aber auf Akkus anderer Hersteller oder auf netzgebundene Varianten zurückgreifen.

Mit den brennenstuhl® Multi Battery LED Arbeitsstrahlern schließt sich diese Lücke. Egal, für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das System ermöglicht maximale Flexibilität - und das im High Performance Bereich. Mit nur einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle des Arbeitsstrahlers eingesetzt oder getauscht werden.



One worklight. Many battery systems.

Dafür steht das brennenstuhl® Multi Battery 18V System mit seinen High Performance LED Arbeitsstrahlern. Die Strahler sind extrem robust, schlagfest und mit der Schnittstellen-Technologie zu den Akku-Systemen extrem leistungsstark und effizient. Sie überzeugen im professionellen Einsatz mit enormer Leuchtkraft und vielen weiteren Funktionen in verschiedenen Varianten und Ausführungen.

The brennenstuhl® Multi Battery 18V System

The brennenstuhl® Multi Battery 18V System is a technological innovation to revolutionise work lighting in the trades. The user gets maximum flexibility and even more efficiency through compatibility with the 18V battery systems: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki.

Up to now, craftsmen have been faced with an unsolved problem when it comes to equipping themselves with work lights: either there is no adequate lighting solution in their preferred battery system, or they find a suitable work light but have to resort to batteries from other manufacturers or to mains-operated versions.

The brennenstuhl® Multi Battery LED work lights close this gap. No matter which battery system the professional has chosen, the system allows maximum flexibility - and that in the high performance range. The matching adapter can be inserted or exchanged at the interface of the work spotlight with just one movement of the hand.



One worklight. Many battery systems.

This is what the brennenstuhl® Multi Battery 18V System stands for with its high performance LED work spotlights. The floodlights are extremely robust, impact-resistant and, with the interface technology to the battery systems, extremely powerful and efficient. They convince in professional use with enormous luminosity and many other functions in different versions and designs.

Il sistema brennenstuhl® Multi Battery 18V

Il sistema brennenstuhl® Multi Battery 18V è un'innovazione tecnologica che rivoluziona l'illuminazione del lavoro nei mestieri. L'utente ottiene la massima flessibilità e una maggiore efficienza grazie alla compatibilità con i sistemi di batterie da 18V: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki.

Finora gli artigiani si sono trovati di fronte a un problema irrisolto quando si trattava di dotarsi di luci da lavoro: o non c'era una soluzione di illuminazione adeguata nel sistema a batteria preferito, o trovavano una luce da lavoro adatta ma dovevano ricorrere a batterie di altri produttori o a versioni con alimentazione a rete.

Le lampade da lavoro brennenstuhl® Multi Battery LED colmano questa lacuna. Indipendentemente dal sistema di batterie scelto dal professionista, il sistema consente la massima flessibilità, anche in termini di prestazioni. L'adattatore corrispondente può essere inserito o sostituito all'interfaccia del faro da lavoro con un solo movimento della mano.



One worklight. Many battery systems.

Questo è ciò che rappresenta il sistema brennenstuhl® Multi Battery 18V con i suoi fari da lavoro a LED ad alte prestazioni. I proiettori sono estremamente robusti, resistenti agli urti e, grazie alla tecnologia di interfaccia con i sistemi a batteria, estremamente potenti ed efficienti. Convincono nell'uso professionale con un'enorme luminosità e molte altre funzioni in diverse versioni e design.

Features und -Details / Features and details / Caratteristiche e dettagli



Kompatibel mit 18 V Akkus

Kompatibel mit 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki. Die innovative Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität.

Compatible with 18 V batteries

Compatible with 18 V rechargeable batteries (various Ah classes) from the power tool manufacturers Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki. The innovative interface technology enables maximum flexibility.

Compatibile con batterie da 18 V

Compatibile con le batterie ricaricabili da 18 V (varie classi di Ah) dei produttori di elettroutensili Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Hikoki. L'innovativa tecnologia di interfaccia consente la massima flessibilità.



Hybrid-Technik

Mit der Hybrid Technik ist die Nutzung des Arbeits-strahlers über den eingesetzten Akku, aber auch mit zusätzlichem Anschlusskabel über Netzbetrieb möglich. Absolut sicher: Automatisches Umschalten bei Stromausfall im Netzbetrieb auf Akku.

Hybrid technology

With the hybrid technology, the working floodlight can be used via the rechargeable battery inserted, but also with an additional connection cable via mains operation. Absolutely safe: automatic switchover in the event of a power failure in mains operation.

Tecnologia ibrida

Grazie alla tecnologia ibrida, il proiettore da lavoro può essere utilizzato tramite la batteria ricaricabile inserita, ma anche con un cavo di collegamento aggiuntivo per il funzionamento a rete. Assolutamente sicuro: commutazione automatica in caso di interruzione di corrente nel funzionamento a rete.



Akku-Schutzhaube

Die Steckverbindung ist durch eine geschlossene und dichte Akku-Schutzhaube vor Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt. Bei entfernter Schutzhaube können auch größere Akkus verwendet werden.

Protective battery cover

The plug-in connection is protected from dirt or moisture by a closed and tight battery protection cover. With the protective cover removed, larger batteries can also be used.

Coperchio protettivo della batteria

Il collegamento a spina è protetto dallo sporco o dall'umidità grazie a un coperchio di protezione della batteria chiuso e ben saldo. Con il coperchio di protezione rimosso, è possibile utilizzare anche batterie più grandi.



Schalter und Zustandsanzeigen

Mit Schalter zum Einstellen von 100%, 75%, 50% oder 25% Licht für eine längere Leuchtdauer und einer optischen Anzeige der aktuell eingestellten Lichtstufe, sowie einer Zustandsanzeige für die vorhandene Restenergie des eingesetzten Akkus.


Switches and status indicators

With switch for setting 100%, 75%, 50% or 25% light for a longer lighting period and a visual display of the currently set light level, as well as a status display for the available residual energy of the battery used.

Interruttori e indicatori di stato

Con interruttore per l'impostazione del 100%, 75%, 50% o 25% di luce per un periodo di illuminazione più lungo e un display visivo del livello di luce attualmente impostato, nonché un display di stato per l'energia residua disponibile della batteria utilizzata.






Adapter aufstecken, den passenden Akku einstecken und einfach loslegen!

Attach the adapter, plug in the battery and simply get started!

Collegare l'adattatore, collegare la batteria corrispondente e iniziare a lavorare!



**+ ...viele weitere 18 V Systeme!
...many more 18 V systems!
...molti altri sistemi a 18 V!**

**> Einhell > Hikoki
> Festool
> Flex**



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
GOLD**

**Einfach ausgezeichnet!
Simply excellent!
Semplicemente eccellente!**

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System überzeugte die Jury des German Innovation Award 2022. Diese zeichnete es mit „Gold“ für wegweisende Spitzenleistung aus. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und Anerkennung unserer Innovation.

„Mit dem brennenstuhl® Multi Battery 18V System steht Handwerker/-innen ein tragbares und vor allem leistungsstarkes LED-Arbeitslicht zur Verfügung, das mit seinem durchdachten Design sowohl funktional als auch formal bis ins Detail überzeugt.“

Eine interessante Besonderheit ist die Möglichkeit, die Strahler mit Akku-Systemen verschiedener Hersteller/-innen zu betreiben, was ein Höchstmaß an Flexibilität verspricht. Der robuste und kompakte Strahler erlaubt zudem den Betrieb in vier verschiedenen Helligkeitsstufen, lässt sich stehsicher aufstellen oder auf ein Stativ montieren und dank des ergonomischen Griffs komfortabel tragen.

Ein perfekter Begleiter im Handwerker/-innen-Alltag“, so die Begründung der Jury.

The brennenstuhl® Multi Battery 18V System convinced the jury of the German Innovation Award 2022, which awarded it „Gold“ for groundbreaking top performance. We are very pleased about the award and recognition of our innovation.

„With the brennenstuhl® Multi Battery 18V System provides craftsmen and women with a portable and, above all, powerful LED work light which, with its sophisticated design, is convincing both functionally and formally down to the last detail.“

An interesting special feature is the possibility of The spotlight can be operated with rechargeable battery systems from different manufacturers, which promises a high degree of flexibility. The robust and compact spotlight can also be operated in four different brightness levels, can be set up vertically or mounted on a tripod and carried comfortably thanks to the ergonomic handle.

A perfect companion for everyday use by craftsmen and women“, said the jury.

Il sistema brennenstuhl® Multi Battery 18V ha convinto la giuria del German Innovation Award 2022, che lo ha premiato con l'oro per le sue prestazioni innovative. Siamo molto soddisfatti del premio e del riconoscimento della nostra innovazione.

„Con il Sistema brennenstuhl® Multi Battery 18V offre agli artigiani una lampada da lavoro a LED portatile e soprattutto potente che, con il suo design sofisticato, convince sia dal punto di vista funzionale che formale, fin nei minimi dettagli.“

Una particolarità interessante è la possibilità di Il faretto può essere utilizzato con sistemi di batterie ricaricabili di diversi produttori, il che promette un elevato grado di flessibilità. Il robusto e compatto faretto può inoltre funzionare con quattro diversi livelli di luminosità, può essere montato in verticale o su un treppiede e può essere trasportato comodamente grazie all'impugnatura ergonomica.

Un compagno perfetto per l'uso quotidiano da parte di artigiani e donne“, ha dichiarato la giuria.



Produktübersicht

Product overview / Panoramica del prodotto

Leuchten & Strahler mobil / Akku LED-Strahler Luminaires & Spotlights mobile / Battery LED Spotlight Lampade e fari portatili / Lampade e fari, fisso	10
Leuchten & Strahler stationär Luminaires & Spotlights stationary Lampade e fari, fisso	46
Solar Leuchten Solar lights Lampade solari	68
Arbeits-, Sicherheits- & Taschenlampen Work, Safety & Flashlights Lampade da lavoro, torce e luci di sicurezza	77
LED-Stirnlampen LED headlamps Lampada frontale a LED	101
LED-Outdoor Leuchten / -Nachtlichter LED LED Outdoor Lights / Night Lights LED Luce outdoor a LED / Luce notturna a LED	106
Zubehör Accessories Accessori	116



inkl. Adapter / incl. adapter / incl. adattatore

Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS und Milwaukee.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit fest installiertem 5 m Kabel (H07RN-F2X1,0).
- Sehr helles 360° rundum Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Praktische Kabelaufwicklung möglich und Clip zur Befestigung.
- Rundum-Griffe für einfaches Transportieren.
- Inklusive Haken zum Aufhängen mit Schiebemechanismus, um das Ungleichgewicht durch den eingesetzten Akku ausgleichen zu können.
- Flexible Nutzung: Stehend, hängend, auf Stativ montierbar.

Professional Multi Battery LED 360° Faro da costruzione ibrido 12050 MH

Massima flessibilità. Piena compatibilità con le principali tecnologie di batterie.

- Compatibile con varie batterie ricaricabili da 18V (diverse classi Ah) di 11 produttori di elettrodomestici: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS e Milwaukee.
- brennenstuhl® fa parte di AMPShare - Powered by Bosch Professional: l'alleanza per le batterie AMPShare consente di utilizzare le lampade da lavoro Brennenstuhl con le batterie da 18 V di Bosch Professional.
- Spot di lavoro con adattatori di interfaccia per 5 produttori (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Maggiore flessibilità grazie alla tecnologia ibrida: possibilità di funzionamento a batteria e a rete, commutazione automatica dalla rete alla batteria in caso di interruzione dell'alimentazione.
- Con cavo da 5 m installato permanentemente (H07RN-F2X1,0).
- Luce molto luminosa a 360°.
- Durata della luce in funzione della batteria utilizzata 12 min per Ah.
- Visualizzazione dello stato della batteria per l'energia residua della batteria utilizzata; le batterie possono essere caricate esternamente.
- Sistema di protezione per le batterie Power-Tool: le batterie utilizzate sono protette contro la scarica profonda e il surriscaldamento (causato da correnti di carico elevate).
- Coperchio di protezione della batteria rimovibile.
- Pratica possibilità di riavvolgere il cavo e clip di fissaggio.
- Maniglie a tutto tondo per un facile trasporto.
- Include gancio per appendere con meccanismo scorrevole per compensare lo sbilanciamento causato dalla batteria in uso.
- Uso flessibile: in piedi, appeso, su treppiede.

Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Work Light 12050 MH

Maximum flexibility. Full compatibility with leading battery technologies.

- Compatible with various 18V rechargeable batteries (different Ah classes) from the 11 power tool manufacturers: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS and Milwaukee.
- brennenstuhl® is part of AMPShare - Powered by Bosch Professional: The AMPShare battery alliance enables the use of Brennenstuhl work lamps with the 18V batteries from Bosch Professional.
- Work spotlight including interface adapters for 5 manufacturers (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- More flexibility through hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in case of power failure.
- With permanently installed 5 m cable (H07RN-F2X1,0).
- Very bright 360° all-round light.
- Light duration depending on the battery used 12 min per Ah.
- Battery status display for the remaining energy of the battery used, the batteries can be charged externally.
- Protection system for Power-Tool batteries: The batteries used are protected against deep discharge and overheating (caused by high load currents).
- Removable battery protection cover.
- Practical cable rewind possible and clip for fastening.
- All-round handles for easy transport.
- Includes hook for hanging with sliding mechanism to compensate for the imbalance caused by the battery in use.
- Flexible use: standing, hanging, tripod mountable.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



ENGINEERED IN
GERMANY



DESIGN PLUS
GERMAN INNOVATION AWARD 2022
GOLD
powered by: light+building
2022

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173700003
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681365
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A+ E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	12000 lm
Leistung / Power / Potenza	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F2X1,0
Leuchtdauer im Akkubetrieb / Lighting duration in battery mode / Durata luminosa in modalità batteria	12 min/1Ah - 100% / 16 min/1Ah - 75% 24 min/1Ah - 50% / 48 min/1Ah - 25%
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no.	EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640063	4007123677948	Adapter / Adapter / Adattatore BOSCH PROFESSIONAL	1173700003
1172640064	4007123677979	Adapter / Adapter / Adattatore MAKITA	1173700003
1172640065	4007123677986	Adapter / Adapter / Adattatore METABO CAS	1173700003
1172640066	4007123676071	Adapter / Adapter / Adattatore MILWAUKEE/DEWALT	1173700003
1172640072	4007123681853	Adapter / Adapter / Adattatore FLEX	1173700003
1172640073	4007123681860	Adapter / Adapter / Adattatore FESTOOL	1173700003
1172640078	4007123685349	Adapter / Adapter / Adattatore EINHELL	1173700003
1172640081	4007123685370	Adapter / Adapter / Adattatore HIKOKI	1173700003



inkl. Adapter / incl. adaptateur / incl. adattatore

Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Professional Multi Battery Faro da costruzione a LED

Massima flessibilità. Piena compatibilità con le principali tecnologie di batterie.

- Compatibile con varie batterie ricaricabili da 18 V (diverse classi Ah) di 11 produttori di elettrodomestici: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS e Milwaukee.
- Spot di lavoro con adattatori di interfaccia per 5 produttori (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® fa parte di AMPShare - Powered by Bosch Professional: l'alleanza per le batterie AMPShare consente di utilizzare le lampade da lavoro Brennenstuhl con le batterie da 18 V di Bosch Professional.
- Con 4 livelli di commutazione (100% - 75% - 50% - 25%), piena potenza diretta all'accensione.
- Visualizzazione dello stato della batteria per conoscere l'energia residua della batteria utilizzata; le batterie possono essere caricate esternamente.
- Sistema di protezione per le batterie Power-Tool: le batterie utilizzate sono protette contro la scarica profonda e il surriscaldamento (causato da correnti di carico elevate).
- Coperchio di protezione della batteria rimovibile.
- Faretto LED con protezione antiribaltamento, protegge la luce di lavoro e l'alloggiamento del faretto.
- Alloggiamento robusto per un utilizzo sicuro.
- Impugnatura ergonomica.
- Con interruttore on/off.
- Possibilità di montaggio su treppiede.

Faretto da costruzione ibrido a LED a batteria multipla:

- Maggiore flessibilità grazie alla tecnologia ibrida: possibilità di funzionamento a batteria e a rete, commutazione automatica da rete a batteria in caso di interruzione di corrente.
- Con cavo di collegamento a spina, cavo staccabile di 5 m H07RN-F 2X1.0.

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, und Milwaukee.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS und Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler:

- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F 2X1.0.

Professional Multi Battery LED Rechargeable Work Light

Maximum flexibility. Full compatibility with leading battery technologies.

- Compatible with various 18V rechargeable batteries (different Ah classes) from the 11 power tool manufacturers: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS and Milwaukee.
- Work spotlight including interface adapters for 5 manufacturers (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® is part of AMPShare - Powered by Bosch Professional: The AMPShare battery alliance enables the use of Brennenstuhl work lamps with the 18V batteries from Bosch Professional.
- With 4 switching levels (100% - 75% - 50% - 25%), direct full power when switched on.
- Battery status display for the remaining energy of the battery used, the batteries can be charged externally.
- Protection system for Power-Tool batteries: The batteries used are protected against deep discharge and overheating (caused by high load currents).
- Removable battery protection cover.
- LED spotlight with anti-tilt protection, protects working light and spotlight housing.
- Sturdy housing for safe use.
- Ergonomic handle.
- With on/off switch.
- Tripod mounting possible.

Multi Battery LED Hybrid Construction Spotlight:

- More flexibility thanks to hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in case of power failure.
- With plug-in cable connection, 5m detachable cable H07RN-F 2X1.0.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



ENGINEERED IN
GERMANY



DESIGN PLUS
powered by: light-building
2022

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173700001	1173700007
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681341	4007123681907
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica		
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	12500 lm	3150 lm
Leistung / Power / Potenza	100 W	27 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP55	IP65
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	-
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F2X1,0	-
Leuchtdauer im Akkubetrieb / Lighting duration in battery mode / Durata luminosa in modalità batteria	12 min/1Ah - 100% / 16 min/1Ah - 75% 24 min/1Ah - 50% / 48 min/1Ah - 25%	38 min/1Ah - 100% / 51 min/1Ah - 75% 76 min/1Ah - 50% / 152 min/1Ah - 25%
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no.	EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640063	4007123677948	Adapter / Adapter / Adattatore BOSCH PROFESSIONAL	1173700001, 1173700007
1172640064	4007123677979	Adapter / Adapter / Adattatore MAKITA	1173700001, 1173700007
1172640065	4007123677986	Adapter / Adapter / Adattatore METABO CAS	1173700001, 1173700007
1172640066	4007123676071	Adapter / Adapter / Adattatore MILWAUKEE/DEWALT	1173700001, 1173700007
1172640072	4007123681853	Adapter / Adapter / Adattatore FLEX	1173700001, 1173700007
1172640073	4007123681860	Adapter / Adapter / Adattatore FESTOOL	1173700001, 1173700007
1172640078	4007123685349	Adapter / Adapter / Adattatore EINHELL	1173700001, 1173700007
1172640081	4007123685370	Adapter / Adapter / Adattatore HIKOKI	1173700001, 1173700007



inkl. Adapter / incl. adaptateur / incl. adattatore

Bosch Professional, Dewalt, Makita,
Metabo CAS, Milwaukee

Professional Multi Battery LED Faro

Massima flessibilità. Piena compatibilità con le principali tecnologie di batterie.

- Compatibile con varie batterie da 18 V (diverse classi Ah) di 11 produttori di elettrodomestici: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS e Milwaukee.
- Lampada da lavoro con adattatore di interfaccia per 5 produttori (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® fa parte di AMPShare - Powered by Bosch Professional: l'alleanza per le batterie AMPShare consente di utilizzare le lampade da lavoro Brennenstuhl con le batterie ricaricabili da 18 V di Bosch Professional.
- Interruttore con funzione: 100% - 75% - 50% - 25% di luce.
- La durata della luce dipende dalla batteria utilizzata.
- Indicazione dello stato della batteria per l'energia residua della batteria utilizzata; le batterie devono essere caricate esternamente.
- Sistema di protezione per le batterie ricaricabili Power-Tool: le batterie ricaricabili utilizzate sono protette contro la scarica profonda e il surriscaldamento (causato da correnti di carico elevate).
- Coperchio di protezione della batteria rimovibile.
- Faretto LED con protezione antiribaltamento, protegge la lente e l'alloggiamento del faretto.
- Alloggiamento in alluminio pressofuso e rivestimento in gomma per proteggere l'alloggiamento.
- Faretto LED con interruttore on/off e impugnatura ergonomica che consente anche il montaggio su treppiede.

Multi Battery LED Faretto da costruzione ibrido:

- Maggiore flessibilità grazie alla tecnologia ibrida: possibilità di funzionamento a batteria e a rete, commutazione automatica da rete a batteria in caso di interruzione di corrente.
- Con cavo di collegamento a spina, cavo staccabile da 5 m H07RN-F 2X1.0.

Professional Multi Battery LED Baustrahler

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, und Milwaukee.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahler.
- Gehäuse aus Aludruckguss und Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- LED-Strahler mit Ein/Aus Schalter und ergonomischen Griff ermöglicht auch die Stativmontage.

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler:

- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F 2X1.0.

Professional Multi Battery LED Spotlight

Maximum flexibility. Full compatibility with leading battery technologies.

- Compatible with various 18V batteries (different Ah classes) from the 11 power tool manufacturers: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS and Milwaukee.
- Work spotlight including interface adapters for 5 manufacturers (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® is part of AMPShare - Powered by Bosch Professional: The AMPShare battery alliance enables the use of Brennenstuhl work lamps with the 18V batteries from Bosch Professional.
- Switch with function: 100% - 75% - 50% - 25% light.
- Light duration depending on the battery used.
- Battery status display for the remaining energy of the battery used, the batteries are to be charged externally.
- Protection system for Power-Tool batteries: The batteries used are protected against deep discharge and overheating (caused by high load currents).
- Removable battery protection cover.
- LED spotlight with anti-tilt protection, protects lens and housing of the spotlight.
- Die-cast aluminium housing and rubber coating to protect the housing.
- LED spotlight with on/off switch and ergonomic handle also allows tripod mounting.

Multi Battery LED Hybrid Construction Spotlight:

- More flexibility thanks to hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in case of power failure.
- With plug-in cable connection, 5m detachable cable H07RN-F 2X1.0.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share II
Powered by BOSCH



ENGINEERED IN
GERMANY



DESIGN PLUS
GERMAN INNOVATION
AWARD 2022
GOLD
powered by: light-building
2022

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173140600	1173140400
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123676620	4007123676613
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A+ E	
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	6200 lm	4500 lm
Leistung / Power / Potenza	60 W	40 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	-
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F2X1,0	-
Leuchtdauer im Akkubetrieb / Lighting duration in battery mode / Durata luminosa in modalità batteria	20 min/1Ah - 100% / 27 min/1Ah - 75% 40 min/1Ah - 50% / 80 min/1Ah - 25%	30 min/1Ah - 100% / 40 min/1Ah - 75% 60 min/1Ah - 50% / 120 min/1Ah - 25%
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero



ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no.	EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640063	4007123677948	Adapter / Adapter / Adattatore BOSCH PROFESSIONAL	1173140400, 1173140600
1172640064	4007123677979	Adapter / Adapter / Adattatore MAKITA	1173140400, 1173140600
1172640065	4007123677986	Adapter / Adapter / Adattatore METABO CAS	1173140400, 1173140600
1172640066	4007123676071	Adapter / Adapter / Adattatore MILWAUKEE/DEWALT	1173140400, 1173140600
1172640072	4007123681853	Adapter / Adapter / Adattatore FLEX	1173140400, 1173140600
1172640073	4007123681860	Adapter / Adapter / Adattatore FESTOOL	1173140400, 1173140600
1172640078	4007123685349	Adapter / Adapter / Adattatore EINHELL	1173140400, 1173140600
1172640081	4007123685370	Adapter / Adapter / Adattatore HIKOKI	1173140400, 1173140600





Professional Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS und Milwaukee.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsleuchte inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- 2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem - max. Leuchtweite 200 m.
- Superhelle SMD LEDs mit 1140lm als perfekter Scheinwerfer.
- COB LED Lichtring mit 2160lm geeignet für Flächenlicht.
- Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus Spot 100 min pro Ah / Flächenlicht 50min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß.
- Mit Ein/Aus Schalter.



inkl. Adapter / incl. adapter / incl. adattatore

Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Professional Multi Battery Lampada portatile a batteria LED HL 3000

Massima flessibilità. Piena compatibilità con le principali tecnologie di batterie

- Compatibile con varie batterie da 18 V (diverse classi di Ah) dei 11 produttori di elettrostrumenti: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS e Milwaukee.
- Luce di lavoro con adattatori di interfaccia per 5 produttori (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® fa parte di AMPShare - Powered by Bosch Professional: l'alleanza per le batterie AMPShare consente di utilizzare le lampade da lavoro Brennenstuhl con le batterie da 18V di Bosch Professional.
- Lampada a mano e faretto 2 in 1 - portata luminosa massima 200 m.
- LED SMD superluminosi da 1140 lm, per un perfetto riflettore.
- Anello luminoso COB LED da 2160lm, adatto per l'illuminazione dell'area.
- Interruttore con funzione: 100% spot - 100% luce area - 75% - 50% - 25% luce.
- La durata della luce dipende dalla batteria utilizzata Spot 100 min per Ah / luce d'area 50min per Ah.
- Visualizzazione dello stato della batteria per l'energia residua della batteria utilizzata; le batterie devono essere caricate esternamente.
- Sistema di protezione delle batterie Powertool: le batterie utilizzate sono protette contro la scarica profonda e il surriscaldamento (causato da correnti di carico elevate).
- Coperchio di protezione della batteria rimovibile.
- Con impugnatura ergonomica e base magnetica regolabile.
- Con interruttore on/off.

Professional Multi Battery LED Battery Portable Work Light HL 3000

Maximum flexibility. Full compatibility with leading battery technologies.

- Compatible with various 18V batteries (different Ah classes) from the 11 power tool manufacturers: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS and Milwaukee.
- Work light including interface adapters for 5 manufacturers (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® is part of AMPShare - Powered by Bosch Professional: The AMPShare battery alliance enables the use of Brennenstuhl work lamps with the 18V batteries from Bosch Professional.
- 2 in 1 hand lamp and spotlight in one - max. range 200 m.
- Super-bright SMD LEDs with 1140lm as a perfect spotlight.
- COB LED light ring with 2160lm suitable for area light.
- Switch with function: 100% spot - 100% area light - 75% - 50% - 25% light.
- Light duration depending on the battery used Spot 100 min per Ah / area light 50min per Ah.
- Battery status display for the remaining energy of the battery used, the batteries are to be charged externally.
- Protection system for Powertool batteries: The batteries used are protected against deep discharge and overheating (caused by high load currents).
- Removable battery protection cover.
- With ergonomic handle and adjustable magnetic base.
- With on/off switch.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



ENGINEERED IN
GERMANY



DESIGN PLUS
GERMAN INNOVATION
AWARD 2022
powered by: light+building
2022

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173730000
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681396
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	2160 lm
Leistung / Power / Potenza	20 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Leuchtdauer im Akkubetrieb / Lighting duration in battery mode / Durata luminosa in modalità batteria	COB LED 50 min/1Ah - 100% / 67 min/1Ah - 75% 100 min/1Ah - 50% / 200 min/1Ah - 25% SMD LED 100 min/1Ah
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no.	EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640063	4007123677948	Adapter / Adapter / Adattatore BOSCH PROFESSIONAL	1173730000
1172640064	4007123677979	Adapter / Adapter / Adattatore MAKITA	1173730000
1172640065	4007123677986	Adapter / Adapter / Adattatore METABO CAS	1173730000
1172640066	4007123676071	Adapter / Adapter / Adattatore MILWAUKEE/DEWALT	1173730000
1172640072	4007123681853	Adapter / Adapter / Adattatore FLEX	1173730000
1172640073	4007123681860	Adapter / Adapter / Adattatore FESTOOL	1173730000
1172640078	4007123685349	Adapter / Adapter / Adattatore EINHELL	1173730000
1172640081	4007123685370	Adapter / Adapter / Adattatore HIKOKI	1173730000



Adapter für Multi Battery LED Baustrahler

- Nutzen Sie dank dem Schnittstellen Adapter das 18V Akku-System Ihrer Wahl in jedem brennenstuhl® Multi Battery LED Baustrahler.
- Mit einem Handgriff kann der Adapter an der brennenstuhl®-Schnittstelle in den Arbeitsstrahler eingesetzt werden.
- Der handliche Adapter kann ohne Schrauben arretiert werden - maximale Flexibilität durch das Brennenstuhl Multi Battery 18V System.

Adapter for Multi Battery LED Work Light

- Use the 18V battery system of your choice in any brennenstuhl® Multi Battery LED construction spotlight thanks to the interface adapter.
- The adapter can be inserted into the work spotlight at the brennenstuhl® interface in one easy step.
- The handy adapter can be locked in place without screws - maximum flexibility with the Brennenstuhl Multi Battery 18V System.

Adattatore per faretto LED Multi Battery

- Grazie all'adattatore di interfaccia, è possibile utilizzare il sistema di batterie da 18 V di propria scelta in qualsiasi faretto da costruzione brennenstuhl® Multi Battery LED.
- L'adattatore può essere inserito nel faretto di lavoro all'interfaccia brennenstuhl® con un semplice gesto.
- Il pratico adattatore può essere bloccato senza viti: massima flessibilità con il sistema Brennenstuhl Multi Battery 18V.

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640063	1172640066	1172640078	1172640073	1172640072
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123677948	4007123676071	4007123685349	4007123681860	4007123681853
Hersteller / Manufacturer/ Produttore	BOSCH	MILWAUKEE/DEWALT	EINHELL	FESTOOL	FLEX
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640081	1172640064	1172640065
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685370	4007123677979	4007123677986
Hersteller / Manufacturer/ Produttore	HIKOKI	MAKITA	METABO
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero		





professionalLINE 360° LED Baustrahler

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP65, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße.
- Einstellbare Schaltstufen 25/50/75/100%.
- On-/Off Schalter mit Memory Funktion.
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- Inklusiver Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- Empfohlenes Zubehör: Stativ ST 302 (1170310040).

Mobile 360° LED flood light

Optimum light for professional work performance, IP65, IK08.

- Excellent all-round lighting thanks to 360° beam angle, glare-free light and wide light diffusion.
- The six individual spotlights can be individually adjusted for optimum light position.
- Impact-resistant housing and front screen, non-slip rubber feet.
- Adjustable switching levels 25/50/75/100%.
- On/off switch with memory function.
- Cable length: 10 m (3.3 m H05RN-F 2x1.0 and 6.7 m H07RN-F 3G1.0).
- Includes bracket for tripod mounting and robust transport bag.
- Recommended accessories: ST 302 tripod (1170310040).

professionalLINE Faro da cantiere LED a 360°

Luce ottimale per prestazioni di lavoro professionali, IP65, IK08.

- Eccellente illuminazione a tutto tondo grazie all'angolo di emissione di 360°, alla luce non abbagliante e all'ampia diffusione della luce.
- I sei singoli faretti possono essere regolati individualmente per ottenere una posizione ottimale della luce.
- Alloggiamento e schermo anteriore resistenti agli urti, piedini in gomma antiscivolo.
- Livelli di accensione regolabili 25/50/75/100%.
- Interruttore on/off con funzione di memoria.
- Lunghezza cavo: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1.0 e 6,7 m H07RN-F 3G1.0).
- Include una staffa per il montaggio su treppiede e una robusta borsa per il trasporto.
- Accessori consigliati: treppiede ST 302 (1170310040).



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171650200
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123303328
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A+ G E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	23500 lm
Leistung / Power / Potenza	185 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	6.7 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Farbe / Colour / Colore	schwarz/orange / black/orange / nero/arancione

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1170610	4007123190614	Bau-Teleskop Stativ TS 250 / Professional Building Telescopic Tripod TS 250 / Treppiede telescopico per cantieri TS 250	1171650200
1171650001	4007123303854	Transporttasche professionalLINE gepolstert 50x35x30 / Transport bag professionalLINE padded 50x35x30 / Borsa da trasporto professionalLINE imbottita 50x35x35x30	1171650200
1170310030	4007123303854	Bau Teleskop Stativ ST 200 / Construction Telescopic Tripod ST 200 / Treppiede telescopico Bau ST 200	1171650200
1170310040	4007123691760	Bau Teleskop Stativ ST 302 / Construction Telescopic Tripod ST 302 / Treppiede telescopico Bau ST 302	1171650200



Transporttasche universal
Universal transport bag
Borsa di trasporto universale

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo
 EAN / EAN / Codice a Barre

1171650001
 4007123303854





Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13500 T

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen.
- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel.
- Die drei einzelnen Strahler-Elemente lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Der gesamte Strahlerkopf kann geneigt und auf eine Höhe von bis zu 2,2 m ausgefahren werden.
- Mit vier Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25%.
- Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte (eingeklappt nur 103 cm lang) mit 3 stabilen Standfüßen.
- Bluetooth-Steuerung über die kostenlose BT-Control App von Brennenstuhl mit 15m Funkreichweite.
- Funktionen umfassen Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar) sowie automatisches Ausschalten über einen Timer.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Tripod LED construction spotlight three-head 13500 T

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- Ideal for illuminating construction sites, enclosed spaces or halls.
- Excellent all-round lighting thanks to 360° beam angle.
- The three individual spotlight elements can be individually adjusted for an optimum lighting position.
- The entire spotlight head can be tilted and extended to a height of up to 2.2 metres.
- With four switching levels 100% - 75% - 50% - 25%.
- Compact and fully collapsible tripod light (only 103 cm long when folded) with 3 sturdy feet.
- Bluetooth control via the free BT-Control app from Brennenstuhl with 15m radio range.
- Functions include switching on and off, brightness adjustment, grouping (up to 20 spotlights can be controlled simultaneously) and automatic switch-off via a timer.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.

Professional Treppiede Faretto LED da costruzione a tre teste 13500 T

Per l'uso nei cantieri edili in conformità con la DGUV 203-006 (ex BGI 608) e per l'uso permanente all'aperto.

- Ideale per illuminare cantieri, spazi chiusi o sale.
- Eccellente illuminazione a tutto tondo grazie all'angolo di emissione di 360°.
- I tre elementi del faretto possono essere regolati individualmente per ottenere una posizione di illuminazione ottimale.
- L'intera testa del proiettore può essere inclinata ed estesa fino a 2,2 metri di altezza.
- Con quattro livelli di commutazione 100% - 75% - 50% - 25%.
- Treppiede compatto e completamente pieghevole (lungo solo 103 cm quando è ripiegato) con 3 robusti piedini.
- Controllo Bluetooth tramite l'app gratuita BT-Control di Brennenstuhl, con una portata radio di 15 metri.
- Le funzioni comprendono l'accensione e lo spegnimento, la regolazione della luminosità, il raggruppamento (è possibile controllare fino a 20 faretti contemporaneamente) e lo spegnimento automatico tramite timer.
- Apparecchiatura di categoria 2 (K2 DGUV 203-005): Per l'uso in condizioni operative difficili con elevati impatti meccanici, fisici e chimici.

PROFESSIONAL



Bluetooth®

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173700008
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685394
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	13500 lm
Leistung / Power / Potenza	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 2X1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Farbe / Colour / Colore	grau/schwarz / grey/black / grigio/nero



1x Steckdose (Rückseite)
1x socket (back)
1x presa (posteriore)



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	9171400901
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675326
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A T G E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	12600 lm
Leistung / Power / Potenza	97 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Qualità del cavo	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gomma-Neoprene
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero

professionalLINE 360° LED Baustrahler ORUM

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 %.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.

professionalLINE 360° LED Construction Worklight ORUM

For indoors and outdoors use, IP54, IK08.

- Excellent all-round illumination due to 360° beam angle, glare-free light and large light diffusion.
- Spotlight can be operated standing, suspended or mounted on a stand.
- LED floodlight has 3 switching levels: 100 %, 50 % and 25 %.
- Robust, break- and impact-resistant plastic housing.
- Splash-proof socket with self-closing cover.
- With on/off switch.
- Easy to transport due to all-round carrying handle and cable rewind.

professionalLINE Riflettore LED 360° mobile ORUM

Per l'uso in ambienti interni ed esterni, IP54, IK08.

- Eccellente illuminazione a tutto tondo grazie all'angolo del fascio a 360°, alla luce non abbagliante e all'ampia dispersione della luce.
- Il riflettore può essere utilizzato in piedi, sospeso o montato su un treppiede.
- Il faretto LED è dotato di 3 livelli di commutazione: 100 %, 50 % e 25 %.
- Alloggiamento in plastica robusto, resistente alla rottura e agli urti.
- Presa a prova di spruzzi con coperchio a chiusura automatica.
- Con interruttore on/off.
- Facile da trasportare grazie alla maniglia di trasporto e al riavvolgimento del cavo.





professionalLINE LED Baustrahler X

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10% bis 100% Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.

professionalLINE LED Construction Worklight X

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Best lighting due to super bright OSRAM LEDs.
- Stepless dimming function for 10% to 100% light for application-specific illumination.
- Splash-proof socket with self-closing cover.
- With ON/OFF switch.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Rubber edge protection for best stability.
- With fold-out mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- Robust plastic housing.

professionalLINE Faretto mobile a LED X

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- LED OSRAM superluminosi per un'illuminazione ottimale.
- Funzione di dimmerazione continua per una luce dal 10% al 100% per illuminazione specifica per l'applicazione.
- Presa di corrente a prova di spruzzi d'acqua con coperchio a chiusura automatica.
- Con interruttore On/Off.
- Il cavo RN è molto robusto, resistente all'olio e particolarmente adatto all'uso professionale.
- Paraspigoli in gomma per una migliore stabilità.
- Con staffa di supporto pieghevole regolabile per la posizione eretta o per il fissaggio su cavalletti brennenstuhl®.
- Alloggiamento robusto in plastica.



1x Steckdose (Rückseite)

1x socket (back)

1x presa (posteriore)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	9171330901	9171330900
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675807	4007123675791
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A E	A E
Lichtstrom / Luminous flux / Flusso Luminoso	12700 lm	8900 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption / Consumo di energia	114 W	80 W
Wirkungsgrad / Efficacy / Efficienza	111 lm/W	111 lm/W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5000 K	5000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI / Indice di resa del colore	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage / Min.- Max. Voltaggio d'ingresso nominale	220 V-240 V	220 V-240 V
Lebensdauer / Lifetime/ Durata di vita	54000 h	54000 h
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Qualità del cavo	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gomma-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gomma-Neoprene
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54
Anzahl der Steckdosen / Number of socket outlets / Numero di prese	1	1
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz/orange / black/orange / nero/arancione	

12700
LUMEN

8900
LUMEN



LED Arbeitsstrahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

LED Arbeitsstrahler JARO ab 5800lm (50W)

- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100% - 50% - 25%.

LED Work Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Solid, modern aluminium housing.
- Stable, foldable frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Spotlight can be continuously swivelled and locked with one hand by means of a quick-release lock.
- Front screen made of safety glass.

LED Work Light JARO from 5800lm (50W)

- Switch with light level function 100% - 50% - 25%.

LED Faro JARO

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Faretto LED con LED SMD Everlight superluminosi.
- Solido e moderno alloggiamento in alluminio.
- Telaio stabile e pieghevole con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto ergonomica in plastica.
- Il faretto può essere orientato in modo continuo e bloccato con una sola mano per mezzo di una serratura a sgancio rapido.
- Schermo frontale in vetro di sicurezza.

Faro Led portatile JARO da 5800lm (50W)

- Interruttore con funzione di livello di luce 100% - 50% - 25%.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250943	1171250747	1171250047	1171250843
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685141	4007123685011	4007123685004	4007123685134
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica				
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	23000 lm	17500 lm	11500 lm	9200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Leistung / Power / Potenza	200 W	150 W	100 W	80 W
Wirkungsgrad / Efficacy / Efficienza	137 lm/W	137 lm/W	142 lm/W	141 lm/W
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	5 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250547	1171250343	1171250243
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684991	4007123684793	4007123684786
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica			
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	5800 lm	3450 lm	2300 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K	6500 K
Leistung / Power / Potenza	50 W	30 W	20 W
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	3 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero





Stativ LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter.
- Mit stabiler Kabelhalterung.

Tripod LED Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Spotlight can be continuously swivelled and locked.
- Solid, modern aluminium housing.
- Front screen made of safety glass.
- Telescopic stand made of sturdy, powder-coated tubular steel.
- Height adjustable up to max. 180 cm.
- Handy, reliable tube clamping nuts.
- With sturdy cable holder.

Treppiede con faro LED JARO

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Faretto LED con LED SMD Everlight superluminosi.
- Il faretto può essere orientato e bloccato in modo continuo.
- Solido e moderno alloggiamento in alluminio.
- Pannello frontale in vetro di sicurezza.
- Supporto telescopico in robusto acciaio tubolare verniciato a polvere.
- Altezza regolabile fino a un massimo di 180 cm.
- Dadi di fissaggio del tubo pratici e affidabili.
- Con robusto supporto per cavi.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250544	1171250444	1171250244
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684830	4007123684823	4007123684816
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica			
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	5800 lm	4800 lm	2300 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K	6500 K
Leistung / Power / Potenza	50 W	2x 20 W	20 W
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero







LED Baustrahler DINORA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

Mobiler LED Strahler DINORA 10050:

- Mit Stufenloser Dimm-Funktion 10 % bis 100 %.

LED Work Light DINORA

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Pleasant, glare-free working light and special light scattering for extensive illumination.
- Perfect for tradesmen and advanced DIY workers.
- Light and still very robust.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Fracture- and impact-proof plastic housing with rubber edge protection.
- With adjustable mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- Easily portable with carrying handle.
- With illuminated ON/OFF switch.

Mobile LED Light DINORA 10050:

- With infinitely variable dimming function 10 % to 100 %.

Faretto LED portatile DINORA

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Luce di lavoro gradevole, senza abbagliamento e diffusione della luce speciale per illuminare grandi superfici.
- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Leggero e nel contempo resistente.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del SMD-LED estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in plastica anti-rottura e anti-urto con paraspigoli in gomma.
- Con staffa di supporto pieghevole regolabile per la posizione eretta o per il fissaggio su cavalletti brennenstuhl®.
- Facilmente trasportabile, con maniglia di trasporto.
- Con interruttore luminoso.

Faretto LED portatile DINORA 10050:

- Con funzione di dimmerazione continua dal 10 % al 100 %.





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171580030	1171580021	1171580001
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675784	4007123675760	4007123676538
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica			
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	10600 lm	8300 lm	5100 lm
Leistung / Power / Potenza	85 W	67 W	45 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5700 K	5700 K	5700 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 2X1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54	IP65
Anzahl der Steckdosen / Number of socket outlets / Numero di prese	1	1	
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	II
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio		





LED Baustrahler EL

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Schaumstoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.

LED Work Light EL

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Solid, modern aluminium housing.
- Space-saving due to foldable frame.
- Sturdy tubular steel frame with plastic protective corners and ergonomically shaped foam carrying handle.
- Spotlight can be steplessly swivelled and locked.
- Suitable for mounting on brennenstuhl® tripods.

LED Faretto mobile EL

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Alloggiamento in alluminio solido e moderno.
- Risparmio di spazio grazie al telaio pieghevole.
- Robusto telaio in acciaio tubolare con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto in schiuma di forma ergonomica.
- Riflettore girevole e bloccabile all'infinito.
- Adatto per il montaggio su treppiedi brennenstuhl®.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171960503	1171960303
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675623	4007123675616
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica		
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	4500 lm	2700 lm
Leistung / Power / Potenza	50 W	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio

4500
LUMEN

2700
LUMEN



professionalLINE Akku LED Baustrahler X

4000 MA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 55.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Integrierter Li-Ion-Akku 11,1 V/5,4 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

professionalLINE Rechargeable LED Construction Worklight X

4000 MA

For indoor and outdoor use, IP 55.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Best lighting due to super bright OSRAM LEDs.
- Continuous dimming function 10 % to 100 % for particularly long lighting duration.
- Integrated lithium-ion battery 11.1 V/5.4 Ah with power bank function and charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- Rubber edge protection for best stability.
- With fold-out mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- Robust plastic housing.
- Includes power supply 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

professionalLINE Faro con accumulatore mobile a LED X

4000 MA

Adatta all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 55.

- Per illuminare il posto di lavoro anche in luoghi senza allacciamento elettrico.
- LED OSRAM superluminosi per un'illuminazione ottimale.
- Funzione di regolazione dell'intensità luminosa a regolazione continua da 10 % al 100 % per una durata particolarmente lunga della lampada.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 11,1 V/5,4 Ah con powerbank e indicatore dello stato di carica.
- Con interruttore On/Off.
- Paraspigoli in gomma per una migliore stabilità.
- Con staffa di supporto pieghevole regolabile per la posizione eretta o per il fissaggio su cavalletti brennenstuhl®.
- Alloggiamento robusto in plastica.
- Incluso alimentatore 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	9171320401
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123668403
Lichtstrom / Luminous flux / Flusso Luminoso	3800 lm
Leistung / Power / Potenza	40 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5000 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP55
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 7.5 h / 50 % = 15 h / 10 % = 30 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5 h
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/orange / black/orange / nero/arancione



Akku LED Arbeitsstrahler JARO

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akkustand
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1m Ladekabel.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

Rechargeable LED Work Light JARO

Ideal for indoors and outdoors, IP 54.

- Always bright working light even in places without power supply.
- Integrated Li-Ion battery.
- With integrated overcharge and deep discharge protection and battery status indicator.
- Battery and charge indicator with low battery warning.
- 3 switching levels: 100 %, 50 % and 25 % light for longer light duration.
- USB (Type A/C) charging interface and 1m charging cable.
- Solid, modern aluminium housing.
- Spotlight can be continuously swivelled and locked with one hand by means of a quick release fastener.
- Sturdy tubular steel frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Front screen made of safety glass.

Faro LED portatile a batteria ricaricabile JARO

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Luce di lavoro sempre brillante anche in luoghi senza alimentazione.
- Batteria Li-Ion integrata.
- Con protezione integrata contro il sovraccarico e la scarica profonda e indicatore dello stato della batteria.
- Indicatore della batteria e della carica con avviso di batteria scarica.
- 3 livelli di commutazione: 100%, 50% e 25% di luce per un tempo di combustione più lungo.
- Interfaccia di ricarica USB (tipo A/C) e cavo di ricarica da 1 m.
- Alloggiamento in alluminio solido e moderno.
- Il riflettore può essere orientato e bloccato in modo continuo con una sola mano per mezzo di una chiusura a sgancio rapido.
- Telaio stabile in acciaio tubolare con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto ergonomica in plastica.
- Schermo anteriore in vetro di sicurezza.



ENGINEERED IN
GERMANY



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250345	1171250245
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123676569	4007123676552
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3200 lm	2200 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W	20 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa	Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 12 h	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 12 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5.5 h	4.5 h
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/gelb / black/yellow / nero/gialloa	

3200
LUMEN

2200
LUMEN



Akku LED Baustrahler EL 2000 MA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Schalter mit Dimm Funktion 100% / 50%.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.
- Mit integrierten Li-Ion Akku 3,7 V / 6,6 Ah und Akku-Zustandsanzeige an der Rückseite und zusätzlicher Low-Battery Warnung.
- Inklusive Powerbank-Funktion und 1x USB-Ladekabel.

Rechargeable LED Work Light EL 2000 MA

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Solid, modern aluminium housing.
- Space-saving due to foldable frame.
- Switch with dimmer function 100% / 50%.
- Sturdy tubular steel frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Spotlight can be steplessly swivelled and locked.
- Suitable for mounting on brennenstuhl® tripods.
- With integrated Li-Ion battery 3,7 V / 6,6 Ah and battery status display on the back and additional low-battery warning.
- Includes powerbank function and 1x USB charging cable.

Faretto mobile a batteria LED EL 2000 MA

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Alloggiamento in alluminio solido e moderno.
- Risparmio di spazio grazie al telaio pieghevole.
- Interruttore con funzione dimming 100% / 50%.
- Robusto telaio in acciaio tubolare con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto in plastica di forma ergonomica.
- Riflettore girevole e bloccabile all'infinito.
- Adatto per il montaggio su treppiedi brennenstuhl®.
- Con batteria integrata agli ioni 3,7 V / 6,6 Ah di litio e indicatore dello stato della batteria sul retro e ulteriore avviso di batteria scarica.
- Include la funzione powerbank e 1x cavo di ricarica USB.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171960205
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675685
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	2150 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 50 % = 6 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS

Lichtstark, vielseitig und unverwundlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Arbeitsstrahler kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

Rechargeable LED Work Light RUFUS

Highly luminous, versatile and indestructible.

- Always bright working light even in places without power supply.
- Switch with functions
 - Light: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Work light can remain on during charging.
- Powerbank function: USB charging port 1 A for devices with USB charging cable such as smartphones, tablets, etc.
- Li-Ion battery 7.4 V/5 Ah with powerbank function and charging indicator.
- Housing made of die-cast aluminium, edge protection made of high-quality plastic.
- Shockproof and drop-proof from up to 3 m height.
- Stable, multi-level fold-out frame.
- With matching robust bag for safe transport.

Faretto mobile a LED alimentato a batteria RUFUS

Luminoso, versatile e indistruttibile.

- Luce di lavoro sempre brillante anche in luoghi privi di alimentazione elettrica.
- Interruttore con funzioni
 - Luce: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- La luce di lavoro può rimanere accesa durante la ricarica.
- Funzione powerbank: porta di ricarica USB 1 A per dispositivi con cavo di ricarica USB come smartphone, tablet, ecc.
- Batteria al litio da 7,4 V/5 Ah con funzione powerbank e indicatore di carica.
- Alloggiamento in alluminio pressofuso, protezione dei bordi in plastica di alta qualità.
- A prova di urti e cadute fino a 3 metri di altezza.
- Telaio stabile e pieghevole a più livelli.
- Con robusta borsa coordinata per un trasporto sicuro.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173110100	1173100100
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123668441	4007123668434
Leistung / Power / Potenza	30 W	15 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h	
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5 h	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

3000
LUMEN

1500
LUMEN



Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS

mit Bluetooth® Lautsprecher

Lichtstark, vielseitig und unverwundlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB-Ladekabel Typ A / C.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

Rechargeable LED Work Light RUFUS

with Bluetooth® speaker

Highly luminous, versatile and indestructible.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Integrated Bluetooth® speaker with exceptional sound quality.
- Switch with functions
 - Light: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB charging cable A / C.
- Powerbank function: USB charging port 1 A for devices with USB charging cable such as smartphones, tablets, etc.
- Integrated lithium-ion battery 7,4 V/5 Ah with power bank function and charging indicator.
- Casing made of die-cast aluminum, edge protection made of high-quality plastic.
- Impact-resistant and drop-proof up to 3 m.
- Stable, multi-stage, folding frame.
- With a robust matching bag for safe transport.

Faretto mobile a LED alimentato a batteria RUFUS

con altoparlante Bluetooth®

Luminoso, versatile e indistruttibile.

- Per illuminare il posto di lavoro anche in luoghi senza allacciamento elettrico.
- Altoparlanti bluetooth® integrati da con ottima qualità del suono.
- Interruttore con funzioni
 - Luce: 100 % - 75 % - 50 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Cavo di carica USB Typ A / C.
- Funzione Powerbank: porta di ricarica USB 1 A per dispositivi con cavo di ricarica USB come smartphone, tablet, ecc.
- Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 7,4 V/5 Ah con funzione powerbank e spia di carica.
- Involucro in alluminio pressofuso, protezione bordi e angoli in plastica pregiata.
- Resistente agli urti e alle cadute da un'altezza massima di 3 m.
- Piedistallo stabile, ripiegabile a più livelli.
- Con adeguata borsa robusta per un trasporto sicuro.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173110200
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123668458
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3000 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero

**Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS
mit Farbwiedergabe 15CRI 96**

Höchste Lichtqualität für Maler und Lackierer.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen:
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Lichtfarbe: 5 Stufen 2700 K bis 6500 K mit bester Farbwiedergabe 15CRI 96.
- Ein/Ausschalter mit Memory-Funktion für den zuletzt verwendeten Status.
- Arbeitsstrahler kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

**Rechargeable LED Work Light RUFUS
with colour reproduction 15CRI 96**

Highest light quality for painters and varnishers.

- Always bright working light even in places without power.
- Switch with functions:
 - Light: 100% - 75% - 50% - 25% - 10%.
- Light color: 5 levels 2700 K to 6500 K with best color rendering 15CRI 96.
- On/off switch with memory function for last used status.
- Working spotlight can stay on while charging.
- Powerbank function: USB charging port 1A for devices with USB charging cable like smartphones, tablets, etc.
- Li-Ion battery 7.4V/5Ah with powerbank function and charging indicator.
- Die-cast aluminum case, edge protection made of high quality plastic.
- Shockproof and drop-proof from up to 3 m height.
- Stable, multi-level fold-out frame.
- USB charging cable included.
- With matching sturdy bag for safe transportation.

**Faretto mobile a LED alimentato a batteria RUFUS
con riproduzione del colore 15CRI 96**

Massima qualità della luce per pittori e verniciatori.

- Luce di lavoro sempre brillante anche in luoghi privi di alimentazione elettrica.
- Interruttore con funzioni
 - Luce: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Colore della luce: 5 livelli da 2700 K a 6500 K con la migliore resa cromatica 15CRI 96.
- Interruttore on/off con funzione di memoria per l'ultimo stato utilizzato.
- Il faretto di lavoro può rimanere acceso durante la ricarica.
- Funzione powerbank: porta di ricarica USB 1 A per dispositivi con cavo di ricarica USB come smartphone, tablet, ecc.
- Batteria al litio da 7,4 V/5 Ah con funzione powerbank e indicatore di carica.
- Alloggiamento in alluminio pressofuso, protezione dei bordi in plastica di alta qualità.
- A prova di urti e cadute fino a 3 metri di altezza.
- Telaio stabile e pieghevole a più livelli.
- Cavo di ricarica USB incluso.
- Con robusta borsa coordinata per un trasporto sicuro.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173110300
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123668465
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	2700 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero



Professional LED Hybrid Baustrahler CL 5050 MBAH mit Klemmvorrichtung

Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lässt sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung (max. 82cm) zur einfachen Montage durch Ankleben an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0).
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilen Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%).
- Bluetooth-Steuerung über die kostenlose BT-Control App von Brennenstuhl mit 15m Funkreichweite.
- Funktionen umfassen Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar) sowie automatisches Ausschalten über einen Timer.
- Integrierte USB C Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Li-Ion Akku 7,4V/6,6Ah mit Ladeanzeige.

Professional Proiettore da costruzione ibrido LED CL 5050 MBAH con dispositivo di bloccaggio

Il faretto da lavoro con dispositivo di fissaggio può essere fissato ovunque e allineato in modo ottimale per l'uso grazie al giunto sferico.

- Ideale per i lavori di assemblaggio, nelle cantine e sui banchi di lavoro.
- Faretto da lavoro con speciale dispositivo di bloccaggio (max. 82 cm) per una facile installazione mediante fissaggio a superfici di lavoro, tubi, pannelli, ecc.
- Maggiore flessibilità grazie alla tecnologia ibrida: possibilità di funzionamento a batteria e a rete, commutazione automatica dalla rete alla batteria in caso di interruzione di corrente.
- Con cavo staccabile di 5 m (H07RN-F2X1,0).
- Alloggiamento in plastica leggero e robusto con clip robusta e resistente.
- Facile allineamento della lampada da lavoro grazie al cuscinetto a sfera; l'angolo di inclinazione della lampada da lavoro può essere regolato in modo flessibile.
- Con snodo sferico per un allineamento individuale in tutte le direzioni di quasi 360 gradi.
- Con 4 livelli di commutazione (100% - 75% - 50% - 25%).
- Controllo Bluetooth tramite l'app gratuita BT-Control di Brennenstuhl con una portata wireless di 15 m.
- Le funzioni comprendono l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione della luminosità, il raggruppamento (è possibile controllare fino a 20 faretti contemporaneamente) e lo spegnimento automatico tramite timer.
- Banca di alimentazione USB C integrata per la ricarica di smartphone, ecc.
- Batteria agli ioni di litio da 7,4V/6,6 Ah con indicatore di carica.

Professional LED hybrid construction floodlight CL 5050 MBAH, with clamping device

Work spotlight with clamping device can be attached anywhere and optimally aligned for use thanks to the ball joint.

- Ideally suited for assembly work, in cellars and on workbenches.
- Work spotlight with special clamping device (max. 82cm) for easy installation by clamping to work surfaces, pipes, panels, etc.
- More flexibility thanks to hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in the event of a power failure.
- With 5m detachable cable (H07RN-F2X1,0).
- Lightweight and robust plastic housing with strong, sturdy clip.
- Easy alignment of the work light thanks to ball bearing, the angle of inclination of the work light can be flexibly adjusted.
- With ball joint for individual alignment in all directions by almost 360 degrees.
- With 4 switching levels (100% - 75% - 50% - 25%).
- Bluetooth control via the free BT-Control app from Brennenstuhl with 15m wireless range.
- Functions include switching on and off, brightness setting, grouping (up to 20 spotlights can be controlled simultaneously) and automatic switch-off via a timer.
- Integrated USB C power bank for charging smartphones etc.
- Li-Ion battery 7.4V/6.6Ah with charge indicator.

PROFESSIONAL



Bluetooth®

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173070030
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684731
Leistung / Power / Potenza	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akkupack / Battery pack / Pacco batteria
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 75 % = 4,5 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	2,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Speziallampen für Detailing, Lackierer und Maler

Special lamps for detailing, painters and decorators

Lampade speciali per dettagliatori, pittori e decoratori

Das optimale Arbeitslicht als Grundvoraussetzung für alle Detailarbeiten.

Die Zielsetzung, das Handwerk bei der täglichen Arbeit verlässlich zu unterstützen, setzt einen engen Austausch mit den Anwendern voraus. Um das optimale CRI Sortiment zur professionellen Oberflächenbeurteilung zu schaffen, waren wir in engem Kontakt mit Lackierern, Fahrzeugaufbereitern und Malern. So entstand eine Produktserie von Speziallampen, die auf die Bedürfnisse ihrer Anwender angepasst sind. Bei CRI (Colour Rendering Index) Produkten handelt es sich um Experten-Leuchten mit COB LEDs welche sich durch die verstellbare Lichttemperatur auszeichnen.

The optimal working light as a basic requirement for all detailed work.

The objective to reliably support the trade in their daily work requires a close exchange with the users. In order to create the optimal CRI range for professional surface assessment, we were in close contact with painters, vehicle reconditioners and decorators. This resulted in a product series of special lamps that are adapted to the needs of their users. CRI (Colour Rendering Index) products are expert lamps with COB LEDs which are characterised by their adjustable light temperature.

La luce di lavoro ottimale è un prerequisito fondamentale per tutti i lavori di dettaglio.

L'obiettivo di supportare in modo affidabile gli operatori del settore nel loro lavoro quotidiano richiede uno stretto scambio con gli utenti. Per creare la gamma CRI ottimale per la valutazione delle superfici professionali, siamo stati a stretto contatto con pittori, ricondizionatori di veicoli e decoratori. Ne è nata una serie di prodotti di lampade speciali che si adattano alle esigenze degli utenti. I prodotti CRI (Colour Rendering Index) sono lampade per esperti con LED COB che si caratterizzano per la loro temperatura di luce regolabile.





Präzise und verlässliche Farbwiedergabe Precise and reliable colour reproduction Riproduzione dei colori precisa e affidabile

Optimales Licht für genaues Arbeiten.

brennenstuhl® CRI Speziallampen besitzen einen hohen CRI-Wert von 15CRI 96 für präzise und verlässliche Farbwiedergabe. Der hohe CRI-Wert und die Einstellung verschiedener Lichttemperaturen ermöglicht die Darstellung individueller und optimaler Lichtverhältnisse für die Oberflächenbeurteilung, eine genaue Beurteilung der Farbqualität wie z. B. beim Abstimmen von Farben oder das Erkennen von Lackfehlern.

Optimal light for precise work.

brennenstuhl® CRI special lamps have a high CRI value of 15CRI 96 for precise and reliable colour rendering. The high CRI value and the setting of different light temperatures enable the display of individual and optimal lighting conditions for surface assessment, an accurate assessment of colour quality such as when matching colours or detecting paint defects.

Luce ottimale per un lavoro preciso.

Le lampade speciali brennenstuhl® CRI hanno un elevato valore CRI di 15CRI 96 per una resa cromatica precisa e affidabile. L'elevato valore CRI e l'impostazione di diverse temperature della luce consentono di visualizzare le condizioni di illuminazione individuali e ottimali per la valutazione delle superfici, la valutazione accurata della qualità del colore, ad esempio per l'abbinamento dei colori o l'identificazione dei difetti della vernice.

Allgemeiner Farbwiedergabe-Index / General colour rendering index / Indice generale di resa cromatica



Der allgemeine Farbwiedergabeindex (Ra) wird als Durchschnitt der ersten 8 Testfarben (Primäre Referenzfarben) nach DIN berechnet. Dabei werden die sekundären Referenzfarben nicht in die CRI-Berechnung einbezogen, obwohl diese für die korrekte Farbanpassung wichtig sind. Bei CRI15 werden die sekundären Referenzfarben berücksichtigt.

The general colour rendering index (Ra) is calculated as the average of the first 8 test colours (primary reference colours) according to DIN. The secondary reference colours are not included in the CRI calculation, although they are important for correct colour matching. With CRI15, the secondary reference colours are taken into account.

L'indice di resa cromatica generale (Ra) è calcolato come media dei primi 8 colori di prova (colori primari di riferimento) secondo la norma DIN. I colori di riferimento secondari non sono inclusi nel calcolo del CRI, sebbene siano importanti per una corretta corrispondenza cromatica. Con CRI15 si tiene conto dei colori di riferimento secondari.

**Akku LED Arbeitsleuchte CL mit Klemmvorrichtung**

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilen Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.

LED battery spotlight CL with clamping device

The work spotlights with clamping device can be attached anywhere and optimally aligned for the work application thanks to the ball joint.

- Ideally suited for assembly work, in cellars and on workbenches.
- Work spotlight with special clamping device for easy mounting by clamping to work surfaces, pipes, panels, etc.
- Lightweight and robust plastic housing with strong, sturdy clip.
- Easy alignment of the working light thanks to ball bearing, the angle of inclination of the working light is flexibly adjustable.
- With ball joint for individual alignment in all directions by almost 360 degrees.
- Integrated USB power bank for charging smartphones etc.

Faretto mobile a batteria LED CL con dispositivo di bloccaggio

I fari da lavoro con dispositivo di bloccaggio possono essere fissati ovunque e allineati in modo ottimale per l'applicazione di lavoro grazie al giunto sferico.

- Ideale per i lavori di assemblaggio, nelle cantine e sui banchi di lavoro.
- Faretto da lavoro con dispositivo di bloccaggio speciale per un facile montaggio mediante bloccaggio su superfici di lavoro, tubi, pannelli, ecc.
- Alloggiamento in plastica leggero e robusto con una clip forte e robusta.
- Facile allineamento della luce di lavoro grazie al cuscinetto a sfera, l'angolo di inclinazione della luce di lavoro è regolabile in modo flessibile.
- Con giunto sferico per l'allineamento individuale in tutte le direzioni di quasi 360 gradi.
- Banca di potenza USB integrata per la ricarica di smartphone, ecc.

**ENGINEERED IN GERMANY****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173070020	1173070010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123674459	4007123674442
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3800 lm	950 lm
Leistung / Power / Potenza	40 W	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6400 K	6350 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	5 h	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

3800 LUMEN**950 LUMEN**



Akku LED Arbeitsstrahler

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige

Rechargeable LED worklight

LED worklight ideal for a wide range of uses in the trades, at home, in the garden or for camping.

- Design in handy and compact pocket format.
- Multi-function holding system with carabiner ring and magnet for flexible positioning.
- Lightweight and robust plastic housing.
- With on/off switch and 3 different brightness levels (25%/50%/100%) and flash function.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charge indicator.

Proiettore LED ricaricabile

Faretto da lavoro a LED ideale per una vasta gamma di usi nei mestieri, a casa, in giardino o per il campeggio.

- Design in formato tascabile pratico e compatto.
- Sistema di tenuta multi-funzione con anello a moschettone e magneti per un posizionamento flessibile.
- Alloggiamento in plastica leggera e robusta.
- Con interruttore on/off e 3 diversi livelli di luminosità (25%/50%/100%) e funzione flash.
- Batteria integrata Li-Ion 3.7 V/2.2 Ah con indicatore di carica.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173700020	1173700005
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123316328	4007123681303
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	2200 lm	1000 lm
Leistung / Power / Potenza	20 W	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 2 h / 50 % = 4 h / 25 % = 8 h	100 % = 1,5 h / 50 % = 3 h / 25 % = 6 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	3 h	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio





Akku LED Arbeitsleuchte PF 1000 MA

Maximale Lichtleistung im Taschenformat.

- Mit superheller COB-LED.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Arbeitsleuchte kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit USB-Ladekabel.

Rechargeable LED Work Light PF 1000 MA

Maximum light power in pocket format.

- With super-bright COB LED.
- 3 switching levels: 100 %, 50 % and 10 % light for longer burn time.
- Powerbank function: USB charging port 1 A for devices with USB charging cable such as smartphones, tablets, etc.
- Work light can remain lit while charging.
- With fold-out bracket for standing on or attaching to brennenstuhl® tripods.
- Versatile for use in the home, garden, camping and outdoor activities.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.5 Ah with charge indicator.
- With USB charging cable.

Faretto portatile a LED a batteria PF 1000 M

Massimo flusso luminoso utile in un formato tascabile.

- Con LED COB super-luminoso.
- 3 livelli di accensione: 100 %, 50 % e 10 % di luce per una maggiore durata della combustione.
- Funzione powerbank: porta di ricarica USB 1 A per dispositivi dotati di cavo di ricarica USB come smartphone, tablet, ecc.
- La luce di lavoro può rimanere accesa durante la ricarica.
- Con staffa pieghevole per il fissaggio a treppiedi brennenstuhl®.
- Uso versatile in casa, in giardino, in campeggio e nelle attività all'aperto.
- Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V/2,5 Ah con indicatore di carica.
- Con cavo di ricarica USB.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173090100
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123668397
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1000 lm
Leistung / Power / Potenza	8.5 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 13 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Farbe / Colour / Colore	schwarz/gelb / black/yellow / nero/giallo





LED Power Strahler „AREA Expert“

- Aluminium-Druckgussgehäuse mit Pulverbeschichtung.
- Starke arretierbare Halterung.
- Modernste LED-Technologie.
- Sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Lichtstrahlwinkel (asymmetrische Abstrahlwinkel 130°x60°).
- Einzel verstellbare LED Panels.

LED Power floodlight “AREA Expert”

- Aluminium pressure die-cast housing with powder coating.
- Strong lockable bracket.
- Latest LED technology.
- Excellent illumination due to optimised light beam angle (asymmetrical beam angle 130°x60°).
- Individually adjustable LED panels.

Faro a LED “AREA Expert”

- Alloggiamento in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.
- Supporto forte e bloccabile.
- Tecnologia LED all'avanguardia.
- Eccellente illuminazione grazie all'angolo di illuminazione ottimizzato (angolo di proiezione asimmetrico 130°x60°).
- Pannelli LED regolabili individualmente.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171810013	1171810900	1171810650	1171810450
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123312825	4007123311514	4007123312818	4007123312801
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica				
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	183000 lm	123000 lm	91600 lm	61700 lm
Leistung / Power / Potenza	1350 W	900 W	680 W	450 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	1.4 m	1.4 m	1.4 m	1.4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK10	IK10	IK10	IK10
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

183000
LUMEN

123000
LUMEN

91600
LUMEN

61700
LUMEN



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA /
 DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171810300	1171810230	1171810150	1171810075
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123313990	4007123312795	4007123313259	4007123313242
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica				
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	43500 lm	33000 lm	22100 lm	10850 lm
Leistung / Power / Potenza	300 W	230 W	150 W	75 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	1.4 m	1.4 m	1.4 m	1.4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK10	IK10	IK10	IK10
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

43500
LUMEN

33000
LUMEN

22100
LUMEN

10850
LUMEN



LED Strahler JARO

mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

LED Light JARO

with infrared motion detector

For indoor and outdoor installation, IP 65.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entrance areas, driveways or carports as well as a deterrent against burglary and theft.
- Infrared motion detector can be continuously swivelled horizontally and vertically.
- Detection range up to 10 metres, detection angle approx. 180°.
- Switch-on time adjustable from approx. 10 seconds to approx. 5 minutes.
- With adjustable twilight sensor.
- User-friendly installation due to external, waterproof spring-loaded clamp.
- Front pane made of safety glass.
- Solid, modern aluminium housing.
- Adjustable mounting bracket.

Faro LED JARO

con segnalatore di movimento ad infraross

Per montaggio interno ed esterno, IP 65.

- Faretto LED con LED SMD Everlight superluminosi.
- Ideale per l'illuminazione automatica di aree d'ingresso, vialetti o carport e come deterrente contro furti e scassi.
- Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile in continuo in orizzontale e verticale.
- Raggio di rilevamento fino a 10 metri, angolo di rilevamento di circa 180°.
- Tempo di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 5 minuti.
- Con sensore crepuscolare regolabile.
- Installazione semplice grazie al morsetto a molla esterno e impermeabile.
- Vetro frontale di sicurezza.
- Solido e moderno alloggiamento in alluminio.
- Staffa di montaggio regolabile.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250842	1171250542	1171250342	1171250242	1171250142
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685127	4007123684984	4007123684977	4007123684960	4007123684953
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A+ D	A+ D	A+ D	A+ D	A+ D
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	9200 lm	5800 lm	3450 lm	2300 lm	1150 lm
Leistung / Power / Potenza	80 W	50 W	30 W	20 W	10 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

9200
LUMEN

5800
LUMEN

3450
LUMEN

2300
LUMEN

1150
LUMEN



LED Strahler JARO

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

LED Light JARO

For indoor and outdoor mounting, IP 65.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs and flat design.
- User-friendly mounting due to external, waterproof spring-loaded clamp.
- Front cover made of safety glass.
- Solid, modern aluminium housing.
- Adjustable mounting bracket.

Faro LED JARO

Per montaggio interno ed esterno, IP 65.

- Faretto LED con LED SMD Everlight superluminosi e design piatto.
- Montaggio semplice grazie al morsetto a molla esterno e impermeabile.
- Copertura frontale in vetro di sicurezza.
- Alloggiamento in alluminio solido e moderno.
- Staffa di montaggio regolabile.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250941	1171250741	1171250041	1171250841
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685110	4007123684908	4007123684892	4007123685080
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A 1 G D	A 1 G D	A 1 G D	A 1 G D
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	23000 lm	17500 lm	11500 lm	9200 lm
Leistung / Power / Potenza	200 W	150 W	100 W	80 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

**23000
LUMEN**

**17500
LUMEN**

**11500
LUMEN**

**9200
LUMEN**



LEUCHTEN & STRAHLER STATIONÄR / LIGHTS & FLOODLIGHTS, STATIONARY / LAMPADE E FARI, FISSI

Lights & floodlights, stationary / Lights & floodlights, stationary / Lights & floodlights, stationary



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250541	1171250341	1171250241	1171250141
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684885	4007123684878	4007123684861	4007123684854
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica				
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	5800 lm	3450 lm	2300 lm	1150 lm
Leistung / Power / Potenza	50 W	30 W	20 W	10 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

5800
LUMEN

3450
LUMEN

2300
LUMEN

1150
LUMEN



LED Strahler AL mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

LED spotlights AL with infrared motion detector

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- LED Light with extra bright OSRAM SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entry areas, driveways, carports and for deterring break-in and theft.
- Warmth, ambient light colour.
- PIR sensor horizontally and vertically pivoting.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- User-friendly assembly thanks to external, water-tight connection terminal.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.

Faro LED AL con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Faro LED con OSRAM SMD-Led super luminosi.
- Ideale per un'illuminazione automatica delle aree di ingresso, passi carrabili o carport, come anche come protezione da ladrocinio e furto.
- Colore della luce caldo, suggestivo.
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente e verticalmente.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata di accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Montaggio facile per l'utente grazie al terminale a morsetto esterno e a tenuta d'acqua.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Staffa regolabile per il montaggio.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178030901	1178020901	1178010901
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675753	4007123675739	4007123675715
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A t G E	A t G E	A t G E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3110 lm	2080 lm	1010 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W	20 W	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	3000 K	3000 K	3000 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK07	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	grau / grey / grigio	grau / grey / grigio	grau / grey / grigio

**3110
LUMEN**

**2080
LUMEN**

**1010
LUMEN**



LED Strahler AL

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

LED spotlights AL

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- LED Light with extra bright OSRAM SMD LEDs.
- Warmth, ambient light colour.
- User-friendly assembly thanks to external, water-tight connection terminal.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.

Faro LED AL

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Faretto LED con LED OSRAM SMD superluminosi.
- Colore della luce caldo e suggestivo.
- Installazione semplice grazie al terminale di connessione impermeabile esterno.
- Solido e moderno alloggiamento in alluminio.
- Staffa di montaggio regolabile.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178030900	1178020900	1178010900
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123675746	4007123675722	4007123675708
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3110 lm	2080 lm	1010 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W	20 W	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	3000 K	3000 K	3000 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK07	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	grau / grey / grigio	grau / grey / grigio	grau / grey / grigio

3110
LUMEN

2080
LUMEN

1010
LUMEN



brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo Strahler WFD 3050 P

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmierbares Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.
- Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Faretto Duo WFD 3050 P

Per uso esterno, IP 54.

- Faretto LED con LED SMD Everlight super luminosi.
- Ideale per l'illuminazione automatica di aree di ingresso, vialetti o carport o carport così come un deterrente contro lo scasso e il furto.
- Facile messa in funzione e controllo con l'app gratuita brennenstuhl®Connect e il modulo WiFi integrato.
- Controllo di varie funzioni di luce tramite brennenstuhl®Connect App:
 - Regolazione continua dell'intensità della luce.
 - Regolazione continua della temperatura della luce da bianco freddo a bianco caldo.
 - Timer e conto alla rovescia.
 - Registrazioni di eventi.
 - Retroilluminazione programmata.
- Controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant.
- La testa del riflettore può essere ruotata orizzontalmente e verticalmente.
- Gamma di rilevamento fino a 12m, con un angolo di copertura di 120°.
- Sensibilità del sensore giorno/notte e durata della luce da 5sec a 60min.



brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo Spotlight WFD 3050 P

For outdoor use, IP 54.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entrance areas, driveways or carports as well as a deterrent against burglary and theft.
- Easy commissioning and control with free brennenstuhl®Connect app and integrated WiFi module.
- Control of various light functions via brennenstuhl®Connect App:
 - Stepless adjustment of light intensity.
 - Stepless adjustment of the light temperature from cold white to warm white.
 - Timer and countdown.
 - Event records.
 - Programmed afterglow.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Spotlight head can be swivelled horizontally and vertically.
- Detection range up to 12m, with 120° angle of detection.
- Day/night sensor sensitivity and light duration 5sec to 60min.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1179060000	1179060010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123674701	4007123674718
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A t G	A t G
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	3500 lm	3500 lm
Leistung / Power / Potenza	30 W	30 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK06
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio





brennenstuhl®Connect LED WiFi Faretto WF 2050 P

Per uso esterno, IP 54.

- Faretto LED con LED SMD Everlight super luminosi.
- Ideale per l'illuminazione automatica di aree di ingresso, vialetti o carport o carport così come un deterrente contro lo scasso e il furto.
- Facile messa in funzione e controllo con l'app gratuita brennenstuhl®Connect e il modulo WiFi integrato.
- Controllo di varie funzioni di luce tramite brennenstuhl®Connect App:
 - Regolazione continua dell'intensità della luce.
 - Regolazione continua della temperatura della luce da bianco freddo a bianco caldo.
 - Timer e conto alla rovescia.
 - Registrazioni di eventi.
 - Retroilluminazione programmata.
- Controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant.
- La testa del riflettore può essere ruotata orizzontalmente e verticalmente.
- Gamma di rilevamento fino a 12m, con un angolo di copertura di 120°.
- Sensibilità del sensore giorno/notte e durata della luce da 5sec a 60min.



brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler WF 2050 P

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.
- Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Spotlight WF 2050 P

For outdoor use, IP 54.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entrance areas, driveways or carports as well as a deterrent against burglary and theft.
- Easy commissioning and control with free brennenstuhl®Connect app and integrated WiFi module.
- Control of various light functions via brennenstuhl®Connect App:
 - Stepless adjustment of light intensity.
 - Stepless adjustment of the light temperature from cold white to warm white.
 - Timer and countdown.
 - Event records.
 - Programmed afterglow.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Spotlight head can be swivelled horizontally and vertically.
- Detection range up to 12m, with 120° angle of detection.
- Day/night sensor sensitivity and light duration 5sec to 60min.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1179050000	1179050010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123674688	4007123674695
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A t G E	A t G E
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	2400 lm	2400 lm
Leistung / Power / Potenza	20 W	20 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07	IK06
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio





Batterie LED Strahler LUFOS

mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich.

- LED Strahler äußerst flexibel durch Batteriebetrieb und ganz ohne Kabel.
- Universelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, z. B. für Kelleraufgänge, Treppenhäuser, Garagen, Carports, Schuppen oder Außentreppen.
- Mit hochwertigen, hellen Marken LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel (horizontal) und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer bis 30 Sekunden einstellbar.
- Leuchtdauer mit einem Batteriesatz ca. 800 Tage bei 6 Schaltungen täglich.
- Leuchtenkopf neig- und schwenkbar.
- Einfache Montage.

Battery LED Light LUFOS

with infrared motion detector

For installation indoors and outdoors.

- LED lights can be used flexibly – without cable – due to battery operation.
- Universal use indoors and outdoors, e.g. for stairs indoors and outdoors, garages, carports or sheds.
- With super bright LEDs.
- PIR sensor with max 180° angle of reach (horizontal) and max. of 10 m of surrounding.
- Switch-on duration can be set up to 30 seconds.
- Service life with one set of batteries about 800 days with 6 switch-ons daily.
- Light head can be tilted and swivelled.
- Easy to install.

Riflettore LED a batteria LUFOS

con rilevatore di movimento a infrarossi

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Riflettore LED utilizzabile in modo flessibile – wireless – con funzionamento a batteria.
- Applicazioni universali negli ambienti interni ed esterni ad es. per scale interne e all'esterno, garage, carport o capannoni.
- Con LED superluminose.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata di accensione regolabile fino a 30 secondi.
- Durata dell'illuminazione con un set di batteria circa 800 giorni con 6 commutazioni al giorno.
- Testa del riflettore inclinabile e girevole.
- Facile montaggio a parete.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178900100
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123671533
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	440 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5000 K
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	3x LR14 / C / Baby
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	grau / grey / grigio



Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar.
- Schaltleistung max. 1.000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Mit Eckhalterung.

PIR Motion Detector PIR 240

For automatic switching on and off of luminaires, halogen luminaires, energy-saving luminaires and LED luminaires.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 240°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable from 10 to 150 lux.
- Switching capacity max. 1,000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.
- With corner attachment.

Segnalatore di movimento ad infrarossi PIR 240

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

- Adatto per uso interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento 240°. Portata max. 12 m.
- Tempo di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Luminosità di risposta regolabile da 10 a 150 lux.
- Capacità di commutazione max. 1.000 watt (lampada a incandescenza), max. 300 watt (lampada a risparmio energetico) o max. 100 watt (LED).
- Regolabile in verticale e in orizzontale.
- Con staffa angolare.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170910	1171910
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123249831	4007123619368
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiss / white / bianco	anthrazit / anthracite/ antracite



Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1.000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.

PIR Motion Detector PIR 180

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen, energy-saving bulbs and LED lamps) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 180°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable.
- Switching capacity max. 1,000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.

Segnalatore di movimento ad infrarossi PIR 180

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

- Adatto per uso interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento 180°. Portata max. 12 m.
- Tempo di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Luminosità di risposta regolabile.
- Capacità di commutazione max. 1.000 watt (lampada a incandescenza), max. 300 watt (lampada a risparmio energetico) o max. 100 watt (LED).
- Regolabile in verticale e in orizzontale.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170900	1171900
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123249817	4007123619344
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiss / white / bianco	anthrazit / anthracite / antracite



LED Ovalleuchte OL 1650

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Ovalleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.

Zusätzlich bei Model mit Infrarot-Bewegungsmelder:

- Erfassungsbereich bis 8 Meter, Erfassungswinkel ca. 100°.
- Einschaltdauer bis 60 Sekunden einstellbar.

LED Oval Lamp OL 1650

Ideal for the garage, cellar, workshop and outdoors.

- Compact LED oval light made of plastic with translucent cover.
- Ideal for automatically illuminating entrance areas, driveways or carports as well as deterring burglary and theft.
- Ceiling and wall mounting possible.
- User-friendly installation thanks to external waterproof connection terminal.
- Extremely long service life of the LEDs, impact-resistant, maintenance-free.

Additional for model with infrared motion detector:

- Detection range up to 8 metres, detection angle approx. 100°.
- Switch-on time adjustable up to 60 seconds.

Lampada ovale a LED OL 1650

Ideale per garage, cantine, officine e ambiente esterno.

- Apparecchio ovale a LED compatto in plastica con copertura traslucida.
- Ideale per l'illuminazione automatica di aree d'ingresso, vialetti o carport e come deterrente contro furti e scassi.
- Possibilità di montaggio a soffitto e a parete.
- Installazione semplice grazie al terminale di connessione impermeabile esterno.
- Durata estremamente lunga dei LED, resistenti agli urti e privi di manutenzione.

Inoltre, per il modello con rilevatore di movimento a infrarossi:

- Campo di rilevamento fino a 8 metri, angolo di rilevamento di circa 100°.
- Tempo di accensione regolabile fino a 60 secondi.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1270780900
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123678204
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A t G F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1680 lm
Leistung / Power / Potenza	15 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	4000 K
Wirkungsgrad / Efficacy / Efficienza	108 lm/W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK06
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



Ovalleuchte mit verzinkten Drahtbügeln

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich IP44.

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
- Schutzkorb Stahlbügel verzinkt mit Schnappbefestigung (umklappbar).
- Abdeckungen Kristallglas klar, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Ovalleuchte für Garagen, Keller, Werkstatt und Aussenbereich.
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet (inkl. Befestigungsmaterial).
- 3 Möglichkeiten für Kabeleinführung (inkl. Tülle).
- Mit E27 Fassung für Leuchtmittel bis max. 60W.
- Der Einsatz von aktuellen LED Lampen ist möglich.
- Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Oval lamp Color with galvanized wire brackets

For indoor and outdoor use IP44.

- Housing made of high-quality plastic.
- Protective cage steel bracket galvanized with snap-on mounting (foldable).
- Covers crystal glass clear, inside prismatic structured.
- Compact oval luminaire for garages, basements, workshops and outdoors.
- Suitable for wall and ceiling mounting (incl. mounting hardware).
- 3 options for cable entry (incl. grommet).
- With E27 socket for bulbs up to max. 60W.
- The use of current LED lamps is possible.
- Bulb is not included in the delivery.

Lampada ovale Colore con staffe in filo zincato

Per uso interno ed esterno IP44.

- Alloggiamento in plastica di alta qualità.
- Gabbia protettiva in acciaio zincato con fissaggio a scatto (può essere ripiegata).
- Copertura in cristallo trasparente, interno prismatico strutturato.
- Apparecchio ovale compatto per garage, cantine, officine ed esterni.
- Adatto per il montaggio a parete e a soffitto (materiale di fissaggio incluso).
- 3 opzioni per l'ingresso dei cavi (incluso il gommino).
- Con attacco E27 per lampadine fino a 60W.
- È possibile l'uso di lampade LED attuali.
- La lampadina non è inclusa nella fornitura.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1270120
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123031344
VPE / UP / U.I.	4
Leistung / Power / Potenza	60 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Fassung / Version / Versione	E27
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	grau / grey / grigio



Rundleuchte mit Kunststoffgitter

Ideal für Innen- und Aussenbereich, IP 44.

- Gehäuse und Schutzkorb aus hochwertigem Kunststoff mit Schraubbefestigung.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Rundleuchte für Garagen, Keller, Werkstätten, Parkhäuser, Lagerhallen und überdachte Aussenbereiche.
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet (inkl. Befestigungsmaterial).
- Mit E27 Fassung für Leuchtmittel bis max. 60W.
- Der Einsatz von aktuellen LED Lampen ist möglich.
- Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Aussendurchmesser 185 mm.

Round lamp Color with plastic grid

Ideal for indoor and outdoor use, IP 44.

- Housing and protection cage made of high quality plastic with screw fixing.
- Covers made of crystal glass, inside prismatic structured.
- Compact circular luminaire for garages, basements, workshops, parking garages, warehouses and covered outdoor areas.
- Suitable for wall and ceiling mounting (incl. mounting hardware).
- With E27 socket for bulbs up to max. 60W.
- The use of current LED lamps is possible.
- Bulb is not included in the delivery.
- Outside diameter 185 mm.

Lampada rotonda Colore con griglia in plastica

Ideale per uso interno ed esterno, IP 44.

- Alloggiamento e gabbia protettiva in plastica di alta qualità con fissaggio a vite.
- Coperchi in cristallo, struttura prismatica interna.
- Apparecchio circolare compatto per garage, cantine, officine, parcheggi, magazzini e aree esterne coperte.
- Adatto per il montaggio a parete e a soffitto (materiale di fissaggio incluso).
- Con attacco E27 per lampadine fino a 60W.
- È possibile utilizzare le attuali lampade a LED.
- L'illuminante non è incluso nella fornitura.
- Diametro esterno 185 mm.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1270700	1270720
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123031412	4007123031429
Leistung / Power / Potenza	60 W	60 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44	IP44
Fassung / Version / Versione	E27	E27
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	weiß / white / bianco





Ovalleuchte mit Kunststoffgitter

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich IP44.

- Gehäuse und Schutzkorb aus hochwertigem Kunststoff mit Schraubbefestigung.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Ovalleuchte für Garagen, Keller, Werkstätten, Parkhäuser, Lagerhallen und überdachte Außenbereiche.
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet (inkl. Befestigungsmaterial).
- 3 Möglichkeiten für Kabeleinführung (inkl. Tülle).
- Mit E27 Fassung für Leuchtmittel bis max. 60W.
- Der Einsatz von aktuellen LED Lampen ist möglich.
- Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Oval lamp Color with plastic grid

For indoor and outdoor use IP44.

- Housing and protection cage made of high quality plastic with screw fixing.
- Covers made of crystal glass, inside prismatic structured.
- Compact oval luminaire for garages, basements, workshops, parking garages, warehouses and covered outdoor areas.
- Suitable for wall and ceiling mounting (incl. mounting hardware).
- 3 options for cable entry (incl. grommet).
- With E27 socket for bulbs up to max. 60W.
- The use of current LED lamps is possible.
- Bulb is not included in the delivery.

Lampada ovale Colore con griglia in plastica

Per uso interno ed esterno IP44.

- Alloggiamento e gabbia protettiva in plastica di alta qualità con fissaggio a vite.
- Coperchi in vetro cristallo, struttura prismatica interna.
- Apparecchio ovale compatto per garage, cantine, officine, parcheggi, magazzini e aree esterne coperte.
- Adatto per il montaggio a parete e a soffitto (materiale di fissaggio incluso).
- 3 opzioni per il passaggio dei cavi (incluso il gommino).
- Con attacco E27 per lampadine fino a 60W.
- È possibile l'uso di lampade LED attuali.
- La lampadina non è inclusa nella fornitura.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1270400	1270420
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123031368	4007123031375
Leistung / Power / Potenza	60 W	60 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44	IP44
Fassung / Socket / Attacco	E27	E27
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	weiß / white / bianco



**brennenstuhl®Connect WiFi Glühbirne SB**

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Komfortable Steuerung der Glühbirne im Innenbereich.
- Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten, indem Sie Helligkeit, Lichttemperatur und Farben anpassen, mit vielen Farbtönen zur Auswahl.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung durch kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Alle Einstellung sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl®Connect WiFi Bulb SB

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Convenient indoor light bulb control.
- Easily create scenarios for your daily routine or activities by adjusting brightness, light temperature and colours, with many shades to choose from.
- Configure individual schedules with our countdown and timer function.
- Different scenes for lighting atmosphere.
- Easy commissioning and control via free brennenstuhl®Connect app.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.

Lampada brennenstuhl®Connect WiFi SB

Semplice controllo a distanza con l'app Controlla la tua casa da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con il tuo smartphone o tablet utilizzando l'app gratuita brennenstuhl®Connect.

- Confortevole controllo della lampadina interna.
- Crea facilmente scenari per la tua routine quotidiana o attività regolando la luminosità, la temperatura della luce e i colori, con molte tonalità tra cui scegliere.
- Configura programmi individuali con la nostra funzione di conto alla rovescia e timer.
- Diverse scene per l'atmosfera luminosa.
- Facile messa in funzione e controllo tramite l'app gratuita brennenstuhl®Connect.
- Tutte le impostazioni possono essere regolate anche tramite comando vocale con Amazon Alexa o Google Assistant.

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1294870140	1294870270
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123672080	4007123672097
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A G	A F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	860 lm	430 lm
Leistung / Power / Potenza	9 W	5.5 W
Kompatibilität / Compatibility / Compatibilità	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency / Radiofrequenza	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Min. Farbtemperatur / Min. colour temperature / Temperatura di colore min.	2700 K	3000 K
Max. Farbtemperatur / Max. colour temperature / Max. Temperatura di colore	6500 K	6500 K
Fassung / Version / Versione	E27	E14

**430
LUMEN****860
LUMEN**



brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampe

Perfektes Retro-Design bietet sanftes Leuchten für eine warme Atmosphäre.

- Die LED Glühbirne, im besonderen Vintage Design, schafft eine gemütliche Atmosphäre.
- brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampe gibt ein angenehmes und warmes Licht, die Helligkeit ist stufenlos einstellbar.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl® Connect App.
- Die smarte LED Glühbirne mit E27 Sockel ist per App stufenlos dimmbar.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Alle Einstellungen sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Bulb

Perfect retro design offers soft glow for a warm atmosphere.

- The LED light bulb, in a special vintage design, creates a cosy atmosphere.
- brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED lamp gives a pleasant and warm light, the brightness is infinitely adjustable.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl® Connect app.
- The smart LED light bulb with E27 base is infinitely dimmable via app.
- Control from anywhere with internet access.
- Configure customised schedules with our countdown and timer function.
- Various scenes for lighting atmosphere.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.

brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampada E27

Il perfetto design retrò offre una luce soffusa per un'atmosfera calda.

- La lampadina a LED, con uno speciale design vintage, crea un'atmosfera accogliente.
- La lampada LED a filamento WiFi brennenstuhl® Connect emette una luce piacevole e calda, la luminosità è regolabile in continuo.
- La messa in funzione e il controllo sono semplici grazie all'app gratuita brennenstuhl® Connect.
- La lampadina LED intelligente con base E27 è regolabile in continuo tramite l'app.
- Controllo da qualsiasi luogo con accesso a Internet.
- Configurazione di orari personalizzati con la funzione di conto alla rovescia e timer.
- Diverse scene per creare un'atmosfera luminosa.
- Tutte le impostazioni possono essere regolate anche tramite comando vocale con Amazon Alexa o Google Assistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1294870273	1294870272	1294870271
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681075	4007123681068	4007123681051
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A G F	A G F	A G F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	470 lm	470 lm	470 lm
Leistung / Power / Potenza	5 W	5 W	5 W
Kompatibilität / Compatibility / Compatibilità	brennenstuhl® Connect	brennenstuhl® Connect	brennenstuhl® Connect
Funkfrequenz / Radio frequency / Radiofrequenza	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	2200 K	2200 K	2200 K
Fassung / Version / Versione	E27	E27	E27

**brennenstuhl® Connect WiFi GU10 Lampe**

Komfortable Steuerung von Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Alle Einstellungen sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl® Connect WiFi GU10 lamp

Convenient control from your home from anywhere and at any time with your smartphone or tablet using the free brennenstuhl®Connect app.

- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Control of electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Configure customised schedules with our countdown and timer function.
- Various scenes for lighting atmosphere.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.

brennenstuhl® Connect WiFi GU10 Lampada

Comodo controllo da casa vostra da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con il vostro smartphone o tablet utilizzando l'app gratuita brennenstuhl®Connect.

- Messa in funzione e controllo semplici con l'app gratuita brennenstuhl®Connect.
- Controllo dei dispositivi elettrici tramite smartphone o tablet.
- Controllo da qualsiasi luogo con accesso a Internet.
- Configurazione di programmi personalizzati con la funzione di conto alla rovescia e timer.
- Diverse scene per creare un'atmosfera di luce.
- Tutte le impostazioni possono essere regolate anche tramite comando vocale con Amazon Alexa o Google Assistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173780000
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681426
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	326 lm
Leistung / Puissance / Potenza	4.5 W
Kompatibilität / Compatibilità /	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Fréquence radio / Radiofrequenza	2,4 GHz / 2.4 GHz
Min. Farbtemperatur / Min. colour temperature / Temperatura di colore min.	2000 K
Max. Farbtemperatur / Max. colour temperature / Max. Temperatura di colore	6500 K
Fassung / Version / Versione	GU 10



Lampenfassung E27 mit PIR 360°

- Mit E27 Fassung für Leuchtmittel bis max. 60 W (Energiesparlampe empfohlen).
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Für den Einsatz im Innenbereich.
- Mit Bewegungssensor; Erfassungsbereich bis 6 Meter; Erfassungswinkel 360°.

Lamp holder E27 with PIR 360°

- With an E27 socket for illuminants up to a max. of 60 W (energy-saver lamp recommended).
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 5 min.
- On time and twilight sensor adjustable.
- For normal use in dry conditions.
- With movement detector; range of detection: up to 6 metres, angle approx. 360°

Porta lampada E27 con rilevatore di movimento 360°

- Con montatura da E27 per lampadine fino ad un massimo di 60 W (si raccomanda una lampadina a risparmio energetico).
- Durata di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 5 minuti.
- Con interruttore crepuscolare regolabile.
- Per l'utilizzo in ambiente interno.
- Segnalatore di movimento orientabile con angolo di rilevamento massimo di 360° e raggio d'azione massimo di 6 m.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1179910
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123301621
Fassung / Version / Versione	E27



Renovierfassung E27


- Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
- Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
- Anschlussleitung 15 cm.
- Für Leuchtmittel mit E27 Sockel.

Site Bulb Fitting E27

- Ready wired with a 2-pin luster terminal.
- With a fastening plate with 3 holes.
- Connecting cable 15 cm.
- For bulbs with E27 fitting.

Porta lampada per lavori di ristrutturazione E27

- Cablaggio pronto con morsetto isolante bipolare.
- Con piastra di fissaggio a tre fori per appenderla.
- Cavo di allacciamento di 15 cm.
- Per lampadine ad incandescenza con attacco E27.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1179900
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123188963
Fassung / Version / Versione	E27



Für ein smartes Zuhause.

Das brennenstuhl®Connect System mit seinen intelligenten und netzwerkfähigen WiFi oder ZigBee Produkten macht das eigene Zuhause smarter und komfortabler - und das ganz einfach.

In einem smarten System eingebunden, unterstützen die smarten Produkte effektiv beim Energiemanagement. Smarte Steckdosen ermöglichen automatisches, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten angeschlossener Elektrogeräte, Warmmelder warnen rechtzeitig bei Gefahren wie Rauch oder Wasser, weitere Geräte beleuchten Innen- oder Außenbereiche wunschgemäß aus oder regeln ganz bequem die Heizstufen. Zudem können die ganzen Funktionen miteinander kombiniert, automatisiert und dadurch der Strom- und Energieverbrauch optimiert werden.

Mit der kostenlosen **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte oder die daran angeschlossene Elektrogeräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone gesteuert werden.

Auch über die Sprachsteuerung mit **Amazon Alexa** oder dem **Google Assistant** lassen sich die Produkte ganz einfach bedienen.

Für die ZigBee Produkte wird ein Gateway benötigt, die WiFi Produkte funktionieren ohne weiteren Hub oder Gateway. Mit einem normalen WLAN Router, einer WLAN-Verbindung und der kostenlosen **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte bedient werden, sie lassen sich schnell und einfach einrichten und konfigurieren. Sie sind mit Routern jeder Marke kompatibel. Beim Anschließen muss lediglich darauf geachtet werden, das 2,4-GHz-Band des Routers zu wählen, welches dem WLAN Standard entspricht.

For a smart home.

The brennenstuhl®Connect system with its intelligent and network-compatible WiFi or ZigBee products makes your own home smarter and more convenient - and it's easy to do so.

Integrated into a smart system, the smart products effectively support energy management. Smart sockets enable automatic, time-controlled switching on and off of connected electrical appliances, warning alarms provide timely warning of dangers such as smoke or water, other devices illuminate indoor or outdoor areas as desired or conveniently regulate the heating levels. In addition, all these functions can be combined with each other and automated, thus optimising electricity and energy consumption. and energy consumption can be optimised.

With the free **brennenstuhl®Connect app**, the smart products or the connected electrical appliances can be controlled from anywhere and at any time via smartphone. The products can also be easily operated via voice control with **Amazon Alexa** or **Google Assistant**.

A gateway is required for the ZigBee products, while the WiFi products function without an additional hub or gateway. The smart products can be operated with a normal WLAN router, a WLAN connection and the free **brennenstuhl®Connect app**, and they can be set up and configured quickly and easily. They are compatible with routers of any brand. When connecting, you only need to make sure that you select the 2.4 GHz band of the router that corresponds to the WLAN standard.

Per una casa intelligente.

Il sistema brennenstuhl®Connect, con i suoi prodotti intelligenti e compatibili con la rete WiFi o ZigBee, rende la vostra casa più intelligente e più confortevole - ed è facile da fare.

Integrati in un sistema intelligente, i prodotti intelligenti supportano efficacemente la gestione dell'energia. Le prese intelligenti consentono l'accensione e lo spegnimento automatico e temporizzato degli apparecchi elettrici collegati, gli allarmi di allarme segnalano tempestivamente pericoli come fumo o acqua, altri dispositivi illuminano a piacere gli ambienti interni o esterni o regolano comodamente i livelli di riscaldamento. Inoltre, tutte queste funzioni possono essere combinate tra loro e automatizzate, ottimizzando così il consumo di elettricità e di energia e il consumo di energia possono essere ottimizzati.

Con l'app gratuita **brennenstuhl®Connect**, i prodotti intelligenti o gli elettrodomestici collegati possono essere controllati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite smartphone. I prodotti possono essere facilmente gestiti anche tramite controllo vocale con **Amazon Alexa** o **Google Assistant**.

Per i prodotti ZigBee è necessario un gateway, mentre i prodotti WiFi funzionano senza hub o gateway aggiuntivi. I prodotti intelligenti possono essere utilizzati con un normale router WLAN, una connessione WLAN e l'app gratuita **brennenstuhl®Connect**, e possono essere impostati e configurati in modo rapido e semplice. Sono compatibili con router di qualsiasi marca. Al momento della connessione, è sufficiente assicurarsi di selezionare la banda da 2,4 GHz del router che corrisponde allo standard WLAN.

works
with | alexa

works with
Google Home



Eine App. Keine Grenzen. Ein smartes Zuhause. One app. No limits. One smart home. Una sola app. Nessun limite. Una casa intelligente.

Smart schalten.

Einfach ganz bequem die Kontrolle behalten.

Smart switching.

Simply stay in control..

Interruttore intelligente

Mantenete il controllo.



Smart beleuchten.

Das perfekte Ambiente für Innen und Aussen.

Illuminate smart.

The perfect ambience for indoors and outdoors.

Illuminare in modo intelligente.

L'ambiente perfetto per interni ed esterni.



Smart heizen.


Clever Energie sparen und wohl fühlen.

Smart heating.

Save energy smartly and feel good..

Riscaldamento intelligente.

Économiser intelligemment l'énergie et se sentir bien.



Smart kombinieren.



Mehr Komfort durch intelligente Routinen.

Combine smart.

More comfort through intelligent routines.

Combinare in modo intelligente.

Più comfort grazie a routine intelligenti.



Alle brennenstuhl®Connect Produkte und weitere Informationen Rund um das Thema Smart Home.

All brennenstuhl®Connect products and further information on the topic of Smart Home.

Tutti i prodotti brennenstuhl®Connect e ulteriori informazioni sull'argomento Smart Home.



brennenstuhl®Connect Smart Home App

Kostenlose App für iOS und Android

Einfache Inbetriebnahme und Fernsteuerung von überall und zu jeder Zeit per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

Free app for iOS and Android

Simple commissioning and remote control from anywhere and at any time via smartphone with the free brennenstuhl®Connect app..

Applicazione gratuita per iOS e Android

Semplice messa in funzione e controllo remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite smartphone con l'app gratuita brennenstuhl®Connect.



Google and Google Play are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.



Multifunktions-LED-Solarstrahler SOL WL 1000

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Universelle Anwendung für den Aussenbereich.
- Moderne und elegante Wandleuchte für Hauswand, Türeingangsbereich, Garageneinfahrt, Wegbeleuchtung usw.
- Mit 2 Dämmerungssensoren und Bewegungsmelder (PIR) 180°/8m/20 Sek. - 30 Sek.
- Leistungsstarke SMD LEDs sorgen für helles Licht.
- Bis zu 3 möglichen Lichtfunktionen einstellbar.
- Grosses Solarpanel sorgt für genügend Speicher.

Multifunctional Solar LED Flood Light SOL WL 1000

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Universal application for outdoor use.
- Modern and elegant wall light for house wall, door entrance area, garage entrance, way lighting etc.
- With 2 dusk sensor and infrared motion detector (PIR) 180°/8m/20 sec - 30 sec.
- Bright SMD LEDs in the front and back of the light provide brightness and a pleasant ambience.
- Up to 3 possible working modes.
- Large solar panel provides sufficient power storage.

Faretto solare a LED multifunzione SOL WL 1000

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Applicazione universale per uso esterno.
- Faretto da parete moderno ed elegante per la parete della casa, l'ingresso della porta, l'ingresso del garage, l'illuminazione del percorso, ecc.
- Con sensore crepuscolare e rilevatore di movimento a infrarossi 180°/8m/20 Sek. - 30 Sek.
- I potenti LED SMD offrono una luce forte.
- 3 modalità di funzionamento.
- Pannello solare di grandi dimensioni fornisce una notevole quantità di capacità di memoria.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171730
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123310104
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1080 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5200 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akkupack / Battery pack / Pacco batteria
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	7.2 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Multifunktions-LED-Solarstrahler SOL ML 1000

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Universelle Anwendung für den Aussenbereich.
- Moderne und elegante Wandleuchte für Hauswand, Türeingangsbereich, Garageneinfahrt, Wegbeleuchtung usw.
- Mit Dämmerungssensor und Infrarot Bewegungsmelder 120°/3m/20 Sek. - 30 h.
- Leistungsstarke SMD LEDs sorgen für helles Licht.
- Bis zu 4 Betriebs-Modi.
- Doppelseitig grosses Solarpanel sorgt für genügend Speicher und dient auch als Powerbank.

Multifunctional Solar LED Flood Light SOL ML 1000

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Universal application for outdoor use.
- Modern and elegant wall light for house wall, door entrance area, garage entrance, way lighting etc.
- With dusk sensor and infrared motion detector 120°/3m/20 sec - 30 h.
- Powerful SMD LEDs provide bright light.
- Up to 4 possible working modes.
- Double-sided large solar panel provides sufficient power storage and also functions as a power bank.

Faretto solare a LED multifunzione SOL ML 1000

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Applicazione universale per uso esterno.
- Faretto da parete moderno ed elegante per la parete della casa, l'ingresso della porta, l'ingresso del garage, l'illuminazione del percorso, ecc.
- Con rilevatore di movimento (PIR) 120°/3m/20 Sek. - 30 h.
- I potenti LED SMD offrono una luce forte.
- 4 modalità di funzionamento.
- Il doppio pannello solare di grandi dimensioni fornisce una notevole quantità di capacità di memoria e funziona anche da powerbank.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171720
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123304998
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akkupack / Battery pack / Pacco batteria
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	7.2 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	30 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Solar LED-Wandleuchte SOL 1000

Für den Einsatz im Freien, IP44.

- Universelle Anwendung für den Aussenbereich.
- Moderne und robuste Wandleuchte für Hauswände, Eingangsbereiche, Garageneinfahrten, Gehwege usw.
- Mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder (PIR) 120°/10m/30 Sek. bis 6h.
- Bis zu 4 möglichen Lichtfunktionen einstellbar.
- 60 leistungsstarke SMD-LEDs sorgen für eine helle Beleuchtung.
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7 V/3,6 Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.

SOL 1000 solar LED wall light

For outdoor use, IP44.

- Universal application for outdoor areas.
- Modern and robust wall light for house walls, entrance areas, garage entrances, walkways, etc.
- With twilight sensor and motion detector (PIR) 120°/10m/30 sec. to 6h.
- Up to 4 possible light functions can be set.
- 60 powerful SMD LEDs provide bright illumination.
- Includes Li-Ion battery 3.7 V/3.6 Ah with built-in overcharge and deep discharge protection.

SOL 1000 lampada solare a LED da parete

Per uso esterno, IP44.

- Applicazione universale per aree esterne.
- Lampada da parete moderna e robusta per pareti di casa, ingressi, entrate di garage, marciapiedi, ecc.
- Con sensore crepuscolare e rilevatore di movimento (PIR) da 120°/10m/30 sec. a 6h.
- Possibilità di impostare fino a 4 funzioni luminose.
- 60 potenti LED SMD forniscono un'illuminazione brillante.
- Include una batteria al litio da 3,7 V/3,6 Ah con protezione integrata da sovraccarico e scarica profonda.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173740006
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123316472
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1000 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	3.6 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Solar Wandleuchte mit Sensor SOL WAVE 800

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Universelle Anwendung für den Aussenbereich.
- Moderne und elegante Wandleuchte für Hauswand, Türeingangsbereich, Garageneinfahrt, Wegbeleuchtung usw.
- Mit Dämmerungssensor und Infrarot Bewegungsmelder 120°/6m/20 Sek. – 5 h.
- Helle SMD LEDs im Vorder- und Rückbereich der Leuchte sorgen für Helligkeit und angenehmes Ambiente.
- Bis zu 3 möglichen Lichtfunktionen einstellbar.

LED solar wall light with sensor SOL WAVE 800

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Universal application for outdoor use.
- Modern and elegant wall light for house wall, door entrance area, garage entrance, way lighting etc.
- With dusk sensor and infrared motion detector 120°/6m/20 sec - 5 h.
- Bright SMD LEDs in the front and back of the light provide brightness and a pleasant ambience.
- Up to 3 possible working modes.

Faretto solare a LED da parete con sensore SOL WAVE 800

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Applicazione universale per uso esterno.
- Faretto da parete moderno ed elegante per la parete della casa, l'ingresso della porta, l'ingresso del garage, l'illuminazione del percorso, ecc.
- Con sensore crepuscolare e rilevatore di movimento a infrarossi 120°/6m/20 sec - 5 h.
- I LED SMD luminosi nella parte anteriore e posteriore della luce offrono luminosità e un'atmosfera piacevole.
- 3 modalità di funzionamento.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171820
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123310111
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	800 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000K / 3000K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akkupack / Battery pack / Pacco batteria
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	4 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



Solar COB LED-Wandleuchte SOL WL 400 / 700 mit Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 65.

- Universelle Anwendung für den Aussenbereich.
- Moderne und elegante Wandleuchte für Hauswand, Türeingangsbereich, Garageneinfahrt, Wegbeleuchtung usw.
- Mit 1 Bewegungsmelder (PIR) 120°/8-10m/30 Sek.
- Leistungsstarke COB LEDs sorgen für helles Licht.
- Bis zu 2 möglichen Lichtfunktionen einstellbar.

Solar COB LED wall light SOL WL 400 / 700 with motion detector

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Universal application for outdoor use.
- Modern and elegant wall light for house wall, door entrance area, garage entrance, way lighting etc.
- With 1 motion detector (PIR) 120°/8-10m/30 Sek.
- Bright COB LEDs provides brightness and a pleasant ambience.
- Up to 2 possible working modes.

COB LED Lampada solare da parete WL 400 / 700 con segnalatore di movimento

Per l'impiego all'aperto, IP 65.

- Applicazione universale per uso esterno.
- Faretto da parete moderno ed elegante per la parete della casa, l'ingresso della porta, l'ingresso del garage, l'illuminazione del percorso, ecc.
- Con segnalatore di movimento (PIR) 120°/8-10m/30 sec.
- I potenti LED COB offrono una luce forte.
- 2 modalità di funzionamento.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171830016	1171830
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123310142	4007123310128
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	700 lm	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	7000 K	7000 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	2 Ah	2 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	10 h	10 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

**700
LUMEN**

**400
LUMEN**



Solar LED Wandleuchte SOL WL 900

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben - ideal für Hauswand, Garageneinfahrt, Weg Beleuchtung.
- 24 SMD LED's für eine großflächige Ausleuchtung.
- Solar-Panel unabhängig von dem Strahler montierbar.
- Bedienerfreundliche Montage.
- Doppelte Strahler separat schwenkbar.
- Empfindlichkeitsregler und Bewegungsmelder mit max. 120° Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite.
- Leuchtdauer einstellbar von 30-90 Sek.
- Inklusive 1x Li-Ion Batterie 3,7V/3,6Ah.
- Extra grosses doppelseitiges Solar-Panel: Solarleistung 5V 2,5W 500mAh.

Solar LED wall light SOL WL 900

For outdoor use, IP 44.

- Can be operated independently of the mains - ideal for house wall, garage entrance, pathway lighting.
- 24 SMD LEDs for wide-area illumination.
- Solar panel can be mounted independently of the spotlight.
- User-friendly installation.
- Double spotlight can be swivelled separately.
- Sensitivity control and motion detector with max. 120° angle of coverage and max. 12m range.
- Light duration adjustable from 30-90 sec.
- Includes 1x Li-Ion battery 3.7V/3.6Ah.
- Extra large double-sided solar panel: solar power 5V 2.5W 500mAh.

Lampada da parete a LED solare SOL WL 900

Per uso esterno, IP 44.

- Può essere azionato indipendentemente dalla rete - ideale per la parete della casa, l'ingresso del garage, l'illuminazione del percorso.
- 24 LED SMD per l'illuminazione di un'ampia area.
- Il pannello solare può essere montato indipendentemente dal faretto.
- Installazione facile da usare.
- Il doppio faro può essere orientato separatamente.
- Controllo della sensibilità e rilevatore di movimento con un angolo di copertura massimo di 120° e una portata massima di 12m.
- Durata della luce regolabile da 30-90 secondi.
- Include 1x batteria Li-Ion 3.7V/3.6Ah.
- Pannello solare bifacciale extra large: potenza solare 5V 2.5W 500mAh.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171860
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123310135
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	900 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	3 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	18 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Solar LED-Strahler SOL 800

mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben - ideal für Carports, Vordächer, Gärten.
- 8 superhelle hochwertige Marken LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
- Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar (inkl. 4,75 m Verbindungskabel).
- Bedienerfreundliche Montage. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Strahler horizontal und vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7 V/3,6 Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 3 Stunden.
- Lademöglichkeit für Schnellladung über Netzteil (nicht enthalten).
- Solarmodul: 200 x 160 mm - Solarleistung 2 Wp.

Faro solare LED SOL 800

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie, per pensilini e giardini.
- 8 LED super luminose di marchio di alta qualità per una perfetta e ottima illuminazione dell'area.
- Montare il pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Faretto orientabile sia orizzontalmente che verticalmente.
- Segnalatore di movimento a infrarossi orientabile con angolo di rilevamento massimo di 180° e raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile fino a circa 1 minuto max.
- Inclusa batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V/3,6 Ah, con protezione integrata contro sovraccarico/scarico completo.
- Durata di illuminazione a batteria completamente carica: ca. 3 ore.
- Possibilità di carica tramite alimentatore per carica veloce (alimentatore non fornito).
- Dimensione del pannello: 200 x 160 mm / Solar Power: 2 Wp.



Solar LED Light SOL 800

with infrared motion detector

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Can operate independent from the mains - ideal for carports, porches, gardens.
- 8 super bright high quality brand LEDs for good, large area illumination.
- Solar panel can be mounted independent from the spot on the sunny side (incl. 4,75 m cable).
- Easy to mount. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Spotlight horizontal and vertical adjustable.
- Pivoting PIR sensor with max. 180° detection angle and max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Includes rechargeable Li-ion battery, 3.7 V/3.6 Ah with built-in overcharge and deep discharge protection.
- Operating time of approx. 3 hours with fully loaded rechargeable battery.
- Quick-charge option when charging with power supply (not included).
- Solar module: 200 x 160 mm - Solar power 2 Wp.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170850010	1170950010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123646418	4007123646425
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000 K	6000 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Kapazität / Capacity / Capacità	3.6 Ah	3.6 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	3 h	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco	schwarz / black / nero



Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompakte Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Solarmodul und Infrarot-Bewegungsmelder.
- 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Erfassungswinkel ca. 100°, Reichweite max. 7 m.
- Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Mit Dämmerungssensor.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- Leuchtdauer der Solar-LED-Wandleuchte bei voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.

Solar LED Wall Lamp SOL 04 Plus with infrared motion detector

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Compact solar lamp with integrated solar module and PIR sensor.
- 2 super-bright LEDs, good light for orientation.
- Detection angle approx. 100°, max. range 7 m.
- Light switches itself on automatically for approx. 1 minute when the detection area is breached.
- Can operate independent of the mains.
- With twilight sensor.
- All in a housing, no connection by a cable necessary.
- Operating time of approx. 80 - 90 minutes with fully loaded rechargeable battery.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.

Lampada solare da parete a LED SOL 04 plus con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Lampada solare compatta con modulo solare integrato e segnalatore di movimento ad infrarossi.
- 2 LED extraluminosi per una buona luce di orientamento.
- Angolo di rilevamento di circa 100° e raggio d'azione massimo di 7 m.
- La luce si accende automaticamente per circa 1 minuto quando si entra nell'area di rilevamento.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Con sensore crepuscolare.
- Tutto in un unico alloggiamento, non è necessario cablare.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca. 80-90 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Include 3 batterie ricaricabile e sostituibili NiMH Mignon AA.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170970
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123611812
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	85 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride / Idruro di nichel e metallo
Kapazität / Capacity / Capacità	0.6 Ah
Leuchtdauer / Light duration / Durata della luce	1.5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero

**Solar LED-Fußwegleuchte SOL FL 13007 IP 44****mit Infrarot-Bewegungsmelder und Dämmerungssensor**

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- Solar LED-Fußwegleuchte mit 13 LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Gehäuse aus wetterbeständigem Kunststoff und Aluminium.
- Eine LED die bei Dämmerung einschaltet, bei Bewegungserkennung werden weitere 12 LEDs zugeschaltet.
- Mit integrierter Solarzelle.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Mit Erdspieß zum Einstecken ins Erdreich oder mit Montageplatte für einfache Montage auf festem Untergrund.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Solar LED Pavement Light SOL FL 13007 IP 44**with PIR sensor and twilight sensor**

Practical and suitable for outside use.

- Solar LED pavement light with 13 LEDs for good orientation light.
- Case made of weatherproof plastic and aluminium.
- Features one standby LED that is activated after dark; an additional 12 LEDs are switched on if motion is detected.
- With integrated solar cell.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- Includes ground spike for placement in the ground or mounting plate for easy installation on a firm surface.
- In colourful display-packaging.

Lampione Solare LED SOL FL 13007 IP 44**con segnalatore di movimento e sensore crepuscolare**

Adatta per l'utilizzo all'aperto.

- Lampione Solare con 13 LEDs per una buona luce di orientamento.
- Corpo in plastica e alluminio resistente agli agenti atmosferici.
- Un LED si accende automaticamente al tramonto, entrando nell'area di rilevamento si accendono altro 12 LED.
- Modulo Solare integrato.
- Include 3 batterie ricaricabile e sostituibili NiMH Mignon AA.
- Con paletto per inserimento a terra per inserimento a terra o con piastra di montaggio per un montaggio facile su base solida.
- In espositore di cartone a colori.

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170790
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123619702
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	91 lm
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride / Idruro di nichel e metallo
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Tensione nominale di ingresso	3.6 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	silber / silver / argento



Akku LED Handleuchte HL 1000 A

Maximale Lichtleistung für höchste Ansprüche.

- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige.
- USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Rechargeable LED Hand Lamp HL 1000 A

Maximum light output for highest demands.

- With super-bright COB LED at the front.
- Additional switching level for 1 SMD LED in the luminaire head.
- Stepless dimming function 10 % to 100 % for particularly long light duration.
- Rubber coating for increased shock resistance and best grip.
- Bendable base up to +/- 60° with integrated magnet.
- 2 magnets at the back and fold-out hook for flexible use.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/4.4 Ah with charge indicator.
- USB C charging interface, including USB charging cable.

Lampada portatile a LED a batteria HL 1000 A

Massima potenza luminosa per tutte le esigenze.

- Con LED COB superluminoso nella parte anteriore.
- Livello di commutazione aggiuntivo per 1 LED SMD nella testa dell'apparecchio.
- Funzione di dimmerazione continua dal 10 % al 100 % per una durata della luce particolarmente lunga.
- Rivestimento in gomma per una maggiore resistenza agli urti e una migliore presa.
- Base piegabile fino a +/- 60° con magnete integrato.
- 2 magneti sul retro e gancio pieghevole per un utilizzo flessibile.
- Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V/4,4 Ah con indicatore di carica.
- Interfaccia di ricarica USB C, incluso il cavo di ricarica USB.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175680
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123663422
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1000 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Professional Akku LED Handlampe HL 1000 ACW

Ideal für die Ausleuchtung von engen und schwer zugänglichen Umgebungen.

- LED Arbeitslampe mit COB LED und einer flexibel knickbaren SMD LED Lichtquelle.
- Mit 360° Diffusor für eine großflächige Ausleuchtung.
- Vier Schaltstufen (SMD LED - COB LED: 100%-50%-25%).
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Mit integriertem Magneten auf der Rückseite und 360° drehbarem Haken für den flexiblen Einsatz.
- Wechselbarer Standard 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige.
- Aufladen per Wireless Ladepad (Art.-Nr. 1173780001 - separat erhältlich) oder über den integrierten USB C-Anschluss.
- Inklusive USB C Ladekabel.

Professional Rechargeable LED Inspection Light HL 1000 ACW

Ideal for illuminating confined and difficult to access areas.

- LED work lamp with COB LED and a flexibly bendable SMD LED light source.
- With 360° diffuser for wide-area illumination.
- Four switching levels (SMD LED - COB LED: 100%-50%-25%).
- Rubberised surface for optimum grip.
- With integrated magnet on the back and 360° swivelling hook for flexible use.
- Replaceable standard 18650 Li-Ion battery 3.7V/2.5Ah with charging indicator.
- Charging via wireless charging pad (item no. 1173780001 - sold separately) or via the integrated USB C port.
- USB C charging cable included.

Professional Lampada portatile ricaricabile a LED HL 1000 ACW

Ideale per illuminare aree confinate e di difficile accesso.

- Lampada da lavoro a LED con LED COB e sorgente luminosa LED SMD flessibile.
- Con diffusore a 360° per un'illuminazione ad ampio raggio.
- Quattro livelli di accensione (LED SMD - LED COB: 100%-50%-25%).
- Superficie gommata per una presa ottimale.
- Con magnete integrato sul retro e gancio girevole a 360° per un utilizzo flessibile.
- Batteria 18650 Li-Ion standard sostituibile da 3,7V/2,5Ah con indicatore di carica.
- Ricarica tramite pad di ricarica wireless (articolo n. 1173780001 - venduto separatamente) o tramite la porta USB C integrata.
- Cavo di ricarica USB C incluso.

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173730001
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691906
VPE / UP / U.I.	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1000 lm
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	12 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW

Ideal für die Ausleuchtung verschiedener Umgebungen.

- LED Arbeitslampe mit SMD LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Leuchtenkopf um 180° klappbar.
- Mit drei verschiedenen Schaltstufen (100%-50%-25%).
- Zusätzlich Magnet auf der Rückseite und am Boden für den flexiblen Einsatz.
- Gummierter Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Wechselbarer Standard 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige.
- Aufladen per Wireless Ladepad (Art.-Nr. 1173780001 - separat erhältlich) oder über den integrierten USB C-Anschluss.
- Inklusive USB C Ladekabel.

Professional Rechargeable LED Torch TL 1000 ACW

Ideal for illuminating different environments.

- LED work lamp with SMD LED.
- Stepless focus from wide-area close-up light to focussed high beam.
- Lamp head can be folded through 180°.
- With three different switching levels (100%-50%-25%).
- Additional magnet on the back and base for flexible use.
- Rubberised surface for optimum grip.
- Replaceable standard 18650 Li-Ion battery 3.7V/2.5Ah with charging indicator.
- Charging via wireless charging pad (item no. 1173780001 - sold separately) or via the integrated USB C port.
- USB C charging cable included.

Professional Torcia LED ricaricabile TL 1000 ACW

Ideale per illuminare ambienti diversi.

- Lampada da lavoro a LED con LED SMD.
- Messa a fuoco continua, da luce vicina ad ampio raggio a luce abbagliante focalizzata.
- La testa della lampada può essere piegata di 180°.
- Con tre diversi livelli di accensione (100%-50%-25%).
- Magnete aggiuntivo sul retro e sulla base per un utilizzo flessibile.
- Superficie gommata per una presa ottimale.
- Batteria 18650 Li-Ion standard sostituibile da 3,7V/2,5Ah con indicatore di carica.
- Ricarica tramite pad di ricarica wireless (articolo n. 1173780001 - venduto separatamente) o tramite la porta USB C integrata.
- Cavo di ricarica USB C incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173750007
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691913
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1000 lm
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	12 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	grau/schwarz / grey/black / grigio/nero



Professional Wireless Charging Pad WCP

Das Wireless Charging Pad ermöglicht eine komfortable kabellose Aufladung Wireless Charging fähiger Geräte.

- Ladestation mit integrierter Halterung für sicheres Platzieren von Mobilgeräten während des Ladevorgangs.
- Kompatibel mit USB C Lade-Netzteil 20W Power Delivery (Artikelnummer 1172640083), ermöglicht Ladeleistung von bis zu 10W (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
- Wireless Charging Pad mit Aufhängevorrichtung für einfache Montage.
- Ausgestattet mit zwei Magneten an der Rückseite für sichere Befestigung und stabilen Halt.
- Kabelloses Ladegerät mit LED-Anzeige zur Statusanzeige während des Ladevorgangs.
- Inkl. 1m USB C Kabel.

Professional Wireless Charging Pad WCP

The wireless charging pad enables convenient wireless charging of wireless charging-capable devices.

- Charging station with integrated holder for secure placement of mobile devices during the charging process.
- Compatible with USB C charging power supply 20W Power Delivery (article number 1172640083), enables charging power of up to 10W (power supply not included).
- Wireless charging pad with suspension device for easy mounting.
- Equipped with two magnets on the back for secure attachment and stable hold.
- Wireless charger with LED indicator for status display during charging.
- Incl. 1m USB C cable.

Professional Wireless Charging Pad WCP

Il pad di ricarica wireless consente di ricaricare comodamente in modalità wireless i dispositivi abilitati alla ricarica wireless.

- Stazione di ricarica con supporto integrato per il posizionamento sicuro dei dispositivi mobili durante il processo di ricarica.
- Compatibile con l'alimentatore di ricarica USB C 20W Power Delivery (codice articolo 1172640083), consente una potenza di ricarica fino a 10W (alimentatore non incluso).
- Pad di ricarica wireless con dispositivo di sospensione per un facile montaggio.
- Dotato di due magneti sul retro per un fissaggio sicuro e una tenuta stabile.
- Caricatore wireless con indicatore LED per la visualizzazione dello stato durante la ricarica.
- Cavo USB C da 1 m incluso.

PROFESSIONAL



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo

1173780001

EAN / EAN / Codice a Barre

4007123691920

Grundfarbe / Basic colour / Colore di base

schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Akku Pack AP18650

- Standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah Akku.
- Über USB C aufladbar.

Battery Pack AP18650

- Standard 18650 Li-Ion 3.7V/2.5Ah battery.
- Rechargeable via USB C.

Batteria AP18650

- Batteria standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah.
- Ricaricabile tramite USB C.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640085
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123693306

PASSEND ZU ARTIKEL / SUITABLE FOR ARTICLE / ADATTO PER L'ARTICOLO

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1173730001	4007123691920	Wireless Charging Pad WCP 20W / Wireless Charging Pad WCP 20W / Professional Pad di ricarica wireless WCP	1172640085
1173750007	4007123691913	Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW / Professional Rechargeable LED Torch TL 1000 ACW / Professional Torcia ricaricabile a LED TL 1000 ACW	1172640085



LED Akku Handleuchte HL 501 A

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung.

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Funktionen: Spot - 100 % - 50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- USB C Ladeschnittstelle inklusive 60cm USB A auf USB C Ladekabel.

LED Rechargeable Hand Lamp HL 501 A

The best quality with excellent lighting capacity.

- 6 super-bright SMD LEDs at the front with up to 3 hours of illumination when the battery is fully charged.
- Additional switching level for 1 SMD LED in the light head.
- Functions: Spot - 100 % - 50 %.
- Rubberised surface for optimum grip.
- Bendable holding foot up to 200° with integrated magnet.
- 2 magnets on the back and two 360° swivelling hooks for flexible use.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.5 Ah with charge indicator.
- On/off push button.
- USB C charging interface including 60cm USB A to USB C charging cable.

Torcia a batteria a LED HL 501 A

La migliore qualità con un'eccellente emissione luminosa.

- 6 LED SMD super-luminosi nella parte anteriore con un'illuminazione fino a 3 ore quando la batteria è completamente carica.
- Livello di commutazione aggiuntivo per 1 LED SMD nella testa della lampada.
- Funzioni: Spot - 100 % - 50 %.
- Superficie gommata per una presa ottimale.
- Piede di tenuta piegabile fino a 200° con magnete integrato.
- 2 magneti sul retro e due ganci girevoli a 360° per un utilizzo flessibile.
- Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V/2,5 Ah con indicatore di carica.
- Pulsante di accensione/spengimento.
- Interfaccia di ricarica USB C con cavo di ricarica da USB A a USB C da 60 cm.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175670110
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691890
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	500 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	10 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Akku LED Handlampe HL 400 AC

Die LED Arbeitsleuchte ist extrem schlank und praktisch - ideal zum Ausleuchten engster Räume.

- Mit 3 individuell schaltbaren Lichtquellen: Hauptlicht: 400lm, Spot: 120lm und Lichtquelle auf der Rückseite: 200lm.
- Schalter mit 4 Funktionen: Spot-Licht, Hauptlicht, Rücklicht und die Möglichkeit das Haupt- und Rücklicht gleichzeitig zu aktivieren.
- Klappbarer Lampenkopf.
- Integrierter Li-Ionen Akku 3,7V/0,8Ah mit Ladeanzeige.
- 3 Magnete (2x an der Seite und 1x im Haltefuß) und 120°-Haken für flexiblen Einsatz.
- Mit Trageschlaufe und Clip.
- Inkl. 60cm USB A auf USB C Ladekabel.

Rechargeable LED hand lamp HL 400 AC

The LED work light is extremely slim and practical - ideal for illuminating the tightest of spaces.

- With 3 individually switchable light sources: Main light: 400lm, spot: 120lm and light source on the back: 200lm.
- Switch with 4 functions: Spot light, main light, rear light and the option to activate the main and rear light simultaneously.
- Folding lamp head.
- Integrated Li-ion battery 3.7V/0.8Ah with charge indicator.
- 3 magnets (2x on the side and 1x in the base) and 120° hook for flexible use.
- With carrying strap and clip.
- Incl. 60cm USB A to USB C charging cable.

Lampada portatile LED ricaricabile HL 400 AC

La lampada da lavoro a LED è estremamente sottile e pratica, ideale per illuminare gli spazi più ristretti.

- Con 3 sorgenti luminose commutabili singolarmente: Luce principale: 400lm, spot: 120lm e sorgente luminosa sul retro: 200lm.
- Interruttore con 4 funzioni: Luce spot, luce principale, luce posteriore e possibilità di attivare contemporaneamente la luce principale e quella posteriore.
- Testa della lampada pieghevole.
- Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7V/0,8Ah con indicatore di carica.
- 3 magneti (2x sul lato e 1x nella base) e gancio a 120° per un utilizzo flessibile.
- Con cinghia di trasporto e clip.
- Cavo di ricarica da USB A a USB C da 60 cm incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173730002
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691937
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Spezial Akku / Special battery / Batteria speciale
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio



Akku LED Handleuchte SANSA 401 A

Klein, handlich und mit hervorragender Lichtleistung.

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierter Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Akku Li-Ion 3,7 V/2,0 Ah und Ladeanzeige.
- USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB C Ladekabel.

Rechargeable LED Hand Lamp SANSA 401 A

Extremely slim lamp for tight spaces.

- 12 super-bright SMD LEDs at the front.
- Additional switching stage for 1 SMD LED in the luminaire head.
- Stepless dimming function 0 to 100 % for particularly long light duration.
- Charging time approx. 3 hours.
- Rubberised surface for optimum grip.
- Foldable and rotatable lamp head, can be folded to pocket size.
- 2 magnets at the back, one in the base and fold-out hook for flexible use.
- Li-Ion 3.7 V/2.0 Ah battery and charge indicator.
- USB C charging interface, including USB C charging cable.

Lampada portatile a LED a batteria SANSA 400 A

Piccola, maneggevole ad eccellente luminosità.

- 12 LED SMD superluminosi nella parte anteriore.
- Stadio di commutazione aggiuntivo per 1 LED SMD nella testa dell'apparecchio.
- Funzione di dimmerazione continua da 0 a 100 % per una durata della luce particolarmente lunga.
- Tempo di ricarica di circa 3 ore.
- Superficie gommata per una presa ottimale.
- Testa della lampada pieghevole e ruotabile, può essere ripiegata in formato tascabile.
- 2 magneti sul retro, uno sulla base e un gancio pieghevole per un utilizzo flessibile.
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V/2,0 Ah e indicatore di carica.
- Interfaccia di ricarica USB C, cavo di ricarica USB C incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1177370010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691258
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	80 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio





LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Werkstattleuchte kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.

LED Workshop Rechargeable Light WL 500 A

Flexible use with excellent light and ON/OFF switch. Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideally suited in the workshop and for hobby applications.
- 12 super-bright Seoul SMD LEDs.
- Workshop light can stay on during charging.
- Functions: 100 % - 40 % - 10 % for long lighting time.
- On/Off push button.
- With ergonomic rubber handle.
- Stable, extendable and rotatable hook and magnet in the base.
- Impact and break resistant protective shell.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charge indicator.
- USB charging cable included.

Lampada da officina LED WL 500 A

Impiego flessibile e luminosità eccellente, con interruttore ON/OFF. Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.

- Ideale in officina e per applicazioni hobbistiche.
- 12 LED SMD Seoul super-luminosi.
- La luce dell'officina può rimanere accesa durante la ricarica.
- Funzioni: 100 % - 40 % - 10 % per una lunga illuminazione.
- Pulsante di accensione/spegnimento.
- Con impugnatura ergonomica in gomma.
- Gancio stabile, estensibile e ruotabile e magnete alla base.
- Guscio protettivo resistente agli urti e alle rotture.
- Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V/2,2 Ah con indicatore di carica.
- Cavo di ricarica USB incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175580
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123667888
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	520 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III



LED Akku-Handleuchte HL 201 A

Handlich, kompakt und zuverlässig.

- 4 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Li-Ion-Akku 3,7V/1000mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LED rechargeable hand lamp HL 201 A

Handy, compact and reliable.

- 4 super-bright SMD LEDs with up to 3 hours of light duration.
- Additional switching stage for 1 SMD LED in the light head.
- Bendable mounting base up to +/- 90° with integrated magnet.
- 360° rotatable, retractable hook.
- On/off push button.
- Li-Ion battery 3.7V/1000mAh with charge indicator.
- USB C charging cable included.

Lampada portatile ricaricabile a LED HL 201 A

Compatta, pratica e maneggevole e affidabile.

- 4 LED SMD super-luminosi con durata della luce fino a 3 ore.
- Fase di commutazione aggiuntiva per 1 LED SMD nella testa della lampada.
- Base di montaggio piegabile fino a +/- 90° con magnete integrato.
- Gancio rotante e retrattile a 360°.
- Pulsante di accensione/spengimento.
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V/1000 mAh con indicatore di carica.
- Cavo di ricarica USB C incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175430020
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691234
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	250 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5700 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



4 LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Ein/Aus Schalter 100/50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah.

4 LED Rechargeable Hand Lamp HL DA 40 MH

Small, handy with excellent light output.

- 4 super-bright SMD-LEDs on the front with up to 3 hours of lighting when fully charged.
- ON/OFF switch 100/50 %.
- Rubber-clad housing.
- Base foot with integrated magnet can be folded up to 180°.
- Belt clip and 360° rotatable hook for flexible use.
- USB charging cable included.
- Integrated Li-Ion Akku 3.7 V/1.8 Ah.

Lampada portatile con batteria ricaricabile a 4 LED HL DA 40 MH

Piccolo, maneggevole e con un'ottima resa luminosa.

- LED SMD ad alta luminosità anteriori con oltre 3 ore di autonomia a batteria completamente carica.
- Pulsante on/off con funzione luce al 100 % e al 50 %.
- Superficie rivestita in gomma per una migliore maneggevolezza.
- Base di appoggio pieghevole fino a 180° con magnete integrato.
- Clip per cintura e gancio ruotabile a 360° per un utilizzo flessibile.
- Cavo di carica USB incluso.
- Batteria integrata Li-Ion 3,7 V/1,8 Ah.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1176440
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123648238
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Polymer / Lithium polymer / Polimero di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/gelb / black/yellow / nero/giallo



Display



LED Akku Handleuchte PL 200 AC

Beste Performance in kleinstem Format.

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB C Ladekabel.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

LED battery hand lamp PL 200 AC

Best performance in the smallest format.

- Super-bright COB LED with up to 12 hours of light.
- Extensive functions: 100 % - 40 % - 10 % - red - flashing red.
- With practical clip and magnet in the base.
- Integrated Li-Pol battery 3.7 V/450 mAh with charging indicator.
- Includes USB C charging cable.
- 10 pieces are supplied in a promotional display box.

Lampada portatile a batteria LED PL 200 AC

Le migliori prestazioni nel formato più piccolo.

- LED COB superluminoso con un'autonomia di 12 ore.
- Funzioni complete: 100 % - 40 % - 10 % - rosso - rosso lampeggiante.
- Con pratica clip e magnete alla base.
- Batteria integrata Li-Pol da 3,7 V/450 mAh con indicatore di carica.
- Include un cavo di ricarica USB C.
- 10 pezzi forniti in una scatola promozionale.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175590110
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123690466
VPE / UP / U.I.	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Polymer / Lithium polymer / Polimero di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	12 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Display



4 + 3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43 MH

Hohe Lichtleistung im Taschenformat, vielseitig einsetzbar.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Mit Ein/Aus Schalter.

4 + 3 SMD LED-Universal Lamp HL DB43 MH

Bright light in pocket size, for multi-purpose.

- 4 super-bright SMD LEDs on the front with more than 6 hours of lighting if the batteries are full.
- Additional switching step for 3 LEDs in the lamp head.
- Plastic handle with integrated magnet, 360° bendable.
- 360° swivelled, retractable hanging hook.
- With ON/OFF switch.

Lampada universale SMD HL DB43 MH 4 + 3 LED

Lampada tascabile ultra luminosa, pratica e maneggevole.

- 4 LED SMD ad alta luminosità anteriori con oltre 6 ore di autonomia a batteria completamente carica.
- Stadio aggiuntivo di commutazione per 3 LED nella testa della lampada.
- Manico in plastica con magnete integrato, pieghevole a 360°.
- Gancio retraibile e con 360° rotazione.
- Con interruttore On/Off.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175420010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123641628
VPE / UP / CE	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	3
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Spannung / Voltage / Tensione	1.5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/gelb / black/yellow / nero/giallo



LED Werkstattleuchte WL 552 IP65

Lichtstark, schlag- und stoßfest. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 65.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobby Arbeiten dank Dimm-Funktion: 100% - 40% - 10%.
- 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07.
- Robuster und gummierter Griff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken zum Aufhängen.

LED Workshop Light WL 552 IP65

Bright, impact and shock resistant. Dust and splash-proof, IP 65.

- Ideally suited in the workshop and for hobby work thanks to dimming function: 100% - 40% - 10%.
- 12 bright Seoul SMD LEDs with extremely long service life.
- Impact and break-proof protective tube IK07.
- Robust and rubberised handle.
- Stable, extendable and rotatable hook for hanging.

Luce da officina a LED WL 552 IP65

Luminoso, resistente agli urti e ai colpi. A prova di polvere e spruzzi, IP 65.

- Ideale per l'ambiente professionale e per i lavori di hobby grazie alla funzione di oscuramento: 100% - 40% - 10%.
- 12 LED SMD Seoul luminosi con una durata di vita estremamente lunga.
- Resistente agli urti e alla rottura IK07.
- Impugnatura robusta e gommata.
- Gancio stabile, estensibile e girevole per appendere.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1175470012
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123310449
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	A F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	570 lm
Leistung / Power / Potenza	7 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H05RN 2 x1.0mm ²
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK07
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Farbe / Colour / Colore	schwarz/gelb / black/yellow / nero/giallo



Gummi-Handleuchte GH 20

Für die Verwendung im Innenbereich.

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Umbau, Renovierung, oder Umzug.
- Mit Haken zum problemlosen aufhängen.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Mit 5m Kabel für flexibles arbeiten.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.
- Mit E27 Fassung.

Rubber Hand Lamp GH 20

For indoor use.

- Robust, handy work light with handle made of quality hard rubber for conversion, renovation or moving.
- With hook for easy hanging.
- Protective basket with hinged lid.
- With protective glass.
- With 5m RN cable for flexible working.
- Supplied without bulb.
- With E27 socket.

Lampada in gomma GH 20

Per uso interno.

- Robusto e maneggevole faro da lavoro con manico in gomma dura di qualità per la conversione, la ristrutturazione o lo spostamento.
- Con gancio per appendere facilmente.
- Cestino di protezione con coperchio a cerniera.
- Con vetro protettivo.
- Con un cavo RN di 5m per un lavoro flessibile.
- Fornito senza lampadina.
- Con presa E27.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1176462010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123679935
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero
Fassung / Version / Versione	E27





LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Inklusive USB-Ladekabel.

LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL AF

Extremely bright LED flashlight with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery with charging indicator.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- USB charging cable included.

Torcia tascabile a LED con focus e batteria ricaricabile LuxPremium TL AF

Torcia tascabile a LED extra luminosa con pregiata funzione focus.

- Con LED CREE da ad alta luminosità.
- Con focus regolabile in continuo, da luce piatta di prossimità a luce focalizzabile a distanza.
- Interruttore con funzione soft touch per 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore di carica.
- Involucro in solido alluminio con gancio.
- Cavo di carica USB incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178600800
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123663408
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1250 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	7000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	26650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	15 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP67
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL AF

Extremely bright LED torch with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery with charging indicator.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- USB C charging cable included.

Torcia tascabile a LED con focus e batteria ricaricabile LuxPremium TL AF

Torcia a LED estremamente luminosa con funzione di messa a fuoco di alta qualità.

- Con LED CREE da ad alta luminosità.
- Con focus regolabile in continuo, da luce piatta di prossimità a luce focalizzabile a distanza.
- Interruttore con funzione soft touch per 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore di carica.
- Involucro in solido alluminio con gancio.
- Cavo di carica USB C incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178600402
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691210
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	600 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	26 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP67
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A

Kompakte Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft.

- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 131m Leuchweite.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100% - 40% - 10% - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Aufladbarer Akku (3,7V / 2000mAh).
- Mit USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Rechargeable Torch LED LuxPremium TL 410 A

Compact torch with high luminosity.

- Osram LED up to 50.000h lifetime and up to 131m luminous range.
- Switch with soft touch function for 100% - 40% - 10% - SOS.
- Durable aluminium housing with carrying strap.
- Rechargeable battery (3.7V / 2000mAh).
- With USB C charging interface, USB charging cable included.

Torcia a batteria LED LuxPremium TL 410 A

Torcia compatta ad alta luminosità.

- LED Osram con durata fino a 50.000 ore e portata luminosa fino a 131 m.
- Interruttore con funzione soft touch per 100% - 40% - 10% - SOS.
- Alloggiamento in alluminio resistente con cinghia di trasporto.
- Batteria ricaricabile (3,7V / 2000mAh).
- Con interfaccia di ricarica USB C, cavo di ricarica USB incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173750005
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684670
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6000 K
Leistung / Power / Potenza	5 W
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	29 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 AF

Schlanke und leichte Stift-Taschenlampe mit Clip.

- Vielseitig einsetzbar im kleinen und kompakten Format.
- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 50m Leuchtweite.
- Leichtes und robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schaltstufen 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen.
- Mit austauschbarem Akku (3,7V/600mAh).
- Ab sofort mit USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Rechargeable Torch LED LuxPremium TL 210 AF

Slim and lightweight pen torch with clip.

- Versatile use in a small and compact format.
- Osram LED up to 50,000h lifetime and up to 50m luminous range.
- Lightweight and robust aluminium housing.
- Switching levels 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft touch function for quick switching of the switching levels.
- With replaceable battery (3.7V/600mAh).
- Now with USB C charging interface, including USB charging cable.

Torcia a batteria LED LuxPremium TL 210 AF

Torcia a penna sottile e leggera con clip.

- Utilizzo versatile in un formato piccolo e compatto.
- LED Osram con durata fino a 50.000 ore e portata luminosa fino a 50 metri.
- Alloggiamento in alluminio leggero e robusto.
- Livelli di commutazione 100%, 40%, 10%, SOS.
- Funzione soft touch per una rapida commutazione dei livelli di commutazione.
- Con batteria sostituibile (3,7V/600mAh).
- Ora con interfaccia di ricarica USB C, incluso il cavo di ricarica USB.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173750003
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684656
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6800 K
Leistung / Power / Potenza	5 W
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Spezial Akku / Special battery / Batteria speciale
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	13 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 F

Kompakte Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft.

- CREE-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 136m Leuchweite.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100% - 40% - 10% - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Inklusive 3x AAA Batterien.

Torch LED LuxPremium TL 410 F

Compact torch with high luminosity.

- CREE-LED up to 50.000h lifetime and up to 136m range.
- Stepless focus from wide-area close-up light to focused long-distance light.
- Switch with soft touch function for 100% - 40% - 10% - SOS.
- Durable aluminium housing with carrying strap.
- Includes 3x AAA batteries.

Torcia LED LuxPremium TL 410 F

Torcia compatta ad alta luminosità.

- CREE-LED fino a 50.000 ore di vita e fino a 136 metri di distanza.
- Messa a fuoco continua, da luce ravvicinata ad ampio raggio a luce focalizzata a lunga distanza.
- Interruttore con funzione soft touch per 100% - 40% - 10% - SOS.
- Alloggiamento in alluminio resistente con cinghia di trasporto.
- Include 3 batterie AAA.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173750004
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684663
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	350 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6900 K
Leistung / Power / Potenza	5 W
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	3
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	34 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 F

Schlanke und leichte Stift-Taschenlampe mit Clip.

- Velseitig einsetzbar im Hemdtaschenformat.
- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 50m Leuchweite.
- Leichtes und robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schaltstufen 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen.
- Inklusive 2x AAA Batterien.

Torch LED LuxPremium TL 210 F

Slim and lightweight pen torch with clip.

- Versatile use in shirt pocket format.
- Osram LED up to 50,000h lifetime and up to 50m luminous range.
- Lightweight and robust aluminium housing.
- Switching levels 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft touch function for quick switching of the switching levels.
- Includes 2x AAA batteries.

Torcia LED LuxPremium TL 210 F

Torcia a penna sottile e leggera con clip.

- Utilizzo versatile in formato tascabile.
- LED Osram con durata fino a 50.000 ore e portata luminosa fino a 50 m.
- Alloggiamento in alluminio leggero e robusto.
- Livelli di commutazione 100%, 40%, 10%, SOS.
- Funzione soft touch per una rapida commutazione dei livelli di commutazione.
- Include 2 batterie AAA.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173750002
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123684649
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	180 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Leistung / Power / Potenza	5 W
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	2
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	7 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Eco-LED Laser Light

Laserpointer mit LED Taschenlampe.

- 8 lichtstarke LEDs.
- Griffiges Metallgehäuse.
- Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen:
 - LEDs an
 - Laserpointer an.

Eco-LED Laser Light

Laser pointer with LED flashlight.

- 8 powerful LEDs.
- Handy metal housing.
- With integrated, powerful laser pointer class 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Soft-touch switch with 2 functions:
 - LEDs on
 - Laser pointer on.

Eco-LED Laser Light

Puntatore laser con lampada a LED.

- 8 LED extraluminosi.
- Alloggiamento in metallo antiscivolo.
- Con potente, puntatore Laser integrato classe 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Interruttore soft-touch con 2 funzioni:
 - accensione LED;
 - accensione puntatore laser.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1179890100
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123633807
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	45 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	8500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	3
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Spannung / Voltage / Tensione	1.5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	12 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



LuxPremium Akku LED Sensor Kopflampe SL 500 A

Ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Joggen, Wandern oder Montagearbeiten.

- Mit extrem heller COB-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100% - 40% - 10%.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LuxPremium rechargeable LED sensor headlamp SL 500 A

Ideal for outdoor activities such as jogging, hiking or assembly work.

- With extremely bright COB LED.
- Two operating modes: manual and infrared sensor.
- Infrared sensor for contactless switching on.
- Headlight 100% - 40% - 10%.
- Rear light red, flashing red.
- Battery pack at the back of the head for good balance.
- Replaceable Li-Ion battery 3.7 V/2.6 Ah with charge indicator.
- Lightweight and robust plastic housing.
- USB C charging cable included.

LuxPremium lampada frontale a sensore LED ricaricabile SL 500 A

Ideale per attività all'aperto come jogging, escursioni o lavori di assemblaggio.

- Con LED COB estremamente luminosi.
- Due modalità di funzionamento: manuale e con sensore a infrarossi.
- Sensore a infrarossi per l'accensione senza contatto.
- Faro anteriore 100% - 40% - 10%.
- Luce posteriore rossa, rosso lampeggiante.
- Batteria sul retro della testa per un buon bilanciamento.
- Batteria agli ioni di litio sostituibile da 3,7 V/2,6 Ah con indicatore di carica.
- Alloggiamento in plastica leggero e robusto.
- Cavo di ricarica USB C incluso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173760000
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123693290
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	500 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	22 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio

**LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF**

Multi-Funktional mit einfachster Bedienung.

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100% - 40% - 10% - SOS - Rot
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.

LuxPremium LED Rechargeable Sensor Headlamp SL 400 AF

Multi-functional with very simple operation.

- With extremely bright OSRAM LED.
- Two operating modes: manual and infrared sensor.
- Infrared sensor for hands-free operation.
- Headlight 100% - 40% - 10% - SOS - Red.
- Tail light red, red flashing.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Battery pack on the back of the head for good balance.
- Exchangeable lithium-ion battery 3.7 V/2.6 Ah with charging indicator.
- Focus angle can be adjusted.
- USB charging cable included.

LuxPremium LED sensore batteria a LED Lampada frontale SL 400 AF

Multifunzionale con funzionamento molto semplice.

- Con LED OSRAM estremamente luminoso.
- Due modalità d'uso: manuale e con sensore a infrarossi.
- Sensore a infrarossi per l'attivazione senza contatto.
- Luce frontale 100% / 40% / 10% / rossa / rossa SOS.
- Luce di coda rossa, rosso lampeggiante.
- Con focus regolabile in continuo, da luce piatta di prossimità a luce focalizzabile a distanza.
- Battery pack nella parte posteriore per un corretto bilanciamento.
- Batteria ricaricabile sostituibile agli ioni di litio 3,7 V/2,6 Ah con spia di carica.
- Angolo d'inclinazione regolabile, telaio leggero e robusto in materia plastica.
- Cavo di carica USB incluso.

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1177310
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123667918
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Leuchtwerte / Luminous range / Intensità luminosa	80 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	50 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



LuxPremium Akku LED Kopflampe KL 251 AF

Die Stirnlampe eignet sich ideal für den Einsatz im Freien z.B. beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten.

- Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 40 Stunden Leuchtdauer.
- Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C auf C Kabel.

LuxPremium rechargeable LED head torch KL 251 AF

The headlamp is ideal for outdoor use, e.g. for jogging, hiking or assembly work.

- With extremely bright CREE LED at the front with up to 40 hours light duration.
- Switch with functions 100 % - 50 % - 10 % - SOS, rear light flashes red/red.
- Stepless focus from flat close-up light to focussed high beam.
- Battery pack at the back of the head for good balance.
- Replaceable Li-Ion battery 3.7 V/2.6 Ah with charge indicator.
- Adjustable tilt angle, lightweight and robust plastic housing.
- Includes USB C to C cable.

LuxPremium lampada frontale ricaricabile a LED KL 251 AF

La lampada frontale è ideale per l'uso all'aperto, ad esempio per il jogging, le escursioni o i lavori di assemblaggio.

- Con LED CREE estremamente luminosi nella parte anteriore con una durata della luce fino a 40 ore.
- Interruttore con funzioni 100 % - 50 % - 10 % - SOS, la luce posteriore lampeggia in rosso/rosso.
- Messa a fuoco continua, da luce piatta e ravvicinata a luce abbagliante focalizzata.
- Batteria posizionata sul retro della testa per un buon bilanciamento.
- Batteria agli ioni di litio sostituibile da 3,7 V/2,6 Ah con indicatore di carica.
- Angolo di inclinazione regolabile, alloggiamento in plastica leggero e robusto.
- Include un cavo da USB C a C.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1177300010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691265
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	250 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Leuchtweite / Luminous range / Intensità luminosa	100 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	40 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero





Display



LuxPremium LED-Kopflampe KL 100

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.

LuxPremium LED-Headlight KL 100

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Ideal for any application (work, sports, leisure) leaving both hands free.
- Switch with 3 different settings (100 %, 20 %, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.

Lampada frontale a LED LuxPremium KL 100

Super leggera e potente.

- Con LED CREE da ad alta luminosità.
- Ideale per avere entrambe le mani libere quando si pratica jogging, si fanno escursioni o si eseguono lavori di montaggio.
- Interruttore con funzioni per 100 % - 20 % - SOS.
- Angolo d'inclinazione regolabile, telaio leggero e robusto in materia plastica.
- Battery pack nella parte posteriore per un corretto bilanciamento.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1178760
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123636723
VPE / UP / U.I.	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K
Leuchtweite / Luminous range / Intensità luminosa	60 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	2
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	35 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



LED Akku Campinglampe CAL 1

Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als nachhaltige Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

- Natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel.
- Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr.
- Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel.
- Austauschbare Akkus (2 x 18650), Akkukapazität: 3,7V mit 5200mAh.
- Zum Ein-/Aussschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten.
- Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter.
- Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K-6500K, über kurzes Drücken am Drehknopfschalter.

LED Rechargeable Camping Lamp CAL 1

Camping lamp with robust hemp rope and bamboo base is ideal as a sustainable light source for various outdoor activities.

- Natural design and sustainable thanks to hemp rope and bamboo base.
- With practical powerbank function for charging smartphones and much more.
- Rechargeable via the included USB cable.
- Exchangeable batteries (2 x 18650), battery capacity: 3.7V with 5200mAh.
- Press and hold the knob switch to turn on/off.
- Infinitely dimmable by simply turning the rotary knob switch.
- With adjustable light colour from 2700K-6500K, by briefly pressing the rotary knob switch.

Lampada da campeggio a accumulatore LED CAL 1

La lampada da campeggio con robusta corda di canapa e base di bambù è ideale come fonte di luce sostenibile per varie attività all'aperto.

- Design naturale e sostenibile grazie alla corda di canapa e alla base in bambù.
- Con pratica funzione powerbank per la ricarica di smartphone e molto altro.
- Ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione.
- Batterie intercambiabili (2 x 18650), capacità della batteria: 3,7 V con 5200 mAh.
- Tenere premuto l'interruttore a manopola per accendere/spengere.
- Infinitamente dimmerabile semplicemente ruotando l'interruttore a manopola.
- Con colore della luce regolabile da 2700K a 6500K, premendo brevemente l'interruttore a manopola.



- PLASTIC FREE PACKAGING
- USE OF NATURAL MATERIALS



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171800
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123681228
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	350 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	min. 2700 K max. 6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	2
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leistung / Power / Potenza	6 W
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	75 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	7 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Akku Solar LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS

Vielseitiger Begleiter für Aktivitäten im Haus, Garten, Camping und bei Outdoor-Aktivitäten.

- Die Campinglampe kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden.
- Mit zwei austauschbare Standard-Li-Ion-Akkus 18500 3,7V/3Ah.
- Mit UV-resistente Materialien.
- Ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken.
- Leuchtet während dem Laden.
- Zusätzlich SOS- und Blink-Funktion.
- Mit Schaltfunktionen: Ladestandsanzeige, Spotlicht, kombiniertem Licht und stufenlos dimmbarem Flächenlicht (100% - 5%).
- Mit Powerbank-Funktion.
- Inklusive USB C Ladekabel und USB C auf USB A Adapter.

Rechargeable Solar LED Outdoor Light OLI 400 AS


Versatile companion for activities in the home, garden, camping and outdoor activities.

- The camping lamp can be conveniently charged via the USB C cable or alternatively via the solar panel.
- With two exchangeable standard Li-Ion batteries 18500 3.7V/3Ah.
- With UV-resistant materials.
- Fold-out bracket with snap hook.
- Lights up during charging.
- Additional SOS and flashing function.
- With switching functions: Charge level indicator, spot light, combined light and continuously dimmable area light (100% - 5%).
- With power bank function.
- Includes USB C charging cable and USB C to USB A adapter.

Luce solare a batteria per esterni OLI 400 AS

Compagno versatile per le attività in casa, in giardino, in campeggio e all'aperto.

- La lampada da campeggio può essere comodamente ricaricata tramite il cavo USB C o in alternativa tramite il pannello solare.
- Con due batterie standard Li-Ion 18500 3,7V/3Ah sostituibili.
- Con materiali resistenti ai raggi UV.
- Staffa pieghevole con moschettone.
- Si accende durante la carica.
- Funzione SOS e lampeggiante aggiuntiva.
- Con funzioni di commutazione: Indicatore del livello di carica, luce spot, luce combinata e luce d'area dimmerabile in continuo (100% - 5%).
- Con funzione di power bank.
- Include un cavo di ricarica USB C e un adattatore da USB C a USB A.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173740004
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691739
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	450 lm
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	2
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18500
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	70 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640083	4007123691319	USB C Ladegerät 20W Power Delivery / USB C Charger 20W Power Delivery / Caricatore USB C 20W Power Delivery	1173740004



Akku Solar LED Outdoor Leuchte GL 400 AS

Die LED Campinglampe ist ein vielseitiger Begleiter für Aktivitäten im Haus, Garten, Camping und bei Outdoor-Aktivitäten.

- LED Lampe Outdoor mit UV-resistente Materialien, Anti-Rutschgummierung und ausklappbaren Bügel.
- Mit austauschbarem Standard-Li-Ion-Akku 18650, bequem über das USB C Kabel aufladbar.
- Praktische Auflademöglichkeit über das Solarpanel.
- Mit 3 Schaltstufen 100%-50%-10% und Powerbank-Funktion.
- Leuchtet während dem Laden.

Rechargeable Solar LED Outdoor Light GL 400 AS

The LED camping lamp is a versatile companion for activities in the home, garden, camping and outdoor activities.

- LED lamp outdoor with UV-resistant materials, anti-slip rubber coating and fold-out bracket.
- With replaceable standard Li-Ion 18650 battery, conveniently rechargeable via the USB C cable.
- Convenient charging option via the solar panel.
- With 3 switching levels 100%-50%-10% and powerbank function.
- Lights up during charging.

Luce solare a LED a accumulatore per esterni GL 400 AS

La lampada da campeggio a LED è un compagno versatile per le attività in casa, in giardino, in campeggio e all'aperto.

- Lampada a LED per esterni con materiali resistenti ai raggi UV, rivestimento in gomma antiscivolo e staffa pieghevole.
- Con batteria Li-Ion 18650 standard sostituibile, comodamente ricaricabile tramite il cavo USB C.
- Comoda opzione di ricarica tramite il pannello solare.
- Con 3 livelli di commutazione 100%-50%-10% e funzione powerbank.
- Si accende durante la ricarica.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173740005
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691838
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	5000 K
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	18650
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.6 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	45 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640083	4007123691319	USB C Ladegerät 20W Power Delivery / USB C Charger 20W Power Delivery / Caricatore USB C 20W Power Delivery	1173740005



Batterie LED-Nachtlicht NLB 02 BS

mit Infrarot-Bewegungsmelder und Push-Schalter

- Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Push-Schalter ein/aus.
- Unabhängig von der Steckdose.
- 2 Magnete und ein Haken.

Battery LED Nightlight NLB 02 BS

with infrared motion detector and push switch

- Battery LED nightlight with 2 LEDs.
- PIR sensor with 100° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- Soft lighting.
- Push switch On/Off.
- Independent from the socket.
- 2 magnets and hooks.

Lumino da notte a LED con batteria NLB 02 BS

con segnalatore di movimento ad infrarossi e interruttore push

- Lumino da notte a LED con batteria e 2 LED.
- Sensore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento pari a 100° in orizzontale e una portata massima di 3 m.
- Luce soffusa discreta.
- Interruttore on/off push.
- Non ha bisogno di presa di corrente.
- 2 magneti e un gancio.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173290
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123637683
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	60 lm
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	3
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	20 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	III
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



LED-Orientierungslicht OL 02E

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

LED Nightlight OL 02E

with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.

Luce di orientamento LED OL 02E

con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Consumo di corrente estremamente ridotto, ca. 0,85 W.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Luce soffusa discreta.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173220
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123610457
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1 lm
Leistung / Power / Potenza	0.85 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



LED-Nachtlicht NL 02 ED

mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz weiterhin verwendbar.
- Schaltfunktion Auto/aus.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

LED Nightlight NL 02 ED

with twilight sensor

- LED Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs.
- Socket with increased touch protection can still be used.
- Switch function auto/off.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.

Lumino da notte a LED NL 02 ED

con sensore crepuscolare

- Lumino da notte a LED con sensore crepuscolare e 2 LED.
- Presa con elevata protezione da contatto ulteriormente utilizzabile.
- Funzione di commutazione on/off.
- Consumo energetico estremamente basso.
- In confezione blister.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173270
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123637669
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1 lm
Leistung / Power / Potenza	0.8 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



LED-Orientierungslicht OL 02R

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

LED Nightlight OL 02R

with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.

Luce di orientamento OL 02R LED

con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Consumo di corrente estremamente ridotto, ca. 0,85 W.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Luce soffusa discreta.



ENGINEERED IN
GERMANY



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173210
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123610440
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	0.5 lm
Leistung / Power / Potenza	0.85 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



LED-Nachtlicht NL 01 QD

mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,2 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

LED Nightlight NL 01 QD

with twilight sensor

- LED night light with twilight sensor.
- Extremely low power consumption 0.2 W.
- Conveys safety in dark rooms.
- Soft, unobtrusive light.

Lumino da notte a LED NL 01 QD

con sensore crepuscolare

- Luce notturna a LED con sensore crepuscolare.
- Estremamente basso consumo energetico 0,2 W.
- Convince la sicurezza nelle stanze buie.
- Luce morbida e discreta.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173190010
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123676637
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	5 lm
Leistung / Power / Potenza	0.2 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	3000 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



LED-Orientierungslicht OL 02

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Extrem geringer Stromverbrauch.

LED Nightlight OL 02

with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- Switches on automatically at dusk.
- Exceptionally low electricity consumption.

Luce di orientamento OL 02 LED

con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Luce soffusa discreta.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- Consumo energetico estremamente basso.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1507220
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123148394
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1 lm
Leistung / Power / Potenza	0.85 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco





LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL 40 A

mit Infrarot-Bewegungssensor

- Automatisches Einschalten bei Stromausfall, Entnahme aus der Ladestation oder bei Bewegung in der Dunkelheit.
- Superhelle SMD LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Infrarot Bewegungsmelder mit 90° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3m Reichweite.
- Kann außerhalb der Ladeschale als Taschenlampe mit 1 SMD-LEDs oder als Flächenlicht mit 9 SMD-LEDs verwendet werden.
- Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen.
- Ladeschale 230 V, 50 Hz.

LED Sensor-Switched Security Light SSL 40 A

with infrared motion detector

- Automatically switches on in the event of a power failure, removal from the charging station or movement in the dark.
- Super-bright SMD LEDs with up to 3 hours of light duration with fully charged battery.
- Infrared motion detector with 90° horizontal detection angle and max. 3m range.
- Can be used outside the charging cradle as a torch with 1 SMD LED or as an area light with 9 SMD LEDs.
- Built-in Li-Ion battery is charged inductively.
- Charging cradle 230 V, 50 Hz.

Luce di sicurezza SSL 40 A

con sensore di movimento a infrarossi

- Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente, rimozione dalla stazione di ricarica o movimento al buio.
- LED SMD super luminoso con fino a 3 ore di durata della luce con batteria completamente carica.
- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento orizzontale di 90° e portata massima di 3 metri.
- Può essere usato fuori dalla base di ricarica come torcia con 1 LED SMD o come luce d'area con 9 LED SMD.
- La batteria Li-Ion incorporata è caricata induttivamente.
- Culla di ricarica 230 V, 50 Hz.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173240020
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123674381
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	50 lm
Leistung / Power / Potenza	1.2 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	3000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Numero di batterie	1
Batterie Bauart / Battery type / Tipo di batteria	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Accumulatore a installazione fissa
Batterie Technologie / Battery technology / Tecnologia della batteria	Lithium-Ion / Lithium-ion / Ioni di litio
Spannung / Voltage / Tensione	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max. / Max. durata della luce	3.5 h
Ladezeit / Charging time / Tempo di carica	15 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	II
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	weiß / white / bianco



Bau Teleskop Stativ ST 302

- Absenkautomatik für stufenlose Höheneinstellung von 1,08m bis 3m.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten: T-Bar für einen einzelnen Strahler, Querträger für zwei Strahler.
- Kontrolliertes Absenken für zusätzliche Sicherheit.
- Maximale Traglast von 20 kg.
- 3 ausklappbare Standrohre für eine robuste Konstruktion.
- Kabelhalterung für bessere Organisation.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz.
- Zubehör inklusive: T-Bar, Flügelschraube M8x20, 2x M6x45 Schraube, 2x M6 Mutter, 4x M6 Unterlegscheibe.
- Zusätzliches Zubehör für Querträger: 4x M6x55 Schraube, 4x M6 Mutter, 8x M6 Unterlegscheibe.

Construction Telescopic Tripod ST 302

- Automatic lowering mechanism for stepless height adjustment from 1.08m to 3m.
- Flexible mounting options: T-bar for a single spotlight, crossbar for two spotlights.
- Controlled lowering for additional safety.
- Maximum load capacity of 20 kg.
- 3 fold-out uprights for a robust construction.
- Cable holder for better organisation.
- Fold-out, extremely stable feet with rubber protection.
- Accessories included: T-bar, wing bolt M8x20, 2x M6x45 bolt, 2x M6 nut, 4x M6 washer.
- Additional accessories for crossbar: 4x M6x55 bolt, 4x M6 nut, 8x M6 washer.

Treppiede telescopico Bau ST 302

- Meccanismo di abbassamento automatico per una regolazione in altezza continua da 1,08 a 3 metri.
- Opzioni di montaggio flessibili: Barra a T per un singolo faretto, barra trasversale per due faretti.
- Abbassamento controllato per una maggiore sicurezza.
- Capacità di carico massima di 20 kg.
- 3 montanti pieghevoli per una struttura robusta.
- Portacavi per una migliore organizzazione.
- Piedi pieghevoli ed estremamente stabili con protezione in gomma.
- Accessori inclusi: barra a T, bullone ad alette M8x20, 2x bullone M6x45, 2x dado M6, 4x rondella M6.
- Accessori aggiuntivi per la barra trasversale: 4x bullone M6x55, 4x dado M6, 8x rondella M6.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170310040
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691760
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity / Max. capacità di carico	20 kg
Max. Höhenverstellbar / Max. height adjustable / Altezza max. regolabile	300 cm



Bau Teleskop Stativ ST 200

- Absenkaufautomatik für stufenlose Höheneinstellung von 1,08m bis 2m.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten: T-Bar für einen einzelnen Strahler, Querträger für zwei Strahler.
- Kontrolliertes Absenken für zusätzliche Sicherheit.
- Maximale Traglast von 30kg.
- 3 ausklappbare Standrohre für eine robuste Konstruktion.
- Kabelhalterung für bessere Organisation.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz.
- Zubehör inklusive: T-Bar, Flügelschraube M8x20, 2x M6x45 Schraube, 2x M6 Mutter, 4x M6 Unterlegscheibe.
- Zusätzliches Zubehör für Querträger: 4x M6x55 Schraube, 4x M6 Mutter, 8x M6 Unterlegscheibe.

Construction Telescopic Tripod ST 200

- Automatic lowering mechanism for stepless height adjustment from 1.08m to 2m.
- Flexible mounting options: T-bar for a single spotlight, crossbar for two spotlights.
- Controlled lowering for additional safety.
- Maximum load capacity of 30kg.
- 3 fold-out uprights for a robust construction.
- Cable holder for better organisation.
- Fold-out, extremely stable feet with rubber protection.
- Accessories included: T-bar, wing bolt M8x20, 2x M6x45 bolt, 2x M6 nut, 4x M6 washer.
- Additional accessories for crossbar: 4x M6x55 bolt, 4x M6 nut, 8x M6 washer.

Treppiede telescopico Bau ST 200

- Meccanismo di abbassamento automatico per una regolazione in altezza continua da 1,08 a 2 metri.
- Opzioni di montaggio flessibili: Barra a T per un singolo faretto, barra trasversale per due faretti.
- Abbassamento controllato per una maggiore sicurezza.
- Capacità di carico massima di 30 kg.
- 3 montanti pieghevoli per una struttura robusta.
- Portacavi per una migliore organizzazione.
- Piedi pieghevoli ed estremamente stabili con protezione in gomma.
- Accessori inclusi: barra a T, bullone ad alette M8x20, 2x bullone M6x45, 2x dado M6, 4x rondella M6.
- Accessori aggiuntivi per la barra trasversale: 4x bullone M6x55, 4x dado M6, 8x rondella M6.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1170310030
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691753
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity / Max. capacità di carico	30 kg
Max. Höhenverstellbar / Max. height adjustable / Altezza max. regolabile	200 cm



Bau-Teleskop Stativ BS 250

Zur Aufnahme von Brennenstuhl Strahlern.

- Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Professional Building Telescopic Tripod BS 250

For mounting Brennenstuhl spotlights.

- Hinged, extremely stable feet made from square steel section, with ground mounting plates.
- Heavy-duty, stable and robust design.
- Sturdy stand tubes, made from robust steel section, zinc-plated, continuous height adjustment up to a max. 2.5 m.
- Solid attachment with anchor screws, alternatively with included handles.
- In colourful display-packaging.

Treppiede telescopico per cantieri BS 250

Per il montaggio dei faretti Brennenstuhl.

- Piedini ripiegabili estremamente stabili in profilo d'acciaio quadrato, con piastre per fissaggio al pavimento.
- Versione massiccia, stabile e robusta.
- Resistenti tubi di supporto, regolabili in altezza fino a max 2,5 metri.
- Fissaggio affidabile con viti a stella, in alternativa con manopole allegate.
- In espositore di cartone a colori.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo

1170610

EAN / EAN / Codice a Barre



4007123190614

Max. Belastbarkeit / Max. load capacity / Max. capacità di carico

10 kg

Max. Höhenverstellbar / Max. height adjustable / Altezza max. regolabile

250 cm



Querträger CB 70

für brennenstuhl® Stative

Zur Aufnahme von zwei Baustrahlern.

- Montierbar auf alle brennenstuhl® Stative.
- Erlaubt die Montage von 2 brennenstuhl® Strahlern bis zur maximalen Breite von jeweils 38 cm.
- Stabile und robuste Ausführung.
- Kräftiges 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt.
- Inklusive Befestigungsschrauben.

Crossbar CB 70

for brennenstuhl® tripods

To hold two construction lamps.

- Can be mounted on all brennenstuhl® tripods.
- Allows for the assembly of 2 brennenstuhl® lamps up to a maximum width of 38 cm each.
- Stable and robust design.
- Durable 4-sided steel profile, galvanized.
- Including mounting screws.

Traversa treppiede CB 70

for brennenstuhl® tripods

Per il montaggio di due faretti da costruzione.

- Può essere montata su tutti i treppiedi brennenstuhl®.
- Permette il montaggio di 2 faretti brennenstuhl® con una larghezza fino a un massimo di 38 cm ciascuno.
- Modello stabile e resistente.
- Robusto profilo in acciaio quadro, elettrozincato.
- Viti di fissaggio incluse.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo

1172640059

EAN / EAN / Codice a Barre

4007123663736



Magnethalter

für Akku LED Arbeitsstrahler

- Passend für: 1173100100, 1173110100

Magnetic holder

for Rechargeable LED Spot

- Suitable for: 1173100100, 1173110100

Sostegno magnete

per Faro da lavoro a LED con batteria ricaricabile

- Adatta per: 1173100100, 1173110100

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640002
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123653201
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Universal Magnethalter MH 1

- Der Magnethalter ermöglicht eine flexible Anbringung.
- Einfaches Anbringen von Strahlern an metallischen Oberflächen.
- Tragkraft bis ca. 3 kg.
- Mit M6 Gewinde, 1x Sternschraube 12mm Gewinde, Sternschraube mit 30mm Gewinde.

Universal magnetic holder MH 1

- The magnetic holder allows flexible attachment.
- Easy attachment of spotlights to metallic surfaces.
- Load capacity up to approx. 3 kg.
- With M6 thread, 1x star screw 12mm winde, star screw with 30mm thread.

Supporto magnetico universale MH 1

- Il supporto magnetico consente un fissaggio flessibile.
- Facile fissaggio dei faretti alle superfici metalliche.
- Capacità di carico fino a circa 3 kg.
- Con filettatura M6, 1x vite a stella da 12 mm, vite a stella con filettatura da 30 mm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640082
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685639
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



Transporttasche universal

Universal transport bag

Borsa di trasporto universale

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171650001
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123303854



USB Lade-Netzteil

Universell einsetzbar zum Laden von Geräten mit USB-Anschluss.

- Eingang 100 - 240 V AC 50/60 Hz Eurostecker.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluss (5V, 2A), inkl. USB Ladekabel.

USB charger adapter

Universally applicable for charging devices with USB interface.

- Entrance: European plug 100 - 240 VAC 50/60 Hz.
- Charging via micro USB port (5V, 2A), incl. USB charging cable.

Caricabatteria con attacco

Impiego universale per la carica di apparecchi con interfaccia USB.

- Ingresso 100 - 240 VCA 50/60 Hz spina di tipo C.
- Ricarica tramite connessione micro USB (5V, 2A), incluso cavo di ricarica USB.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640005
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123654192
Ausgangsspannung / Output voltage / Tensione di uscita	5 V
Max. Ausgangsstrom / Max. Output power / Max. Corrente di uscita	2 A
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero



USB C Ladegerät 20W Power Delivery

- Das 20W Power Delivery-Ladegerät ermöglicht schnelles und effizientes Aufladen verschiedener USB C Geräte.
- Power Delivery ermöglicht sicheres und schnelles Laden für kompatible Geräte unterschiedlicher Hersteller.
- Inklusive 1m USB C auf USB C Kabel.

USB C Charger 20W Power Delivery

- The 20W Power Delivery charger enables fast and efficient charging of various USB C devices.
- Power Delivery enables safe and fast charging for compatible devices from different manufacturers.
- Includes 1m USB C to USB C cable.

Caricatore USB C 20W Power Delivery

- Il caricabatterie Power Delivery da 20W consente di ricaricare in modo rapido ed efficiente diversi dispositivi USB C.
- Power Delivery consente una ricarica sicura e veloce dei dispositivi compatibili di diversi produttori.
- Include un cavo da USB C a USB C di 1 m.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1172640083
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691319
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz / black / nero

**Akku Pack AP18650**

- Standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah Akku.
- Über USB C aufladbar.

Battery Pack AP18650

- Standard 18650 Li-Ion 3.7V/2.5Ah battery.
- Rechargeable via USB C.

Batteria AP18650

- Batteria standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah.
- Ricaricabile tramite USB C.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo

1172640085

EAN / EAN / Codice a Barre

4007123693306

PASSEND ZU ARTIKEL / SUITABLE FOR ARTICLE / ADATTO PER L'ARTICOLO

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1173730001	4007123691920	Wireless Charging Pad WCP 20W / Wireless Charging Pad WCP 20W / Professional Pad di ricarica wireless WCP	1172640085
1173750007	4007123691913	Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW / Professional Rechargeable LED Torch TL 1000 ACW / Professional Torcia ricaricabile a LED TL 1000 ACW	1172640085

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI

Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
0530697	4007123692354	USB C/C Kabel 80 cm, inkl. USB A Adapter / USB C/C cable 80 cm, incl. USB A adapter / Cavo USB C/C 80 cm, incluso adattatore USB A	1172640085



Professional Wireless Charging Pad WCP

Das Wireless Charging Pad ermöglicht eine komfortable kabellose Aufladung Wireless Charging fähiger Geräte.

- Ladestation mit integrierter Halterung für sicheres Platzieren von Mobilgeräten während des Ladevorgangs.
- Kompatibel mit USB C Lade-Netzteil 20W Power Delivery (Artikelnummer 1172640083), ermöglicht Ladeleistung von bis zu 10W (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
- Wireless Charging Pad mit Aufhängevorrichtung für einfache Montage.
- Ausgestattet mit zwei Magneten an der Rückseite für sichere Befestigung und stabilen Halt.
- Kabelloses Ladegerät mit LED-Anzeige zur Statusanzeige während des Ladevorgangs.
- Inkl. 1m USB C Kabel.

Professional Wireless Charging Pad WCP

The wireless charging pad enables convenient wireless charging of wireless charging-capable devices.

- Charging station with integrated holder for secure placement of mobile devices during the charging process.
- Compatible with USB C charging power supply 20W Power Delivery (article number 1172640083), enables charging power of up to 10W (power supply not included).
- Wireless charging pad with suspension device for easy mounting.
- Equipped with two magnets on the back for secure attachment and stable hold.
- Wireless charger with LED indicator for status display during charging.
- Incl. 1m USB C cable.

Professional Wireless Charging Pad WCP

Il pad di ricarica wireless consente di ricaricare comodamente in modalità wireless i dispositivi abilitati alla ricarica wireless.

- Stazione di ricarica con supporto integrato per il posizionamento sicuro dei dispositivi mobili durante il processo di ricarica.
- Compatibile con l'alimentatore di ricarica USB C 20W Power Delivery (codice articolo 1172640083), consente una potenza di ricarica fino a 10W (alimentatore non incluso).
- Pad di ricarica wireless con dispositivo di sospensione per un facile montaggio.
- Dotato di due magneti sul retro per un fissaggio sicuro e una tenuta stabile.
- Caricatore wireless con indicatore LED per la visualizzazione dello stato durante la ricarica.
- Cavo USB C da 1 m incluso.

PROFESSIONAL   

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


Artikelnummer / Product number / N° articolo	1173780001
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123691920
Grundfarbe / Basic colour / Colore di base	schwarz/grau / black/grey / nero/grigio

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI


Art.Nr. / Art.no. / Art.no.	EAN / EAN / EAN	Bezeichnung / Description / Designazione	zu Art.Nr. / to art.no. / per Art. no.
1172640083	4007123691319	USB C Ladegerät 20W Power Delivery / USB C Charger 20W Power Delivery / Caricatore USB C 20W Power Delivery	1173780001

Artikel-Nr. Référence N° articolo	Barcode	Seite Page Pagina	VPE UP U.I.	Artikel-Nr. Référence N° articolo	Barcode	Seite Page Pagina	VPE UP U.I.	Artikel-Nr. Référence N° articolo	Barcode	Seite Page Pagina	VPE UP U.I.
1170610	4007123190614	118	1	1171250541	4007123684885	50	1	1173110200	4007123668458	37	1
1170790	4007123619702	76	1	1171250542	4007123684984	48	1	1173110300	4007123668465	38	1
1170900	4007123249817	57	1	1171250544	4007123684830	28	1	1173140400	4007123676613	15	1
1170910	4007123249831	56	1	1171250547	4007123684991	27	1	1173140600	4007123676620	15	1
1170970	4007123611812	75	1	1171250741	4007123684908	49	1	1173190010	4007123676637	113	1
1171720	4007123304998	69	1	1171250747	4007123685011	26	1	1173240020	4007123674381	115	1
1171730	4007123310104	68	1	1171250841	4007123685080	49	1	1173700001	4007123681341	13	1
1171800	4007123681228	106	1	1171250842	4007123685127	48	1	1173700003	4007123681365	11	1
1171820	4007123310111	71	1	1171250843	4007123685134	26	1	1173700005	4007123681303	43	1
1171830	4007123310128	72	1	1171250941	4007123685110	49	1	1173700007	4007123681907	13	1
1171860	4007123310135	73	1	1171250943	4007123685141	26	1	1173700008	4007123685394	22	1
1171900	4007123619344	57	1	1171580001	4007123676538	31	1	1173700020	4007123316328	43	1
1171910	4007123619368	56	1	1171580021	4007123675760	31	1	1173730000	4007123681396	17	1
1173210	4007123610440	112	1	1171580030	4007123675784	31	1	1173730001	4007123691906	78	1
1173220	4007123610457	110	1	1171650001	4007123303854	21, 120	1	1173730002	4007123691937	83	1
1173270	4007123637669	111	1	1171650200	4007123303328	20	1	1173740004	4007123691739	107	1
1173290	4007123637683	109	1	1171810013	4007123312825	46	1	1173740005	4007123691838	108	1
1175580	4007123667888	86	1	1171810075	4007123313242	47	1	1173740006	4007123316472	70	1
1175680	4007123663422	77	1	1171810150	4007123313259	47	1	1173750002	4007123684649	99	1
1176440	4007123648238	88	1	1171810230	4007123312795	47	1	1173750003	4007123684656	97	1
1177310	4007123667918	102	1	1171810300	4007123313990	47	1	1173750004	4007123684663	98	1
1177370	4007123657711	84	1	1171810450	4007123312801	46	1	1173750005	4007123684670	96	1
1178760	4007123636723	105	10	1171810650	4007123312818	46	1	1173750007	4007123691913	79	1
1179900	4007123188963	65	1	1171810900	4007123311514	46	1	1173760000	4007123693290	101	1
1179910	4007123301621	65	1	1171830016	4007123310142	72	1	1173780000	4007123681426	64	1
1270120	4007123031344	59	1	1171960205	4007123675685	35	1	1173780001	4007123691920	80, 123	1
1270400	4007123031368	61	1	1171960303	4007123675616	32	1	1175420010	4007123641628	90	10
1270420	4007123031375	61	1	1171960503	4007123675623	32	1	1175430020	4007123691234	87	1
1270700	4007123031412	60	1	1172640002	4007123653201	119	1	1175470012	4007123310449	91	1
1270720	4007123031429	60	1	1172640005	4007123654192	121	1	1175590110	4007123690466	89	10
1507220	4007123148394	114	1	1172640059	4007123663736	118	1	1175670110	4007123691890	82	1
1170310030	4007123691753	117	1	1172640063	4007123677948	18	1	1176462010	4007123679935	92	1
1170310040	4007123691760	116	1	1172640064	4007123677979	18	1	1177300010	4007123691265	103	1
1170850010	4007123646418	74	1	1172640065	4007123677986	18	1	1177370010	4007123691258	84	1
1170950010	4007123646425	74	1	1172640066	4007123676071	18	1	1178010900	4007123675708	52	1
1171250041	4007123684892	49	1	1172640072	4007123681853	18	1	1178010901	4007123675715	51	1
1171250047	4007123685004	26	1	1172640073	4007123681860	18	1	1178020900	4007123675722	52	1
1171250141	4007123684854	50	1	1172640078	4007123685349	18	1	1178020901	4007123675739	51	1
1171250142	4007123684953	48	1	1172640080	4007123685363	18	1	1178030900	4007123675746	52	1
1171250241	4007123684861	50	1	1172640081	4007123685370	18	1	1178030901	4007123675753	51	1
1171250242	4007123684960	48	1	1172640082	4007123685639	120	1	1178600402	4007123691210	95	1
1171250243	4007123684786	27	1	1172640083	4007123691319	121	1	1178600800	4007123663408	94	1
1171250244	4007123684816	28	1	1172640085	4007123693306	81, 122	1	1178900100	4007123671533	55	1
1171250245	4007123676552	34	1	1173070010	4007123674442	42	1	1179050000	4007123674688	54	1
1171250341	4007123684878	50	1	1173070020	4007123674459	42	1	1179050010	4007123674695	54	1
1171250342	4007123684977	48	1	1173070030	4007123684731	39	1	1179060000	4007123674701	53	1
1171250343	4007123684793	27	1	1173090100	4007123668397	44	1	1179060010	4007123674718	53	1
1171250345	4007123676569	34	1	1173100100	4007123668434	36	1	1179890100	4007123633807	100	1
1171250444	4007123684823	28	1	1173110100	4007123668441	36	1	1270780900	4007123678204	58	1


Notizen • Notes • Note



Notizen • Notes • Note



Notizen • Notes • Note





Das brennenstuhl® B2B-Portal

The brennenstuhl® B2B portal

Il portale B2B di brennenstuhl®

Ein starker Service für starker Partner


In unserem Service Portal bieten wir zentral die verschiedensten „Self-Service“- Möglichkeiten für eine einfache und erfolgreiche Zusammenarbeit:

A strong service for a strong partner

In our service portal, we centrally offer a wide range of „self-service“ options for simple and successful cooperation:

Un servizio forte per partner forti

Nel nostro portale di assistenza, offriamo un'ampia gamma di opzioni self-service per una collaborazione semplice e di successo:



**... und noch vieles mehr! Jetzt einen Zugang bei Ihrem Ansprechpartner anfordern
und von unserem starken Service-Angebot profitieren.**

**... and much more! Request access now from your contact person
and benefit from our strong service offer.**

**... e molto altro ancora! Richiedete subito l'accesso al vostro interlocutore
e approfittate della nostra solida offerta di servizi.**



www.lectra-t.com



lectra technik ag · Blegistrasse 13 · 6340 Baar · Switzerland · Tel.: +41 41 767 21 21 / for Italy +39 02 94751 972

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0435306/2924