



KOSIT CHEMICAL  
INDUSTRIAL (THAILAND)

# รายการสินค้า

PRODUCT LIST



# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuac, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

สเปรย์อุตสาหกรรม - 1			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	<b>S101</b> สเปรย์คอนแทคคีนเนอร์ (CONTACT CLEANER SPRAY)	ไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก อัตราการระเหยเร็ว มีความปลอดภัยสูง TLV 1000 ppm. ปลอดภัยต่อวัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	16 Oz.
2	<b>S102</b> สเปรย์คลายน็อต กัดสนิม/ธรรมชาติหรือกลินมะนาว (PENETRATING OIL SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาด แทรกซึมดีละลายสนิม ช่วยให้น็อตสามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบป้องกันสนิมอีกชั้นหนึ่ง	16 Oz.
3	<b>S103</b> สเปรย์ฉีดสายพาน (BELT DRESSING SPRAY)	เป็นน้ำยาที่ช่วยในการจัดปัญหาให้กับสายพาน เช่น ขจัดเสียง การลื่นไถล / ขาดง่าย และเมื่อใช้น้ำยาตัวนี้แล้วจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ หดไป และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุของสายพาน ไม่ทำให้สายพานแห้งกรอบ หรือแข็งตัว	16 Oz.
4	<b>S104</b> สเปรย์โอเพ่นเกียร์ (OPEN GEAR SPRAY)	เป็นสเปรย์หล่อลื่นแบบใยเหนียว ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก และสามารถยึดเกาะได้ดี ลดการสึกหรอของเฟืองเปิดใช้หล่อลื่นโซ่ / สลิง และมีสีดำ	16 Oz.
5	<b>S105</b> สเปรย์กาวทองแดง (COPPER SEIZE SPRAY)	เป็นกาวติดปะเก็นผสมทองแดง แข็งเร็ว ทนความร้อน ป้องกันการติดแน่นของตัวปะเก็น และหน้าปะเก็น	16 Oz.
6	<b>S106</b> สเปรย์โมลด์รายลับ (MOLY DRY LUBE SPRAY)	เป็นจารบีแห้งผสม MOS2 เพื่อหล่อลื่นทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก แรงดัน กั้นน้ำกั้นฝุ่น ช่วยลดการสึกหรอสำหรับเครื่องกลงานหนัก รอบจัด	16 Oz.
7	<b>S107</b> สเปรย์ป้องกันสนิม (RUST PREVENTIVE OIL SPRAY)	ช่วยในการป้องกันสนิมเครื่องจักร และเหล็กทุกชนิด หรือตามซอกของเครื่องจักรที่มือไม่สามารถเข้าไปถึง	16 Oz.
8	<b>S108</b> สเปรย์วานิชแดง (RED INSULATING VARNISH SPRAY)	ใช้เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันความชื้น ทนความร้อน ใช้งานง่าย และแห้งเร็วโดยไม่ต้องผ่านการอบ เพื่อให้แห้ง	16 Oz.
9	<b>S109</b> สเปรย์วานิชใส (CLEAR INSULATING VARNISH SPRAY)	ใช้เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันการกัดกร่อน ทนความร้อน และป้องกันความชื้นของมอเตอร์	16 Oz.
10	<b>S110</b> สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่ (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ ล้างสกปรกที่ขั้วแบตเตอรี่ สามารถป้องกันไฟรั่ว ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	16 Oz.
11	<b>S111</b> สเปรย์เคลือบขั้วแบตเตอรี่ (BATTERY PROTECTIVE SPRAY)	เมื่อฉีดไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะมีฟิล์มเคลือบเกาะติดอยู่กับขั้วแบตเตอรี่ ป้องกันการกัดกร่อนของขั้วเฟส รักษาขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดทำให้ไฟเดินสะดวก ป้องกันสนิม	16 Oz.
12	<b>S112</b> สเปรย์ล้างมอเตอร์ (MOTOR CLEANER SPRAY)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ไม่กัดพลาสติก ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จารบี ไม่เป็นลื่นไฟฟ้า ใช้ได้ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่	16 Oz.
13	<b>S113</b> สเปรย์ล้างผ้าเบรค (BRAKE CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำทำความสะอาด ไล่ความชื้นในระบบเบรค ครัช ในรถยนต์ และใช้ได้กับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดการสึกหรอของระบบเบรค	16 Oz.
14	<b>S114</b> สเปรย์ลดอุณหภูมิ (FREEZE SPRAY)	สเปรย์ลดอุณหภูมิ (-54 °C) ช่วยในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16 Oz.
15	<b>S115</b> สเปรย์ป้องกันสะเก็ดเชื่อม (WELDER ANTI-SPATTER SPRAY)	เมื่อฉีดน้ำยานี้แล้ว จะช่วยป้องกันสะเก็ดเชื่อมซึ่งเกิดจากการอ็อก / การเชื่อมที่อาจก่อให้เกิดรอย และคราบ ซึ่งเป็นความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นได้	16 Oz.

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuac, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

สเปรย์อุตสาหกรรม - 2			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
16	<b>S116</b> สเปรย์ไล่ความชื้น (หล่อลื่นอเนกประสงค์) (DEMOISTURANT SPRAY)	ช่วยป้องกันความชื้น และสนิมให้กับระบบไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องจักร / เครื่องยนต์ ต้องทำงานอยู่ใกล้กับความชื้น และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า(สเปรย์ครอบจักรวาล x 3 เท่า)	16 Oz.
17	<b>S117</b> สเปรย์ซิลิโคน # 3161 (SILICONE OIL SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน ใช้ในการหล่อลื่น, การถอดแบบ หรือ โมลต์ต่าง ๆ ไม่เหนียว น้ำไม่เกาะ	16 Oz.
18	<b>S118</b> สเปรย์ซิลิโคนฟู้ดเกรด # 931 (SILICONE FOODGRADE OIL SPRAY)	เป็นซิลิโคนฟู้ดเกรดที่ใช้กับงานหล่อลื่น เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสอาหาร มีเนื้อซิลิโคนมาก สัมผัสอาหารได้	16 Oz.
19	<b>S119</b> สเปรย์กลึงเกลียวหล่อเย็น (คัตติ้งออยล์) (CUTTING OIL SPRAY)	ใช้ในงานเจาะที่มีความแข็ง ช่วยลดการเสียดสีกับความร้อน ของดอกสว่าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของดอกสว่านให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น	16 Oz.
20	<b>S120</b> สเปรย์ป้องกันน็อตจับติดแอนตี้ซีส (ANTI-SEIZE COMPOUND SPRAY)	เป็นสเปรย์ป้องกันน็อตจับตาย ช่วยป้องกันสนิม ช่วยหล่อลื่น สามารถทนความร้อนสูงได้ดี ใช้งานง่าย และสะดวก มีสีทองแดง	16 Oz.
21	<b>S121</b> สเปรย์ไวท์ลิเทียม (WHITE LITUM LUBE SPRAY)	เป็นจารบีสเปรย์สีขาวขุ่น ใช้ในงานหล่อลื่น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา สามารถสัมผัสกับอาหารได้ ทนความร้อน กันน้ำ	16 Oz.
22	<b>S122</b> สเปรย์ล้างคราบ น้ำมัน โมลด์ (MOLD CLEANER SPRAY)	ใช้ในงานทำความสะอาดคราบไขมัน ยางเหนียว คราบจารบี ที่ติดแน่นตามชิ้นส่วนของโมลด์ หรือแม่พิมพ์	16 Oz.
23	<b>S123</b> สเปรย์ลอกสี และปะเก็น (PAINT REMOVER SPRAY)	ใช้ในงานลอกสี / ลอกวานิช มีความเข้มข้น เหมาะสำหรับใช้กับงานแผ่นผิวเรียบ	16 Oz.
24	<b>S124</b> สเปรย์ขจัดคราบรอยเปื้อนบนผ้า (สเปรย์แป้ง) (POWDER CLEANER SPRAY)	สำหรับลดรอยคราบน้ำมัน โดยการฉีดไปที่รอยเปื้อนบนผ้า และทิ้งไว้สักครู่คราบของน้ำมันจะถูกสเปรย์ดูดขึ้นมาเป็นลักษณะแป้งให้ปัดออก แล้วคราบน้ำมันจะหายไป	16 Oz.
25	<b>S125</b> สเปรย์เช็ครอยร้าว (SPOTCHECK CLEANER SPRAY)	เป็นชุดสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิค พลาสติก ไม่เป็นพิษ A = ล้างมอเตอร์, B = PO แดง (สารแทรกซึม), C = สเปรย์แป้ง	16 Oz.
26	<b>S126</b> สเปรย์ซิลิโคนโมลด์ # 201 (SILICONE MOULD RELEASE SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ใช้ในการหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป ทนความร้อน หล่อลื่น น้ำไม่เกาะ ไม่เหนียว	16 Oz.
27	<b>S127</b> สเปรย์ล้างคาร์บูเรเตอร์ (CARBURETOR&CHOKE CLEANER SPRAY)	ใช้ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ หรือโช๊ค โดยไม่ต้องถอดออก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย	16 Oz.
28	<b>S128</b> สเปรย์สังกะสีเย็น (สเปรย์ซิงค์กาวาไนซ์) (ZING RICH COLD GAVANIZING SPRAY)	ใช้เพื่อป้องกันสนิม และหยุดสนิมในเวลาเดียวกัน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของงานเหล็ก ใช้งานได้สะดวก มีส่วนผสมของซิงค์อยู่ถึง 95%	16 Oz.
29	<b>S129</b> สเปรย์คอนแทคคลิเนเนอร์ (ล้างอุปกรณ์) (CONTACT CLEANER NON CFC SPRAY)	ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ ทั่ว ๆ ไป ช่วยขจัดคราบฝุ่น	16 Oz.
30	<b>S130</b> สเปรย์โมลต์ออยล์ลูปล (MOLY OIL LUBE SPRAY)	เป็นน้ำมันแบบซิลิโคน ช่วยหล่อลื่นน้ำไม่เกาะ เพิ่มสารโมลต์เพื่อช่วยในการลดแรงเสียดทานได้ดี สามารถรับรอบสูงได้ดี และทนแรงกด/แรงกระแทกได้ดี	16 Oz.

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

สเปรย์อุตสาหกรรม - 3			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
31	<b>S131</b> สเปรย์ซิลิโคนพิมพ์สีติด # 221 (SILICONE MOULD PAINTS SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป หลังจากฉีดสเปรย์แล้วสามารถพิมพ์สีลงบนชิ้นงานได้	16 Oz.
32	<b>S132</b> สเปรย์ซิลิโคนพิเศษ # 3501 (SILICONE SPECIAL # 3501 SPRAY)	เป็นซิลิโคนฟลูออเรทที่ใช้กับงานหล่อลื่น และสามารถเข้ากับเครื่องจักรที่ผลิตอาหารและยาได้ มีเนื้อของซิลิโคนมากเป็นพิเศษ สามารถสัมผัสอาหารได้	16 Oz.
33	<b>S133</b> สเปรย์โอเวนเซนซินเทติกส์ # 140 (350) (OVEN CHAIN SYNTHETIC LUBE SPRAY)	เป็นสเปรย์น้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อนสูงประมาณ 400 C และสามารถทนแรงเสียดทานได้ดี	16 Oz.
34	<b>S134</b> สเปรย์น้ำมันฟลูออเรท # 40 (FOOD GRADE # 40 LUBE OIL SPRAY)	เป็นสเปรย์น้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อน สามารถใช้กับงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารได้	16 Oz.
35	<b>S135</b> สเปรย์ดีกรีเซอร์ C (DEGRESSER-C SPRAY)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ใช้จัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จารบี ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ใช้ได้ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่ และมีลักษณะแห้งเร็ว	16 Oz.
36	<b>S136</b> สเปรย์ซิลิโคนพิมพ์สีติด (เนื้อพิเศษ) (SILICONE MOULD SPECIAL PAINTS S.)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป มีเนื้อซิลิโคนมากพิเศษ และสามารถพิมพ์สีลงบนชิ้นงานได้	16 Oz.
37	<b>S137</b> สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์ (พิเศษ) (CONTACT CLEANER SPRAY) *SPECIAL*	ไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก อัตราการระเหยเร็ว มีความปลอดภัยต่อวัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดสะพานไฟ	16 Oz.
38	<b>S138</b> สเปรย์ลิเทียม (LITIUM LUBE SPRAY)	เป็นสเปรย์จารบี ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป	16 Oz.
39	<b>S139</b> สเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ELECTRONIC PROTECTIVE SPRAY)	เป็นสเปรย์ที่ใช้ในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ / โทรทัศน์ ที่มีกระแสไฟสถิตย์ที่ตัวเครื่อง	16 Oz.
40	<b>S140</b> สเปรย์แว็กซ์ (WAX SPRAY)	เมื่อฉีดไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะมีฟิล์มเคลือบเกาะติดอยู่บนพื้นผิว ช่วยป้องกันสนิม มีสีเหลืองใส / สีเขียว / สีขาว / สีแดง	16 Oz.
41	<b>S141</b> สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่ (ชนิดโฟม) (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำความสะอาดคราบซัลเฟต สิ่งสกปรกที่ขั้วแบตเตอรี่ สามารถป้องกันไฟรั่ว ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	16 Oz.
42	<b>S142</b> สเปรย์ไบโอแอร์ (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำความสะอาดคราบ ใช้ล้างคอยล์เย็น สามารถฆ่าเชื้อโรคในคอยล์เย็นได้หลายชนิด และช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่มีกลิ่นอับ ช่วยดับกลิ่นอับ	16 Oz.
43	<b>S143</b> สเปรย์ลม (หัวสเป้า) (AIR SPRAY)	เป็นสเปรย์ลม ใช้ในการทำความสะอาด ไล่ฝุ่นผงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	16 Oz.
44	<b>S144</b> สเปรย์ยี่ (ALUMINUM SPRAY)	เป็นจารบีสเปรย์ ใช้ในการหล่อลื่น และแทรกซึม โดยสามารถฉีดหล่อลื่นได้ในแนวตั้ง โดยเนื้อจารบีจะไม่ไหลลง จึงช่วยในการยึดเกาะได้ดี ป้องกันสนิม	16 Oz.
45	<b>S145</b> สเปรย์น้ำมัน 12000 (12000 OIL SPRAY)	ใช้ในการฉีดโซ่ หล่อลื่น บนพื้นผิวที่ต้องใช้ความร้อนสูง และใช้เวลานาน ๆ เป็นน้ำมันพิเศษชนิดซินเทติกส์	16 Oz.

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

น้ำยาอุตสาหกรรม - 1			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	<b>W201</b> น้ำยาดีกรี๊สเซอร์ (A B C D E) (SAFETY SOLVENT DEGREASER A B C D - and E)	เป็นน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี ยางเหนียว ที่ติดหนามบนเครื่องจักร มีคุณสมบัติเป็นด่างจึงไม่กัด และทำลายสีของเครื่องจักร สามารถผสมน้ำได้ถึง 10 เท่า (สำหรับบางสูตร)	30 ลิตร
2	<b>W202</b> น้ำยาล้างมอเตอร์ไฟฟ้าแห้งเร็ว (ELECTRIC MOTOR CLEANER)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จารบีได้ไม่เป็นลือไฟฟ้า ใช้ได้ดี ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่ แห้งเร็ว การต้านทานไฟฟ้าสูง	30 ลิตร
3	<b>W203</b> น้ำยาล้างมอเตอร์ไฟฟ้าแห้งช้า (มีกลิ่น / ไม่มีกลิ่น) (ELECTRIC MOTOR CLEANER)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ไม่ทำลายพลาสติก ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน คราบจารบี ไม่เป็นลือไฟฟ้า แต่แห้งช้า และมีฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่	30 ลิตร
4	<b>W204</b> น้ำยาคอนแทคคลีนเนอร์ (CONTACT CLEANER)	เป็นน้ำยาพิเศษ ไม่ติดไฟ ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก และสี ใช้งานง่าย และปลอดภัย	30 ลิตร
5	<b>W205</b> น้ำยาป้องกันสนิมใส (RUST PREVENTIVE OIL)	ใช้ป้องกันสนิมเหล็ก เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทนทานนานเป็นปี ซึ่งตัวน้ำยามีลักษณะสีใสชา	30 ลิตร
6	<b>W206</b> น้ำยาล้างแฟนคอยล์แอร์ (สีเหลือง) (FIN COIL CLEANER)	ใช้สำหรับทำความสะอาดฟินคอยล์ เหมาะสำหรับคราบสกปรกมากที่ติดแน่น และหนา ซึ่งน้ำยาทั่วไปขจัดออกได้ยาก	30 ลิตร
7	<b>W207</b> น้ำยาหล่อเย็นสีใส (CUTTING OIL)	เป็นน้ำยาลดความร้อนของงาน เจาะ กลึง ใส ใช้งานสะดวก และปลอดภัย ช่วยลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสว่าน / เครื่องเจาะ / เครื่องตัด ฯลฯ	30 ลิตร
8	<b>W208</b> น้ำยารักษาหม้อน้ำ (รถยนต์) (RADIATOR COOLANT & ANTIRUST)	ช่วยป้องกัน และควบคุมการเกิดตะกอน สนิม ช่วยระบายความร้อนในระบบของหม้อน้ำได้ดี และยังป้องกันหม้อน้ำอุดตัน	30 ลิตร
9	<b>W209</b> น้ำยาลอกสี (PAINT & GASKET REMOVER)	ใช้ในงานลอกสี / ลอกวานิช มีความเข้มข้น เหมาะสำหรับงานแผ่นผิวเรียบ	1 แกลลอน
10	<b>W210</b> น้ำยาแปรสภาพสนิม (RUST CONVERTOR & PRIMER)	ใช้ในการแปรสภาพของสนิมให้เป็นกลาง และยังหยุดสนิม มีสารรองพื้นซึ่งใช้ในการรองพื้นก่อนการทาสีได้	1 แกลลอน
11	<b>W211</b> น้ำยาล้างหม้อน้ำ (รถยนต์) (RADIATOR COOLANT)	ช่วยขจัดคราบตะกอน หินปูน และสนิม ภายในหม้อน้ำรถยนต์ หรือระบบหล่อเย็นทุกชนิด ใช้งานสะดวก และง่ายตาย	30 ลิตร
12	<b>W212</b> น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน (DRAIN CLEAN & OPENER)	ใช้ขจัดเศษผ้า / เศษอาหาร / เศษผม / กระดาษทุกชนิด ที่ติดอยู่ในท่อ และระบบน้ำทิ้ง มีสารพิเศษโดยใช้พลังงานความร้อนในการทำลายสิ่งอุดตัน ไม่กัดพลาสติก	1 แกลลอน (7 กก.)
13	<b>W213</b> น้ำยาล้างสนิมโลหะ (RUST SOLVENT)	เป็นน้ำยาเข้มข้น สามารถล้างสนิม ตะกอนของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30 ลิตร
14	<b>W214</b> ครีมล้างมือ (ธรรมชาติ / กลิ่นมะนาว) (MAXI CREAM)	เป็นครีมสะอาด สามารถขจัดคราบน้ำมัน จารบี เขม่า ฟิล์มโค้ท ยางมะตอย และหมึกพิมพ์ได้ ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง	1, 5 กก. 10, 15 กก.

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

น้ำยาอุตสาหกรรม - 2			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
15	<b>W215</b> น้ำยาป้องกันตะกรันในบอยเลอร์ (BOILER TONIC)	มีสารแปรสภาพซัลเฟตคาร์บอนเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม ในระบบบอยเลอร์ สามารถละลายในน้ำได้ดี ไม่ทำลายระบบท่อ ไม่กัดยาง และพลาสติก	30 ลิตร
16	<b>W216</b> น้ำยาป้องกันสนิมในบอยเลอร์ (BOILER RUST)	เป็นเคมีป้องกันการกัดกร่อนสนิมโลหะในบอยเลอร์ ชนิดไอส์มัสอาหารได้ มีชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันแมกนีไทท์	30 ลิตร
17	<b>W217</b> น้ำยาป้องกันตะกรันในคูลลิ่ง (TOWER COOLING TONIC)	ใช้ป้องกันการเกิดตะกรัน ช่วยถ่ายเทความร้อน ใช้ได้กับโลหะ / พลาสติก / สี / วาล์ว หัวฉีด และซีลยาง	30 ลิตร
18	<b>W218</b> น้ำยาป้องกันตะกรันในคูลลิ่ง (E-KILL TOWER COOLING)	เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น สามารถละลายในน้ำได้ดี เป็นไบโอไซด์อย่างอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	30 ลิตร
19	<b>W219</b> น้ำยาล้างตะกรันในคูลลิ่ง (O-B CLEAN TOWER COOLING)	มีสารแทรกซึมลงไปบนตะกรันน้ำทำให้เกิดการอ่อนตัวโดยไม่ต้องขูด หรือชะออก	30 ลิตร
20	<b>W220</b> กาวอีพ็อกซีสีน้ำ A และ B (EPOXY CLEAR)	เป็นกาว Epoxy น้ำชนิดสีใส ใช้สำหรับซ่อมแซมสารพัดประโยชน์ ทนกรด ทนด่าง แข็งเร็ว	1 กก.
21	<b>W221</b> กาวดินน้ำมัน A และ B (แห้งช้า / แข็งเร็ว) (EPOXY PUTTY)	เป็นกาว Epoxy ดินน้ำมันใช้อุดปะซ่อมรอยร้าว รอยรูดของท่อ แท็งค์น้ำ สระว่ายน้ำ กำแพง ปูน ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ทนกรด, ด่าง ทนแรงดันสูงมาก	1 ปอนด์
22	<b>W222</b> น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนในซิลเลอร์ (CHILLER TONIC)	ใช้ป้องกันการกัดกร่อน และสนิมในระบบซิลเลอร์ ที่จะมีมากัดกร่อน ไม่ทำลายระบบของท่อ	30 ลิตร
23	<b>W223</b> น้ำยาล้างตะกรันในบอยเลอร์, คูลลิ่ง (CLEAN BOILER & TOWER COOLING)	ใช้กำจัดตะกรัน และหินปูนที่เกาะบนผิวโลหะ มีสารพิเศษ 3 ชนิด คือเพิ่มประสิทธิภาพในการแทรกซึม, กำจัดตะกรัน หรือหินปูน, เคลือบผิว	30 ลิตร
24	<b>W224</b> น้ำยาล้างสแตนเลสชนิดครีม (STAINLESS CLEANER)	ครีมน้ำยาขจัดคราบออกไซด์ คาร์บอน ใช้ลมแนวเชื่อมสแตนเลส นิเกิล ทองแดง มีลักษณะเป็นเจล ใช้งานง่าย และสะดวก	1 กก.
25	<b>W225</b> น้ำยาป้องกันตะกรัน + สนิมในบอยเลอร์ (BOILER TONIC & BOI RUST WATER)	ใช้ป้องกันตะกรัน และสนิมในบอยเลอร์ เป็นสูตรรวม ไม่ทำลายระบบของท่อ	30 ลิตร
26	<b>W226</b> น้ำยาวาณิชแดง (RED INSULATING VARNISH)	ใช้งานในการเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันความชื้น ทนความร้อน ใช้งานง่าย และแห้งเร็วโดยไม่ต้องผ่านการอบเพื่อทำให้แห้ง	1 แกลลอน
27	<b>W227</b> น้ำยาวาณิชใส (CLEAR INSULATING VARNISH)	เป็นวาณิชใส ใช้ในงานเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันการกัดกร่อนได้ ทนความร้อน และป้องกันความชื้นของมอเตอร์	1 แกลลอน
28	<b>W228</b> น้ำยาล้างสแตนเลสชนิดน้ำ (STAINLESS CLEANER)	ครีมน้ำยาขจัดคราบออกไซด์ คาร์บอน ใช้ลมแนวเชื่อมสแตนเลส นิเกิล ทองแดง มีลักษณะเป็นน้ำ ใช้งานง่าย และสะดวก	1 กก.
29	<b>W229</b> น้ำยาป้องกันสนิมในคูลลิ่ง (RUST COOLKILL)	ช่วยขจัดออกซิเจนในน้ำ ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เป็นสารประกอบโซเดียมซัลไฟต์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนโดยการสร้างชั้นฟิล์มบาง ๆ	30 ลิตร

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

น้ำยาอุตสาหกรรม - 3			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
30	<b>W230</b> น้ำยาล้างแฟนคอยล์แอร์ (สีชมพู) (FIN COIL AC)	ไม่กัดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ให้สะอาดได้ โดยไม่ทำลายผิวสัมผัสน้ำมัน	30 ลิตร
31	<b>W231</b> น้ำยาซิงค์กาวไนซ์ (ZINC RICH COLD GAVANIZING)	ใช้เพื่อป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของงานซ่อม และสามารถหยุดสนิมพร้อมเป็นเกราะป้องกันสนิม โดยมีส่วนผสมของซิงค์อยู่ถึง 95%	30 ลิตร
32	<b>W232</b> น้ำยาไบโอทรีต (BIO TREAT WATER)	ใช้สำหรับกำจัดจุลินทรีย์ / แบคทีเรีย / เชื้อรา / ตะไคร่ และฆ่าเชื้อโรคบางชนิด และสามารถกำจัดกลิ่นบางชนิดได้	30 ลิตร
33	<b>W233</b> น้ำยาไบโอแอร์ (BIO AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ได้ ไม่ทำลายผิวสัมผัสน้ำมัน	30 ลิตร
34	<b>W234</b> น้ำยาล้างแฟนคอยล์แอร์ (ชนิดไม่ล้างน้ำ) (FIN COIL CLEANER)	ไม่กัดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ให้สะอาดได้ โดยไม่ทำลายผิวสัมผัสน้ำมัน	30 ลิตร
35	<b>W235</b> น้ำยาล้างตะกอน (ตะกอนชนิดซิลิกา) (CLEAN SILICA WATER)	ใช้กำจัดตะกอน และหินปูนที่เกาะบนผิวโลหะชนิดที่แข็งมาก โดยมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมสูงกว่าน้ำยากำจัดตะกอนธรรมดาทั่วไป	30 ลิตร
36	<b>W236</b> น้ำยาซิลิโคน # 3501, # 10001 (SILICONE SPECAL # 3501/ 10001)	เป็นซิลิโคนฟลูออเรทที่ใช้กับงานหล่อลื่น เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสอาหาร มีเนื้อซิลิโคนมาก สัมผัสอาหารได้	30 ลิตร
37	<b>W237</b> น้ำยาไล่ความชื้น (DEMOISTURANT WATER)	ช่วยป้องกันความชื้น และสนิมให้กับระบบไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องจักร / เครื่องยนต์ ต้องทำงานอยู่ใกล้กับความชื้น และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า (สเปร์ย์ครอบจักรวาล x 3 เท่า)	30 ลิตร
38	<b>W238</b> น้ำยาแว็กซ์ # 3281 (WAX # 3281)	ใช้ในการเคลือบ เพื่อป้องกันสนิมเครื่องจักร และเหล็กทุกชนิด หรือตามซอกของเครื่องจักรที่มีมือไม่สามารถเข้าไปถึง	30 ลิตร
39	<b>W239</b> น้ำยาคลายน็อต ละลายสนิม (PENETRATING WATER)	เป็นน้ำมันสะอาด แทรกซึมดีละลายสนิม ช่วยให้น็อตสามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบป้องกันสนิมอีกชั้นหนึ่ง	30 ลิตร
40	<b>W240</b> น้ำยา เอฟ11 (F11 WATER)	ใช้สำหรับล้างคอมเพรสเซอร์	45 กก./ถัง (พร้อมถัง)
41	<b>W241</b> น้ำยาป้องกันตะกอน + สนิมในคูลลิ่ง (COOLING TONIC & COOL RUST WATER)	ใช้ป้องกันตะกอน และสนิมในคูลลิ่ง เป็นสูตรรวม ไม่ทำลายระบบของท่อ ใช้งานง่าย และสะดวก	30 ลิตร
42	<b>W242</b> น้ำยา เอฟ12 (F12 AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ (น้ำยารุ่นเก่า)	
43	<b>W243</b> น้ำยา เอฟ22 (F22 AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของบ้าน / อาคาร / สำนักงาน	
44	<b>W244</b> น้ำยา 134A (134A AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ (น้ำยารุ่นใหม่)	

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuac, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

จารบีอุตสาหกรรม - 1			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	<b>G301</b> จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ แดง เขียว น้ำเงิน (ALUMINUM COMPLEX GREASE)	ใช้งานทั่วไป ทนความร้อนได้ถึง 260 °C เหมาะสำหรับงานที่อยู่ใกล้ความชื้น กันน้ำ รับแรงกดสูง และรอบจัด ใช้ได้ดีกับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า	20, 180 กก. / ถัง
2	<b>G302</b> จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์เมกาไลท์ แดง เขียว (ALUMINUM COMPLEX MEG. GREASE)	ใช้งานทั่วไป ทนความร้อนได้ถึง 300 °C ลดการสึกหรอได้ดี และระบายความร้อนได้ดี มีสีเทาดำ	20, 180 กก. / ถัง
3	<b>G303</b> จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์โมลี่ กราไฟท์ (ALUMINUM COMPLEX MOLY GREASE)	ใช้งานนอกประสงค์ทั่วไป แต่เพิ่มสารโมลี่ เพื่อช่วยลดการสึกหรอในขณะที่ใช้งาน รอบสูง และรับแรงกดสูง มีสีเทาดำ	20, 180 กก. / ถัง
4	<b>G304</b> จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์เอ็กซ์ แดง เขียว น้ำเงิน (LITHIUM COMPLEX EP. GREASE)	เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับแรงกดต้นสูง ทนความร้อน และมีอัตรารอบสูงเป็นพิเศษ โดยสาร อีพี จะทำหน้าที่เคลือบผิวหน้าสัมผัสที่รับแรงกดสูง จึงทำให้ฟิล์มของ จารบีไม่เสื่อมสภาพในขณะที่ใช้งาน	20, 180 กก. / ถัง
5	<b>G305</b> จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์เมกาไลท์แดง (LITHIUM COMPLEX MEG. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ แต่เพิ่มสารเมกาไลท์ เพื่อลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทนความร้อนได้ถึง 300 °C	20, 180 กก. / ถัง
6	<b>G306</b> จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ อีพี (LITHIUM COMPLEX EP. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ และเพิ่มคุณภาพด้วยสารอีพี ช่วยให้สามารถรับแรงกดได้สูงขึ้น จึงเหมาะสำหรับลูกปืนที่มีความเร็วรอบสูง	20, 180 กก. / ถัง
7	<b>G307</b> จารบีไม่มีจุดหยุดทนความร้อนสูง (BENTONE GREASE)	เป็นจารบีที่ไม่มีจุดหยุด ใช้งานที่ต้องการทนความร้อนสูง เช่นลูกปืนเตาเผา เตาอบ หรือลูกปืนที่อยู่ใกล้ความร้อนสูง ไม่เหมาะกับงานที่รอบสูง กันน้ำได้	20, 180 กก. / ถัง
8	<b>G308</b> จารบีไม่มีจุดหยุดทนความร้อนสูงผสมเมกาไลท์ (BENTONE MEG. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ใช้ได้กับงานที่ทนความร้อน กันน้ำ และรับแรงกดสูง นิยมใช้กับลูกปืนที่มีความเร็วรอบสูง ทนความร้อนได้ถึง 300 °C.	20, 180 กก. / ถัง
9	<b>G309</b> จารบีไม่มีจุดหยุดผสมโมลี่ สีดำ (BENTONE MOLY GREASE)	เป็นจารบีที่ไม่มีจุดหยุด สำหรับงานที่ต้องทนความร้อนสูง และรับแรงกดสูง โดยสารโมลี่จะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะ หรือลูกปืนเพื่อป้องกันการสึกหรอ แต่ไม่เหมาะสำหรับงานที่มีรอบสูง และอยู่ใกล้กับน้ำ ทนความร้อนได้ถึง 300 °C	20, 180 กก. / ถัง
10	<b>G310</b> จารบีเฟืองโซ่ (TCH-G GREASE)	เป็นจารบีพลังไยเหนียวป้องกันการสลัด เพิ่มการยึดเกาะ และลดการสึกหรอของเฟือง และโซ่	20, 180 กก. / ถัง
11	<b>G311</b> จารบีเฟืองโซ่ ทนความร้อนสูง (TCH-G GREASE)	เป็นจารบีพลังไยเหนียวชนิดพิเศษ ป้องกันการสลัด เพิ่มการยึดเกาะ และลดการสึกหรอของเฟือง ทนความร้อนสูง	20, 180 กก. / ถัง
12	<b>G312</b> จารบีซินเทติกส์ (F-H-G GREASE)	เป็นจารบีเกรดพิเศษใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถทนต่อสภาพของอุณหภูมิที่สูงมาพิเศษ ทนความร้อน 350 °C และทนความเย็น -40 °C	20, 180 กก. / ถัง
13	<b>G313</b> จารบีอาหารทนความร้อน (ฟู้ดเกรดซิลิกา) # 1 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
14	<b>G314</b> จารบีป้องกันการกัดติด แอนตี้ซีส (ANTI SEIZE COMPOUND GREASE)	เป็นจารบีผสมสารโลหะพิเศษใช้ทาเพื่อหล่อลื่น ลดการสึกหรอ การกัดกร่อน และการหลอมติดของโลหะ ทนความร้อนสูงถึง 1800 °F.	20, 180 15 กก.



# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

จารบีอุตสาหกรรม - 2			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
15	<b>G315</b> จารบีหล่อลื่นทุกเกรด (MOLY GREASE)	จารบีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น มีจำหน่ายเป็นหลอดใช้กับปืนยิงจารบี สามารถสั่งทำได้ (กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	1 หลอด
16	<b>G316</b> หัวเขื่อน้ำมันเครื่องชั้นใส (MOTOR LUBE ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุ ของเครื่องยนต์ ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
17	<b>G317</b> หัวเขื่อน้ำมันไฮดรอลิก (HYDRALIC OIL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก ลดปัญหาของฟองอากาศ และการ เสื่อมสภาพของซีล โอริง ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
18	<b>G318</b> หัวเขื่อน้ำมันเตา (FUEL OIL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสันดาป ช่วยลดเขม่า ตะกอน ป้องกันการกัดกร่อน ของสารวานาเดียมเพนตอกไซด์ ใช้เพียง 1 ต่อ 3,000 - 10,000 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
19	<b>G319</b> หัวเขื่อน้ำมันโซล่า (DIESEL FUEL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มพลังการเผาไหม้ ประหยัดเชื้อเพลิง ลดเขม่า ควนดำ ชะล้างหัวฉีด ช่วยลด การสึกหรอ ยืดอายุการใช้งาน ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
20	<b>G320</b> หัวเขื่อนน้ำมันเกียร์ (GEAR OIL ADDITIVE)	เพิ่มประสิทธิภาพของเกียร์ ลดการสึกหรอของระบบเกียร์ เพิ่มการยึดเกาะ การ หล่อลื่น ลดค่าบำรุงรักษา ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
21	<b>G321</b> จารบีเบอร์ 2 สีเขียวสายไหม และสีเหลือง (Y GREASE)	สามารถกันน้ำได้ สามารถทนความร้อนได้ 80 °C	50 กก. / ถัง
22	<b>G322</b> จารบีเบอร์ 3 สีแดง (R GREASE)	สามารถกันน้ำได้ สามารถทนความร้อนได้ 80 °C	50 กก. / ถัง
23	<b>G323</b> จารบีมัลติเพอร์โพส์ (MULTI PURPOSE GREASE)	สามารถรับแรงกดความเร็วรอบได้ ทนความร้อนได้ประมาณ 100 °C	20, 180 กก. / ถัง
24	<b>G324</b> จารบีฟูดเกรดคริสตัล (CRYSTAL GREASE)	เป็นจารบีฟูดเกรด ทนความร้อนสูง มีสีใสเหมือนแก้ว	20, 180 กก. / ถัง
25	<b>G325</b> จารบีอาหารทนความร้อน (ฟูดเกรดเบนโทน) # 2 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
26	<b>G326</b> จารบีอาหารทนความร้อน (ฟูดเกรดลิเทียม) # 4 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
27	<b>G327</b> จารบีไวท์กรีส (WHITE GREASE)	เป็นจารบีฟูดเกรด มีสีขาว ใช้ในการหล่อลื่น	20, 180 กก. / ถัง
28	<b>G328</b> จารบีลิกอล (LICON GREASE)	(กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	20, 180 กก. / ถัง
27	<b>G329</b> จารบีคอลลกาไฟล์ (CON GRAPHIE GREASE)	(กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	20, 180 กก. / ถัง

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuac, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

น้ำมันอุตสาหกรรม - 1			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	<b>O401</b> น้ำมันเครื่อง CF4 15W 40/20/R50 เทอร์โบ (HI-TECH SAE 20W50 LUBE OIL)	ช่วยเพิ่มดัชนีความหนืด ช่วยต้านทานการเกิดฟอง ต้านทานออกซิเจน และป้องกันการกัดกร่อน การสึกหรอของเครื่องยนต์	30 ลิตร 200 ลิตร
2	<b>O402</b> น้ำมันเครื่อง CF4 15W 40/20 W50 (SAE 15W40 LUBE OIL)	ช่วยป้องกันการกัดกร่อน การสึกหรอ และการเกิดฟอง	30 ลิตร 200 ลิตร
3	<b>O403</b> น้ำมันเครื่อง S3 CD/SF (S3 CD/SF LUBE OIL)	สามารถใช้ได้กับเครื่องเบนซิน และดีเซลได้ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน และการสึกหรอ	30 ลิตร 200 ลิตร
4	<b>O404</b> น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ HD (SUPER HD LUBE OIL)	ช่วยต้านทานออกซิเจน สามารถชะล้างทำความสะอาด ลดการสึกหรอของระบบเครื่องยนต์	30 ลิตร 200 ลิตร
5	<b>O405</b> น้ำมันไฮดรอลิกเอ็กซ์ตรา # 32, 46, 68, 100 (HYDRAULIC EXTRA OIL) 150, 220	ช่วยป้องกันสนิม และป้องกันการสึกหรอของระบบได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
6	<b>O406</b> น้ำมันเกียร์ จีแอล 1 # 90, 140 (SPECIAL G.L 1 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทเดือยหมู และเฟืองหนอน ใช้กับกระปุกเกียร์ในสภาพงานเบา	30 ลิตร 200 ลิตร
7	<b>O407</b> น้ำมันเกียร์ จีแอล 4 # 90, 140 (SPECIAL G.L 4 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนัก	30 ลิตร 200 ลิตร
8	<b>O408</b> น้ำมันเกียร์ จีแอล 5 # 90, 140 (SPECIAL G.L 5 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนักมาก	30 ลิตร 200 ลิตร
9	<b>O409</b> น้ำมันเกียร์ จีแอล 6 # 90, 140 (SPECIAL G.L 6 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนักมากเป็นพิเศษ และลดแรงกระแทก	30 ลิตร 200 ลิตร
10	<b>O410</b> น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (ธรรมชาติ) (COMPRESSOR OIL)	ใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบของระบบคอมเพรสเซอร์ ช่วยลดแรงเสียดทานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
11	<b>O411</b> น้ำมันเทอร์ไบน์ (TURBINE OIL)	กรุณาขอรายละเอียดจากฝ่ายขาย	30 ลิตร 200 ลิตร
12	<b>O412</b> น้ำมันล้างเครื่อง (ENGINE FLUSH)	ช่วยขจัดสิ่งสกปรก ประเภทยางเหนียวในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อซีลยาง	30 ลิตร 200 ลิตร
13	<b>O413</b> น้ำมันหล่อเย็นคัตติ้งออยล์ (พิเศษผสมน้ำได้) (CUTTING OIL SP1)	ช่วยระบายความร้อนของดอกสว่าน เครื่องเจาะ ไบมีดได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดี สามารถผสมน้ำได้ ผสมแล้วจะเป็นสีน้ำมัน	30 ลิตร 200 ลิตร
14	<b>O414</b> น้ำมันกันสนิมเบสออยล์ (BEST OIL PROTECT)	เป็นน้ำมันป้องกันสนิมในอุตสาหกรรมทั่วไป	30 ลิตร 200 ลิตร
15	<b>O415</b> น้ำมันเมติกส์ หล่อลื่นทางลม (นิวเมติกส์) (NEW MATIC OIL)	เป็นน้ำมันที่ใช้หล่อลื่น ในระบบทางเดินลม	30 ลิตร 200 ลิตร

# Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong, Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

www.kositchemical.com

น้ำมันอุตสาหกรรม - 2			
รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
16	<b>O416</b> น้ำมันไวท์ออยล์ (น้ำมันจักร) (WHITE OIL)	เป็นน้ำมันใช้ในการหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป	30 ลิตร 200 ลิตร
17	<b>O417</b> น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ซินเทติก) (GEAR AUTOMATIC OIL)	ใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติ ทุกชนิดที่ใช้งานหนัก น้ำมันมีสีแดง	30 ลิตร 200 ลิตร
18	<b>O418</b> น้ำมันเกียร์ทอร์ด (GEAR TORD OIL)	ใช้สำหรับเกียร์ทอร์ด ที่ใช้งานหนัก	30 ลิตร 200 ลิตร
19	<b>O419</b> น้ำมันเกียร์รับแรงกดสูง สำหรับทองเหลือง (SPECIAL GEAR TORD OIL)	ใช้สำหรับเกียร์ทองเหลืองที่ใช้งานหนักมากเป็นพิเศษ	30 ลิตร 200 ลิตร
20	<b>O420</b> น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (ซินเทติก) (COMPRESSOR SYNTHETIC OIL)	ใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบของระบบคอมเพรสเซอร์ ช่วยลดแรงเสียดทานได้ดี และสามารถทนความร้อนสูงได้ดี ลดการสึกหรอสำหรับงานหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะ	30 ลิตร 200 ลิตร
21	<b>O421</b> น้ำมันหยดทิ้ง # 40 / 50	ใช้หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น หล่อลื่นรางโซ่	30 ลิตร 200 ลิตร
22	<b>O422</b> น้ำมันก๊าด (GADS OIL)	น้ำมันใช้สำหรับล้างสี / ล้างคราบน้ำมัน	10 ลิตร 200 ลิตร
23	<b>O423</b> น้ำมันสไลด์เวย์ # 68 / 220 (SLIDE WAY # 68 / 220 OIL)	เป็นน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับหยอดราง หรือล้อเลื่อนในแนวตั้ง ซึ่งไม่ต้องการให้น้ำมันไหลทิ้ง เนื่องจากมีความหนืดสูง	30 ลิตร 200 ลิตร
24	<b>O424</b> น้ำมันหล่อเย็นคัตติงออยล์ (ไม่ผสมน้ำ) (CUTTING OIL)	ช่วยระบายความร้อนของดอกสว่าน เครื่องเจาะ ไบเม็ตได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
25	<b>O425</b> น้ำมันแวกคัม # 32 / 46 / 68 (VACCOM OIL # 32 / 46 / 68)	ใช้สำหรับหล่อลื่นในระบบคอมเพรสเซอร์	30 ลิตร 200 ลิตร
26	<b>O426</b> น้ำมันฟู้ดเกรด # 40 (FOOD GRADE OIL)	เป็นน้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อน สามารถใช้กับงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารได้	30 ลิตร 200 ลิตร
27	<b>O427</b> น้ำมันโอเวนเชนซินเทติก ออยล์ลูบ # 140 (350) (OVEN CHAIN SYNTHETIC OIL LUBE)	ใช้ในการหล่อลื่น สามารถป้องกันสนิม ทนความร้อนสูงได้ถึง 400 C สามารถรับแรงเสียดทานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
28	<b>O428</b> น้ำมันป้องกันสนิม (สูตรพิเศษ) (RUST PROTECTIVE / SPECIAL)	ใช้ในการหล่อลื่น และสามารถป้องกันสนิมได้นานเป็นปี โดยมีฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่ และแห้งเร็ว	30 ลิตร 200 ลิตร
29	<b>O429</b> น้ำมันฮอตออยล์ (HOT OIL)	ใช้ในการหล่อลื่น มีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนได้ดี ทนความร้อนสูง	30 ลิตร 200 ลิตร
30	<b>O430</b> น้ำมันหล่อลื่นทนความร้อน 12001 (SYNTHETIC OIL 12001)	เป็นน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นทั่วไป เหมาะสำหรับหยอดโซ่ที่ต้องทนความร้อนสูง ๆ มีลักษณะเป็นสีเขียว	30 ลิตร 200 ลิตร



[WWW.KOSITCHEMICAL.COM](http://WWW.KOSITCHEMICAL.COM)

---

**สอบถามเพิ่มเติม**

TEL: (02)759-1066 (AUTO), (086)378-4360