

LAUMETRIS

SINCE 1993

GAMINIŲ KAINYNAS 2026v01W

(visi pateikti techniniai parametrai yra preliminarūs)

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

ILGAAMŽIŠKUMAS IR PATIKIMUMAS VIENAME

Laumetris yra vienas didžiausių žemės ūkio technikos gamintojų Baltijos šalyse ir dažnas laureatas tarptautinių parodų metu.

GIGA BOX 35 MB

10 m³/min

APIE ĮMONĘ

Jau daugiau kaip 33-ejus metų UAB "Laumetris" gamina žemės ūkio techniką skirtą dirvos įdirbimui, tręšimui, kenkėjų naikinimui, derliaus pakrovimui bei transportavimui. Trys dešimtmečiai patirties taikant inovacijas žemės ūkio technikos gamyboje lėmė tai, jog „Laumetris“ yra viena lyderiaujančių kompanijų Baltijos šalyse.

Mūsų išskirtinis gaminys - traktorinės puspriekabės, iki 40 tonų keliamosios galios su stipriu rėmu, patvarių kėbulu, optimaliu ratų pločiu, ilgaamžė lingine važiuokle ir turtinga standartine komplektacija leido tapti geriausiai parduodamu produktu įmonės gamoje.

UAB "Laumetris" žinomas dėl šios žemės ūkio technikos:

- Dirvos įdirbimo bei paruošimo agregatai - lygintuvai, kultivatoriai, skutikliai, akėčios, tankimo volai bei dirvos purentuvai;
- Didelės talpos bei pravažumo traktorinės puspriekabės skirtos grūdų, cukrinių runkelių, bulvių, durpių ir žalios masės transportavimui. Grūdų perkrovimo puspriekabės;
- Cisterninės puspriekabės ir srutvežiai su talpomis iš stiklo pluošto ar nerūdijančio plieno;
- Statybinės puspriekabės su sutvirtintu rėmu ir kėbulu skirtos sunkių krovinių transportavimui;
- Platformos skirtos transportuoti daržoves, didmaišius su trąšomis, žolės ritinius ir šiaudus. Platformos su hidrauliškai reguliuojamu aukščiu;
- Pluoštinių kanapių pjovimo mašinos bei specialios kanapių transportavimo puspriekabės;
- Mėšlo kratytuvai;
- Juostinio tipo sėjamosios.

Įmonė pagal individualius užsakymus gamina specifines puspriekabes, puspriekabių rėmus ar kėbulus bei žemės įdirbimo padargus.



PTL-30F su vokišku „Canagro“ grūdų transporteriu

UNIVERSALIOS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| | PTL-10F | PTL-12F | PTL-14F | PTL-16F | PTL-20F | PTL-24F | PTL-30F | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Modelis | | | | | | | | | | | |
| Talpa, m ³ | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 29 | 40 | | | | |
| Tonažas, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | | | | |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas | | | | | linginė, tridemas galinė vairuojama ašis | | | | | |
| Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 | | | | | | | | | | |
| Ratai | 550/45-22.5 | | 550/45-22.5 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | | | | |
| Ašies išmatavimai, mm | □90x90 | | □120x120 | | □150x150 | □120x120 | □150x150 | | | | |
| Kėbulo išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 5000/2060/ 1060 | 5000/2060/ 1460 | 5000/2060/ 1610 | 6000/2060/ 1610 | 7000/2060/ 1810 | 8000/2060/ 1800 | 8000/2060/ 2555 | | | | |
| Gabaritiniai išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 6900/2500/ 2420 | 6900/2500/ 2720 | 7050/2500/ 2870 | 8000/2510/ 3150 | 9070/2550/ 3300 | 9900/2550/ 3480 | 9900/2550/ 4030 | | | | |
| Masė, kg | 3930 | 4000 | 4300 | 5400 | 6000 | 8800 | 9150 | | | | |
| Stabdžiai: pneumatiniai, hidrauliniai | 400x80 | | | 406x120 | 406x140 | 406x120 | 406x140 | | | | |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias / Claas žalia | | | | | | | | | | |
| Hidraulinis bortas | standarte | | | | | | | | | | |
| Mechaninė koja | standarte | | | | | | | | | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | | | | | | | | | |
| LED lempos | standarte | | | | | | | | | | |
| Sandarinimas su guma | standarte | | | | | | | | | | |
| Min. traktorius galia, AG | 90 | 95 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | | | | |
| BAZINĖ KAINA | 19080€ | 20140€ | 27030€ | 29360€ | 35930€ | 45580€ | 54060€ | | | | |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | | | | | | | | | |
| Grąžulo linginė apsauga | 300€ | | | 350€ | | | 400€ | | | | |
| Grūdų išpylimo liukas | 235x340 - 200€ / 400x400 - 300€ | | | | | | | | | | |
| Vyniojamas tentas + aikštelė prie- kyje. Vamzdis viduryje. | 750€ +1.18 m ³ | | | 850€ +1.42 m ³ | 900€ +1.65 m ³ | 1100€ +1.89 m ³ | | | | | |
| Vairuojama ašis | - | | | 2500€ | | 2500€ - priekinė | | | | | |
| Konusinis kėbulas* | 650€* | | | 950€* | | | | | | | |
| Papildomi bortai | 1350€ | 1350€ | 1350€ | 1800€ | 1400€ | 1900€ | 1500€ | 2000€ | 1550€ | 2000€ | 2000€ |
| bortų aukštis, mm | 400 | 400 | 400 | 700 | 450 | 700 | 300 | 900 | 300 | 500 | 450 |
| bendras tūris, m ³ | 16 | 18 | 20 | 24 | 24,5 | 28 | 29,5 | 39 | 35 | 39 | 47 |
| Purvasargiai | 250€ | | | 300€ | | | 400€ | | | | |
| K80 šaukštas | 650€ | | | 850€ | | | | | | | |
| Priekabintuvai ir elektros, hidro, pneumo išvadai | 750€ | | | 950€ | | | | | | | |
| Hidro jungtis šnekui | 250€ | | | | | | | | | | |
| Langas priekiniame borte | 200€ polikarbonato langas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su specialiu dangčiu | | | | | | | | | | |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt | | | | | 320€ - 8 vnt | | | | | |
| Kėbulo išvertimas į 1 šoną | 1400€** | | 1500€ | 1600€ | 2100€ | 2500€ | | | | | |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | | | | | | | | | |
| Hidro ir pneumo stabdžiai | 950€ | | | | | 1200€ | | | | | |
| Šoniniai bamperiai | 150€ | | | 250€ | | | | | | | |
| Ratai 560/45R22.5 152D | 470€ | | standard | - | | | | | | | |
| Ratai 600/55R26.5 165D | - | | 1600€ | 1010€ | standard | 1410 | standard | | | | |
| Ratai 650/55R26.5 170D | - | | | 1400€ | 1150€ | 1600€ | 1450€ | | | | |
| Ratai 710/50R26.5 170D | - | | 1900€ | 1700€ | 1400€ | 3000€ | 2100€ | | | | |
| Ratai 750/45R26.5 170D | - | | 2100€ | 1900€ | 1600€ | 3600€ | 2700€ | | | | |

Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose

priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€

* Keičiasi puspriekabės techniniai duomenys (ilgis, aukštis ir t.t.) / **NEGALIMA KOMPLEKTUOTI SU KONUSINIO KĖBULO OPCIJA** ** Galinis bortas mechaninis ne hidraulinis.

PTL-16F



Naujoje Zelandijoje

PTL-20S



PTL-20S

PTL-30F



4 metry pločio kėbulas

PTL-20D



Specializuota puspriekabė durpėms

PTL-24F



Vairuojamos ašys

PTL-15R



Plastikinė daiktadėžė

PTL-20P



Specializuota puspriekabė tabako lapams

Originalios BPW arba ADR ašys





Gumos sandarinimas



Langas / Hidraulinė koja

Besisukanti kilpa



Automatinis Rockinger prikabintuvas



Ilgaamžė originali važiuoklė su sailentblokais



Specialūs amortizatoriai (20 ir 30 ton. pusprikabėms)



PTL-30F

Kėbulo vertimas į šoną ir galą



Papildomi grūdiniai bortai / Grūdų liukas

PTL-16F

Kėbulo vertimas į šoną ir galą
Metaliniai ir guminiai purvasargiai / LED žibintai



Hidraulinė gražulo amortizacija



Linginė gražulo amortizacija

PERKROVIMO PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | UNIBOX30 | GIGABOX35 | GIGABOX50 |
|---|---|--|--|
| Talpa, m ³ | 2x15 (30 bendrai), galima perkrovinti trąšas bei sėklas, užpildyti sėjamosias | 35 | 50 |
| Tonažas, t | 24 | 28 | 40 |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas galinė ašis vairuojama | | linginė, tridemas galinė ir priekinė ašys vairuojamos |
| Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 | | |
| Iškrovimo našumas iki | 3,2 m ³ /min | 10,0 m ³ /min | 8,3 m ³ /min |
| Sraigės skersmuo, mm | 325 | horizontalus - 395 vertikalus - 435 | horizontalūs - 250 vertikalūs - 380 |
| Ratai | 710/45R22.5 | 710/50R30.5 | 750/45R26.5 |
| Ašies išmatavimai, mm | □150x150 | | |
| Gabaritiniai išmatavimai | 8900/3200/ | 9400/2900/ | 11000/3200/ |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 4000 | 4000 | 4000 |
| Masė, kg | 6500 | 7500 | 11000 |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 410x140 | | |
| Pilnai elektroninis valdymas | vidinės sraigės atjungimas / išorinės sraigės lankstymas / išorinės sraigės kampo keitimas / iškrovimo galvos palenkimas | | |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias | | |
| Aikštelė su kopetėlėmis | standarte | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | |
| Lempos su ledais | standarte | | |
| Vyniojamo tento sistema | standarte | | |
| Hidraulinė grąžulo amortizacija | standarte | | |
| Hidraulinė atraminė koja | standarte | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 240 | 240 | 300 |
| Bazinė kaina | 55650€ | 55650€ | 100700€ |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Svarstyklių sistema | 3000€ | |
| | Kombinuoti stabdžiai | 950€ | 1200€ |
| | Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | |
| | Gaisro gesinimo įranga, 1,0 m ³ | 1800€ | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS



GIGABOX50M3



GIGABOX30M3



GIGABOX50M3 + PTL-30F



GIGABOX30M3



GIGABOX50M3 + PTL-30F

PRIEKABOS

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | | PTL-12T | PTL-14T | PTL-16T |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Talpa, m ³ | 14 | 16 | 19 |
| | Tonažas, t | 12 | 14 | 16 |
| | Važiuklės tipas | linginė, tandemas - viena ašis priekyje, kita gale | | |
| | Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 | | |
| | Ratai | 550/45-22.5 385/55R22.5 | 560/45R22.5 385/55R22.5 | 385/55R22.5 |
| | Ašies išmatavimai, mm | □90x90 | □120x120 | |
| | Kėbulo išmatavimai | 5000/2060/ | 5870/2060/ | 5970/2060/ |
| | ilgis/plotis/aukštis, mm | 1355 | 1405 | 1505 |
| | Gabaritiniai išmatavimai | 7480/2500/ | 8475/2500/ | 8480/2500/ |
| | ilgis/plotis/aukštis, mm | 2965 | 3060 | 3065 |
| | Masė, kg | 4450 | 5100 | 5700 |
| | Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 400x80 | 406x120 | |
| | Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias | | |
| | Galinis hidraulinis bortas | standarte | | |
| | Besisukanti kilpa | standarte | | |
| | Lempos su ledais | standarte | | |
| Borto sandarinimas su guma | standarte | | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 100 | 110 | 130 | |
| Bazinė kaina | 20140€ | 27030€ | 29360€ | |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Grūdų išpylimo liukas | 235x340 - 200€ / 400x400 - 300€ | | |
| | Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje vamzdis viduryje arba šone | 750€ +1.18 m ³ | | 850€ +1.42 m ³ |
| | Papildomi bortai | 1350€ | 1350€ | 1400€ |
| | bortų aukštis, mm | 400 | 400 | 450 |
| | bendras tūris, m ³ | 18 | 20 | 24,5 |
| | Purvasargiai | 300€ | | |
| | Prikabintuvas gale ir elektros, hidro, pneumo išvadai | 750€ | | |
| | Hidro jungtis šnekui | 250€ | | |
| | Langas priekiniame borte | 200€ organinis stiklas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su specialiu dangčiu | | |
| | Vertimas į šoną (į 1 pusę) | 1300€ | | 1500€ |
| | Kombinuoti stabdžiai | 950€ | | |
| | Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | |
| | LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt | | |
| Šoniniai bamperiai | 250€ | | | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | |



PTL-16T

PUSPRIEKABĖS BULVIŲ TRANSPORTAVIMUI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| | PTL-15P | PTL-17P | PTL-20P |
|--|---|---------------|---------------|
| Modelis | | | |
| Talpa, m ³ | 18 | 20 | 24,5 |
| Tonažas, t | 15 | 17 | 20 |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas | | |
| Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 | | |
| Ratai | 560/60R22.5 | | 600/55R26.5 |
| Ašies išmatavimai, mm | □120x120 | | □150x150 |
| Kėbulo išmatavimai | 6000/2060/ | 7000/2060/ | 8000/2060/ |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| Gabaritiniai išmatavimai | 8060/2510/ | 9070/2550/ | 9800/2550/ |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 2650 | 2650 | 2650 |
| Masė, kg | 5850 | 6050 | 6300 |
| Išvertimo aukštis, mm | 850 | | |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 406x120 | | 406x140 |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias | | |
| Galinis hidraulinis bortas | standarte | | |
| Mechaninė atraminė koja | standarte | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | |
| Lempos su ledais | standarte | | |
| Borto sandarinimas su guma | standarte | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 125 | 135 | 155 |
| BAZINĖ KAINA | 29360€ | 32100€ | 35930€ |
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | | | |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | |
| Grąžulo linginė apsauga | 350€ | | |
| Grūdų išpylimo liukas | 235x340 - 200€ / 400x400 - 300€ | | |
| Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje vamzdis viduryje arba šone + 1,2 m ³ | 850€ | | 950€ |
| Galinė vairuojama ašis | 2500€ | | |
| Papildomi bortai | 1400€ | 1500€ | 1600€ |
| bortų aukštis, mm | 300 | 300 | 300 |
| bendras tūris, m ³ | 22 | 24,5 | 29,5 |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | | | |
| Purvinsargiai | 300€ | | |
| K80 šaukštas | 850€ | | |
| Prikabintuvas gale ir elektros, hidro, pneumo išvadai | 950€ | | |
| Langas priekiniame borte | 200€ langas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su dangčiu | | |
| Šoninio borto viršaus atidarymas | 1400€ | 1600€ | 1800€ |
| Hardox plieno dugnas, 4 mm storis | 950€ | 1100€ | 1200€ |
| Hardox plieno kėbulas, 4 mm storis* | 2150€ | 2350€ | 2650€ |
| Hidro ir pneumo stabdžiai | 950€ | | |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | |
| Šoniniai bamperiai | 250€ | | |
| Ratai 600/50R22.5** | 1300€ | | |
| Ratai 710/45R22.5 165D, tik su hidro stabdžiais** | 2200€*** | | 1625€*** |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt | | 320€ - 8 vnt |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | |

* Kėbulas dizainis skiriasi nuo standartinio.

** Keičia gabaritinį puspriekabės aukštį.

*** Su 710/45R22.5 ratais vairuojama ašis negali būti užsakoma.

STATYBINĖS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-5S | PTL-10S | PTL-12S | PTL-16SF plokščiu dugnu | PTL-16S | PTL-20S | PTL-30S |
|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Talpa, m ³ | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 16 |
| Tonažas, t | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 |
| Važiuklės tipas | 2 pusašiai | linginė, tandemas | | | | | tridemas |
| Ašies išmatavimai, mm | □80x80 | □90x90 | | □120x120 | | □150x150 | |
| Dugno storis/hardox, mm | 6 / 4 | | 8 / 5 | | 10 / 6 | | |
| Šonų storis/hardox, mm | 6 / 4 | | 8 / 5 | | 8 / 6 | | |
| Ratai | 19/45x17 | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | | 600/55R26.5 | |
| Vidiniai išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 3600/2140/ 710 | 4280/2180/ 620 | 4450/2180/ 820 | 5200/2015/ 1130 | 5040/2005/ 1035 | 5000/2000/ 1315 | 6500/2000/ 1225 |
| Išoriniai išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 4900/2350/ 1465 | 6230/2470/ 1890 | 6150/2500/ 2160 | 6800/2460/ 2510 | 6680/2510/ 2510 | 6680/2550/ 2580 | 7800/2450/ 2700 |
| Masė, kg | 2450 | 3600 | 4400 | 5600 | 5800 | 6250 | 9250 |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | - | 400x80 | | 406x120 | | 406x140 | |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias | | | | | | |
| Galinio borto tipas | mechaninis: vertikal. ir horizont. | | | hidraulinis bortas | | | |
| Atraminės kojos tipas | mechaninė koja | | | hidraulinė koja | | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | | | | | |
| LED lempos | standarte | | | | | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| BAZINĖ KAINA | 9540€ | 18330€ | 21830€ | 30420€ | | 37100€ | 47700€ |
| Hidraulinis bortas | 400€ | | standarte | | | | |
| Hidraulinis+mechaninis bortas | - | 650€ | - | | | | |
| Borto hidro užrakinimas | - | 350€ | | - | | | |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | standarte | | | | |
| Grąžulo linginė apsauga | - | 300€ | | 350€ | | 400€ | |
| Vairuojama ašis | - | | 2500€ | | | 2500€ standarte galinė | |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt | | | | | | |
| Papildomi bortai bendras tūris m ³ | - | 1100€ 10,5 m ³ | 1400€ 13 m ³ | 1900€ 20 m ³ | | 2050€ 20 m ³ | - |
| Purvasargiai | - | 250€ | | 300€ | | 400€ | |
| K80 šaukštas | - | 650€ | | 850€ | | | |
| Šoniniai bamperiai | - | 150€ | | 250€ | | | |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | | | | | |
| Hardox metalo dugnas | 770€ | 1190€ | 1330€ | 1620€ | | 1770€ | 2000€ |
| Hardox metalas | 1100€ | 1700€ | 1900€ | 2700€ | | 2950€ | 3350€ |
| Trapas ekskavatoriui | - | 800€ | | - | | | |
| Ratai 560/45R22.5 152D | - | 470€ | standarte | - | | | |
| Ratai 600/55R26.5 165D | | | 940€ | | standard | | |
| Hidraulinė svyravimų mažinimo sistema | - | | 1300€ | | | 1950€ | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbului ir rėmo konstrukcijose | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | | | | |



CUKRINIŲ RUNKELIŲ IR DURPIŲ PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-24C | PTL-16D | PTL-20D |
|---|--|-------------------|---------------|
| Talpa, m ³ | 24 | 16 | 20 |
| Tonažas, t | 15 | 15 | |
| Važiuklės tipas | vienaašė | linginė, tandemas | |
| Ašies išmatavimai, mm | □150x150 | □120x120 | |
| Dugno storis/hardox, mm | 6 | 4 / 3 | |
| Šonų storis/hardox, mm | 4 | 3 / 2,5 | |
| Ratai | 30,5L-R32 | | |
| Išoriniai išmatavimai | 10000/3100/ | 7050/3400 | 8300/3800 |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 3600 | 3200 | 2900 |
| Masė, kg | 5420 | 4100 | 4550 |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 406x120 | | |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias | | |
| Hidraulinis bortas | standarte | | |
| Mechaninė atraminė koja | standarte | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | |
| Lempos su ledais | standarte | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 150 | 100 | 120 |
| BAZINĖ KAINA | 33900€ | 35500€ | 53000€ |
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | | | |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | | | |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | |
| Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje | - | 700€ | |
| Hardox plieno kėbulas | - | 2450€ | |
| Ratai 71x47.00-25 (2 vnt) | 1500€ | - | - |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt | | |
| Šoniniai bamperiai | 250€ | | |



PTL-24C



PTL-16D



PTL-24C



PTL-20D

CISTERNINĖS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-6V / 8V | PTL-12V ekonominė | PTL-10V / 12V | PTL-16V / 20V | LCM-6* |
|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| Talpa, m ³ | 6 / 8 | 12 | 10 / 12,5 | 16 / 20 | 6 ir 0,275 |
| Tonažas, t | 8 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Važiuklės tipas | vienaašė | linginė, tandemas | | | |
| Ašies išmatavimai, mm | □90x90 | | □150x150 | | □90x90 |
| Ratai | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | | 600/55R22.5 | 560/45R22.5 |
| Išorės išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 6200/2450/ 2400 | 7000/2500/ 3100 | 7000/2500/ 3100 | 9315/2550/ 3550 | 10100/2525/ 2900 |
| Siurblio tipas, m ³ /min | išcentrinis, 0,75 | | vakuuminis-rotorinis, 1,25 | | vakuuminis-rotorinis, 0,7 |
| Siurblys varomas | hidro variklis | | | | |
| Antras siurblys, m ³ /min | - | | | | benzinišis arba dyzelinis, 0,9 |
| Pagrindinės funkcijos | vandens prisiurbimas į talpą, maišymas talpoje, padavimas į purkštuvą; LCM-6* | | | | |
| Filtras prisiurbimui | perforuoto metalo filtras | | | | |
| Talpos medžiaga | nerūdijantis plienas / stiklo pluoštas (Vokietija) | stiklo pluoštas (Estija) | nerūdijantis plienas / stiklo pluoštas (Vokietija) | | |
| Stabdžiai | 400x80 | | 406x140 | | 400x80 |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; cisterna - geltona / pilka | | | | |
| Mechaninė koja | standarte | | | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | | | |
| Lempos su ledais | standarte | | | | |
| Masė, kg | 1950 | 3750 | 3750 | 4500 | 3850 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 80 | 95 | 95 | 150 | 95 |
| BAZINĖ KAINA | 17850€/19380€ | 20400€ | 30600€/33660€ | 41800€/43850€ | 56000€ |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | | | |
| Lygio rodyklė | 200€ žarnos rodyklė / 550€ - flanšinė lygio rodyklė | | | | |
| Slėginis lygio jutiklis su ekranėliu | 1050€ | | | | |
| Vairuojama ašis | - | 2500€ | | | |
| 35 l. talpos chemijos maišytu- vas + apiplovimo galvos | - | | | 1100€ | - |
| Strėlė žarnos padavimui į purkštuvą | - | 3500€ | | 3700€ | |
| Kardaninė pavara su velenu | 450€ | | | | |
| K80 šaukštas | 650€ | 850€ | | | 650€ |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt | | | | |
| Kelio drėkinimo įranga | 930€ gale prisukamas metalinis profilis su skylėmis, plotis iki 3 metrų. | | | | |
| Vogelsang siurblys 0,7 m ³ /min | 2500€ vakuuminis - rotorinis | | standarte | | |
| Ratai 560/45R22.5 152D | 205€ | | standarte | | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

* Papildomos LCM-6 funkcijos: vandens prisiurbimas iš pagrindinės talpos į mažesnę 275 ltr. talpą, pagamintą kanadiečių įmonės Polywest - the Handler; chemikalų prisiurbimas iš atskirų talpų; chemikalų maišymas; birių trąšų tirpinimas abiejose talpose; purkštuvu užpildymas tirpalu per inžektorius neturint sąlyčio su švairiu vandeniu pagrindinėje talpoje; talpų praplovimas. 4 euro paletės chemikalų talpoms susidėti.

PTL-12V



LCM-20



SRUTVEŽIAI SU ĮTERPIMO TECHNIKA

(Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-6V / 8V | PTL-10V / 12V | PTL-16V / 20V |
|---|--|------------------------|------------------------|
| Talpa, m ³ | 6 / 8 | 10 / 12,5 | 15,5 / 20 |
| Tonažas, t | 8 | 16 | 24 |
| Važiuklės tipas | vienaašė | linginė, tandemas | |
| Ašies išmatavimai, mm | □90x90 | | □150x150 |
| Ratai | 550/45-22.5 | 600/50R26.5 | 710/50R26.5 |
| Išorės išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 6200/2450/ 2400 | 7000/2500/ 3100 | 9315/2550/ 3550 |
| Stabdžiai | 400x80 | | 406x140 |
| Siurblio tipas, m ³ /min | „Vogelsang“ FX116-360 vakuuminis-rotorinis, 4,5 | | |
| Siurblys varomas | hidraulinis motoras / PTO kardaninis velenas | | |
| Pagrindinės funkcijos | srutų prisiurbimas į talpą, maišymas talpoje, srutų padavimas į gale pakabiną įterpimo padargą, srutų įterpimas (užsakoma papildomai); kito srutvežio užpildymas | | |
| Padargo pakabinimo sistema | 3 taškų pakabinimo sistema valdoma hidrauliškai | | |
| Talpos medžiaga | nerūdijantis plienas / stiklo pluoštas (Vokietija) | | |
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; cisterna - geltona / pilka | | |
| Mechaninė koja | standarte | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | |
| Lempos su ledais | standarte | | |
| Masė, kg | 2500 | 4250 | 5250 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 100 | 125 | 180 |
| BAZINĖ KAINA | 29800€ / 31530€ | 42340€ / 47540€ | 58770€ / 61830€ |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | | |
| Lygio rodyklė | 200€ žarnos rodyklė / 550€ - flanšinė lygio rodyklė | | |
| Slėginis lygio jutiklis su ekranėliu | 1050€ | | |
| Vairuojama ašis | - | 2500€ | |
| 3 m. diskinis skutiklis srutų įterpimui su Vogelsang skirstytuvu | 19500€ | 22000€ | |
| 4 m. diskinis skutiklis srutų įterpimui su Vogelsang skirstytuvu | 23000€ | 25000€ | |
| 4 m. diskinis skutiklis srutų įterpimui į pievas Vog. skirstytuvu | 25000€ | | |
| 6 m. diskinis skutiklis srutų įterpimui į pievas Vog. skirstytuvu | 32000€ | | |
| K80 šaukštas | 650€ | 850€ | |
| LED šoniniai žibintai | 190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt | | |
| Wheels 560/45R22.5 152D | 205€ | - | - |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS



PTL-20V srutvežis su „Bomech“ išlaistymo įranga

MĖŠLO KRATYTUVAI

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | MKL-10 | MKL-12 | MKL-14 | MKL-16 | MKL-16D | MKL-20 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Talpa, m ³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 22 |
| Tonažas, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 22 |
| Važiuklės tipas | vienaašė | | | | linginė, dviašė galinė vairuojama | |
| Ašių išmatavimai, mm | □120x120 | | | □150x150 | | |
| Pakrovimo aukštis, mm | 2700 | 2850 | 3050 | 3300 | 3400 | |
| Gabaritiniai išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 8600/3300/ 3000 | 8600/3300/ 3200 | 8600/3300/ 3340 | 8600/3300/ 3600 | 8100/3200/ 3600 | 10100/3200/ 3600 |
| Dugno/šonų storis, mm | 6 / 6 | | | | | |
| Darbinis plotis, m | iki 12 | | | | iki 14 | |
| Darbinis velenų kiekis | 2 | | | | | |
| Ratai | 710/50R30.5 | | | 30.5LR32 | 650/55R26.5 | |
| Transporterio greičio reguliavimas | hidraulinis vožtuvas | | | | | |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 406x120 | | | 406x140 | | |
| Hidraulinis bortas | standarte | | | | | |
| Hidraulinė grąžulo apsauga | standarte | | | | | |
| Hidraulinė atraminė koja | standarte | | | | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | | | | |
| LED lempos | standarte | | | | | |
| Purvinsargiai | standarte | | | | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 120 | 140 | 150 | 170 | 170 | 200 |
| BAZINĖ KAINA | 29600€ | 31630€ | 35700€ | 39800€ | 45900€ | 50000€ |
| Elektroninė valdymo sistema (pultelis) | 1700€ | | | | 2200€ | |
| Kintamos normos valdymo sistema su svarstyklėmis DigiDevice (Italija) | 6500€ | | | | | |
| Horizontalūs velenai + spec. galinis bortas | 4500€ + 3000€ | | | | | |
| Nestandartinės spalvos | 700€ | | | | | |
| K80 šaukštas | 950€ | | | | | |
| Atbulinė transporterio pavara | 1000€ | | | | | |
| Ratai 30.5LR32 | - | 800€ | | - | | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS

Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje

priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€





Aukščiausios kokybės reduktoriai

Reduktoriai naudojami MKL mėšlo kratytuvų klasėje yra gaminami Italijos gamintojo BERMA.



Plokštelinės spyruoklės

MKL klasės mėšlo kratytuvų transporterio įvėžimui yra naudojamos specialios plokštelinės spyruoklės.



Kokybė pirmoje vietoje

Laumetris naudoja tik aukščiausios kokybės produkciją iš savo vardą patvirtinusių gamintojų. Vertikalūs velenai su reduktoriais yra pagaminti toje pačioje įmonėje - BERMA. Tai puikiai žinomas mėšlo kratytuvų dalių gamintojas iš Italijos. 40 metų patirtis kartu su Laumetrio techniniais sprendimais leido sukurti vieną geriausių mėšlo kratytuvų dabartinėje rinkoje. MKL klasės mėšlo kratytuvai - tai lietuviško tvirtumo ir itališkos išminties rezultatas.



Papildoma įranga

Priekinio borto langas, LED šviesos, platūs ratai, purvinsargiai, prikabinamas gale su išvadais, automatiškai besivairuojančios ašys, hidraulinio tipo atraminė koja, hardox metalas ir kt.

Transporterio sistemos patvarumas

Aukštos metalo klasės storos grandinės užtikrina ilgaamžiškumą ir patvarumą. Transporterio skersinių keitimas yra labai paprastai atliekamas dėl nesudėtingos dviejų varžtų tvirtinimo sistemos.



Hidraulinis galinis bortas

Pakrautas mėšlas privalo būti atskirtas nuo kratytuvo velenų, MKL klasės mėšlo kratytuvuose galinis bortas yra hidraulinis ir pakeltoje padėtyje nėra iškilęs stipriai į viršų.

PUSPRIEKABĖS PLATFORMOS

(Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-10R | PTL-12R | PTL-15R | PTL-20R | PTL-24R |
|---|--|--------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Dugno medžiaga / storis, mm | metalas / 4 | | | | |
| Tonažas, t | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas | | | | linginė, tridėmės |
| Ratai | 550/45-22.5 | | 560/45R22.5 | 600/50R22.5 | |
| Ašies išmatavimai, mm | □90x90 | | □120x120 | □150x150 | □120x120 |
| Vidiniai išmatavimai ilgis/plotis/aukštis, mm | 6250 /2500/980 | 7500 /2500/1100 | 8000 ar 9250 /2500/1100 | 10000 /2500/1100 | 10000* (individualus) /2500/1100 |
| Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 400x80 | | 406x120 | 406x140 | 406x120 |
| Standartinės spalvos | raudona / JD žalia | | | | |
| Atraminės kojos tipas | mechaninė | hidraulinė | | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | | | |
| Lempos su ledais | standarte | | | | |
| Masė, kg | 3500 | 4400 | 4800 | 5100 | 5500 |
| Min. traktorius galia, AG | 100 | 120 | 140 | 170 | 170 |
| BAZINĖ KAINA | 13780€ | 15800€ | 17860€ | 22750€ | 26430€ |
| Hidraulinė atraminė koja | 300€ | standarte | | | |
| Grąžulo linginė apsauga | 300€ | | 350€ | | |
| Vairuojama ašis | - | 2500€ galinė | | | 2500€ priekinė, galinė standarte |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | | | |
| Prikabintuvas ir elektros, hidro, pneumo išvadai gale | - | 750€ | | 950€ | |
| Trijų padėčių bortai | 350€ | | | | |
| Specialūs lenkti bortai | 800€ prailgina krovumą ~1,5 m. - papildomai telpa 4 ritiniai | | | | |
| Hidrauliniai bortai | 3800€ | | | | |
| Daiktadėžė / kopėtelės | 200€ / 250€ | | | | |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt | | | | |
| Ratai 600/40-22.5 | 760€ (4 vnt) | | 600€ (4 vnt) | - | |
| Ratai 600/40-22.5 | - | | 900€ (6 vnt) | - | |
| Ratai 710/45R22.5 165D | - | | 2400€ (4 vnt) | - | |
| Ratai 710/45R22.5 165D | - | | 3600€ (6 vnt) | 3600€ (6 vnt) | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas platformos ir rėmo konstrukcijose | priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS



PTL-15R



PTL-20R



PTL-15R

PRIEKABOS PLATFORMOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| | PTL-15RT | PTL-20RT | PTL-24RT | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Modelis | | | |
| | Dugno medžiaga / storis, mm | | metalas / 4 | |
| | Tonažas, t | 15 | 20 | 24 |
| | Važiuklės tipas | linginė dviejų ašių | | linginė, trijų ašių |
| | Ratai | 560/45R22.5 | | |
| | Ašies išmatavimai, mm | □120x120 | | |
| | Vidiniai išmatavimai | 9100 | 9100 | 10050 |
| | ilgis/plotis/aukštis, mm | 2400/1380 | 2400/1380 | 2400/1380 |
| | ilgis matuojamas tarp išsilenkusių bortų galų | | | |
| | Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai | 406x120 | | |
| | Standartinės spalvos | raudona / JD žalia | | |
| | Besisukanti kilpa | standarte | | |
| | Lempos su ledais | standarte | | |
| | Masė, kg | 4800 | 5100 | 5500 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 150 | 170 | 180 | |
| BAZINĖ KAINA | | | | |
| | 17860€ | 22750€ | 26430€ | |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Galinė vairuojama ašis | | 2500€ | |
| | Skirtingų spalvų dažymas | | 650€ | |
| | Prikabintuvas ir elektros, hidro, pneumo išvadai gale | | 750€ | |
| | Trijų padėčių bortai | | 350€ | |
| | Specialūs lenkti bortai | | 800€ prailgina krovumą ~1,5 m. - papildomai telpa 4 ritiniai | |
| | Hidrauliniai bortai | | 3800€ | |
| | Daiktadėžė / kopėtelės | | 200€ / 250€ | |
| | LED gabaritiniai žibintai | | 190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt | |
| | Ratai 600/40-22.5 | | 600€ (4 vnt) 900€ (6 vnt) | |
| | Ratai 710/45R22.5 165D | | 2400€ (4 vnt) 3600€ (6 vnt) | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas platformos ir rėmo konstrukcijose priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | | |

Specialūs lenkti bortai



PTL-24RT



PTL-20RT



PTL-24RT



PTL-20RT

PUSPRIEKABĖS GYVULIŲ PERVEŽIMUI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| | PTL-6G | PTL-8G | PTL-10G | |
|---|--|--|--|--|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Modelis | PTL-6G | PTL-8G | PTL-10G |
| | Dugno/šonų medžiaga | fanera arba plienas | | |
| | Tonažas, t | 6 | 8 | 10 |
| | Važiuklės tipas | vienaašė | | |
| | Ratai | 385/55R22.5 | | |
| | Vidiniai išmatavimai ratai išorėje - ilgis/plotis, mm | 5000/1850/ plotas - 9,25 m ² | 6000/1850/ plotas - 11 m ² | 7500/1850/ plotas - 14 m ² |
| | Vidiniai išmatavimai ratai viduje - ilgis/plotis, mm | - | 6000/2300/ plotas - 12,5 m ² | 7000/2300/ plotas - 14,5 m ² |
| | Standartinė spalva | žalia | | |
| | Mechaninė atraminė koja | standarte | | |
| | Besisukanti kilpa | standarte | | |
| | Lempos su ledais | standarte | | |
| | Durys gale/šone; tentas | standarte | | |
| | Hidraulinis ratų pakėlimas | standarte | | |
| Min. traktoriaus galia, AG | 80 | 90 | 100 | |
| BAZINĖ KAINA | 12200€ | 14100€ | 15200€ | |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Skirtingų spalvų dažymas | 650€ | | |
| | Vidinė pertvara, durys | 600€ | | |
| | K80 šaukštas | 850€ | | |
| | Guma ant paviršiaus | 900€ | 1025€ | 1150€ |
| | Ratai 445/45R22.5 | 550€ | | |
| Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€ | | | | |



PTL-8G



PTL-10G



PTL-10G



PTL-8G

PUSPRIEKABĖS SILOSO TRANSPORTAVIMUI

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | MKL-30Z | MKL-40Z | MKL-50Z |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Talpa, m ³ | 40 | 40 | 50 |
| Tonažas, t | 20 | 24 | 30 |
| Iškrovimo greitis, min | 3-6 | | |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas | linginė, tridemas | linginė, tridemas |
| Ašies išmatavimai, mm | □150x150, 410x140 | □120x120, 406x120 | □150x150, 406x140 |
| Vairuojama ašis | 1, galinė | 2, priekinė ir galinė | 2, priekinė ir galinė |
| Ratai | 600/55R26.5 | | |
| Stabdžių tipas, dydis mm | pneumatiniai arba hidrauliniai | | |
| Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 | | |
| Kėbulo išmatavimai | 8000/2250-2570/ | 9900/2110-2265/ | 10000/2260-2700/ |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 2000 | 1770 | 2550 |
| Gabaritiniai išmatavimai | 10400/2800/ | 11900/2550 | 12000/3200 |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 3700 | 3400 | 3700 |
| Masė, kg | 7500 | 8600 | 10500 |
| Reduktorių kiekis, vnt | 1 | | 2 |
| Transporterio grandinės, vnt | 4 | | |
| Grandinės storis, mm | 14 | | |
| Langas priekiniame borte | standarte | | |
| Hidro-pneumatinė grąžulo apsauga | standarte | | |
| Standartinės spalvos | JD žalia su geltona / pilka | | |
| Hidraulinis bortas | standarte | | |
| Hidraulinė atraminė koja | standarte | | |
| Besisukanti kilpa | standarte | | |
| LED žibintai (2x) | standarte su antru komplektu borto viršuje | | |
| Min. trauktoriaus galia, AG | 180 | 220 | 260 |
| BAZINĖ KAINA | 37140€ | 47750€ | 58360€ |
| Priverstinai vairuojamos ašys | 2600€ (gamybos terminas + 6 mėn.) | | |
| Papildomi paaukštinimai | 1500€ | 2000€ | 2500€ |
| papildomas aukštis, mm | 300 | 500 | 380 |
| bendra kubatūra, m ³ | 45 | 50 | 60 |
| Baltos spalvos darbinės lempos 4x | 400€ | | |
| K80 šaukštas | 850€ | | |
| Skirtingų spalvų dažymas | 900€ | | |
| Kombinuoti stabdžiai | 950€ | 1200€ | |
| LED gabaritiniai žibintai | 250€ - 10 vnt / 300€ - 12 vnt | | |
| Šoniniai bamperiai | 250€ | | |
| Ratai 710/50R26.5 | 800€ | 1200€ | |
| Ratai 750/45R26.5 | 1200€ | 1800€ | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose

priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€

MKL-60Z



MKL-30Z

MKL-50Z



Populiariausias modelis

MKL-30Z



Kai reikia didelio tūrio ir manevringumo

MKL-50Z



Grūdų kūlimo metu

MKL-60Z



Ketrios ašys, dvi vairuojamos

MKL-60Z



Itin tvirta ir sukurta dirbti sunkiausiose sąlygose

4x MKL-50Z



Net ketrios silosinės darbuojasi viename ūkyje

AKMENŲ RINKTUVAS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Modelis | LAR-1 |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | Tipas | prikabinamas |
| | Kėlimo galia, kg | 1800 |
| | Talpa, m ³ | 1,5 |
| | Transportavimo plotis, m | 3 |
| | Ratai | 13,6R38 |
| | Masė, kg | 2800 |
| | Min. traktoriaus galia, AG | 80 |
| | Bazinė kaina | 12240€ |
| | Specialus trijų taškų prikabin tuvas | 450€ |



PUSPRIEKABĖS PLUOŠTINĖMS KANAPĖMS PTL-K

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | PTL-20K |
|--|--|
| Talpa, m ³ | 20 |
| Tonažas, t | 16 |
| Iškrovimo greitis, min | up to 3 |
| Važiuklės tipas | linginė, tandemas |
| Ašies išmatavimai, mm | □120x120 |
| Ratai | 600/50R22.5 |
| Stabdžių tipas, dydis mm | pneumatiniai arba hidrauliniai, 406x120 |
| Dugno/šonų storis, mm | 4 / 3 |
| Kėbulo išmatavimai | 6900/2110-2265/ |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 1770 |
| Gabaritiniai išmatavimai | 9200/2800 |
| ilgis/plotis/aukštis, mm | 3200 |
| Masė, kg | 6100 |
| Reduktorių kiekis, vnt | 1 |
| Transporterio grandinės, vnt | 4 |
| Grandinės storis, mm | 14 |
| Ventiliatorius 90-150 m ³ /min, oro srauto slėgis 1320-1550 PA | standarte |
| Ortakių valymo sklendės | standarte |
| Aliumininės kopėtėlės | standarte |
| Standartinės spalvos | JD žalia su geltona |
| Hidraulinis bortas | standarte |
| Hidraulinė atmušimo lenta 1,2 m. pločio | standarte |
| Hidraulinė atraminė koja | standarte |
| Besisukanti kilpa | standarte |
| LED žibintai (2x) | standarte su antru komplektu galinio borto viršuje |
| Min. trauktoriaus galia, AG | 180 |
| BAZINĖ KAINA | 46630€ |
| Linginė grąžulo apsauga | 350€ |
| Papildomi paaukštinimai | 2000€ |
| papildomas aukštis, mm | 400 |
| bendra kubatūra, m ³ | 26 |
| Papildomi paaukštinimai | 3000€ |
| papildomas aukštis, mm | 800 |
| bendra kubatūra, m ³ | 30 |
| Baltos spalvos darbinės lempos 4x | 400€ |
| K80 šaukštas | 850€ |
| Skirtingų spalvų dažymas | 650€ |
| Kombinuoti stabdžiai | 950€ |
| Šoniniai bamperiai | 250€ |
| LED gabaritiniai žibintai | 190€ - 6 vnt |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS



K-15 CBD KANAPIŲ NUŠUKAVIMO SISTEMA

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

K-15 mašina nuima kanapių viršūnėlių lapelius, žiedynus ir sėklas. Mašinos pagrindas: 300-340 AG traktorius su frontaliu krautuvu, dvejetainiais ratais ir galinga hidrauline sistema su 200 ltr/min tepalo siurbliu. Traktoriaus krautuvo priekyje sumontuota 6 m. šukuotuvė, su kuria nuo stiebų nušukuojami lapeliai, žiedynai ir sėklos. Nušukuota masė juostiniais transporteriais pernešami į surinkimo bunkerį. Bunkeris įtvirtintas galinėje traktoriaus pakaboje ir talpina 15 m³ žalios masės. Iš bunkerio surinkta masė gradiniu transporteriu pernešama į pervežimo puspriekabę PTL-20K. Puspriekabėje PTL-20K esanti masė pervežimo metu yra vedinama oro srautu – galingas ventiliatorius per perforuotą dugną pučia aplinkos orą iš surinktos masės išnešdamas lauk šilumą ir drėgmę. Tai be galo svarbus procesas norint išlaikyti tinkamas nušukuotų kanapių savybes. K-15 kanapių nurinkimo sistema įprastai yra komplektuojama su atitinkamo dydžio šukuotuve bei derinama su turimu traktoriumi. Dėl skirtingų parametų kiekviena K-15 sistema turi būti braižoma pagal kliento turimą techniką ir pritaikoma pagal reikiamus poreikius. Traktoriaus tepalo sistema pagrinde yra skiriama šukuotuvei bei nedidelis kiekis transporterio pavarai. Gale esančio kėbulo bortų atidarymas/uždarymas, kėbulo pakėlimas/nuleidimas bei dugne esantis transporteris yra aptarnaujami atskiros tepalo sistemos, kuri yra varoma nuo traktoriaus kardano. Kėbulas turi atskirus LED žibintus taip pat papildomai galima montuoti baltos šviesos darbinis LED žibintus. Dėl darbų sklandumo montuojamos kelios kameros.

K-15 kanapių nurinkimo sistemos **BAZINĖ KAINA** prasideda nuo **150 000 EUR** priklausomai nuo kliento reikalavimų, traktoriaus modelio, šukuotuvės dydžio ir t.t. Į kainą neįeina Shelbourne ar kito gamintojo šukuotuvė, priekinis krautuvas. Laumetrio gamybos K-15 buvo sukurta pagaminta 2019-ųjų metų sezonui ir tais metais nupjovė apie 800 ha pluoštinių kanapių įvairiuose Lietuvos regionuose per sezoną.



KP-4 PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PJAUNAMOJI

(Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | KP-4 | KP-5 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Tipas | prikabinamas | |
| Pjovimo plotis, m / ft | 2,8 / 9'2 | |
| Darbinis greitis, km/h / mph | 8-25 / 5-16 | |
| Pjovimo peilių kiekis, vnt | 4 | 5 |
| Vertikalus atstumas tarp peilių, mm / ft | 600 / 2 | |
| Ratai | 520/50-17 | |
| Transportavimo plotis, m / ft | 2,5 / 8'2 | 2,5 / 8'2 |
| Masė, kg / lbs | 5800 / 12,800 | 6300 / 14,000 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 160-200 | 160-220 |
| BAZINĖ KAINA | 102000€ / \$119,900 | 115000€ / \$136,000 |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



Fiber hemp cutter KP-4 cuts fiber hemp in 4 levels by 60 cm distance - such length of stems is an industry standard for processing. The very first 6 units were ordered by Lithuanian based fiber hemp processing factory „Natūralus pluoštas“, UAB. Operational speed reaches 12-15 km/h, operational width 2,8 m., machine requires 160-200 HP with 700 rpm on cardan shaft. Cutters are equipped with the highest quality German engineered “Schumacher” gearboxes and cutting blades. The developed belt driven system is robust and reliable for harsh conditions and non stop 24 hours operations. In transport position cutters are folded hydraulically and hydraulically locked for safety. Hydraulic chassis is equipped with 400 mm width wheels. 6 of these machines in 2019 cut 1500 ha of fields in Lithuania. Beginning of 2020 first KP-4 was shipped to Vancouver, Canada - marking the very first Laumetris product outside continental Europe. In 2023 season a single unit topped more than 1000 ha of hemp harvested in Montana state at IND Hemp farm. At present time Laumetris KP-4 fiber hemp harvesters are working in: Australia, Canada, France, Lithuania, Poland, russian (unfortunately), South Korea, Sweden, Turkey, USA: Florida, Illinois, Kansas, Montana, Texas, Virginia. KP-4 easily fits into a 20' container, two KP-4 can be fit into 40' container.

Est. in 2024

~10%
of WORLDWIDE
FIBER HEMP
was cut with
LAUMETRIS
KP-4

HEMPCUTTER.COM
laumetris.lt/hemp



STRĖLINIAI SKUTIKLIAI

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | SL-3 | SL-4 | SL-4T | SL-5T | SL-6T |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipas | pakabinamas | | prikabinamas | | |
| Darbinis plotis, m | 3 | 4 | 4 | 5,2 | 6 |
| Darbinis gylis, mm | iki 250 | | iki 350 | | |
| Darbinių dalių tipas | kaltai ir prisukami noragėliai | | | | |
| Noragėlių kiekis, vnt | 10 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| Noragėlių plotis, mm | 250 or 350 | | | | |
| Kaltų plotis, mm | 40 | | | | |
| Lyginimas | su spyruoklėmis | | | | |
| Volų tipas, diametras 50 cm | vamzdinis | | | | |
| Darbinio gylio nustatymas | hidrauliškai per galinį volą | | | | |
| Ratai | - | | 520/50-17 | | |
| Transportavimo plotis, m | 3,3 | 4,5 | 2,8 | | |
| Masė, kg | 1550 | 2500 | 5250 | 6050 | 6600 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 150-180 | 180-220 | 190-240 | 280-300 | 300-350 |
| BAZINĖ KAINA | 11680€ | 13260€ | 22240€ | 24500€ | 25500€ |
| Viengubas žiedinio volas (50 cm) | 1500€ | 2000€ | - | | |
| Viengubas spyruoklinis volas (50 cm) | 1500€ | 2000€ | - | | |
| Dvigubas žiedinio tipo volas (50 cm) | - | | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| Dvigubas spyruoklinis volas (50 cm) | - | | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| Viengubas diskinis/ramuninis volas (50 cm) | - | | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| APV tiesioginio išsėjimo sėjamoji PS120M1 | 5000€ (užklausti dėl galutinės kainos) | | | | |
| Atraminiai ratai priekyje | - | | 1000€ | | |
| Hidraulinis rėmo sulankstymas į 2,55 m plotį | 2000€ | | - | | |



SL-3



SL-3



SL-4T



SL-3



SL-4T

DISKINIAI SKUTIKLIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| | DSL-3 | DSL-4 | DSL-3.5T | DSL-4T | DSL-5T | DSL-6T | DSL-8T |
|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Modelis | DSL-3 | DSL-4 | DSL-3.5T | DSL-4T | DSL-5T | DSL-6T | DSL-8T |
| Tipas | pakabinamas | | | prikabinamas | | | |
| Darbinis plotis, m | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Darbinis gylis, mm | iki 120 | | | | | | |
| Diskų diametras, mm | 510 | | | | | | |
| Diskai, vnt | 23 | 31 | 24 | 30 | 36 | 40 | 58 |
| Diskų tipas | karpyti | | | | | | |
| Atstumas tarp diskų, mm | 125 | | | | | | |
| Atstumas tarp diskų eilių, mm | 1050 | | | | | | |
| Ratai | - | | | 520/50-17 | | | 710/45-22.5 |
| Volų tipas, diametras mm | vamzdinis, 500 | | | | | | vamzdinis, 700 |
| Darbinio gylio reguliavimas | hidrauliškai per galinį volą | | | | | | |
| Transportavimo plotis, m | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | | 3,45 | |
| Masė, kg | 2200 | 2500 | 3500 | 4750 | 5500 | 6500 | 8500 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 160 | 180 | 160 | 190 | 240 | 280 | 320 |
| BAZINĖ KAINA | 14850€ | 17000€ | 18550€ | 19080€ | 22450€ | 25500€ | 35000€ |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | | | | | | | |
| VT-REX banguoti ir užaštrinti diskai | 600€ | 800€ | 600€ | 600€ | 800€ | 1000€ | 1500€ |
| 560 mm skermens diskai | 1000€ | 1500€ | 1100€ | 1500€ | 2000€ | 2500€ | 3500€ |
| Viengubas žiedinis volas (50 cm) | 1500€ | | 2000€ | | - | | |
| Viengubas spyruoklis volas (50 cm) | 1500€ | | 2000€ | | - | | |
| Dvigubas žiedinis volas (50 cm) | - | | 2700€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 7000€ |
| Dvigubas spyruoklinis volas (50 cm) | - | | 2700€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 7000€ |
| Viengubas diskinis/ramuninis volas (50 cm) | - | | 2700€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 7000€ |
| Atraminiai sparnų ratai | - | | 1000€ | | | | - |
| Hidraulinis rémo sulankstymas į 2,55 m plotį | 2000€ | | - | | | | |



DSL-4 pakabinamas



DSL-5T



DSL-8T

TANKINIMO VOLAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Model | TVLL-6 | TVLL-8 | TVLL-9 | TVLL-10 | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Tipas | prikabinamas | | | |
| | Darbinis plotis, m | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | Sekcijos, vnt | 3 | | | 5 |
| | Volų tipas | "Cambridge" | | | |
| | Diskų diametras, mm | 510 | | | |
| | Ratai | 400/60-15.5 | 520/50-17 | | 600/50-22.5 |
| | Masė, kg | 4100 | 6500 | 6800 | 9000 |
| | Apkrova grąžului, kg | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 |
| | Min. traktorio galia, AG | 120 | 160 | 170 | 200 |
| | BAZINĖ KAINA | 13780€ | 19080€ | 26530€ | 37140€ |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Segmentinė lyginimo lenta | 2500€ | 3500€ | 4000€ | - |
| | „Cambridge“ tipo diskai, 600 mm | 1500€ | 2150€ | 2400€ | 2550€ |
| | „Cross kill“ tipo diskai, 510 mm | 1800€ | - | - | - |
| | Pneumatinė sėjamoji | 4550€* | 6800€** | 6800€** | 6800€** |

*APV KS40M2 - 40 litrų; plotis 1 - 12 m; elektroninis valdomas; sklendžia per diskus

** APV PS120M1 - 120 litrų; iki 8 m pločio išsėjimas per 8 žarnas; elektroninis valdomas

*** APV PS300M1 - 300 litrų; iki 6 m pločio išsėjimas per 8 žarnas; elektroninis valdomas



TVLL-6



TVLL-6



TVLL-9



TVLL-9



TVLL-6



Naujos koncepcijos TVLL volai

Naujos konstrukcijos TVLL-8 ir TVLL-10 tankinimo volai buvo suprojektuoti 2015 m., pilnai ištestuoti 2016 - nuo dabar su novatoriška ir modernia volų sulankstymo koncepcija. Sulankstymas / išlankstymas atliekamas su hidrauliniiais cilindrais, nereikalingas laiko švaistymas važiuojant atgal ir į priekį norint pradėti dirbti. Gabaritai neviršija 2,5 metrų pločio transporto padėtyje. Išsiskiria geresniu žemės paviršiaus kopijavimu. Didelė gaminio masė užtikrina aukščiausios kokybės tankimą. Galimi 600 mm diametro diskai.



Tvirta ir standi ašis

42GrMoS4 klasės metalas yra naudojamas TVLL linijos tankinimo voluose. Tai specialus sutvirtintas plienas, siekinatis 780 N/mm² jėgą.

Unikali suspaudimo sistema

Specialios spyruoklinės tarpinės yra naudojamos padidinti tankinimo volų ilgaamžiškumą, patvarumą bei efektyvumą.



Segmentinis lyginimas

TVLL-4; 6 ir 8 gali būti komplektuojamas su itin stipria segmentinio lyginimo sistema. Dantys gaminami iš specialaus spyruoklinio plieno.



Smūgiams atsparūs diskai

Išlieti TVLL tankinimo volų diskai: „Cambridge“ ar „Cross kill“ tipo yra gaminami iš specialaus smūgiams atsparaus ketaus GGG-50. Patvarumas garantuotas!



Išskirtinės guoliavietės

Aukščiausios kokybės guoliavietės su unikalia konstrukcija ir dideliu atsparumu smūgiams leidžia pripažinti tai aukščiausios klasės pasirinkimu.

PRIEŠSĖJINIAI DIRVOS ĮDIRBIMO AGREGATAI-

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

„GERMINATORIAI“

| Modelis | KLG-3.6 | KLG-4 | KLG-5 | KLG-6 | KLG-6D | KLG-7.5 | KLG-9 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipas | prikabinamas | | | | | | |
| Darbinis plotis, m | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.5 | 9 |
| Darbinis gylis, mm | iki 80 | | | | | | |
| Spyruokliniai noragėliai, vnt | 60 | 66 | 80 | 100 | 100 | 126 | 150 |
| Danties/noragėlio dydis | 32x10x300/40x6x135 | | | | | | |
| Sekcijos, vnt | 3 | | 4 | | | 6 | |
| Volų kiekis sekcijoje, vnt | 2 | | | 3 | | 2 | |
| Volų diametras, mm | 400 | | | | | | |
| Trečiojo volo diametras, mm | | | | | 250 | | |
| Segmentinė lyginimo eilė, vnt | 24 | 27 | 32 | 40 | | 48 | 58 |
| Lyginimo danties/lopetėlės dydis | 32x10x302/60x10x240 | | | | | | |
| Ratai | 10.0/75-15.3 | | 400/60-15.5 | | | 600/50-22.5 | 710/45-22.5 |
| Transportavimo plotis, m | 3,6 | 4 | 2,5 | | | | 3,2 |
| Masė, kg | 1900 | 2000 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4800 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 80 | 90 | 130 | 150 | 165 | 200 | 260 |
| BAZINĖ KAINA | 10100€ | 11100€ | 14850€ | 15900€ | 19080€ | 20150€ | 26500€ |
| „Crosskill“ tipo volas, 350 mm | 1000€ | 1200€ | 1600€ | 1700€ | 1700€ | 2200€ | 2650€ |
| APV tiesioginio išsėjimo sėjamosios | - | | + | | | - | |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS

KLG-6



KLG-6D



KLG-4



KLG-7.5



KLG-7.5

PAKABINAMI KULTIVATORIAI

(Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | KLL-3.6L | KLL-4L | KLL-4 | KLL-6L | KLL-6 | KLL-8 |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---------------|
| Tipas | pakabinamase ir nesulankstomas | | | pakabinamase ir sulankstomas | | |
| Darbinis plotis, m | 3,6 | 4 | | 6 | | 8 |
| Darbinis gylis, mm | iki 120 | | | | | |
| Sekcijų kiekis, vnt | 1 | | | 3 | | |
| Noragėliai, vnt | 31 | 35 | 35 | 54 | 54 | 73 |
| Danties/noragėlio dydis | lengvo tipo 32x10x390/40x6x190 | | sunkaus tipo | lengvo tipo | sunkaus tipo 45x12x530/ 60(150x4 strėliniai)x6x260 | |
| Atstumas tarp noragėlių, mm | 110 | | | | | |
| Lyginimas priekyje/gale, vnt | 16/- | 18/- | 18/26 | 30/- | 30/40 | 44/54 |
| Pr. lyg. danties/lopetėlės dydis | 6x160 | | sunkaus tipo | 6x160 | 80x10x363/120x10x240 | |
| Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis | - | | 20/- | - | 32x10x302/60x10x240 | |
| Akėtėlės/volas gale | -/+ | | | | 31/- | 41/- |
| Ratai | 165R13 | | 10.0/80-12 | 185R14 | 10.0/80-12 | |
| Transportavimo plotis, m | 3,8 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| Masė, kg | 650 | 710 | 1050 | 1100 | 2650 | 2950 |
| Min. traktorio galia, AG | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 |
| BAZINĖ KAINA | 4800€ | 5300€ | 7960€ | 8500€ | 15900€ | 20150€ |
| Strėliniai noragėliai, 150x4 | - | | 400€ | - | 600€ | 800€ |
| Volas gale vietoj segmentinio lyginimo ir akėtelių | - | | 450€ | - | 650€ | 850€ |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS

KLL-4L



KLL-4



KLL-4L



KLL-8



KLL-4L



KLL-4

PRIKABINAMI KULTIVATORIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | KLL-6T | KLL-8T | KLL-10T |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Tipas | prikabinamas | | |
| Darbinis plotis, m | 6 | 8 | 10 |
| Darbinis gylis, mm | 40-120 | | |
| Noragėliai, vnt | 80 | 106 | 134 |
| Atstumas tarp noragėlių, mm | 75 | | |
| Danties/noragėlio dydis | 45x10x460/40x6x210 | | |
| Lyginimas priekyje/gale, vnt | 30/44 | 36/54 | 46/68 |
| Pr. lyg. danties/lopetėlės dydis | 80x10x363/120x10x240 | | |
| Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis | 32x10x302/60x10x240 | | |
| Akėtėlių eilė gale, vnt | 35 | 45 | 55 |
| Ratai | 10.0/75-15.3 | | |
| Transportavimo plotis, m | 3,5 | 4 | |
| Masė, kg | 3250 | 3850 | 5600 |
| Min. traktorio galia, AG | 160 | 240 | 300 |
| BAZINĖ KAINA | 21200€ | 26530€ | 31830€ |
| 45x12 dantys su 150 mm strėliniu noragėliu | 900€ | 1100€ | 1400€ |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



KLL-10T



KLL-10T



KLL-6T



KLL-8T



KLL-8T

SUNKIŲJŲ ŽEMIŲ ĮDIRBIMO KULTIVATORIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | KLS-4 | KLS-5 | KLS-6 | KLS-8 | KLS-10 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipas | prikabinamas | | | | |
| Darbinis plotis, m | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Darbinis gylis, mm | iki 150 | | | | |
| Noragėlių tipas - kaltiniai / strėliniai | + / + | | | | strėl./disk. |
| Noragėlių kiekis, vnt | 26 | 40 | 48 | 64 | 80 |
| Noragėlių plotis, mm | 50 arba 140 | | | | |
| Segmentinė lyginimo eilė priekyje | standarte | | | | |
| Priekinių ir galinių volų tipas | diskinis / ramuninis | | | | |
| Volų diametras, mm (priekis ir galas) | 500 | | | 700 | |
| Ratai | 400/60-15.5 | 600/50-22.5 | | 710/45R22.5 | |
| Transportavimo plotis, m | 2,5 | | 3 | 3,5 | |
| Masė, kg | 4700 | 6500 | 7450 | 8500 | 10400 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 160 | 190 | 220 | 300 | 350 |
| BAZINĖ KAINA | 26530€ | 28670€ | 31830€ | 37140€ | 44600€ |

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



DIRVOS LYGINTUVAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | LLK-7 | LLK-8 | LLK-9 | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Tipas | | | |
| | pakabinamas | | | |
| | Darbinis plotis, m | 5 / 7 | 6 / 8 | 7 / 9 |
| | Darbinis gylis, mm | iki 100 | | |
| | Noragėlių kiekis, vnt | 31 / 44 | 38 / 50 | 44 / 56 |
| | Atstumas tarp noragėlių, mm | 320 | | |
| | Akėčių kiekis, vnt | 5 / 7 | 6 / 8 | 7 / 9 |
| | Transportavimo plotis, m | 3 | | |
| | Masė, kg | 1700 / 1900 | 1800 / 2000 | 1900 / 2100 |
| | Min. traktoriaus galia, AG | 150 / 180 | 180 / 240 | 240 / 280 |
| BAZINĖ KAINA | 7960€ | 9030€ | 10100€ | |
| Spyruoklinių akėtelių eilė galė vietoje akėčių | 950€ | 1050€ | 1200€ | |



LLK-9



LLK-9



LLK-7



LLK-9



LLK-9

ŽIEMINIO RAPSO JUOSTINĖS SĖJOS SĖJAMOJI

(L - lengva klasė / S - sunki klasė) (Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

| Modelis | RSL-2.5 | RSL-3.0 | RSL-3.5 | RSL-3.5T | RSL-4.0 |
|--|---|---------------|---------------|---|----------------|
| Tipas | pakabinamas | | | prikabinamas | pakabinamas |
| Sėjamosios darbinis plotis, m | 2,5 | 3,0 | 3,5 | | 4,0 |
| Sėjimo gylis, mm | 10-20 | | | | |
| Purenimo kojų darbinis gylis, mm | iki 300 | | | | |
| Kojų kiekis, vnt | 5 | 6 | 7 | | 9 |
| Tarpueilių atstumas, mm | 500 | | | | 444 |
| Darbinių kaltų tipas | siauri Laumetrio gamybos su karbido plokštelėmis | | | | |
| Kojų apsauga | hidro-pneumatinė kiekvienos kojos apsauga | | | | |
| Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt | 5 | 6 | 7 | | 9 |
| Spec. metaliniai užspaudimo ratukai | 5 | 6 | 7 | | 9 |
| Galinio volo tipas | U tipo žiedinis Ø600 mm | | | ratinis Ø750 mm | U tipo Ø600 mm |
| APV pneumatinė sėjamoji su 7-ių signalų kabeliu | PS120 M1 | | | | |
| Mineralinių arba skystų trąšų tręšimo sistema su hidrauline pavara | mineralinių - 800 kg / skystų - 1100 ltr | | | mineralinių - 1200 kg / skystų - 1500 ltr | |
| Transportavimo plotis, m | 2,95 | 3,05 | 3,5 | | 3,85 |
| Masė, kg | 2600 | 2900 | 3200 | 3600 | 3650 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 160-200 | 180-210 | 200-250 | 180-250 | 265-315 |
| BAZINĖ KAINA + APV sėjamoji | 35550€ | 37650€ | 41070€ | 46370€ | 46730€ |
| Radaras arba GPS sensorius rapso sėjamojai | 1000€ (7-ių signalų kabelis įeina į standartinę komplektaciją) | | | | |
| Automatinė mineralinių/skystų trąšų normos išlaikymo sistema | 1000€ jungiasi prie 5.7 valdymo pulto, elektrinis motoras | | | | |
| Papildoma mineralinių/skystų trąšų sistema | 6000€ su hidrauline pavara + 2000€ su elektriniu motoru ir automatine norma | | | | |
| Cheminių granulių barstymo įranga | MDP 40 - 3500€ (su šlangomis į eilutes) / KS40 - 1500€ (barstyklė) | | | | |
| Metaliniai užspaudimo ratukai | 250 €/vnt | | | | |
| Prikabinamas variantas | | 3000€ | | standarte | 3000€ |
| Ratinio tipo volas, Ø750 mm | | 2000€ | | standarte | 3600€ |
| Laumetrio kultas su 2 karb. pl. - 90€/vnt, su 14 karb. pl. - 140€/vnt / Išsėjimo sekcija - 800€/vnt + 1500€/vnt už tvirtinimą / Atpjovimo disko sekcija - 450€/vnt | | | | | |

2020 03 22



Po 2019 sezono - 180 ha



Specialus 600 mm žiedų volas



RSL-3.5 + mineralinių trąšų talpa

ŽIEMINIO RAPSO JUOSTINĖS SĖJOS SĖJAMOJI

(L - lengva klasė / S - sunki klasė) (Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

| Modelis | RSL-4.0T | RSL-4.5 | RSL-4.5T | RSL-5.5T |
|--|---|---|-----------------|---|
| Tipas | prikabinamas | pakabinamas | prikabinamas | |
| Sėjamosios darbinis plotis, m | 4,0 | 4,5 | | 5,5 |
| Sėjimo gylis, mm | 10-20 | | | |
| Purenimo kojų darbinis gylis, mm | iki 300 | | | |
| Kojų kiekis, vnt | 9 | | 11 | |
| Tarpueilių atstumas, mm | 444 | 500 | | |
| Darbinių kaltų tipas | siauri Laumetrio gamybos su karbido plokštelėmis | | | |
| Kojų apsauga | hidro-pneumatinė kiekvienos kojos apsauga | | | |
| Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt | 9 | | 11 | |
| Spec. metaliniai užspaudimo ratukai | 9 | | 11 | |
| Galinio volo tipas | ratinis ø600 mm | U tipo ø600 mm | ratinis ø600 mm | |
| APV pneumatinė sėjamoji su 7-ių signalų kabeliu | PS120 M1 | | | |
| Mineralinių arba skystų trąšų tręšimo sistema su hidrauline pavara | mineralinių - 1200 kg / skystų - 1500 ltr | mineralinių - 1600 kg / skystų - 1500 ltr | | mineralinių - 1600 kg / skystų - 1900 ltr |
| Transportavimo plotis, m | 3,85 | 4,4 | | 4,0 |
| Masė, kg | 4150 | 3750 | 4500 | 6000 |
| Min. traktoriaus galia, AG | 250-300 | 280-320 | 260-310 | 350-400 |
| BAZINĖ KAINA + APV sėjamoji | 53670€ | 47750€ | 54740€ | 62600€ |
| Radaras arba GPS sensorius rapso sėjamajai | 1000€ (7-ių signalų kabelis įeina į standartinę komplektaciją) | | | |
| Automatinė mineralinių/skystų trąšų normos išlaikymo sistema | 1000€ jungiasi prie 5.7 valdymo pulto, elektrinis motoras | | | |
| Papildoma mineralinių/skystų trąšų sistema | 6000€ su hidrauline pavara + 2000€ su elektriniu motoru ir automatine norma | | | |
| Cheminių granulių barstymo įranga | MDP 40 - 4000€ (su šlangomis į eilutes) / KS40 - 1500€ (barstyklė) | | | |
| Metaliniai užspaudimo ratukai | 250 €/vnt | | | |
| Prikabinamas variantas | standard | 3000€ | standard | |
| Ratinio tipo volas, ø750 mm | standard | 3600€ | standard | |
| Laumetrio kaltas su 2 karb. pl. - 90€/vnt, su 14 karb. pl. - 140€/vnt / Išsėjimo sekcija - 800€/vnt + 1500€/vnt už tvirtinimą / Atpjovimo disko sekcija - 450€/vnt | | | | |

RSL-3.5L + 1200 kg mineralinių trąšų sistema



UNIVERSALI JUOSTINĖ SĖJAMOJI RS NAUJA VERSIJA SU Müller-Elektronik (Trimble) ISOBUS VALDYMO SISTEMA

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| Modelis | | RS-3 | RS-4 |
|--|---|---|----------------------------------|
| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Tipas | prikabinamas | |
| | Sėjamosios darbinis plotis, m | 3,0 | 4,0 |
| | Purenimo kojų darbinis gylis, mm | iki 280 | |
| | Kojų kiekis, vnt | 9 | 11 |
| | Tarpueilių atstumas kviečiams, cm | 19 / 14 - sėjos juostelės plotis | 22 / 14 - sėjos juostelės plotis |
| | Tarpueilių atstumas rapsui, mm | 33 | 36 |
| | Purenimo kojų tipas | tiesūs „Flatliner“ tipo | |
| | Kojų apsauga | hidro-pneumatinė | |
| | Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt | 9 | 11 |
| | Tikslus išsėjimas per diskus, vnt | 9 | 11 |
| | Galinio volo tipas | ratinis - 10.0/70-15.3 | |
| | Sėjamosios tipas | Laumetrio gamybos nerūdijančio plieno bunkeris su Mistral dozavimo, paskirstymo, ventiliatoriaus sistema, originalūs kanadietiški Bourgault išsėjimo kaltai bunkerio talpa - 1600 ltr, sėklų biblioteka lengvesnei kalibracijai | |
| | Automatinis sėjos normos išlaikymas | Müller-Elektronik (Trimble) per ISOBUS terminalą | |
| | Mineralinių trąšų sistema talpa/norma | iki 1200 kg / 50-300 kg/ha (su automatiniu normos išlaikymu) | |
| | Technologinių vėžių kontrolė | + | |
| | Užsikimšimo sensoriai | + | |
| | Min. traktoriaus galia, AG | 240 | 280 |
| BAZINĖ KAINA + mineralinės trąšos | 66800€ | 75400€ | |
| PAPILDOMOS OPCIJOS | Trimble monitorius, jei yra ISOBUS rozetė | 4300€ | |
| | Trimble monitorius, jei nėra ISOBUS rozetės | 5100€ | |
| | Kamera išsėjimo sekcijai stebėti | 700€ | |
| | Skystų trąšų tręšimo sistema (50-300 ltr/ ha norma) | 1000 ltr - 7300€ / 1500 ltr - 7500€ | |
| | Užsikimšimo davikliai trąšų sistemai | 3400€ | 4000€ |

2024 05 21 Kėdainių raj., R. Špoko ūkis

2024 08 23 Lazdijai



RS-4 su TRIMBLE ISOBUS valdymu



2024 08 23 Lazdijai



2022 09 26



RS-4 (sena versija)



Hardox koja su kaltu ir kietlydiniu

GILUMINIAI PARENTUVAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Modelis | DPL-3L | DPL-4L | DPL-3L | DPL-4L | DPL-6L |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Tipas / prikabinimo tipas | pakabinamas / III kategorija | | | | |
| | Darbinis plotis pagal sėjamąją | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| | Purenimo kojų darbinis gylis, mm | iki 300 | | | | |
| | Purenimo kojų kiekis, vnt | 6 | 8 | 5 | 6 | 14 |
| | Tarpueilių plotis, mm | 500 | | 600 | | 450 |
| | Purenimo kojų tipas | tiesūs „Flatliner“ tipo | | | | |
| | Purenimo kojų apsauga | hidro-pneumatinė | | | | |
| | Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt | 6 | 8 | 5 | 6 | 14 |
| | Transportavimo plotis, m | 2,6 | 3,6 | 2,6 | 3,7 | 3,0 |
| | Masė, kg | 1240 | 1450 | 1150 | 1350 | 2800 |
| | Min. traktoriaus galia, AG | 140-180 | 200-260 | 130-180 | 200-260 | 280 |
| | BAZINĖ KAINA | 10820€ | 14500€ | 9450€ | 13250€ | 24500€ |
| 600 mm skersmens volas | 1550€ | 1800€ | 1550€ | 1800€ | - | |

DPL-3L



DPL-3L



DPL-6L



Specialus 600 mm žiedų volas



DPL-3L

SKYSTŲ TRĄŠŲ TRĘŠIMO SISTEMOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

| STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA | Modelis | LF-1100 | LF-1500 | LF-1900 |
|--|---|--|---------|---------|
| | Montavimo vieta | kabinama į priekinę traktoriaus pakabą | | |
| | Talpa, m ³ | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| | Chemijos ir trąšų poveikis | atsparu | | |
| | Talpos medžiaga | specialus politileno plastikas | | |
| | Pavara | hidraulinis motoras | | |
| | Išpurškimo / išsėjimo norma su hidrauliniu motoru | 50-500 l/ha | | |
| | Išpurškimo / išsėjimo norma su elektriniu motoru | 2-20 l/min / 20-100 l/ha | | |
| | Valdymo sistema | mechaninis valdymas per hidraulinį vožtuvą | | |
| | Paskirstymo sistema | LF modelis: 3 šakų distributorius 3-joms padargo sekcijoms | | |
| Masė, kg | 1240 | 1450 | 2150 | |
| Papildoma talpa | 100l švaraus vandens talpa bačkos praplovimui ir 20 l rankoms | | | |
| KAINA be normos išlaikymo, be galulaukių jutiklio (hidromotoras) | 7250€ | 7450€ | 7750€ | |
| Pultelis sistemos įjungimui/išjungimui + slėgio reguliavimas + manometras (hidromotoras) | 7750€ | 7960€ | 8260€ | |
| Arag Bravo 180 S valdymas su kintama norma (be galulaukių jutiklio) (hidromotoras) | 8880€ | 9100€ | 9400€ | |
| Arag ISOBUS valdymas su kintama norma + žemėlapiai (su galulaukių jutikliu) (el. motoras) | 9900€ | 10100€ | 10400€ | |
| APV 5.2 valdymas su kintama norma + 7 signalų greičio jutiklis (su galulaukių jutikliu) (el. motoras) | 7960€ | 8570€ | 8980€ | |
| APV 5.2 valdymas su kintama norma + GPS/radaro greičio jutiklis (su galulaukių jutikliu) (el. motoras) | 9100€ | 9600€ | 10000€ | |
| Purkštukai prie sėjamosios (kelmas, filtriukas, purkštukas, šlangutė, nerūd. pl. tvirtinimo varžtas) | 50€ | | | |



LF-1500 prijungta prie Horsch Focus 4 TD sėjamosios



LAUMETRIS
SINCE 1993

KONTAKTAI

LAUMETRIS, UAB
Technikos g. 5, Keleriškių km.,
Kėdainių raj., Lietuva, 57342

Tel./Faks: 00 370 347 42390

info@laumetris.lt
2026v01W

www.laumetris.lt