

高品质顾客体验

酒店和餐厅专业设备





您的首选

欢迎来到多美达！

无论是家庭旅馆还是世界上首家七星级酒店，我们坚信多美达始终致力于提供卓越的解决方案，以满足客户的高品质需求，提升他们的满意度。如今，多美达的产品已经广泛应用于世界各地的星级酒店，成为数以百万计的酒店业者的首选。我们的产品线涵盖了迷你吧、室内保险箱以及恒温酒柜等，为酒店提供了全面而可靠的设备支持。我们深感自豪，能够为酒店业界贡献一份力量。

同时，我们定期更新产品目录，以确保您随时了解最新的多美达产品系列。若您对任何产品或服务有任何疑问，敬请随时联系我们，我们将竭诚为您提供协助。感谢您选择多美达，让我们一同致力于为客户提供卓越的酒店体验。





迷你吧

您可以从我们品类齐全的迷你冰箱中进行选择。找到满足顾客要求和室内风格的解决方案。



保险箱

顾客放心地将贵重物品存放，保证安全，提升幸福感。



恒温酒柜

品种齐全的恒温酒柜



MOBAR

创新型移动吧台

迷你吧

多美达迷你吧介绍	6 - 13
HiPro迷你吧	14 - 23
抽屉迷你吧	24 - 25
经典迷你吧	26 - 27
通风指南	28 - 29
HiPro换件指南	30 - 31

保险箱

多美达保险箱介绍	32 - 35
多美达高品质产品	36 - 39
多美达标准级产品	40 - 43

恒温酒柜

多美达恒温酒柜介绍	44 - 45
抽屉迷你吧	46 - 49
内置恒温酒柜	50 - 53
独立式恒温酒柜	54 - 55
恒温酒柜配件	56 - 57

MOBAR

MoBar	58 - 67
-------	---------

多美达网站

本文包含完整的多美达产品系列，以及所有产品的详细信息。此外，还有多美达的奇闻轶事以及所有产品目录的下载链接。

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.domestic.com/professional)



迷你



吧台

开创酒店 再一

为顾客带来难忘的住宿体验

您会在世界各地的顶级酒店中发现多美达迷你吧和保险箱数量远多于其他品牌。为什么？50年来积累的专业知识、创新记录以及领先的设计解决方案是三个主要原因。

多美达HiPro Evolution系列和Alpha系列迷你吧是专为您的商务体验开发设计的顶级产品。一个可持续的迷你吧就是一个智能迷你吧。HiPro Evolution系列正是如此。多美达HiPro系列可以精确控制温度，拥有世界一流的效能和最佳制冷能力，无铬吸收技术赋予酒店清洁、可持续发展的未来。

现代化节能系列无噪音抽屉迷你吧（多美达 DM 20 抽屉迷你吧）。



后业先河。 一次。



多美达HiPro迷你吧

新一代迷你吧

多美达HiPro的顶尖设计为您带来高品质室内使用体验。时尚的设计、优雅的照明和晶莹剔透的门，为顾客提供独特而愉悦的入住感受。

践行可持续发展

可持续发展意味着事半功倍。多美达通过出色的能源效率和市场上首款无铬迷你吧系列将这一理念付诸实践。一个可持续的迷你吧就是一个智能迷你吧。全新HiPro系列，制冷能力更强，能耗最多可降低40%，为酒店业主在运营支出上带来显著的节省。

请参阅第12页



多美达抽屉迷你吧

设计独特，制造精良

我们的抽屉迷你吧在设计、尺寸和功能方面都是独一无二的。无噪音冷却，滑出式存取，方便快捷。

请参阅第24页

可持续性和效率:公认的卓越

在 Dometic, 我们很自豪能够在酒店业的可持续性、效率和创新方面处于领先地位。我们的努力得到了广泛认可, 获得了多项著名奖项和认证。

最高效 2025 - ENERGY STAR®

我们的迷你吧被美国 ENERGY STAR® 授予“最高效 2025”标签。这一荣誉反映了我们致力于创造具有卓越能源性能的产品, 帮助酒店经营者降低运营成本和环境影响。



领导者级别 - MINDCLICK 可持续性评估计划 (MSAP)

MindClick MSAP 根据供应商的环境和社会表现对其进行评估。我们的迷你吧获得了最高的“领导者级别”评级, 认可了我们在酒店影响、最终使用考虑、包装和可持续生产实践方面的卓越表现。




双星奖

我们的 Dometic HiPro 迷你吧在星级奖的食品和饮料类别中被评为金奖,这是由酒店业的读者和决策者选出的一项认可。Dometic MoBar 还在技术类别中获得了金奖,这巩固了我们在创新和功能相结合方面的声誉。



PLUS X 奖

Dometic HiPro Absorption 迷你吧荣获享有盛誉的 Plus X 奖,以表彰其在高品质、设计、易用性、功能和生态方面的卓越表现。作为第一款无铬吸收式迷你吧,这项创新是可持续设计和性能的里程碑



为什么重要

我们获得的每一项认可都促使我们进一步履行使命,提供超出客人期望的高质量、节能和可持续的解决方案。这些成就激励我们继续为酒店业的可持续性和卓越运营设定新标准。



新一代迷你吧

多美达HIPRO系列



HIPRO以服务顾客为使命

容量充足的迷你吧能为酒店顾客提供更好得服务，也是愉快旅途的必备品。让我们深入了解新一代HiPro迷你吧的优秀功能：



1

降低能耗

多美达新HiPro系列将减少高达40%的能耗。

2

高品质顾客体验

全新的HiPro将成为客房中引人注目且促销增销的特色。

3


升级制冷性能

升级制冷性能及优化更新的其他功能。

4

坚固的伙伴关系

超50年的从业经验,已安装超600万台设备;我们值得信赖。



永恒的经典款

HIPRO ALPHA

许多商务旅行者常年奔波在外，过着行李箱式的生活。大多数时间忙于工作，经常需要为第二天的会议熬夜准备。如此一来，迷你吧的存在就显得尤为重要。它可以存储冻饮和能量小吃，为夜晚注入能量。对于外出旅行的游客来说，酒店迷你吧成为了在一天的游玩结束后，晚间到达酒店进行入住手续，或是在准备夜间活动时，甚至在清晨醒来渴望解渴的时候，享受冷饮的绝佳机会。



C40S



物架
无装饰件塑料



菜单照明
LED顶灯



门搁架和储藏盒
门搁架可容纳1.5升酒瓶



型号	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
冷却技术	热电冷却	吸收冷却	热电冷却	吸收冷却	压缩冷却
型号等级 (升)	30	30	40	40	40
总体积 (升)	26	26	33	33	33
门框材质	金属门板	金属门板	金属门板	金属门板	金属门板
产品尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	520/384/422	520/384/446	550/405/435	550/405/466	550/405/481
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置
滑动铰链套件	是	是	是	是	是
箱门可变铰链	是	是	是	是	是
LED内部照明灯	LED顶灯	LED顶灯	LED顶灯	LED顶灯	LED顶灯
输入功率 (W)	55	60-70	55	60-70	45
能耗 (kWh/24 h)	0.259	0.535	0.262	0.576	0.130
噪音级 (dB[A])	0	0	0	0	33
能源等级	F	G	F	G	C
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 1个门架 · 1个塑料层架 · 活动架 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 1个门架 · 1个塑料层架 · 活动架 · 持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 2个门架 · 1个塑料层架 · 活动架 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 2个门架 · 1个塑料层架 · 活动架 · 持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> · 高性能 · 能耗最低 · 集成静音模式 · 2个门架 · 1个塑料层架 · 活动架
配件	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S


参见第30和31页的换件指南。了解哪些新款HiPro可以更换现有的迷你吧。

高品质体验

HIPRO EVOLUTION



一个可持续发展的迷你吧就是一个智能迷你吧,而全新的多美达HiPro系列完美诠释了这一理念。该系列通过提升冷却性能、减少高达40%的能耗,实现了更高的能效。此外,作为市场上首个采用无铬吸收抑制剂的迷你吧,HiPro系列轻松迈向可持续发展的未来。在过去50多年的酒店从业经验中,我们已安装了超过600万套设备,因此我们可以自豪地说,我们再次在行业内取得了领先地位。



A40G




物架
带装饰件的钢化玻璃



菜单照明
上下LED氛围灯



门搁架和储藏盒
带装饰件钢化玻璃门搁架,可容纳1.5升酒瓶



型号	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
冷却技术	热电冷却	吸收冷却	热电冷却	吸收冷却
型号等级 (升)	30	30	40	40
总体积 (升)	26	26	33	33
门框材质	不锈钢门	不锈钢门	不锈钢门	不锈钢门
产品尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	520/384/422	520/384/446	550/405/435	550/405/466
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置
滑动铰链套件	是	是	是	是
箱门可变铰链	是	是	是	是
LED内部照明灯	顶部+底部	顶部+底部	顶部+底部	顶部+底部
输入功率 (W)	55	60-70	55	60-70
能耗 (kWh/24 h)	0.259	0.535	0.262	0.576
噪音级 (dB[A])	0	0	0	0
能源等级	F	G	F	G
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 周围照明 · 1个带有装饰件的门架 · 2个钢化玻璃搁板 · 活动架 · 铝合金把手 · 蒸发器上的装饰板 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 周围照明 · 1个带有装饰件的门架 · 2个钢化玻璃搁板 · 铝合金把手 · 活动架 · 蒸发器上的装饰板 · 持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 周围照明 · 2个带有装饰件的门架 · 2个钢化玻璃搁板 · 活动架 · 铝合金把手 · 蒸发器上的装饰板 	<ul style="list-style-type: none"> · 无噪音 · 低能耗 · 周围照明 · 2个带有装饰件的门架 · 2个钢化玻璃搁板 · 铝合金把手 · 活动架 · 蒸发器上的装饰板 · 持久耐用
配件	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

参见第30和31页的换件指南。了解哪些新款HiPro可以更换现有的迷你吧。



型号	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
冷却技术	热电冷却	吸收冷却
型号等级(升)	30	30
总体积(升)	26	26
门框材质	透明玻璃门	透明玻璃门
产品尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	520/384/422	520/384/446
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置
滑动铰链套件	否	否
箱门可变铰链	是	是
LED内部照明灯	顶部+底部	顶部+底部
输入功率(W)	55	60-70
能耗(kWh/24 h)	0.426	0.704
噪音级(dB[A])	0	0
能源等级	G	G
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 无噪音 • 低能耗 • 周围照明 • 1个带有装饰件的门架 • 2个钢化玻璃搁板 • 活动架 • 铝合金把手 • 蒸发器上的装饰板 	<ul style="list-style-type: none"> • 无噪音 • 周围照明 • 1个带有装饰件的门架 • 2个钢化玻璃搁板 • 铝合金把手 • 活动架 • 蒸发器上的装饰板 • 持久耐用
配件	钥匙锁	钥匙锁



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G 3G



MODEL	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
冷却技术	热电冷却	吸收冷却	压缩冷却
型号等级 (升)	40	40	40
总体积 (升)	33	33	33
门框材质	透明玻璃门	透明玻璃门	透明玻璃门
产品尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	550/405/435	550/405/466	550/405/481
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置	配有通风装置
滑动铰链套件	否	否	否
箱门可变铰链	是	是	是
LED内部照明灯	顶部+底部	顶部+底部	顶部+底部
输入功率 (W)	55	60-70	45
能耗 (kWh/24 h)	0.435	0.727	0.153
噪音级 (dB[A])	0	0	33
能源等级	G	G	C
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 无噪音 • 低能耗 • 周围照明 • 2个带有装饰件的门架 • 2个钢化玻璃搁板 • 活动架 • 铝合金把手 • 蒸发器上的装饰板 	<ul style="list-style-type: none"> • 无噪音 • 周围照明 • 2个带有装饰件的门架 • 2个钢化玻璃搁板 • 铝合金把手 • 活动架 • 蒸发器上的装饰板 • 持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> • 高性能 • 能耗最低 • 集成静音模式 • 2个门架 • 2个钢化玻璃搁板 • 铝合金把手 • 活动架 • 蒸发器上的装饰板
配件	钥匙锁	钥匙锁	钥匙锁



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G 3G



EVOLUTION C40G

参见第30和31页的换件指南。了解哪些新款HiPro可以更换现有的迷你吧。



Alpha和Evolution系列均包含多美达HiPro60升迷你吧,其门设计分为左右铰链,呈现出不同的风格。

这两个系列都采用了成熟的多美达压缩机制冷技术,为顾客提供高效、安静、强劲的舒适体验。

多美达HiPro系列以其顶尖设计为您带来高品质的室内使用体验。时尚的外观设计、优雅的照明系统和晶莹剔透的门体,让顾客在享受服务时感受到与众不同的尊贵礼遇。



C60G

HIPRO 60升迷你吧



- 提供实心门和玻璃门两种选择
- 塑料门把手
- 2个塑料搁板
- 7层可变搁板插槽
- 透明储藏盒
- LED顶灯
- 滑块套件, 用于实心门
- 压缩机静音模式
- 尺寸(高*宽*深)565 x 490 x 510 mm



- 提供实心门和玻璃门两种选择
- 不锈钢烫金箔门把手
- 2个带饰件磨砂玻璃搁板
- 7层可变搁板插槽
- 带饰件透明储藏盒
- 上下LED灯
- 滑块套件, 用于实心门
- 压缩机静音模式
- 锁(可选)
- 尺寸(高*宽*深)565 x 490 x 510 mm



透明门架, 可容纳1.5升瓶子



装饰性后盖和搁板



七个位置, 适合不同大小的酒瓶



照明吸引以促进销售

如需了解更多, 请访问 dometic.com/hipro





技术参数

型号 ALPHA C60S

冷却技术	压缩机
型号等级(升)	60
总体积(升)	49
门框材质	实心门
产品尺寸 (高*宽*深,单位:mm)	565/490/510
可内置或集成	配有通风装置
滑动铰链套件	是
箱门可变铰链	是
LED内部照明灯	顶灯
输入功率(W)	45
能耗(kWh/24 h)	0,146
噪音级(dB[A])	36
能源等级	D
产品特征	<ul style="list-style-type: none"> · 高性能 · 能耗最低 · 集成静音模式 · 2个塑料层架 · 7层搁板插槽 · 2个透明储藏盒



ALPHA C60S



型号	EVOLUTION C60S	EVOLUTION C60G
冷却技术	压缩机	压缩机
型号等级(升)	60	60
总体积(升)	49	49
门框材质	不锈钢门	透明玻璃门
产品尺寸 (高*宽*深,单位:mm)	565/490/510	565/490/510
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置
滑动铰链套件	是	否
箱门可变铰链	是	是
LED内部照明灯	顶部+底部	顶部+底部
输入功率(W)	45	45
能耗(kWh/24 h)	0,146	0,22
噪音级(dB[A])	36	36
能源等级	D	E
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 高性能 • 能耗最低 • 集成静音模式 • 2个塑料层架 • 7层搁板插槽 • 2个带饰件透明储藏盒 	<ul style="list-style-type: none"> • 高性能 • 能耗最低 • 集成静音模式 • 2个塑料层架 • 7层搁板插槽 • 2个带饰件透明储藏盒
配件	钥匙锁	钥匙锁



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



两种尺寸的专利设计

抽屉迷你吧

方便的滑出式存取、无噪音操作、低能耗：多美达抽屉迷你吧在设计 and 效能上独树一帜。多美达DM 20是世界上首款容量20升且无噪音的抽屉迷你吧。它的宽度与传统30升吸收式迷你吧相同，因此能够轻松替代传统的迷你吧。多美达DM50则是容量为50升的设计且屡获殊荣的抽屉迷你吧，配备自动滑出式托盘，可储存零食和小瓶子。可调节的抽屉设计使其适合存放各种瓶罐。

- 设计独特，滑出式存取，方便快捷
- 低能耗热电制冷装置
- 舒适的无噪音冷却
- 专利技术和获奖设计



DM 20 D





技术参数

型号	DM 20 NTE D/F	DM 50 NTE D/F
冷却技术	热电冷却	热电冷却
型号等级(升)	20	50
总体积(升)	20	50
橱柜颜色	黑灰色	黑灰色
尺寸 内置版本(高*宽*深,单位:mm)	DM 20 D:365*384*428 DM 20 F:365*384*398	DM 50 NTE D:418*550*524 DM 50 NTE F:418*550*496
可内置或集成	配有通风装置	配有通风装置
LED内部照明灯	·	·
输入功率(W)	52	75
能耗(kWh/24h)	0.37	0.33
噪音级(dB[A])	0	0
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> · 高度灵活的隔板和瓶子支架系统 · DM 20 D: 带有装饰性黑灰色面板和把手 · DM 20 F: 准备装饰板, 以配合房间的家具设计 	<ul style="list-style-type: none"> · 高度灵活的隔板和瓶子支架系统 · DM 50 D: 带有装饰性黑灰色面板和把手 · DM 50 F: 准备装饰板, 以配合房间的家具设计
配件	· 锁闭器	· 锁闭器



拉出冷却

滑轨可拆卸, 运行平稳, 使用方便。



照明

LED内部照明灯照亮内部空间, 方便拿取小吃和饮料。



有序存储

简单地滑出和自动关闭抽屉, 方便取用。



D款



F款

D款带有多美达前面板—F款带有可定制选择面板

D款: 带有黑灰色多美达前面板和把手的门

F款: 对于平面门, 设计师和家具制造商可以根据我们的规格(尺寸/厚度/重量)定制前面板



玻璃门(有/无)

经典迷你吧

我们的经典系列迷你吧轻松节能,无论是用于酒店用户还是住宅用户,都能提供舒适的制冷体验。经典系列迷你吧采用创新的吸收冷却技术,集静音服务、维护无忧于一体。所有型号均采用了节能的模糊逻辑温度调节、自动除霜以及成熟的多美达内外设计。



RH 429 LDAG



存储空间灵活可调
搁板系统高度灵活。



把手(可选)
可选择性配置把手。(RH 429 LDAG 和 RH 418 NTEG。)



箱门可变铰链
左右铰链易于更换。



型号	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
冷却技术	吸收冷却	吸收冷却	热电冷却	热电冷却
型号等级 (升)	20	20	20	20
总体积 (升)	18	23	18	18
橱柜颜色	黑灰色	黑灰色	黑灰色	黑灰色
内置式尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	435 × 422 × 384	435 × 422 × 384	435 × 422 × 350	435 × 422 × 350
玻璃门	有	无	有	无
可内置或集成	●	●	●	●
滑动铰链	-	●	●	●
箱门可变铰链	●	●	●	●
LED内部照明灯	●	●	●	●
输入功率 (W)	75	65	65	65
能耗 (kWh/24 h)	0.74	0.63	0.222	0.222
噪音级 (dB[A])	0	0	0	0
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> 1 个带凹槽的可调节金属搁板, 可放置高酒瓶 带铝框的玻璃门 	<ul style="list-style-type: none"> 1 个门架, 可放置较小酒瓶 1 个带凹槽的可调节金属搁板, 可放置高酒瓶 	<ul style="list-style-type: none"> 1 个带凹槽的可调节金属搁板, 可放置高酒瓶 带铝框的玻璃门 	<ul style="list-style-type: none"> 1 个门架, 可放置较小酒瓶 1 个带凹槽的可调节金属搁板, 可放置高酒瓶
配件	<ul style="list-style-type: none"> LED开门控制 遥控设定温度 独立型号可选 (FS款) 门把手 锁闭器 	<ul style="list-style-type: none"> LED开门控制 遥控设定温度 独立型号可选 (FS款) 锁闭器 	<ul style="list-style-type: none"> LED开门控制 遥控设定温度 门把手 锁闭器 	<ul style="list-style-type: none"> LED开门控制 遥控设定温度 滑动铰链 锁闭器



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE


通风指南

HIPRO迷你吧和HIPRO CARE迷你冰箱


多美达吸收式冰箱配有电加热制冷装置，运行时几乎没有声音。制冷装置从冰箱内部吸收热量，并在迷你吧的后部排出。如果您使用的是独立式机型，在大多数情况下都能提供足够的通风。不过，如果您想要把冰箱整合到家具中，则需要遵守以下说明。

请注意，冰箱后面必须有足够的通风空间，防止热量积聚。安装过程中，确保冰箱放置在稳定、水平的地面上，请勿直接靠近热源。







可在文件中可以找到我们的所有文档、手册和指南。dometic.com。



	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm




	A	B	C	D
A30SBI	384 mm	-	520 mm	446 mm
A40SBI	405 mm	-	550 mm	466 mm
C60SBI	490 mm	-	565 mm	510 mm
A30SFS	384 mm	463 mm	550 mm	356 mm
A40SFS	405 mm	483 mm	580 mm	376 mm
C60SFS	490 mm	519 mm	595 mm	410 mm





	Air inlet	Air outlet
N30, N40	$\geq 200 \text{ cm}^2$	200 cm^2
A30, A40, C40	$\geq 150 \text{ cm}^2$	200 cm^2

DM50抽屉迷你吧



RH和DM20迷你吧



#	DM50 Minibars	#	DM20 Minibars	#	RH Minibars
2	Min. 15 mm*	2	Approx. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
		3	Min. 10.5 mm	3	Min. 10.5 mm

*Between the minibar's back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

重要提示

请仔细阅读以下说明,并遵守产品手册中的所有说明、指南和警告,确保您始终正确安装、使用和维护我们的产品。

使用我们的产品,即表示您确认已仔细阅读所有说明、指南和警告,并理解和同意遵守其中规定的条款和条件。您同意遵守产品手册中规定的说明、指南和警告,以及所有适用的法律和法规,仅用于预期目的和应用。如果不阅读或未遵守本手册中的说明和警告,可能会导致自己和他人受伤、产品损坏或附近的其他财产损失。我们会对产品手册,包括说明、指南、警告以及相关文档,进行更改和更新。如需了解最新产品信息,请访问dometic.com。

HIPRO换件指南

旧款迷你吧替新款HiPro迷你吧选择

旧款型号	总容量	外积尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	制冷技术	新型号	总容量	外积尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	内积尺寸 (高*宽*深, 含DR*/D, 无DR*, 单位: mm)	制冷技术
HiPro 3000	26L	527 x 388 x 418	吸收冷却	HiPro Evolution A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
HiPro 4000	34L	559 x 405 x 452	吸收冷却	HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
HiPro 6000	48L	568 x 490 x 475	吸收冷却	HiPro Evolution C60S	49L	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	压缩冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
HiPro Vision (玻璃门)	34L	559 x 405 x 465	吸收冷却	HiPro Evolution A40G	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40G	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
RH 131	31L	524 x 380 x 445	吸收冷却	HiPro Alpha A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				HiPro Evolution A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
				HiPro Evolution N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
RH 141	41L	554 x 422 x 451	吸收冷却	HiPro Alpha A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
RH 430 LD	26L	522 x 384 x 410	吸收冷却	HiPro Alpha A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				HiPro Evolution A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
				HiPro Evolution N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
RH 430 LG (玻璃门)	27L	522 x 384 x 420	吸收冷却	HiPro Evolution A30G	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N30G	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
RH 430 NTE	24L	522 x 384 x 395	热电冷却	HiPro Alpha N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
				HiPro Evolution N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				HiPro Evolution A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却

旧款型号	总容量	外积尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	制冷技术	新型号	总容量	外积尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	内积尺寸 (高*宽*深, 含DR*/D, 无DR*, 单位: mm)	制冷技术
RH 439	25L	522 x 380 x 434	吸收冷却	HiPro Evolution A30S	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N30S	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
RH 439 LDAG (玻璃门)	26L	522 x 380 x 434	吸收冷却	HiPro Evolution A30G	27L	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N30G	27L	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	热电冷却
RH 440 LD	36L	554 x 401 x 446	吸收冷却	HiPro Alpha A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
RH 440 LG (玻璃门)	37L	554 x 401 x 456	吸收冷却	HiPro Evolution A40G	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40G	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
				HiPro Evolution C40G	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	压缩冷却
RH 440 NTE	32L	554 x 401 x 425	热电冷却	HiPro Alpha N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
RH 449	32L	580 x 422 x 440	吸收冷却	HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
RH 449 LDAG (玻璃门)	33L	552 x 422 x 439	吸收冷却	HiPro Evolution A40G	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40G	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
RH 460 LD	55L	563 x 486 x 474	吸收冷却	HiPro Alpha C60S	49L	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	压缩冷却
				替代方案:				
				HiPro Alpha A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
RH 460 LG (玻璃门)	55L	563 x 486 x 484	吸收冷却	HiPro Evolution C60G	49L	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	压缩冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution A40G	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
RH 548	40L	554 x 401 x 446	吸收冷却	HiPro Evolution A40S	33L	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	吸收冷却
				替代方案:				
				HiPro Evolution N40S	33L	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	热电冷却
CL 440 LDC	34L	554 x 401 x 440	压缩冷却	HiPro Alpha C40S	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	压缩冷却
				HiPro Evolution C40S	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	压缩冷却
CL 440 LGC (玻璃门)	34L	554 x 401 x 450	压缩冷却	HiPro Alpha C40S	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	压缩冷却
				HiPro Evolution C40S	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	压缩冷却
CL 460 LDC	49L	562 x 485 x 475	压缩冷却	HiPro Alpha C60S	49L	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	压缩冷却
CL 460 LGC (玻璃门)	49L	562 x 485 x 485	Compressor	HiPro Evolution C60G	49L	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	压缩冷却

*含DR + 无 DR:参考带(包括)门架和不带门架的深度。



保險



箱

CLIMATE

FOOD & BEVERAGE

HYG. E. & SANITATION

POWER & CONTROL

ENTERTAINMENT

CONVENIENCE

DESIGN

COMFORT

SAFETY



从标准款到高品质款

多美达proSafe系列

安全是酒店客人的基本需求，也是选择或放弃目的地和酒店的主要原因之一。多美达集团深刻认识到这一点，一直在不断努力进行产品研发和升级，以满足客户对安全的高度关注和需求。

多美达最新的proSafe系列产品在设计、功能、技术和安全性方面均有显著提升。该系列的新产品采用现代化设计，配备彩色显示屏和照明键盘，安装了最新的防篡改系统，并采用全新的网站，以确保您在使用保险箱时能够获得最大的安全性。

新一代现代风格设计的proSafe的精美机柜采用圆角边缘，极大的提高了安全性。

- 万能钥匙
- LED内部照明灯
- iAudit系统——业内独一无二的技术
- 远程紧急开启系统 (REOS 2.0) ——顶级安全保障及用户舒适度
- 电池电量检查



高品质款

亮眼的外形,卓越的功能:多美达创新研发成果iAudit跟踪系统及REOS远程紧急开启系统,全方位保证您的财产安全。



标准款

安全等级高,操作简单,舒适方便。

产品搜索——迅速找到合适产品的方法

激光切割门

箱门由激光束精确切割制作,尺寸精密度高达100%,门和机箱的间隙极小,杜绝撬门发生。

达在线技术的完美结合,使得酒店员工能在授权下简单而又高度安全地操作。

来自用户友好但个人识别码基于安全网络的软件工具使用iAudit跟踪和一次性紧急代码生成系统(REOS)。

防篡改系统

多美达配置防篡改系统,以提高安全性能。任何企图操纵防篡改系统的操作都将被记录在保险箱的电子文件中,并随时追踪。

高品质iAudit

在保险箱上进行的所有操作都将记录在案,以确保您的安全,并保障您保险公司的权益。

多美达高品质Audit系统便捷方案的秘诀在于:集成微芯片可记录最近的1000次操作。

REOS代码

REOS是多美达远程紧急开启系统。该系统基于一套全新编码系统。先进的电子设备与发

SAM

独特的多美达保险箱管理系统(SAM)允许

●有 / - 无 / ○可选

您最关心的是什么?	高品质款	标准款
操作简便	●	●
自动开门	●	●
LED内部照明灯	●	●
LED显示屏	●	●
使用万能钥匙的紧急开启系统	●	●
使用主码的紧急开启系统	●	●
使用REOS代码的紧急开启系统	○	-
防篡改系统	○	-
高品质iAudit	●	-
SAM	○	-
激光切割门	●	-
页码	34	38



更加安全和便利

高品质室内保险箱

多美达高品质保险箱

保护更多隐私——安心可靠。高品质的多美达proSafe确保酒店客房成为顾客的完美私密天堂。根据最新标准设计和制造的安全储存设施，新颖的理念和可定制的设计方案使其在时尚度上适配任何酒店。光滑的表面和圆润的边缘使其易于维护且持久耐用。彩色显示屏和集成软键盘让操作更加简便。在保护性能方面，proSafe 以其卓越的特性提供额外的安心感。

高品质proSafe系列也有新的突破：独特的iAudit系统和防篡改系统等开拓性技术全方位保障了安全。REOS 2.0软件及其紧急代码开启系统(可选配置)使安全系统操作更便利，更好的满足客户需求。

- LED内部照明灯
- 激光切割门及门框
- iAudit系统提供了更方便的文件记录功能
- 使用钥匙和主码的紧急开启系统
- 远程紧急开启系统 (REOS 2.0)
- 顶级安全保障及用户舒适度 (可选)



多种型号和尺寸可供选择


多美达ProSafe MD高品质保险箱拥有各种尺寸，从8.2升到29升不等，能够适应各种容量需求、内部设计和安装条件。



配备电池
多美达保险箱即买即用。



插头
可选内置插头，为移动设备充电。



自动开门
保险箱门自动打开。



维修工具包
可选维修工具包，用于安全固定。

技术参数			
型号	MD 283	MD 363	MD 383
产品类型	电子保险箱		
容量(单位:升)	8.2	24	28
外部尺寸(高*宽*深,单位:mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
内部尺寸(高*宽*深,单位:mm)	162 × 277 × 185	187 × 357 × 360	187 × 377 × 400
钢板厚度(mm)	门:5.0/主体1.2	门:5.0/主体1.5	门:5.0/主体1.5
净重(kg)	6.1	10.2	11.3
键盘	ADA合规橡胶键盘		
显示屏	白色LED显示屏,4位顾客数字代码,操作语言为英语		
锁定装置	两个18mm实心钢螺栓		
锁紧系统	电动自启		
功率	4个LR6/AA 1.5 V电池(内含)		
橱柜颜色	黑灰色		
产品特征			
LED内部照明灯	●	●	●
激光切割技术	●	●	●
万能钥匙开启*	●	●	●
主码开启	●	●	●
防篡改系统	○	○	○
REOS	○	○	○
iAudit	●	●	●
笔记本电脑尺寸	-	15"	17"
配件			
	<ul style="list-style-type: none"> • 左侧铰链 • 维修工具包 • 万能钥匙 	<ul style="list-style-type: none"> • 左侧铰链 • 白色 • 两步紧急代码开启(REOS) • 集成插座(EU/US/UK/FR) • 维修工具包 • 万能钥匙 	<ul style="list-style-type: none"> • 左侧铰链 • 白色 • 两步紧急代码开启(REOS) • 集成插座(EU/US/UK/FR) • 维修工具包 • 万能钥匙

*主锁是可选的,需单独订购,并且特定于型号。



型号	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
技术参数				
产品类型	电子保险箱			
容量(单位:升)	22.5	29	15.7	9.7
外部尺寸(高*宽*深,单位:mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370	200 × 400 × 400	125 × 400 × 350
内部尺寸(高*宽*深,单位:mm)	187 × 402 × 300	187 × 487 × 320	135 × 315 × 370	75 × 380 × 300
钢板厚度(mm)	门:5.0/主体1.5	门:5.0/主体1.5	门:5.0/主体1.5	门:5.0/主体1.5
净重(kg)	10.4	12.4	17.5	13.7
键盘	ADA合规橡胶键盘			
显示屏	白色LED显示屏,4位顾客数字代码,操作语言为英语			
锁定装置	两个18mm实心钢螺栓			
锁紧系统	电动自启			
功率	4个LR6/AA 1.5 V电池(内含)			
橱柜颜色	黑灰色			
产品特征				
LED内部照明灯	●	●	●	●
激光切割技术	●	●	●	●
万能钥匙开启*	●	●	●	●
主码开启	●	●	●	●
防篡改系统	○	○	○	○
REOS	○	○	○	○
iAudit	●	●	●	●
笔记本电脑尺寸	15"	17"	15"	15"
配件	<ul style="list-style-type: none"> 左侧铰链 白色 两步紧急代码开启(REOS) 集成插座(EU/US/UK/FR) 维修工具包 万能钥匙 	<ul style="list-style-type: none"> 左侧铰链 维修工具包 万能钥匙 	<ul style="list-style-type: none"> 两步紧急代码开启(REOS) 集成插座(EU/US/UK/FR) 维修工具包 万能钥匙 	<ul style="list-style-type: none"> 两步紧急代码开启(REOS) 集成插座(EU/US/UK/FR) 维修工具包 万能钥匙

*主锁是可选的,需单独订购,并且特定于型号。

●有/ - 无/ ○可选

多美达标准款保险箱

具有用户友好特性及功能

为入住酒店的顾客提供安心存放贵重物品之地, 确保其安全无忧。标准款proSafe提升客房安全性, 守护您的每一份财物。安全性能和完备的功能一直是多美达保险箱的首要关注。标准款保险箱异常坚固, 为您的顾客提供了高水平的安全保障。其简单直观的操作保证了最大的舒适与便利。

- 安全可靠
- LED显示屏
- LED内部照明灯
- 万能钥匙和主码紧急开启系统
- 更多选择: 立式、卧式, 顶开式

多美达PROSAFE MDL— 立式或卧式

MDL 408



MDL 193

多美达保险箱以品质和安全为核心, 显著保障了现有酒店客房的安全性。

- 酒店客房升级解决方案
- 立式或卧式型号, 容量均为18.4升
- 易于安装在柜子内或墙上
- 使用主码或万能钥匙紧急开启系统
- 电池电量过低警告, 提醒用户更换电池

多美达PROSAFE MD 310/390/450保险箱

LED室内灯降低了遗忘贵重物品的风险。通过主钥匙或主代所有标准级别保险箱型号的门都经过精确切割和精心制作。它们坚固的结构和带有额外强力钢螺栓的锁系统为窃贼留下了无从攻击之处吗(根据型号而定)可以进行快速而安全的紧急开启。

- 坚固可靠的结构, 达到最佳安全性
- LED内部照明灯, 照亮内部空间
- 使用万能钥匙或主码的紧急开启系统



多美达PROSAFE MDT顶开保险箱

多美达proSafe MDT 400 X顶开保险箱属于多美达标准款, 操作简单, 制造精密灵巧, 安全性高。顶开抽屉保险箱可置入现有的家具抽屉中, 方便顾客拿取贵重物品。同时, 它符合人体工程学设计, 达到了舒适性和安全性的最高要求, 配备标准LED内部照明灯、在紧急情况下可打开保险箱的万能钥匙和主码、数字LED照明键盘、四位密码和顶开稳定臂。音频信号确认了保险箱已经安全锁定。

- 方便从顶部存放与拿取
- LED内部照明灯, 照亮内部空间
- 足够的空间可放置笔记本电脑和平板电脑
- 适合安装在现有酒店客房的抽屉中
- 装有稳定臂, 可以平稳地开盖闭盖



操作简便

参考图表, 操作简单易懂。

把手

一体式把手, 方便打开和关闭

照明

标准LED内部照明。

缓关闭

关门静音。



型号	MD 310	MD 390	MD 450
技术参数			
产品类型	电子保险箱		
容量(单位:升)	9	31.5	30.4
外部尺寸 (高*宽*深,单位:mm)	165 × 310 × 245	200 × 390 × 480	200 × 450 × 400
内部尺寸 (高*宽*深,单位:mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
钢板厚度(mm)	门:5.0/主体2	门:5.0/主体2	门:5.0/主体2
净重(kg)	7.1	14.3	14.5
键盘	橡胶键盘		
显示屏	红色LED显示屏, 4位顾客数字代码, 操作语言为英语		
锁定装置	两个19mm钢螺栓		
锁紧系统	电动自启		
功率	4个LR6/AA 1.5 V电池(内含)		
橱柜颜色	黑灰色		
产品特征			
确认蜂鸣器	●	●	●
LED内部照明灯	●	●	●
门把手开启	-	-	-
万能钥匙开启*	●	●	●
主码开启	●	●	●
防篡改系统	-	-	-
REOS	-	-	-
iAudit	-	-	-
笔记本电脑尺寸	-	17"	15"
配件			
(适用于所有型号)	<ul style="list-style-type: none"> • 左侧铰链 • 维修工具包 • 万能钥匙 		

*主锁是可选的, 需单独订购, 并且特定于型号。

A woman with dark hair pulled back, wearing a light blue vertically striped button-down shirt and large silver earrings, is smiling and looking towards the right. She is holding a bottle of wine with a white label that reads "THE MAIN ROAD". The bottle is partially inside a dark-colored refrigerator. In the background, there is a potted plant in a terracotta pot on a dark surface. The overall lighting is soft and indoor.

恒溫

酒柜





多美达抽屉式酒柜系列

为您量身定制

在家中的舒适厨房里营造完美夜晚的宁静，每一个细节都至关重要。就像在合适的时间和温度下打开一瓶美酒，将其端上餐桌一样。多美达的抽屉迷你吧能够与您的厨房优雅地融合，为家居环境增添独特的亮点。这一细节非常引人入胜，它提升了每一杯酒的品质，使人难以忘怀。



reddot award
product design 2022





主要特征

完美的葡萄酒体验

为获得最佳饮用温度，您可以从五个预设选项中选择，这些选项适用于不同类型的葡萄酒：5、8、11、14或17°C。

紧凑型葡萄酒存储结构

多美达抽屉迷你吧最多可装五瓶葡萄酒，包括长瓶雷司令和大瓶香槟。

储存通风受控

强大而高效的压缩机制冷技术，配备电子控制。湿度控制托盘进一步改善了储存环境。

与众不同

柔和的灯光撒在葡萄酒瓶身上，为厨房增添一抹醇香奢华。

完美贴合

多美达抽屉迷你吧系列适用于60cm宽的标准橱柜。无论是玻璃面板还是定制面板都可确保您的厨房设计精致协调。


多美达抽屉式酒柜系列



多美达抽屉式酒柜5B
黑色玻璃门



多美达抽屉式酒柜5C
透明玻璃门



多美达抽屉式酒柜5S
定制面板

抽屉式酒柜系列
技术参数



型号	抽屉式酒柜 5B	抽屉式酒柜 5C	抽屉式酒柜 5S
总体积 (升)	15	15	15
外部尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	140 × 556 × 541.5	140 × 556 × 541.5	140 × 556 × 541.5
搁板	1个金属架	1个金属架	1个金属架
门锁	无	无	无
温度等级	16-32°C (N)	16-32°C (N)	16-32°C (N)
温度设定 (°C)	5-17	5-17	5-17
除霜	自动	自动	自动
能源等级	G	G	G
噪音级 (dB)	45	45	45
制冷剂	R600a	R600a	R600a
电源线长 (m)	1.9	1.9	1.9
电压规格	45W, 220V~240V 50Hz	45W, 220V~240V 50Hz	45W, 220V~240V 50Hz

内置台下恒温酒柜

一款适合您生活方式的恒温酒柜

选择最佳条件存放您珍藏的葡萄酒，提升家居环境格调。多美达恒温酒柜为葡萄酒存储提供了完美条件，适合所有家庭使用。精心设计的冷却技术确保能够迅速达到所选温度并保持长久稳定。高效的空气循环系统和自动湿度控制为葡萄酒创造了理想的通风环境，使其醇香和风味得以充分展现。多美达恒温酒柜Design系列外观简约，经典系列设计时尚，可随意安置于任何空间，完美保存葡萄酒的品质和香气。



主要特征

双层区域

在两个不同的温区保存葡萄酒（上层区域4°C-12°C；下层区域12°C-22°C）。

内置式

非常适合台下安装

简约设计*

全黑外观，配有细长把手，可巧妙地放置在台下。

经典设计**

不锈钢元件与厨房其他电器相得益彰。

展示灯

柔和的灯光撒在每个温区的酒瓶身上。

*设计系列

**经典系列

内置系列
技术参数

型号	C18B	D18B	C46B	D46B	D42B
总体积 (升)	60	60	145	145	120
外部尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	820 × 295 × 575	820 × 295 × 575	820 × 595 × 575	820 × 595 × 575	820 × 595 × 575
搁板	5个木质搁板	5个木质搁板	5个木质搁板	5个木质搁板	10个木质搁板
门锁	有 (2把钥匙)	无	有 (2把钥匙)	无	无
左右开门	有	有	有	有	有
温度等级	10-32°C (SN)	10-32°C (SN)	10-32°C (SN)	10-32°C (SN)	10-32°C (SN)
冬季安全系统	有	有	无	无	有
温度设定 (°C)	上层区4-12 下层区12-22	上层区4-12 下层区12-22	上层区4-12 下层区12-22	上层区4-12 下层区12-22	左侧4-22 右侧4-22
除霜	自动	自动	自动	自动	自动
能源等级	G	G	G	G	G
噪音级 (dB)	39	39	39	39	39
制冷剂	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
电源线长 (m)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
电压规格	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz

内置大容量恒温酒柜

最佳存储环境

为了让葡萄酒展现出其完整的芳香和风味，存储条件和饮用温度都必须得当。多美达葡萄酒冷藏柜确保为释放葡萄酒的全部风味和特色提供最佳环境。温度通过电子调节准确控制，保持在50-70%之间的恒湿水平，确保软木塞不会干燥或发霉。风扇在葡萄酒冷藏柜内循环空气，而集成的活性炭过滤器消除任何潜在的异味。多美达葡萄酒冷藏柜的三层玻璃门采用“低辐射”处理，阻止紫外线对葡萄酒的损害和改变其特性。



主要特征

双层区域

将葡萄酒保存在两个不同的温区 (5°C-22°C)。

内置式

既适合独立安装，也适合内置安装。

简约设计*

全黑外观，配有细长把手，可巧妙地放置在台下。

经典设计**

不锈钢元件与厨房其他电器相得益彰。

展示灯

柔和的灯光撒在每个温区的酒瓶身上。

*设计系列

**经典系列

大容量系列
技术参数



型号	C154F	D154F
总容积 (升)	418	418
外部尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	1756 × 595 × 675	1756 × 595 × 675
搁板	14个全伸缩木质搁板	14个全伸缩木质搁板
门锁	有 (2把钥匙)	无
左右开门	有	有
温度等级	10-38°C (SN-ST)	10-38°C (SN-ST)
冬季安全系统	有	有
温度设定 (°C)	上层区5-22 下层区5-22	上层区5-22 下层区5-22
除霜	自动	自动
能源等级	G	G
噪音级 (dB)	40	40
制冷剂	R600a	R600a
电源线长 (m)	1.8	1.8
电压规格	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz

独立式 恒温酒柜

精密时尚的储酒空间

除了出色的葡萄酒储存功能，多美达的独立式葡萄酒冷柜还是家居的迷人附加装饰。它采用经典设计，带有不锈钢装饰和位于门侧的嵌入式手柄。三层玻璃门保护葡萄酒免受有害的紫外线。它可以以理想的饮用温度（5-22°C）储存多达75瓶葡萄酒。涂层酒架安全固定每瓶葡萄酒。其良好设计的加热和制冷技术确保您选择的温度能够迅速达到并可靠地保持，同时有效的空气循环系统则为陈酿创造了完美的环境，使其醇香和风味得以充分展现。



主要特征

储酒和陈化

为葡萄酒存储和陈化提供完美的温度条件。

涂层酒架

六个涂层支架做成酒瓶形状，可以牢牢托住每个酒瓶。

单温区

单温区恒温酒柜可以在5°C至22°C的温度范围内储存葡萄酒。

设计时尚

控制设置整合到门上，方便整洁。

紫外线防护

三层玻璃门保护葡萄酒免受紫外线的伤害。

柔和的灯光

白色LED灯洒下柔和的灯光，完美映现酒瓶。

大容量系列
技术参数



型号	C35F	C55F
总体积 (升)	80	142
外部尺寸 (高*宽*深, 单位: mm)	855 × 483 × 483	1295 × 483 × 483
搁板	6	10
瓶塞	有	有
门锁	无	无
左右开门	无	无
温度等级	10-38°C (SN-ST)	10-38°C (SN-ST)
冬季安全系统	有	有
除霜	自动	自动
能源等级	G	G
噪音级 (dB)	41	42
制冷剂	R600a	R600a
电源线长 (m)	1.8	1.8
电压规格	220V~240V 50Hz	220V~240V 50Hz

多美达恒温酒柜配件系列



展示搁板
宽: 595 mm



黑色搁板保护套
宽: 295 mm



黑色搁板保护套
宽: 595 mm



备用碳过滤器



滴水盘









BAR



多美达 MOBAR 550

Dometic MoBar 550是终极移动饮品中心。它配备了受专业调酒师启发的配件,让您能够在户外生活空间舒适地招待大群人。MoBar拥有宽敞的展示和准备区域、坚固的不锈钢设计、重型轮子和人体工学手柄,可以放置在任何户外活动的中心位置。

可调温度设置和双温区制冷提供了多样性,其主仓库宽敞的储存空间可容纳多达39瓶或113听罐装饮料。此外,还可以在绝缘的旋模塑冰篮中存放多达22瓶或32听罐装饮料,因此您完全不必担心没有足够的冷饮。



主要特征

模块化干燥存储

宽敞的干燥存储区, 让您所需的一切触手可及。

大冷藏容量

双区冰箱最多可容纳39瓶葡萄酒。

专业配置

与专业调酒师合作开发。

出众存冰功能

滚塑工艺展示篮可以保持饮品的冰凉口感。

氛围感照明

让饮料清晰可见, 触手可及, 看起来诱人无比。

宽敞的展示区

像专业人士一般准备、调制并展示。



多美达 MOBAR 300

多美达MoBar300是该系列的中型机型。让您可以在露台上轻松招待亲朋好友。配备伸缩桌、坚固的不锈钢设计、重型轮子和人体工学手柄，MoBar可以放置在任何户外活动的中心位置

可调温度设置和空间高效的制冷隔层，可容纳多达19瓶或70听罐装饮料。此外，还可以在绝缘的旋模塑冰篮中存放多达22瓶葡萄酒或32听罐装饮料，因此您完全不必担心没有足够的冷饮。



主要特征

较大的冷藏容量

冷藏室可轻松容纳19瓶或72罐饮料。

出众存冰功能

滚塑工艺展示篮可以保持饮品的冰凉口感。

干藏

让您所需的一切触手可及。

氛围感照明

让饮料清晰可见，触手可及，看起来诱人无比。

宽敞的展示区

像专业人士一般准备、调制并展示。



多美达 MOBAR 50

多美达MoBar50是该系列中结构最紧凑的机型。其大小非常适合在露台、阳台上举办聚会或临时活动，招待亲朋好友。

MoBar50展示区宽敞明亮，坚固的不锈钢设计，配备重型轮子和符合人体工程学的把手。保温滚塑冰篮里可存放多达22瓶或32罐33cl饮料，因此您完全不用担心没有足够的冷饮。



主要特征

出众存冰功能

滚塑工艺展示篮可以保持饮品的冰凉口感。

便于移动

根据需求随意挪动。

充足的存储空间

让您所需的一切触手可及。

多美达MOBAR
规格



型号

MOBAR 50

MOBAR 300

MOBAR 550

绝缘展示篮	采用PU泡沫隔热材料进行滚塑		
	可存放22瓶或32罐24升/25夸脱饮料		
冰箱/酒柜	无	20 ‘单区、2个木质搁板	20 “双区, 2个木质搁板 1个金属搁板
	无	19个酒瓶 70罐	39个酒瓶 (上层14-下层25) 155罐 (上层56-下层99)
	无	锁, 照明	锁, 照明
包含内容	托盘、砧板、酒槽	砧板、酒槽、伸缩桌	托盘、砧板、酒槽、冰盒
尺寸 (高*宽*深)	903*646*517 mm 25.6*22.4*35.4 英寸	980*717*622 (970带边板) 28.3*24.4 (38.2)*38.6 英寸	980*1249*624 mm 49.2*24.4*38.6 英寸

其他配件	保护罩、酒槽、伸缩桌、砧板、托盘、冰盒和照明灯模块。
------	----------------------------

多美达移动吧配件系列



伸缩桌
移动吧50



伸缩桌
移动吧300 / 550



砧板
MoBar 50 / 300 / 550



酒槽
MoBar 50



酒槽
MoBar 300 / 550



托盘
MoBar 50 / 300 / 550



冰盒
MoBar 50 / 300 / 550



保护罩
MoBar 50
MoBar 300
MoBar 550

比利时、荷兰和卢森堡**多美达(比荷卢)公司**

Lourdesstraat 84 B B-8940 Geluwe
电话: +32 2 3598040
+32 (0) 478 6414 68
电子邮箱: hospitality_nl@dometic.com

丹麦**多美达(丹麦)有限责任公司**

Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia
电话: +45 75585966
电子邮箱: hospitality_ne@dometic.com

芬兰**多美达(芬兰)公司**

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
电话: +358 20 7413220
电子邮箱: hospitality_ne@dometic.com

法国**多美达股份公司**

6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
电话: +33 3 44633521/33
电子邮箱: hospitality_fr@dometic.com

德国、澳大利亚和瑞士**多美达有限责任公司**

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
电话: +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
电子邮箱: hospitality_de@dometic.com

意大利**多美达(意大利)责任有限公司**

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
电话: +39 0543 754901
电子邮箱: hospitality_it@dometic.com

中东和非洲**多美达中东自由区**

邮政信箱: 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone Dubai
电话: +971 4 883 3858
电子邮箱: hospitality_ae@dometic.com

挪威**多美达(挪威)责任有限公司**

Elveveien 30B
3262 Larvik
电话: +47 33428450
电子邮箱: hospitality_ne@dometic.com

瑞典**多美达(斯堪的纳维亚)公司**

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
电话: +46 31 7341100
电子邮箱: hospitality_se@dometic.com

西班牙**多美达(西班牙)责任有限公司**

Avda.Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
电话: +34 91 833 6089
电子邮箱: hospitality_es@dometic.com

葡萄牙**多美达(西班牙)责任有限公司**

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
电话: +351 219 244 173
电子邮箱: hospitality_pt@dometic.com

大不列颠及北爱尔兰联合王国**多美达(英国)有限公司**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
电话: +44 125 841 4581
电子邮箱: hospitality_uk@dometic.com

如需了解波兰、东欧、土耳其和以色列的销售信息, 请发送邮件至 HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM

如需了解希腊的销售信息, 请发送邮件至 HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM

我们的产品销往大约100个国家。请发送邮件至: hospitality@dometic.com, 或访问网站 Dometic.com/hospitality

美国及加拿大**多美达公司**

Columbia Centre 1
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
电话: +1 574 326 7635
电话: +1 574 294 2511
电子邮箱: hospitality_us@dometic.com

墨西哥**多美达(MX)公司**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
电话: +52 55 5374 4108
电子邮箱: hospitality_mx@dometic.com

出口**多美达能力中心**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
电话: +52 55 5374 4108
电子邮箱: hospitality_mx@dometic.com

澳大利亚**多美达(澳大利亚)公司**

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
电话: +61 1800 212 121
电子邮箱: hospitality_au@dometic.com

中国**多美达(亚洲)责任有限公司**

上海普陀区大渡河路168弄31号水岸天地E座
803-805A室
电话: +86-21-60325088
电子邮箱: hospitality_cn@dometic.com

中国**多美达(亚洲)责任有限公司**

上海普陀区大渡河路168弄31号水岸天地E座
803-805A室
电话: +86-21-60325088
电子邮箱: hospitality_cn@dometic.com