


TRIATHLON[®] **ÖLPROGRAMM**



A dynamic shot of golden motor oil being poured from a white plastic container. The oil is captured mid-pour, creating a thick, flowing stream that curves downwards. The background is black, which makes the bright, metallic gold of the oil stand out. Numerous small, glowing golden droplets are scattered around the main stream, suggesting a fine mist or the oil's viscosity. The lighting highlights the surface of the oil, showing reflections and creating a sense of depth and movement.

Aprovime nga
prodhuesit kryesorë të
automjeteve

Vaj 100% sintetik që
garanton funksionimin
optimal të motorit.

Redukton konsumimin
e komponentëve të
motorit.

Ruan vetitë e vajit
ndërmjet ndërrimeve.
Jetëgjatësi e lartë.

Si të zgjedhim vajin më të mirë për makinë?

Gjëja e parë që duhet të dini është se çfarë vaji merr makina juaj. Mund ta gjeni në manualin e automjetit. Ai specifikohet nga "viskoziteti + specifikimet e prodhuesit", për shembull:

Viskoziteti: C3 5w30

Specifikimi: MB 229.31

Për të zgjedhura vajin e duhur krahason specifikimet me **etiketën e vajit Würth.**

Würth Triathlon® ofrojnë qëndrueshmëri, besueshmëri dhe jetëgjatësi për makinën tuaj.





VAJ MOTORI PËR MAKINA



VAJ MOTORI CARGO



VAJ AGRAR



VAJ TRANSMISIONI



VAJ INDUSTRIAL



AKSESORË



DAS TRIATHLON® ÖLPROGRAMM

MEISTER IN ALLEN DISZIPLINEN



Në Würth ju merrni vajra me cilësi të lartë që janë zhvilluar dhe prodhuar në Gjermani sipas rregullave strikte të cilësisë. Me mbi 25 vjet përvojë në tregun e vajrave, ne bëjmë çdo ditë më të mirën për ju. Jetëgjatësia e motorit të automjetit tuaj varet në thelb nga cilësia e vajit të motorit.

Vajrat tonë janë të aprovuara nga prodhuesit kryesorë si Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, BMW, Ford etj.

Automjete komerciale, vajra për traktore dhe bujqësi si dhe vajra të ndryshme transmisioni dhe hidraulike.

Ne ju ofrojmë gjithashtu mjetet e duhura, pajisjet e punës dhe aksesorët e tjerë.

Pra, të gjitha në një vend!



Gjej vajin për makinën tënde



1. Zgjedhni kategorinë (automjet, kamionë etj.)
2. Zgjedhni llojin e automjetit
3. Zgjedhni modelin e automjetit
4. Zgjedhni llojin e motorit

www.wuerth.de/oelwegweiser

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR WÜRTH. ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR TRIATHLON®. NUR DAS BESTE FÜR IHREN MOTOR.

Art. N° 0897 10020/4/5 - 5L / 208L

TRIATHLON® ENDURANCE IV 0W20

Vaj sintetik Longlife IV që rrit efikasitetin dhe efikasitetin e motorit për shkak të viskozitetit të ulët. Për dallim nga vajrat Longlife III mundëson reduktimin e harxhimeve deri në 1.5% më pak, e poashtu mundëson intervale shumë të zgjatura të ndërrimit. I dizajnuar për ti plotësuar kërkesat e larta të VW Group (Audi, VW, Porsche, Skoda, Seat).

VIZKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VIZKOZITETI NË 100°C	VIZKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
0W20	0,835	8.4	44	230°C min.	-60°C

Specifikimet/aprovimet

- 0W20
- ACEA C5
- VW 508 00 ; 509 00
- Porsche C20

Art. N° 0897 10422/1/2 - 60L / 208L

TRIATHLON® ENDURANCE V 0W30

Vaj sintetik i prodhuar me teknologjinë e fundit, për të ju siguruar performancë të lartë, konsum të ulët të karburantit dhe lubrifikim të duhur në të gjitha kushtet operuese. Special i dedikuar për Audi, Porsche, Volkswagen, që e kërkojnë këtë lloj vaji. Vaji 0w30 ofron mbrojtje optimale nga korrozioni dhe jetëgjatësi për makinën tuaj. Startimi i lehtë edhe në kohë të ftohtë.

VIZKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VIZKOZITETI NË 100°C	VIZKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
0W30	0,845	11.9	60	220°C min.	-48°C

Specifikimet/aprovimet

- 0W30
- ACEA C3
- VW 504 00 ; VW 507 00
- Porsche C30

Art. N° 0897 10530/1/5 - 1L / 208L

TRIATHLON® ENDURANCE III 5W30

Vaj motori sintetik "LOW SAPS" për TOP Performancë të makinës. I prodhuar me teknologjinë e fundit dhe me aditivë që mundësojnë interval të ndërrimit 30,000 - 50,000 km. Për makina me dhe pa DPF dhe SCR. I përshtatshëm për flotë të ndryshme makinash pasi që ka aprovimet nga Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche etj.

VIZKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VIZKOZITETI NË 100°C	VIZKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
5W30	0,855	11.5	65	230°C min.	-45°C

Specifikimet/aprovimet

- 5W40
- ACEA C3
- API SN
- VW 504 00 ; VW 507 00
- MB 229.51 ; MB 229.31
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Art. N° 0897 90535/4/5 208 - 60L / 208L

TRIATHLON® FORMULA DX2 5W30

Vaj sintetik i prodhuar me teknologjinë e fundit, për të ju siguruar performancë të lartë, konsum të ulët të karburantit dhe lubrifikim të duhur në të gjitha kushtet operuese. Special i dedikuar për Audi, Porsche, Volkswagen, që e kërkojnë këtë lloj vaji. Vaji 0w30 ofron mbrojtje optimale nga korrozioni dhe jetëgjatësi për makinën tuaj. Startimi i lehtë edhe në kohë të ftohtë.

VIZKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VIZKOZITETI NË 100°C	VIZKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
5W30	0,85	12.2	71	230°C min.	-40°C

Specifikimet/aprovimet

- 5W30
- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51 ; MB 229.52
- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 00
- VW 505 01
- Dexos 2

Art. N° 0897 90531/1/5 / - 1L / 208L

TRIATHLON® PREMIUM P 5W30

Vaj motori sintetik "LOW SAPS" për TOP Performancë të makinës. I prodhuar me teknologjinë e fundit dhe me aditivë që mundësojnë interval të ndërrimit deri në 40,000km. Ofron mbrojtje të shkëlqyer kundër konsumimit dhe në këtë mënyrë kursen karburantit dhe reduktion emetimet. Për makina me DPF dhe SCR. I përshtatshëm për flotë të ndryshme makinash pasi që ka aprovimet nga Honda, Toyota, Mazda, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290 etj.

VIZKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VIZKOZITETI NË 100°C	VIZKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
5W30	0,835	10.1	61	238°C min.	-39°C

Specifikimet/aprovimet

- ACEA C2
- Honda
- Toyota
- Fiat 9.55535-S1
- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- PSA B71 2290
- Mazda

Art. N° 0897 70540/1/5 - 1L / 208L

PERFORMANCE® 5W40

Vaj sintetik i përfitura me metodën HC. Ofron mbrojtje të jashtëzakonshme të motorit nga konsumimi i pjesëve, redukton konsumimin e vajit dhe siguron furnizim të shpejtë të motorit me vaj. Varësisht nga specifikimet e prodhuesit, ndërrimi i vajit mund të bëhet deri në 30,000km. Viskoziteti i ulë i mundëson përdorim në të gjitha stinët, varësisht prej moti. I aprovuar për përdorim nga Mercedes Benz, grupi i Volkswagen (Audi, Skoda, Seat, Ford dhe i rekomanduar për BMW, Renault etj.

Vajrat TRIATHLON nga Wurth janë të prodhuara dhe paketuara sipas standardit DIN EN ISO 9001.

VISKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VISKOZITETI NË 100°C	VISKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
5W40	0,855	14	86,5	236 °C	-50 °C

Specifikimet/aprovimet

- 5W40
- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.31
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 00 ; VW 505 01
- Porsche A40
- Renault RN 0710
- BMW Longlife-04

Art. N° 0897 60540/1/5 - 1L / 208L

POWER® 5W40

Vaj sintetik për performancë maksimale të makinës. Ofron mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni, mundëson startim të lehtë edhe në temperatura të ulëta, veti lubrifikuese të larta, dhe interval të zgjatur të ndërrimit. I aprovuar për përdorim nga Mercedes Benz, Volkswagen (Audi, Skoda, Seat) dhe i rekomanduar për BMW etj.

Vajrat TRIATHLON nga Wurth janë të prodhuara dhe paketuara sipas standardit DIN EN ISO 9001.

VISKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VISKOZITETI NË 100°C	VISKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
5W40	0,858	14,5	88	234 °C	-33 °C

Specifikimet/aprovimet

- 5W40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00 ; VW 505 00
- BMW Longlife-98

Art. N° 0897 11040/1/5 - 1L / 208L

ULTRA® 10W40

Vaj mineral me komponent sintetik, për performancë të lartë dhe jetëgjatësi. Ofron mbrojtje të gjatë ndaj korrozionit dhe konsumit. Rekomandohet për Volkswagen (Audi, Skoda, Seat), Mercedes Benz, Peugeot, Citroen etj.

VISKOZITETI SAE	DENSITETI NË 15°C	VISKOZITETI NË 100°C	VISKOZITETI NË 40°C	PIKA E NDEZJES	PIKA E NGRIRJES
10W40	0,88	13,9	94,7	222 °C	-33 °C

Specifikimet/aprovimet

- 10W40
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- VW 505 00 ; VW 505 00
- MB 229.3
- PSA B71 2294

VAJRA TJERA

Viskoziteti	Shifra	Emërtimi	Përshkrim	Specifikimet
15W40	0897 11540x	UNIVERSAL 15W40	Vaj me performancë optimale	ACEA A3/B4;MB 229.5; BMW Longlife-01; Opel-GM-LL-A02; VW 505/2 00
20W50	0897 1205x	UNI HDCP 20W50	Vaj i dedikuar për makina "old timer"	ACEA A3 / B4, E2 #5.
5W30	0897 90534x	EXTRA II 5W30	Vaj për Fiat dhe Ford, pa DPF	ACEA A5/B5 ; Ford WSS-M2C 913-D Fiat 9.55535-G1; Ford WSS-M2C 913-C
5W20	0897 90520x	F-ECO 5W20	Vaj special për Ford, me benzini	ACEA C5 Ford WSS-M2C 948-B
5W30	0897 80530x	FORMULA LL 5W30	Për makina benzini, pa DPF. Vaj për intervale të gjata	ACEA A3/B4 ; MB 229.5 ; BMW Longlife-01 ; VW 505 00 / 502 00



AKSESOR PËR VAJ MOTORI

Përveç vajrave cilësore, Würth ofron edhe gamë të gjerë të aksesorëve për punë më të lehtë në servis.



Art. N° 0891 620 001
Tregues i nivelit të mbushjes



Art. N° 1961897
RAFT VAJI

Art. N° 0722 102 100
Etiketë për ndërrim vaj



Art. N° 0891 980 1
Art. N° 1715991792P
Pompa dore për vaj



Art. N° 0891 980 1
Pompë pneumatike digjitale



Art. N° 0891410010
Set Hinka dozuese



Art. N° 0891400/1/2/3
Art. N° 0891400/100/200
Gota dozuese për vaj



Bulona dhe nënshtresa për karter

0243 1xxx - Bulonat

0243 14xxx - Bulonat me nënshtresa



Pastrues i brendshëm i motorit

Pastron motorin, rikthen performancën e plotë dhe optimizon emetimet e shkarkimeve.

400 ml

Art.-Nr. 5861 310 400

VE/St.1/12

1.000 ml

Art.-Nr. 5861 310 001

VE/St.1/12



Zinxhir për lirim të filterit

Veçanërisht i përshtatshëm për largimin e filtrave që janë të vështirë për t'u larguar. Me një hapësirë deri në 110 mm, pranë 1/2" ose gjathtëkëndësh i jashtëm SW 24.

Art.-Nr. 0714 57 11

VE/St.1/12



Lirues filteri arpion

Lejon që filtri i vajit të ndryshohet shpejt dhe me lehtësi duke përdorur parimin e arpionit.

Art.-Nr. 0714 57 14

VE/St.1

Aksesorë

Enë grumbulluese

Enë praktike për grumbullimin e vajit dhe lëngjeve me grykë që mbyllet dhe doreza mbajtëse të bëra prej plastike HDPE rezistente ndaj goditjeve dhe temperaturës.

11 Litra

Art.-Nr. 0891 400 008

16 Litra

Art.-Nr. 0891 400 016

30 Litra

Art.-Nr. 0891 400 030

VE/St.1



"Merimangë" për lirimin e filetrit

3-duar me transmission ingranazhi dhe një gjatësi prej 45 mm dhe një hapësirë prej 65 - 115 mm.

Art.-Nr. 0714 57 10

VE/St.1



Çelës special për bulona të karterit

8 në 1

8 madhësi të ndryshme, dhe profile të ndryshme

4-kt., SW 8, 10, 3,8", 1/2"

6-kt., SW 10, 12, 14, 17 mm

Art.-Nr. 0715 57 220

VE/St.1



Lecka thithëse

Tërheqës vaji dhe ujë-rezistent. Kapaciteti absorbues i leckës është 25 herë më i madh se pesha e tij.

Art.-Nr. 0899 900 210

VE/St. 25/100

Pastrim

Granula për absorbimin e vajit

Granulat lidhëse vaji shumë efektive, me veprim të shpejtë dhe që nuk rrëshqasin për përdorim universal (Tipi III/R). Micro absorbuesi lidh derdhjet e vajit dhe lëngjëve tjera të të gjitha llojeve në çdo sipërfaqe të ngurtë. 1 kg granula largon 1.01 litra vaj
E përshtatshme edhe për thithjen e acideve, alkalineve, ujit, Adblue etj.

10 kg
Art.-Nr. 0890 61
VE/St. 1



Granula për absorbimin e vajit **BAZIK**

1 liter thith 0.6 litra vaj

50 kg
Art.-Nr. 08906
VE/St. 1

Lecka pastruese pambuku

Art.-Nr. 0899800224
VE/St. 1



Lecka pastruese industriale

Art.-Nr. 089090090
VE/St. 1





Würth Kosova Sh.p.k.
Magjistrala Prishtinë-Ferizaj
Km.15, Banullë, Lipjan 14000,
Kosovë
Tel: +383 (0) 38 600 308

Würth Albania Sh.p.k.
Rr. Hamide Dalipi Sauk i Ri,
Mjull Bathore, Njësia Administrative
Nr. 2 1044 Tiranë, Shqipëri.
Tel.: +355 (0) 69 606 3315