

IRD-SW-4428FEP | Switch PoE Gerenciável L3 com 24 Portas Gigabit + 4 Portas 10G SFP+ Empilhável

- 24 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 + 4 portas SFP+ 10G.
- Capacidade de comutação de 128 Gbps e taxa de encaminhamento de 95,24 Mpps.
- Suporte a empilhamento de até 8 unidades com gerenciamento via IP único.
- Roteamento dinâmico (RIP, OSPF, BGP, IS-IS) e estático IPv4/IPv6.
- QoS com classificação por COS, DSCP, ACL e cabeçalho de túnel.
- Espelhamento de portas e fluxos com suporte a múltiplos destinos.
- Segurança por ACL, 802.1X, DHCP Snooping, IP Source Guard e ARP inspection.
- Gerenciamento completo via Web GUI, CLI (RS232), Telnet, SSHv2, SNMP v1/v2/v3.
- Diagnóstico com VCT, Ping, Traceroute e monitoramento da CPU/memória/temperatura.
- Suporte a protocolos IEEE 802.3 e funcionalidades L2/L3 completas.
- Atualizações via FTP, TFTP, Xmodem e suporte a imagem U-Boot.
- Orçamento PoE de 450W, compatível com protocolos IEEE 802.af/at
- Acompanha suporte para montagem em rack 19"

**24 x 1Gbps****4 x SFP+****Empilhável****Gerenciável L3****PoE + 450W**

Introdução

O **IRD-SW-4428FEP** é um switch PoE gerenciável de camada 3 ideal para redes empresariais que demandam alto desempenho, segurança e gerenciamento avançado. Com 24 portas RJ45 Gigabit Ethernet e 4 slots SFP+ de 10 Gigabits, oferece conectividade robusta e flexível, com suporte completo a empilhamento, roteamento dinâmico IPv4/IPv6, QoS avançado e múltiplos protocolos de segurança. Projetado para ambientes que exigem alta disponibilidade e facilidade de gerenciamento, este equipamento suporta gerenciamento via CLI, SNMP, Telnet, SSH e interface web. Conta, também, com um orçamento PoE de 450W.

Com capacidade de comutação de 128 Gbps e taxa de encaminhamento de 95,24 Mpps, o **IRD-SW-4428FEP** proporciona desempenho confiável para aplicações críticas de rede, como data centers, provedores de serviço e redes corporativas de médio a grande porte. Seu suporte a protocolos como OSPF, BGP e QinQ o torna uma solução altamente escalável e preparada para crescimento.

Especificações Técnicas

Portas:

- 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45
- 4 x SFP/10G SFP+

Padrões IEEE Suportados:

- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1Q, 802.1p, 802.1D, 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.3at e 802.3af

Capacidade de Comutação:

- 128 Gbps

Taxa de Encaminhamento:

- 95,24 Mpps

Tabela de Endereços MAC:

- 32K entradas

Capacidade de Buffer:

- 16 Mbit

Tabela ARP:

- 8K entradas

Tabela de Roteamento:

- 12K rotas

Memória e Armazenamento:

- RAM: 512 MB
- Flash: 32 MB

MDI/MDIX:

- Suporte automático

Orçamento PoE

- 450W

Consumo de Energia:

- Em repouso: ≤13W
- Em carga total: ≤30W

Fonte de Alimentação:

- AC 100~240V, 50/60Hz

Dimensões:

- 440 x 210 x 44 mm

Peso:

- 2,6 kg

Temperatura de Operação:

- -10°C a 50°C

Umidade Operacional:

- 5% a 95%, sem condensação

Funções de Software

VLAN:

- Suporte a até 4K VLANs
- VLAN por porta, MAC, protocolo, QinQ (estático e flexível)

Segurança:

- Controle de acesso ACL (MAC, IP, porta L4)
- DHCP Snooping, IP Source Guard, ARP Inspection
- Autenticação 802.1X (porta e MAC), Radius e TACACS+
- Isolamento de portas, limitação de aprendizado MAC

QoS:

- Classificação por porta, COS, DSCP, ACL
- 4 filas de prioridade, SP, WRR, SP+WRR
- Limitação de taxa por porta, VLAN ou fluxo

Espelhamento:

- Por porta, por fluxo, espelhamento remoto

Agregação de Link:

- Estática e dinâmica (LACP), até 8 portas por grupo

Empilhamento:

- Até 8 unidades com IP único, alta velocidade e redundância

Roteamento:

- Estático e dinâmico (RIP, OSPF, BGP, IS-IS)
- Suporte completo a IPv4/IPv6 e protocolos como VRRP

Gerenciamento:

- CLI (porta serial RS232), Telnet, SSHv2, Web GUI
- SNMP v1/v2/v3, FTP/TFTP para atualização remota
- Diagnóstico VCT, testes ICMP, logs, alarmes, reboot programado

Gerenciamento e Diagnóstico:

- Suporte a SNTP para sincronização de tempo em rede.
- LLDP (Link Layer Discovery Protocol) para descoberta de vizinhos.
- Exibição e alarme de uso de CPU e memória.
- Monitoramento de temperatura, fonte de alimentação e status das ventoinhas.
- Registro de operações do usuário e gerenciamento de logs.
- Reboot manual e agendado com registro de informações.
- Diagnóstico detalhado com VCT (Virtual Cable Test).
- Estatísticas de pacotes enviados e recebidos da/para a CPU.

Segurança Avançada:

- Proteção contra ataque DHCP com base em endereço MAC.
- Proteção contra ataques ARP e spoofing.
- Supressão de tempestade de broadcast, multicast e unicast desconhecido.
- Limitação de tráfego para CPU (CPU traffic limit).
- Filtragem por CLI, Web, SNMP, Telnet e SSH.

ACL (Access Control List):

- ACL padrão e estendida com base em MAC, IP, L4 e porta.
- Políticas ACL com base em intervalo de tempo (time-based ACL).

QoS Detalhado:

- Classificação de tráfego com base em cabeçalhos internos de túneis.
- Redirecionamento de fluxo, espelhamento de fluxo.
- Controle de tráfego baseado na direção (entrada/saída) por porta, VLAN e fluxo agregado.
- Modelos de agendamento de fila SP, WRR e SP+WRR misto.
- Marcação de prioridade COS/DSCP com base em ACL.

Spanning Tree:

- Suporte a STP, RSTP e MSTP com múltiplas instâncias.

OAM e Ferramentas de Rede:

- Suporte ao protocolo Ethernet OAM: 802.3ah (EFM) e 802.3ag (CFM).
- Ferramentas como Ping, Traceroute, ICMP debug.
- Suporte a RFC1213 (MIB padrão SNMP).

Atualização e Backup:

- Atualização via FTP, TFTP ou arquivos locais.
- Suporte a imagem U-Boot para atualizações de baixo nível.
- Upload e download de arquivos via FTP, TFTP e Xmodem.