

VINYLE

Turin Oak

COLLECTION OLYMPIC 3

1/8" x 6" x 48" (nominal) | 3,0mm x 152.4mm x 1219,2mm

Paris Oak

Whistler Oak

Turin Oak

Tokyo Oak*

Sydney Oak*

London Oak

Athens Oak

Rio Walnut*
(Texture avec léger relief)

MDBV-515

MDBV-516

MDBV-517

MDBV-518

MDBV-519

MDBV-520

MDBV-521

MDBV-522

MARQUEE FLOORS
par **TORLYS**

*Variation Marquée Des Nuances

torlys.com/fr

COLLECTION OLYMPIC 3

Magnifiques aspects de bois, incroyable durabilité.

Motifs et textures de bois réalistes dans une palette de couleurs contemporaines. Le fini UV amélioré facilitant le nettoyage et l'entretien combiné à la couche d'usure de 0,5 mm d'une grande durabilité en font le choix tout indiqué pour les applications commerciales.

- Bords micro-biseautés pour rehausser le visuel
- Épaisseur de 3mm avec couche d'usure de 0,5 mm
- Plancher de vinyle à endos sec, à collage direct, pour circulation piétonne commerciale intense
- Durable et imperméable, parfait pour les installations commerciales
- Textures synchronisées (EIR)*
- Fini UV amélioré facilitant le nettoyage et l'entretien régulier
- Certifié FloorScore®
- Aucun contenu recyclé, PVC vierge à 100 %

*Rio Walnut a une texture avec un léger relief

SOUS-COUCHE RECOMMANDÉE :
VersaLay TORLYS

DIMENSIONS

Planche:

6" x 48" (nominal)

152,4mm x 1219,2mm

Épaisseur:

1/8" | 3mm

Épaisseur de la couche d'usure:

0,5mm | 20mil

35,95 pi.ca par boîte

GARANTIE

Garantie résidentielle limitée à vie

Garantie commerciale limitée de 15 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Élément d'essai	Méthode d'essai	Exigence d'essai selon ASTM F1700-13A	Résultat d'essai
Équerrage	ASTM F2055-10	≤0,25mm / 305mm	Conforme
Enfoncement résiduel	ASTM F1914-07(2011)	Moyenne de ≤8 % Max. ≤10 %	Conforme
Souplesse	ASTM F137-08(2013)	Aucune fissure ou rupture à l'aide d'un mandrin de 25,4mm	Conforme
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09(2014)	≤0,51 mm / 305mm	Conforme
Charge statique	ASTM F970-07(2011)	250 lbs	Enfoncement résiduel : 0,03 mm
Résistance thermique R	ASTM C518-15	n/a	0.035 (m ² ·K)/W