



A modern, minimalist interior space featuring a large wooden dining table with six chairs in the foreground. In the background, there is a light-colored sofa and a television. Large floor-to-ceiling windows on the right side offer a view of an outdoor pool and lush greenery. The text "SUBLIMEZ VOS ESPACES DE VIE" is centered over the image.

SUBLIMEZ VOS ESPACES DE VIE

SOMMAIRE

- 1 / À PROPOS DE WINDOOR FRANCE
- 2 / FENÊTRES PVC
- 3 / FENÊTRES ALUMINIUM





1 / À PROPOS DE WINDOOR FRANCE

Windoor France conçoit et fournit des menuiseries extérieures alliant performance, précision et esthétique.

Nous accompagnons les professionnels et les particuliers dans leurs projets, en apportant des solutions fiables, adaptées à chaque besoin.

Spécialisés dans le sur-mesure, nous portons une attention particulière à la qualité des matériaux, à la rigueur de fabrication et à la maîtrise des détails, afin de garantir confort, sécurité et longévité.

Chez Windoor France, nous plaçons la qualité d'exécution, la performance thermique et acoustique et la fiabilité dans le temps au cœur de notre engagement.



Pourquoi choisir Windoor France ?

À vos côtés à chaque étape de votre projet.

Chaque concept est unique. Pour donner vie à votre projet, Windoor France vous accompagne et conçoit une solution adaptée à vos besoins et à vos envies. Durable, performante et sur mesure, elle s'intègre parfaitement aux contours de vos ouvertures.

1/ Analyse de vos besoins

Comprendre vos attentes, vos contraintes et votre environnement.

2/ Choix des menuiseries

Sélection des solutions les plus pertinentes en termes de performance et d'esthétique

3/ Conception sur mesure

Prise de cotes et définition précise de chaque menuiserie.

4/ Fabrication maîtrisée

Production selon des standards de qualité stricts et un savoir-faire éprouvé.

5/ Contrôle qualité

Vérification rigoureuse de chaque élément avant expédition.

6/ Livraison organisée

Acheminement sécurisé des menuiseries, dans le respect des délais annoncés.





2 / FENÊTRES PVC

Si vous souhaitez offrir à vos ouvertures les meilleures performances du marché, faites confiance à Windoor France. Grâce aux technologies exclusives de nos fenêtres PVC, vous bénéficiez d'une isolation thermique et acoustique optimale, tout en profitant d'un design élégant et raffiné.

L'équilibre parfait entre confort et performance

Généralités

Largeur de face cadre/ouvrant	94 mm à 175 mm
Largeur de face meneau	114 mm à 218 mm
Épaisseur	80 mm
Nombre de chambres cadre/ouvrant	7/6
Épaisseur de vitre	max. 51 mm
Dimension max. de l'ouvrant	
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Fenêtre, 1 ouvrant : 1,50 m x 1,40 m (l x h) / Porte-fenêtre, 1 ouvrant : 1,00 m x 2,30 m (l x h) Fenêtre, 1 ouvrant : 1,60 m x 1,70 m (l x h) / Porte-fenêtre, 1 ouvrant : 1,30 m x 2,50 m (l x h)
Optimisé pour la dimension de l'ouvrant	



GAMME SYNEGO



Propriétés
Profilé PVC 7 chambres
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique Uw : jusqu'à $\approx 1,1 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ en double vitrage jusqu'à $\approx 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ en triple vitrage
Isolation acoustique : jusqu'à 46 dB
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Classe 4 / 9A / B5)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : jusqu'à RC3
Entretien facile et durable





L'excellence PVC pour les projets les plus exigeants

Généralités

Largeur de face cadre/ouvrant	variable selon configuration
Largeur de face meneau	variable selon configuration
Épaisseur	86 mm
Structure du profilé	Technologie composite RAU-FIPRO - Profilé haute performance sans renfort acier
Épaisseur de vitre	jusqu'à 53 mm
Dimension de l'ouvrant	Grandes dimensions possibles grâce à la haute rigidité du matériau RAU-FIPRO® (selon type d'ouverture et configuration)



GAMME GENE0 (4700)



Propriétés
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique Uw : jusqu'à $\approx 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ en double vitrage jusqu'à $\approx 0,60 - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ en triple vitrage
Isolation acoustique : jusqu'à 47 dB
Hautes performances d'étanchéité conformes aux normes EN
Protection anti-effraction (EN 1627) : jusqu'à RC3
Excellente stabilité et durabilité dans le temps



3 / FENÊTRES ALUMINIUM

Les fenêtres aluminium proposées par Windoor France répondent aux exigences des projets modernes et architecturaux.

Elles se distinguent par la solidité de leurs profils, leur grande stabilité et leur design contemporain, permettant la réalisation de larges ouvertures et de surfaces vitrées importantes.

Nous travaillons avec des fabricants aluminium reconnus afin de proposer des solutions fiables, durables et adaptées aussi bien au résidentiel qu'aux projets tertiaires.



Fenêtres aluminium à rupture de pont thermique

Généralités

Type de système	Système aluminium à rupture de pont thermique
Épaisseur du profilé	77 mm
Épaisseur de vitrage	jusqu'à 72 mm
Largeur de face cadre / ouvrant	≈ 93 mm (selon configuration)
Largeur de face meneau	≈ 122 mm (selon configuration)
Nombre de chambres cadre / ouvrant	Non applicable
Dimension max. de l'ouvrant	selon configuration (poids jusqu'à 180 kg)
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Rupture de pont thermique par barrettes polyamide
Optimisé pour la dimension de l'ouvrant	Grandes dimensions possibles, stabilité élevée

Alumil

GAMME SMARTIA 77



Propriétés
Profilé aluminium à rupture de pont thermique
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique U_w : ≈ 0,85 à 1,40 W/m ² K (selon configuration)
Isolation acoustique : jusqu'à 42 dB
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Classe 4 / E1350 / C5-B5)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : jusqu'à RC3
Entretien facile et excellente durabilité





Baies coulissantes aluminium à rupture de pont thermique

Généralités

Type de système	Système aluminium levant-coulissant à rupture de pont thermique
Épaisseur du profilé	56 mm (vantail)
Épaisseur de vitrage	jusqu'à 45 mm (double ou triple vitrage possible)
Largeur de face cadre / ouvrant	≈ 108,5 mm (selon configuration)
Largeur de face meneau	≈ 49 mm (interlock central fin)
Nombre de chambres cadre / ouvrant	Non applicable
Dimension max. de l'ouvrant	selon configuration (poids jusqu'à 300 kg / vantail)
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Rupture de pont thermique par barrettes polyamide
Optimisé pour la dimension de l'ouvrant	Grandes baies levantes-coulissantes possibles

Propriétés
Profilé aluminium à rupture de pont thermique
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique Uw : ≈ 2,3 W/m²K (selon configuration et vitrage)
Isolation acoustique : jusqu'à 42 dB
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Classe 4 / E1200 / C5-B5)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : RC2
Entretien facile et excellente durabilité

Alumil

GAMME SMARTIA S560





Baies aluminium grandes dimensions

Généralités

Type de système	Système aluminium levant-coulissant à rupture de pont thermique
Épaisseur du profilé	Vantail : ≈ 70 mm
Épaisseur de vitrage	Double – triple vitrage possible, jusqu’à 50 mm
Largeur de face cadre / ouvrant	≈ 115 mm (hauteur minimale visible aluminium)
Largeur de face meneau	≈ 47 mm (profil intermédiaire/fermeture)
Nombre de chambres cadre / ouvrant	Non applicable
Dimension max. de l’ouvrant	Selon configuration, poids jusqu’à 400 kg / vantail
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Rupture de pont thermique par polyamides + barres isolantes
Optimisé pour la dimension de l’ouvrant	Très grandes baies vitrées ; architecture « transparent »

Propriétés
Profilé aluminium à rupture de pont thermique
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique Uw : ≈ 2,3 W/m²K (valeur système standard)
Isolation acoustique : jusqu’à 41 dB
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Cls 4 / 9A / C4-B4)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : Jusqu’à RC2
Entretien facile et excellente durabilité

Alumil

GAMME SUPREME S700





Fenêtres design en aluminium à profils fins

Généralités

Type de système	Fenêtre aluminium ouvrant à rupture de pont thermique
Épaisseur du profilé	≈ 76 mm à 99 mm (selon variante : Classic, Cubic, Ferro, Functional)
Épaisseur de vitrage	Double ou triple vitrage possible jusqu'à 55 mm
Largeur de face cadre / ouvrant	à partir de ≈ 67 mm (selon design et configuration)
Largeur de face meneau	variable selon composition (profil fin type acier)
Nombre de chambres cadre / ouvrant	Non applicable
Dimension max. de l'ouvrant	selon configuration (hauteur jusqu'à ≈ 2 800 mm)
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Rupture de pont thermique : versions High Insulation et High Insulation+ disponibles
Optimisé pour la dimension de l'ouvrant	Profils fins permettant de grandes surfaces vitrées

Propriétés
Profilé aluminium à rupture de pont thermique
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique U_w : ≈ 0,99 W/m ² K (standard) jusqu'à ≈ 0,74 W/m ² K (version High Insulation+)
Isolation acoustique : jusqu'à ≈ 45–48 dB (selon vitrage/configuration)
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Classe 4 / 9A / C4)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : Jusqu'à RC2
Entretien facile et excellente durabilité



GAMME SLIMLINE 38





Fenêtres aluminium premium à haute isolation

Généralités

Type de système	Fenêtre aluminium ouvrante à rupture de pont thermique
Épaisseur du profilé	≈ 77 mm (selon version : Standard / HI / HI+)
Épaisseur de vitrage	Double ou triple vitrage possible jusqu'à 65 mm
Largeur de face cadre / ouvrant	≈ 87 mm (selon configuration)
Largeur de face meneau	≈ 120 mm (selon composition)
Nombre de chambres cadre / ouvrant	Non applicable
Dimension max. de l'ouvrant	selon configuration (hauteur jusqu'à ≈ 2 800 mm)
Optimisé pour la récupération de la chaleur	Rupture de pont thermique : très performantes. Versions HI et HI+ à isolation renforcée
Optimisé pour la dimension de l'ouvrant	Conception robuste permettant de grandes ouvertures avec stabilité et durabilité élevées

Propriétés
Profilé aluminium à rupture de pont thermique
Double vitrage standard, triple vitrage possible
Isolation thermique Uw : ≈ 0,90 W/m²K (version HI) jusqu'à ≈ 0,77 W/m²K (version HI+)
Isolation acoustique : jusqu'à ≈ 46 dB (selon vitrage/configuration)
Étanchéité renforcée air / eau / vent (Classe 4 / 9A / C4)
Protection anti-effraction (norme EN1627) : Jusqu'à RC3
Entretien facile et excellente durabilité



GAMME MASTERLINE 8



2026



CONTACTEZ-NOUS



 info@windoorfrance.com

 www.windoorfrance.com

 +33 6 23 93 41 48

 @windoorfrance