



CATÁLOGO DE PRODUTOS

#VAIDECORESUL

Sumário



Tintas

Tinta Acrílica Premium	2
Esmalte Base de Água	3
Tinta Emborrachada	4
Tinta Acrílica Standard	5
Resina Multiuso	6
Tinta Para Pisos e Quadras	7
Tinta Acrílica Econômica	8

Efeitos Decorativos

Efeitos Decorativos (Cimento Queimado)	9
Efeitos Decorativos (Pedras Naturais)	10

Fundos

Fundo Preparador de Paredes	11
Fundo Flexível Coreflex	12
Selador Acrílico	13

Texturas

Textura Projetada	14
Textura Lisa	15
Textura Riscada Grafiato	16
Textura Hidrorrepelente	17

Massas

Massa Corrida PVA	18
Massa Acrílica	19
Massa Drywall	20
Massa Niveladora	21
Cola de Assentamento	22

Aplicação e Rendimento

Aplicação e Rendimento Tintas	23
Aplicação e Rendimento Complementos	24
Aplicação e Rendimento Complementos	25

Tintas

Você Sabia?

As **Tintas Coresul** são desenvolvidas com tecnologia **Eco-Friendly** demonstrando nosso compromisso com o meio ambiente.





Acrílico Premium

exterior e interior



- ✓ Alta Cobertura
- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Fácil Aplicação
- ✓ Fácil de Limpar
- ✓ Anti Mofo



É um produto com formulação especial de alta qualidade que oferece alto poder de aderência, aplicação fácil com baixo respingo e excelente acabamento. Indicada para pintura em áreas internas e externas como: alvenaria, fibrocimento, concreto e gesso.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Faça SUA COR!



Embalagens Disponíveis
800ml | 3,2 Litros | 16 Litros

Acabamentos
Fosco | Acetinado | Semi-Brilho

Esmalte Base de Água

exterior e interior



É um produto de alta performance com formulação projetada para proporcionar maior facilidade de limpeza e proteção. Ideal para a pintura de metais, madeira e alvenaria, esta tinta assegura uma garantia prolongada sem sofrer amarelamento. Por ser à base de água, dispensa o uso de aguarrás para diluição, tonando a limpeza e aplicação mais simples, sem comprometer a saúde e o meio ambiente.



Embalagens Disponíveis
800ml | 3,2 Litros | 16 Litros

Acabamentos
Fosco | Acetinado | Semi-Brilho

Faça SUA cor!

CoresulColor
Todas as cores, Um só sistema

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Tinta Emborrachada



- ✓ Produto Flexível
- ✓ Reduz a Temperatura
- ✓ Isolante Acústico
- ✓ Previne Infiltração
- ✓ Previne microfissuras
- ✓ Anti Mofo



É um produto com máxima elasticidade de acabamento semi acetinado, cobrindo e prevenindo trincas e fissuras. Resistente ao sol, chuva e maresia, garante durabilidade excepcional. Além disso, impermeabiliza a superfície, evitando problemas como: mofo, umidade e descascamento.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Faça sua cor!



Embalagens Disponíveis
3,2 Litros | 16 Litros

Acabamentos
Semi Acetinado

Acrílico Standard

exterior e interior



É um produto com ótimo custo-benefício, disponível nos acabamentos fosco e semi-brilho.

Indicado para pintura em áreas internas e externas, tais como: Alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e gesso.

Embalagens Disponíveis
3,2 Litros | 16 Litros

Acabamentos
Fosco | Semi-Brilho

Faça sua cor!



Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Resina Multiuso

exterior e interior



- ✓ Alta Resistência
- ✓ Repele Água
- ✓ Dura e da Brilho
- ✓ Baixo Odor
- ✓ Conforto Térmico
- ✓ Impermeabilizante



A Resina Multiuso Coresul é recomendado para revestir telhas, tijolos, pedras, paredes de alvenaria e fachadas. Este produto oferece um acabamento de alto brilho que assegura uma excelente impermeabilização e preserva a cor por períodos prolongados. Eficaz em tons claros, regula a temperatura do ambiente, reduzindo a sensação térmica.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Cores Disponíveis

Embalagens Disponíveis
3,6 Litros | 18 Litros

Acabamentos
Brilhante

Tinta Pisos e Quadras

exterior e interior



É uma tinta com super resistência à abrasão, disponível nos acabamentos fosco e semi-brilho.

Possui alta proteção contra a ação do tempo com ótima cobertura e aderência em diversos tipos de piso.

Possui secagem rápida, renova e embeleza superfícies internas e externas com máxima proteção.

Embalagens Disponíveis
3,6 Litros | 18 Litros

Acabamentos
Fosco | Semi-Brilho

Cores Disponíveis

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Acrílico Econômico

interior



À base de água de fácil aplicação que proporciona um baixo nível de respingo e oferece bom acabamento. É indicada para pintura de superfícies de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento e concreto, sendo indicada somente para áreas internas.

Embalagens Disponíveis
3,6 Litros | 16 Litros

Acabamentos
Fosco

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Efeitos Decorativos



Cimento Queimado

exterior e interior



É um revestimento acrílico á base de água, que proporciona um toque de sofisticação e modernidade para os mais variados ambientes.
É só abrir e aplicar!

Embalagens Disponíveis
Galão 5Kg | Balde 20Kg

Acabamentos
Fosco | Perolizado

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Pedras Naturais

exterior e interior



É um revestimento acrílico á base de pedras naturais, que proporciona um toque de sofisticação e modernidade para os mais variados ambientes. Podendo ser aplicada em superfícies internas e externas ao tempo.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis
Balde 20Kg

Disponível em 10 cores

Complementos

Você Sabia?

A Textura Projetada, além de dar um toque especial à sua fachada, protege contra a umidade, mofo, fungos e infiltrações. É como ter um escudo personalizado para sua casa!



Fundo Preparador

exterior e interior



Indicado para uniformizar a absorção, selar e fixar partículas soltas, além de aumentar a coesão tanto interna quanto externa, este produto é ideal para reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

Embalagens Disponíveis

900 ml | Galão 3,6 Litros | Balde 18 Litros

Acabamentos

Brilhante

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Coreflex

Fundo Flexível *exterior e interior*



- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação



Recomendado como fundo para evitar penetração de água e corrigir microfissuras em paredes de alvenaria. Pode ser aplicado em telhado de zinco, alumínio ou galvanizado conferindo redução de ruído em dB que pode chegar a 5% em comparação ao ruído original. Melhora o conforto térmico em até 3°C (**Cor Branca**) dependendo da dimensão e da ventilação do ambiente.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis

Galão 3,6 Kg | Balde 18 Kg

Acabamentos

Fosco

Selador Acrílico

exterior e interior



Recomendado para aplicação em superfícies internas e externas de reboco novo e firme, objetivando a uniformização e absorção dos mesmos, aumentando o rendimento das tintas de acabamento na sua aplicação.

Embalagens Disponíveis
3,6 Litros | Balde 18Kg

Acabamentos
Fosco

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Textura Projetada

exterior e interior



Recomendado para superfícies previamente seladas, este produto é aplicado utilizando uma pistola tipo caneco para criar flocos. Ele proporciona um efeito texturizado com um acabamento exclusivo e diferenciado em áreas de alvenaria tanto internas quanto externas.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis

Galão 6,5Kg | Balde 23Kg | Refil 20Kg

Acabamentos

Projetado / Flocos Jateados

Textura Lisa

exterior e interior



Ideal para adicionar um toque contemporâneo e estiloso à decoração, este produto proporciona um acabamento com desenhos em alto relevo, promovendo uma atmosfera moderna tanto em ambientes internos quanto externos. Além disso, sua capacidade de ocultar irregularidades e imperfeições das superfícies onde é aplicado garante um resultado final impecável e harmonioso.

Embalagens Disponíveis
Galão 6,5Kg | Balde 23Kg | Refil 20Kg Acabamento
Texturizado

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Textura Riscada Grafiato

exterior e interior



Recomendado para produzir um efeito decorativo sofisticado e contemporâneo, este produto proporciona um acabamento riscado em alto relevo tanto para superfícies internas quanto externas. Uma de suas vantagens notáveis é a capacidade de disfarçar irregularidades e imperfeições das superfícies onde é aplicado.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis

Galão 6,5Kg | Balde 23Kg | Refil 20Kg

Acabamentos

Riscado

Textura Hidrorrepelente

exterior e interior



✓ Maior Rendimento
✓ Alta Resistência
✓ Maior Durabilidade
✓ Maior Economia
✓ Fácil Aplicação

Recomendado para criar efeitos decorativos contemporâneos e sofisticados, este produto proporciona um acabamento com desenhos em alto relevo, adequado para aplicação tanto em ambientes internos quanto externos. Uma das vantagens notáveis é a habilidade de camuflar as irregularidades e imperfeições das superfícies onde é aplicado.

Embalagens Disponíveis

Galão 6,5Kg | Balde 23Kg | Refil 20Kg

Acabamentos

Texturizado

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Massa Corrida PVA interior



- ✓ Melhor Acabamento
- ✓ Enchimento Excelente
- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação
- ✓ Fácil de Lixar

- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

- ✓ Melhor Acabamento
- ✓ Enchimento Excelente
- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação
- ✓ Fácil de Lixar

Recomendado para nivelar e corrigir imperfeições em paredes, tetos, alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimento, este produto é indicado para uso em áreas internas.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis
Litro 1,5 Kg | Galão 6,5Kg | Balde 23Kg | Refil 20Kg Acabamentos
Fosco

Massa Acrílica

exterior e interior



- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

Recomendado para nivelar e corrigir imperfeições em paredes, tetos, alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimento, este produto é indicado para aplicação em áreas tanto internas quanto externas.

Embalagens Disponíveis

Litro 1,5Kg | Galão 6,5 Kg | Balde 23 Kg | Refil 20Kg

Acabamento

Fosco

Saiba mais!



#VAIDECORESUL



Massa Drywall

exterior e interior



- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

- ✓ Maior Rendimento
- ✓ Alta Resistência
- ✓ Maior Durabilidade
- ✓ Maior Economia
- ✓ Fácil Aplicação

É um produto especialmente desenvolvido para o tratamento de juntas de Drywall e gesso acartonado. Com alta performance no acabamento entre chapas e paredes. Ao mesmo tempo permite arremate sobre os parafusos e acabamentos com cantoneiras de reforço.

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Embalagens Disponíveis
Balde 23Kg

Massa Niveladora

exterior e interior



Recomendado para nivelar as imperfeições em paredes, alvenaria, reboco e concreto. Este produto é indicado para aplicação em áreas tanto internas quanto externas.

Embalagens Disponíveis
Balde 23Kg

Acabamento
Riscado

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Cola de Assentamento

exterior e interior



Recomendado para assentamento de blocos de tijolos e cerâmica, nosso produto simplifica a aplicação, reduzindo o tempo de trabalho e aumentando a produtividade da obra. Além disso, contribui para a diminuição do peso estrutural, requerendo menos massa em comparação com argamassas convencionais. Por ser um produto pronto para uso, a obra apresenta um aspecto mais limpo.

Embalagens Disponíveis
Refil 20Kg

Saiba mais!



#VAIDECORESUL

Aplicação e Rendimento



Acrílico Premium

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 6 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Fosco - até 23m² acabado
- Acetinado - até 19,5m² acabado
- Semi Brilho - até 19,5m² acabado



Esmalte Base Água

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 6 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Até 19m² acabado



Tinta Emborrachada

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 6 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Até 14m² acabado



Acrílico Standard

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 6 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Fosco - até 23m² acabado
- Acetinado - até 19,5m² acabado
- Semi Brilho - até 19,5m² acabado



Acrílico Econômico

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 4 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Até 19m² acabado



Tinta Pisos e Quadras

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 4 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Fosco até 40m² por demão
- Semi Brilho até 40m² por demão



Resina Multiuso

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia
- Trincha e Pistola

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos (Recomendado)

Secagem

- Entre demãos 6 horas
cura total: 28 dias

Rendimento (por embalagem 3,6L.)

- Telhas Cerâmicas (montadas): **360 a 400** telhas
- Concreto Aparente: **36 a 44m²**
- Pedras Naturais: **28 a 32m²**
- Telha de Cimento (montadas): **36 a 44 m²**
- Telha de amianto (montadas): **20 a 44m²**
- Tijolos a Vista: **32 a 36m²**

Aplicação e Rendimento



Textura Lisa

Aplicação

- Rolo específico

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Completa 7 dias

Rendimento

- 2 a 4 m²/demão por galão de 3,6 Lts



Textura Hidrorrepelente

Aplicação

- Rolo específico

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Completa 7 dias

Rendimento

- 2 a 4 m²/demão por galão de 3,6 Lts



Massa Corrida PVA

Aplicação

- Desempenadeira ou espátula

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 2 a 3 Demãos

Secagem

- Entre demãos 4 horas

Rendimento

- 5 a 7 m²/demão por galão de 3,6Lts



Massa Acrílica

Aplicação

- Desempenadeira ou espátula

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 2 a 3 Demãos

Secagem

- Entre demãos 4 horas
Cura total: 7 dias

Rendimento

- 5 a 7 m²/demão por galão de 3,6Lts



Massa Niveladora

Aplicação

- Desempenadeira ou espátula

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Completa em 7 dias

Rendimento

- 5 a 7 m² por galão de 3,6Lts



Massa Drywall

Aplicação

- Desempenadeira ou espátula

Diluição

- Produto pronto para uso
Se necessário diluir 5% de água limpa

Demão

- 2 Demãos

Secagem

- Completa 7 dias

Rendimento

- 5 a 7 m² por galão de 3,6Lts



Fundo Fléxível Coreflex

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macias
- Trincha ou Pistola

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 2 a 3 Demãos

Secagem

- Entre demãos 4 horas
- Superficial: 12 horas

Rendimento

- 30 a 40 m² por galão de 3,6Lts



Fundo Preparador

Aplicação

- Rolo de lâ pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macias

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 3 Demãos

Secagem

- Entre demãos 6 horas
- cura total: 28 dias

Rendimento

- 30 a 40 m² por galão de 3,6Lts

Aplicação e Rendimento



Selador Acrílico

Aplicação

- Rolo de pelo baixo
- Pincel de Cerdas Macia e pistola

Diluição

- 10 % de Água Limpa

Demão

- 1 a 2 Demãos

Secagem

- Entre demãos 4 horas
- cura total: 8 horas

Rendimento

- 10 a 20 m² por galão de 3,6 Kg



Pedras Naturais

Aplicação

- Desempenadeira e espátula de acordo com o efeito desejado

Diluição

- 10% de água limpa

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Ao toque: 16 horas
- Final: 72 horas

Rendimento

- 20Kg = 5 a 7m²



Cimento Queimado

Aplicação

- Desempenadeira e espátula de aço
- Desempenadeira de PVC para nivelamento

Diluição

- Produto pronto para uso

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Completa em 7 dias

Rendimento

- Galão 6Kg = 20m² por demão



Cola de Assentamento

Aplicação

- Diretamente no tijolo, cerâmica ou bloco de concreto.

Diluição

- Produto pronto para uso

Demão

- 1 Demão

Secagem

- Completa em 72 horas

Rendimento (Ref II 20Kg)

- Tijolo em pé 1,5 Kg/m²
- e tijolo deitado 3,6 Kg/m²

A TINTA DA SUA PRÓXIMA PINTURA



CoresulColor
Todas as cores, Um só sistema

TINTAS Coresul

- Coresul Tintas
- coresultintas
- (45) 3254-8801
- administrativo@coresultintas.com

#VAIDECORESUL