

PRODUKT OVERSIGT JABLOTRON 100⁺

CENTRALER

JA-100K
JA-100KR

JA-103K
JA-103KR

JA-103K-7Ah
JA-107K
JA-107KR

SYSTEMENHEDER

KOMMUNIKATIONS-MODULER

JA-190X
JA-191Y
JA-190Y
JA-192Y*
JA-194Y*

TILBEHØR

JA-120Z
JA-110Z
JA-110T
JA-150R

RADIOMODULER

JA-111R
PLV-JA111R
JA-111R 80
JA-121T

SIRENER

INDENDØRS

JA-110A
JA-110A II

UDENDØRS

JA-150A II
JA-163A -BASE-RB
JA-152A
JA-X1A-C -ST /-B
JA-X1A-C /-WH /-AN /-GR
JA-X1A-C /-WH-B /-AN-B /-GR-B

BETJENINGSPANELER

INDENDØRS

JA-112E
JA-113E /-AN /-GR /-WH
JA-114E /-AN /-GR /-WH
JA-110E

JA-192E /-AN /-GR /-WH
JA-153E /-AN /-GR /-WH
JA-154E /-AN /-GR /-WH
JA-150E

UDENDØRS

JA-120E-WH /-BK
JA-121E-WH /-BK
JA-122E
JA-123E

MILJØDETEKTORER

INDENDØRS

GASLÆKAGE: EI208W
VANDSKADE: JA-110F
RØG OG TEMPERATUR: JA-111ST-A
TERMOMETRE OG TERMOSTATER: JA-111TH, JA-151TH, JA-110TP, JA-150TP

LD-12
LD-81
JA-150F

GS-133
JA-110G-CO
JA-150G-CO

UDENDØRS

TERMOMETRE: JB-EXT -TH-B, JB-EXT -TH-R

HÅNDSENDERE OG ENHEDER TIL NØDTRYK

HÅNDSENDERE

JA-152J MS II
JA-154J MS II
JA-182J
JA-155J

ENHEDER TIL NØDTRYK

JA-112J
JA-188J
JA-158J*
JA-159J
JA-157J*
JA-156J*

DETEKTORER

INDENDØRS

BEVÆGELSE: JA-110P, JA-150P, JA-112P / (G), JA-152P / (G)*, JA-115P, JA-155P*, JA-186P

VERIFICERING: JA-120PC, JA-160PC, JA-120PC (90), JA-160PC (90)

KOMBINERET OG DOBBELT: JA-122PW / (G), JA-162PW / (G)*, JA-120PB, JA-120PW, JA-180W, JA-180PB

PERIMETERDETEKTORER: JA-111M / B /-AN /-GR, JA-151M / B /-AN /-GR, JA-152M*, JA-182M, JA-150M / B /-AN /-GR, JA-152SHM*, JA-112M, JA-111SH, JA-182SH, JA-110B, JA-180B

UDENDØRS

BEVÆGELSE: JA-158P, JA-159P, JA-157P, JA-169P

OPTISKE: JA-150IR, JA-151IR

IP-KAMERAER

JI-111C
JI-112C

MODULER

INDGANG

JA-111H TRB
JA-111H -AD TRB
JA-114HN
JA-116H
JA-118M

UDGANG


JA-150N
JA-118N
JA-111N
JA-151N

JB-110N
JB-118N
JB-111N

JB-150N -HEAD
AC-160 -DIN
AC-160 -C
JB-161N -PLUG

JA-110N -DIN
JA-150EM -DIN
JA-112I
JA-111I

*Til versioner af centraler i JA-103K-og JA-107K serien.



NYE PRODUKTER

i **JABLOTRON 100+** portefølje

JA-103K-7Ah Central

- Maks. antal af områder 8
- Maks. antal af brugere 50
- Backup-batteri 12V / 7Ah

JA-169P Udensdørs to-zoners PIR-detektor

- IP-Klasse IP45
- Detektionsegenskaber 15 m / 85°
- Maks. radiofrekvent udgang 25 mW
- Maks. strømforbrug 55 mA

JA-150F Trådløs vandskadedetektor

- Maks. radiofrekvent udgang 13 mW
- Maks. strømforbrug 120 mA

JA-113E, JA-114E, JA-153E, JA-154E Betjeningspaneler

- Farvevarianter -AN/ -GR /-WH

JA-120E-WH /-BK JA-121E-WH /-BK Touch-betjeningspaneler

- IP-Klasse IP55
- RFID-frekvens 125 kHz
- MIFARE-frekvens 13,56 MHz
- Maks. strømforbrug 95 mA

JA-152SHM Vibrations- eller tilt-detektor trådløs met magnetkontakt

- Maks. radiofrekvent udgang 18 mW
- Maks. strømforbrug 80 mA

JB-161N-PLUG (Schuko) Smarte stikpropper

- Maks. radiofrekvent udgang 25 mW
- Resistiv belastning (cos φ = 1) maks. 16 A

JA-111M, JA-151M, JA-150M Magnetdetektorer

- Farvevarianter -B /-AN /-GR

Alarm med intuitiv betjening

JABLOTRON 100+

PRODUKT OVERSIGT | 2023



www.pro-sec.dk/jablotron

C-DA+MAP23010

Pro⁽¹¹⁾Sec^{AS}
Professional Security

JABLOTRON
CREATING ALARMS