

Paw-Pass

Yükleme Rampaları



PAW-PASS

MENTEŞELİ RAMPA

Paw-Pass Menteşe Dilli Hidrolik seviye ayarlayıcı rampalar, yükleme boşaltma ve sevkiyat noktalarında, zemin ile araç arasında oluşan seviye farklılıklarını ve boşlukları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Paw-Pass Hidrolik seviye ayarlayıcıları güçlü taşıma kapasiteleri özenle hesaplanarak, çok yoğun kullanımlara cevap vermek üzere üretilmiştir.

Ön Flap 90 derecelik açı ile açılarak araç dorsesine inmektedir. Menteşe dilli rampalarda standart olarak dil uzunluğu 400 mm ve opsiyonel olarak da 500 mm uzunlukta olabilmektedir.

Hidrolik katlanır menteşe dilli yükleme rampaları, fırınlanmış levhalar ile birlikte oldukça sağlam katlanır dil desteği sağlar. Tüm etki kuvvetleri, optimal şekilde absorbe edilir, bu şekilde hasardan kaçınılır ve ürünlerin uzun ömürlü olması sağlanır. Öne çıkan başka bir özellik de açık menteşeli dilli tasarımıdır. Bakım gereksinimi düşük olan bu çözüm, ürünlerin sorunsuz bir şekilde çalışacağını garanti eder.

- 🐾 Yükleme süresini kısaltarak iş verimliliğini artırır
- 🐾 Yüksek hareket aralığı ile yükleme ve boşaltmada her araca uyum sağlar
- 🐾 İmal edildiği gözyaşı desenli sac sayesinde forklifin kaymasını engeller
- 🐾 Yapısı gereği araç yüksekliğine göre kendi seviyesini otomatik ayarlar



TELESKOPIK RAMPA

Paw-Pass Teleskopik rampa; beton içine gömülerek hiçbir yer kaplamayan, hidrolik ekipmanları ve tasarımının uyumu ile çok kullanışlı ve özellikle konteyner yüklemelerinde menteşeli rampaların dilinin yetmediği durumlar için dili daha uzun olan rampalardır.

Hidrolik seviye ayarlayıcıları güçlü taşıma kapasiteleri özenle hesaplanarak, çok yoğun kullanımlara cevap vermek üzere üretilmiştir.

Periyodik bakım işlemleri, işlevselliğin sağlanması açısından kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

İstenilen konumda durdurulabilmesi sayesinde emniyetli bir kullanım sağlar

600 mm'den 1000 mm'ye kadar imal edilen 12/13 mm kalınlığındaki hidrolik dil konteyner yüklemeleri için tam bir çözüm sağlamaktadır

DİK RAMPA

Menteşeli Dik Rampa sistemleri Manuel veya Motorlu olarak kullanılan yükleme rampaları, ergonomik, ekonomik ve güvenilir bir çözümdür.

Tesisiniz ile kamyon yatağı arasında bir köprü vazifesi gören Menteşeli Dik yükleme rampaları, kullanım kolaylığı ve sıfır enerji maliyeti (Manuel sistemde) sunar.

İsteğe bağlı olarak manuel rampa sistemine sonradan motor sistemi eklenerek kullanım kolaylığı üst seviyeye çıkarılabilmektedir.

- 🐾 **İlave inşaat işi gerektirmez**
- 🐾 **İki katlı işletmeler için en uygun modeldir**
- 🐾 **Kullanılmadığı zaman dik konuma gelerek yer kaplamaz**

| | MENTEŞELİ RAMPA | TELESKOPIK RAMPA |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Rampa Ebatları | 2000 mm x 2500 mm x 600 mm | 2000 mm x 2500 mm x 600 mm |
| Rampa Çukur Ölçüsü | 2040 mm x 2520 mm x 600 mm | - |
| Maksimum Kaldırma Mesafesi | + 650 mm | - 650 mm |
| Minimum indirme mesafesi | - 300 mm | - 300 mm |
| Motor Gücü | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | Dinamik: 600 kg, Stataik: 9000 kg | Dinamik : 600 kg, Stataik : 9000 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | - 10 C; +40 C | - 10 C; +40 C |
| Kontrol Paneli Güvenlik Sınıfı | Ip55 | Ip55 |
| Rampa Rengi | RAL 5017 | RAL 5017 Mavi |
| Platform Malzemesi | 6/8 mm gözyaşı desenli sac | 8/10 mm gözyaşı desenli sac |
| Dil Malzemesi | 12/14 mm gözyaşı desenli sac | 12/14 mm gözyaşı desenli sac |
| Motor Gerilimi | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |
| Teleskopik Dil Uzunluğu | - | 600 mm |

| | MINİ MENTEŞELİ RAMPA |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Platform ebadı | 300 mm x 2000 mm |
| Platform malzemesi | 8/10 gözyaşı desenli sac |
| Dil malzemesi | 400 mm x 2000 mm |
| Dil malzemesi | 10/11 gözyaşı desenli sac |
| Maksimum kaldırma mesafesi | + 150 mm |
| Minimum indirme mesafesi | - 150 mm |
| Hareket Şekli | Amorsisör yardımıyla elle hareket |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 6000 kg |
| Toplam platform malzemesi | 700 mm x 2000 mm |
| Rampa rengi | RAL 5002 |

| | DİK YÜKLEME RAPASI |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Rampa ebatları | 2000 mm x 2000 mm |
| Maksimum kaldırma mesafesi | 85 derece dik konumda durur |
| Minimum indirme mesafesi | - 400 mm |
| Motor gücü | 0.75 Kw |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 6000 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ; +40°C |
| Kontrol paneli güvenlik sınıfı | Ip55 |
| Rampa rengi | RAL 5017 |
| Platform malzemesi | 6/7 mm gözyaşı desenli sac |
| Motor gerilimi | 380 V 50 Hz |