

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2



PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ
E-TİCARET SİTESİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU
BETA V1.2

Tel:0212 243 10 72 – Oluşturulma Tarihi:22.05.2015 – Son Güncellenme Tarihi : 04.03.2016

İçindekiler Tablosu

GİRİŞ.....	9
1. Kategoriler	11
1. Login	11
2. LoginStatus	11
3. AddCategory	11
4. UpdateCategory	12
5. DeleteCategory	12
6. GetProductCategories	12
2. Ürünler	14
1. Login	14
2. LoginStatus	14
3. SetProductQuantity	14
4. SetProductQuantityMultipleJson	15
5. SetProductVariantQuantityMultipleJson	15
6. SetProductImagesMultipleJson	15
7. SetProductManufacturerMultipleJson	17
8. SetProductDesiMultipleJson	18
9. DeleteProduct	19
10. SetProductStatus	19
11. SetProductPrice	19
12. SetProductPriceMultipleJson	19
13. SetProductName	21
14. SetProductNameMultipleJson	21
15. SetProductLongName	21
16. SetProductLongNameMultipleJson	21
17. SetProductDescription	22
18. SetProductDescriptionMultipleJson	22
19. AddProduct	22
20. AddAllProduct	23
21. UpdateProduct	23
22. SetProductCategory	23
23. SetProductCategoryMultipleJson	24
24. AddCategoryToProductMultipleJson	24
25. SetProductVariant	24
26. DeleteProductVariantFromValuesId	25

27.	DeleteProductVariantFromVariantBarcode.....	25
28.	DeleteProductVariantFromVariantConnectCode	26
29.	DeleteProductVariantFromVariantSupplierCode	26
30.	DeleteProductVariantAll	26
31.	DeleteProductVariant.....	27
32.	GetProductData.....	27
33.	SearchProductList.....	27
34.	SetFavouriteProduct	27
35.	DeleteFavouriteProduct	27
36.	GetFavouriteProduct.....	28
37.	SetWishListProduct	28
38.	GetSearchProductOrderByList.....	28
39.	GetCategoryFilterData	28
40.	GetCategoryBanner.....	28
41.	AddStorage	28
42.	UpdateStorage.....	28
43.	AddProductStorage.....	29
44.	UpdateProductStorage	29
46.	GetCategoryDisplay	29
46.	SetProductQuantityBySupplierId	29
47.	AddCategoryToProduct	29
48.	GetProductCategories	30
49.	SetVariantImagesMultipleJson	30
50.	SetProductStatusMultipleJson	30
52.	SetProductMinimumBuyMultipleJson	30
53.	SetProductBarcodeMultipleJson	31
54.	SetVariantBarcodeMultipleJson	31
55.	SetProductSupplierCodeMultipleJson	31
56.	SetProductDescription	31
57.	GetAnalysisLink	31
58.	GetProductIdByBarcode	31
59.	GetProductIdByConnectCodeMultipleJson	32
60.	GetModifiedProductIdList.....	32
61.	CheckVariantByConnectCodeMultipleJson	32
62.	GetProductIdByConnectCode	32
63.	GetProductIdBySupplierCode.....	32
64.	SetProductVariantQuantityByBarcode.....	32

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

65. SetProductLangExtraData	33
66. AddProductFilter	33
67.DeleteProductFilter	33
3. Siparişler	33
1. Login	33
2. LoginStatus	34
3. GetOrderStatusList	34
4. SetOrderStatus	34
5. SetOrderSendingAccounting	34
6. GetDetailedOrders	34
7. GetDetailedOrdersByStatusId	35
8. AddOrder	35
9. GetPaymentTypes	36
10. GetMoneyOrderBanks	36
11. GetCreditCards	36
12. GetPaymentOnDeliveryFirms	36
13. CalculateCartData	36
14. CartToShipping	37
15. GetOrderCargoInfo	37
16. SetOrderCustomTrackingLink	38
17. UpdateCartQuantity	38
18. CalculateTicketAmount	38
19.GetDetailedOrdersByOrderId	40
20. GetCityIdFromName	40
21. CartToShippingFinalize	40
22. SetOrderInvoiceCode	40
23. SetOrderCargoData	40
24. GetShop	40
4. Müşteriler	41
1. Login	41
2. LoginStatus	41
3. NewCustomer	41
4. GetCustomer	42
5. UpdateCustomer	42
6. ForgotPassword	42
7. ChangePassword	42
8. GetCountries	43

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

9.	GetCities	43
10.	GetCounties	43
11.	AddToCart	43
12.	DeleteCart	44
13.	EmptyCart	44
14.	GetCustomerCarts	44
15.	CustomerLogin	44
16.	GetCustomerOrders	46
17.	GetVariantTitle	46
18.	GetCustomerLogs	47
19.	UpdateCustomerConnectCode	47
20.	GetCustomerContractLogs	47
21.	GetUpdatedCustomers	47
22.	GetCustomerAddress	48
23.	DeleteCustomerAddress	48
24.	AddCustomerAddress	48
25.	FacebookLogin	48
26.	IsTicketValid	48
27.	GetCustomerWish	49
28.	GetCustomerWishProducts	49
29.	SetCustomerWishList	49
30.	SetCustomerWishListProduct	49
31.	DeleteCustomerWishList	50
32.	DeleteCustomerWishListProduct	50
33.	GetCustomerPoint	50
34.	GetCustomerIdByConnectCode	50
35.	SetCustomerWebserviceIpAddress	50
5.	Veri Yapıları	51
1.	Category	51
a.	Category	51
b.	CategoryList	51
c.	ProductCategories	51
d.	AddCategoryData	51
e.	UpdateCategoryData	51
f.	UpdateCategoryFlag	52
2.	Product	53
a.	ProductData	53

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

b.	UpdateFlags	54
c.	VariantData	56
d.	VariantData2	57
e.	PriceData	57
f.	DiscountData	58
g.	AddAllProductList	58
h.	AddProductData	58
i.	AddAllProductReturn	58
j.	AddAllProductErrorList	58
k.	AddedProductIdListData	58
l.	AddedProductIdList	58
m.	AddAllProductError	58
n.	GetFavouriteProduct	58
o.	FavouriteProductList	58
p.	FavouriteProduct	58
q.	ShopList	59
r.	ShopDataList	59
s.	ShopData	59
t.	BannerLinkDetail	59
u.	BannerDataList	59
v.	BannerDataArray	59
w.	BannerData	60
x.	DisplayProductDataList	60
y.	DisplayProducts	60
z.	DisplayProductData	60
aa.	SearchProducts	60
bb.	SearchProductDataList	60
cc.	ProductSearchData	60
dd.	ProductCategoryList	62
ee.	CategoryList	62
ff.	ProductCategory	62
3.	Order	62
a.	StatusList	62
b.	OrderStatusList	62
c.	OrderCurrency	62
d.	CustomerInfo	62
e.	CustomerBilling	62

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

f.	CustomerDelivery	63
g.	OrderCustomer	63
h.	ProductVaryant	63
i.	ProductVaryantList	64
j.	OrderProduct	64
k.	OrderList	64
l.	Order	64
m.	GetOrderList	65
n.	GetPaymentTypeList	66
o.	PaymentTypeList	66
p.	PaymentType	66
q.	GetMoneyOrderBankList	66
r.	MoneyOrderBankList	66
s.	MoneyOrderBank	66
t.	GetCreditCartList	66
u.	CreditCartList	66
v.	CreditCart	66
w.	BankInstallments	66
x.	BankInstallment	67
y.	GetPaymentOnDeliveryFirmList	67
z.	PaymentOnDeliveryFirmList	67
aa.	PaymentOnDeliveryFirm	67
bb.	OrderCargoInfo	67
cc.	OrderData	67
dd.	CustmerData	68
ee.	DeliveryData	68
ff.	BillingData	69
gg.	ProductVariantData	69
hh.	ProductVariantListData	70
ii.	ProductData	70
jj.	ProductListData	70
4.	Müşteri	70
a.	Customer	70
b.	Customer2	71
c.	County	72
d.	CountyList	72
e.	Counties	72

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

f. City.....	72
g. CityList	72
h. Cities	72
i. Country	72
j. CountryList	72
k. Countries	72
l. ProductVariant	72
m. ProductVariantList.....	73
n. Product.....	73
o. CustomerCarts.....	73
p. GetCustomerLogList	73
q. CustomerLogList.....	73
r. CustomerLogData.....	73
s. GetUpdatedCustomerList.....	74
t. GetCustomerContractLogList.....	74
u. CustomerContractLogList.....	74
v. CustomerContractLogData	74
5. Genel	74
a. LoginStatus	74
b. ProcessStatus.....	75
c. ProcessStatusWithReturn.....	75
d. ProcessStatusWithReturnValue.....	75
e. ProcessStatusWithList	75

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

GİRİŞ

ProjESOFT E-Ticaret sistemlerinin webservisi ile e-ticaret sisteminizdeki ürünler, kategoriler, siparişler ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Erişim

Webservis erişimi için site panelinden bir kullanıcıya Webservis Muhasebe yetkisinin verilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu kullanıcı ile webservis entegrasyonu sağlanabilmektedir.

Kategoriler

Site üzerindeki tüm kategoriler alabilir, kategori ekleyebilir ve eklenmiş kategoriler üzerinde değişiklik yapip silebilirsiniz.

Ürünler

Sistemi panelden eklediğiniz tüm bilgileri ile yeni ürün ekleyebilir ve tüm bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Ürün bilgilerini tüm bilgileri ile değiştirebildiğiniz gibi ayrı ayrı belirli alanları güncelleme imkanına da sahipsiniz.

Siparişler

Site üzerinden verilen siparişlerin veya siteye entegre diğer uygulamalardan gelen siparişlerin webservis aracılığı ile alınması mümkündür.

WEBSERVİS KULLANIM SENARYOSU

Panelde bir kullanıcı oluşturulur ve bu kullanıcıya muhasebe entegrasyon yetkisi verilir.

Webservis aracılığı ile muhasebe programınızdaki kategoriler sistem üzerine eklenir. Ve eklenen kategorilerin dönen id değerleri daha sonra işlem yapmak için muhasebe entegrasyonunda ilgili kategorilerin bir alanında saklı kalır. Bir kategorinin alt kategorisi ekleneceği zaman da bu CategoryId değeri ParentId olarak gönderilmelidir.

Yine webservis aracılığı ile muhasebe programınızdaki bütün ürünler siteye aktarılır. Siteye ürün eklenmesinden sonra yine webservis aracılığı ile eklenen ürün ID değeri döndürülür fakat sonraki işlemlerde muhasebe programında göndereceğiniz kod ile güncelleme silme gibi işlemleri yapacaksınız. Bu değer sadece bilgi amacıyla muhasebe programı tarafında tutulabilir.

Bir ürünü ekledikten sonra daha önce eklediğiniz CategoryId değerini ürün muhasebe koduyla eşleştirebilirsiniz.

Ürün ve kategori güncelleme işlemlerinde istemediğimiz alanların güncellenmemesi için Güncelleme methodlarında "Flag" parametresi mevcuttur. Bu değer ile sadece güncellemek istediğiniz alanları güncelleyebilirsiniz.

Ürünleri product servisleriyle, Kategorileri category servisiyle yönetebilirsiniz.

Site üzerinden verilen siparişleri muhasebe programına çekmek için order webservisini kullanabilirsiniz. Siparişleri çekebilmek için öncelikle site panelinden Parametre ve Ayarlar sayfasında Muhasebe sekmesinde Muhasebe Programına Gönderilecek Siparişlerin Durumları şeklinde bir bölümde siparişlerin olabileceği durumlar mevcuttur. Burada işaretlediğiniz durumlara bağlı siparişler muhasebe programı istek yaptığında gönderilir.

Eğer sisteminizde fatura sistemi kullanıyorsanız, ve sadece faturası oluşturulan siparişleri webservisle göndermek istiyorsanız buradaki "Siparişin muhasebe programına gönderilmesi için fatura gerekli mi?" seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

Her siparışı muhasebe programına sorunsuz bir şekilde çektiğinizde site tarafına çekildi sinyali gönderirseniz o sipariş tekrar listede gözükmeyecektir.

Eğer tekrar bu siparışı çekmek isterseniz tekrar muhasebe programına gönderilir olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Ürün düzenle sayfasında bu bölüm mevcuttur.

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

Not: Sitedeki ürün fiyatları 5 adettir. Site üzerinde standartta 1 kullanılır fakat müşterilere farklı farklı fiyatlardan yararlanmalarını sağlamak için kullanılır. Panelde müşteri düzenleme bölümünde bu alan mevcuttur.

1. Kategoriler

Webservis adresi : <http://www.siteadi.com/api/category.php?wsdl>

1. Login

Kategori servisinden bilgi alışverişi yapmak için servisin bu methodu ile giriş yapıp token alınması gerekmektedir. Token değerinin yaşam süresi 5 dakikadır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Username	ahmetmehmet	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı adı.
2	Password	000000	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı şifresi.

Sonuç

1	Status	1	1 veya 0 döner. 1 ise işlem başarılı 0 ise başarısız login denemesi.
2	Token		Login olduğunuzda site tarafında sisteme bir oturum açılır ve bu oturumu temsil eden koddur.
3	Username	ahmet	Panele giriş yaptığınız kullanıcının kullanıcı adıdır.
4	Name	Ahmet Mehmet	Panele giriş yaptığınız kullanıcının adıdır.
5	Message	Success	Giriş yaptığınızda başarılı ise Success, başarılı değil ise Unsuccess, başka bir hata mevcutsa bu hata mesajı burada yer alır.

2. LoginStatus

Servise login olduğunda her loginin 5 dakikalık bir yaşam süresi vardır. Bu yüzden ikinci bir işlem yapmadan önce bu method ile login durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Servis üzerinde yaptığınız her işlem yaşam sürenizi 5 dakika öteleyer. Bu method ile sorgulama yaptığınızda da yaşam süreniz 5 dakika ötelenir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir.

Sonuç

1 veya 0

3. AddCategory

Yeni kategori eklemek için kullanılır. Kategori eklerken sistemde bu kategoriden var mı yok mu diye kontrol edilmemektedir. Eğer varsa ikinci kez aynı isimde kategori oluşturacaktır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryData	Bknz: #AddCategoryData	Bir kategori eklemek için gerekli bilgileri göndermelisiniz.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	
---	-------------------------	--	--

4. UpdateCategory

Daha önce kategori eklediğinizde size eklenen kategorinin sistem üzerindeki ID değeri döndürülmektedir. Bu değeri ile daha önce eklediğiniz kategori üzerinde değışiklik yapabilirsiniz.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryId	5	Daha önce ekledikten sonra size verilen değeri.
2	CategoryData	Bknz: #UpdateCategoryData	Bir kategori güncellemek için gerekli bilgileri göndermelisiniz.
3	UpdateFlag	Bknz: #UpdateCategoryFlag	Bir kategori güncellemek için hangi bilgilerin güncelleneceğini göndermelisiniz.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

5. DeleteCategory

ID değerini bildiğiniz bir kategoriye bu method ile silebilirsiniz. Kategoriyi eğer webservis üzerinden eklediyseniz, kategoriyi eklerken sistem size eklediğiniz kategorinin ID değerini döndürmüş olmalıydı. Bu değeri ile silme işlemini yapabilirsiniz.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryId	4	Daha önce bir kategori ekledikten sonra size sistemin döndürdüğü değeri.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

6. GetProductCategories

Sistemdeki kategori değerlerini döndürür. Verinin büyük olma olasılığı yüzünden her istekte sadece kategorilerin bir katmanı verilmektedir. ParentId değeri ile sorguladığınız ID ye bağlı alt kategoriler listelenmektedir. Eğer 0 gönderirseniz ana kategoriler verilmektedir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ParentId	5	Daha önce bir kategori ekledikten sonra size sistemin döndürdüğü değeri. Gönderdiğiniz bu değerin alt kategorileri döndürülür. Eğer "0" girerseniz ana kategoriler döndürülür. Eğer "-1" gönderirseniz bütün kategoriler döndürülür.
2	LangId	0	Döndürülecek listedeki kategorilerin isimlerinin hangi dilde geleceği belirlenir. Eğer dil sistemi kullanmıyorsanız 0 girmelisiniz.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

Sonuç

1	ProductCategories	Bknz: #ProductCategories	
---	-------------------	--	--

2. ÜrünlerWebservis adresi : <http://www.siteadi.com/api/product.php?wsdl>**1. Login**

Kategori servisinden bilgi alışverişi yapmak için servisin bu methodu ile giriş yapıp token alınması gerekmektedir. Token değerinin yaşam süresi 5 dakikadır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Username	ahmetmehmet	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı adı.
2	Password	000000	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı şifresi.

Sonuç

1	LoginStatus	Bknz: #LoginStatus	
---	-------------	------------------------------------	--

2. LoginStatus

Servise login olduğunda her loginin 5 dakikalık bir yaşam süresi vardır. Bu yüzden ikinci bir işlem yapmadan önce bu method ile login durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Servis üzerinde yaptığınız her işlem yaşam sürenizi 5 dakika öteleyer. Bu method ile sorgulama yaptığınızda da yaşam süreniz 5 dakikaya ötelenir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir.

Sonuç

1 veya 0

3. SetProductQuantity

Muhasebe kodunu bildiğimiz bir ürünün site üzerindeki stok miktarını bu method ile değiştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Quantity	99	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

4. SetProductQuantityMultipleJson

Toplu olarak muhasebe kodunu bildiğimiz bir ürünün site üzerindeki stok miktarını bu method ile değiştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Quantities	Json Data : [{"product_connect_code": "PRJ111111", "product_quantity":1}]	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi ve ürün muhasebe kodu listesi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

5. SetProductVariantQuantityMultipleJson

Toplu olarak muhasebe kodunu bildiğimiz bir ürün varyantının site üzerindeki stok miktarını bu method ile değiştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Quantities	Json Data : [{"product_connect_code": "PRJ111111", "product_quantity":1}]	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi ve varyant muhasebe kodu listesi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

6. SetProductImagesMultipleJson

Toplu olarak muhasebe kodunu bildiğimiz bir ürün resmini bu method ile değiştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ImageList	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","product_small_image1":"http://www.....\a1.jpg","product_big_image1":"http://www.....\a1.jpg","product_small_image2":"http://www.....\a2.jpg","product_big_image2":"http://www.....\a2.jpg","product_small_image3":"http://www.....\a3.jpg","product_big_image3":"http://www.....\a3.jpg","product_small_image4":"http://www.....\a4.jpg","product_big_image4":"http://www.....\a4.jpg","product_small_image5":"http://www.....\a5.jpg","product_big_image5":"http://www.....\a5.jpg"}]	Atamak istediğiniz yeni resim bilgisi ve muhasebe kodu listesi

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.
---	-------	------------------------------	---

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

PROJESoft BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

7. SetProductManufacturerMultipleJson

Toplu olarak muhasebe kodunu bildiğimiz ürünlerin markasını bu method ile değiştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ManufacturerList	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","manufacturer_name":"Ar\u00e7elik"}]	Atamak istediğiniz yeni marka bilgisi ve muhasebe kodu listesi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

8. SetProductDesiMultiple.Json

Toplu olarak muhasebe kodunu bildiğimiz ürünlerin desisini bu method ile değıştirebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	DesiList	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","product_desi_value":"15"}, {"product_connect_code":"PRJ211112","product_desi_value":"5"}]	Atamak istediğiniz yeni desi bilgisi ve muhasebe kodu listesi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

9. DeleteProduct

Muhasebe kodu ile site üzerindeki bir ürünü silmek için kullanılır

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

10. SetProductStatus

Muhasebe kodu ile site üzerindeki bir ürünün görünmezlik durumunu aktif etmek veya pasif etmek için kullanılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Status	1/0	Atamak istediğiniz yeni durum bilgisi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

11. SetProductPrice

Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün fiyat değerlerini güncellemek için kullanılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Prices	Bknz: #PriceData	Atamak istediğiniz fiyat bilgileri
3	Discount	Bknz: #DiscountData	Atamak istediğiniz indirim bilgileri
4	GroupId	1	Ürünün hangi müşteri grubuna ait olduğu bilgisi
5	PriceLevel	1	Fiyat ve indirimlerin hangi fiyat seviyesine uygulanacağı bilgisi
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

12. SetProductPriceMultipleJson

Toplu olarak siteye daha önce eklenmiş ürünlerin fiyat değerlerini güncellemek için kullanılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	PriceList	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","tax_value":18,"price_level":1,"customer_group_id":1,"purchase_price":100,"list_price":120,"price":150,"money_order_price":145,"fixed_price":146,"currency":"TL1","tax_inc	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve fiyat bilgileri

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

		luded_flag":1,"discount":10,"start_time":0,"0":"end_time"]}	
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

13. SetProductName

Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ile kısa adını değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Name	Samsung Monitör	Belirttiğimiz kodlu ürün adına atamak istenen değer
3	LangId	0	Atanacak olan ürün adının hangi dilde olduğu bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

14. SetProductNameMultipleJson

Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ile kısa adını değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Names	Json Data [{"product_connect_code": "PRJ111111", "product_name": "A 1018 Cep Telefonu"}]	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve ürün adı
2	LangId	0	Atanacak olan ürün adının hangi dilde olduğu bilgisi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

15. SetProductLongName

Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ile ürün uzun adını değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	LongName	Samsung Monitör ASDH2324S2	Belirttiğimiz kodlu ürün uzun adına atamak istenen değer
3	LangId	0	Atanacak olan ürün uzun adının hangi dilde olduğu bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç:

	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
--	---------------	--------------------------------------	--

16. SetProductLongNameMultipleJson

Siteye daha önce eklenmiş ürünlerin muhasebe kodu ile ürün uzun adını değiştirmek için kullanılır.

Request:

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Names	Json Data: [{"product_connect_code":"PRJ11111","product_longname":"S\u0131f\u0131r A 1018 Cep Telefonu, \u015earj aleti ile birlikte"}]	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve uzun adı
2	LangId	0	Atanacak olan ürün uzun adının hangi dilde olduğu bilgisi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

17. SetProductDescription

Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ile ürün açıklamasını değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Description	Açıklama	Belirttiğimiz kodlu ürün açıklamasına atamak istenen değer
3	LangId	0	Atanacak olan ürün uzun adının hangi dilde olduğu bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

18. SetProductDescriptionMultipleJson

Siteye daha önce eklenmiş ürünlerin muhasebe kodu ile ürün açıklamasını değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Descriptions	Json Data: [{"product_connect_code":"PRJ11111","product_description":"2000le rin ba\u015flar\u0131nda \u00e7ok tutulan bu telefon..."}]	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve açıklamaları
3	LangId	0	Atanacak olan ürün uzun adının hangi dilde olduğu bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

19. AddProduct

Siteye yeni ürün eklemek için kullanılır. Aynı muhasebe kodu ile siteye birden fazla ürün eklenemez.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
----------	-----------	-------------	----------

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Data	Bknz: #ProductData	Eklemek istediğiniz ürün bilgileri
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç:

1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	
---	-------------------------	--------------------------------	--

20. AddAllProduct

Siteye yeni ürün eklemek için kullanılır. Aynı muhasebe kodu ile siteye birden fazla ürün eklenemez.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductList	Bknz: #AddAllProductList	Siteye eklenecek ürünlerin listesi gönderilir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç:

1	AddAllProductReturn	Bknz: #AddAllProductReturn	
---	---------------------	----------------------------	--

21. UpdateProduct

Daha önce eklemiş olduğunuz bir ürünün bilgilerini muhasebe kodu ile değiştirmek için kullanılır. Bilgileri değiştirirken istemediğiniz bilgilere müdahale yapılmasını engellemek için Flags alanı mevcuttur. Bu alandaki değerlerden sadece 1 gönderdiğiniz alanların güncellenmesi yapılacaktır. Diğer alanlar aynı olduğu gibi kalacaktır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Data	Bknz: #ProductData	Değiştirmek istediğiniz ürünün bilgileri
3	Flags	Bknz: #UpdateFlags	Hangi alanların değişmesini istiyorsanız o alanları 1 göndermeniz gerekmektedir. Sadece 1 gönderdiğiniz alanların karşılığı güncellenir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	----------------------	--

22. SetProductCategory

Daha önce eklemiş olduğunuz ürüne kategori ID değeri ile yeni kategori atamak için kullanılır. Her kategori atamanızda önceki kategorileri kaldırılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	CategoryId	4	Ürüne atamak istediğiniz kategorinin ID değeri
3	CheckProductCategory	0	Eğer bu alan 0 gönderilirse ürünün bağlı olduğu kategori var mı yok mu bakılmaksızın atama yapılır. 1 gönderilirse o ürüne atanmış bir kategori var mı diye bakılır eğer yoksa atama yapılır.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri
---	-------	------------------------------	----------------------------------

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

23. SetProductCategoryMultipleJson

Daha önce eklemiş olduğunuz ürünlere kategori ID değeri ile yeni kategori atamak için kullanılır. Her kategori atamanızda önceki kategorileri kaldırılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Categories	Json Data: [{"product_connect_code": "PRJ111111", "categorylist": :[1,2,3]}]	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve kategori ID
3	CheckProductCategory	0	Eğer bu alan 0 gönderilirse ürünün bağlı olduğu kategori var mı yok mu bakılmaksızın atama yapılır. 1 gönderilirse o ürüne atanmış bir kategori var mı diye bakılır eğer yoksa atama yapılır.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

24. AddCategoryToProductMultipleJson

Daha önce eklemiş olduğunuz ürünlere kategori ID değeri ile yeni kategori atamak için kullanılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Categories	Json Data: [{"product_connect_code": "PRJ111111", "categorylist": [1,2,3]}]	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu ve kategori ID
3	CheckProductCategory	0	Eğer bu alan 0 gönderilirse ürünün bağlı olduğu kategori var mı yok mu bakılmaksızın atama yapılır. 1 gönderilirse o ürüne atanmış bir kategori var mı diye bakılır eğer yoksa atama yapılır.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: #ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	--	--

25. SetProductVariant

Daha önce eklenmiş bir ürüne muhasebe koduna göre varyant eklemek veya değiştirmek için kullanılır.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	VariantObject	Bknz: #VariantData	Ürüne atamak istediğiniz varyant bilgileri
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

26. DeleteProductVariantFromValuesId

Daha önce eklediğiniz bir ürün varyantını silmek için kullanılır. Varyantı eklerken sistemin size döndürmüş olduğu varyant ID değeri ile bu methodu kullanabilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	ValuesId	564564	Üründen kaldırmak istediğiniz varyant ID değeri, varyantı eklerken sistem tarafından size verilen değerdir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

27. DeleteProductVariantFromVariantBarcode

Daha önce eklemiş olduğunuz ürün varyantında belirttiğiniz Varyant Barkod değeri ile bu methodu kullanarak varyantı silebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	VariantBarcode	AS234234ASD	Ürüne varyant atarken veya daha sonra güncelleme yoluyla gönderdiğiniz barcode değeridir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

28. DeleteProductVariantFromVariantConnectCode

Daha önce eklemiş olduğunuz ürün varyantında belirttiğiniz Varyant Muhasebe Kodu değeri ile bu methodu kullanarak varyantı silebilirsiniz.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	VariantConnectCode	324234234	Ürüne varyant atarken veya daha sonra güncelleme yoluyla gönderdiğiniz muhasebe kodu değeridir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

29. DeleteProductVariantFromVariantSupplierCode

Daha önce eklemiş olduğunuz ürün varyantında belirttiğiniz Varyant Tedarikçi Kodu değeri ile bu methodu kullanarak varyantı silebilirsiniz.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	VariantSupplierCode	123232323	Ürüne varyant atarken veya daha sonra güncelleme yoluyla gönderdiğiniz tedarikçi kodu değeridir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

30. DeleteProductVariantAll

Daha önce eklemiş olduğunuz bir ürünün bütün varyantlarını silmek için kullanılır. Sadece muhasebe kodu bilgisi göndererek bir ürüne ait tüm varyantları silinebilir.

Request:

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

31. DeleteProductVariant

Daha önce eklemiş olduğunuz ürün varyantında belirttiğiniz varyant belirleyici değerleri ile değeri ile bu methodu kullanarak varyantı silebilirsiniz.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	DataObject	bknz: VariantData2	Varyantın belirli alanlarına göre silme işlemidir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

32. GetProductData

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bilgilerini döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	5559	Almak istediğiniz ürünün ID değeri.
2	ConnectCode	22222222	Almak istediğiniz ürünün Muhasebe Kodu
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	GetProductDataList	Bknz: #GetProductDataList	*****Bknz yok ?
---	--------------------	---	-----------------

33. SearchProductList

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bilgilerini döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Data	Bknz: #SearchData	Almak istediğiniz ürünün arama bilgileri.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	SearchProductDataList	Bknz: #SearchProductDataList	
---	-----------------------	--	--

34. SetFavouriteProduct

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bilgilerini döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin favori ürünlerine eklenecekse o müşterinin ID değeri.
2	ProductId	559	Müşterinin favorilerine hangi ürün eklenecekse o ürünün ID değeri.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

35. DeleteFavouriteProduct

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bilgilerini döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin favori ürünlerine eklenecekse o müşterinin ID değeri.
2	ProductId	559	Müşterinin favorilerine hangi ürün eklenecekse o ürünün ID değeri.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir
---	-------	------------------------------	--

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

36. GetFavouriteProduct

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bilgilerini döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin favori ürünlerine eklenecekse o müşterinin ID değeri.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	GetFavouriteProduct	Bknz: #GetFavouriteProduct	
---	---------------------	--	--

37. SetWishListProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin favori ürünlerine eklenecekse o müşterinin ID değeri.
2	ProductId	559	Müşterinin favorilerine hangi ürün eklenecekse o ürünün ID değeri.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

38. GetSearchProductOrderByList

39. GetCategoryFilterData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryId	4	Ürüne atamak istediğiniz kategorinin ID değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	CategoryId		
---	------------	--	--

40. GetCategoryBanner

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryId	4	Ürüne atamak istediğiniz kategorinin ID değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	CategoryId		
---	------------	--	--

41. AddStorage

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	StorageCode		
2	StorageName		
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

42. UpdateStorage

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
------	-----------	-------------	----------

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	StorageCode		
2	StorageName		
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

43. AddProductStorage

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	StorageCode		
2	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
3	StorageQuantity		
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

44. UpdateProductStorage

	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	StorageCode		
2	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
3	StorageQuantity		
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

46. GetCategoryDisplay

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryId	4	Ürüne atamak istediğiniz kategorinin ID değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	DisplayProductData	Bknz: #DisplayProductData	***** doğru olamayabilir?
---	--------------------	---	---------------------------

46. SetProductQuantityBySupplierId

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductSupplierCode	WET112345	Tedarikçi Kodu
2	Quantities	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","product_quantity":1}]	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi ve varyant muhasebe kodu listesi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

47. AddCategoryToProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	CategoryId	4	Ürüne atamak istediğiniz kategorinin ID değeri

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

3	CheckProductCategory	0	Eğer bu alan 0 gönderilirse ürünün bağlı olduğu kategori var mı yok mu bakılmaksızın atama yapılır. 1 gönderilirse o ürüne atanmış bir kategori var mı diye bakılır eğer yoksa atama yapılır.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

48. GetProductCategories

Daha önce sisteme eklenmiş bir ürünün bağlı olduğu kategorileri döndürür.

Request:

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	559	Müşterinin favorilerine hangi ürün eklenecekse o ürünün ID değeri.
2	LangId	0	Çekilecek kategorinin hangi dilde çekileceğini belirtir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	GetFavouriteProduct	Bknz: #ProductCategoryList	
---	---------------------	--	--

49. SetVariantImagesMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ImageList	Json Data : [{"product_connect_code":"PRJ111111","product_small_image1":"http://www.....\a1.jpg","product_big_image1":"http://www.....\a1.jpg","product_small_image2":"http://www.....\a2.jpg","product_big_image2":"http://www.....\a2.jpg","product_small_image3":"http://www.....\a3.jpg","product_big_image3":"http://www.....\a3.jpg","product_small_image4":"http://www.....\a4.jpg","product_big_image4":"http://www.....\a4.jpg","product_small_image5":"http://www.....\a5.jpg","product_big_image5":"http://www.....\a5.jpg"}]	Atamak istediğiniz yeni resim bilgisi ve muhasebe kodu listesi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

50. SetProductStatusMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	StatusList	Bknz: StatusList	
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

52. SetProductMinimumBuyMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	MinimumBuys	1	Bazı ürünlerin ne kadar adet alınması gerektiğinin bilgisidir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

53. SetProductBarcodeMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BarcodeList	.*****	Ürünün barkodunun çekileceği barkod listesinin bilgisidir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

54. SetVariantBarcodeMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BarcodeList	.*****	
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

55. SetProductSupplierCodeMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	SupplierCode List	.*****	
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

56. SetProductDescription

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	654U233SA	Siteye daha önce eklenmiş bir ürünün muhasebe kodu
2	Description	Açıklama	Belirttiğimiz kodlu ürün açıklamasına atamak istenen değer
3	LangId	0	Sipariş durum listesinin hangi dilde listeleneceği bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

57. GetAnalysisLink

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Link	.*****	
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

58. GetProductIdByBarcode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductBarcode	UUTS221323123	Ürün Barkodu
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

59. GetProductIdByConnectCodeMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCodeJson		
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

60. GetModifiedProductIdList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	StartDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihten itibaren listelenmesini bildirir
2	EndDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihe kadar listelenmesini bildirir
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

61. CheckVariantByConnectCodeMultipleJson

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ConnectCodeJson		
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatusWithList	Bknz: ProcessStatusWithList	
---	-----------------------	---	--

62. GetProductIdByConnectCode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	YTSKGL112	Muhasebe Kodu
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

63. GetProductIdBySupplierCode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductSupplierCode	GVNDR2299022	Tedarikçi kodu
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

64. SetProductVariantQuantityByBarcode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductBarcode	UUTS221323123	Ürün Barkodu
2	Quantity	99	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir
---	-------	------------------------------	--

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

65. SetProductLangExtraData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	YTSKGL112	Muhasebe Kodu
2	DataObject	bknz: VariantData2	Varyantın belirli alanlarına göre silme işlemidir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

66. AddProductFilter

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	YTSKGL112	Muhasebe Kodu
2	LangId	0	Sipariş durum listesinin hangi dilde listeleneceği bilgisi
3	FilterParentName		
4	FilterKeyName		
5	FilterValueName		
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

67. DeleteProductFilter

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	YTSKGL112	Muhasebe Kodu
2	LangId	0	Sipariş durum listesinin hangi dilde listeleneceği bilgisi
3	FilterParentName		
4	FilterKeyName		
5	FilterValueName		
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

3. Siparişler

Webservis adresi : <http://www.siteadi.com/api/order.php?wsdl>

1. Login

Kategori servisinde bilgi alışverişi yapmak için servisin bu methodu ile giriş yapıp token alınması gerekmektedir. Token değerinin yaşam süresi 5 dakikadır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Username	ahmetmehmet	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı adı.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

2	Password	000000	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı şifresi.
---	----------	--------	---

Sonuç

1	LoginStatus	Bknz: #LoginStatus	
---	-------------	------------------------------------	--

2. LoginStatus

Servise login olduğunda her loginin 5 dakikalık bir yaşam süresi vardır. Bu yüzden ikinci bir işlem yapmadan önce bu method ile login durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Servis üzerinde yaptığınız her işlem yaşam sürenizi 5 dakika öteleyer. Bu method ile sorgulama yaptığınızda da yaşam süreniz 5 dakika ötelenir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1 veya 0

3. GetOrderStatusList

Sitede kullanılan bütün sipariş durumlarını getirir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	LangId	0	Sipariş durum listesinin hangi dilde listeleneceği bilgisi
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	OrderStatusList	bknz: #OrderStatusList	Sipariş durum listesi
---	-----------------	--	-----------------------

00

4. SetOrderStatus

Sitedeki bir siparişin durumlarını değiştirmek için kullanılır. Bu sayede muhasebe programı tarafından faturası kesildiğinde sitedeki siparişin durumunu faturası kesildi veya kargoya hazır şeklinde durumlara güncelleyebilirsiniz.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	42	Durumunu değiştirmek istediğiniz sipariş durumu
2	OrderStatusId	3	Siparişin yeni durumu
3	CustomerNotified	0	Durum değişikliğinden müşteriye e-mail yoluyla bilgi verilmesi bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

5. SetOrderSendingAccounting

Sitedeki siparişleri muhasebe programına çekerken aynı siparişi tekrar tekrar çekmemek için, bir siparişi başarılı olarak muhasebe programınıza çektiğinizde bu methodu çalıştırırsanız bir sonraki sipariş listesini aldığınızda bu siparişi listede görmezsiniz. Bu sayede her seferinde sadece almanız gereken sipariş listesini alırsınız.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	42	Sipariş ID değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

6. GetDetailedOrders

Daha önce çekilmemiş belirtilen tarihler arasındaki belirtilen limit değeri adedinde siparişleri getirir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
------	-----------	-------------	----------

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	StartDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihten itibaren listelenmesini bildirir
2	EndDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihe kadar listelenmesini bildirir
3	Limit	100	Kaç adet sipariş listesi alınacağını bildirir
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetOrderList	bknz: #GetOrderList	Sipariş listesi
---	--------------	-------------------------------------	-----------------

7. GetDetailedOrdersByStatusId

Daha önce çekilmemiş belirtilen tarihler arasındaki belirtilen sipariş durumundaki limit değeri adedindeki siparişleri getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderStatusId	0	Hangi durumdaki siparişlerin listeleneceği bilgisi
2	StartDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihten itibaren listelenmesini bildirir
3	EndDate	0(unixtime)	Alınmak istenen siparişlerin hangi tarihe kadar listelenmesini bildirir
4	Limit	100	Kaç adet sipariş listesi alınacağını bildirir
5	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetOrderList	bknz: #GetOrderList	Sipariş listesi
---	--------------	-------------------------------------	-----------------

8. AddOrder

Yeni bir sipariş eklemek için kullanılır.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderData	Bknz: #OrderData	Sipariş bilgileri girilir
2	ProductData	Bknz: #ProductData	Siparişte verilen ürün listesidir.
3	CustmerData	Bknz: #CustmerData	Sipariş veren müşteri bilgisidir.
4	DeliveryData	Bknz: #DeliveryData	Siparişin teslimat bilgileridir.
5	BillingData	Bknz: #BillingData	Siparişin fatura bilgileridir.
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	
---	-------------------------	--	--

9. GetPaymentTypes

Sistemde kullanılan ödeme tiplerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetPaymentTypeList	Bknz: #GetPaymentTypeList	
---	--------------------	---	--

10. GetMoneyOrderBanks

Sistemde kullanılan havale bankası bilgilerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetMoneyOrderBankList	Bknz: #GetMoneyOrderBankList	
---	-----------------------	--	--

11. GetCreditCards

Sistemde kullanılan kredi kartı bilgilerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetCreditCardList	Bknz: #GetCreditCardList	
---	-------------------	--	--

12. GetPaymentOnDeliveryFirms

Sistemde kullanılan ödeme tiplerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetPaymentOnDeliveryFirmList	Bknz: #GetPaymentOnDeliveryFirmList	
---	------------------------------	---	--

13. CalculateCartData

Sistemde kullanılan ödeme tiplerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin ID değeridir.
2	CustomerEmail	destek@projesoft.com	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin E-Posta adresidir.
3	BankId	GARANTİYENI2	Hangi bankaya göre hesaplama yapılacaksa o bankanın ID değeridir.
4	Installment	4	Hesaplamanın kaç taksite göre yapılacağı bilgisidir.

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

5	TicketNumber	YYYYKKKMMM	Hesaplama yapılırken kullanılacak indirim kodu bilgisidir.
6	DeliveryCountryId	1	Hesaplamanın kargo vs bilgilerinden dolayı hangi ülkeye göre yapılacağı bilgisidir.
7	DeliveryCityId	34	Hesaplamanın kargo vs bilgilerinden dolayı hangi Şehire göre yapılacağı bilgisidir.
8	PresentBoxFlag	1	Hesaplama yapılırken hediye paketi seçeneği kullanılacak mı bilgisidir.
9	DeliveryFromStorageFlag	1	Hesaplama yapılırken ürünün mağazadan alınıp alınmayacağı bilgisidir.
10	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithReturnValue	Bknz: #ProcessStatusWithReturnValue	
---	------------------------------	---	--

14. CartToShipping

Sistemde kullanılan ödeme tiplerini getirir.

Request :

S.N o	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin ID değeridir.
2	CustomerEmail	destek@projesoft.com	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin E-Posta adresidir.
3	BankId	GARANTİYENI2	Hangi bankaya göre hesaplama yapılacaksa o bankanın ID değeridir.
4	Installment	4	Hesaplamanın kaç taksite göre yapılacağı bilgisidir.
5	TicketNumber	YYYYKKKMMM	Hesaplama yapılırken kullanılacak indirim kodu bilgisidir.
6	DeliveryAddressId		
7	BillingAddressId	Bknz: #OrderData	
8	PresentBoxFlag	Bknz: #CustmerData	
9	DeliveryShopId	Bknz: #DeliveryData	
10	CustomerExtraNote	Bknz: #BillingData	
11	CustomerExtraNote2	1	
12	DeliveryNotAtWeekendFlag	1	
13	PaymentType		
14	WhichBillingAddress		
15	CcCardholderName		
16	CcCvv		
17	CcExpirationMonth		
18	CcExpirationYear		
19	CcNumberPart		
20	CcType		
21	BankAccountId		
22	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetPaymentTypeList	Bknz: #GetPaymentTypeList	
---	--------------------	---	--

15. GetOrderCargoInfo

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

Sistemde kullanılan ödeme tiplerini getirir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	555	Sipariş Id Değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	OrderCargoInfo	Bknz: #OrderCargoInfo	
---	----------------	-----------------------	--

16. SetOrderCustomTrackingLink

Sitede bulunan bir siparişin kargo firmasından bilgilerinin sorgulanması için link bilgisini siparişe işlemek için kullanılır. Bu method ile link güncellendiğinde sitede müşteriler ve panelde site yöneticileri sipariş kargo durumunu sorgula linklerine tıkladıklarında bu method ile atadığınız linkten sorgulama yapacaklardır.

Request

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	85	Siparişleri temsil eden int değer alan numara
2	TrackingLink	http://www.google.com.tr/q=85	Tek linkle sipariş durumunun sorgulanacağı internet adresi
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

17. UpdateCartQuantity

Sepetteki stok bilgisini güncellemek için kullanılır.

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Indice	1234	Sepette aynı ürüne ait birden fazla varyantlı satır olabilir. Hangi varyantlı olan satırın kaldırılacağını belirtmen için kullanılır.
2	CustomerId	5	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin ID değeridir.
3	Quantity	99	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

18. CalculateTicketAmount

Kullanmak istediğiniz bir indirim kuponunun sepete ne kadarlık bir indirim uygulayacağını belirtir. 0 değeri o indirim kuponunun sepetiniz ile veya üyeliğiniz ile kullanılamadığını uygun olmadığı anlamını taşır.

Request

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	5	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin ID değeridir.
2	CustomerEmail	destek@projesoft.com	Hangi müşterinin sepetinin hesaplanması isteniyorsa o müşterinin E-Posta adresidir.
3	BankId	GARANTİYENI2	Hangi bankaya göre hesaplama yapılacaksa o bankanın ID değeridir.
4	Installment	4	Hesaplamanın kaç taksite göre yapılacağı bilgisidir.

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

5	TicketNumber	YYYYKKMMM	Hesaplama yapılırken kullanılacak indirim kodu bilgisidir.
6	DeliveryCountryId	1	Hesaplamanın kargo vs bilgilerinden dolayı hangi ülkeye göre yapılacağı bilgisidir.
7	DeliveryCityId	34	Hesaplamanın kargo vs bilgilerinden dolayı hangi Şehire göre yapılacağı bilgisidir.
8	PresentBoxFlag	1	Hesaplama yapılırken hediye paketi seçeneği kullanılacak mı bilgisidir.
9	DeliveryFromStorageFlag	1	Hesaplama yapılırken ürünün mağazadan alınıp alınmayacağı bilgisidir.
10	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir.

Sonuç

1	ProcessStatusWithReturnValue	Bknz: #ProcessStatusWithReturnValue	
---	------------------------------	---	--

19. GetDetailedOrdersByOrderId

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	85	Siparişleri temsil eden int değer alan numara
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç

1	GetOrderList	bknz: #GetOrderList	Sipariş listesi
---	--------------	-------------------------------------	-----------------

20. GetCityIdFromName

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	Ahmet Mehmet	Panele giriş yaptığınız kullanıcının adıdır.

21. CartToShippingFinalize

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	85	Siparişleri temsil eden int değer alan numara
2	PostValuesJSON	*****	
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

22. SetOrderInvoiceCode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderCode	PRO123123T2 4	Sipariş Kodu
2	OrderInvoiceCode	*****	
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

23. SetOrderCargoData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderCode	PRO123123T2 4	Sipariş Kodu
2	CargoDeliveryCode		
3	CargoDeliveryDate		
4	CargoInvoiceCode	2015998800	Kargo fatura numarası
5	CargoBranchName	Kadıköy şubesi	Kargo şubesi
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	
---	---------------	--------------------------------------	--

24. GetShop

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ShopId	7	Mağaza ID değeri
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri gönderilmelidir

Sonuç:

1	ShopDataList	Bknz: #ShopDataList	
---	--------------	-------------------------------------	--

4. Müşteriler

Webservis adresi : <http://www.siteadi.com/api/customer.php?wsdl>

1. Login

Kategori servisinden bilgi alışverişi yapmak için servisin bu methodu ile giriş yapıp token alınması gerekmektedir. Token değerinin yaşam süresi 5 dakikadır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Username	ahmetmehmet	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı adı.
2	Password	000000	Site paneli üzerinde muhasebe entegrasyon yetkisi olan bir kullanıcının panele giriş kullanıcı şifresi.

Sonuç

1	Status	1	1 veya 0 döner. 1 ise işlem başarılı 0 ise başarısız login denemesi.
2	Token		Login olduğunuzda site tarafında sisteme bir oturum açılır ve bu oturumu temsil eden koddur.
3	Username	ahmet	Panele giriş yaptığınız kullanıcının kullanıcı adıdır.
4	Name	Ahmet Mehmet	Panele giriş yaptığınız kullanıcının adıdır.

2. LoginStatus

Servise login olduğunda her loginin 5 dakikalık bir yaşam süresi vardır. Bu yüzden ikinci bir işlem yapmadan önce bu method ile login durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Servis üzerinde yaptığınız her işlem yaşam sürenizi 5 dakika ötelir. Bu method ile sorgulama yaptığınızda da yaşam süreniz 5 dakika ötelenir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

1 veya 0

3. NewCustomer

Sisteme yeni üye ekmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Customer	Bknz: #Customer	Yeni üye olacak kullanıcı bilgileri.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	

4. GetCustomer

Belirli müşteri bilgilerini çekmek için kullanılır. Müşteri ID veya Müşteri E-Posta adresine göre bilgi çekilir.
Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Bilgileri çekilmek istenen Müşteri ID değeri gönderilir.
2	CustomerEmail	destek@projesoft.com	Müşteri ID değeri gönderilmiyorsa E-Posta adresi gönderilir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	0 ise hata yoktur.
2	ErrMsg	""	Boş ise hata yoktur. Hata mesajı döndüğünde bu alanda hata mesajı yer alır.
3	CustomerData	Bknz: #Customer	Bilgileri istenen müşteri bilgileridir.

5. UpdateCustomer

Belirli müşteri bilgilerini güncellemek için kullanılır.
Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Customer	Bknz: #Customer2	Belirlenen kullanıcının değiştirilecek müşteri bilgileridir.
2	CustomerId	2003	Güncellenmek için müşteri ID değeridir.
3	CustomerEmail	destek@projesoft.com	Müşteri ID değeri girilmemişse E-Posta bilgisiyle güncelleme yapmak için gönderilir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	

6. ForgotPassword

Müşteriye şifre sıfırlama e-maili gönderir.

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerEmail	Müşteri E-Posta	samet@projesoft.com
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	

7. ChangePassword

ID veya E-postasını bilinen bir müşterinin sitedeki üyeliğine giriş şifresini değiştirmek için kullanılır.
Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	Müşteri ID	24
2	CustomerEmail	Müşteri E-Posta	samet@projesoft.com
3	CustomerPassword	Müşteri Yeni Şifresi	123456
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	

8. GetCountries

Siteye üye eklemek veya değiştiren Ülke ID değerini bulabilmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Countries	Bknz: #Countries	Çekilecek olan ülke listesidir.

9. GetCities

Siteye üye eklemek veya değiştiren Şehir ID değerini bulabilmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CountryId	Ülke ID	Şehirleri çekilmek istenen Ülkenin ID değeridir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Cities	Bknz: #Cities	Çekilecek olan şehir listesidir.

10. GetCounties

Siteye üye eklemek veya değiştiren İlçe ID değerini bulabilmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CityId	27	GetCities methoduyla çektiğiniz şehir listesinden aldığınız ID değeri ile sorgulamak için kullanılır.
2	CityPlk	81	ID yerine doğrudan şehir plaka koduyla sorgulamak için kullanılır.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Counties	Bknz: #Counties	Çekilmek istenen ilçe bilgisidir.

11. AddToCart

Belli bir kullanıcının sepetine ürün eklemek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Product	Bknz: #Product	Eklemek istediğiniz ürün bilgileridir.
2	CustomerId	Müşteri ID	Bilgileri verdiğiniz ürünü hangi müşterinin sepetine eklemek istediğinizi belirtirsiniz.
3	CustomerEmail	Müşteri E-Posta	Eğer müşteri ID yerine müşteri E-Posta bilgisiyle ürünü müşterinin sepetine eklemek istiyorsak bu parametre ile E-Posta bilgisi gönderilir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	Sepete ekleme işlemi sonucudur.

12. DeleteCart

Müşterinin sepetindeki bir ürünün kaldırılması için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	1453	Sepetteki ürün ID değeridir.
2	Indice	1234	Sepette aynı ürüne ait birden fazla varyantlı satır olabilir. Hangi varyantlı olan satırın kaldırılacağını belirtmek için kullanılır.
3	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetine müdahale edileceğini bildirir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	Sepetten silme işlemi sonucudur.

13. EmptyCart

Müşterinin sepetindeki ürünlerin tamamını silmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetinin boşaltılacağı bilgisidir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	Sepetten boş olmasının bildirilmesi sonucudur.

14. GetCustomerCarts

Bir müşterinin sepetindeki ürünleri almak için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
2	CustomerEmail	Müşteri E-Posta	Eğer müşteri ID yerine müşteri E-Posta bilgisiyle ürünü müşterinin sepetine eklemek istiyorsak bu parametre ile E-Posta bilgisi gönderilir.
3	TicketNumber	YYYYKKMMM	Hesaplama yapılırken kullanılacak indirim kodu bilgisidir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	0 ise hata yoktur.
2	ErrMsg	""	Boş ise hata yoktur. Hata mesajı döndüğünde bu alanda hata mesajı yer alır.
3	CustomerCarts	Bknz: #CustomerCarts	Müşterilerin sepetindeki ürünlerin listesidir.

15. CustomerLogin

Müşteri E-Posta ve müşteri şifresinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Email	destek@projesoft.com	Kontrol için müşteri e-posta adresidir.
2	Password	123456	Kontrol için girilen müşteri e-posta bilgisinin şifresidir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	Müşteri login işleminin sonuç bilgileridir.

16. GetCustomerOrders

Bir müşterinin verdiği siparişlerdir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Siparişlerini çekmek istediğin müşteri ID değeridir.
2	StartDate	0	Unix time türünden siparişlerin başlangıç tarihidir.
3	EndDate	0	Unix time türünden siparişlerin bitiş tarihidir.
4	Limit	100	Kaç tane ürün listeleneceğidir.
5	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetOrderList	Bknz: #GetOrderList	Bir müşterinin sipariş listesidir.

17. GetVariantTitle

Sistemde kullanılan bir varyant başlığının ID değeridir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	TitleId	1	Değerini çekmek istediğiniz varyant başlık ID değeridir.
2	LangId	0	Çekmek istediğiniz varyant başlık ID değerinin hangi dilde çekilmek istendiği bilgisidir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatusWithReturnValue	Bknz: #ProcessStatusWithReturnValue	Varyant başlığı bilgisidir.

18. GetCustomerLogs

Müşterilerin e-mail ve sms bülten üyelik logları listesini verir.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projeso ft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	CustomerStart	12312312322	Çekmek istediğiniz sonuçların tarih aralığı için başlangıç tarihi.
4	CustomerEnd	12312312312	Çekmek istediğiniz sonuçların tarih aralığı için bitiş tarihi.
5	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerLogList	Bknz: #GetCustomerLogList	Müşeri log bilgisi listesi.

19. UpdateCustomerConnectCode

Müşterilerin muhasebe kodu bilgisini değiştirmek için kullanılır.

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projeso ft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	CustomerConnectCode	1111111	Atamak istediğiniz yeni muhasebe kodu bilgisi
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

20. GetCustomerContractLogs

Müşterilerin sözleşme onay logları

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projeso ft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	CustomerStart	1451606400	Sorgulamak istediğiniz zamanın başlangıç değeri. Unix Timestamp
4	CustomerEnd	1459468800	Sorgulamak istediğiniz zamanın bitiş değeri. Unix Timestamp
5	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerContractLogList	Bknz: #GetCustomerContractLogList	Log Listesi

21. GetUpdatedCustomers

Müşterilerin sözleşme onay logları

Request :

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Start	1451606400	Sorgulamak istediğiniz zamanın başlangıç değeri. Unix Timestamp
2	End	1459468800	Sorgulamak istediğiniz zamanın bitiş değeri. Unix Timestamp

Açıklamalı [YP1]:

Açıklamalı [YP2R1]:

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.
---	-------	------------------------------	---

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetUpdatedCustomerList	Bknz: #GetUpdatedCustomerList	Log Listesi

22. GetCustomerAddress

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projsoft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerAddressList	Bknz: #GetCustomerAddressList	Müşteri Adres Listesi

23. DeleteCustomerAddress

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projsoft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	AddressId	*****	
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

24. AddCustomerAddress

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Değerini çekmek istediğiniz müşteri ID değeridir.
2	CustomerEmail	samet@projsoft.com	Değerini çekmek istediğiniz müşteri e-posta değeridir.
3	AddressId	*****	
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu
1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	Müşteri login işleminin sonuç bilgileridir.

25. FacebookLogin

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Email	destek@projsoft.com	Kontrol için müşteri e-posta adresidir.
2	FacebookId	Projsoft1	Facebook'tan çektiği kişi id'sidir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu
1	ProcessStatusWithReturn	Bknz: #ProcessStatusWithReturn	Müşteri login işleminin sonuç bilgileridir.

26. IsTicketValid

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
------	-----------	-------------	----------

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
2	CustomerEmail	Müşteri E-Posta	Eğer müşteri ID yerine müşteri E-Posta bilgisiyle ürünü müşterinin sepetine eklemek istiyorsak bu parametre ile E-Posta bilgisi gönderilir.
3	TicketNumber	YYYYKKMMM	Hesaplama yapılırken kullanılacak indirim kodu bilgisidir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

27. GetCustomerWish

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerWishList	Bknz: # GetCustomerWishList	Müşterinin istek listesi.

28. GetCustomerWishProducts

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	WishListId	*****	
2	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerWishProductList	Bknz: # GetCustomerWishProductList	

29. SetCustomerWishList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	WishListId	*****	
2	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetWishList	Bknz: # GetWishList	

30. SetCustomerWishListProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	WishListId	*****	
2	ProductId	1453	Sepetteki ürün ID değeridir.
3	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
4	ProductQuantity	5	Stok miktarı
5	VariantObject	Bknz: #VariantData	Ürüne atamak istediğiniz varyant bilgileri
6	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

31. DeleteCustomerWishList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	WishListId	*****	
2	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
3	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

32. DeleteCustomerWishListProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	WishListId	*****	
2	ProductId	1453	Sepetteki ürün ID değeridir.
3	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

33. GetCustomerPoint

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetTotalPoint	Bknz: #GetTotalPoint	Müşterinin kaç puanı olduğunu verir.

34. GetCustomerIdByConnectCode

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ConnectCode	*****	
2	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

Sonuç

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	GetCustomerId	Bknz: #GetCustomerId	

35. SetCustomerWebserviceIpAddress

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	24	Hangi müşterinin sepetindeki ürünlerin çekileceğini bildirir.
2	IpAddress	192.168.1.1	Değişikliği yapan kişinin ip adresidir.
3	OverWriteOthers	*****	
4	Token	Bknz: #Login	Login sonunda gelen token değeri döndürülmelidir.

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProcessStatus	Bknz: #ProcessStatus	İşlem sonucu durumu

5. Veri Yapıları

1. Category

a. Category

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	1	Kategorinin site üzerindeki ID değeri
2	Name	Fen Bilimler Kitap	Kategori Adı
3	ParentId	1	Kategorinin bağlı bulunduğu bir üst kategori ID değeri
4	Status	1	Kategorinin görünürlük durumu

b. CategoryList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Category	bknz: #Category	Kategori bilgisi

c. ProductCategories

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu. 0 gelirse hata yok demektir.
2	ErrMsg	""	Hata mesajı. Eğer hata varsa bu alanda yazılır. Boş geliyorsa hata yok demektir.
3	CategoryList	bknz: #CategoryList	

d. AddCategoryData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryName	Matematik Kitabı	Kategori Adı
2	CategoryParentId	1	Kategorinin bağlı bulunduğu bir üst kategori ID değeri
3	CategoryStatus	1	Kategori görünürlük durumu
4	CategoryLangId	0	Kategori dil bilgisi.
5	CategoryTitle	Matematik Kitabı	Kategori title alanı. Kategori sayfalarında html dosyasındaki Title bölümündeki yere yazılacak değer.
6	CategoryKeyword	Kitap, Matematik Kitabı	Htmldeki meta keyword bölümüne eklenecek değer.
7	CategoryDescription		Htmldeki meta description bölümüne eklenecek değer.
8	CategorySortOrder	2	Kategori sıralama değeri
9	CategoryMetaTagFlag	1	Meta tag değerlerine bu bölümde girdiğiniz değerler etki edip etmeme durumudur. 1 yazarsanız bu değerler htmldeki meta alanlarına yazılır.

e. UpdateCategoryData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CategoryName	Matematik Kitabı	Kategori Adı
2	CategoryLinkName	Matematik-kitabi	Kategorinin sitede kullanılacağı link değeri
3	LangId	0	Kaydın hangi dilde gerçekleştirileceği değeri
4	CategoryParentId	1	Kategorinin bağlı olacağı bir üst kategori ID değeri
5	CategoryStatus	1	Kategori görünürlük durumu bilgisi
6	CategorySortOrder	3	Kategori sıralama değeri

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

7	CategoryTitle	Matematik Kitabı	Kategori title alanı. Kategori sayfalarında html dosyasındaki Title bölümündeki yere yazılacak değer.
8	CategoryImage1	http://...	Kategori 1. Resmi
9	CategoryImage2	http://...	Kategori 2. Resmi
10	CategoryImage3	http://...	Kategori 3. Resmi
11	CategoryKeyword	Matematik Kitabı	Htmldeki meta keyword bölümüne eklenecek değer.
12	CategoryDescription		Htmldeki meta description bölümüne eklenecek değer.
13	CategoryMetaTagFlag	1	Meta tag değerlerine bu bölümde girdiğiniz değerler etki edip etmeme durumudur. 1 yazarsanız bu değerler htmldeki meta alanlarına yazılır.
14	CategoryHorizontalNumber	3	Kategori sayfasındaki bir satırda kaç adet
15	CategoryIsComparable	1	Kategoride karşılaştırma modülünün aktif olup olmayacağını belirtir
16	CategoryUseTemplateFilter	1	Kategoride filtre sisteminin aktif olup olmayacağını belirtir
17	CategoryConnectKey1	UU7	Özel parametre
18	CategoryConnectKey2	TR2	Özel parametre
19	CategoryConnectKey3	UO88	Özel parametre

f. UpdateCategoryFlag

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	IsCategoryName	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
2	IsCategoryLinkName	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
3	IsCategoryParentId	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
4	IsCategoryStatus	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
5	IsCategorySortOrder	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
6	IsCategoryTitle	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
7	IsCategoryImage1	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
8	IsCategoryImage2	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
9	IsCategoryImage3	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
10	IsCategoryKeyword	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
11	IsCategoryDescription	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
12	IsCategoryMetaTagFlag	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

13	IsCategoryHorizontalNumber	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
14	IsCategoryIsComparable	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
15	IsCategoryUseTemplateFilter	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
16	IsCategoryConnectKey1	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
17	IsCategoryConnectKey2	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
18	IsCategoryConnectKey3	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi

2. Product

a. ProductData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductName	1.Sınıf Matematik Kitabı	Ürün Adı
2	ProductLongname	1.Sınıflar için soru cevaplı ders anlatım kitabı	Ürün Uzun Adı
3	ProductLinkName	1-sinif-matematik-kitabi.html	Ürün linki
4	ProductSearchKeyword		Ürün özel arama anahtarı
5	ProductMetatagFlag		Ürün meta bilgilerinin ürün sayfalarında htmldeki meta alanlarına eklenip eklenmeyeceği bilgisi
6	LangId	0	Ürünün dil seçeneği
7	ProductQuantity	5	Stok miktarı
8	ProductStatus	1	Görünürlük durum bilgisi
9	ProductBarcode	UUTS221323123	Ürün Barkodu
10	ManufacturerName	Güvender	Markası
11	ProductDesiValue	1	Desi değeri
12	ProductWeightValue	3	Ağırlık değeri
13	ProductSortOrder	7776	Sıralama değeri
14	ProductSupplierCode	GVNDR2299022	Tedarikçi kodu
15	ProductMarketPrice	200	Markası
16	ProductUnitValue	QT	Birim şekli QT : Adet M2 : M2 BX : Kutu KG: KG LT: Litre
17	TaxValue	18	KDV değeri
18	TaxIncludedFlag	0	KDV dahil mi değeri
19	ProductPurchasePrice	135	Alış fiyatı
20	ProductRealtyListPrice	150	Liste fiyatı
21	ProductRealtyListDiscount	10	Liste fiyatı üzerinden indirim oranı
22	ProductDiscountStartDate	0	İndirim başlangıç tarihi
23	ProductDiscountEndDate	0	İndirim bitiş tarihi
24	CustomerGroupId	1	Müşteri Grup ID
25	CurrencyId1	TL1	Ürün Kuru

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

26	CurrencyId2	TL1	Ürün Kuru
27	CurrencyId3	TL1	Ürün Kuru
28	CurrencyId4	TL1	Ürün Kuru
29	CurrencyId5	TL1	Ürün Kuru
30	PriceDiscount1	0.00	İndirim Oranı
31	PriceDiscount2	0.00	İndirim Oranı
32	PriceDiscount3	0.00	İndirim Oranı
33	PriceDiscount4	0.00	İndirim Oranı
34	PriceDiscount5	0.00	İndirim Oranı
35	ProductPrice1	169.9	Ürün fiyatı
36	ProductPrice2	169.9	Ürün fiyatı
37	ProductPrice3	169.9	Ürün fiyatı
38	ProductPrice4	169.9	Ürün fiyatı
39	ProductPrice5	169.9	Ürün fiyatı
40	ProductFixedPrice1	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
41	ProductFixedPrice2	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
42	ProductFixedPrice3	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
43	ProductFixedPrice4	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
44	ProductFixedPrice5	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
45	ProductMoneyorderPrice1	165.00	Ürün Havale Fiyatı
46	ProductMoneyorderPrice2	165.00	Ürün Havale Fiyatı
47	ProductMoneyorderPrice3	165.00	Ürün Havale Fiyatı
48	ProductMoneyorderPrice4	165.00	Ürün Havale Fiyatı
49	ProductMoneyorderPrice5	165.00	Ürün Havale Fiyatı
50	ProductDescription		Ürün Açıklaması
51	ProductExtraData1		Ürün Ekstra Açıklaması
52	ProductMetatagKeyword		Ürün Metatag Keyword Değeri
53	ProductMetatagDescription		Ürün Metatag Description Değeri
54	ProductMetatagTitle		Ürün Metatag Title Değeri

b. UpdateFlags

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	IsProductName	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
2	IsProductLongname	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
3	IsProductLinkName	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
4	IsProductQuantity	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
5	IsProductStatus	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
6	IsProductBarcode	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
7	IsManufacturerName	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
8	IsProductDesiValue	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
9	IsProductWeightValue	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
10	IsProductSortOrder	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
11	IsProductSupplierCode	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi

PROJESOFİT BİLİŖİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

12	IsProductMarketPrice	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
13	IsTaxValue	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
14	IsTaxIncludedFlag	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
15	IsCurrencyId1	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
16	IsCurrencyId2	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
17	IsCurrencyId3	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
18	IsCurrencyId4	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
19	IsCurrencyId5	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
20	IsProductPurchasePrice	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
21	IsProductRealtyListPrice	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
22	IsProductRealtyListDiscount	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
23	IsPriceDiscount1	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
24	IsPriceDiscount2	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
25	IsPriceDiscount3	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
26	IsPriceDiscount4	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
27	IsPriceDiscount5	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
28	IsProductPrice1	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
29	IsProductPrice2	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
30	IsProductPrice3	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
31	IsProductPrice4	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
32	IsProductPrice5	0	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
33	IsProductFixedPrice1	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
34	IsProductFixedPrice2	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
35	IsProductFixedPrice3	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
36	IsProductFixedPrice4	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
37	IsProductFixedPrice5	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
38	IsProductMoneyorderPrice1	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi
39	IsProductMoneyorderPrice2	1	Güncellenip güncellenmeyeceđi bilgisi

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

40	IsProductMoneyorderPrice3	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
41	IsProductMoneyorderPrice4	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
42	IsProductMoneyorderPrice5	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
43	IsProductDiscountStartDate	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
44	IsProductDiscountEndDate	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
45	IsProductDescription	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
46	IsProductExtraData1	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
47	IsProductMetatagKeyword	0	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
48	IsProductMetatagDescription	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
49	IsProductUnitValue	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
50	IsProductSearchKeyword	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
51	IsProductMetatagTitle	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi
52	IsProductMetatagFlag	1	Güncellenip güncellenmeyeceği bilgisi

c. VariantData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerGroupld	1	Müşteri Grup ID değeri
2	ProductSupplierCode	WET112345	Tedarikçi Kodu
3	ProductBarcode	UUUY22	Barkodu
4	ProductConnectCode	YTSKGL112	Muhasebe Kodu
5	Taxld	18	KDV
6	Langld	0	Dil seçeneği
7	TaxIncludedFlag	0	KDV Dahil mi?
8	SortOrder	3	Sıralama değeri
9	Forced	1	Zorunluluk değeri. Bu değere 1 verirsiniz varyatlarınız kendi arasında radio buton ile gruplanarak verilir ve zorunlu tutulurlar. Seçilmeden geçilemezler.
10	ProductVariantTitle1	Renk	Varyant 1. Boyut başlığı
11	ProductVariantTitle2	Beden	Varyant 2. Boyut başlığı
12	ProductVariantValue1	Yeşil	Varyant 1. Boyut değeri
13	ProductVariantValue2	M	Varyant 2. Boyut değeri
14	ProductQuantity	4	Stok miktarı
15	ProductVariantColorHexcode	#00FF00	Varyantın kendisine ait tasarım için kullanılan renk kodu.
16	ProductMaxQuantity	1	Tek seferde sepete eklenebilecek en fazla stok miktarı.
17	ProductDesiValue	1	Varyant desi değeri. Ürün desisinin üstüne eklenir.
18	ProductPurchasePrice	150.00	Alış fiyatı

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

19	VariantOverwriteData	1	Varyantın kendisine ait stok miktarının olup olmadığı bilgisi.
20	PriceAdditionFlag	0	Varyantların fiyatlarının ürün fiyatı üstüne eklenerek alınacağı bilgisi.
21	ProductPicture1	http://....	Varyant 1. Resmi
22	ProductPicture2	http://....	Varyant 2. Resmi
23	ProductPicture3	http://....	Varyant 3. Resmi
24	ProductPicture4	http://....	Varyant 4. Resmi
25	ProductPicture5	http://....	Varyant 5. Resmi
26	ProductPrice1	170.00	Varyant Fiyatı
27	ProductPrice2	170.00	Varyant Fiyatı
28	ProductPrice3	170.00	Varyant Fiyatı
29	ProductPrice4	170.00	Varyant Fiyatı
30	ProductPrice5	170.00	Varyant Fiyatı
31	ProductMoneyorderPrice1	160.00	Varyant Havale Fiyatı
32	ProductMoneyorderPrice2	160.00	Varyant Havale Fiyatı
33	ProductMoneyorderPrice3	160.00	Varyant Havale Fiyatı
34	ProductMoneyorderPrice4	160.00	Varyant Havale Fiyatı
35	ProductMoneyorderPrice5	160.00	Varyant Havale Fiyatı
36	ProductFixedPrice1	170.00	Varyant Tek Çekim Fiyatı
37	ProductFixedPrice2	170.00	Varyant Tek Çekim Fiyatı
38	ProductFixedPrice3	170.00	Varyant Tek Çekim Fiyatı
39	ProductFixedPrice4	170.00	Varyant Tek Çekim Fiyatı
40	ProductFixedPrice5	170.00	Varyant Tek Çekim Fiyatı
41	PriceDiscount1	0.00	İndirim Oranı
42	PriceDiscount2	0.00	İndirim Oranı
43	PriceDiscount3	0.00	İndirim Oranı
44	PriceDiscount4	0.00	İndirim Oranı
45	PriceDiscount5	0.00	İndirim Oranı
46	CurrencyId1	TL1	Fiyat Kuru
47	CurrencyId2	TL1	Fiyat Kuru
48	CurrencyId3	TL1	Fiyat Kuru
49	CurrencyId4	TL1	Fiyat Kuru
50	CurrencyId5	TL1	Fiyat Kuru

d. VariantData2

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerGroupId	1	Müşteri Grubu
2	LangId	0	Dil seçeneği
3	ProductVariantTitle1	Renk	Varyant 1. Boyut Başlığı
4	ProductVariantTitle2	Beden	Varyant 2. Boyut Başlığı
5	ProductVariantValue1	Yeşil	Varyant 1. Boyut Değeri
6	ProductVariantValue2	M	Varyant 2. Boyut Değeri

e. PriceData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	PurchasePrice	150.00	Alış Fiyatı
2	ListPrice	200.00	Liste Fiyatı
3	Price	170.00	Ürün Fiyatı
4	MoneyOrderPrice	160.00	Ürün Havale Fiyatı
5	FixedPrice	170.00	Ürün Tek Çekim Fiyatı
6	TaxValue	18	KDV Oranı
7	TaxIncludedFlag	0	Kdv Dahil mi?
8	Currency	TL1	Ürün Fiyatı Kuru

f. DiscountData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Discount	10.00	İndirim Oranı
2	StartTime	1417186500	İndirim geçerli tarih başlangıç değeri
3	EndTime	1417186500	İndirim geçerli tarih sonlanma değeri

g. AddAllProductList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	AddProductData	Bknz: #AddProductData	Ürün satırı

h. AddProductData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductConnectCode	YYOOSSSL	Ürün muhasebe kodu
2	ProductData	Bknz: #ProductData	

i. AddAllProductReturn

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	AddAllProductErrorList	YYOOSSSL	Ürün muhasebe kodu
2	AddedProductIdList	Bknz: #AddedProductIdListData	

j. AddAllProductErrorList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	AddAllProductError	Bknz: #AddAllProductError	

k. AddedProductIdListData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	AddedProductIdList	Bknz: #AddedProductIdList	

l. AddedProductIdList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	1528	Ürün Id değeri
2	Code	YYOOAAS	Ürün Muhasebe Kodu Değeri

m. AddAllProductError

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg	YYOOAAS	Hata Mesajı

n. GetFavouriteProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg	YYOOAAS	Hata Mesajı
3	FavouriteProductList	Bknz: #FavouriteProductList	

o. FavouriteProductList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg		Hata Mesajı
3	FavouriteProduct	Bknz: #FavouriteProduct	

p. FavouriteProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	1768	Ürün ID Değeri
2	ProductName	Digitürk Çanak Anten	Ürün Adı
3	ProductLongName	Digitürk Çanak Anten	Ürün Uzun Adı
4	ProductLinkName	Digitürk-çanak-anten_1768.html	Ürün Linki
5	ProductImage		Ürün resmi
6	FavoriAddDate	10 10 2014 15:02	Ürünün favorilere eklenme zamanı

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

7	LineNumber	1	Sıra numarası
---	------------	---	---------------

q. ShopList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg		Hata Mesajı
3	ShopData	Bknz: #ShopData	

r. ShopDataList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ShopId	7	Mağaza ID değeri
2	ShopName	Ankamall Mağazası	Mağaza adı
3	ShopCountryId	1	Mağazanın bulunduğu ülke ID değeri
4	ShopCountryName	Türkiye	Mağazanın bulunduğu ülke adı
5	ShopCityId	34	Mağazanın bulunduğu şehir ID değeri
6	ShopCityName	İstanbul	Mağazanın bulunduğu Şehir adı
7	ShopCityPlk	34	Mağazanın bulunduğu şehir plakası
8	ShopAddress	Karaköy / Beyoğlu	Mağazanın bulunduğu adres
9	ShopPhone	0212 222 2222	Mağazanın telefon numarası
10	ShopEmail	destek@projesoft.com	Mağazanın iletişim e-posta adresi
11	ShopContent		Mağaza açıklama bölümü
12	ShopWeekDays	10:00 – 22:00	Mağazanın hafta içi çalışma saatleri
13	ShopWeekEnd	12:00 – 00:00	Mağazanın hafta sonu çalışma saatleri
14	ShopLongitude		Mağaza koordinatı
15	ShopLatitude		Mağaza koordinatı

s. ShopData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ShopDataList	Bknz: #ShopDataList	

t. BannerLinkDetail

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	LinkType		
2	LinkId		

u. BannerDataList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BannerId	4	Banner resim ID değeri
2	BannerStatus	1	Banner resmi gösterimde mi
3	BannerImage	http://.....	Banner resmi adresi
4	BannerLink	http://.....	Banner link adresi
5	BannerLinkDetail	Bknz: #BannerLinkDetail	
6	BannerSortOrder	3	Banner resim sırası

v. BannerDataArray

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
------	-----------	-------------	----------

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	BannerDataList	Bknz: #BannerDataList	
---	----------------	---------------------------------------	--

w. BannerData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg		Hata Mesajı
3	SingleList	Bknz: #BannerDataArray	
4	SliderList	Bknz: #BannerDataArray	

x. DisplayProductDataList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	DisplayName	Yeni Ürünler	Vitrin adı
2	ProductData	Bknz: #SearchProducts	Vitrin ürünleri

y. DisplayProducts

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	DisplayProductDataList	Bknz: #DisplayProductDataList	

z. DisplayProductData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg		Hata Mesajı
3	StandartList	Bknz: #DisplayProducts	
4	TabList	Bknz: #DisplayProducts	

aa. SearchProducts

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductSearchData	Bknz: #ProductSearchData	

bb. SearchProductDataList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu.
2	ErrMsg		Hata Mesajı
3	Total	23	Aramada kaç ürün bulunduğ u bilgisi
4	SearchProducts	Bknz: #SearchProducts	

cc. ProductSearchData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	0	Hata kodu.
2	ProductName	1.Sınıf Matematik Kitabı	Ürün Adı
3	ProductLongname	1.Sınıflar için soru cevaplı ders anlatım kitabı	Ürün Uzun Adı
4	ProductLinkName	1-sinif-matematik-kitabi.html	Ürün linki
5	ProductSearchKeyword		Ürün özel arama anahtarı
6	ProductMetatagFlag		Ürün meta bilgilerinin ürün sayfalarında htmldeki meta alanlarına eklenip eklenmeyeceğ i bilgisi
7	LangId	0	Ürünün dil seçeneğ i
8	ProductQuantity	5	Stok miktarı
9	ProductBarcode	UUTS221323123	Ürün Barkodu
10	ManufacturerName	Güvender	Markası
11	ProductDesiValue	1	Desi değ eri
12	ProductWeightValue	3	Ağırlık değ eri
13	ProductSortOrder	7776	Sıralama değ eri

PROJESOFİT BİLİŖİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

14	ProductSupplierCode	GVNDR22990 22	Tedarikçi kodu
15	ProductMarketPrice	200	Markası
16	ProductUnitValue	QT	Birim Ŗekli QT : Adet M2 : M2 BX : Kutu KG : KG LT: Litre
17	TaxValue	18	KDV deęeri
18	TaxIncludedFlag	0	KDV dahil mi deęeri
19	ProductPurchasePrice	135	AlıŖ fiyatı
20	ProductRealtyListPrice	150	Liste fiyatı
21	ProductRealtyListDiscount	10	Liste fiyatı üzerinden indirim oranı
22	ProductDiscountStartDate	0	İndirim baŖlangıç tarihi
23	ProductDiscountEndDate	0	İndirim bitiş tarihi
24	CustomerGroupId	1	Müşteri Grup ID
25	ProductSmallImage1	http://.....	Ürün 1. Küçük resmi
26	ProductSmallImage2	http://.....	Ürün 2. Küçük resmi
27	ProductSmallImage3	http://.....	Ürün 3. Küçük resmi
28	ProductSmallImage4	http://.....	Ürün 4. Küçük resmi
29	ProductSmallImage5	http://.....	Ürün 5. Küçük resmi
30	ProductBigImage1	http://.....	Ürün 1. Büyük resmi
31	ProductBigImage2	http://.....	Ürün 2. Büyük resmi
32	ProductBigImage3	http://.....	Ürün 3. Büyük resmi
33	ProductBigImage4	http://.....	Ürün 4. Büyük resmi
34	ProductBigImage5	http://.....	Ürün 5. Büyük resmi
35	CurrencyId1	TL1	Ürün Kuru
36	CurrencyId2	TL1	Ürün Kuru
37	CurrencyId3	TL1	Ürün Kuru
38	CurrencyId4	TL1	Ürün Kuru
39	CurrencyId5	TL1	Ürün Kuru
40	PriceDiscount1	0.00	İndirim Oranı
41	PriceDiscount2	0.00	İndirim Oranı
42	PriceDiscount3	0.00	İndirim Oranı
43	PriceDiscount4	0.00	İndirim Oranı
44	PriceDiscount5	0.00	İndirim Oranı
45	ProductPrice1	169.9	Ürün fiyatı
46	ProductPrice2	169.9	Ürün fiyatı
47	ProductPrice3	169.9	Ürün fiyatı
48	ProductPrice4	169.9	Ürün fiyatı
49	ProductPrice5	169.9	Ürün fiyatı
50	ProductFixedPrice1	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
51	ProductFixedPrice2	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
52	ProductFixedPrice3	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
53	ProductFixedPrice4	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
54	ProductFixedPrice5	169.9	Ürün Tek Çekim Fiyatı
55	ProductMoneyorderPrice1	165.00	Ürün Havale Fiyatı
56	ProductMoneyorderPrice2	165.00	Ürün Havale Fiyatı
57	ProductMoneyorderPrice3	165.00	Ürün Havale Fiyatı

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

58	ProductMoneyorderPrice4	165.00	Ürün Havale Fiyatı
59	ProductMoneyorderPrice5	165.00	Ürün Havale Fiyatı
60	ProductMetatagKeyword		Ürün Metatag Keyword Değeri
61	ProductMetatagDescription		Ürün Metatag Description Değeri
62	ProductMetatagTitle		Ürün Metatag Title Değeri

dd. ProductCategoryList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductCategoryList	Bknz: #CategoryList	

ee. CategoryList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductCategory	Bknz: #ProductCategory	

ff. ProductCategory

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	2	Kategori Id
2	Name	Beyaz Eşya	Kategori Adı

3. Order

a. StatusList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	0	Sipariş Durum ID değeri
2	Status	Bekleyen sipariş	Sipariş Durum açıklaması

b. OrderStatusList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı
3	StatusList	bknz:StatusList	Sipariş Durum Listesi

c. OrderCurrency

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	USD	Kur Adı
2	Id	USD1	Kur ID
3	Value	1.93	Kur Değeri

d. CustomerInfo

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerId	1	Müşteri ID
2	CustomerConnectCode	CUS123	Müşteri muhasebe kodu
3	WhichBillingAddress	1	Faturanın gönderileceği adresi. 1 ise fatura adresine 2 ise teslimat adresine gönderilir.
4	Name	Ahmet	Müşteri adı
5	Surname	Mehmet	Müşteri soyadı
6	Email	ahmet@projesoft.com	Müşteri e-posta adresi

e. CustomerBilling

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	Ahmet	Müşteri adı

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

2	Surname	Mehmet	Müşteri soyadı
3	Email	ahmet@projesoft.com	Müşteri e-posta adresi
4	Telephone1	02.....	Müşteri ev telefonu
5	Telephone2	05.....	Müşteri cep telefonu
6	Telephone3	02.....	Müşteri iş telefonu
7	CountryName	Türkiye	Ülke
8	CityName	İstanbul	Şehir
9	CityCode	34TR	Şehir Kodu
10	Plate	34	Plaka
11	County	Beyoğlu	İlçe
12	CountyCode	34TR500	İlçe Kodu
13	Address	Bankalar Cad.	Adres
14	CompanyName	Projesoft bilişim Hizmetleri	Firma Adı
15	CompanyLongname	Projesoft Bilişim Hizmetleri ve Ortaklığı	Firma Uzun Adı
16	TaxOffice	Beyoğlu	Vergi Dairesi
17	IdentityNumber	56456465	Vergi Numarası
18	AddressIdBilling	1	Adres ID

f. CustomerDelivery

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	Ahmet	Müşteri adı
2	Surname	Mehmet	Müşteri soyadı
3	Email	ahmet@projesoft.com	Müşteri e-posta adresi
4	Telephone1	02.....	Müşteri ev telefonu
5	Telephone2	05.....	Müşteri cep telefonu
6	Telephone3	02.....	Müşteri iş telefonu
7	CountryName	Türkiye	Ülke
8	CityName	İstanbul	Şehir
9	CityCode	34TR	Şehir Kodu
10	Plate	34	Plaka
11	County	Beyoğlu	İlçe
12	CountyCode	34TR600	İlçe Kodu
13	Address	Bankalar Cad.	Adres
14	CompanyName	Projesoft bilişim Hizmetleri	Firma Adı
15	CompanyLongname	Projesoft Bilişim Hizmetleri ve Ortaklığı	Firma Uzun Adı
16	TaxOffice	Beyoğlu	Vergi Dairesi
17	DeliveryNotAtWeekendFlag	0	Teslimat Sadece Hafta İçi Yapılasın
18	AddressIdDelivery	1	Adres ID

g. OrderCustomer

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Info	bknz:CustomerInfo	Müşteri bilgileri
2	Billing	bknz:CustomerBilling	Fatura bilgileri
3	Delivery	bknz:CustomerDelivery	Teslimat bilgileri

h. ProductVariant

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ConnectCode	54654ASDASD	Muhasebe Kodu
2	Barcode	ASSDA12312	Varyant Barkodu
3	SupplierCode	123234	Varyant Tedarikçi Kodu
4	AttributeTemplateId	1_2	Varyant Idleri

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

5	Price1	160.00	Varyant Fiyatı
6	CurrencyId1	TL1	Varyant Fiyat Kuru
7	Quantity	1	Varyant Adedi
8	AttributeTitleFullName	Renk_Beden	Varyant Başlıkları
9	AttributeOptionFullName	Yeşil_M	Varyant Değerleri

i. ProductVariantList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductVariant	bknz:ProductVariant	Varyant bilgileri

j. OrderProduct

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ConnectCode	123232UUY	Ürün Muhasebe Kodu
2	Barcode	13123123S	Ürün Barkodu
3	SupplierCode	123213	Ürün Tedarikçi Kodu
4	Id	1	Ürün ID
5	PurchasePrice	130.00	Ürün Alış Fiyatı
6	PurchasePriceCurrencyId	TL1	Ürün Alış Fiyatı Kuru
7	PurchasePriceTaxIncludedFlag	0	Ürün Alış Fiyatı KDV Dahil Durumu
8	Quantity	1	Ürün Adedi
9	DesiValue	1	Ürün Varyant Desi Değeri
10	PriceTotal	150.00	Ürün Kalem Fiyatı
11	PriceUnit	150.00	Ürün Birim fiyatı
12	TaxValue	18	Ürün KDV Oranı
13	ProductName	Matematik Kitabı	Ürün Kısa Adı
14	ProductLongname	9.sınıf Matematik Kitabı	Ürün Uzun Adı
15	ProductTax	18	Ürün KDV Oranı
16	ProductDesiValue	1	Ürün Desi Değeri
17	CurrencyId	TL1	Ürün Fiyat Kuru
18	CurrencyValue	1.93	Ürün Fiyat Kuru Alınan Değeri
19	EnteredProductPrice	140.00	Ürün İndirimsiz Değeri
20	ProductDiscount	0.00	Ürün İndirim Oranı
21	ProductVariant	bknz:ProductVariantList	Ürün Varyant Bilgisi

k. OrderList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Order	Bknz: Order	Sipariş Numarası

l. Order

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderId	1	Sipariş Numarası
2	OrderCode	PRO123123T24	Sipariş Kodu
3	OrderStatusId	Bekleyen Sipariş	Sipariş Durumu
4	OrderStatusCode	0000	Sipariş Durum Kodu
5	PaymentApprovedDate	1417186500	Ödeme Onay Tarihi
6	OrderPurchaseDate	1417186500	Sipariş Verilme Tarihi
7	OpenaccountFlag	0	Açık hesap ödemesi mi?

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

8	OpenaccountPointUseFlag	0	Açık hesaptan puan olarak kullanılan değer var mı?
9	OpenaccountPointUseAmount	0	Açık hesaptan ödenen kısmı
10	OrderTotalPrice	170.00	Sipariş toplam tutarı
11	OrderTotalPriceBeforeTax	150.23	Sipariş kdv hariç toplam tutarı
12	OrderTotalPriceTax	19.77	Sipariş kdv değeri
13	CargoPriceBeforeTax	0.00	Kargo kdv hariç bedeli
14	CargoPrice	0.00	Kargo bedeli
15	UsedCampaignCode	-	Kullanılan kampanya kodu
16	ExtraPriceBeforeTax	0	Extra ücret KDV hariç
17	ExtraPrice	0	Extra ücret
18	PresentBoxPriceBeforeTax	0	Hediye Paketi Ücreti KDV Hariç
19	PresentBoxPrice	0	Hediye Paketi Ücreti
20	BankId	TEB	Banka ID
21	BankName	TEB	Banka Adı
22	BankOrderId		Kredi kartı ödemelerinde banka sipariş ID değeri
23	BankAuthCode		Kredi kartı ödemelerinde bankadan alınan auth Code değeri
24	CargoCompanyName	Aras Kargo	Kargo Firması Adı
25	CargoCompanyCode	12	Kargo Firma Kodu
26	DiscountTicketNumber	-	Kullanılan İndirim Bileti Kodu
27	DiscountTicketAmount	0.00	Kullanım İndirim Bileti Tutarı
28	Instalment	1	Taksit
29	BankPercentage	1	Banka Faizi
30	MoneyOrderData	İş Bankası	Havale ile verilen siparişlerde seçilen havale bankasının bilgisi
31	BankReturnCode	OK	Banka Dönen Kod
32	CustomerExtraNote	Saat 13:00 ile 18:00 arasında teslim ediniz. Aksi durumda şubeden alınacaktır.	Müşterinin sipariş verirken girmiş olduğu not
33	CustomerReferer	0	Müşteri Referans Adresi
34	CcNumber	3232XXXXXX XX22	Kredi Kartı Temsili Numarası
35	CcCardholderName	SAMET ÇİLLİ	Kredi Kartı Üstünde Yazılı Olan İsim soyisim
36	ProductCount	1	Siparişteki alınan ürün sayısı
37	Currencies	bknz:OrderCurrency	Sipariş verildiği anda olan kur değerleri
38	Products	bknz:OrderProduct	Siparişe ait ürün listesi
39	Customer	bknz:OrderCustomer	Sipariş ile ilgili müşteri bilgileri
40	InvoiceCode	INV56456465456	Sipariş için kesilmiş fatura numarası
41	InvoiceDate	654564565	Sipariş için kesilen faturanın tarihi

m. GetOrderList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	OrderList	bknz:OrderList	Sipariş Listesi

n. **GetPaymentTypeList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	PaymentTypeList	Bknz: #PaymentTypeList	Ödeme tipi listesi

o. **PaymentTypeList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	PaymentType	Bknz: #PaymentType	Ödeme tipi listesi

p. **PaymentType**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	TypeId	moneyorder	Ödeme Tipi Anahtar Kelimesi
2	TypeName	Havale	Ödeme Tipi Adı

q. **GetMoneyOrderBankList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu
2	ErrMsg		Hata mesajı
3	MoneyOrderBankList	Bknz: #MoneyOrderBankList	

r. **MoneyOrderBankList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	MoneyOrderBank	Bknz: #MoneyOrderBank	

s. **MoneyOrderBank**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BankId	5	Havale bankası ID değeri
2	BankName	Garanti Bankası	Banka adı
3	BankIban	TR.....	Banka hesap IBAN numarası
4	BankAccountNumber	0000 00 000	Havale bankası hesap numarası
5	BankBranch	Haydarpaşa Şubesi	Banka şubesi

t. **GetCreditCartList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu
2	ErrMsg		Hata mesajı
3	CreditCartList	Bknz: #CreditCartList	

u. **CreditCartList**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CreditCart	Bknz: #CreditCart	

v. **CreditCart**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BankId	GARANTİYENI2	Kredi Kartı Banka ID
2	BankName	Garanti Bankası	Banka adı
3	BankInstallments	Bknz: #BankInstallments	Kart taksit seçenekleri

w. **BankInstallments**

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BankInstallment	Bknz: #BankInstallment	

x. BankInstallment

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Installment	2	Taksit miktarı
2	Interest	0.5	Faiz oranı

y. GetPaymentOnDeliveryFirmList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu
2	ErrMsg		Hata mesajı
3	PaymentOnDeliveryFirmList	Bknz: #PaymentOnDeliveryFirmList	

z. PaymentOnDeliveryFirmList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	PaymentOnDeliveryFirm	Bknz: #PaymentOnDeliveryFirm	

aa. PaymentOnDeliveryFirm

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BankId	YURTICI	Kapıda ödeme bankası ID değeri
2	BankName	Yurtiçi Kargo	Kapıda ödeme alacak banka bilgisi
3	BankExtraPrice	10	Kapıda ödeme ile ödeme yapmak için alınacak ekstra ücret.

bb. OrderCargoInfo

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata kodu
2	ErrMsg		Hata mesajı
3	Status	1	Sorgulama durumu
4	CargoCompanyName	ARAS KARGO	Teslim edecek kargo firması
5	CargoCompanyCode	0098872323	Kargo takip kodu
6	CargoInvoiceCode	2015998800	Kargo fatura numarası
7	CargoBranchName	Kadıköy şubesi	Kargo şubesi
8	CargoTrackingLink	http://.....	Kargo takip linki

cc. OrderData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	OrderCode	TEST8829238	Sipariş kodu
2	BankId	GARANTİYENİ	Banka ID
3	BankName	Garanti Bankası	Banka Adı
4	DiscountTicketNumber	TEST222	Kullanılan indirim kupon kodu
5	DiscountTicketAmount	50	Kullanılan indirim kupon tutarı
6	Instalment	6	Taksit sayısı
7	OpenaccountFlag	0	Açık hesap ödemesi mi
8	OrderOpenaccountDepositAmount		
9	OrderOpenaccountCommissionAmount		
10	OrderOpenaccountAmount		
11	PaymentType	creditcard	Ödeme tipi
12	Bank3dsecureFlag	1	3d ile ödeme yapılmış mı
13	UsedCampaignCode	TEST	Kullanılan kampanya kodu
14	CalculatedCampaignBasketDataDiscountPrice	70	Siparişte yapılan kampanya indirimi toplamı
15	OrderDownloadProductPath	http://....	Sipariş indirilebilir sipariş ise indirme linki

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

16	OrderPhonecallDate	0	Sipariş telefon ile sipariş ise telefon edilme tarihi
17	DeliveryNotAtWeekendFlag	1	Siparişin hafta sonu teslimata engel durumu
18	BankPercentage	0.8	Banka faiz oranı
19	CargoCompanyName	UPS	Kargo firması
20	CargoPrice	5	Kargo bedeli
21	CargoPriceTax	0.5	Kargo bedeli vergisi
22	ExtraPrice	0	Sipariş için diğer ekstra ücret
23	ExtraPriceTax	0	Sipariş için diğer ekstra ücret vergisi
24	PresentBoxPrice	5	Hediye paketi ücreti
25	PresentBoxPriceTax	0.5	Hediye paketi ücreti vergisi
26	OrderTotalPrice	100	Sipariş toplam tutarı
27	OrderTotalPriceTaxValue	18	Sipariş toplam tutar vergisi

dd. CustmerData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerName	Samet	Müşteri adı
2	CustomerMname		Müşteri 2. Adı
3	CustomerSurname	ÇİLLİ	Müşteri soyadı
4	CustomerEmail	samet@projesoft.com	Müşteri e-posta
5	CustomerConnectCode	897987987	Müşteri muhasebe kodu
6	CustomerAddress	Mimar Sinan mah. Üsküdar	Müşteri adresi
7	CustomerHomePhone	02165555555	Müşteri ev telefonu
8	CustomerMobilePhone	05468889999	Müşteri cep telefonu
9	CustomerBusinessPhone	02125556666	Müşteri iş telefonu
10	CustomerFax	02121111111	Müşteri fax numarası
11	CustomerVergiNo	541444555668	Müşteri TC no veya vergi dairesi
12	CustomerCommercialName	Projesoft	Müşteri ünvanı
13	CustomerCompanyName	Yüksel eminoğlu ve ortaklığı	Müşteri firma adı
14	CustomerPostalCode	34490	Müşteri posta kodu
15	CustomerCounty	Üsküdar	Müşteri ilçesi
16	CustomerCityName	İstanbul	Müşteri şehri
17	CustomerCountryName	Türkiye	Müşteri ülke adı
18	CustomerExtraNote		
19	CustomerExtraNote2		

ee. DeliveryData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	DeliveryName	Samet	Teslim edilecek Müşteri adı
2	DeliveryMname		Müşteri 2. Adı
3	DeliverySurname	ÇİLLİ	Soyadı
4	DeliveryAddress	Mimar sinan Mah. Üsküdar	Adresi
5	DeliveryEmail	samet@projesoft.com	e-posta adresi
6	DeliveryHomePhone	02166666666	Ev telefonu

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

7	DeliveryMobilePhone	05467777777	Cep telefonu
8	DeliveryBusinessPhone	02122222222	İş telefonu
9	DeliveryIdentityNumber	54155555555	Tc kimlik numarası
10	DeliveryCompanyName	PROJESOFİT	Firma adı
11	DeliveryPostalCode	34460	Posta kodu
12	DeliveryCounty	Üsküdar	İlçesi
13	DeliveryCityName	İstanbul	Şehri
14	DeliveryCountryName	Türkiye	Ülke adı
15	DeliveryDate	777879897	Teslimat tarihi

ff. BillingData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	BillingName	Samet	Fatura kesilecek Müşteri adı
2	BillingMname		Müşteri 2. Adı
3	BillingSurname	ÇİLLİ	Soyadı
4	BillingAddress	Mimar sinan Mah. Üsküdar	Adresi
5	BillingEmail	samet@projesoft.com	e-posta adresi
6	BillingHomePhone	02166666666	Ev telefonu
7	BillingMobilePhone	05467777777	Cep telefonu
8	BillingBusinessPhone	02122222222	İş telefonu
9	BillingTaxOffice		
10	BillingIdentityNumber	54155555555	Tc kimlik numarası
11	BillingCompanyName	PROJESOFİT	Firma adı
12	BillingCompanyLongname		
13	BillingPostalCode	34460	Posta kodu
14	BillingCounty	Üsküdar	İlçesi
15	BillingCityName	İstanbul	Şehri
16	BillingCountryName	Türkiye	Ülke adı

gg. ProductVariantData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	VaryantBaslik1	Renk	Varyant başlığı 1. Boyut
2	VaryantBaslik2	Beden	Varyant başlığı 2. Boyut
3	VaryantDeger1	Mavi	Varyant değeri 1. Boyut
4	VaryantDeger2	XXL	Varyant değeri 2. Boyut
5	ProductQuantity	5	Varyant stoğu
6	TaxId	18	Varyant KDVsi
7	TaxIncludedFlag	0	Varyant KDV dahilmi durumu
8	PriceAdditionFlag	0	Varyant fiyatının üstüne eklensin mi?
9	ProductPrice	118	Varyant fiyatı
10	ProductPriceWithoutTax	100	KDV Hariç varyant fiyatı
11	ProductTax	18	Varyant KDV değeri
12	ProductSupplierCode	YYYY	Varyant tedarikçi kodu
13	ProductBarcode	ZZZZZ	Varyant barkodu
14	ProductConnectCode	BBBB	Varyant muhasebe kodu

hh. ProductVariantListData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductVariantData	Bknz: #ProductVariantData	

ii. ProductData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductQuantity	5	Ürün stoğu
2	ProductSupplierCode	YYYYYY	Ürün tedarikçi kodu
3	ProductBarcode	TTTTTTT	Ürün Barkodu
4	ProductConnectCode	UUUUUU	Ürün Muhasebe Kodu
5	ManufacturerName	Arçelik	Ürün Markası
6	ProductName	Buzdolabı	Ürün Kısa Adı
7	ProductLongname	2222 No Frost Buzdolabı	Ürün Uzun Adı
8	ProductDesiValue	60	Ürün Desi Değeri
9	ProductWeightValue	100	Ürün Ağırlığı
10	TaxValue	18	Ürün KDV Oranı
11	ProductDiscountPrice	90	Ürün İndirimli Fiyatı
12	ProductPrice	118	Ürün Fiyatı
13	ProductPriceWithoutTax	100	Ürün KDV Hariç Fiyatı
14	ProductTax	18	Ürün KDV Değeri
15	ProductFixedPrice	118	Ürün Tek Çekim Fiyatı
16	ProductMoneyorderPrice	118	Ürün Havale Fiyatı
17	CurrencyId	TL1	Ürün Kur Değeri
18	HasVariant	1	Ürün Varyantı Var mı?
19	Variant	Bknz: #ProductVariantListData	Ürün Varyantları

jj. ProductListData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductData	Bknz: #ProductData	Ürün bilgileri

4. Müşteri

a. Customer

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	Ahmet	Müşteri adı
2	MiddleName		Müşteri 2. adı
3	SurName	Aras	Müşteri soyadı
4	Email	Ahmetaras@projesoft.com	Müşteri e-Posta adresi
5	Password	123456	Müşteri şifresi
6	Birthday	56554564	Müşteri doğum tarihi
7	Gender	k	Müşteri cinsiyetidir. (k=Kadın, e=Erkek)
8	Country	1	Ülke ID değeridir. GetCountries methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.
9	City	27	Şehir ID değeridir. GetCities methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

10	County	547	İlçe ID değeridir. GetCounties methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.
11	Address	Bankalar Cad. Karaköy	Müşteri adresidir.
12	PostalCode	34875	Müşteri posta kodudur.
13	Phone	02125569988	Müşteri ev telefonudur.
14	MobilePhone	05468897755	Müşteri cep telefonudur.
15	WorkPhone	02125569977	Müşteri iş telefonudur.
16	Fax	02122431078	Müşteri fax numarasıdır.
17	IdentityNumber	54788977445	Müşteri TC kimlik nosudur.
18	CustomerGroupId	1	Müşterinin sistemde hangi gruba ait olduğu bilgisidir.
19	NewsletterFlag	1	Müşteri sistem üzerinde e-bülten aboneli midir bilgisidir.
20	CompanyName	Projesoft	Müşteri firma adıdır.
21	VendorFlag	1	Müşteri bir bayi midir?
22	VendorStatus	1	Müşteri bayiliği aktif midir?
23	TaxNumber	564564564564564	Müşteri vergi numarasıdır.
24	TaxOffice	Şişli	Müşteri vergi dairesidir.
25	ConnectCode	9999988888	Müşteri muhasebe kodudur.
26	OpenAccountFlag	1	Müşteride açık hesap ödemesi aktif midir?

b. Customer2

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Name	Ahmet	Müşteri adı
2	MiddleName		Müşteri 2. adı
3	SurName	Aras	Müşteri soyadı
4	Email	Ahmetaras@projesoft.com	Müşteri e-Posta adresi
5	Password	123456	Müşteri şifresi
6	Birthday	56554564	Müşteri doğum tarihi
7	Gender	K	Müşteri cinsiyetidir. (k=Kadın, e=Erkek)
8	Country	1	Ülke ID değeridir. GetCountries methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.
9	City	27	Şehir ID değeridir. GetCities methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.
10	County	547	İlçe ID değeridir. GetCounties methoduyla alınan listeden gelen ID değeridir.
11	Address	Bankalar Cad. Karaköy	Müşteri adresidir.
12	PostalCode	34875	Müşteri posta kodudur.
13	Phone	02125569988	Müşteri ev telefonudur.
14	MobilePhone	05468897755	Müşteri cep telefonudur.
15	WorkPhone	02125569977	Müşteri iş telefonudur.
16	Fax	02122431078	Müşteri fax numarasıdır.
17	IdentityNumber	54788977445	Müşteri TC kimlik nosudur.
18	NewsletterFlag	1	Müşteri sistem üzerinde e-bülten aboneli midir bilgisidir.
19	CompanyName	Projesoft	Müşteri firma adıdır.
20	TaxNumber	564564564564564	Müşteri vergi numarasıdır.
21	TaxOffice	Şişli	Müşteri vergi dairesidir.
22	OpenAccountFlag	1	Müşteride açık hesap ödemesi aktif midir?

c. County

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	547	İlçe ID değeri
2	County	Kaynaşlı	İlçe Adı

d. CountyList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	County	Bknz: #County	İlçe nesnesi

e. Counties

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CountyList	Bknz: #CountyList	İlçe listesi nesnesidir.

f. City

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	27	Şehir ID değeri
2	City	Düzce	Şehir Adı
3	CityPlk	81	Şehir Plaka Kodu

g. CityList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	City	Bknz: #City	Şehir nesnesi

h. Cities

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CityList	Bknz: #CityList	Şehir listesi nesnesidir.

i. Country

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Id	1	Ülke ID değeri
2	Country	Türkiye	Ülke Adı

j. CountryList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Country	Bknz: #Country	Ülke nesnesi

k. Countries

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CountryList	Bknz: #CountryList	Ülke listesi nesnesidir.

l. ProductVariant

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
------	-----------	-------------	----------

PROJESOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

1	VariantTitleId1	1	Ürün varyantının birinci boyutunun başlık ID değeridir.
2	VariantTitleId2	2	Ürün varyantının ikinci boyutunun başlık ID değeridir.
3	VariantValuesId	10	Ürün varyantının seçili değeridir.
4	VariantQuantity	1	Ürün varyantının stoğudur.
5	VariantSupplierCode	99999	Ürün varyantının tedarikçi kodudur.
6	VariantBarcode	22222	Ürün varyantının barkodudur.
7	VariantConnectCode	33333	Ürün varyantının muhasebe kodudur.
8	VariantImageLink	http://www.a.com/ayakkabi.jpg	Ürün varyantının resim adresidir.

m. ProductVariantList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductVariant	Bknz: #ProductVariant	Ürün varyant nesnesidir.

n. Product

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ProductId	1453	Ürün ID değeridir.
2	ProductQuantity	1	Ürün stok değeridir.
3	ProductVariants	Bknz: #ProductVariants	Ürün varyant listesi nesnesidir.

o. CustomerCarts

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Product	Bknz: #Product	Ürün listesi nesnesidir.

p. GetCustomerLogList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CustomerLogList	Bknz: #CustomerLogList	Müşteri log listesidir.

q. CustomerLogList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	CustomerLogData	Bknz: #CustomerLogData	Müşteri log yapısıdır.

r. CustomerLogData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ChangeDate	2015-10-10 12:30:32	Değişiklik yapıldığı zamanı verir.
2	ChangedWhat	newsletter_flag_insert : müşteri kayıt olurken e-posta izni sms_flag_insert : müşteri kayıt olurken sms izni newsletter_flag_update : müşteri e-posta iznini değiştirdi sms_flag_update : müşteri sms iznini değiştirdi password_update : müşteri şifresini değiştirdi	Değişen bilginin ne olduğunu verir.
3	ChangedToWhat	1	Değişiklik sonrası yeni değerin ne olduğu bilgisidir.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVİS ENTEGRASYONU Beta v1.2

4	IpAddress	192.168.1.1	Değişikliği yapan kişinin ip adresidir.
5	WhoUpdate	Müşteri – değişikliği müşterinin kendisinin yapıldığını gösterir Webmaster – değişikliğin yönetim panelinden yapıldığını gösterir.	Değişikliğin kimin tarafından yapıldığı bilgisidir.

s. GetUpdatedCustomerList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	UpdatedList	JSON DATA: [{"customer_id":"130"}]	Belirtilen tarihlerde güncellenen müşterilerin ID listesi
4	InsertedList	JSON DATA: [{"customer_id":"141"}, {"customer_id":"143"}]	Belirtilen tarihlerde kayıt olan müşterilerin ID listesi

t. GetCustomerContractLogList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CustomerContractLogList	Bknz:#CustomerContractLogList	

u. CustomerContractLogList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	CustomerContractLogData	Bknz:#CustomerContractLogData[]	

v. CustomerContractLogData

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ContractId	999	Müşterinin son onayladığı üyelik sözleşmesi
2	ContractPublishDate	1451606400	Sözleşmenin yayınlanma tarihi
3	ApprovalDate	1459468800	Sözleşmeyi müşterinin onayladığı tarih
4	CustomerIp	192.168.1.1	Müşterinin sözleşmeyi onayladığı ip adresi.

5. Genel

a. LoginStatus

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	Status	1	Login işlemi başarılı demektir.
2	Token	3123123123asd12	Login sonrası sistem tarafından size bundan sonraki işlemlerde kullanmanız için verilen özel koddur. 5 dakikalık yaşam süresi vardır. Bu süre dolduğunda tekrar login olmanız gerekmektedir.

PROJESOFİT BİLİŞİM HİZMETLERİ WEBSERVIS ENTEGRASYONU Beta v1.2

3	Username	ahmetmehmet	Login olan kullanıcının kullanıcı adı
4	Name	Ahmet Mehmet	Login olan kullanıcın adı soyadı

b. ProcessStatus

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	Status	1	İşlem sonucu. 1 ise işlem başarılıdır. 0 ise işlem başarısız sonuçlandı.

c. ProcessStatusWithReturn

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	Status	1	İşlem sonucu. 1 ise işlem başarılıdır. 0 ise işlem başarısız sonuçlandı.
4	ReturnId	1	İşlem başarılıysa dönen takip amaçlı değerdir. Örn:Ürün eklendiğinde eklenen ürün ID değeri.

d. ProcessStatusWithReturnValue

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	Status	1	İşlem sonucu. 1 ise işlem başarılıdır. 0 ise işlem başarısız sonuçlandı.
4	Return	Kayıt	Bir değerın karşılığı.

e. ProcessStatusWithList

S.No	Sütun Adı	Örnek Değer	Açıklama
1	ErrCode	0	Hata Kodu. 0 hata yok anlamına gelmektedir.
2	ErrMsg	""	Hata Mesajı. Hata yok ise mesaj boş gelmektedir.
3	List	Json Data : [{"product_connect_code": :"PRJ111111" ,"product_quantity":1}]	Atamak istediğiniz yeni stok bilgisi ve ürünün başarılı olan veya olmayanların muhasebe kodu listesi
4	Return	Kayıt	Bir değerin karşılığı.