

PINTURA DECORATIVA **MATE** PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos, protegida con fungicidas especiales y de acabado mate.

Con conservante antimoho.

Diseñada como impermeabilizante para fachadas, siendo igualmente adecuado para la decoración interior.

Especialmente recomendado para murales exteriores.

Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cobertura y excelente resistencia al exterior.

Teppisol Mate está protegido con algicidas y fungicidas especiales.

CARACTERÍSTICAS

COLORES: Rojo Inglés, rojo fuego, tabaco, marrón, ocre, amarillo sol, verde frontón, azul ultramar.

ASPECTO: Mate.

SECADO AL TACTO: 30 min.

REPINTADO: 4 h.

DENSIDAD: 1,52 kg/l.

SÓLIDOS EN PESO: 63,9%

SÓLIDOS EN VOLUMEN: 44,1%

RENDIMIENTO: 7-10 m²/l., dependiendo de la superficie sobre la que se aplique, por mano.

LAVABILIDAD: Superior a 5000 dobles pasadas.

REACCIÓN AL FUEGO: Euroclases B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

TOXICIDAD: Consultar la ficha de seguridad.

INFLAMABILIDAD: Nula.

MODO DE EMPLEO

ANTES DE PINTAR: No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 30°C. Aplicar preferiblemente a la sombra, para evitar que se noten los recortes y/o empalmes. Almacenar hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días. Utilización: antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo el contenido del envase.

PINTAR: Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc. Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless.

Sobre techos, cal, pinturas viejas, etc.: Después de eliminar los desconches, techos, cal, etc., aplicar una mano de Jayokril Ultrafino o Jayokril (sólo en interiores) diluido 4 a 1, dependiendo de la absorción del soporte y a continuación aplicar dos manos de **TEPPISOL MATE**, la primera diluida al 5-10% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes: aplicar una mano de Fassanol, diluida al 20-30% como sellador y después dos manos como en el caso anterior.

Sobre superficies duras y secas: dos manos, como en el primer caso.

Sobre superficies con moho: cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el primer caso.

TINTA PLÁSTICA **MATE** PARA EXTERIORES E INTERIORES

Tinta plástica à base de copolímeros acrílicos, **protegida con fungicidas especiais, e de acabamento mate.**

Com conservante anti-moho

Concebida como impermeabilizante para fachadas, sendo igualmente adequada para a decoração de interiores.

Especialmente recomendado para murais exteriores.

Caracteriza-se pelo seu alto rendimento, boa cobertura e excelente resistência ao exterior.

Teppisol Mate encontra-se protegido com algicidas e fungicidas especiais.

CARACTERÍSTICAS

CORES: Vermelho inglês, vermelho fogo, tabaco, castanho, ocre, amarelo sol, verde frontão, azul ultramar.

ASPECTO: Mate.

SECAGEM AO TOQUE: 30 min.

REPINTURA: 4 h.

DENSIDADE: 1,52 kg/l.

SÓLIDOS EM PESO: 63,9%

SÓLIDOS EM VOLUME: 44,1%

RENDIMENTO: 7-10 m²/l., dependendo da superfície em que se aplique, por demão.

LAVABILIDADE: Superior a 5000 passes duplos.

REACÇÃO AL FUEGO: Euroclases B-s1,d0, de acordo com a Norma Europeia UNE EN 13501-1:2007.

TOXICIDADE: Ver a Ficha de Segurança.

INFLAMABILIDADE: Nula.

MODO DE EMPREGO

ANTES DA PINTURA: Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, nem superior a 30°C. Aplicar de preferência à sombra, para evitar que se notem os recortes e/ou emendas. Armazenamento até um ano em lugares protegidos da geada. Se a embalagem tiver sido aberta, fechá-la bem e utilizar o conteúdo no prazo de 30 dias. Utilização: Antes de se aplicar, deverá homogeneizar-se bem, agitando todo o conteúdo da embalagem.

PINTURA: Remover imperfeições e aderências, lixando e limpando para remover sal, gorduras, tintas antigas, pó, etc. Pode ser realizada com pincel, rolo, escova aerossol, pistola aerográfica ou airless.

Em tetos, cal, tintas antigas, etc.: Depois de eliminar as lascagens, tetos, cal, etc., aplicar uma demão de Jayokril Ultrafino ou Jayokril (apenas em interiores) diluído 4 a 1, dependendo da absorção do suporte, e em seguida aplicar duas demãos de **TEPPISOL MATE**, a primeira diluída a 5-10%, e a segunda não diluída ou no máximo a 5%.

Em superfícies macias (gesso mal endurecido) ou muito absorventes: Aplicar uma demão de FASSANOL diluído a 20-30%, como selante, e depois duas demãos, como no caso anterior.

Em superfícies duras e secas: duas demãos como no primeiro caso.

Em superfícies com bolores: escovar com lixívia diluída a 10% em água. Seguidamente, lavar com água, removendo todos os resíduos e deixar secar. Em seguida, proceder como no caso anterior.


TEPPISOL
PINTURA DECORATIVA MATE PARA INTERIOR Y EXTERIOR
TINTA PLÁSTICA MATE PARA EXTERIORES E INTERIORES



Ocre / Ocre



Amarillo sol / Amarelo sol



Marrón / Castanho



Tabaco / Tabaco



Rojo inglés / Vermelho inglês



Rojo fuego / Vermelho fogo



Azul ultramar / Azul ultramar



Verde frontón / Verde frontão



EGA

C/San Fernando, 116 · 26300 · Nájera (La Rioja)
T. 941 410000

www.pinturasega.com
info@pinturasega.com