



























OBSAH

Bezdrátový systém pro radiátorové vytápění řízený přes internet		4
Inteligentní systém řízení vytápění - Sinum		6
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 4		10
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 5		12
Bezdrátový systém pro podlahové vytápění s internetem - série 8		14
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 9		17
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 10		20
Drátový systém pro podlahové vytápění - série X		22
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 12		25
Drátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		29
Bezdrátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		30
Drátové pokojové termostaty s RS komunikací		31
Pokojevé termostaty pro rámečkový systém 55 mm		31
Pokojevé termostaty určené pro plynové kotle		32
Čištění a sterilizace vzduchu		32
Regulátory pro instalace		33
Regulátory pro sluneční kolektory		34
Regulátory pro čerpadlo		34
Regulátory pro zásypové kotle		34
Regulátory pro kotle s podavačem		35
Regulátory pro krby		35
Přídavné moduly / doplňky		36
Čidla a přídavná zařízení		37
Ventilátor		38

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Typy komunikace mezi zařízeními a hlavním regulátorem:

WTP – bezdrátová komunikace 868 MHz

TECH RS - drátová šifrovaná komunikace RS-232, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 30 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

TECH SBUS - drátová šifrovaná komunikace RS-485, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 100 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

komunikace TECH SBUS v Sinum není kompatibilní s komunikací TECH SBUS

ve vyhrazených zařízeních pro EU-L-X WiFi. EU-L-12 a EU-ML-12

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ – 2 x 0,5 mm²

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ – 3 x 0,5 mm²

Legenda popisu produktů:

OBRÁZEK	MODEL, POPIS REGULÁTORU				
	KOMUNIKACE	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	BARVA	KATALOGOVÁ CENA

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET

EU-WiFi 8S BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-7p**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

WTP

WG.20.0059

5902479660998

239 €

EU-WiFi 8S p BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových radiátorových servopohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevíření okna **EU-C-2N**
- montáž do krabice KU68
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

WTP

WG.20.0059

5902479664194

239 €

EU-16S WiFi BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**. Ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevíření okna **EU-C-2N**.

Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H

WTP

WG.20.0038

5902479661742

397 €

WG.20.0039

5902479662244

TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.03.0079

5902479661056

36 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

WTP

WG.03.0085

5902479662817

36 €

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP

WG.03.0084

5902479661636

40 €

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO



Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA

WTP

WG.03.0083

5902479661063

36 €

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0188

5902479661070

48 €

WG.11.0192

5902479662091

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0195

5902479663647

64 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0644	5902479664385	97 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0699	5902479665009	105 €
	WG.11.0700	5902479665016	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP	WG.11.0202	5902479661087	62 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0634	5902479664408	86 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0701	5902479665030	132 €
	WG.11.0702	5902479665023	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá RAL 7016 - antracit RAL 8017 - hnědá RAL 8003 - zlatý dub	WTP	WG.03.0070	5902479661339	43 €
		WG.03.0069	5902479664248	
		WG.03.0071	5902479664255	
		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1 EU-MW-1-230V	WTP	WG.05.0114	5902479661346	111 €
		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1 MWN-1-230V	WTP	WG.05.0197	5902479664507	111 €
		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP	WG.05.0140	5902479662824	111 €
-----	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
-----	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
-----	------------	---------------	------



EH-01 ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM

Funkce: Vytvoříte si svůj vysněný inteligentní dům díky řídicí ústředně EH-01. Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Ústředna EH-01 zajišťuje pohodlí a bezpečnost celé rodiny 24h denně 7 dní v týdnu.

WTP / TECH SBUS	WG.23.0005	5902479665047		468 €
	WG.23.0024	5902479665115		

PŘÍDAVNÉ MODULY SINUM

PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY



Funkce: • řízení až 50 termoelektrických pohonů

- zatížení výstupů max. 0,3 A
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- 1x beznapěťový výstup (např. pro řízení kotle)
- 2x dvoupólový vstup

PS-10 230	WTP	WG.23.0044	5902479665801		157 €
PS-10m 230	TECH SBUS	WG.23.0054	5902479665702		



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 2x vstup napěťový signálový
• 2x beznapěťový výstup

WTP	WG.23.0003	5902479664781		46 €
-----	------------	---------------	--	------



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 6x beznapěťový výstup

TECH SBUS	WG.23.0047	5902479666006		72 €
-----------	------------	---------------	--	------



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x beznapěťový výstup

WTP	WG.23.0004	5902479664798		71 €
-----	------------	---------------	--	------



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x napěťový výstup 230V

PS-08 230	WTP	WG.23.0020	5902479664934		74 €
PS-08m 230	TECH SBUS	WG.23.0046	5902479666013		78 €

DRÁTOVÉ TERMOSTATY SINUM – TECH SBUS



RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

NOVINKA	TECH SBUS	WG.23.0055	5902479665931		63 €
----------------	-----------	------------	---------------	--	------



RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

NOVINKA	TECH SBUS	WG.23.0056	5902479665948		73 €
		WG.23.0059	5902479665979		



RS-3 DEDICATED WIRED ROOM REGULATOR FOR SINUM

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

NOVINKA	TECH SBUS	WG.23.0057	5902479665955		80 €
		WG.23.0060	5902479665986		



FR-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

NOVINKA	TECH SBUS	WG.23.0052	5902479665894		72 €
		WG.23.0064	5902479666044		



CP-04 DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM PRO SYSTÉM SINUM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). Barevný dotykový 4" displej, možnost zobrazit předpověď počasí, řízení scén, kontrola zařízení systému Sinum, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

NOVINKA

TECH SBUS

WG.23.0062

5902479666020

292 €

WG.23.0063

5902479666037

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.03.0079

5902479661056

36 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.03.0076

5902479661643

40 €

WG.03.0078

5902479662220



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

WTP

WG.03.0085

5902479662817

36 €



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP

WG.03.0084

5902479661636

40 €



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

WTP

WG.03.0083

5902479661063

36 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0188

5902479661070

48 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0195

5902479663647

64 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0644

5902479664385

97 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0699

5902479665009

105 €

WG.11.0700

5902479665016

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8Z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP

WG.11.0202

5902479661087

WG.11.0203

5902479662107

62 €



EU-F-8Z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0634

5902479664408

WG.11.0686

5902479664415

86 €



EU-R-8pZ PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0701

5902479665030

WG.11.0702

5902479665023

132 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnědá
RAL 8003 - zlatý dub

WTP

WG.03.0070

5902479661339

WG.03.0069

5902479664248

WG.03.0071

5902479664255

WG.03.0068

5902479664262

43 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WTP

WG.05.0114

5902479661346

WG.05.0116

5902479662374

111 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1
MWN-1-230V

WTP

WG.05.0197

5902479664507

WG.05.0117

5902479664392

111 €



EX-01 EXTENDER

Funkce: Extender EX-01 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz. Komunikace s ústřednou EH-01 probíhá pomocí WiFi sítě.

WTP

WG.23.0006

5902479664699

131 €



EHI-1 MODUL PRO 2 SMĚŠOVACÍ VENTILY

Funkce: Regulace pro topné systémy. Obsluha dvou směšovacích okruhů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí beznapěťového výstupu NO/COM/NC, spolupráce s pokojovým termostatem vybaveným RS komunikací, spolupráce s dvěma pokojovými termostaty se standardní komunikací (dvoupolohový – zap/vyp)

TECH RS

WG.23.0035

5902479665641

236 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napájení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

32 €



**STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

22 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

25 €



**STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €

TECH
CONTROLLERS

Sinum



Dům s rytmem života!



Vytápění



Osvětlení



Bezpečnost



Rolety

sinum.eu

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 4

EU-L-4 WiFi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ A RADIÁTOROVÉ SERVOPOHONY S INTERNETEM (8 ZÓN)

Funkce: Ovládání pokojové teploty v maximálně 8 zónách prostřednictvím webové aplikace eModul.eu s možnostmi:

- do každé zóny je možné zaregistrovat bezdrátové teplotní čidlo nebo bezdrátový pokojový termostat
- do každé zóny je možné připojit: 6 bezdrátových radiátorových servopohonů EU-6-X nebo STT-869, 6 bezdrátových čidel otevření okna EU-C-2N, 1 bezdrátové teplotní čidlo podlahy EU-C-8f jeden bezdrátový vykonávací modul/spínací kontakt EU-MW-1-230V nebo EU-MW-1 pro bezdrátové ovládání termoelektrických pohonů podlahového vytápění
- alternativně do čtyř prvních zón (zóna 1-4) s napětovými výstupy je možné zapojit:
 - 4 drátová teplotní čidla EU-C-7p
 - 4 drátová podlahová teplotní čidla NTC
 - 50 termoelektrických pohonů STT-230/2 (jeden výstup 230V pro každou zónu)
- K regulaci je možné připojit:
 - dalších max. 8 bezdrátových vykonávacích modulů/spínacích kontaktů EU-MW-1 nebo EU-MW-1-230V ovládaných podle týdenního programu
 - 1 bezdrátové venkovní teplotní čidlo EU-C-8zr
- Ovládání topného zařízení nebo čerpadla pomocí zabudovaného bezpotenciálového výstupu nebo bezdrátovým vykonávacím modulem/spínacím kontaktem EU-MW-1
- Možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu
- Každá zóna může mít přiřazen svůj individuální režim provozu (konstantní teplota, časové omezení nebo 6 různých provozních harmonogramů)

WTP	WG.20.0044	5902479662367	265 €
-----	------------	---------------	-------

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4, EU-L-7, EU-L-9

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.03.0072	5902479661032	21 €
	WG.03.0075	5902479662060	

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.03.0079	5902479661056	36 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.03.0076	5902479661643	40 €
	WG.03.0078	5902479662220	



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, napájení: 1xCR2032

WTP	WG.03.0085	5902479661636	36 €
-----	------------	---------------	------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP	WG.03.0084	5902479662817	40 €
-----	------------	---------------	------



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

WTP	WG.03.0083	5902479661063	36 €
-----	------------	---------------	------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0188	5902479661070	48 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
-----	------------	---------------	------



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0195	5902479663647	64 €
	WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0644	5902479664385	97 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0699	5902479665009	105 €
	WG.11.0700	5902479665016	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP	WG.11.0202	5902479661087	62 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0634	5902479664408	86 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení: 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0701	5902479665023	132 €
	WG.11.0702	5902479665030	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

WTP	RAL 9010 - bílá	WG.03.0070	5902479661339	43 €
	RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
	RAL 8017 - hnědá	WG.03.0071	5902479664255	
	RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

WTP	EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	111 €
	EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

WTP	EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	111 €
	EU-MWN-1-230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVÁČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP	WG.05.0140	5902479662824	111 €
-----	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
-----	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
-----	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5 M28 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	32 €
	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5 M28 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	22 €
	WG.01.0054	5902479665597	25 €




STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	22 €
-----------	------------	---------------	------

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5



EU-L-5s DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ PohonY (8 ZÓN)

Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů:

- každá zóna má 2 svorkovnice pro přípojení pohonů
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)

DRÁTOVÁ	WG.20.0134	5902479663784	102 €
---------	------------	---------------	-------

TERMOSTATY - DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	41 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	63 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	55 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	88 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	97 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	85 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	61 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.20.0168	5902479665665	139 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	80 €
	WG.11.0139	5902479660264	



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0142	5902479662886	101 €
	WG.11.0143	5902479662893	



EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0645
WG.11.0697

5902479663791
5902479663807

120 €



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609
WG.11.0636

5902479664095
5902479664132

73 €



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633
WG.11.0687

5902479664118
5902479664156

101 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m

Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

20 €
21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

32 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

22 €
25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €



EU-293, EU-293z



EU-297, EU-297z



SKLENĚNÝ
ČELNÍ PANEĽ



PODLAHOVÉ
ČIDLO



FUNKCE
TOPENÍ/CHLAZENÍ



MONTÁŽ
DO KRABICE

EU-L-8e BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

- Funkce:** Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo pomocí termostatů
- 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony)
 - 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony)
 - možnost řídit bezdrátové servopohony **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks v jedné zóně)
 - 1x výstup 230 V pro čerpadlo
 - bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)
 - možnost použít bezdrátový kontrolní panel **EU-M-8e**
 - v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo **EU-C-8f** a až 6 ks čidel otevření okna **EU-C-2N**
 - možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo **EU-C-8zr**
 - o možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
 - možnost připojení internetového modulu **EU-505** nebo **EU-WiFi RS** pro dálkovou správu systému přes aplikaci **emodul.eu**
 - možnost připojení modulu směšovacího ventilu **EU-i-1** nebo **EU-i-1m**
 - možnost aktualizovat program přes USB vstup
 - **funkce chlazení – výstup pro ovládní tepelného čerpadla topení/chlazení**

WTP	WG.20.0050	5902479662640	297 €
-----	------------	---------------	--------------

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ
EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.03.0079	5902479661056	36 €
	WG.03.0082	5902479662084	

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.03.0076	5902479661643	40 €
	WG.03.0078	5902479662220	

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

WTP	WG.03.0085	5902479661636	36 €
-----	------------	---------------	-------------

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP	WG.03.0084	5902479661636	40 €
-----	------------	---------------	-------------

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**. Napájení: baterie 2 x AAA

WTP	WG.03.0083	5902479661063	36 €
-----	------------	---------------	-------------

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0188	5902479661070	48 €
	WG.11.0192	5902479662091	

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
-----	------------	---------------	-------------

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0195	5902479663647	64 €
	WG.11.0196	5902479663654	

EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0644	5902479664385	97 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0699	5902479665009		105 €
	WG.11.0700	5902479665016		

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP	WG.11.0202	5902479661087		62 €
	WG.11.0203	5902479662107		



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0634	5902479664408		86 €
	WG.11.0686	5902479664415		



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0701	5902479665023		132 €
	WG.11.0702	5902479665030		

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-8n BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: registrace, využití vestavěného teplotního čidla v zóně, ve které byl panel zaregistrován, nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./ vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP	WG.11.0168	5902479663883		286 €
	WG.20.0139	5902479664453		



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá	WG.03.0070	5902479661339		43 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248		
RAL 8017 - hnědá	WG.03.0071	5902479664255		
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262		



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209		20 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279		



EU-WiFi RS INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako EU-505

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu

TECH RS	WG.05.0040	5902479660974		237 €
---------	------------	---------------	--	-------



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech.

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozvodovka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu

TECH RS	WG.05.0025	5902479660578		221 €
---------	------------	---------------	--	-------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS	WG.05.0030	5902479661612		135 €
---------	------------	---------------	--	-------



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

111 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

111 €



EU-PP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, WiFi BS,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP

WG.05.0140

5902479662824

111 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

63 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi BS p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi BS p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

32 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45. Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

22 €

25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42. Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €



**BEZDRÁTOVÝ
RÁMEČKOVÝ
TERMOSTAT
EU-F-8z**

EU-L-9^r DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.
- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- kontrolního panelu, který je zároveň WiFi modulem
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení)
- možnost navzájem propojit až 4 **EU-L-9^r** pomocí RS drátové komunikace, což dává ovládání až 32 zón pomocí jednoho kontrolního panelu **EU-M-9^r**,
- možnost připojení až 6 bezdrátových spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



WTP / TECH RS

WG.20.0056

5902479662831

371 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-9b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-9.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH RS

WG.11.0205

5902479662275

45 €

WG.11.0208

5902479662329

EU-R-9s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-9.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH RS

WG.11.0211

5902479663852

72 €

WG.11.0107

5902479664170

TEPLTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4, EU-L-7, EU-L-9

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

21 €

WG.03.0075

5902479662060

TEPLTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8^r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



WTP

WG.03.0079

5902479661056

36 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



WTP

WG.03.0076

5902479661643

40

WG.03.0078

5902479662220

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032



WTP

WG.03.0085

5902479661636

36 €

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64



WTP

WG.03.0084

5902479661636

40 €

EU-C-8z^r BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA



WTP

WG.03.0083

5902479661063

36 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0188	5902479661070	48 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
-----	------------	---------------	------



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0195	5902479663647	64 €
	WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0644	5902479664385	97 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0699	5902479665009	105 €
	WG.11.0700	5902479665016	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP	WG.11.0202	5902479661087	62 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0634	5902479664408	86 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0701	5902479665023	132 €
	WG.11.0702	5902479665030	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-9r DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM K REGULÁTORU EU-L-9R

Funkce: Panel se používá pro lokální nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru, změnu teplot, provozních režimů a pod. Také slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu, kde můžeme dálkově nastavovat parametry regulátoru. Panel se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 regulátory EU-L-9R. Montáž do krabice KU 68, napájení 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0175	5902479662428	438 €
	WG.11.0178	5902479662855	



EU-M-9t DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM K REGULÁTORU EU-L-9R

Funkce: Panel se používá pro lokální nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru, změnu teplot, provozních režimů a pod. Také slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu, kde můžeme dálkově nastavovat parametry regulátoru. Panel se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 regulátory EU-L-9r. Nástěnná montáž. Napájení: po RS kabelu skrze externí napáječ

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0252	5902479664019	438 €
	WG.11.0586	5902479664439	



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá	WTP	WG.03.0070	5902479661339	43 €
RAL 7016 - antracit		WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody; napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	WTP	WG.05.0114	5902479661346	111 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	WTP	WG.05.0197	5902479664507	111 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	WTP	WG.05.0140	5902479662824	111 €
--	-----	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

NOVINKA	WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
----------------	-----	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	-----	------------	---------------	------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

	TECH RS	WG.05.0030	5902479661612	135 €
--	---------	------------	---------------	-------



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	20 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279	21 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

		WG.03.0064	5902479662732	20 €
--	--	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	32 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	22 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597	25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	22 €
-----------	------------	---------------	------

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

EU-L-10 DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMOELEKTRICKÝCH Pohonů VENTILŮ (10 ZÓN)

Funkce: • Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu:

- 8zón má dvojitou svorkovnici pro připojení servopohonů
- 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů.
- Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro EU-L-10 (EU-R-10b, EU-R-10s PLUS) anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například EU-292, EU-294, EU-295 a podobně).
- Jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla.
- Jeden bezpřetový výstup (například pro zapínání topného systému).
- Oba výstupy mají nenastavitelné opožďování zapínání 2 minuty

DRÁTOVÁ	WG.20.004	5902479662497	166 €
---------	-----------	---------------	-------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-10b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru EU-L-10

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0180	5902479662503	45 €
	WG.11.0181	5902479662343	

EU-R-10s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje.

Vybavení: LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru EU-L-10, 3drátové propojení s regulátorem

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0184	5902479663876	72 €
	WG.11.0185	5902479664187	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	41 €
	WG.11.0147	5902479662053	

EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	63 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	55 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	88 €
	WG.11.0156	5902479662954	

EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	97 €
	WG.11.0604	5902479663753	

EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	85 €
	WG.11.0601	5902479664217	

EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	61 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0168

5902479665665

139 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

80 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0142

5902479662886

101 €

WG.11.0143

5902479662893



EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0645

5902479663791

120 €

WG.11.0697

5902479663807



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609

5902479664095

73 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633

5902479664118

101 €

WG.11.0687

5902479664156

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

20 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

32 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

22 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE X

EU-L-X WiFi DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMoeLEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.

RS485 KOMUNIKACE

- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
- možnost připojení až 8 bezdrátových spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



WTP / TECH SBUS

WG.20.0158

5902479664330

402 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

48 €



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

63 €

WG.11.0704

5902479664576



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

76 €

WG.11.0706

5902479664552



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

58 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4, EU-L-7, EU-L-9

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

21 €

WG.03.0075

5902479662060

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.03.0079

5902479661056

36 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.03.0076

5902479661643

40 €

WG.03.0078

5902479662220



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

WTP

WG.03.0085

5902479661636

36 €



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP

WG.03.0084

5902479661636

40 €



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLŮTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA

WTP

WG.03.0083

5902479661063

36 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0188

5902479661070

48 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0195

5902479663647

64 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0644

5902479664385

97 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0699

5902479665009

105 €

WG.11.0700

5902479665016

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

WTP

WG.11.0202

5902479661087

62 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0634

5902479664408

86 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP

WG.11.0701

5902479665023

132 €

WG.11.0702

5902479665030

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WTP

WG.03.0069

5902479664248

43 €

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

Bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

111 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

Bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

111 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁL

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP

WG.05.0140

5902479662824

111 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

135 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

20 €
21 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

20 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

32 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

22 €
25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 12

EU-L-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - možnost připojení max. 4 přídatných modulů (rozšíření až na 40 zón) a 1 kontrolního panelu pro celý systém
 - komunikace Open Therm pro plynové kotle
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden bezpečnostní výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul - v sadě modul WiFi L
 - režim topení/chlazení,
 - ovládání směšovacího ventilů - po připojení regulátoru EU-i-1 nebo modulu EU-i-1m,
 - 4 drátová komunikace TECH SBUS
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



NOVINKA

WTP / TECH SBUS

WG.20.0171

5902479664460

428 €

EU-ML-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) – PŘÍDATNÝ MODUL K REGULÁTORU EU-L-12

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden bezpečnostní výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul
 - 4 drátová komunikace TECH SBUS
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.
 - **modul samostatně nefunguje**



NOVINKA

WTP / TECH SBUS

WG.20.0169

5902479664477

391 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

- Funkce:** Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



NOVINKA

TECH SBUS

5902479665627

48 €

EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

- Funkce:** Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

63 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

- Funkce:** Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

76 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-X WIFI.

- Funkce:** Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



NOVINKA

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

58 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4, EU-L-7, EU-L-9

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

21 €

WG.03.0075

5902479662060

TEPLTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8p BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



WTP

WG.03.0079

5902479661056

36 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.03.0076 WG.03.0078	5902479661643 5902479662220	40 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

WTP	WG.03.0085	5902479661636	36 €
-----	------------	---------------	------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

WTP	WG.03.0084	5902479661636	40 €
-----	------------	---------------	------



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

WTP	WG.03.0083	5902479661063	36 €
-----	------------	---------------	------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0188 WG.11.0192	5902479661070 5902479662091	48 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WTP		5902479665924	48 €
-----	--	---------------	------



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0195 WG.11.0196	5902479663647 5902479663654	64 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0644 WG.11.0696	5902479664385 5902479664378	97 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0699 WG.11.0700	5902479665009 5902479665016	97 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0202 WG.11.0203	5902479661087 5902479662107	62 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0634 WG.11.0686	5902479664408 5902479664415	86 €
-----	--------------------------	--------------------------------	------



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WTP	WG.11.0701 WG.11.0702	5902479665023 5902479665030	132 €
-----	--------------------------	--------------------------------	-------

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: Registrace zón, změna parametrů pro každou zónu (nastavení harmonogramu, zadaná teplota), možnost zapnutí/vypnutí zóny, nastavení data a času pro celý systém, spořič obrazovky, zámek obrazovky. POZOR: nemá vestavěné teplotní čidlo, drátová komunikace TECH SBUS nebo bezdrátová s hlavním regulátorem EU-L-12. Montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz. Spolupracuje pouze s regulátorem EU-L-12 (obsluha max. 40 zón).

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plůtouv.

WTP

WG.20.0170

5902479664484

294 €



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

WTP

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

43 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WTP

WG.05.0114

5902479661346

WG.05.0116

5902479662374

111 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WTP

WG.05.0197

5902479664507

WG.05.0117

5902479664392

111 €



EU-PP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, WiFi BS,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP

WG.05.0140

5902479662824

111 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

135 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

250cm

WG.01.0032

5902479664279

20 €

21 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

20 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

32 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

22 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

25 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

22 €

SYSTÉMY PRO OVLÁDÁNÍ
VYTÁPĚNÍ

TECH
CONTROLLERS

UŠETŘĚTE
25%
NA VYTÁPĚNÍ
S TEPELNÝM ČERPADLEM
A JINÝMI ZDROJI TEPLA
SPOLU S AUTOMATIZACÍ



DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	41 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	63 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	55 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	88 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	97 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	85 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	61 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

NOVINKA

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.20.0168	5902479665665	139 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	80 €
	WG.11.0139	5902479660264	



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ ZVODIČOVÁ	WG.11.0142	5902479662886	101 €
	WG.11.0143	5902479662893	



EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0645	5902479663791	120 €
	WG.11.0697	5902479663807	

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0148	5902479661117	78 €
	WG.11.0149	5902479662138	



EU-T-2.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení, sada pro bezdrátovou komunikaci

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0595	5902479664040	84 €
	WG.11.0596	5902479664057	



EU-292 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0135	5902479660233	142 €
	WG.11.0136	5902479660240	



EU-293 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, přijímač signálu, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0140	5902479662886	173 €
	WG.11.0141	5902479662893	



EU-293z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, přijímač signálu, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0646	5902479663814	195 €
		5902479663821	



EU-295 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0150	5902479661537	114 €
------------	------------	---------------	-------



EU-297 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA, přijímací modul, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0154	5902479662923	156 €
	WG.11.0599	5902479662930	



EU-297z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V, přijímací modul, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0157	5902479663760	166 €
	WG.11.0602	5902479663777	



EU-T-3.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA, přijímací modul.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0159	5902479663890	154 €
	WG.11.0643	5902479664200	



EU-T-4.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0733	5902479664613	121 €
------------	------------	---------------	-------

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ



EU-280 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

TECH RS	WG.11.0109	5902479660325	245 €
---------	------------	---------------	-------



EU-281 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0116	5902479660332	248 €
	WG.11.0120	5902479662039	

POKOJOVÉ TERMOSTATY PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 mm



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0609	5902479664095	73 €
	WG.11.0636	5902479664132	



EU-F-2z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0654	5902479664101	144 €
	WG.11.0657	5902479664149	



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0633	5902479664118	101 €
	WG.11.0687	5902479664156	



EU-F-4z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0628	5902479664125	173 €
	WG.11.0689	5902479664163	

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE



EU-2801 WiFi POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, WiFi komunikace **Konfigurace skrze aplikaci eModul**

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**, podomítková montáž do krabice KU68

* **Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.**

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0114
WG.11.0115

5902479661377
5902479662183

398 €



EU-WiFi OT POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty TUV, ekvitermní regulace – možnost úpravy topné křivky skrze náklon nebo posunutí, zobrazení venkovní teploty, modulace výkonu hořáku, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, možnost řízení kotle ON/OFF, vestavěný WiFi modul, konfigurace skrze aplikaci eModul

Vybavení: velký displej, v sadě bezdrátový pokojový termostat EU-R-8b a drátové venkovní čidlo EU-291p NTC.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0108

5902479662909

393 €

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE VZDUCHU



OTS-15 OZONOVÝ GENERÁTOR 15g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachů. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdo by neměl vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 15 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 165 (±10 %) m³/h, příkon: 110 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, Hmotnost zařízení: 2,7 kg, délka přívodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0032

5902479663708



OTS-30 OZONOVÝ GENERÁTOR 30g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachů. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdo by neměl vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 30 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 230 (±10 %) m³/h, příkon: 220 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, Hmotnost zařízení: 3,2 kg, délka přívodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0033

5902479663715



SPT-31 INOX PROGRAMOVATELNÝ UV STERILIZÁTOR VZDUCHU

Funkce: Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, zdravotnictví, podnikání a bydlení.

Parametry zařízení: příkon: 75 W, příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W, příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W), typ trubice: Philips TUV T8 15W G15, životnost: 9000 hodin, vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C, vzduchový výkon: 260 m³/h, hlučnost: 44 dB, rozměry zařízení: 145x295x625 mm, rozměry filtru: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620



REGULÁTORY PRO INSTALACE



EU-27i REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídatného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídatné čerpadlo, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0058

5901445470319

86 €



EU-427i REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000)

Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0065

5901445470364

121 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

63 €



EU-517 BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL

Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.

WG.05.0158

5902479661230

63 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

135 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídatné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0067

5902479661698

191 €



EU-i-1 TUV REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídatné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0068

5902479661674

195 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 2 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 2 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0164

5902479665061

365 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE S KOMUNIKACE OPEN THERM (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 3 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0072

5902479661803

462 €

**EU-RI-1 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-I-2, EU-I-3 A EU-I-3PLUS****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu**Vybavení:** LCD displej, dotyková tlačítka, dočasné podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo vlhkosti, svorky pro připojení podlahového čidla, termostat je napájen z hlavního regulátoru po RS kabelu

TECH RS

WG.11.0216

5902479663678

70 €

**EU-11 REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA****Funkce:** řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí.**Princip činnosti:** na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

TECH RS

WG.14.0043

5902479661704

232 €

REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY**EU-401N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem.**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulační nádrže

WG.19.0013

5902479662411

165 €

**EU-402N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schémát, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulační nádrže

WG.19.0015

5901445470562

191 €

REGULÁTORY PRO ČERPADLA**EU-19 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0044

5901445470005

37 €

**EU-20 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0045

5901445470012

36 €

**EU-21 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0048

5901445470142

50 €

**EU-21 R REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, beznapěťový výstup.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0170

5901445470753

57 €

**EU-21 TUV REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU****Funkce:** řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla**Vybavení:** LED displej, 2x čidlo teploty

WG.14.0048

5901445470654

77 €

**EU-21 BUFOR REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NADRŽE****Funkce:** řízení čerpadla akumulační nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže

WG.14.0047

5901445470661

77 €

REGULÁTORY PRO ZÁSYPOVÉ KOTLE**EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-22 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení

WG.21.0060

5901445470920

101 €

**EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-24 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.

WG.21.0063

5901445470937

108 €



EU-28 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu, program SIGMA - EU-28 Sigma

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0067

5901445470951

133 €



EU-28 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu, program SIGMA

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0070

5901445470289

197 €



EU-81 REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0076

5901445470265

156 €



EU-81 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat

Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalin, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.21.0085

5901445470302

221 €



EU-880 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1m, program zPID

Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalin, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.21.0092

5902479660004

393 €

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM



EU-37n RS REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-37n RS H), řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.17.0061

5902479661834

252 €

version EU-37n RS H

WG.17.0064

5902479661841

EU-480 N REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-480 H) ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.17.0423

5902479662565

492 €

version EU-480 H

WG.17.0071

5902479661179

REGULÁTORY PRO KRBY



EU-391 zPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrtkové klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS (www.emodul.pl)

Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalin, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrtková klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

Ø100

WG.10.0033

5902479660646

349 €

Ø120

WG.10.0034

5902479662589

360 €

Ø150

WG.10.0035

5902479662596

372 €



EU-392 zPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrtkové klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS (www.emodul.pl)

Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalin, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrtková klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

Ø100

WG.10.0051

5902479660639

372 €

Ø120

WG.10.0052

5902479662602

383 €

Ø150

WG.10.0053

5902479662619

395 €



ŠKRTICÍ KLAPKA

Dostupné průměry: 100 mm, 120 mm, 150 mm

Ø100

WG.10.0002

5902479661247

☎

Ø120

WG.10.0006

5902479662473

☎

Ø150

WG.10.0009

5902479662480

☎

PŘÍDAVNÉ MODULY / DOPLŇKY



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

111 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

111 €



EU-RP-4 OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

WTP

WG.05.0140

5902479662824

111 €



EU-67 REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA

Regulátor EU-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypekého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.

WG.03.0102

5901445470425

323 €

EU-505 DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL

Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, možnost zaslání SMS o alarmech (placená služba)

Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovací ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

221 €



EU-WiFi RS INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako EU-505 a EU-507

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

237 €



STZ-120 T POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovým ovládním, verze 230 V 50 Hz.

Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m.

Doba přestavení 120 s.

Standardně s adaptérem typu ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0046

5902479663739

131 €



STZ-180 RS POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: pohon pro 3 nebo 4cestné směšovací ventily, 3 bodové ovládní, doba přestavení 180 s. Pohon má možnost ručního ovládní pomocí výsuvného knoflíku. Teplotní čidlo součástí. Beznapěťový kontakt pro ovládní čerpadla. Displej zobrazující aktuální teplotu, nastavenou teplotu a procento otevření. Včetně zdroje RS. Pohon v sadě má adaptéry a montážní šrouby pro ventily od firem jako např.: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

NOVINKA

TECH RS

WG.12.0047

5902479663739

148 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro **podlahové vytápění**

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

NOVINKA

WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro **podlahové vytápění**

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €

STI-400 ZÁLOŽNÍ ZDROJ

Záložní zdroj pro tepelnou techniku, typu OFF-Line. Připojené spotřebiče jsou napájeny přímo ze sítě, externí akumulátor je dobíjen, při výpadku sítě zdroj automaticky přepne na měnič napětí, energie je odebrána z akumulátoru, spotřebiče jsou napájeny z měniče. Po obnovení el. energie zdroj automaticky přepne na síť, začne se akumulátor dobíjet. Lze připojit gelové nebo kyselínové akumulátory, pro každý typ akumulátoru je určená speciální nabíjecí křivka.

Vstup: 1x 230 V AC, 1x 12 V DC, Výstup: 1x 230 V AC, Jmenovitý výkon: 400 W

NOVINKA

WG.13.0106

5902479665993

1034 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

WG.01.0048

5902479661872

11 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RTD-M > M30x1,5 >

WG.01.0049

5902479661889

11 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

VALVEX > M30x1,5 >

WG.12.0003

5902479662756

11 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

PINTOSI > M26x1,5 >

WG.12.0002

5902479662763

11 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

COMAP/HERZ > M30x1,5 >

WG.12.0001

5902479662770

11 €



EU-262 SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI

Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.

WG.05.0023

5902479660158

80 €



RS ROZDVOJKA

TECH RS

WG.05.0147

5902479661506

14 €



RS ROZDVOJKA RS-8

TECH RS

WG.05.0203

5902479665078

33 €



MODUL STYKAČE

Stykač jednofázový, dvoupolový s jištěním

Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů Pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská)

Technické parametry: Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.

5902479661513

123 €

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ



EU-291P KTY DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: EU-i-1, EU-i-2, EU-480, EU-800

WG.03.0063

5902479660899

20 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

20 €



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

20 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

21 €



POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY

(PVC izolace kabelu), Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0025

5902479660905

20 €

150cm + zástrčka

WG.01.0026

5902479664286

21 €

250cm

WG.01.0027

5902479664293

21 €

250cm + zástrčka

WG.01.0028

5902479664309

22 €



POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY S DRŽÁKEM

(PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0029

5902479663685

20 €

250cm

WG.01.0030

5902479664316

21 €



BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIK)

Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C, Přesnost: ±3 °C, Použití: teplotní zabezpečení, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

WG.01.0040

5902479660912

20 €



TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

(silikonová izolace kabelu), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Příplatek za každý bm 2 € bez DPH

WG.01.0034

5902479661391

33 €



TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Délka kabelu: 1,5 m

WG.01.0033

5902479660929

22 €



ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000

(izolace přívodu ze skleněného vlákna), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–480 °C

30 cm
30cm + zástrčka

WG.01.0035

5902479660936

62 €

WG.01.0036

5902479664323

63 €



FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE

Použití: kotle na pelety

WG.01.0037

5902479660943

22 €



HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON)

Použití: kotle s pístovým podavačem, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

250cm

WG.01.0038

5902479660950

22 €



MAGNETICKÝ SPÍNAČ

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH, Použití: kotle s pístovým podavačem

WG.01.0039

5902479660967

22 €



BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C, Přesnost: ±3–5 °C, Maximální proud: 16 A, Použití: teplotní zabezpečení

WG.01.0041

5902479661216

22 €



PRODLUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu EU-L-8e. Délka 5 m., **Typ kabelu:** koaxiální, impedance 50 Ω, **Koncovky:** SMA F/W

WG.01.0047

5902479661520

19 €

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK DMÝHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW

(PŘÍKON 70 W), DŘÍVE RV-12

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK DMÝHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU DO 35 KW

(PŘÍKON 60 W), DŘÍVE RV-14

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 DMÝHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON 34 W)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 DMÝHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 83W / 75W)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 DMÝHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 100W)

T_000.00.000.00005

5901445470500



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ



Bc. MAREK ŠLECHTA

MANAŽER OBCHODU SEGMENTU VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD PRO ČESKO
REGION: ČESKO

TEL.: +420 773 180 120
E-MAIL: SLECHTA@TECH-REG.COM



Tomáš Matějek

MANAŽER SEGMENTU VÝROBCŮ TEPELNÉ TECHNIKY
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +420 734 734 848
E-MAIL: MATEJEK@TECH-REG.COM



ING. EDUARD WAŁOSZEK

TECHNICKÁ PODPORA - REKLAMACE A OPRAVY
REGION: ČESKO

TEL.: +420 733 180 378
E-MAIL: CS.SERVIS@TECH-REG.COM



ING. JURAJ VYROSTEK

MANAŽER LOGISTIKY
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +421 907 529 811
E-MAIL: VYROSTEK@TECH-REG.COM
E-MAIL: OBJEDNAVKY@TECH-REG.COM



JAROSLAV KUČA

VÝKONNÝ ŘEDITEL
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +421 915 793 964
E-MAIL: JAROSLAV.KUCA@TECH-REG.COM

TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o.

Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01
Ružomberok, Slovensko

PRODEJ PRO ČESKO

tel.: +420 773 180 120
slechta@tech-reg.com

tel.: +420 602 219 207
kromka@tech-reg.com

tel.: +420 704 288 001
angermayer@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA PRO ČESKO

tel.: +420 733 180 378
cs.servis@tech-reg.com