



DECORATIVE

CATALOGUE





COMPANY

AZIENDA - UNTERNEHMEN

Team Italia: Tecnologia e Innovazione nell'Illuminazione Professionale e Decorativa

Dal 1991 Team Italia progetta, produce e distribuisce sistemi di illuminazione che coniugano innovazione tecnologica, design funzionale e un'attenzione costante all'estetica. Quest'anno il nostro storico catalogo si rinnova, evolvendo in due raccolte distinte: il Technical Catalogue, dedicato alle soluzioni più performanti e affidabili, e il Decorative Catalogue, incentrato su elementi illuminanti decorativi capaci di valorizzare gli ambienti con stile e originalità.

Il **Technical Catalogue** include prodotti progettati per rispondere alle sfide più complesse del settore, garantendo precisione, versatilità e massime prestazioni tecniche. Dall'efficienza energetica alla durata nel tempo, queste soluzioni offrono un supporto ideale per i professionisti più esigenti.

Il **Decorative Catalogue**, invece, celebra l'illuminazione come elemento di design, con prodotti che uniscono estetica e funzionalità. Lampade, corpi illuminanti e installazioni creative sono pensati per arricchire ogni spazio con eleganza, originalità e personalità, adattandosi sia a contesti classici che moderni.

Team Italia non è solo un partner tecnico, ma un punto di riferimento per chi cerca qualità, efficienza e creatività, sia dal punto di vista tecnico che decorativo. Illuminare il futuro con passione è ciò che ci guida, ogni giorno, in Italia e nel mondo.

Team Italia: Technology and Innovation in Professional and Decorative Lighting

Since 1991 Team Italia has been designing, producing, and distributing lighting systems that combine technological innovation, functional design, and constant attention to aesthetics. This year our renowned catalog has been renewed and divided into two distinct collections: the Technical Catalogue, dedicated to the most high-performance and reliable solutions, and the Decorative Catalogue, focused on decorative lighting elements designed to enhance spaces with style and originality.

The **Technical Catalogue** features products designed to address the most complex challenges in the field, ensuring precision, versatility, and maximum technical performance. From energy efficiency to long-lasting durability, these solutions provide ideal support for the most demanding professionals.

The **Decorative Catalogue**, on the other hand, celebrates lighting as a design element, offering products that merge aesthetics and functionality. Lamps, lighting fixtures, and creative installations are crafted to enrich every space with elegance, originality, and personality, seamlessly fitting into both classic and modern contexts.

Team Italia is not just a technical partner but a benchmark for those seeking quality, efficiency, and creativity, both technically and decoratively. Illuminating the future with passion is what drives us every day, in Italy and around the world.

Team Italia: Technologie und Innovation in der Professionellen und Dekorativen Beleuchtung

Seit 1991 entwirft, produziert und vertreibt Team Italia Beleuchtungssysteme, die technologische Innovation, funktionales Design und eine konstante Aufmerksamkeit für Ästhetik vereinen. Dieses Jahr wurde unser historischer Katalog erneuert und in zwei separate Kollektionen unterteilt: den Technical Catalogue, der den leistungsstärksten und zuverlässigsten Lösungen gewidmet ist, und den Decorative Catalogue, der dekorativen Beleuchtungselementen gewidmet ist, die Räume stilvoll und originell aufwerten.

Der **Technical Catalogue** umfasst Produkte, die entwickelt wurden, um die anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche zu meistern, und bietet Präzision, Vielseitigkeit und maximale technische Leistung. Von Energieeffizienz bis hin zu Langlebigkeit bieten diese Lösungen ideale Unterstützung für die anspruchsvollsten Fachleute.

Der **Decorative Catalogue** hingegen zelebriert Beleuchtung als Designelement mit Produkten, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Lampen, Leuchten und kreative Installationen sind darauf ausgelegt, jeden Raum mit Eleganz, Originalität und Persönlichkeit zu bereichern, und passen sich nahtlos an klassische sowie moderne Umgebungen an.

Team Italia ist nicht nur ein technischer Partner, sondern auch ein Maßstab für alle, die Qualität, Effizienz und Kreativität suchen – sowohl im technischen als auch im dekorativen Bereich. Mit Leidenschaft die Zukunft zu beleuchten, treibt uns jeden Tag an, in Italien und weltweit.



	 PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	 SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHTE	 PIAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	 PIANANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	 INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHTE
Ariell	13				
Ariell Superflux	15				
Bellai		75	219		
Bellai Home	17	79	223		323
Bellai OUTDOOR		353	359		
Bellai Up		85			
Bulbe		87			325
Chapeau		91	227		
Compact	19		229		
Curve		93		299	
Curve OUTDOOR				389	
Dot OUTDOOR				391	
Drop OUTDOOR			370		
Edge	21	95	231	301	
Edge OUTDOOR				399	
Esagon		107			
Emme 24		111			
Flip OUTDOOR	377			401	
Iglù			233		
Iglù OUTDOOR			361		
Kasaa	25	113	235		
Lambda	27	115		303	327
Leggera	31	125	237		
Leggera OUTDOOR		355	363		
Liff	33		243		
Licis		129			329
Lieve		137			
Linea Dark	35	139			
Linea Dark Evo		141			
Mellow		143		309	
Micro			245		
Mirò Home		145	249		

	 PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	 SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHTE	 PIAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	 PIANANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	 INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHTE
Mirò OUTDOOR		357	367		
Move			251		
Oeil			253		
Ogis		147			
Oki	37	149	255		
Oki OUTDOOR			369		
Omnia	39	151	267		
Operà			269		331
Orizzonte	41				
Overlap 2.0		157	273	311	
Overlap Decò	43	159	275		
Pleni		161	277		
Retrò					333
Riflessa	45	163		313	
Sampling		165			
Shadow	47	167			
Shape		171	279		
Side					335
S-Pot		175	281		
S-Pot OUTDOOR	379				383
Simply	49				
Simply OUTDOOR	381				
Step OUTDOOR					387
Stilio	57	179		315	337
Tablet Round			285		
Tao	59				
Task			291		
Tubico		191			341
Velata	61	199	293		
Venis		201			343
Wet Plus+ OUTDOOR			375		

INDICE SEZIONI

SECTION INDEX - ABSCHNITTVERZEICHNIS

■ Home+Architectural

	PARETE - WALL LIGHT - WANDLEUCHTE	8
	SOSPENSIONE - SUSPENSION LAMP - PENDELLEUCHTE	64
	PLAFONE - CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	210
	PIANTANA - FLOOR LAMP - STEHLAMP	296


■ Incasso - Recessed light - Einbauchleuchte

	INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE	318
---	--	-----

■ Outdoor 346

	SOSPENSIONE - HANGING LAMP - PENDELLEUCHTE	353
	PLAFONE - CEILING - DECKENLEUCHTE	359
	DROP - ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHÖR	370
	PARETE - WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	377
	INCASSO - RECESSED - EINBAULEUCHTE	383
	FISSAGGIO A TERRA - GROUND FIXING - BODENMONTAGE	389

	Gestione della luce/Light Management	406
	BLC - Bluetooth Light Control	408
	PLC - Push Light Control	409
	RLC - Remote Light Control	411
	WLC - Wall Light Control	413
	Accessori/Accessories/Zubehör	420
	COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR	
	STRIPILED IP20 / IP65	424
	ROLLE LED IP20 / IP65 - LED ROLL - LED-ROLLE	425
	DRIVERS CC	426
	DRIVERS CV 24/48V	427
	GUIDECAVO - CABLE GUIDE - KABELFÜHRUNG	429
	CAVI ELETTRICI - ELECTRICAL CABLE - ELEKTROKABEL	430
	COMPLEMENTI MECCANICI - MECHANICAL ACCESSORIES - MECHANISCHE ZUBEHÖR	
	ROSONI - CANOPY - ROSETTEN	432
	LEGENDA - LEGEND - LEGEND	434
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL TERMS OF SALE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	438





PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



PARETE - WALL LIGHT - WANDLEUCHTE



Ariell uplight
L17/L30/L60

13



Ariell uplight superflux
L35/L120

13



Ariell up+down superflux
L35/L90

15



Bellai Home up+downlight
L45/L72

17



Compact omnilight
L8

19



Compact omnilight
L20/L35/L60

19



Edge downlight
L133/L175

21



Edge downlight
L22

23



Kasaa
Ø20

25



Lambda downlight
Ø20 H45

27



Lambda downlight
Ø20 H105

29



Leggera omnilight
Ø45/Ø65/Ø82

31



Liff wall Light
18x18

33




Linea Dark downlight
L32/L60/L88/L116

35



Oki downlight
L7,5x7,5 H8,5

37



Oki up+downlight
L7,5x7,5 H18

37

PARETE - WALL LIGHT - WANDLEUCHTE



Omnia omnilight
L28/L56

39



Orizzonte up+downlight
L12,5/L25/L63,5/L93

41



Overlap Decò back+front light
H90xL45

43



Riflessa uplight
L20/45

45



Riflessa up+downlight
L45

45



Shadow vertical
Ø58/Ø70/Ø95

47



Simply up+downlight
L17/L30/L60

49



Simply uplight
L17/L30/L60/L114

53




Stilio omnilight
H90

57



Tao up+downlight
L25/L50/L75

59



Velata
Ø35/Ø45

61



↑ **2026FOF** **BV** **E28** **A** + **custom RV** ↗

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV




2026BOFBVE28B
2026BTFBVE28B

9W 1350lm* - 220V
(Triac) 9W 1350lm - 220V



2026DOFBVE28B
2026DDMBVE28B
2026DTFBVE28B


21W 3000lm - 220V
DALI (Push) - 21W 3000lm - 220V
(Triac) 21W 3000lm - 220V



2026FOFBVE28B
2026FDMBVE28B


35W 5000lm - 220V
DALI (Push) - 35W 5000lm - 220V

SUPERFLUX



2026MOFBVE28B
2026MDMBVE28B

60W 8200lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V



2026NOFBVE28B
2026NDMBVE28B

70W 9200lm - 220V
DALI (Push) - 70W 9200lm - 220V



A 2700K

NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




2026QOF **NE** **E28** **A**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton


Configura  Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


 **B** 3000K

BV



2026OOFBVE28B
2026ODMBVE28B

50W 6500lm* + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V



2026QOFBVE28B
2026QDMBVE28B

50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V




 **A** 2700K

NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



 **2027BOF** **NE** **E28** **A** + **custom BR** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


 **B** 3000K

BV

2027AOFBVE28B
2027ADMBVE28B
2027ATFBVE28B

15W 1600lm* + 15W 1600lm - 220V
DALI (Push) - 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V
(Triac) 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V



2027BOFBVE28B
2027BDMBVE28B

20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V
DALI (Push) - 20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V



 **A** 2700K

NE


TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



 **D321** **BV** **E2** **A**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



D320BVE2B

4W 350lm* - 220V




D321BVE2B

7W 1100lm - 220V

D321TFBVE2B

(Triac) 7W 1100lm - 220V



D326BVE2B


21W 2420lm - 220V

D326DMBVE2B

DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V

D326TFBVE2B

(Triac) 21W 2420lm - 220V



D325BVE2B

29W 3400lm - 220V

D325DMBVE2B

DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



 A 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



2028GOF NE E2 B

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV




2028GOFBVE2B
2028GDMBVE2B

34W 2490lm* - 220V
DALI (Push) - 34W 2490lm - 220V



2028EOFBVE2B
2028EDMBVE2B

51W 3740lm - 220V
DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V



2028FOBVE2B
2028FDMBVE2B

51W 3740lm - 220V
DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

 A 2700K

NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2490lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2930lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%




2028AOF **BN** **E2** **A** + **custom BR** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



2028AOFBVE2B

9W 977lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

 A 2700K

NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 977lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1150lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%



↑ **2076CTF** **ON** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K




2076CTFNEE2B

(Triac) 10W 650lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 650 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
764lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%



↑ **2071ATF** **ON** **E19** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatizzato - Prism

 B 3000K



2071**ATF**ONE19B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



 A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV
					
					
					
					

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




5071ADP | **PN** | **E19** | **A**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatico - Prism

B 3000K



5071ADPONE19B

6,5W 800lm* - 220V

C005A2TR

Custom transparent cable




A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dimmerabile con pulsante - Dimmable with pushbutton - Dimmbare mit Touch-Button

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19



 **2032BOF** **BV** **E2** **A** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV




2032COFBVE2B
2032CDMBVE2B
2032CTFBVE2B

25W 1260lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1260lm - 220V
(Triac) 25W 1260lm - 220V




2032AOFBVE2B
2032ADMBVE2B
2032ATFBVE2B

35W 1740lm - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V



2032BOFBVE2B
2032BDMBVE2B
2032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V



 A 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



 **2081BTF** **BV** **E28** **B** **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV

2081BTFBVE28B

(Triac) - 18W 1700lm* - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1700 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



↑ **2021BOF** | **NE** | **E2** | **A**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




2021AOFBVE2B
2021ATFBVE2B

10W 1250lm* - 220V
(Triac) 10W 1250lm - 220V




2021BOFBVE2B

20W 2200lm - 220V



2021COFBVE2B

30W 3400lm - 220V



2021DOFBVE2B

38W 4400lm - 220V



A 2700K

NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




2009BOF **NE**
 Codice Finitura
 Code Finishing
 Lackierung

Configura  Configura / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



2009AOFBV

1x GU10 max 7W - 220V



2009BOFBV

2x GU10 max 7W - 220V

NE

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



↑ **2060BTF** **NE** **E2** **C**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



2060ATFBVE2B

(Triac) 7W 714lm* - 220V



2060BTFBVE2B

(Triac) 13W 1428lm - 220V

2060BDMBVE2B

DALI (Push) 13W 1428lm - 220V



A 2700K



C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



 **2004AOF** **BV** **E28** **B** + **custom BF** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV




2004E OFBVE28B

4,5W 450lm* + 4,5W 450lm - 220V

2004E TFBVE28B

(Triac) 4,5W 450lm + 4,5W 450lm - 220V



2004D OFBVE28B


10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V

2004D DMBVE28B

DALI (Push) - 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V

2004D TFBVE28B

(Triac) 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V



2004C OFBVE28B


18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V

2004C DMBVE28B

DALI (Push) - 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V

2004C TFBVE28B

(Triac) 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V



2004A OFBVE28B

26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V

2004A DMBVE28B

DALI (Push) - 26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V



 **A** 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 450lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




+ **custom OV** 

Codice
Code



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



2015ATFBVE2B

(Triac) 26W 2295lm* + 13W 1150lm - 220V



 A 2700K

NE





↑ **2052AOF** **BV** **E2** **A** + **custom RV** ↑

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV




2052AOFBVE2B

15W 1900lm* - 220V

2052ATFBVE2B

(Triac) 15W 1900lm - 220V




2052COFBVE2B

23W 2800lm - 220V

2052CDMBVE2B

DALI (Push) - 23W 2800lm - 220V



2052DOFBVE2B

23W 2800lm + 9W 800lm - 220V

2052DDMBVE2B

DALI (Push) - 23W 2800lm + 9W 800lm - 220V



A 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



 **2068BTF** **BV** **E2** **A** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


 B 3000K

BV


2068A**TF**BVE2B
2068AD**M**BVE2B

(Triac) 39W 2680lm* - 220V
DALI (Push) - 39W 2680lm - 220V




2068B**TF**BVE2B
2068BD**M**BVE2B

(Triac) 49W 3440lm - 220V
DALI (Push) - 49W 3440lm - 220V



2068C**TF**BVE2B
2068CD**M**BVE2B

(Triac) 66W 5630lm - 220V
DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V



C07D

Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom Variation: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: Variante: ersatz durch dezentral deckenrose




  A

 A 2700K


NE


BV NE
 



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 2680lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



 **2019EOF** **BV** **E19** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Satinato - Frosted - Satiniert



B 3000K

BV

**2019EOFBVE19B**


14W 2100lm* - 220V

2019EDMBVE19B

DALI (Push) - 14W 2100lm - 220V

2019ETFBVE19B

(Triac) 14W 2100lm - 220V

DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION

A 2700K



C 4000K

NE

**TF** Triac - Triac - Triac

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



 **2019AOF** **BV** **E19** **B** + **custom RV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19

Satinato - Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV



2019AOFBVE19B


21W 2700lm* - 220V

2019ADMBVE19B

DALI (Push) - 21W 2700lm - 220V

2019ATFBVE19B

(Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFBVE19B


42W 5300lm - 220V

2019BDMBVE19B

DALI (Push) - 42W 5300lm - 220V

2019BTFBVE19B

(Triac) 42W 5300lm - 220V



 **A** 2700K  **C** 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




2019EOFUP **BV** **E19** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19

Satinato - Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



2019EOFUPBVE19B


7W 1100lm* - 220V

2019EDMUPBVE19B

DALI (Push) 7W 1100lm - 220V

2019ETFUPBVE19B

(Triac) 7W 1100lm - 220V



DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION



A 2700K



C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



 **2019BOFUP** **BV** **E19** **B** + **custom SV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19

Satinato - Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV



2019AOFUPBVE19B


21W 2700lm* - 220V

2019ADMUPBVE19B

DALI (Push) 21W 2700lm - 220V

2019ATFUPBVE19B

(Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFUPBVE19B


42W 5300lm - 220V

2019BDMUPBVE19B

DALI (Push) 42W 5300lm - 220V

2019BTFUPBVE19B

(Triac) 42W 5300lm - 220V



 **A** 2700K  **C** 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




2098CTF **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------


Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal

 B 3000K

BV



2098CTFBVE2B

11W 1100lm* - 220VDC



NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




D700OF | **ON** | **E2** | **A**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




D700OFBVE2B
D700TFBVE2B

13W 1800lm* - 220V
(Triac) 13W 1800lm - 220V



D702OFBVE2B
D702DMBVE2B

21W 2800lm - 220V
DALI (Push) - 21W 2800lm - 220V




D703OFBVE2B
D703DMBVE2B

29W 4000lm - 220V
DALI (Push) - 29W 4000lm - 220V



A 2700K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



 **2038AOF** **BV** **E28** **B** + **custom TO** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


 **B** 3000K

BV

2038AOFBVE28B
2038ADMBVE28B
2038ATFBVE28B

15W 1900lm* - 220V
DALI (Push) - 15W 1900lm - 220V
(Triac) 15W 1900lm - 220V



2038BOFBVE28B
2038BDMBVE28B
2038BTFBVE28B

18W 2600lm - 220V
DALI (Push) - 18W 2600lm - 220V
(Triac) 18W 2600lm - 220V




 **A** 2700K

NE


TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**





SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



SOSPENSIONE - SUSPENSION LAMP - PENDELLEUCHTE



Bellai up+downlight
Ø70/Ø95/Ø130

75



Bellai up+downlight
Ø180 / Ø260

77



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95/Ø130/Ø180

79



Bellai Home up+downlight
composizione - composition - Komposition
Ø58+Ø70 / Ø58+Ø95

83



Bellai Up uplight
Ø130/Ø185

85



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 versione singola
single version Einzelversion

87



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 composizione circolare
Circular - Kreisförmige

89



Chapeau downlight
Ø42 / Ø60

91



Curve downlight
L130/L165/L270

93



Edge downlight
L116/L144/L242/L285

95



Edge downlight
L59x59/L87x87/L115x115

97



Edge downlight
L115x31/L143x59/L227x87

99




Edge uplight
L59x59/L87x87

101



Edge uplight
L143x59

101



Edge up+downlight composition
composition - Komposition
L145x59/L170x103/L227x131

103



Esagon up + downlight
Ø120/Ø180

107



Esagon up + downlight + spot
Ø120/Ø180

109




Emme24 downlight
92x345

111



Emme24 downlight
260x260

111



Kasaa downlight
Ø40/Ø55

113



Lambda downlight
Ø20/Ø30

115



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata - off centered - Dezentrierte

117



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata 2x - off centered - Dezentrierte

117



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare

119



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare

119



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige

121



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige

121



Lambda downlight
Ø20/Ø30 composizione cavo 10mt
Cable Composition - Kabelaufbau

123



Leggera downlight
Ø65/Ø82/Ø110/Ø160

125



Leggera downlight
Ø65+Ø82

127



Leggera downlight
Ø65+Ø82+Ø110

127



Licis downlight
Ø20

129




Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte

129



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte

131



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte

131



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare

133



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare

133



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige

135



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige

135



Lieve downlight
L95/L125/L155

137



Linea Dark up+downlight
L95/L120/L150

139



Linea Dark Evo up+downlight
L140/L168

141



Mellow downlight
Ø15 H28

143




Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 3x
composition - Komposition

143



Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 6x
composition - Komposition

143



Mirò Home up + down + spotlight
L168/L224/L281

145



Ogis downlight
Ø13,5 H15

147



Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 4x
composition - Komposition

147



Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 6x

147



Oki downlight
8x8 13W

149



Oki 2x downlight
8x8 13W

149




Omnia omnilight
L112/L168/L225

151



Omnia omnilight
Tunable white L112/L225

153



Overlap 2.0 orientabile
L120/L153/L250

157



Overlap Decò up+downlight
75x133

159



Overlap Decò up+downlight
94,5x94,5

159



Overlap Decò up+downlight
87x184

159



Pleni downlight
Ø38/Ø58/Ø88

161



Riflessa uplight + darklight
L124/L208/L292

163



Sampling
Venis Lambda & Lici

165



Shadow orizzontale
Ø70/Ø95/Ø130
horizontal

167



Shadow composizione
Ø70+Ø95/Ø95+Ø130
composition - Komposition

169



Shape up+downlight
L55x55/L85x85/L130x130

171



Shape up+downlight
L183x85

173



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L10/L30 - GU10

175



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L60/L90 - GU10

175



S-Pot downlight
Ø11 L12-17W/L22-26W

177



Stilio omnilight
versione singola

179



Stilio omnilight
composizione lineare 2x
Linear - Lineare

181



Stilio omnilight
composizione lineare 3 / 5 / 6 / 8x
Linear - Lineare

181



Stilio omnilight
composizione circolare 4x 6x
Circular - Kreisförmige

183



Stilio omnilight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige

185



Stilio omnilight
orizzontale 90
horizontal

187



Stilio omnilight
orizzontale composizione 3x90
horizontal

189



Tubico downlight

191



Tubico downlight
decentrata - off centered - Dezentrierte

193



Tubico downlight
composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte

193



Tubico downlight
composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte

193



Tubico downlight
composizione lineare 3x
Linear - Lineare

195



Tubico downlight
composizione lineare 5x
Linear - Lineare

195



Tubico downlight
composizione lineare 6x
Linear - Lineare

195



Tubico downlight
composizione circolare 4x
Circular - Kreisförmige

197



Tubico downlight
composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige

197



Tubico downlight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige

197



Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95

199



Venis downlight
Ø20

201



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte

203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte

203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte

203



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare

205



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare

205



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige

207



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige

207



 **1025BOF** **BV** **E19** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



E2 Opal


B 3000K

1025AOFBVE2B

50W 3810lm* + 14W 2400lm - 220V

1025ADMBVE2B

DALI (Push) - 50W 3810lm + 14W 2400lm - 220V




1025BOFBVE2B

65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V

1025BDMBVE2B

DALI (Push) - 65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V



1025COFBVE2B

92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V

1025CDMBVE2B


DALI (Push) - 92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%




1025EOF **BV** **E2** **A** + **custom OV** + **custom ROSONE** 

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbtone Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



1025DOFBVE2B
1025DDMBVE2B

160W 12950lm* + 52W 7200lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm + 52W 7200lm - 220V



1025EOFBVE2B
1025EDMBVE2B

250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V
DALI (Push) - 250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE

BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 12950lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
15200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%



 **1027AOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** + **custom ROSONE** 
Codice
Code Finitura
Finishing
Lackierung Diffusore
Diffuser
Diffusor Tonalità
Hue
Farbton Codice
Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1027E**O**FBVE2B
1027E**D**MBVE2B
1027E**T**FBVE2B

42W 3247lm* + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V




1027A**O**FBVE2B
1027A**D**MBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V



1027B**O**FBVE2B
1027B**D**MBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm




A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3820lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**



1027COF

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

+

custom PL

Codice
Code

+

custom ROSONE
CANOPY - DECKENROSETTE



Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1027COFBVE2B
1027CDMBVE2B

92W 7352lm* + 29W 3600lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7352lm + 29W 3600lm - 220V



1027DOFBVE2B
1027DDMBVE2B

110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V
DALI (Push) - 110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm




A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 7352lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




1027BEOF **BV** **E2** **B** + **custom OV** + **custom ROSONE** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code


CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV 

1027AEOFBVE2B
1027AEDMBVE2B

92W 7055lm* + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7055lm + 48W 4800lm - 220V



1027BEOFBVE2B
1027BEDMBVE2B

115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V




A

E19 UGR<19 Prism

 A 2700K

NE 

BV NE
 



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 7055lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%



 **1040COF** **BV** **E28** **B** + **custom RV** + **custom ROSONE** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV



1040COFBVE28B
1040CDMBVE28B

115W 13000lm* - 220V
DALI (Push) - 115W 13000lm - 220V



1040DOFBVE28B
1040DDMBVE28B

145W 16000lm - 220V
DALI (Push) - 145W 16000lm - 220V




A

A 2700K C 4000K

NE

BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 13000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



↑ **1078B** **ON**

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10





1078A**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



1078B**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



 **1078F**  **BB** + **custom TINTA UNITA** 
Codice
Code Finitura
Finishing SOLID COLOUR - EINFARBIG
Lackierung Codice
Code

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




GU10





1078FOB

3x GU10 max 7W LED - 220V



1078GOB

3x GU10 max 7W LED - 220V



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



 **1087BTF** **BV** **E2** **B** + **custom RV** + **custom ROSONE** 
Finitura
Finishing
Lackierung Diffusore
Diffuser
Diffusor Tonalità
Hue
Farbton Codice
Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1087BTFBVE2B

(Triac) 18W 1620lm* - 220V



1087DTFBVE2B

(Triac) 30W 3000lm - 220V




NE

BV NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2






1022MOF
BV
E2
B
+
custom OV


Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



E2 Opale - Opal

 B 3000K

1022NOFBVE2B


35W 3570lm* - 220V

1022NDMBVE2B

DALI (Push) - 35W 3570lm - 220V

1022NTFBVE2B

(Triac) 35W 3570lm - 220V



1022MOFBVE2B


45W 4675lm - 220V

1022MDMBVE2B

DALI (Push) - 45W 4675lm - 220V

1022MTFBVE2B

(Triac) 45W 4675lm - 220V



1022HOFBVE2B

70W 7565lm - 220V

1022HDMBVE2B

DALI (Push) - 70W 7565lm - 220V



A

E19 Prismatizzato - Prism


 A 2700K

NE



BV

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%



 **1028TOF** **BV** **E2** **B** + **custom BY** + **custom ROSONE** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



1028SOFBVE2B


25W 2250lm* - 220V

1028SDMBVE2B

DALI (Push) - 25W 2250lm - 220V

1028STFBVE2B

(Triac) 25W 2250lm - 220V



1028TOFBVE2B


31W 2790lm - 220V

1028TDMBVE2B

DALI (Push) - 31W 2790lm - 220V

1028TTFBVE2B

(Triac) 31W 2790lm - 220V




1028UOFBVE2B

52W 4680lm - 220V

1028UDMBVE2B

DALI (Push) - 52W 4680lm - 220V



1028VOFBVE2B

62W 5590lm - 220V

1028VDMBVE2B

DALI (Push) - 62W 5590lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism




A 2700K  C 4000K

NE



BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

2600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%



1028DDM

Codice
Code

NE

Finitura
Finishing
Lackierung

E19

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV




1028BOFBVE2B

50W 3650lm* - 220V

1028BDMBVE2B

DALI (Push) - 50W 3650lm - 220V




1028COFBVE2B

75W 5470lm - 220V

1028CDMBVE2B

DALI (Push) - 75W 5470lm - 220V



1028DOFBVE2B

100W 7300lm - 220V

1028DDMBVE2B

DALI (Push) - 100W 7300lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism




A 2700K C 4000K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




1028GOF **NE** **E2** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV




1028EOFBVE2B

62W 4560lm* - 220V

1028EDMBVE2B

DALI (Push) - 62W 4560lm - 220V




1028HOFBVE2B

88W 6420lm - 220V

1028HDMBVE2B

DALI (push) - 88W 6420lm - 220V



1028GOFBVE2B

138W 10020lm - 220V

1028GDMBVE2B

DALI (Push) - 138W 10020lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism




A 2700K C 4000K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



↑ **1028HUPOF** **NE** **E28** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV




1028BUPOFBVE28B

50W 4290lm* - 220V

1028BUPDMBVE28B

DALI (Push) - 50W 4290lm - 220V




1028CUPOFBVE28B

75W 6435lm - 220V

1028CUPDMBVE28B

DALI (Push) - 75W 6435lm - 220V



1028HUPOFBVE28B

88W 7550lm - 220V

1028HUPDMBVE28B

DALI (push) - 88W 7550lm - 220V




A

 **A** 2700K  **C** 4000K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




1028NOF **BN** **E2** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1028NOFBVE2B
1028NDMBVE2B

62W 4560lm* + 50W 4290lm - 220V
DALI (Push) - 62W 4560lm + 50W 4290lm - 220V



1028MOFBVE2B
1028MDMBVE2B

75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V
DALI (Push) - 75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

BV	NE	BN

A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




1028OOF **BN** **E2** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal B 3000K

BV



1028OOFBVE2B 96W 6955lm* + 35W 2964lm - 220V
1028ODMBVE2B DALI (Push) - 96W 6955lm + 35W 2964lm - 220V



E19 UGR<19 Prism A 2700K

NE

	BV	NE	BN

A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 6955lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8181lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




1109COF
BV
E2
B
+
custom BR


Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV




1109COFBVE2B

OnOff - 75W 6400lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) - 220

1109CDMBVE2B

DALI (Push) - 75W 6400lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) - 220V



1109DOFBVE2B

OnOff - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V

1109DDMBVE2B

DALI (Push) - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

	BV	NE
		
		
		

* 6400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

7500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%




1109FOF | **BV** | **E2** | **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV



1109FOFBVE2B
1109FDMBVE2B

OnOff - 63W 5300lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V
DALI (Push) - 63W 5300lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V



1109GOFBVE2B
1109GDMBVE2B

OnOff - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V
DALI (Push) - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V




E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
6230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




1037SOF **BV** **E19** **B** + **custom OV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

E2 Opale - Opal B 3000K



1037SOFBVE2B 184W 13540lm* - 220V
1037SDMBVE2B DALI (Push) - 184W 13540lm - 220V



1037TOFBVE2B 220W 16355lm - 220V
1037TDMBVE2B DALI (Push) - 220W 16355lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 13540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
15920lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

BV	NE



↑ **1076CTF** **ON** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K



1076C**TF**NEE2B

(Triac) 17W 1100lm* - 220V




1076D**TF**NEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V



A 2700K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



 **1071QTF** **PN** **E19** **A** + **custom TINTA UNITA** 
Codice
Code Finitura
Finishing
Lackierung Diffusore
Diffuser
Diffusor Tonalità
Hue
Farbton Codice
Code
SOLID COLOUR - EINFARBIG

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K



1071PT**TF**ONE19B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1071Q**TF**ONE19B

(Triac) 6,5W 800lm - 220V



A

A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




1071TTF

NE

E19

B

custom TINTA UNITA
 SOLID COLOUR - EINFARBIG
 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E19 Prismatico - Prism B 3000K



1071RTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1071STFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V



1071TTFONE19B (Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V



A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19



 **1071ETf**  **ON**  **E19**  **A** + **custom TINTA UNITA** 
Codice
Code Finitura
Finishing
Lackierung Diffusore
Diffuser
Diffusor Tonalità
Hue
Farbton SOLID COLOUR - EINFARBIG Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism B 3000K



1071D**TF**ONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1071E**TF**ONE19B (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19



 **1071FGTF** **ZN** **E19** **A**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism B 3000K



1071**TF**ONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1071**GT**ONE19B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**



↑ **1071VTF** **PN** **E19** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prisma - Prism  B 3000K



1071UT FONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V
3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen



1071VTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V
3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen



 A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19




1032COF **BV** **E2** **B** + **custom BR** + **custom ROSONE** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1032AOFBVE2B
1032ADMBVE2B
1032ATFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V




1032BOFBVE2B
1032BDMBVE2B
1032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V



1032COFBVE2B
1032CDMBVE2B
1032CTFBVE2B

65W 3300lm - 220V
DALI (Push) - 65W 3300lm - 220V
(Triac) 65W 3300lm - 220V



1032DOFBVE2B
1032DDMBVE2B
1032DTFBVE2B

90W 4980lm - 220V
DALI (Push) - 90W 4980lm - 220V
(Triac) 90W 4980lm - 220V




A

E2 Opale - Opal

A 2700K


NE

BV NE



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **1032ABCOF** **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV 



1032ABOFBVE2B
1032ABDMBVE2B
1032AB**TF**BVE2B

83W 4320lm* - 220V
DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V
(Triac) 83W 4320lm - 220V



1032ABCOFBVE2B
1032ABCDMBVE2B
1032AB**CTF**BVE2B

148W 7620lm - 220V
DALI (Push) - 148W 7620lm - 220V
(Triac) 148W 7620lm - 220V




 A 2700K

NE 

BV NE
 

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**





 **1073ATF** **NT** **E2** **A** + **custom CAVO**
Codice CABLE - KABEL
Finitura Diffusore Tonalità
Finishing Diffuser Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



1073A **TF** NTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1073B **TF** NTE2B


(Triac) 6,5W 800lm - 220V



A

A 2700K

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




1073D**TF** | **NT** | **E2** | **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



1073CTFENTE2B

(Triac) 2x6,5W 2x800lm* - 220V



1073DTFENTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V



A

A 2700K

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **1073ET** **F** **NT** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



1073E**TF**NTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1073F**TF**NTE2B

(Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



A

A 2700K

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




1073H**TF** **NT** **E2** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



1073GTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1073HTFNTE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A

A 2700K

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



 **1016AOF** **BV** **E2** **B** + **custom RU** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1016AOFBVE2B
1016ADMBVE2B

21W 1420lm* - 220V
DALI (Push) - 21W 1420lm - 220V



1016BOFBVE2B
1016BDMBVE2B

28W 1890lm - 220V
DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V



1016COFBVE2B
1016CDMBVE2B

35W 2350lm - 220V
DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V




A

A 2700K

NE

BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



 **1021BOF** **NE** **E19** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E19 UGR<19 Prism

B 3000K

BV

1021AOFBVE19B

21W 2200lm* + 5W 425lm - 220V




1021BOFBVE19B

27W 2320lm + 5W 425lm - 220V

1021BDMBVE19B

DALI (Push) - 27W 2320lm + 5W 425lm - 220V



1021COFBVE19B

35W 2975lm + 5W 425lm - 220V

1021CDMBVE19B

DALI (Push) - 35W 2975lm + 5W 425lm - 220V




A

A 2700K

NE

BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19




1115DTF | **BV** | **E19** | **B** + **custom OV** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K

BV

1115COFBVE19B


30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V

1115CDMBVE19B

DALI (Push) - 30W - 2700lm + 18W 1340lm - 220V

1115CTFBVE19B

(Triac) 30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V



1115DOFBVE19B

30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V

1115DDMBVE19B

DALI (Push) - 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V

1115DTFBVE19B


(Triac) 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V



A

NE

BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19



↑ **1083GTF** **OV** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV




1083ATFBVE2B

(Triac) 6,5W 900lm* - 220V



1083GTFBVE2B

(Triac) 3x6,5W 3x900lm - 220V



1083HTFBVE2B

(Triac) 6x6,5W 6x900lm - 220V



A

A 2700K



NE

OV

BR

	BV	NE	BR	OV

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **1030D11OF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K




1030D11OFBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm* + 18W 2390lm - 220V

1030D11DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm + 18W 2390lm - 220V




1030F22OFBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V

1030F22DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V



1030H22OFBVE2B


Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V

1030H22DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V



BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

*3761lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **1082H****TF** **OV** **E2** **A**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

 B 3000K




1082ATFBVE2B

(Triac) 6,5W 680lm* - 220V



1082GTFBVE2B

(Triac) 4x6,5W 4x680lm - 220V



1082HTFBVE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A

 A 2700K




	BV	OV	NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



 **1009ATF** **BV** **E28** **B** + **custom SV** + **custom ROSONE** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV


1009A**TF****BVE28B**

(Triac) 13W 1000lm* - 220V



1009B**TF****BVE28B**

(Triac) 26W 2000lm - 220V



 **A** 2700K


NE


BV  **NE** 

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**





 **1065D** **NE** **E2** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV


1065BBVE2B

25W 2856lm* - 24VDC



1065DBVE2B

37W 4290lm - 24VDC



1065FBVE2B

50W 5738lm - 24VDC



A 2700K C 4000K


NE

BV NE

Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten

Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteeilee p. 426-427

* 2856lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**





6500K

2700K

↑ **1065TWB** | **BV** | **E2** | **D**

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



9065TWA^{SDBV}

75W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White

BV



9065TWC^{SDBV}


240W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White



NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal


D 2700/6500K

BV



1065TWB^{BVE2D}

32W 3600lm* - 24VDC



1065TWF^{BVE2D}


60W 6750lm - 24VDC



NE



BV NE



Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten


Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteeile p. 426-427



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteeile

* 3600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

DRIVERS 24VDC & ACCESSORI



24V ON/OFF

AE003A

Driver CV 24V 30W OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm

AE003B

Driver CV 24V 75W OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3cm

AE003C

Driver CV OnOff 100W 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm

AE003D

Driver CV 24V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm

AE003E

Driver CV 24V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm

AE003F

Driver CV 24V 36W OnOff IP67 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm

AE003G

Driver CV 24V 75W OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm

AE003H


Driver CV 24V 60W OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm

AE003M

Driver CV 24V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,9) 33,5x3 H2,2 cm

AE003N

Driver CV 24V 240W OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



24V DALI

AE004A

Driver CV Dali(NoPush) 24V 150W IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm

AE004C

Driver CV Dali(NoPush) 24V 240W IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm

AE004D

Driver CV Dali(Push) 24V 35W IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm

AE004E

Driver CV Dali(Push) 24V 60W IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm

AE004G


Driver CV Dali(Push) 24V 150W IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm

AE004H

Driver CV Dali(Push) 24V 240W IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm

AE004I

Driver CV Dali(Push) 24V 100W IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 cm



24V Triac

AE005A

Driver CV 24V 100W Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm


AE005B

Driver CV 24V 200W Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm

AE005C


Driver CV 24V 50W Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm





90106002

Dimmer: DALI(Push)/1-10V - max 240W-24VDC




9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.

Twin-white Led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.




9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.

Monochromatic light management with remote control.

Gerät zur Verwaltung von monochromen LED-Lichtquellen mit Funkfernsteuerung.



AM002A

Rosone (Solo collegamento elettrico rettangolo)

Canopy (Only electrical connection rectangle)

Xxx (Nur elektrische Verbindung Rechteck)





 **1015DOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




OVERLAP 2.0

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV




1015COFBVE2B

28W 1890lm* - 220V

1015CDMBVE2B

DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V




1015DOFBVE2B

35W 2350lm - 220V

1015DDMBVE2B

DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V



1015EOFBVE2B

55W 3800lm - 220V

1015EDMBVE2B

DALI (Push) - 55W 3800lm - 220V




A

A 2700K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




1015MTF **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1015G**TF**BVE2B


(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400lm* - 220V

1015GDMBVE2B

DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V

1015G**SD**BVE2B

up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V



1015L**TF**BVE2B


(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V

1015LDMBVE2B

DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V

1015L**SD**BVE2B

up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V



1015M**TF**BVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V

1015MDMBVE2B

DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V

1015M**SD**BVE2B

up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V




A

A 2700K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer



* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



↑ **1067DOF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

● B 3000K


BV
□

1067BOFBVE2B

26W 3586lm* - 220V

1067BDMBVE2B

DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V




1067DOFBVE2B

47W 6500lm - 220V

1067DDMBVE2B

DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V




1067FOFBVE2B

70W 8220lm - 220V

1067FDMBVE2B

DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V



VA003E

Variazione: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Variation: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Variante: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm




E19 UGR<19 Prism

○ C 4000K

NE
■

BV NE
□ ■



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%



 **1053EOF** **BV** **55** **A** + **custom RV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
55° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV




1053BOFBV55B
1053BDMBV55B

up 36W 4050lm* + down 15W 2000lm - 220V
DALI (Push) - up 36W 4050lm + down 15W 2000lm - 220V



1053EOFBV55B
1053EDMBV55B

up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V
DALI (Push) - up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V



1053HOFBV55B
1053HDMBV55B

up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V
DALI (Push) - up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V




A

A 2700K

NE

BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4050lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



 **1080ATF** **A1** **A**
Codice Finitura Tonalità
Code Finishing Hue
Lackierung Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatizzato - Prism
E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

A1

1080ATFA1B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V

2X



NE Nero + Nero
Black + Black
Schwarz + Schwarz
E19 Prismatizzato - Prism



2X



NT Nero + vetro trasparente
Black + transparent glass
Schwarz + durchsichtiges Glas
E2 Opale - Opal - Opal



2X



NT Nero + vetro trasparente
Black + transparent glass
Schwarz + durchsichtiges Glas
E2 Opale - Opal - Opal



A

A 2700K

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac



↑ **1068CTF** **BV** **E2** **B** + **custom RV** ↗

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV




1068BTFBVE2B

(Triac) 49W 3440lm* - 220V

1068BDMBVE2B

DALI (Push) - 49W 3340lm - 220V




1068CTFBVE2B

(Triac) 66W 5630lm - 220V

1068CDMBVE2B

DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V




1068DTFBVE2B

(Triac) 90W 11860lm - 220V

1068DDMBVE2B

DALI (Push) - 90W 11860lm - 220V



C07D

Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: ersatz durch dezentral deckenrose




A

A 2700K

NE



BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

* 3440lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2




1068DITF **NE** **E2** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV

1068CHTFBVE2B
1068CHDMBVE2B

(Triac) 66W 5630lm* + 49W 3440lm 220V
DALI (Push) - 66W 5630lm + 49W 3440lm 220V



1068DITFBVE2B
1068DIDMBVE2B

90W 7750lm + 66W 3680lm 220V
DALI (Push) - 90W 7750lm + 66W 3680lm 220V



A 2700K

NE

BV	NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 5630lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



 **1031BOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV




1031AOFBVE2B

52W 4510lm* + 18W 2200lm - 220V

1031ADMBVE2B

DALI (Push) - 52W 4510lm + 18W 2200lm - 220V




1031BOFBVE2B

83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V

1031BDMBVE2B

DALI (Push) - 83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V



1031COFBVE2B

114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V

1031CDMBVE2B

DALI (Push) - 114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE



BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%



 **1031DOF** **BV** **E2** **C** + **custom PL** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1031DOFBVE2B

105W 9780lm* + 25W 3100lm - 220V

1031DDMBVE2B


DALI (Push) 105W 9780lm + 25W 3100lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 9780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



 **1018COF** **NE**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV




1018COFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



1018DOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



1018EOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V


1018FOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



NE

BV NE



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



↑ **1018BOF** **NE** **24** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV



1018ATFBVE28B

(Triac) 17W 1500lm* - 220V




 **A** 2700K  **C** 4000K

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

 **B** 3000K

BV



1018BOFBV24B

26W 3400lm - 220V

1018BDMBV24B

DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V

1018BTFBV24B

(Triac) 26W 3400lm - 220V



 **C** 4000K

NE



BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



FINITURE CUSTOM - Bespoke Finishes - Maßgeschneiderte Feinbearbeitungen

STANDARD



BIANCO
White - Weiß

BV



NERO
Black - Schwarz

NE



CUSTOM



ORO
Gold - Gold

OV



BRONZO
Bronze - Bronze

BR



RAME
Copper - Kupfer

RV



PLATINO
Platin - Platin

PL




STANDARD: Cavo trasparente standard

CUSTOM: Cavo NERO e finiture speciali



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:





E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

9098PC10FBV

Rosone 1x Centrale (Driver incluso)
Canopy 1x Central (Driver included)
Rosette 1x Zentral (Netzteile im Lieferumfang enthalten)



1098BBVE2B

7,5W 740lm - 24VDC

1098CBVE2B

11W 1100lm - 24VDC

1098DBVE2B

14.4W 1440lm - 24VDC

1098EBVE2B


19W 1900lm - 24VDC



A 2700K

NE

BV NE




- Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
- Alimentatore 24VDC non incluso - 24VDC Power Supply not included - 24VDC Netzteile nicht inbegriffen




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




9098PL2**TF**BV

Rosone 2x lineare
Canopy 2x Linear
Rosette 2x Linear




9098PL3**TF**BV

Rosone 3x lineare
Canopy 3x Linear
Rosette 3x Linear




9098PL5**TF**BV

Rosone 5x lineare
Canopy 5x Linear
Rosette 5x Linear



9098PL6**TF**BV

Rosone 6x lineare
Canopy 6x Linear
Rosette 6x Linear



9098PL8**TF**BV


Rosone 8x lineare
Canopy 8x Linear
Rosette 8x Linear



A

NE

BV NE




TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098PC4**TF**BV

Rosone 4x circolare
Canopy 4x Round
Rosette 4x Rund



9098PC6**TF**BV

Rosone 6x circolare
Canopy 6x Round
Rosette 6x Rund



A

NE


	BV	NE

- TF** Triac - Triac - Triac
- A** Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098PC12**TF**BV

Rosone 12x circolare
Canopy 12x Round
Rosette 12x Rund



A

NE

	BV	NE

- TF** Triac - Triac - Triac
- A** Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile



↑ **1098LTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1098LTFBVE2B

(Triac) 11W 1100lm* - 24VDC



A 2700K

NE

BV	NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten
2 guidecavo incluse - 2 cable collector included - 2 Kabelhalterungen enthalten.

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




1098STF **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



E2 Opale - Opal

B 3000K



1098STFBVE2B

3x11W 3x1100lm* - 220V



A 2700K

NE



BV NE

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 3x1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **1069IOF** **ZN** **E8** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E8 Trasparente - Transparent

● B 3000K



1069IOFONE8B


3W 350lm* - 220V



A

E19

● A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8



optional


1069MTF **PN** **E8** **B**
 Codice Finitura Diffusore Tonalità
 Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



E19



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent

B 3000K




1069OOFONE8B

3W 350lm* - 220V



1069PTFONE8B

(Triac) 2x3W 2x350lm - 220V



1069MTFONE8B

(Triac) 3x3W 3x350lm - 220V



A

E19


A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8





standard

E8

 **Composizione ON con elementi di diversa lunghezza**
ON Composition with elements of various lengths
ON Komposition mit unterschiedlich langen Elementen

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E8 Trasparente - Transparent

● B 3000K




1069LTFONE8B

(Triac) 3x3W 3x350lm* - 220V



1069QTFONE8B

(Triac) 5x3W 5x350lm - 220V



1069RTFONE8B

(Triac) (Triac) 6x3W 6x350lm - 220V



A


E19

● A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8





custom mixed finish

optional



E19

↑ **1069TTF** **ON** **E8** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent

B 3000K




1069NTFONE8B

(Triac) 4x3W 4x350lm* - 220V



1069STFONE8B

(Triac) 6x3W 6x350lm - 220V



1069TTFONE8B

(Triac) 12x3W 12x350lm - 220V



A


E19

A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 4x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8






1038BOF **BV** **E28** **B** + **custom SV** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità	Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue	Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton	

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV




1038AOFBVE28B
1038ADMBVE28B
1038ATFBVE28B

25W 3700lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
(Triac) 25W 3700lm - 220V




1038BOFBVE28B
1038BDMBVE28B
1038BTFBVE28B

50W 6400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
(Triac) 50W 6400lm - 220V



1038COFBVE28B
1038CDMBVE28B

75W 7800lm - 220V
DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



C07E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



A 2700K


NE

BV **NE**

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**






↑ **1064ATF** | **NT** | **E2** | **B** + **C05CN** + **custom OV** ↑
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Farbton Code
custom BLACK CABLE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale
Opal - Opal

 **B** 3000K



1064A**TF****NTE2B**


(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A

 **A** 2700K

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **1064CTF** **NT** **E2** **A** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K




1064BTFNTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1064CTFNTE2B

(Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V



1064DTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V



A

A 2700K


NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**






1064FTF | **NT** | **E2** | **A** + **custom RV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K



1064EFTNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V




1064FTNTE2B

(Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



↑ **1064GTF** **NT** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K



1064GFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1064HTFNTE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A

A 2700K

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2





PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



PLAFONE - CEILING LIGHT - DESCKENLEUCHTE



Bellai downlight
Ø70/Ø95 **219**



Bellai downlight
Ø130/Ø180 **221**



Bellai Home downlight
Ø58/Ø70/Ø95 **223**



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95 **225**



Chapeau downlight
Ø42 **227**



Chapeau downlight
Ø60 **227**



Compact omni-light
L10x10/L20x20 **229**



Compact omni-light
L25x25/L40x40 **229**



Compact omni-light
L40x10/L60x10 **229**



Edge downlight
59x59/115x31 **231**



Iglù
Ø25/Ø40 **233**



Kasaa 235
downlight Ø20/Ø40/Ø55



Leggera downlight inclinato 237
Ø65/Ø82
inclined - geneigt



Leggera downlight 239
Ø45+Ø65/Ø65+Ø82
composition - Komposition



Leggera downlight 241
L170



Liff downlight 243
49x49




Micro orientabile 245
1x3W
swivelling - Schwenkbar



Micro orientabile 245
2x3W
swivelling - Schwenkbar



Micro orientabile + downlight 247
2x3W+15W
swivelling - Schwenkbar



Mirò Home downlight + spotlight 249



Move orientabile spotlight **251**
1x10W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer



Oeil up-downlight 1 Luce **253**
Ø35
1 light - 1 Licht



Oeil up-downlight 2 Luci **253**
L48x25 H6
2 lights - 2 Lichter



Oeil up-downlight 3 Luci **253**
L50x43 H6
3 lights - 3 Lichter



Oki downlight **255**
L4x4 H7



Oki downlight **255**
L8x8 H9



Oki downlight **255**
L15x15 H8



Oki downlight **257**
L15x15 H17



Oki up+downlight **259**
L15x15 H20,5



Oki downlight **261**
L30x30



Oki downlight **261**
L55x55



Oki downlight **261**
L30x105



Oki downlight doppio
2*18x8 H9
Doppeldownlight - double downlight

263



Oki downlight triplo
2*18x8 H9+115x15 H8
triple downlight - Dreifach-Downlight

263



Oki downlight
6x6x9,5 - 1xGU10

265



Oki downlight
6x12x9,5 - 2xGU10

265



Omnia omnilight
L28/L56

267



Omnia omnilight
L112/L168/L225

267



Operà orientabile spotlight
1x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile spotlight
2x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile spotlight
3x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile+downlight
2x7W+25W
swivelling+downlight - schwenkbar+Downlight

271

PLAFONE - CEILING LIGHT - DESCKENLEUCHTE



Overlap orientabile
L90+L131/L90+L181
swivelling - Schwenkbar

273



Overlap orientabile
L90+2*L181
swivelling - Schwenkbar

273



Overlap Decò up+downlight
75x133

275



Overlap Decò up+downlight
94,5x94,5

275



Overlap Decò up+downlight
87x184

275



Pleni downlight
Ø38/Ø58/Ø88

277



Pleni downlight
Ø58/Ø88 Plafone staffa

277



Shape downlight
L55x55/L85x85

279



S-Pot Home 281
downlight Ø5,4 L10 / L30 - GU10



S-Pot Home 281
downlight Ø5,4 L60 / L90 - GU10



S-Pot 283
downlight Ø11 L12-17W/L22-26W



Tablet Round orientabile
Ø9 1x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø9 2x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø32 3x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile + downlight
2x7W+25W
swivelling downlight - Schwenkbar downlight

287



Tablet Round orientabile
Ø9 - 1 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Tablet Round orientabile
Ø9 - 2 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Task downlight
L4x12 H7 - 10W

291



Task downlight
L8x8 H8 - 12W

291



Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95

293



 **3025BOF** **BV** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV

3025AOFBVE2B
3025ADMBVE2B

50W 3810lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOFBVE2B
3025BDMBVE2B

65W 5170lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5170lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE




Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%



 **3025COF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3025COFBVE2B
3025CDMBVE2B

92W 7355lm* - 220V
DALI (Push) - 92W 7355lm - 220V



3025DOFBVE2B
3025DDMBVE2B

160W 12950lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 7355lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%



 **3027COF** **BV** **E2** **B** + **custom PL** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3027E**OF**BVE2B
3027E**DM**BVE2B
3027E**TF**BVE2B

45W 3230lm* - 220V
DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V
(Triac) 45W 3230lm - 220V



3027C**OF**BVE2B
3027C**DM**BVE2B

50W 3808lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm - 220V



3027F**OF**BVE2B
3027F**DM**BVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%




3027BOF
BV
E2
B
+
custom BR


Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3027DOFBVE2B
3027DDMBVE2B
3027DTFBVE2B

42W 3247lm* + 15.4W 1300lm - 220V
DALI (Push) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V



3027AOFBVE2B
3027ADMBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V



3027BOFBVE2B
3027BDMBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



↑ **3087DTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** ↗

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3087BTFBVE2B

(Triac) 18W 1620lm* - 220V



3087DTFBVE2B

(Triac) 30W 3000lm - 220V



NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



 **E321** **BV** **E2**
Codice Finitura Diffusore
Code Finishing Diffuser
Lackierung Diffusor

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

BV
☐



E321BVE2

1x E27 max 70W ES / 10W LED - 220V

E322BVE2

2x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V

E323BVE2

3x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V

E27 Sorgente E27 non inclusa - E27 light source not included - E27 Lichtquelle nicht enthalten




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV
☐



E320BVE2B

4W 350lm* - 220V

D322BVE2B

21W 2420lm - 220V

D322DMBVE2B

DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V

D323BVE2B

29W 3400lm - 220V

D323DMBVE2B

DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



A 2700K

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **3028EOF** **NE** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3028IOFBVE2B
3028IDMBVE2B

50W 3100lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3100lm - 220V



3028EOFBVE2B
3028EDMBVE2B

62W 3900lm - 220V
DALI (Push) - 62W 3900lm - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



 **3080DOF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3080BOFBVE2B

18W 1620lm* - 220V



3080DOFBVE2B

30W 3000lm - 220V



NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



↑ **3076CTF ON E2 A**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

NE




3076ATFNEE2B

(Triac) 10W 650lm* - 220V



3076CTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V




3076DTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V



A 2700K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 650lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2




3032BOF
BV
E2
B
+
custom RV


Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton		Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



3032AOFBVE2B


35W 1740lm* - 220V

3032ADMBVE2B

DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V

3032ATFBVE2B

(Triac) 35W 1740lm - 220V



3032BOFBVE2B

48W 2580lm - 220V

3032BDMBVE2B

DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V

3032BTFBVE2B

(Triac) 48W 2580lm - 220V



 A 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



3032ABOF

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

+

custom RV

Codice
Code



Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3032ACTFBVE2B
3032ACDMBVE2B

(Triac) 60W 2976lm* - 220V
DALI (Push) - 60W 2976lm - 220V



3032ABOFBVE2B
3032ABDMBVE2B
3032ABTFBVE2B

83W 4320lm - 220V
DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V
(Triac) 83W 4320lm - 220V



A 2700K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2976lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **3032GOF** **NE** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3032GOFBVE2B
3032GDMBVE2B
3032GTFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V




A

A 2700K

NE

BV NE



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **3081CTF** **BV** **E28** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV

3081CTFBVE28B

Triac - 60W 4800lm - 220V



A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 4800 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




3039BOF | **NE** | **24** | **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K



3039AOFBV24B


3W 360lm* - 220V

3039ADMBV24B

DALI (Push) - 3W 360lm - 220V

3039ATFBV24B

(Triac) 3W 360lm - 220V



3039BOFBV24B

2x3W 2x360lm - 220V

3039BDMBV24B

DALI (Push) - 2x3W 2x360lm - 220V

3039BTFBV24B

(Triac) 2x3W 2x360lm - 220V



 C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°




3039EOF **ON** **24** **C**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K



3039EOFBV24B

2x3W 2x360lm* + 15W 1500lm - 220V

3039EDMBV24B

DALI (Push) - 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V

3039ETFBV24B

(Triac) 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V



○ C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24**



↑ **3030F22OF** **NE** **E2** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV




3030A11OFBVE2B
3030A11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm* - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm - 220V




3030C11OFBVE2B
3030C11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V



3030F22OFBVE2B
3030F22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V



3030H22OFBVE2B
3030H22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V



B 3000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1770lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **3094AOF** **BV** **36** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV



3094AOFBV36B

8W 900lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




3099BOF **BV** **E2** **B** + **custom RV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



3099AOFBVE2B


OnOff 13W 1400lm*+300lm - 220V

3099ATFBVE2B

(Triac) 13W 1400lm+300lm - 220V

3099ADMBVE2B

DALI (Push) 13W 1400lm+300lm - 220V



3099BOFBVE2B


OnOff 26W 2800lm*+500lm - 220V

3099BTFBVE2B

(Triac) 26W 2800lm+500lm - 220V

3099BDMBVE2B

DALI (Push) 26W 2800lm+500lm - 220V



3099COFBVE2B

OnOff 39W 4200lm*+1500lm - 220V

3099CTFBVE2B

(Triac) 39W 4200lm+1500lm - 220V

3099CDMBVE2B

DALI (Push) 39W 4200lm+1500lm - 220V



 A 2700K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **3009ATF** **BV** **E28** **B** + **custom RV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K


BV



3009B**TF****BVE28B** (Triac) 4.3W 420lm* - 220V



3009A**TF****BVE28B** (Triac) 13W 1000lm - 220V



3009D**TF****BVE28B** (Triac) 20W 1700lm - 220V



NE



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



↑ **3009CTF** **BV** **E28** **B** + **custom TO** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B 3000K**

BV


3009CTFBVE28B


(Triac) 20W 1700lm* - 220V



 **A 2700K**  **C 4000K**

NE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



28° Ottica
Optics - Optik

 **B 3000K**

BV


3009COF28BV28B

18W 2500lm - 220V

3009CDM28BV28B

DALI (Push) - 18W 2500lm - 220V

3009CTF28BV28B

18W 2500lm - 220V



 **C 4000K**

NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




30090TF | **BV** | **E28** | **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV

30090TFBVE28B

(Triac) 20W 1700lm* + 8W 950lm - 220V




 **A** 2700K  **C** 4000K

NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



 **3009FOF** **BV** **E2** **B** + **custom SV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV


3009EOFBVE2B
3009EDMBVE2B
3009ETFBVE2B

18W 1870lm* - 220V
DALI (Push) - 18W 1870lm - 220V
(Triac) 18W 1870lm - 220V



3009FOFBVE2B
3009FDMBVE2B
3009FTFBVE2B

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V



3009LOFBVE2B
3009LDMBVE2B
3009LTFBVE2B

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 C 4000K

NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1870lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%



 **3009MTF** **BV** **E28** **B** + **custom RV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


 **B** 3000K

BV

3009MTFBVE28B

(Triac) 26W 2000lm* - 220V



3009NTFBVE28B

(Triac) 43W 3500lm - 220V



NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




3009P

ON

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



3009PBN

1 x GU10 max 7W LED - 220V



3009QBN

2 x GU10 max 7W LED - 220V



ON



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



 **3060DOF** **BV** **E2** **B** + **custom SV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3060ATFBVE2B

(Triac) 7W 714lm* - 220V




3060STFBVE2B

(Triac) 13W 1428lm - 220V

3060SDMBVE2B

DALI (Push) 13W 1428lm - 220V




3060BOFBVE2B

25W 2856lm - 220V

3060BDMBVE2B

DALI (Push) - 25W 2856lm - 220V




3060DOFBVE2B

37W 4290lm - 220V

3060DDMBVE2B

DALI (Push) - 37W 4290lm - 220V



3060FOFBVE2B

50W 5738lm - 220V

3060FDMBVE2B

DALI (Push) - 50W 5738lm - 220V



 A 2700K  C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **3033BOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K




3033AOFBV24B

1x7W 680lm* - 220V

3033ATFBV24B

(Triac) 1x7W 680lm - 220V



3033BOFBV24B


2x7W 2x680lm - 220V

3033BDMBV24B

DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V

3033BTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V



3033COFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

3033CDMBV24B

DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V

3033CTFBV24B

(Triac) 3x7W 3x680lm - 220V



 C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



↑ **3033EOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



3033EOFV24B
3033EDMBV24B
3033ETFV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



↑ **3015IOF** **BV** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	
Code	Finishing	Diffuser	
	Lackierung	Diffusor	

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


+ E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert  B 3000K

BV




3015IOFBVE2B
3015IDMBVE2B

26W 2295lm + 38W 2730lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 38W 2730lm - 220V



3015LOFBVE2B
3015LDMBVE2B

26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V




3015MOFBVE2B
3015MDMBVE2B

2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V
DALI (Push) - 2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V



A

BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2730lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




3015OTF **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità		Codice
Code	Finishing	Diffuser	Hue		Code
	Lackierung	Diffusor	Farbton		

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV


3015QTFBVE2B
3015QDMBVE2B
3015QSDBVE2B

(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm* - 220V
DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V
up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V



3015OTFBVE2B
3015ODMBVE2B
3015OSDBVE2B

(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V



3015PTFBVE2B
3015PDMBVE2B
3015PSDBVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V




A

A 2700K

NE

BV NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer



* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



↑ **3067BOF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3067BOFBVE2B
3067BDMBVE2B

26W 3586lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V




3067DOFBVE2B
3067DDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V




3067FOFBVE2B
3067FDMBVE2B

70W 8220lm - 220V
DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V



3067QOFBVE2B
3067QDMBVE2B

26W 3586lm - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V



3067ROFBVE2B
3067RDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  **+17,5%**



 **3031BOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3031AOFBVE2B
3031ADMBVE2B

52W 4510lm* - 220V
DALI (Push) - 52W 4510lm - 220V



3031BOFBVE2B
3031BDMBVE2B


83W 6800lm - 220V
DALI (Push) - 83W 6800lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%



 **3018EOF** **BV** + **custom BR** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Codice
Code

Configura  Configura / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV




3018MOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V




3018DOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



3018EOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



3018FOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V



NE



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



 **3018ATF** **BV** **E28** **B** + **custom RV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B** 3000K

BV



3018ATFBVE28B

(Triac) 17W 1500lm* - 220V



 **C** 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 **B** 3000K

BV



3018BOFBV24B

26W 3400lm - 220V

3018BDMBV24B

DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V

3018BTFBV24B

(Triac) 26W 3400lm - 220V



 **C** 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



↑ **3044GOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K



3044POFBV24B

7W 680lm* - 220V



3044QOFBV24B

2x7W 2x680lm - 220V

3044QDMBV24B

DALI (Push) 2x7W 2x680lm - 220V

3044QTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V



3044GOFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

3044GDMBV24B

DALI (Push) 3x7W 3x680lm - 220V



 C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°




3044SOF **BV** **24** **B** + **custom PL** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



3044SOFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V

3044SDMBV24B

DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

3044STFBV24B

(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24**



3044U

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



3044TBV

GU10 max 7W LED - 220V



3044UBV

2xGU10 max 7W LED - 220V



NE



GU10 Sorgente non inclusa - Not included light source - Lichtquelle nicht enthalten



↑ **3048COF** **NE** **38** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


 B 3000K

BV

3048COFBV38B

10W 960lm* - 220V



3048DOFBV38B


12W - 1200lm - 220V



NE


 Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteile

* 960lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 38°




3038COF
BV
E28
B
+
custom TO


Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


 **B** 3000K

BV


3038AOFBVE28B
3038ADMBVE28B
3038ATFBVE28B

25W 3700lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
(Triac) 25W 3700lm - 220V



3038BOFBVE28B
3038BDMBVE28B
3038BTFBVE28B

50W 6400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
(Triac) 50W 6400lm - 220V



3038COFBVE28B
3038CDMBVE28B

75W 7800lm - 220V
DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



 **A** 2700K

NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE



PIANTANA - FLOOR LAMP - STEHLAMP



Curve laterale
H185
side - Seite **299**



Edge downlight
H204xL92 **301**



Edge downlight/uplight
H204xL92 **301**



Edge 2x downlight
H204xL152 **301**



Edge 2x downlight/uplight
H204xL152 **301**



Lambda uplight
H195 **303**



Lambda downlight
H195x82 **305**



Lambda downlight
H195x190 **307**



Mellow
Ø15 H165 **309**



Overlap
orientabile H185
swivelling - Schwenkbar

311



Riflessa
laterale H180
side - Seite

313



Riflessa
laterale H180 + spotlight
side - Seite + spotlight

313



Stilio omnilight soffitto/terra 1x
omnilight ceiling/floor
Omnilight Decke/Boden

315



↑ **5022MDM** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



5022MDMBVE2B

DIM (Push) - 62W 5100lm* - 220V



A 2700K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 5100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



5028BDM NE E19 B

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 UGR<19 Prism


● B 3000K

BV




5028BDMBVE19B

DIM (Push) - 51W 4400lm* - 220V




5028CDMBVE19B

DIM (Push) - down 51W 4400lm - up 20W 2200lm - 220V



5028DDMBVE19B

DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm



5028EDMBVE19B

DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm - up 2x12W 2x1200lm



● A 2700K ○ C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



 **5071EDP** **ZN** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

 B 3000K




5071EDPONE2B

35W 3800lm* - 220V



 A 2700K



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **5071CDP** **ON** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

 B 3000K



5071CDPONE2B

9W 1200lm* - 220V



 A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV
					
					
					
					

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **5071DP** **PN** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

 B 3000K



5071D**DP**ONE2B

9W 1200lm* - 220V



 A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV
					
					
					
					

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **5083ADP** **BV** **E2** **B** + **custom RV** ↗

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

 B 3000K



5083ADPBVE2A

35W 3800lm* - 220V



 A 2700K



	BV	NE	BR	OV
				
				
				

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
 Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **5015ADM** **BV** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

5015AOFBVE2B

52W 3645lm* - 220V



5015ADMBVE2B

DIM (RF) - 52W 3645lm - 220V



A

A 2700K

BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3645lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




5054ADM **BV** **E28** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satinert

 **B** 3000K



5052ADMBVE28B


DIM (Push) - 37W 4500lm* - 220V



 **A** 2700K



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

 **B** 3000K



5054ADMBVE28B

DIM (Push) - 37W 4500lm + 1x13W 1x1300lm - 220V



 **A** 2700K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 4500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



 **5098BSD** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



5098B**SD**BVE2B

19W 1900lm* - 220V



A

NE





SD Controllo con Smart Dim - Smart Dim Control - Intelligente Dimmsteuerung

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Incassi/recessed Einbauleuchte







Bellai Home downlight cartongesso **323**
Ø58/Ø95
downlight plasterboard - Downlight-Gipskarton



Bulbe downlight **325**
Ø15/Ø20 versione singola
single version - einzige Version



Lambda **327**
incasso Ø20/Ø30
plasterboard - Gipskarton



Licis downlight **329**
Ø20 incasso
plasterboard - Gipskarton



Operà orientabile cartongesso 331
2x7W +25VV adjustable plasterboard
verstellbare Gipskartonplatten



Operà orientabile cartongesso 331
2x7W +25VV adjustable plasterboard
verstellbare Gipskartonplatten



Retro downlight cartongesso 333
L23/L37/L65 downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso 335
9,5x9,5 - 13W downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso 335
Ø9 - 13W downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Stilio omnilight incasso orizzontale 337
L120 omnilight horizontal recessed
omnidirektional vertieft



Stilio omnilight incasso verticale 339
1/2x omnilight vertical recessed
omnidirektional vertieft



Tubico downlight
versione singola incasso 1x
recessed - Einbau

341



Tubico downlight
composizione incasso 2x
recessed - Einbau

341



Venis downlight
Ø20 incasso
recessed - Einbau

343





 **4027EOF** **BV** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV



4027E**OF**BVE2B


45W 3230lm* - 220V

4027E**DM**BVE2B

DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V

4027E**TF**BVE2B

(Triac) 45W 3230lm - 220V



4027F**OF**BVE2B

65W 5168lm - 220V

4027F**DM**BVE2B

DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



 **4078B**  **OB** + **custom COLOUR** 
Codice Finitura Codice
Code Finishing Lackierung Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




GU10





4078A**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



4078B**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



 **4071PTF ON E19 A**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E19 Prismaticato - Prism

B 3000K



4071PTFONE19B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



4071QTFONE19B

(Triac) 6,5W 800lm - 220V



A 2700K



	ON	ZN	PN	NE	BV

TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2




4073ATF **NT** **E2** **A** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.


For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



4073ATFNT**E2**B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V




A 2700K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**





 **4033FOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



4033EOFBV24B


25W 2860lm* + 2x7W 2x680lm - 220V

4033EDMBV24B

DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

4033ETFBV24B

(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



4033FOFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

4033FDMBV24B

DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

4033FTFBV24B

(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 2860lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



↶ **4041GOF** **NE** **E19** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism

● B 3000K

BV



4041GOFBVE19B


15W - 1800lm* - 220V

4041GDMBVE19B

DALI(Push) 15W - 1800lm - 220V

4041GTFBVE19B

(Triac) 15W - 1800lm - 220V



4041HOFBVE19B


25W - 3300lm - 220V

4041HDMBVE19B

DALI(Push) 25W - 3300lm - 220V

4041HTFBVE19B

(Triac) 25W - 3300lm - 220V



4041IOFBVE19B

50W - 6000lm - 220V

4041IDMBVE19B

DALI(Push) 50W - 6000lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore Incluso remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**






4057A **BV** **24** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic Optik

 B 3000K

BV



4057ABV24B

13W 1300lm* - 350mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B


OnOff 16W 350mA / 1 art. 4057A) (Foro Ø42)

AE007A

DALI (Push) 19,2W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø38)

AE008B

PHASE CUT (Dimmer) 18W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø57)



4057BBV24B

10W 1300lm - 500mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F

OnOff 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø45)

AE007B

DALI (Push) 25W 500mA / 1 art. 4057B (Foro Ø53)

AE008F

PHASE CUT (Dimmer) 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø47mm)



Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**





↑ **4098LTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



E2 Opale - Opal  B 3000K

4098LTFBVE2B (Triac) 14.4W 1100lm* - 220V



NE




BV NE



TF Triac - Triac - Triac
A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten


* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098IC1TFBV

Rosone 1x incasso
Canopy 1x Recessed Lamp
Rosette 1x Einbauleuchte



9098IL2TFBV

Rosone 2x incasso
Canopy 2x Recessed Lamp
Rosette 2x Einbauleuchte



NE

TF Triac - Triac - Triac
A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten




4069IOF **PN** **E19** **B** + **C05CN**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code
 custom **BLACK CABLE**

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E8 Trasparente - Transparent

 B 3000K



4069IOFONE8B

3W 350lm* - 220V




4069UTFONE8B

(Triac) 2x3W 2x350lm - 220V



E19

 A 2700K



Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
Triac - Triac - Triac

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8



E19
341




4064ATF **NT** **E2** **A**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K




4064ATFNTTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A 2700K



A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Outdoor







Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte



Bellai Outdoor
downlight Ø70/Ø95

353



Leggera Outdoor
downlight Ø65/Ø82/Ø110/Ø160

355



Mirò Outdoor IP54
downlight sospensione - Pendant - Pendelleuchte

357



Plafone/Ceiling/Deckenleuchte



Bellai Outdoor
downlight Ø70/Ø95

359



Iglù
downlight Ø25/Ø40

361



Leggera Outdoor
downlight Ø65/Ø82

363



Leggera Outdoor
downlight L170

365



Mirò Outdoor IP54 **367**
downlight plafone - Ceiling light - Deckenleuchte




Oki Outdoor downlight **369**
L8x8 H9/L15x15 H8 L15x15 H17



Oki Outdoor downlight **369**
L8x8 H9



Drop orientabile **370**
Ø2,5 [50-250cm]
Adjustable - Schwenkbar



Accessori Drop **372**
Accessories - Zubehör



Wet Plus+ **375**
downlight 125/155cm



Parete/Wall light/Wandeleuchte



Flip
orientabile 8W
Adjustable - Schwenkbar

377



S-Pot
downlight Ø9 h9

379



S-Pot
uplight + downlight Ø9 h16

379



Simply Outdoor
up+downlight L18

381



Simply Outdoor
downlight L18

381



Incasso/Recessed/Einbauchte



S-Pot Outdoor 383
downlight cartongesso Ø11 - 13W
Plasterboard - Gipskarton



S-Pot Outdoor 385
downlight cartongesso Ø6,7 - 7W
Plasterboard - Gipskarton



S-Pot Outdoor 385
downlight cartongesso Ø8,2 - 12W
Plasterboard - Gipskarton



Step 387
incasso a parete
Wall-recessed - Wandeinbau



Fissaggio a terra/Ground fixing/Bodenbefestigung



48V

Curve Outdoor

389

Downlight terra outdoor H130
Floor downlight - Bodeneinbauleuchte



Dot

uplight Ø4 - 1W

391



Dot

uplight Ø5,6 - 3W

392



Dot

uplight Ø7 - 7W

393



Dot

laterale Asimmetrico 3W
Asymmetric lateral - Asymmetrisch seitlich

395



Dot

laterale Simmetrico 3W
Symmetric lateral - Symmetrisch seitlich

397



48V

Edge

399

Downlight - terra outdoor H43
Outdoor floor - Außenboden




48V

Edge

399

Downlight - terra outdoor H80
Outdoor floor - Außenboden



Flip 24V

orientabile 60cm 100cm 7W
Adjustable - Schwenkbar

401



Flip 220V

orientabile (picchetto) 8W
Adjustable (stake) - Verstellbar (Spieß)

403



↑ **1025AOF54** **NE** **E2** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it



Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1025AOF54BVE2B

50W 3810lm* - 220V

1025ADM54BVE2B

DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V

1025BOF54BVE2B

65W 5168lm - 220V

1025BDM54BVE2B


DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



A 2700K

NE

BV NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteil

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



1032B54

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

+

custom OV

Codice
Code



Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




E2 Opale - Opal B 3000K


1032A54BVE2B 35W 1740lm* - 24VDC




1032B54BVE2B 48W 2580lm - 24VDC



1032C54BVE2B 65W 3300lm - 24VDC



1032D54BVE2B 90W 4980lm - 24VDC




A 2700K

NE




BV NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **1085EOF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV




1085BOFBVE2B

25W 1910lm* - 220V

1085BDMBVE2B

DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V




1085EOFBE2B

44W 3350lm - 220V

1085EDMBVE2B

DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V




1085GOFBVE2B

56W 4305lm - 220V

1085GDMBVE2B

DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V



1085LOFBVE2B

87W 6705lm - 220V

1085LDMBVE2B

DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V




1085MOFBVE2B

111W 8605lm - 220V

1085MDMBVE2B

DALI (Push) - 111W 8605m - 220V



1085ROFBVE2B

223W 17210lm - 220V

1085RDMBVE2B

DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V




C 4000K

NE



BV NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2





↑ **3025AOF54** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3025AOF54BVE2B 50W 3810lm* - 220V
3025ADM54BVE2B DALI (push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOF54BVE2B 65W 5168lm - 220V
3025BDM54BVE2B DALI (push) - 65W 5168lm - 220V



A 2700K

NE

Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteile

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



 **3080DOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3080BOFBVE2B

12W 1300lm* - 220V



3080DOFBVE2B

30W 3000lm - 220V



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1300lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



↑ **3032B54** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.


Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3032A54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC



3032B54BVE2B

48W 2580lm - 24VDC



A 2700K

NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **3032G54** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3032G54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC



A 2700K

NE

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **3085EOF** **NE** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV




3085BOFBVE2B
3085BDMBVE2B

25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V




3085EOFBE2B
3085EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V



3085GOFBE2B
3085GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V




3085LOFBVE2B
3085LDMBVE2B

87W 6705lm - 220V
DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V



3085MOFBVE2B
3085MDMBVE2B

111W 8605lm - 220V
DALI (Push) - 111W 8605lm - 220V



3085ROFBVE2B
3085RDMBVE2B

223W 17210lm - 220V
DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V



 C 4000K

NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2





↑ **3009AOF54** **NE** **E28** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 B 3000K


BV



3009AOF54BVE28B 13W 1000lm* - 220V



3009COF54BVE28B 20W 1700lm - 220V



3009DOF54BVE28B 20W 1700lm - 220V



 C 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 B 3000K

BV



24V

3009P54BVE28B 9W 900lm - 24VDC



 C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

22W/mt



6010DV13

50cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC

6010DV23

100cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC

6010DV33

150cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC

6010DV43

200cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC

6010DV53

250cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC



C01CCG

Custom conversione dettagli rosso > grigi
Customized conversion of red details to gray
Angepasste Umwandlung roter Details in Grau



L30 lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal

● **A** 2700K ● **B** 3000K ○ **C** 4000K

6010DV13 **B** **L30**
Codice Finitura Diffusore
Code Finishing Diffuser
Lackierung Diffusor

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





14.4W/mt



6010DV11	50cm 14.4W/mt 1600lm*/mt - 24VDC
6010DV21	100cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV31	150cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV41	200cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV51	250cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC

ACCIAIO CROMATO
CHROME STEEL
CHROMSTAHL

AISI 303



L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 Lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal



A 2700K



B 3000K



C 4000K



E RGB




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427


* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **L220** - 1600lm -15% con - with - mit **E2**

DROP



001005A


Servizio collegamento in serie
Line-up connection service
Reihenschaltung Service



ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL
VERZINKTEM STAHL


90106010

Coppia Collare antieffrazione
Couple anti-theft collar
Paar Anti-Diebstahl Kragen



90106008

Coppia picchetti INOX - Orizzontale
Couple INOX stakes for fied - horizontal
Paar INOX Pflöcke für Rasen - horizontal



90106009


Picchetto INOX - Verticale
Single INOX stake - vertical
Einzeppflock INOX - vertikal

AISI 304






AISI 303



6010DSF15


coppia staffe inox 15cm
Couple of 15cm inox brackets
Paar 15 cm Edelstahlbügel

AISI 303



6010DSF30

coppia staffe inox 30cm
Couple of 30 cm inox brackets
Paar 30 cm Edelstahlbügel



6010DSOSP

Kit sospensione DROP360
Pendant KIT DROP360
Pendel KIT DROP360



CTT250FEP

Aggiunta cavo 1 mt - 2 poli - fep+gomma Ø5,3
1 mt adding cable - 2 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 2 Pole - fep+Gummi



CTT450FEP

Aggiunta cavo 1 mt - 4 poli - fep+gomma Ø5,8
1 mt adding cable - 4 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 4 Pole - fep+Gummi





 **3079BOF** **GV** **E2** **C**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


○ C 4000K

GV



3079BOFGVE2C
3079BDMGVE2C

48W 6500lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 5900lm - 220V



3079COFGVE2C
3079CDMGVE2C

75W 10000lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **2043AOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik


 B 3000K

NE



2043AOFNE24B

8W 815lm* - 220V



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**




2018DOF **NE**
 Codice Finitura
 Code Finishing
 Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




GU10



2018COFBV

1xGU10 max 6W LED 220/240V




2018DOFBV

1xGU10 6W + 1xGU10 6W 220/240V

NE



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten




2019EOF54 **NE** **E28** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


 **B** 3000K

BV

2019EOF54BVE28B

18W 1280lm* - 220V



2019FOF54BVE28B

9W 640lm - 220V

NE


 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



 **4017ROF** **BV** **60** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

60° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

BV


4017ROFBV60B

13W 1320lm* - 220V



 C 4000K

 Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

* 1320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 60°



4017K

Codice
Code

NE

Finitura
Finishing
Lackierung

38

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


 B 3000K

BV


4017KBV38B

Max 7W 550lm* - 700mA 10V



4017JBV38B


Max 12W 1100lm - 700mA 12V



NE


 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 550lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 38°



 **4097AOF** **BV** **60** **B**

Codice	Finitura	Diffusore	Tonalità
Code	Finishing	Diffuser	Hue
	Lackierung	Diffusor	Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

60° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV



4097AOFBV60B

3W 140lm* - 220V



NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **60°**



 **5022S** **BV** **E2** **B** + **custom GV** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



5022SBVE2B

26W 2200lm* - 48V



NE



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



4042A

Codice
Code

AL

Finitura
Finishing
Lackierung

24

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL


4042AAL24B

1W 120lm* - 350mA 3V

Alimentatore - Power supply - Netzeil

AE006I

Driver CC OnOff 4W IP65 350mA / 1-3 art.4042A (foro Ø35)



9042A

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



* 120lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL



4042BAL24B

3W 360lm - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-5 art.4042B (foro Ø60)

9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse

Configura



Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it



4042B

Codice
Code

AL

Finitura
Finishing
Lackierung

24

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL

4042CAL24B

7W 840lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-2 art.4042C (foro Ø60)

9042C

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

* 840lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**





 **4042D** **AL** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 **B** 3000K

AL


4042DAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042D (foro Ø60)



9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



↑ **4042E** **AL** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL


4042EAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042E (foro Ø60)



9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



 **5028Q** **BV** **E19** **B** + **custom RU** 

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Codice Code
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism


B 3000K

BV



5028QBVE19B

12W 900lm* - 48VDC



5028RBVE19B

12W 900lm - 48VDC



NE

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19



↶ **2043C** **NE** **24** **B** + **9043C**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton	Paletto da terra Ground stake Bodenpfahl
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

NE



2043CNE24B

7W 815lm* - 24VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE003A


Driver CV OnOff IP20 30W 24V (1-4 art. 2043C) (foro Ø50)

AE003B

Driver CV OnOff IP20 (x5-10 art. 2043C) (foro Ø61)


AE003E

Driver CV OnOff IP65 (x11-30 art. 2043C) (foro Ø81)



9043C

Paletto da terra - Ground stake - Bodenfahl h60cm



9043D


Paletto da terra - Ground stake - Bodenfahl h100cm



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



 **5043AOF** **NE** **24** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica
Optic - Optik

 **B** 3000K

NE



5043AOFNE24B

8W 815lm* - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 815lm effettivi - effective - effektiv con - with - mit **24°**

Sistemi di Gestione della luce

Light Management Systems

Lichtsteuersysteme







 Dimmer BT



BLC 408
Bluetooth Light Control

 Dimmer Dali



PLC 409
Push Light Control

 RLC



RLC 411
Gestione della luce monocromatica
Monochromatic Light Management
Verwaltung von monochromatischem Licht



RLC 411
Gestione della luce caldo/freddo
Warm/Cool Light Management
Verwaltung von warmem/kühlem Licht





RLC 411
Gestione della luce RGB
RGB Light Management
Verwaltung von RGB-Licht

 WLC



WLC 413
Sistema di gestione per scatola 503
Management System for 503 Box
Verwaltungssystem für 503-Dose






9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).

Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.

Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.




9010BTDP

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.


Device to make Bluetooth a button normally open.

Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.



↶ **9010BTMD**

Codice
Code



Max 10A 24/48VDC

90106002

Dimmer 24/48V Dali (Push)

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



Driver 24VDC

+



Dimmer 90106002

+




LED 24VDC - Monocromatico

↶ **90106002**

Codice
Code


GESTIONE DELLA LUCE

Dispositivi necessari / Necessary Devices /
Notwendige Geräte



 **9010SMARTMD**

Codice
Code




9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.

Monochromatic Led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.




9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.

Twin-white Led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



9010SMARTRGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.

RGB led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.






9010MD2CH

Dimmerazione di 2 canali
Two channel dimming
Zwei Kanäle Dimmer

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte





9010CW


Codice
Code



9010CW

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce calda/fredda.
Twin-white LED light control device.
Gerät für die Verwaltung von LED Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



9010RGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce RGB.
RGB LED light control device.
RGB Lichtsteuergerät.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte





9010SM

Codice
Code



9010SM




Dispositivo di coordinamento dei sistemi
WallLight Control per la creazione di scenari
luminosi. Per scatola 503.

Walllight control devices
coordinator and scene manager.
For 503 electric box.

Gerät, das die Wand-Managementsysteme
koordiniert und Lichtszenen erstellt.
Für 503 Gehäuse.



+



+



+



Accessori
Accessoires
Zubehör







V-(BLACK) ○

(RED) ○

5



 Stripled




Stripled 424
striped+rolle led IP20




Stripled 425
striped+rolle led IP65


 Drivers CC



Alimentatori CC On/Off 426




Alimentatori CC Triac 426




Alimentatori CC DALI (Push) 426




Drivers CV 24V



Alimentatori CV 24V On/Off 427



Alimentatori CV 24V DALI 427



Alimentatori CV 24V Triac 427



Drivers CV 48V




Alimentatori CV 48V On/Off 427



Alimentatori CV 48V Triac 427




Guidacavo/ Cable guides/ Kabelführung



Guidacavo verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung

429



Guidacavo orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung

429



Cavo inox
Stainless steel cable
Edelstahlkabel

429



Cavi alimentazione/Power cables/ Stromkabel



Cavo elettrico trasp. 2 poli
Transparent 2-pole electrical cable
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel

430



Cavo elettrico trasp. 3 poli
Transparent 3-pole electrical cable
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel

430



Cavo elettrico trasp. 5 poli
Transparent 5-pole electrical cable
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel

430



Cavo elettrico nero 2 poli
Black 2-pole electrical cable
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel

431




Cavo elettrico nero 4 poli
Black 4-pole electrical cable
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel

431




Rosoni /Ceiling roses/Deckenrosetten



Rosoni circolari/ovali
Circular / Oval rosettes
Runde / ovale Rosetten

432



Rosoni squadrati
Square rosettes
Quadratfische rosetten

433



STRIPILED IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- 901014**27K**20MT
- 901014**30K**20MT
- 901014**40K**20MT
- 901014**RGB**20MT

IP20

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1 mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1 mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1 mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1 mt)

24V - 22W/mt



- 901022**27K**20MT
- 901022**30K**20MT
- 901022**40K**20MT

IP20

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1 mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1 mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1 mt)

24V - 28W/mt



- 901028**TW**20MT

IP20

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1 mt)

48V - 22W/mt



- 904822**27K**20MT
- 904822**30K**20MT
- 904822**40K**20MT

IP20

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1 mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1 mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1 mt)

STRIPILED IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- 901014**27K**65MT
- 901014**30K**65MT
- 901014**40K**65MT
- 901014**RGB**65MT

IP65

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1 mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1 mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1 mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1 mt)

24V - 22W/mt



- 901022**27K**65MT
- 901022**30K**65MT
- 901022**40K**65MT

IP65

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1 mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1 mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1 mt)

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

4 X **90101427K20MT** + 1 X **001001A**
STRIPILED SERVICE



ROLLA 5MT IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- 90101442700**
- 90101443000**
- 90101444000**
- 9010144RGB**

IP20

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)

24V - 22W/mt



- 9010222700**
- 9010223000**
- 9010224000**

IP20

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)

24V - 28W/mt



- 9010288TW**

IP20

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)

48V - 22W/mt



- 90482227K**
- 90482230K**
- 90482240K**

IP20

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)

ROLLA 5MT IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- 90101442700IP65**
- 90101443000IP65**
- 90101444000IP65**
- 9010144RGBIP65**

IP65

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)

24V - 22W/mt



- 9010222700IP65**
- 9010223000IP65**
- 9010224000IP65**

IP65

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

4 X

901014427K65MT

ROLLA

+ 1 X

001001A

SERVICE



ON/OFF

AE006A	Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
AE006B	Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006C	Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
AE006D	Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
AE006E	Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,15 cm
AE006F	Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006G	Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006H	Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006I	Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) 5,3x2,7 H2,1 cm
AE006M	Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x5,5 H3 cm
AE006N	Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
AE006O	Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
AE006P	Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
AE006Q	Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
AE006R	Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
AE006S	Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

Triac

AE008A	Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
AE008B	Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008C	Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
AE008D	Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
AE008E	Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008F	Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
AE008G	Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008H	Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008I	Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
AE008L	Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

DALI (Push)

AE007A	Driver CC 30W - Dali(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
AE007B	Driver CC 25W - Dali(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
AE007C	Driver CC 10W - Dali(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
AE007E	Driver CC 38W - Dali(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
AE007F	Driver CC 25W - Dali(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm





24V ON/OFF

AE003A	Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
AE003B	Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm
AE003C	Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
AE003D	Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
AE003E	Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
AE003F	Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
AE003G	Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
AE003H	Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
 AE003M	Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm
 AE003N	Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm

24V DALI

AE004D	Driver CV 24V 35W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
AE004E	Driver CV 24V 60W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
AE004G	Driver CV 24V 150W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
 AE004I	Driver CV 24V 100W - Dali(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm
 AE004H	Driver CV 24V 240W - Dali(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm

24V Triac

AE005A	Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
AE005B	Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
AE005C	Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm

48V ON/OFF

 AE014A	Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm
 AE014B	Driver CV 48V 100W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm
AE014B2	Driver CV 48V 100W OnOff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm
 AE014C	Driver CV 48V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm
AE014C2	Driver CV 48V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm
 AE014D	DDriver CV 48V 240W OnOff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm
AE014D2	Driver CV 48V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm

48V Triac

AE016A	Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm
AE016B	Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm
AE016C	Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm




90106015

Codice
Code




TR



90106014

Guidacavi verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung



90106015

Guidacavi orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



AM001A

Regolatore Millimetrico cromato 4x1,2 cm (1 Pz)
Chrome-plated ceiling clamp for steel cable 4x1,2 cm (1 Pz)
Verchromte Deckenklemme für Stahlseil 4x1,2 cm (1 Pz)



AM001B

Regolatore Millimetrico cromato basculante 6x1,2cm (1 PZ)
Chrome-plated swinging ceiling clamp for steel cables 6x1,2cm (1 PZ)
Schwenkbare verchromte Deckenklemme für Stahlseil 6x1,2cm(1PZ)



AM01D25

Cavo Inox 1 x 2,5 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 2.5 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussphäre



AM01D10

Cavo Inox 1 x 10 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussphäre



CAVI ELETTRICI



AE09TR2X5

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR2X10

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR2X100

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR3X5

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR3X10

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 10mt
Transparent 3-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR3X100

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 100mt
Transparent 3-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR5X5

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR5X10

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR5X100

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



AE09GO2X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 5mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 5mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3



AE09GO2X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 10mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 10mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3



AE09GO2X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 100mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 100mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3



AE09GO4X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 5mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 5mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8



AE09GO4X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 10mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 10mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8




AE09GO4X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 100mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 100mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




Rosoni circolari per collegamenti elettrici

Circular rosettes for electrical connections
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen


AM003A Ø5 H3,5




AM003H Ø12 H2,5




AM003I4 Ø8,3 / Ø1 H2,5



AM10A Ø8 da incasso - recessed - einbau




AM003D Ø50 H4,5




AM003E1 Ø30 H4

Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)

Oval rosettes or ower supplies (not included)
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)





AM004A 35x15 H4,5




AM004B 26,5x10,5 H4,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:





Rosoni quadrati per collegamenti elettrici

Square rosettes for electrical connections

Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse


AM002A

8X6 H3




9010XS

29,5x8,7 H3,5




9010M

34,5x10,5 H5,5




9010L

34,5x14,5 H5,6



9010S40






40,2x7,2 H3,3



9010XL

40,2x17,9 H3,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich



	Superiore diffusa Diffused uplight Nach oben Diffus		Inferiore dominante + Superiore diffusa Diffused main emission downlight + Uplight Nach unten Dominant + Nach oben Diffus
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Diffus		Superiore diffusa + Inferiore concentrata Diffused uplight + Diffused downlight Nach oben Diffus + Nach unten Konzentriert
	Superiore concentrata Accent uplight Nach oben Konzentriert		Inferiore diffusa + Superiore asimmetrica concentrata Diffused Downlight + Accent asymmetrical uplight Nach unten Diffus + Nach oben Asymmetrisch Konzentriert
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Konzentriert		Superiore concentrata + Inferiore concentrata Accent uplight + Accent downlight Nach oben Konzentriert + Nach unten Konzentriert
	Inferiore diffusa Diffused downlight Nach unten Diffus		Superiore + Inferiore + Frontale diffusa Upward + Downward + Frontal Diffused Nach oben + Nach unten + Frontal Diffus
	Inferiore asimmetrica diffusa Diffuse asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Diffus		Inferiore + Laterale diffusa Downward + Side Diffused Nach unten + Seitlich Diffus
	Inferiore concentrata Accent downlight Nach unten Konzentriert		360° diffusa 360° Diffused 360° Diffus
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Konzentriert		Orientabile diffusa Adjustable Diffused Verstellbar Diffus
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Frontal Diffus		Orientabile concentrata Accent adjustable Verstellbar Konzentriert
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Nach oben Diffus + Nach unten Diffus		Orientabile concentrata + Superiore diffusa Adjustable Concentrated + Upward Diffused Konzentriert + Nach oben Diffus
	Indiretta posteriore Rear Indirect Hinten Indirekt		Laterale asimmetrico Side Asymmetric Seitlich Asymmetrisch
	Indiretta posteriore + frontale Rear Indirect + Frontal Hinten Indirekt + Frontal		Laterale simmetrica Side Symmetric Seitlich symmetrisch

-  Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
Indicates that a product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets essential safety requirements.
Zeigt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren darf: Zertifiziert, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
-  Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento.
Ground contact. Class I device equipped with basic insulation only.
Erdungskontakt. Gerät der Schutzklasse I, ausgestattet mit einfacher Isolierung.
-  Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra.
Class II double insulation and/or reinforced insulation without grounding device.
Schutzklasse II, doppelte Isolierung und/oder verstärkte Isolierung ohne Erdungseinrichtung.
-  Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori.
Protection class III - Devices with protective low voltage. Devices protected against electric shock through protective low voltage and that do not operate at higher voltages.
Schutzklasse III - Geräte mit Schutzkleinspannung. Geräte mit Schutz vor elektrischem Schlag durch Schutzkleinspannung, die nicht mit höheren Spannungen betrieben werden.
-  Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Device suitable for mounting on normally flammable surfaces.
Gerät geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.
-  Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.
Protection against medium-sized foreign objects, no protection against water penetration.
Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
-  Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo.
Dust protected. Protected against splashes of all kinds.
Staubgeschützt. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
-  Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni.
Completely dust-tight. Protected against water jets from all directions.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.
-  Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro le ondate.
Completely dust-tight. Protected against waves.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wellenschlag.
-  Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione.
Completely dust-tight. Protected against the effects of immersion.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens.
-  Protetto contro energia d'urto 2J.
Protected against impact energy 2J.
Geschützt gegen eine Stoßenergie von 2J.
-  Protetto contro energia d'urto 5J.
Protected against impact energy 5J.
Geschützt gegen eine Stoßenergie von 5J.



A 2700K



B 3000K



C 4000K



D 2700K-6500K



E RGB



Alimentatore Incorporato
Incorporated Power Supply
Eingebautes Netzteile



Alimentatore nel rosone
Power Supply inside the ceiling rose
Netzteile in der Deckendose



Alimentatore Incluso in remoto
Included Power Supply in remote
Einbezogen Netzteile



Alimentatore non incluso
Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen



Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 lichtquelle nicht einbezogen



Telecomando radio
Smart Dimmer
Smart Dimmer



Sorgente E27 non inclusa
E27 light source not included
E27 Lichtquelle nicht Enthalten

CAVO ALIMENTAZIONE ELECTRIC CABLE - STROMKABEL



Trasparente - Transparent - Transparent



Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP

BV




Bianco
White
Weiß

NE



Nero
Black
Schwarz

RU




Ruggine
Rust
Rost

BF



Bronzo francese
French bronze
Französische Bronze

OS




Oro spazzolato
Brushed Gold
Gebürstetes Gold

OV




Oro verniciato
Painted gold
Gold lackiert

RV



Rame verniciato
Painted copper
Kupfer lackiert

BR



Bronzo
Bronze
Bronze

TO




Tortora
Dove grey
Taubengrau

SV



Salvia
Sage
Salbei

ZN




Nero + Bronzo
Black + Bronze
Schwarz + Bronze

OB



Oro verniciato + Bianco
Painted Gold + White
Lackiert Gold + Weiß

ON



Oro verniciato + Nero
Painted Gold + Black
Lackiert Gold + Schwarz

RN



Rame verniciato + Nero
Painted copper + Black
Kupfer lackiert + Schwarz

BN



Nero + Bianco
Black + White
Schwarz + Weiß

AB



Argento + Bianco
Silver + White
Silber + Weiß

AB



Argento + Nero
Silver + Black
Silber + Schwarz

PN



Platino + Nero
Platin + Black
Platin + Schwarz

SN



Nero + Salvia
Black + Sage
Schwarz + Salbei

CB



Cromo + Bianco
Chrome + White
Chrom + Weiß

BO




Bianco + Ocra
White + Ochre
Weiß + Ocker

BS




Bianco + Salvia
White + Sage
Weiß + Salbei

BB



Bianco + Blu Navy
White + Navy Blue
Weiß + Blu Navy

AL



Alluminio
Aluminium
Aluminium

PL



Platino
Platinum
Platin

GV




Grigio verniciato
Painted Grey
Grau lackiert

AC




Antracite
Anthracite
Anthracite

NE




Nero + Vetro Opale
Black + Opal glass
Schwarz + Opalglas

BV



Bianco + Vetro Opale
White + Opal glass
Weiß + Opalglas

BR




Bronzo + Vetro Opale
Bronze + Opal glass
Bronze + Opalglas

OV



Oro + Vetro Opale
Gold + Opal glass
Gold + Opalglas

NT



Nero + Vetro Trasparente
Black + Transparent glass
Schwarz + Transparentem Glas

BY RAL 5008



Blu Navy
Navy Blue
Blu Navy

OC PANTONE 8640 C



Ocra
Ochre
Ocker

PREZZI:

Unitari al pubblico **senza IVA (euro)**. I prezzi si intendono lampadine escluse, eccetto là dove specificatamente indicate incluse a listino.

ECOCONTRIBUTO RAEE:

In conformità alla direttiva che disciplina lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (D.lgs 151/2005) si applica l'ecocontributo previsto dalla disposizione. Versati ove dovuti.

ORDINI:

Minimo l'ordine 200,00 (al netto di IVA e di sconti). L'accettazione è sempre soggetta all'approvazione della direzione con facoltà di effettuare spedizioni anche parziali, salvo esplicita indicazione da parte del committente.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna convenuti non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte del committente alla risoluzione dell'ordine, nè a qualsiasi pretesa di risarcimento danni. Team Italia ha la facoltà di sospendere la fornitura quando le condizioni economiche del cliente risultassero tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del pagamento o per altri motivi di carattere commerciale e di gestione di Team Italia.

PORTO:

Porto franco per consegne di valore, al netto di IVA e di sconti, superiore a 600,00. (previo accordo)

GARANZIA:

I prodotti Team Italia sono garantiti a norma di legge per due anni.

RECLAMI:

I reclami per merce difettosa potranno essere accettati solo dietro la presentazione della copia del documento fiscale attestante l'acquisto e la corretta compilazione del modulo di reclamo da inviare entro 8 giorni dalla consegna del materiale. Team Italia si riserva il diritto di riparare e/o sostituire il prodotto difettoso con un altro prodotto similare o equivalente; sono esclusi costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.

RESI:

Eventuali resi dovranno essere da noi preventivamente autorizzati attendendosi alle istruzioni fornite.

MODIFICHE:

Fermo restando le caratteristiche basilari degli articoli, l'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche per conformare alla normativa vigente e/o migliorare la qualità. Per ogni controversia è responsabile il Foro di Verona.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE.

PRICES:

Unit prices for public **without VAT (euro)**. Prices do not include light bulbs, except where specifically indicated in the price list.

ORDERS:

Minimum order 200,00 net of VAT and discounts. Acceptance is always subject to approval by the management, who reserve the right to make split deliveries, except in the case of specific requirements set by the purchaser.

DELIVERY TERMS:

Agreed delivery deadlines are not binding. Eventual delays cannot be considered by the purchaser as a motive for withdrawing the order or for compensation for damages. Team Italia reserves the right to suspend shipments when the customer's financial conditions are such that payment of the invoice is at risk, or for other reasons based on Team Italia's commercial or management policies.

SHIPPING FEES:

Shipping costs, to be agreed, vary depending on the country of destination

WARRANTY:

Team Italia products are guaranteed for a period of 2 years.

CLAIMS:

Eventual claims or breakages must be reported within 8 days from the delivery of the goods. Claims for defective goods can only be considered, and the goods can be returned and replaced, only by presenting a copy of the fiscal document proving the relevant purchase, and filling the claim form supplied by Team Italia. Team Italia reserves the right to repair and/or replace the defective product with another similar or equivalent; Replacement labor costs of the devices are excluded and also any damage connected with the defectiveness of the device.

RETURNS:

Eventual returns must be authorised by us in advance, in conformity with the instructions given.

MODIFICATIONS:

While the basic characteristics of the article remain unchanged, the company reserves the right to modify the products in order to conform with the regulations in force and/or to improve the quality. Any litigation will be dealt with by the Courts in Verona.

THE PRESENT CATALOG REPLACES ALL PREVIOUS ONES.

PREISE:

Einheitspreise **ohne MWS (euro)**. Die Preise verstehen sich ohne Glühlampen, mit Ausnahme dort, wo sie im Verzeichnis ausdrücklich als inklusiv angegeben werden.

AUFTRÄGE:

Mindestauftrag Euro 200,00. Die Annahme ist immer vor der Zustimmung der Direktion abhängig mit der Befugnis, auch Teillieferungen vornehmen zu können, es sei denn, das ausdrückliche Hinweisen seitens des Auftragsgebers bestehen.

LIEFERTERMINE:

Die vereinbarten Liefertermine sind unverbindlich. Eine eventuelle Verspätung gibt seitens des auftragsgebers weder anlass zur auftragsauflösung noch anspruch auf jeglichen Schadenersatz. Team Italia behält sich das Recht vor die Lieferung zu unterbrechen, sollte der finanzielle Zustand des Kunden die Zahlung offensichtlich gefährden oder aus anderen kommerzielle oder Leitungs-Gründen von Team Italia.

VERSANDKOSTEN:

Die zu vereinbarenden Versandkosten variieren je nach Bestimmungsland

GARANTIE:

Team Italia Produkte sind nach gesetzlichen Vorgaben 2 Jahre garantiert.

BESCHWERDEN:

Eventuelle Reklamationen oder Beschädigungen müssen nach Ablauf von 8 Tagen nach Warenerhalt schriftlich bekannt gegeben werden. Die Beschwerden für defekte Produkte können nur hinter Einreichung des Steuerbelegs, der den Kauf bescheinigt, akzeptiert werden und nach der korrekten Aftüllung des Beschwerdeformulars der innerhalb 8 Tagen nach der Lieferung der Produkten einzusenden ist. Team Italia behält sich das Recht vor die defekte Produkte zu reparieren und/oder sie mit anderen ähnliche oder gleichwertige Produkten zu ersetzen. Die Arbeitskosten für den Ersatz der Geräte sind nicht mit inbegriffen, sowol auch nicht jegliche Schaden die auch indirekt mit dem Defekt des Produktes verbunden sind.

RÜCKGABE DER WARE:

Eventuelle Warenrückgaben müssen von uns autorisiert werden, wobei man sich an die beigelegten Anweisungen halten sollte.

ÄNDERUNGEN:

Die grundlegenden Charakteristiken der Artikel bleiben erhalten, der Betrieb behält sich jedoch vor, eventuelle Änderungen vorzunehmen, um das Produkt den gültigen Normen anzupassen und/oder die Qualität zu verbessern. Für alle Rechtsfragen ist der Gerichtsstand Verona zuständig.

DIE VORLIEGENDE KATALOG ANNULIERT UND ERSETZT ALLE VORHERGEHENDEN.

COPYRIGHTS

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato" (es. sul retro copertina).

The pictures are only for illustrative purposes. The features and colors may be different from what shown " (e.g. on the back cover).

Die Bilder werden zu Erläuterungszwecken enthalten. Die Eigenschaften und Farben können von diesen Darstellungen unterscheiden "(z. B. auf der Rückseite).

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta o diffusa con fotocopie, microfilm, o con qualsiasi altro mezzo senza il permesso del titolare del copyright.

All rights reserved. None of this catalogue may be reproduced or diffused in the form of photocopies, microfilm or by any other means without the permission of the copyright owner.

Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist nicht gestattet, den vorliegenden Katalog durch Kopierung, Mikrofilme oder jeglicher anderer Mittel ohne die Erlaubnis des Copyrightberechtigten zu drucken oder aber in Umlauf zu bringen.

L'azienda si riserva il diritto in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti ed accessori.

La tonalità dei colori è puramente indicativa.

The company reserves the right at any time without prior notice to make changes to products and accessories.

The color tone is purely indicative.

Die Firma behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten und Zubehör zu machen.

Der Farbton ist rein indikativ.

TeamItalia

© COPYRIGHT 2025

coordinatori: Maurizio Pisani/Alessandro Sbrozzeri
fotografia render (post produzione AI): Alessandro Sbrozzeri/Massimo Branca
illustrazioni: Alessandro Sbrozzeri/Enrico Oliosì
progetto grafico/impaginazione: Enrico Oliosì
stampa: Intergrafica Verona srl

stampa: GENNAIO 2025