



ACCESSOIRES GU10

Accessoires collerettes, douilles et ampoules led

Accessoires GU10 Delitech®

Collerette d'encastrement support GU10

Carrée



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-DIF-SQ-BLA	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-SQ-WHI	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-SQ-ALU	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm

Ronde



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-DIF-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Ronde orientable



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SEO-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SEO-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SEO-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Carrée curve



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SE1-SQ-BLA	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm
DILAC2-SE1-SQ-WHI	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm
DILAC2-SE1-SQ-ALU	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm

Ronde curve



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SE1-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SE1-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SE1-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Douille câblée GU10

Avec cache



Références
DILAC-DOGU10

Sans cache



Références
DILAC-GU10-CACHE

Accessoires GU10 Delitech®

Ampoule GU10

Connecté WIFI Delismart



Téléchargez notre application




Applications compatibles :



Pilotez et paramétrez votre éclairage à distance

Notre système de pilotage à distance permet de créer des environnements lumineux dynamiques, qui s'ajustent naturellement tout au long de la journée en respectant l'environnement.

CCT modifiable



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Culot	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DSW-GU10-5W-RGBCCT	5W	RGB + CCT	GU10	105°	400 (±10%)	Ø 50 x 57 mm	220-240 V AC

5W	50-60 Hz	220-240 V AC	IP 20	IK 06	IRC>80	ERP	30000 h	Dimmable	RoHS	CE
----	----------	--------------	-------	-------	--------	-----	---------	----------	------	----



Connecté Zigbee, Maestro, Delismart



Pilotez et paramétrez votre éclairage à distance

Notre système de pilotage à distance permet de créer des environnements lumineux dynamiques, qui s'ajustent naturellement tout au long de la journée en respectant l'environnement.

CCT modifiable



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Culot	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DT-FUT103ZR	4W	RGB + CCT	GU10	105°	280 (±10%)	Ø 50 x 57 mm	86-265 V AC

4W	50-60 Hz	86-265 V AC	IP 20	IK 06	IRC>80	ERP	30000 h	Dimmable	RoHS	CE
----	----------	-------------	-------	-------	--------	-----	---------	----------	------	----