

refrinox

REFRIGERACIÓN

Catálogo de
Productos

**REFRIGERADORES Y
CONGELADORES**





REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA

Refrigeración inferior incorporada, control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 41°F (5°C), descongelado automático, puerta cierre automático, (4) repisas ajustables, interior y exterior de acero inoxidable, ruedas de 12.7cm (2 con freno), R290 refrigerante, 1/5 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 0.71 x 0.81 x 2.06 Mts.



CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, 0°F (-18°C) a -8°F (-22°C), descongelado automático, puerta reversible cierre automático, (4) repisas ajustables, de acero inoxidable interior y exterior, ruedas de 12.7cm (2 con freno), R290 refrigerante, 1/2 HP, 110V/60/1-PH,

Dimensiones: 0.71 x 0.81 x 2.06 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO

Rango de temperatura -18°C a -20°C , descongelado automático, puerta de cierre automático. (4) repisas ajustables, ruedas de 12.7cm (2 con freno) R290 refrigerante, 1/2 hp, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 0,69 x 0,73 x 2,081Mts.



REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO

refrigeración incorporada, control digital, temperatura 33°F a 40°F , descongelado automático, (5) repisas ajustables, Luz interior y toldo LED, exterior negro, ruedas, R290 refrigerante, 115V/60Hz.

Dimensiones: 0.74 x 0,71 x 2.01 Mts.

Catálogo de *Productos*

DUKERS

REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 41°F (5°C), descongelado automático, (8) repisas ajustables, interior y exterior de acero inoxidable,, R290 refrigerante, 1 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 1.40 x 0.81 x 2.06 Mts.



CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, 0°F (-18°C) a -8°F (-22°C) descongelado automático, (8) repisas ajustables R290 refrigerante, 1-1/3 HP, 110V/60/1-PH. **Dimensiones: 1.40 x 0.81 x 2.06 Mts.**



REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO

Refrigeración incorporada, control digital, temperatura 33 °F a 40 °F, descongelado automático, (10) repisas ajustables, Luz interior y toldo LED, exterior negro, ruedas, R290 refrigerante, 115V/60Hz.

Dimensiones: 1,20 x 0,81 x 1,94 Mts.

Pedidos Online

@refrinox

0412- 603-1479

www.refrinox.com



REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA DE ACERO

Refrigerador incorporado, puerta con cierre automático, pantalla digital muestra la temperatura interna entre -33 °F y 41 °F (1 °C y 5 °C),. Sistema de descongelación automática. Incluye 3 estantes, Cuatro ruedas giratorias, Voltaje 115V/60Hz/1-Ph. 320W, 2,6 amps. Refrigerante R-290.

Dimensiones: 0.69 x 0.83 x 2.02 mts.



REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS DE ACERO

Refrigeración autónoma montaje inferior, descongelación automática, rango de temperatura de 33° a 41°F, (6) estantes revestidos con epoxi ajustables, (2) puertas sólidas con bisagras de cierre automático, (4) ruedas (2 con bloqueo y 2 sin bloqueo), refrigerante R290, Voltaje 115V/60/ Hz/1-Ph. 4.56 apms.

Dimensiones: 1.37 x 0.82 x 2.09mts.



CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA

Refrigerador incorporado, control de la temperatura. Sistema de descongelación automática. Incluye 3 estantes, Cuatro ruedas giratorias, Voltaje 115V/60/ Hz/1-Ph. , 3.5 amps. Refrigerante R-290

Dimensiones: 0.69 x 0.83 x 2.02 mts.



CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTA

Refrigerador incorporado, puerta con cierre automático, control de la temperatura. Sistema de descongelación automática. Incluye 6 estantes, Cuatro ruedas giratorias, Voltaje 115V/60Hz/1-Ph. 320W, 8,2 amps. Refrigerante R-290.

Dimensiones: 1,37 x 0.83 x 2.02 mts.

Pedidos Online

@refrinox

0412- 603-1479

www.refrinox.com

Catálogo de
Productos

**BASES DE
CONGELACIÓN Y
REFRIGERACIÓN**





BASE DE CONGELACIÓN 1 PUERTA

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, 0°F (-18°C) a -8°F (-22°C) descongelado automático, (1) rejilla ajustable, interior y exterior de acero inoxidable, ruedas de 12.7cm (2 con frenos), R290 refrigerante, 1/4 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 0.74 x 0.79 x 0.91 Mts.



BASE DE CONGELACIÓN 2 PUERTAS

Control de temperatura digital, 0°F (-18°C) a -8°F (-22°C), descongelado automático, puertas solidas de cierre automático, rejillas ajustables, interior y exterior de acero inoxidable, ruedas de 12.7cm., 1/2 HP, 110V/60/1-HP.

Dimensiones: 1,22 x 0,79 x 0,91 Mts.



BASE DE CONGELACIÓN 2 PUERTAS

Control de temperatura digital, 0°F (-18°C) a -8°F (-22°C), descongelado automático, (2) puertas solidas de cierre automático, repisas ajustables, interior y exterior de acero inoxidable, ruedas de 12.7cm., 1/2 HP, 110V/60/1-HP.

Dimensiones: 1,52 x 0,79 x 0,91 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de *Productos*

DUKERS



BASE REFRIGERADA 1 PUERTA

Refrigeración incorporada, descongelado automático, puerta sólida, cierre automático, (1) repisa ajustable, R290 refrigerante, 1/7 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 0.74 x 0.79 x 0.91 Mts.



BASE REFRIGERADA 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, descongelado automático, puertas sólidas, cierre automático, (2) rejillas ajustables, R290 refrigerante, 1/5 HP, 110V/60/1-HP.

Dimensiones: 1.22 x 0.79 x 0.91 Mts.



BASE REFRIGERADA 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, descongelado automático, (2) puertas, cierre automático, (2) rejillas ajustables, ruedas (2 con freno), R290 refrigerante, 1/5 HP, 110V/60/1-HP.

Dimensiones: 1.52 x 0.79 x 0.91 Mts.



BASE REFRIGERADA 3 PUERTAS

Refrigeración incorporada, descongelado automático, puertas de cierre automático, (3) rejillas ajustables, ruedas de 12.7cm R290 refrigerante, 1/4 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 1.83 x 0.79 x 0.91 Mts.

Catálogo de *Productos*

MAXX COLD



BASE REFRIGERADA BAJO MOSTRADOR 1 PUERTA

Refrigeración incorporada, descongelado automático, (1) repisa ajustable, ruedas de 12.7cm. (2 con freno), R290 refrigerante, 1/7 HP, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 0.73 x 0.76 x 0.97 Mts.



BASE REFRIGERADA BAJO MOSTRADOR 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, descongelado automático, (2) rejillas ajustables, 4 ruedas (2 con freno), R290 refrigerante, Voltaje 115V/60/ Hz/1-Ph. , 4,3 amps

Dimensiones: 1.23 x 0.77 x 0.98 Mts.



BASE DE CONGELACIÓN BAJO MOSTRADOR 1 PUERTA

Refrigeración incorporada, descongelado automático, (1) rejillas ajustables, 4 ruedas (2 con freno), R290 refrigerante, Voltaje 115V/60/ Hz/1-Ph. , 4,3 amps

Dimensiones: 0,74 x 0.77 x 0.98 Mt



MESA DE PREPARACIÓN REFRIGERADA PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS 2 PUERTAS

Sistema de refrigeración por aire incorporado, 6 bandejas de 1/3, 1/2 o tamaño completo. una tabla de cortar extraíble y reversible. Voltaje 115V/60/ Hz/1-Ph. 4.3 Amprs.

Dimensiones: 1,23 x 0,77 x 1,15mts.

Catálogo de
Productos

**BASES DE
PREPARACIÓN Y
DE CHEF**





MESA DE PREPARACIÓN REFRIGERADA 1 PUERTA

control de temperatura digital, 34°F (1°C) a 47°F (8°C) descongelado automático, (1) puerta de cierre automático, (8) cubas de tamaño 1/6, interior y exterior acero inoxidable, 4 ruedas de 12.7cm (2 con frenos), R290 refrigerante, 115V/60/1-PH.

Dimensiones: 0.73 x 0.80 x 1.15 Mts.



MESA DE PREPARACIÓN REFRIGERADA 2 PUERTAS

Control de temperatura digital, 34°F (1°C) a 47°F (8°C) descongelado automático, (2) puerta de cierre automático, (2) repisa ajustable, (12) cubas de tamaño 1/6, interior y exterior acero inoxidable, ruedas de 12.7cm (2 con frenos), R290 refrigerante, 115V/60/1-PH.

Dimensiones: 1.22 x 0.79 x 1.16 Mts.



MESA DE PREPARACIÓN REFRIGERADA 2 PUERTAS

Control de temperatura digital, 34°F (1°C) a 47°F (8°C) descongelado automático, (2) puerta de cierre automático, (2) repisa ajustable, (18) cubas de tamaño 1/6, interior y exterior acero inoxidable, ruedas de 12.7cm (2 con frenos), R290 refrigerante, 115V/60/1-PH.

Dimensiones: 1.225 x 0.80 x 1.168 Mts

Pedidos Online

@refrinox

0412- 603-1479

www.refrinox.com



BASE REFRIGERADA PARA CHEF 2 GAVETAS

Capacidad de bandejas (15) 1/6 por gaveta (bandejas no incluidas), control digital, Temperatura 33° a 38°Fahrenheit, ruedas 10.16cm, R290 refrigerante, 200 vatios, 1.7 Amperios, 115V/60/1-PH.

Dimensiones. 1.22 x 0.82 x 0.68 Mts..



BASE REFRIGERADA PARA CHEF 4 GAVETAS

Capacidad de bandejas (12) 1/6 por gaveta (bandejas no incluidas), control digital, temperatura 33° a 38°Fahrenheit, descongelado automático, ruedas 10.16cm, R290 refrigerante, 255 vatios, 2,549 Amperios, 115V/60/1-PH.

Dimensiones. 1.83 x 0.82 x 0.68 Mts.



MESA DE PREPARACIÓN DE PIZZA 1 PUERTA

Control de temperatura digital, 34°F (1°C) a 47°F (8°C) descongelado automático, (1) repisa ajustable, (6) cubas de tamaño 1/3, R290 refrigerante, 110V/60/1-PH.

Dimensiones: 1.12 x 0.79 x 1.09 Mts



MESA DE PREPARACIÓN DE PIZZA 2 PUERTAS

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, 34°F (1°C) a 47°F (8°C) (2) repisa ajustable, (9) cubas de tamaño 1/3, , R290 refrigerante, 110V/60/1-PH. **Dimensiones: 1,78 x 0.79 x 1.09 Mts.**

Catálogo de
Productos

**REFRIGERADOR
CONTRA-BARRA**



Catálogo de *Productos*

DUKERS



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 2 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO

Control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), 4 repisas ajustables, exterior pintado de negro, patas ajustables, R290 refrigerante, 1/5 HP, 115V/60/1-PH,

Dimensiones: 1,25 x 0,61 x 0,91 Mts.



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 2 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO

Control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), 4 repisas ajustables, R290 refrigerante, 1/5 HP, 115V/60/1-PH, 5-15P, 2.66 Amperios.

Dimensiones: 1,55 x 0,61 x 0,91 Mts.



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 3 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO

Control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), repisas ajustables, R290 refrigerante, 1/4 HP, 115V/60/1-PH,

Dimensiones: 1,85 x 0,61 x 0,91 Mts

Catálogo de *Productos*

DUKERS



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 2 PUERTAS SOLIDAS

Refrigeración incorporado, temperatura 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), 4 repisas ajustables, luz interior LED, patas ajustables, R290 refrigerante, 1/5 HP, 115V/60/1-PH,

Dimensiones: 1.25 x 0.61 x 0.91 Mts.



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 2 PUERTAS SOLIDAS

Refrigeración incorporada, control de temperatura digital, temperatura 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), 4 repisas ajustables, R290 refrigerante, 1/5 HP, 115V/60/1-PH,

Dimensiones: 1,55 x 0,61 x 0,89 Mts.



REFRIGERADOR CONTRA-BARRA 3 PUERTAS SOLIDAS

Control de temperatura digital, 33°F (0.5°C) a 38°F (3.3°C), descongelado automático, repisas ajustables, luz LED interior, de acero inoxidable interior, exterior pintado de negro, patas ajustables, R290 refrigerante, 1/4 HP, 115V/60/1-PH,

Dimensiones: 1,85 x 0,61 x 0,91 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**VITRINAS
REFRIGERADAS**





VITRINA EIBIDORA REFRIGERADA

De vidrio curvo, Acabado negro, tres estantes (cuatro niveles), Rango de temperatura de 33 °F (0,5 °C) a 41 °F (5 °C) Temperatura digital, Descongelación automática, Vidrios laterales resto, Pantalla LED, refrigerante R290, 115/60/1.

Dimensión: 0,91 x 0.71 x 1.30mts



VITRINA EIBIDORA REFRIGERADA

De vidrio curvo, Acabado negro, tres estantes (cuatro niveles), Rango de temperatura de 33 °F (0,5 °C) a 41 °F (5 °C) Temperatura digital, Descongelación automática, Vidrios laterales resto, Pantalla LED, refrigerante R290, 115/60/1.

Dimensión: 1.22 x 0.76 x 1.35mts.



VITRINA EIBIDORA REFRIGERADA

De vidrio curvo, Acabado negro, tres estantes (cuatro niveles), Rango de temperatura de 33 °F (0,5 °C) a 41 °F (5 °C) Temperatura digital, Descongelación automática, Vidrios laterales resto, Pantalla LED, refrigerante R290, 115/60/1.

Dimensión: 1.52 x 0.76 x 1.35mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



VITRINA REFRIGERA VIDRIO CURVO

De encimera, Enfriamiento por ventilador, Temperatura, 2~8°C. (1) repisa, Puerta corrediza reemplazable para una limpieza fácil, Estantes de vidrio iluminados individualmente. Voltaje 110V/60Hz.
Dimensiones: 0,90 x 0,55 x 0,79mts.

VITRINA CALIENTE

Curvo de encimera, control de temperatura digital +35~+75°C. (1) repisa, (12)Potencia 500W Voltaje 110V/60Hz.

Dimensiones: 0,90 x 0,55 x 0,79mts.





VITRINA REFRIGERADA VIDRIO RECTO

Dos estantes (tres niveles), Rango de temperatura de 33 °F (0,5 °C) a 41 °F (5 °C) Descongelación automática, Temperatura digital, Luz LED interior con interruptor, Refrigerante R290. 115/60/1.

Dimensiones: 1,22 x 0,71 x 1,30mts.



VITRINA REFRIGERADA VIDRIO RECTO

Dos estantes (tres niveles), Rango de temperatura de 33 °F (0,5 °C) a 41 °F (5 °C) Descongelación automática, Temperatura digital, Luz LED interior con interruptor, Refrigerante R290. 115/60/1.

Dimensiones: 1.52 x 0.71 x 1.30mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**FABRICADORES
DE HIELO**





ABRICADOR DE HIELO BAJO MOSTRADOR

90 kg, en acero inoxidable, deposito de 36kg, condensador refrigerado por aire, puerta corrediza, sistema de limpieza activado por pulsado. Refrigerante R290, 15 V/60 Hz, enchufe NEMA 5-15P.

Dimensiones: 0,70 x 0,65 x 0,93mts.

FABRICADOR DE HIELO

28kg, contenedor interno de 7kg, voltaje: 220V 60HZ.

Dimensiones: 600 x 480 x 400mm



Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **35 kg/24h** de hielo diariamente. Capacidad para almacenar 15 Kg, refrigerante R290. Voltaje 115V/60HZ W400.

Dimensiones: 0,55 x x 0,76 x 0,38mts.



FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **55 kg/24h** de hielo diariamente. Capacidad para almacenar 18 Kg, Para uso con garrafón o instalación hidráulica, refrigerante R290. Voltaje 115V/60HZ W400.

Dimensiones: 0,59 x x 0,50 x 0,89mts.



FABRICADOR DE HILO TIPO CUBO BAJO MOSTRADOR

Capacidad **100kg/24h**, almacenamiento 30kg. Sistema de refrigeración por aire, Dispositivo de limpieza automático. Incluye filtro de agua. Voltaje 115V/60Hz. Refrigerante: R290. (W) 640.

Dimensiones: 0,64 x 0.67 x 0.78mts.



FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **160 kg/24h**. Almacenar 125 Kg Sistema de refrigeración por aire, Dispositivo de limpieza automático. Incluye filtro de agua. Voltaje 115V/60Hz. Refrigerante: R290. (W) 780.

Dimensiones: 0,56 x 0,83 x 1,72mts.

FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **190 kg** de hielo diariamente. Capacidad para almacenar 125 Kg 125 Kg. Puerta abatible frontal. Sistema de refrigeración por aire, Dispositivo de limpieza automático. Incluye filtro de agua. Voltaje 115V/60Hz. Refrigerante: R290. (W) 790.

Dimensiones: 0,83 x 0.61 x 1,72mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **315 kg** de hielo diariamente. Capacidad para almacenar 170 Kg. Puerta abatible frontal. Sistema de refrigeración por aire, Dispositivo de limpieza automático. Incluye filtro de agua. Voltaje 220V/60Hz/1p. Refrigerante: R404. (W) 1680.

Dimensiones: 0,83 x 0.61 x 1,72mts.

FABRICADOR DE HIELO TIPO CUBO

Capacidad **900 kg** de hielo diariamente. Capacidad para almacenar 350 Kg. Puerta abatible frontal. Sistema de refrigeración por aire, Dispositivo de limpieza automático. Incluye filtro de agua. Voltaje 220V/60Hz/3p. Refrigerante: R404. (W) 4000.

Dimensiones: 0,97 x 1,23 x 1,93mts.

