

Montážní hákovnice a příslušenství





Montážní hákovnice a nářadí

Montážní hákovnice pro holé vodiče a lana

AL-20 KN
Nejuniverzálnější montážní hákovnice pro široký rozsah průměrů lan

AL-20 KN
Nejprodávanější "ŽABKA"

AL-20 KN

Únosnost: 20 kN (2 tuny)
Min. průměr: 5 mm (AlFe 16/6)
Max. průměr: 22 mm (AlFe 240/39)
Délka čelistí: 90 mm

Hmotnost: 1,5 kg
Velikost oka: 32 mm x 42 mm
AlFe lana, Al a Cu lana



NEW SD

Únosnost: 10 kN (1 tuna)
Min. průměr: 2,6 mm
Max. průměr: 15 mm
Délka čelistí: 55 mm

Hmotnost: 0,6 kg
Velikost oka: 25 mm x 30 mm
Kotevní ocelové lano závesných kabelů, Cu lana



H022

Únosnost: 15 kN (1500 kg)
Min. průměr: 16 mm²
Max. průměr: 95 mm²
Délka čelistí: 120 mm

Hmotnost: 1,3 kg
Velikost oka: 30 mm x 45 mm
AlFe lana, Al a Cu lana





Montážní hákovnice pro holé vodiče a lana přenosové soustavy VVN

LMG 4801

Únosnost: **54,36 kN (5,44 tuny)**
 Min. průměr: **17,78 mm (AlFe)**
 Max. průměr: **31,75 mm (AlFe)**
 Délka čelistí: **125 mm**

Hmotnost: **3,6 kg**
 Velikost oka: **32 mm x 44 mm**
 AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana



AL-60 KN

Únosnost: **60 kN (6 ton)**
 Min. průměr: **28 mm (AlFe 450/8)**
 Max. průměr: **46 mm (AlFe 750/43)**
 Délka čelistí: **220 mm**

Hmotnost: **7 kg**
 Velikost oka: **60 mm x 51 mm**
 AlFe lana, Al a Cu lana



Montážní hákovnice pro trakční lana

TROLLEY-20 KN - pro trakční lana

Únosnost: **20 kN (2 tuny)**
 Min. průměr: **5 mm (AlFe 450/8)**
 Max. průměr: **22 mm (AlFe 750/43)**
 Délka čelistí: **90 mm**

Hmotnost: **1,6 kg**
 Velikost oka: **34 mm x 43 mm**
 Trakční, Cu, Kotevní lana





Montážní hákovnice pro izolované svazkové vodiče

ABC - S - pro izolované svazkové vodiče

Únosnost: 3,5 kN (350 kg) Hmotnost: 0,6 kg
 Min. průměr: 4x16 mm²/2x16 mm² Velikost oka: 24 mm x 30 mm
 Max. průměr: 4x35 mm²/2x50 mm² Izolované svazkové vodiče
 Délka čelistí: 80 mm



ABC - M - pro izolované svazkové vodiče

Únosnost: 10 kN (1 tuna) Hmotnost: 2,4 kg
 Min. průměr: 4 x 25 mm² Velikost oka: 32 mm x 42 mm
 Max. průměr: 4 x 95 mm² Izolované svazkové vodiče
 Délka čelistí: 160 mm



ABC - L - pro izolované svazkové vodiče

Únosnost: 18 kN (1,8 tuny) Hmotnost: 2,6 kg
 Min. průměr: 4 x 95 mm² Velikost oka: 32 mm x 42 mm
 Max. průměr: 4 x 150 mm² Izolované svazkové vodiče
 Délka čelistí: 180 mm



H023

Únosnost: 12 kN (1,2 tuny) Hmotnost: 2,24 kg
 Min. průměr: 2 x 25 mm² Velikost oka: 25 mm x 30 mm
 Max. průměr: 4 x 95 mm² Izolované svazkové vodiče
 Délka čelistí: 105 mm





Montážní hákovnice pro práce pod napětím VN a VVN metodou na vzdálenost

H-30 KN - pro práce pod napětím

Únosnost: **30 kN (3 tuny)**
Min. průměr: **5 mm (AlFe 16/6)**
Max. průměr: **22 mm (AlFe 240/39)**
Délka čelistí: **90 mm**

Hmotnost: **1,7 kg**
Velikost oka: **32 mm x 42 mm**
AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana



LMG 4501

Únosnost: **22,65 kN (2,26 tuny)**
Min. průměr: **4,57 mm (AlFe 16/6)**
Max. průměr: **15,24 mm (AlFe 110/22)**
Délka čelistí: **100 mm**

Hmotnost: **1,5 kg**
Velikost oka: **32 mm x 44 mm**
AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana



LMG 4601

Únosnost: **45,3 kN (4,53 tuny)**
Min. průměr: **7,62 mm (AlFe)**
Max. průměr: **20,32 mm (AlFe)**
Délka čelistí: **125 mm**

Hmotnost: **2 kg**
Velikost oka: **32 mm x 44 mm**
AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana



Klein 1684-5H

Únosnost: **36,29 kN (3,63 tuny)**
Min. průměr: **5,54 mm (AlFe)**
Max. průměr: **13,97 mm (AlFe)**
Délka čelistí: **127 mm**

Hmotnost: **2,9 kg**
Velikost oka: **35 mm x 105 mm**
AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana



Klein 1656-40H

Únosnost: **36,29 kN (3,63 tuny)**
Min. průměr: **13,46 mm (AlFe)**
Max. průměr: **18,8 mm (AlFe)**
Délka čelistí: **140 mm**

Hmotnost: **3,92 kg**
Velikost oka: **35 mm x 110 mm**
AlFe, Al a Cu lana, Kotevní lana





Montážní hákovnice pro izolované vodiče VN AXCES 24 kV

AUC-019

Únosnost: **15 kN (1,5 tuny)**
 Min. průměr: **VN kabel 3 x 70 mm²**
 Max. průměr: **VN kabel 3 x 95 mm²**
 Délka čelistí: **160 mm**

Hmotnost: **6,5 kg**
 Velikost oka: **45 mm x 60 mm**
 AXCES vodiče



Ruční napínáky na vodiče

NP-1500 - pásový napínák s izol. rukojetí

Únosnost: **15 kN (1,5 tuny)**
 Velikost pásu: **32 x 2 mm**
 Materiál pásu: **Nylonový popruh**
 Tažná délka: **1,5m**

Min.délka: **420 mm**
 Délka rukojeti: **460 mm**
 Hmotnost: **3,6 kg**



LA-4020SH - napínák s ocelovým lanem

Únosnost: **1400 – dvojitě lano**
700 kg- jedno lano
 Průměr ocel. lana: **6,35 mm**

Tažná délka: **6 m / 3 m**
 Hmotnost: **7 kg**



*Izolační rukojeť
 Není součástí dodávky*

Dynamometer

Dynamometer pro napínání vodičů

Model:	Kapacita:	Rozlišení:	Hmotnost:
TM-5	5 kN	0,1 kN	0,9 kg
TM-10	10 kN	0,2 kN	1,0 kg
TM-20	20 kN	0,5 kN	1,1 kg
TM-30	30 kN	0,5 kN	1,9 kg
TM-50	50 kN	1 kN	2,6 kg
TM-100	100 kN	2 kN	6 kg

